PREMIO 100 ECCELLENZE ITALIANE

100 ECCELLENZE ITALIANE
Award for the 100 EXCELLENT ITALIAN Companies

Catalogocommerciale

ave®

ITA

2018/19

COMPASSO D'ORO

Winner of
"Qualitec design award"

Top selection innovation
"Innovation design award"

DESIGN Index

100 ECCELLENZE ITALIANE
Award for the 100 EXCELLENT ITALIAN Companies

Membro **KNX** n.423 (M-Ø1A7)
KNX Member n.423 (M-Ø1A7)

Marchio Comunitario registrato **AVE TOUCH -** 04 Luglio 2011 - 010096014
AVE TOUCH *Comunity registered trademark - 04™ July 2011 - 010096014*

Marchio registrato **ALLUMIA -** 09 Settembre 2010 BS 2010 C 000588
ALLUMIA *Registered trademark - 09™ September 2010 BS 2010 C 000588*

Marchio registrato **LIFE44 -** 18 Gennaio 2007 - BS 2007C000030
LIFE44 *Registered trademark - 18™ January 2007 - BS 2007C000030*

Marchio registrato **TEKLA 44 -** 31 Agosto 2016 - 30201600088478
TEKLA 44 *Registered trademark - 31™ August 2016 - 30201600088478*

Marchio Internazionale registrato **SISTEMA44 -** 18 Luglio 2007 - 2723 D/2007
SISTEMA44 *International registered trademark - 18™ July 2007 - 2723 D/2007*

Marchio registrato **DOMUSAIR -** 16 Maggio 2012 - BS2012C000325
DOMUSAIR *Registered trademark - 16™ May 2012 - BS2012C000325*

Avvertenze

Le informazioni contenute in questo catalogo possono contenere inesattezze tecniche, omissioni o errori tipografici. Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso. AVE S.p.A. si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in qualsiasi momento a prodotti e/o programmi descritti in questo catalogo.

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta, in conformità alla normativa vigente.

Warnings

The information contained on this catalogue may include technical inaccuracies, omissions or typing mistakes. The information may be changed or updated without notice. Ave S.p.A. may make changes and/or improvements at any time, without notice, to this introduction and to the services, products and/or programmes described on this catalogue.

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to regulations in force

Catalogo Commerciale 2018/19
Realizzazione:

AVE spa
Area Comunicazione, Marketing e Pubblicità

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories



Realizzazione 2017
Appartamento Sito in Milano
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità
News
pag. **14**

Serie civile NEW STYLE e ENGLAND STYLE
NEW STYLE and ENGLAND STYLE wiring accessories
Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superfice della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.

pag. **16**

Serie civile AVE TOUCH
AVE TOUCH wiring accessories
Soluzioni a scomparsa assolutamente innovative basate su moduli "invisibili" sensibili allo sfioramento della superfice della placca in vetro, alluminio o tecnopolimero.

Absolutely innovative solutions based on "hidden" modules sensitive to the touch on the surface of glass, aluminium or moulded front plate.

pag. **36**

Serie civili LIFE e ALLUMIA
LIFE and ALLUMIA wiring accessories
Serie dal design evoluto e dai numerosi contenuti tecnologici, disponibile in una vasta gamma di proposte estetiche.

A series of advanced design and many technological contents, available in a wide range of aesthetical proposal.

pag. **104**

Serie civili DOMUS e TEKLA
DOMUS and TEKLA wiring accessories
Serie ispirata al design tradizionale e funzionale, con soluzioni tecnologiche ed estetiche adatte a qualsiasi tipo di ambiente.

Series inspired by the traditional and functional design, with technological and aesthetical solutions suitable for any kind of room.

pag. **154**

Serie civili Placche
Front plates wiring accessories
Raffinati design per ogni ambiente della casa.

Elegant designs for all rooms of your house.

pag. **200**

Supporti e contenitori
Frames and enclosures
Accessori di completamento.

Complementary accessories.

pag. **250**

NEW

NEW STYLE 44

IL TUO MONDO, INCONFONDIBILE.

QUESTA COLLEZIONE È DEDICATA A CHI VUOLE DISTINGUERSI CON SEMPLICITÀ,COLTIVANDO UN GUSTO FLUIDO TRA DESIGN VINTAGE E CONTEMPORANEO, CON PASSI ELEGANTI CHE LASCIANO SEMPRE UN'IMPRONTA ORIGINALE.

YOUR WORLD, UNMISTAKABLE

THIS COLLECTION IS DEDICATED TO THOSE WHO WANT TO STAND OUT WITH SIMPLICITY, HAVING A FLUID TASTE BETWEEN VINTAGE AND CONTEMPORARY DESIGN, WITH ELEGANT STEPS WHICH ALWAYS LEAVE AN ORIGINAL MARK.

ENGLAND STYLE 44

IL VALORE DEL TEMPO.

L'AMORE PER LA TRADIZIONE E IL FASCINO DI OGGETTI E ARREDI INTRAMONTABILI: LA PERSONALITÀ CHE INCARNA QUESTA LINEA RISCOPRE NEL PASSATO UN TESORO INESTIMABILE.

_ THE VALUE OF TIME. _

THE LOVE FOR TRADITION AND THE GLAMOUR OF TIMELESS OBJECTS AND FURNISHINGS: THIS LINE REFLECTS A PERSONALITY THAT FINDS IN THE PAST A PRICELESS TREASURE.

TEKLA44

UNA SOLA SERIE, AD OGNUNO IL SUO STILE

_ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FINDS HIS STYLE _

FIRMA LA TUA CASA.

_ SIGN YOUR HOME. _

QUESTA NUOVA SERIE RAPPRESENTA UNA SCELTA PRECISA DA PARTE DI AVE, PER RISPONDERE AI NOSTRI CLIENTI PIÙ ESIGENTI E AMANTI DEI DETTAGLI. OLTRE ALL'IMPEGNO CONSOLIDATO NELLA TECNOLOGIA, CI SIAMO CONCENTRATI SULL'ESTETICA, PROPONENDO DESIGN RICERCATI, IN PARTICOLARE NEI MATERIALI, CHE UNISCANO TRADIZIONE, INNOVAZIONE E CHE, SOPRATTUTTO, ESALTINO LA PERSONALITÀ DI CHI LI ABBINA AGLI INTERNI DELLA PROPRIA CASA, COME UNA VERA E PROPRIA FIRMA DI STILE.

THIS NEW SERIES IS A PRECISE CHOICE FROM AVE, TO MEET OUR MOST DEMANDING CUSTOMERS WHO LOVE THE DETAILS. IN ADDITION TO OUR STRONG COMMITMENT TO TECHNOLOGY, WE FOCUSED ON AESTHETICS, OFFERING REFINED DESIGNS, ESPECIALLY IN MATERIALS, COMBINING TRADITION, INNOVATION AND, ABOVE ALL, CELEBRATING THE PERSONALITY OF THOSE WHO MATCH THEM WITH THEIR HOME INTERIORS, AS A TRUE SIGNATURE OF STYLE.

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories



NEW STYLE 44
ENGLAND STYLE 44

Serie civile
NEW STYLE e ENGLAND STYLE
NEW STYLE and ENGLAND STYLE
wiring accessories
pag. 18

Placche NEW STYLE
NEW STYLE front plates
Vetro
Glass
Alluminio
Aluminium
Corian®
pag. 22

Placche ENGLAND STYLE
ENGLAND STYLE front plates
Legno
Wood
pag. 30

Soluzione con placche NEW STYLE vetro e placche ENGLAND STYLE legno
Solutions with glass NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione con placche NEW STYLE Alluminio e Corian®
Solutions with aluminium NEW STYLE and Corian front plates



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Dimensioni del modulo
Module dimensions



BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Deviatori a levetta 250V~
Toggle two-way switch 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444002B 444002CR 444002OT	**444002B** Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo *1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module*		***21,06***	1	1
	444002CR Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo *1P 10AX lightable toggle two-way switch - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module*		***23,14***	1	1
	444002OT Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo *1P 10AX lightable toggle two-way switch - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module*		***33,44***	1	1

Pulsanti a levetta 250V~
Toggle push-button 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444005B 444005CR 444005OT	**444005B** Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo *1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module*		***21,10***	1	1
	444005CR Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo *1P NO 10A lightable toggle push-button - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module*		***23,14***	1	1
	444005OT Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo *1P NO 10A lightable toggle push-button - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module*		***33,44***	1	1

Commutatori a levetta 250V~
Toggle rolling blind switches 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444051B 444051CR 444051OT	**444051B** Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore bianco - fornito con n. 1 ghiera in plastica colore bianco - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle white colour - supplied with no. 1 plastic white ring - 1 module*		***24,09***	1	1
	444051CR Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta colore cromo - fornito con n. 1 ghiera in plastica cromata - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - toggle chrome colour - supplied with no. 1 plastic chrome ring - 1 module*		***26,89***	1	1
	444051OT Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - levetta in ottone - fornito con n. 1 ghiera in ottone - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interblock - brass toggle - supplied with no. 1 brass ring - 1 module*		***35,07***	1	1

Soluzione per scatola tonda con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for round box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates



Soluzione per scatola rettangolare con placche NEW STYLE Vetro / Alluminio e placche ENGLAND STYLE legno
Solution for rectangular box with glass/aluminium NEW STYLE front plates and wood ENGLAND STYLE front plates

Dimensioni del modulo
Module dimensions



BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

Prese di corrente standard italiano 250V~
Italian standard socket outlets 250V

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444090/15TSALS	**444090/15TSALS** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Allumia - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Allumia - 2 modules*		***30,86***	1	1
444090/15TSB	**444090/15TSB** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Domus - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Domus - 2 modules*		***27,01***	1	1
444090/15TSGTK	**444090/15TSGTK** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Tekla - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Tekla - 2 modules*		***27,01***	1	1
444090/15TSNAL	**444090/15TSNAL** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Life - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined schuko+Italian standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Life - 2 modules*		***30,86***	1	1

Prese di corrente standard estero
Various standards socket outlets

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
444090SALS	**444090SALS** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Allumia - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Allumia - 2 modules*		***30,86***	1	1
444090SB	**444090SB** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Domus - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Domus - 2 modules*		***27,01***	1	1
444090SGTK	**444090SGTK** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Tekla - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Tekla - 2 modules*		***27,01***	1	1
444090SNAL	**444090SNAL** Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - fornita con n. 3 ghiere (n. 1 in ottone, n. 1 in plastica colore bianco, n. 1 in plastica cromata) - colore Life - 2 moduli *2P+E 16A 250V German standard socket - shuttered - supplied with 3 rings (1 brass ring. 1 plastic white ring, 1 plastic chrome ring) - Life - 2 modules*		***30,86***	1	1

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

Vetro *Glass*

44PVNT21BL

44PVNT21NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
☐ **44PVNT21BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***61,86***	1	1
■ **44PVNT21NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***61,86***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Alluminio *Aluminium*

44PANT21ALS

44PANT21ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
■ **44PANT21ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***61,86***	1	1
■ **44PANT21ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***61,86***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Corian®

44PCNT21B

Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
☐ **44PCNT21B** Corian® bianco *Corian white*		***72,47***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

Vetro *Glass*

44PVNT22BL

44PVNT22NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PVNT22BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***61,86***	1	1
■ **44PVNT22NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***61,86***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Alluminio *Aluminium*

44PANT22ALS

44PANT22ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
■ **44PANT22ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***61,86***	1	1
■ **44PANT22ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***61,86***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Corian®

44PCNT22B



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PCNT22B** Corian® bianco *Corian white*		***72,47***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche NEW STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
NEW STYLE 44 front plates for round and square box

Vetro *Glass*

4PVNT90BL

44PVNT90NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 presa di corrente *For 1 socket outlet*				
☐ **44PVNT90BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***64,14***	1	**1**
■ **44PVNT90NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***64,14***	1	**1**

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Alluminio *Aluminium*

44PANT90ALS

44PANT90ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 presa di corrente *For 1 socket outlet*				
■ **44PANT90ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***64,14***	1	**1**
■ **44PANT90ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***64,14***	1	**1**

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and Corian Vera 44 front plates

Placca VERA 44 Corian®
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices

Placca VERA 44 alluminio
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Tekla
Glass Vera 44 front plate
Tekla devices

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Life
Glass Vera 44 front plate
Life devices

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*

44PVN01BL

44PVN01NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
☐ **44PVN01BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		*66,87*	1	1
■ **44PVN01NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		*66,87*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*

44PAN01ALS

44PAN01ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
■ **44PAN01ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		*68,15*	1	1
■ **44PAN01ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		*68,15*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Corian®

44PCN01B



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando a levetta *For 1 toggle control*				
☐ **44PCN01B** Corian® bianco *Corian white*		*74,82*	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*

44PVN02BL

44PVN02NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PVN02BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***68,15***	1	1
■ **44PVN02NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear white*		***68,15***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*



44PAN02ALS



44PAN02ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
■ **44PAN02ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***69,44***	1	1
■ **44PAN02ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***69,44***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Corian®



44PCN02B



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 2 comandi a levetta *For 2 toggle controls*				
☐ **44PCN02B** Corian® bianco *Corian white*		***77,16***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

NEW STYLE 44

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*

44PVN03BL

44PVN03NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 3 comandi a levetta *For 3 toggle controls*				
☐ **44PVN03BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***69,44***	1	1
■ **44PVN03NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***69,44***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*

44PAN03ALS



44PAN03ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 3 comandi a levetta *For 3 toggle controls*				
■ **44PAN03ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***70,73***	1	1
■ **44PAN03ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***70,73***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Corian®

44PCN03B



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 3 comandi a levetta *For 3 toggle controls*				
☐ **44PCN03B** Corian® bianco *Corian white*		***81,83***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche NEW STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)

NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Vetro *Glass*

44PVN04BL

44PVN04NAL



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 4 comandi a levetta *For 4 toggle controls*				
☐ **44PVN04BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***79,47***	1	1
■ **44PVN04NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***79,47***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Alluminio *Aluminium*

44PAN04ALS

44PAN04ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 4 comandi a levetta *For 4 toggle controls*				
■ **44PAN04ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***83,32***	1	1
■ **44PAN04ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***83,32***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Corian®

44PCN04B



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 4 comandi a levetta *For 4 toggle controls*				
☐ **44PCN04B** Corian® bianco *Corian white*		***93,52***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche NEW STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Vetro *Glass*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 1 presa di corrente *For 1 socket outlet*				
 44PVN90BL	☐ **44PVN90BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	***67,51***	1	**1**
 44PVN90NAL	■ **44PVN90NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	***67,51***	1	**1**



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Alluminio *Aluminium*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 1 presa di corrente *For 1 socket outlet*				
 44PAN90ALS	■ **44PAN90ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	***70,73***	1	**1**
 44PAN90ANS	■ **44PAN90ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	***70,73***	1	**1**



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Completamento dell'impianto con frutti Life, Domus, Tekla, Allumia e placche Vera 44 vetro, alluminio e Corian®
Additional Life, Domus, Tekla, Allumia devices and glass, aluminium and glass, aluminium and Corian® Vera 44 front plates

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie LIFE
Glass Vera 44 front plate
Life devices

Placca VERA 44 Corian®
Frutti serie DOMUS
Corian Vera 44 front plate
Domus devices

Placca VERA 44 alluminio
Frutti serie Allumia
Aluminium Vera 44 front plate
Allumia devices

Placca VERA 44 vetro
Frutti serie Tekla
Glass Vera 44 front plate
Tekla devices

Placche in legno naturale: eventuali venature o differenze di colore non vanno interpretate come un difetto ma come indice della totale naturalità della materia prima.
Natural wood front plates: eventual grains or colour differences shouldn't be considered as a defect but as the indication of the raw material total naturalness

Comando levetta illuminabile
Lightable toggle control

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLET21NOC	**Per 1 comando a levetta** *For 1 toggle control* ■ **44PLET21NOC** Colore Noce *Walnut*		***75,99***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLET22NOC	**Per 2 comandi a levetta** *For 2 toggle controls* ■ **44PLET22NOC** Colore noce *Walnut*		***75,99***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLET90NOC	**Per 1 presa di corrente** *For 1 socket outlet* ■ **44PLET90NOC** Colore noce *Walnut*		***75,99***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)

ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE01NOC	**Per 1 comando a levetta** *For 1 toggle control* ■ **44PLE01NOC** Colore noce *Walnut*		***77,15***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE02NOC	**Per 2 comandi a levetta** *For 2 toggle controls* ■ **44PLE02NOC** Colore noce *Walnut*		***81,83***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE03NOC	**Per 3 comandi a levetta** *For 3 toggle controls* ■ **44PLE03NOC** Colore noce *Walnut*		***86,50***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE04NOC	**Per 4 comandi a levetta** *For 4 toggle controls* ■ **44PLE04NOC** Colore noce *Walnut*		***105,21***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE90NOC	**Per 1 presa di corrente** *For 1 socket outlet* ■ **44PLE90NOC** Colore noce *Walnut*		***86,50***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata
ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLT22NOC	**Per 2 moduli S44** *For 2 S44 modules* ■ **44PLT22NOC** Colore noce *Walnut*		***73,65***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola tonda e quadrata

ENGLAND STYLE 44 front plates for round and square box

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 4(2+2) moduli S44 *For 4(2+2) S44 modules*				
	44PLT24NOC Colore noce *Walnut*	***121,02***	1	1	

44PLT24NOC



Supporto da utilizzare
To be used with

n°2 44A02
n°2 44A02SG
n°2 44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 6(2+2+2) moduli S44 *For 6(2+2+2) S44 modules*				
	44PLT26NOC Colore noce *Walnut*	***151,22***	1	1	

44PLT26NOC



Supporto da utilizzare
To be used with

n°3 44A02
n°3 44A02SG
n°3 44A02VT

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	Per 8(2+2+2+2) moduli S44 *For 8(2+2+2+2) S44 modules*				
	44PLT28NOC Colore noce *Walnut*	***197,74***	6	6	

44PLT28NOC



Supporto da utilizzare
To be used with

n°4 44A02
n°4 44A02SG
n°4 44A02VT

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 3 modules box (fixing centre 83,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE3NOC	**Per 3 moduli S44** *For 3 S44 modules* ■ **44PLE3NOC** Colore noce *Walnut*		***78,31***	1	1

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
NEW STYLE 44 front plates for 4 modules box (fixing centre 108,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE4NOC	**Per 4 moduli S44** *For 4 S44 modules* ■ **44PLE4NOC** Colore noce *Walnut*		***85,42***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche ENGLAND STYLE 44 per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
ENGLAND STYLE 44 front plates for 6-7 modules box (fixing centre 158,5 mm)

Legno *Wood*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PLE7NOC	**Per 7 moduli S44** *For 7 S44 modules* ■ **44PLE7NOC** Colore noce *Walnut*		***99,65***	1	1



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Serie civile
AVE TOUCH
AVE TOUCH
Wiring accessories
pag. 38

Placche AVE TOUCH
AVE TOUCH front plates
Alluminio
Aluminium
pag. 64

Placche AVE TOUCH
AVE TOUCH front plates
Vetro
Glass
pag. 76

Placche AVE TOUCH
AVE TOUCH front plates
YOUNG
pag. 96

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

I colori delle placche "Ave Touch" - BREVETTI AVE N° 205, N° 209, N° 212, N° 227
"Ave Touch" front plate colours - AVE PATENTS N° 205, N° 209, N° 212, N° 227

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Alluminio *Aluminium*

ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

PER PLACCHE VERA IN ALLUMINIO VEDERE PAGINA 64
FOR FRONT PLATES VERA ALUMINUM SEE PAGE 64

Vetro *Glass*

BL
Bianco finitura lucida
Clear white

NAL
Nero assoluto finitura lucida
Clear absolute black

GO
Grigio argentato finitura opaca
Frosted silver grey

VO
Verde acqua finitura opaca
Frosted water green

GOLD
Oro finitura lucida
Clear Gold

PER PLACCHE VERA IN VETRO VEDERE PAGINA 76
FOR FRONT PLATES VERA ALUMINUM SEE PAGE 76

"Giugiaro Architettura firma AVE Touch"
"Giugiaro Architettura" Ave Touch special front plates

GIUGIARO ARCHITETTURA

N.B.
Colori speciali e versione "GIUGIARO", non disponibili normalmente a stock, sono fornibili a commessa. Per le modalità di fornitura contattare la rete commerciale AVE
The special colours and "Giugiaro" version front plates that are not in stock can be supplied upon request. For delivery terms, please contact AVE sales department

Ring di finitura *Finishing ring*



2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

Comandi "a scomparsa"
"Hidden" devices

44RNG3...
Ring di finitura
Finishing ring

44PVTC0...
44PATC...
Placche "Ave Touch" per comandi "a scomparsa"
"Ave Touch" front plates for "hidden" controls

Completamento dell'impianto con frutti Allumia Touch e placche Vera 44 alluminio
Finishing with Allumia Touch devices and Vera 44 aluminium front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions*	Frutti Allumia Touch *Allumia Touch devices*	
ALLUMIA AVE TOUCH		

Completamento dell'impianto con frutti Life Touch e placche Vera 44 vetro
Finishing with Life Touch devices and Vera 44 glass front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions*	Frutti Life Touch *Life Touch devices*	
LIFE44 AVE TOUCH		

Completamento dell'impianto con frutti Domus Touch e placche Vera 44 vetro
Finishing with Domus Touch devices and Vera 44 glass front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions*	Frutti Domus Touch *Domus Touch devices*	
Domus 100 AVE TOUCH		

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche "Ave Touch" in alluminio - BREVETTI AVE N° 205, N° 209, N° 212, N° 227
"Ave Touch" aluminium front plates - AVE PATENTS N° 205, N° 209, N° 212, N° 227

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Scatola tonda/quadrata *Round/square box*

44PATC22ALS
Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls

44PATC22ANS
Fino a 2 comandi "a scomparsa"
Up to 2 "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATC3ALS
Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

44PATC3ANS
Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PATC4ALS
Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

44PATC4ANS
Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PATC7ALS
Fino a 7 comandi "a scomparsa"
Up to 7 "hidden" controls

44PATC7ANS
Fino a 7 comandi "a scomparsa"
Up to 7 "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*



44PATC16ALS **44PATC16ANS**
Per modulo multi-touch 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For multi-touch module 6 (3+3) "hidden" controls

44PATC88ALS **44PATC88ANS**
Per modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome
For "hidden" push button module with name tag

44PATC76ALS **44PATC76ANS**
Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione "a scomparsa" personalizzabile
For "hidden" light signal/lighting module customizable

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATCS3ALS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo "spina" frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - front plug symbol

44PATCS3ANS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo "spina" frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - front plug symbol

44PATCN3ALS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - no front symbol

44PATCN3ANS
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 - no front symbol

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PATC3ALS/DA
Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile
Easier control for disabled - customizable

44PATC3ANS/DA
Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile
Easier control for disabled - customizable

44PA3ALS/FM
3 moduli standard S44 per installazioni filo muro
3 standard modules S44 for wall-lined installations

44PA3ANS/FM
3 moduli standard S44 per installazioni filo muro
3 standard modules S44 for wall-lined installations

SOSTITUZIONE VETRINO
Per sostituire il vetrino liscio montato sulla placca con un vetrino con laseratura frontale per l’identificazione del punto di comando procedere seguendo le istruzioni riportate a lato

FRONT GLASS REPLACEMENT
To replace the clear front glass installed on the plate with a lasered front glass for identification of the control area proceed following the instructions reported aside



IMPORTANTE!
Sensibilità dispositivi AveTouch
Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi Ave Touch “a scomparsa” con la placca in alluminio è necessario impostare sui dispositivi stessi la massima sensibilità (vedi immagine riportata a lato e istruzioni allegate al prodotto, paragrafo PROGRAMMAZIONE)

IMPORTANT!
Ave Touch device sensitivity
In order to grant proper functionality of Ave Touch “hidden” devices with the aluminium plate it is necessary to set on the devices the maximum sensitivity (see instructions attached to the product, PROGRAMMING paragraph)



Installazione Orizzontale e Verticale Placche "AVE TOUCH" e Placche "Vera44"
Horizontal and Vertical "AVE TOUCH" and "Vera44" front plates installation

Nell'esempio 2503MG + BLAS25
In the example 2503MG + BLAS25



Nell'esempio 2503MG + BLAS35
In the example 2503MG + BLAS35



Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche "Ave Touch" in vetro - BREVETTI AVE N° 205, N° 209 E N° 212
"Ave Touch" glass front plate - AVE PATENTS N° 205, N° 209 AND N° 212

NEW WIRING ACCESSORIES SYSTEM

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Scatola tonda/quadrata *Round/square box*

44PVTC21...
Per 1 comando "a scomparsa"
For 1 "hidden" control

44PVTC22...
Per 2 comandi "a scomparsa"
For 2 "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC01...
Per 1 comando "a scomparsa"
For 1 "hidden" control

44PVTC02...
Per 2 comandi "a scomparsa"
For 2 "hidden" controls

44PVTC3...
Per 3 comandi "a scomparsa"
For 3 "hidden" controls

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PVTC03...
Per 3 comandi "a scomparsa"
For 3 "hidden" controls

44PVTC4...
Per 4 comandi "a scomparsa"
For 4 "hidden" controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PVTC04...
Per 4 comandi "a scomparsa"
For 4 "hidden" controls

44PVTC7...
Per 7 comandi "a scomparsa"
For 7 "hidden" controls

Scatola BL02P *BL02P box*

44PVTC33...
Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For 6 (3+3) "hidden" controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC16...
Per modulo multi-touch 6 (3+3) comandi "a scomparsa"
For multi-touch module 6 (3+3) "hidden" controls

44PVTC88...
Per modulo pulsante "a scomparsa" con targhetta portanome
For 1 "hidden" push-button with name tag module

44PVTC76...
Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione "a scomparsa" personalizzabile
For customizable "hidden" light signal/lighting module

44PVTCS3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo "spina" frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 front "plug" symbol

44PVTCN3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 no front symbol

N.B.
Sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche pagina 38)
Replace the dots with the letters corresponding to the color (see front plates page 38)

Scatola tonda/quadrata *Round/square box*

44PVTC21...
Per 1 comando “a scomparsa”
For 1 “hidden” control

44PVTC22...
Per 2 comandi “a scomparsa”
For 2 “hidden” controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC02...
Per 2 comandi “a scomparsa”
For 2 “hidden” controls

44PVTC01...
Per 1 comando “a scomparsa”
For 1 “hidden” control

44PVTC3...
Per 3 comandi “a scomparsa”
For 3 “hidden” controls

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PVTC03...
Per 3 comandi “a scomparsa”
For 3 “hidden” controls

44PVTC4...
Per 4 comandi “a scomparsa”
For 4 “hidden” controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PVTC04...
Per 4 comandi “a scomparsa”
For 4 “hidden” controls

44PVTC7...
Per 7 comandi “a scomparsa”
For 7 “hidden” controls

Scatola BL02P *BL02P box*

44PVTC33...
Per 6 (3+3) comandi “a scomparsa”
For 6 (3+3) “hidden” controls

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

44PVTC16...
Per modulo multi-touch 6 (3+3) comandi “a scomparsa”
For multi-touch module 6 (3+3) "hidden" controls

44PVTC88...
Per modulo pulsante “a scomparsa” con targhetta portanome
For 1 “hidden” push-button with name tag module

44PVTC76...
Per modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa” personalizzabile
For customizable “hidden” light signal/lighting module

44PVTCS3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - simbolo “spina” frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 front “plug” symbol



44PVTCN3...
A scivolamento per copertura 3 moduli standard S44 - nessuna simbologia frontale
Sliding for covering 3 standard modules S44 no front symbol

N.B.
Sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato (vedi placche pagina 38)
Replace the dots with the letters corresponding to the color (see front plates page 38)

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche "Young Touch" in tecnopolimero - BREVETTI AVE N° 205, N° 209 E N° 212
"Young Touch" moulded front plate - AVE PATENTS N° 205, N° 209 AND N° 212

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Design: B. Dall'Eco
Design: L. Merletti

Scatola rettangolare 3 moduli *3 modules rectangular box*

Fino a 3 comandi "a scomparsa"
Up to 3 "hidden" controls

44PJTC3AVN
Avana
Havana



44PJTC3AVR
Avorio
Ivory



44PJTC3B
Bianco
White

44PJTC3BT
Bianco totale
Total white



44PJTC3CNR
Cenere
Ash

44PJTC3GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJTC3GOLD
Oro
Gold

44PJTC3GSO
Gesso
Plaster

44PJTC3GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PJTC3GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey



44PJTC3NAL
Nero assoluto
Absolute black



44PJTC3SA
Sabbia
Sand



44PJTC3SAL
Salvia
Sage

44PJTC3B/3D
Bianco 3D
3D white

44PJTC3BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

44PJTC3CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon



44PJTC3CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon



44PJTC3ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

Scatola rettangolare 4 moduli *4 modules rectangular box*

44PJTC4...
Fino a 4 comandi "a scomparsa"
Up to 4 "hidden" controls

Scatola rettangolare 6/7 moduli *6/7 modules rectangular box*

44PJTC7...
Fino a 7 comandi "a scomparsa"
Up to 7 "hidden" controls

PER PLACCHE YOUNG 44 IN TECNOPOLIMERO VEDERE PAGINA 98
FOR YOUNG 44 MOULDED FRONT PLATES SEE PAGE 98

N.B.
Sostituire i puntini del codice articolo con le lettere corrispondenti al colore desiderato
Replace the dots with the letters corresponding to the color

Completamento dell'impianto con frutti Domus Touch e placche Young 44 tecnopolimero
Finishing with Domus Touch devices and Young 44 moulded front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions* **Frutti Allumia Touch** *Allumia Touch devices*

ALLUMIA AVE TOUCH

Completamento dell'impianto con frutti Life Touch e placche Young 44 tecnopolimero
Finishing with Life Touch devices and Young 44 moulded front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions* **Frutti Life Touch** *Life Touch devices*

LIFE 44 AVE TOUCH

Completamento dell'impianto con frutti Domus Touch e placche Young 44 tecnopolimero
Finishing with Domus Touch devices and Young 44 moulded front plates

Soluzione Ave Touch *Ave Touch Solutions* **Frutti Domus Touch** *Domus Touch devices*

Domus 100 AVE TOUCH

Impianti tradizionali 230Vca *Traditional systems 230Vac*

442TC01
Interruttore
One way switch

442TC01/2F
Interruttore statico 2 fili
One way switch 2 wires

442TC05
Pulsante
Push button

442TC16
Comando multi-touch
Multi-touch control

442TC51
Commutatore
Rolling blind switch

442TC48
Dimmer
Dimmer

442TC48UL
Dimmer LED
Dimmer LED

442TC88
Pulsante con targhetta portanome
Push button with name tag



442TC76
Segnalazione luminosa segnapasso
Light optical signal

Impianti domotici *Home automation system*

442ABTC1
Trasmettitore 1 canale
One channel trasmitter

442ABTC6
Trasmettitore 1÷6 canali
1÷6 channel trasmitter

442TC01/12V
Interruttore 12/24V
One way switch 12/24V

442TC16/12V
Comando multi-touch 12/24V
Multi-touch control 12/24V

Schemi di Collegamento *Connection Diagram*

442TC01



L: carico
F: fusibile tipo F 10A H 250V~
L: load
F: fuse type F 10A H 250V~

442TC01/2F



L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Dimensioni del modulo *Module dimensions*



Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC01	**442TC01** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato del relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - **output relay status memorization in case of blackout** - 230V~ power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module*		***69,30***	1	1
442TC01/2F	**442TC01/2F** Interruttore elettronico 230V~ “2 fili” con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dell’uscita in caso di interruzione di rete** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with Triac output for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO normal buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - **output status memorization in case of blackout** - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module*		***81,12***	1	1

Note: ✓442TC01/2F: è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
✓possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: ✓*442TC01/2F: it is recommended not to install more than one switch in the same box*
✓*It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

442TC01/12V





L: carico
F: fusibile tipo F 5A H 250V~
L: load
F: fuse type F 5A H 250V~

442TC05

Abbinamento a interruttore a sfioramento 442TC01
Coupled with touch switch 442TC01



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Abbinamento a dimmer a sfioramento 442TC48
Coupled with touch dimmer switch 442TC48



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Abbinamento a relé passo-passo Finder cod. 27.01
Combination with Step relay Finder cod. 27.01



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Comando diretto suonerie elettromeccaniche cod. 44..029 o ronzatori elettromeccanici cod. 44..030
Direct control of electromechanical ringing bells code 44..029 or electromechanical buzzers 44..030



L: carico F: fusibile
L: load F: fuse

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Comandi "a scomparsa" *"Hidden" devices*



Interruttori “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Touch" switches - "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC01/12V	**442TC01/12V** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 1A 230V~ **libero da potenziale** - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 12÷24Vcc/ca - **profondità ridotta** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch switch - relay output 1P NO 1A 230V~ dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 12÷24Vac/dc power supply - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 1 "hidden" module*		***69,97***	1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Pulsante 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" push button - "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC05	**442TC05** Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 442TC01, 442TC01/2F, a dimmer a sfioramento 442TC48 o 442TC48UL o a commutatore a sfioramento 442TC51 - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic push button for remote control with touch sensor - activated by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark -230V~ - to be coupled with 442TC01, 442TC01/2F, 442TC48 or 442TC48UL touch dimmer- to be coupled with Ave "Touch" front plates - 1 "hidden" module*		***68,22***	1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

PER LA VERSIONE DOMOTICA DEL TRASMETTITORE AVE TOUCH A 1 CANALE COD. 442ABTC1 VEDERE PAGINE 391 E 443
FOR THE HOME AUTOMATION VERSION OF AVE TOUCH 1 CHANNEL TRANSMITTER CODE 442ABTC1 SEE PAGE 391 AND 443

442TC51



L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

442TC16



L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile
L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse

Comando luci da due 442TC16
Light control by two pcs 442TC16



Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Modulo Multi-Touch "a scomparsa" *"Hidden" multi-touch module*



2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

442TC16
Modulo multi-touch "a scomparsa"
"Hidden" multi-touch control module





44PATC16...
44PVTC16...
Placche "Ave Touch" per comandi "a scomparsa"
"Ave Touch" front plates for "hidden" controls

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Commutatore 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Touch" rolling blind switch 230V - "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC51	**442TC51** Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale della placca in vetro o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area of the glass plate or from multiple points with NO push-buttons - Monostable or bistable operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - to be coupled with AVE "Touch" front plates - 1 "hidden" module*		***88,79***	1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento dei dispositivi: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *It is possible to set the sensitivity of the device: at the touch of the plate or at a distance of 4 mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Comandi multi-touch “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Multi-Touch" controls - for "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC16	**442TC16** Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche “Ave Touch” o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - da abbinare a placche “Ave Touch” - 3 moduli “a scomparsa” *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - powered 100÷240 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.*		***225,36***	1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

PER LA VERSIONE DOMOTICA DEL TRASMETTITORE AVE TOUCH DA 1 A 6 CANALI COD. 442ABTC6 VEDERE PAGINE 391 E 443
FOR THE HOME AUTOMATION VERSION OF AVE TOUCH FROM 1 TO 6 CHANNELS TRANSMITTER CODE 442ABTC6 SEE PAGE 391 AND 443

442TC16/12V



L1, L2, L3, L4, L5, L6: carico
F: fusibile
L1, L2, L3, L4, L5, L6: load
F: fuse

Comando luci da due 442TC16/12V
Light control by two pcs 442TC16/12V



442TC48



L: carico
F: fusibile tipo F 2A H 250V~
L: load
F: fuse type F 2A H 250V~

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Comandi "a scomparsa" *"Hidden" devices*



2503MG
Scatola da incasso
Flush mounted box

44A03
Supporto standard S44
S44 standard frame

442TC13...
Tappi copriforo "a scomparsa" forniti in dotazione con la placca
"Hidden" blank inserts supplied with the front plates



Comandi "a scomparsa"
"Hidden" devices



44PATC...
44PVTC0...
Placche "Ave Touch" per comandi "a scomparsa"
"Ave Touch" front plates for "hidden" controls

Comandi multi-touch “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
"Multi-Touch" controls - for "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC16/12V	**442TC16/12V** Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche “Ave Touch” o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 12÷24Vcc/ca~ 50-60 Hz - **profondità ridotta** - da abbinare a placche “Ave Touch” - 3 moduli “a scomparsa” *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay front 1P NO contact 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area of the finishing plate or from multiple points with NO push-buttons - monostable, bistable or timed operating modalities, curtains with interlock - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (only 6 led switched on at the same time - saving output-relay status in case of blackout - powered 12÷24 Vac/dc ~ 50-60 HZ - to be coupled with Ave "Touch" front plate - 3 "hidden" modules.*		***222,56***	1	1

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: *it is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC48	**442TC48** Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (40-400W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - control and regulation by touching the frontal area of front plates or from multiple points with normal NO push-buttons - low consumption led for identification in the dark - **output and level relay status memorization in case of blackout** - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module*		***97,50***	1	1

Note: ✓è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
✓possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa
Note: ✓*it is recommended not to install more than one dimmer in the same box*
✓*It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

442TC48UL



L: carico
F: fusibile tipo F 1,6A H 250V~
L: load
F: fuse type F 1,6A H 250V~

442TC88

Sistemi di chiamata 230 Vca
esempio: suoneria 44...029
Call systems 230 Vac
ringing bell example 44...029



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Sistemi di chiamata 12 Vca
esempio: suoneria tritonale 44...083
Call systems 12 Vac
three tone bell example 44...083



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Modulo Pulsante con Targhetta Portanome "a scomparsa" *"Hidden" push button with name tag*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Dimmer universale per regolazione luci 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" dimmer for lighting controls - "hidden" installation

BREVETTO AVE N° 211
AVE PATENT N° 211

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC48UL	**442TC48UL** Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo **- memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - da abbinare a placche "Ave Touch" - 1 modulo "a scomparsa" *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by touching the front of the plate "Ave Touch" or from push-buttons NO - low consumption led for identification in the dark - **output and level relay status memorization in case of blackout** - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 "hidden" module*		***100,23***	1	**1**

Note: ✓è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
✓possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *✓it is recommended not to install more than one dimmer in the same box*
✓It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

Pulsante campanello 230V~ “a sfioramento” - installazione “a scomparsa”
230V~ "Touch" bell push button - "hidden" installation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC88	**442TC88** Pulsante elettronico con targhetta portanome personalizzabile - uscita a relè 1P NA 8A - comando mediante sfioro superficie frontale delle placche "Ave Touch" - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa area per targhetta portanome - buzzer (escludibile) per conferma chiamata - da abbinare all'apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" *Electronic push-button with customizable name tag - relay output 1P NO 8A - controlled by touching the frontal area of front plate - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity of the name tag area - buzzer (that can be excluded) for call confirmation - to be coupled with "Ave Touch" front Plates - 3 "hidden" modules*		***111,27***	1	**1**

Nota: possibilità di impostazione della sensibilità di funzionamento del dispositivo: al tocco della placca o a 4 mm di distanza dalla placca stessa

Note: *It is possible to set the sensitivity of the device: by touching the plate or at a distance of 4mm from the plate itself*

Attenzione: è indispensabile rispettare la tensione di impiego indicata nelle istruzioni di prodotto. In caso contrario si possono danneggiare i dispositivi
Warning: It is mandatory to respect the operational voltage indicated on the instructions to avoid device damages

442TC76 — **Esempio d'impiego** ***Application example***



F: fusibile tipo F 1A H 250V~
F: fuse type F 1A H 250V~

44PVTC76NAL + PEL01

Sequenze di Installazione *Installation Examples*

Modulo Segnalazione Luminosa/Illuminazione "a scomparsa" ***"Hidden" light signal/lighting***



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Segnalazione ottica - installazione “a scomparsa”
Optical signal - "hidden" installation



442TC76

Nota: fornita con n° 2 pellicole texture optical diverse
Note: *supplied with 2 different optical texture films*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC76	**442TC76** Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilità personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall’utente - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa dell’area per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all’apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" *Customizable light signal/optical signal - possibility to customize it with interchangeable labels with writings and symbols chosen by the user - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity in the area for customized label - it can be used as stair riser light, courtesy light, etc.. - to be coupled with the proper "Ave Touch" front plate - 3 "hidden" modules*		***106,28***	**1**	**1**

Pellicole intercambiabili per segnalazioni *Interchangeable films for signallings*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
PEL01	**PEL01** Set da 4 pellicole con scritta EXIT - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE *Set of 4 films with EXIT symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films*		***12,01***	**1**	**1**
PEL02	**PEL02** Set da 4 pellicole con simbolo ALARM - colore ROSSO *Set of 4 films with ALARM symbol - RED colour*		***12,01***	**1**	**1**
PEL03	**PEL03** Set da 4 pellicole con simbolo RISTORAZIONE - colore NERO *Set of 4 films with RESTAURANT symbol - BLACK colour*		***12,01***	**1**	**1**
PEL04	**PEL04** Set da 4 pellicole con simbolo WC - colore NERO *Set of 4 films with WC symbol - BLACK colour*		***12,01***	**1**	**1**
PEL05	**PEL05** Set da 4 pellicole con simbolo FRECCIA SU - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE *Set of 4 films with UP ARROW symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films*		***12,01***	**1**	**1**
PEL06	**PEL06** Set da 4 pellicole con simbolo FRECCIA - n° 2 pellicole colore ROSSO e n° 2 colore VERDE *Set of 4 films with ARROW symbol - n° 2 RED and n° 2 GREEN films*		***12,01***	**1**	**1**
PEL07	**PEL07** Set da 4 pellicole con simbolo DIVIETO DI FUMARE - colore ROSSO *Set of 4 films with NO SMOKING symbol - RED colour*		***17,63***	**1**	**1**
PEL08	**PEL08** Set da 4 pellicole con simbolo ESTINTORE - colore ROSSO *Set of 4 films with FIRE EXTINGUISHER symbol - RED colour*		***12,01***	**1**	**1**
PEL09	**PEL09** Set da 4 pellicole con simbolo INFORMAZIONI - colore NERO *Set of 4 films with INFORMATION symbol - BLACK colour*		***12,01***	**1**	**1**
PEL10	**PEL10** Set da 4 pellicole con simbolo SALA RIUNIONI - colore NERO *Set of 4 films with CONFERENCE ROOM symbol - BLACK colour*		***12,01***	**1**	**1**
PEL11	**PEL11** Set da 4 pellicole colore BIANCO/TRASPARENTE per funzione segnagradino *Set of 4 WHITE/TRASPARENT films for stair riser light operating mode*		***19,02***	**1**	**1**
PEL12	**PEL12** Set da 4 pellicole colore ROSSO per funzione segnagradino/luce di cortesia *Set of 4 RED films for stair riser light/courtesy light operating mode*		***21,76***	**1**	**1**
PEL13	**PEL13** Set da 4 pellicole colore BLU per funzione segnagradino/luce di cortesia *Set of 4 BLUE films for stair riser light/courtesy light operating mode*		***19,02***	**1**	**1**
PEL14	**PEL14** Set da 4 pellicole colore VERDE per funzione segnagradino/luce di cortesia *Set of 4 GREEN films for stair riser light/courtesy light operating mode*		***19,02***	**1**	**1**

Note: ✓ fornite nelle colorazioni in conformità al D. Lgs. 493 del 14/08/1996 - UNI 7543 - CEE 92/58 - BS-DIN-NF - ISO
✓ da abbinare alla segnalazione luminosa/illuminazione 442TC76

Note: ✓ *the films will be supplied with colours in compliance with D.Lgs 493 dtd 14/08/1996 - UNI 7543 - CEE 92/58 - BS-DIN-NF-ISO*
✓ *to be coupled with light signal/lighting 442TC76*



❶

- Agganciare i frutti all'supporto ed eventualmente alimentare l'inserto luminoso a led con tensione di rete
- Rimuovere i tappi coprivite

- Clip the devices at the frame and in case, supply the led indicator with power line voltage
- Remove screw cover caps

❷

Avvitare il supporto speciale alla scatola **senza serrare eccessivamente le viti**

*Screw the special frame into the box **without over-tightening the screws***

❸

Applicare i tappi coprivite nell'apposita sede **eliminando eventuali residui di plastica presenti sul bordo**

*Place the screw cover caps in the proper seat **after removing, if any, the residual of plastic on the edge.***

❹

Rimuovere la protezione plastica utilizzando un cacciavite

Remove the plastic protection using a screwdriver

❺

Infilare nelle apposite guide la placca a scivolamento

Insert the sliding front plate in the proper guides

RIMOZIONE PLACCA
FRONT PLATE REMOVAL

Supporti speciali
Special frames

Brevetto AVE n° 212
AVE patent n° 212

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44ATC03ALS Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore alluminio naturale - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti *3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - natural aluminium colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		***37,93***	1	1
44ATC03B Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti *3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		***35,55***	1	1
44ATC03GSL Supporto 3 moduli per placche "Ave Touch" a scivolamento - fornita con inserto luminoso a led alimentato a 230V~ - colore grigio scuro - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB - con viti *3 modules frame for "Ave Touch" sliding front plates - supplied with led indicator 230V~ power supply - dark grey colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		***35,55***	1	1

Copriforo - installazione "a scomparsa" *Blank insert - "hidden" installation*

Brevetto AVE n° 211
AVE patent n° 211

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TC13R Tappo copriforo - da abbinare a placche " Ave Touch " - 1/2 modulo *Blank insert - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1/2 module*		***2,51***	12	**72**
442TC13A Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - da abbinare a placche " Ave Touch " - 1 modulo *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 1 module*		***2,51***	10	**60**
442TC13A/3 Tappo copriforo attrezzabile - fornito con involucro vuoto - da abbinare a placche " Ave Touch " - 3 moduli *Equippable blank insert - supplied with empty box - to be coupled with "Ave Touch" front plates - 3 modules*		***4,79***	10	**10**

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 442TC13A
Note: *the 1 module box for the 442TC13A blank insert clipping can be supplied upon request*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

SFM3 Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)
SFM3 Box for brickwork walls

1. Realizzare la spaccatura e fissare, con la malta, la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione
Make the hole and use the spirit level to fix the box

2. Applicare la malta grezza (*non applicare la cornice*)
Apply the mortar (do not install the inner frame)

3. Effettuare la finitura (*non applicare la cornice*)
Make the finishing touches (do not install the inner frame)

4. Fissare la cornice alla scatola, *e successivamente* tinteggiare la parete insieme alla cornice
Install the inner frame, and after, paint the wall and the inner frame

5. Applicare la placca di finitura
Effetto finale "cornice in vista"
Place the finishing front plate
Final effect "visible adapter frame"

SFM3CG Scatola per pareti in cartongesso
SFM3CG Box for hollow walls

1. Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia
Use the spirit level to fix the template then trace the line



2. Realizzare foro
Make the hole

3. Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa (*non applicare la cornice*)
After installing the box, smooth the wall (do not install the inner frame)

4. Fissare la cornice alla scatola, *e successivamente* tinteggiare la parete insieme alla cornice
Install the inner frame, and after, paint the wall and the inner frame

5. Applicare la placca di finitura
Effetto finale "cornice in vista"
Place the finishing front plate
Final effect "visible adapter frame"

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SFM3 Scatola 3 moduli per pareti in muratura - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice (in battuta sul muro) verniciabile - completa di supporto 3 moduli sistema 44 *3 modules box for brickwork walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with mortarproof cardboard, spirit level (attached to the box) and paintable frame (leant against the wall) and "System 44" 3 modules frame*		***14,72***	2	**2**
SFM3CG Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice (in battuta sul muro) verniciabile - completa di supporto - 3 moduli sistema 44 *3 modules box for hollow walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template,spirit level and paintable frame (leant against the wall) and "System 44" 3 modules frame*		***17,89***	2	**2**
CRFM3GSL Cornice di ricambio colore grigio scuro lucido (Life 44) - 3 moduli *Spare inner frame - polished dark grey colour (Life 44) - 3 modules*		***7,91***	2	**10**

SFM3

SFM3CG

CRFM3GSL

Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44
***Note:** the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree*

Dimensioni d'ingombro SFM3 e SFM3CG *SFM3 and SFM3CG overall dimensions*



Installazioni Filo Muro *Wall-lined installations*



Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

SFM3/HP Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)

SFM3/HP Box for brickwork walls

SFM3CG/HP Scatola per pareti in cartongesso

SFM3CG/HP Box for hollow walls

Installazioni Filo Muro ***Wall-lined installations***

1 Realizzare la spaccatura e, con la malta, fissare la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione

Make the hole and use the spirit level to fix the box

2 Applicare la malta grezza

Apply the mortar

3 Effettuare la finitura

Make the finishing touches



4 Tinteggiare la parete

Paint the wall

5 Applicare la placca di finitura Effetto finale "filo muro senza cornice"

Place the finishing front plate Final effect "wall-lined without adapter frame"

1 Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia

Use the spirit level to fix the template then trace the line

2 Realizzare foro

Make the hole



3 Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa

After installing the box, smooth the wall



4 Tinteggiare la parete

Paint the wall

5 Applicare la placca di finitura Effetto finale "filo muro senza cornice"

Place the finishing front plate Final effect "wall-lined without adapter frame"

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Scatole speciali per installazioni filo muro **totale - installazione di precisione**
Special boxes for high precision completely wall-lined installation

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SFM3/HP Scatola 3 moduli per pareti in muratura - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 *3 modules box for brickwork walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 3 modules frame*		***28,42***	1	1
SFM3CG/HP Scatola 3 moduli per pareti in cartongesso - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 *3 modules box for hollow walls - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame*		***36,66***	1	1

Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44
***Note:** the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree*



SFM3/HP



SFM3CG/HP

Dimensioni d'ingombro *Overall dimensions*



SFM3/HP



SFM3CG/HP



Ave Touch anche a Filo Muro *Wall-lined Ave Touch*



Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola tonda o quadrata
“Ave Touch” aluminium front plates for round or square box

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 2 comandi “a scomparsa” *Up to 2 “hidden” controls*				
■ **44PATC22ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***72,19***	1	**1**
■ **44PATC22ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***72,19***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VTR21GSL Vetrino intercambiabile per 1 comando "a sfioramento" - n° 1 tratto estetico per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 1 "touch" control* *- no. 1 mark for control point identification* *- polished dark grey*		***4,95***	2	**50**
VTR22GSL Vetrino intercambiabile per 2 comandi "a sfioramento" - n° 2 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 2 "touch" controls* *- no. 2 marks for control point identification* *- polished dark grey*		***4,95***	2	**50**

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG22B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,05***	2	**50**
44RNG22N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,05***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Fino a 3 comandi “a scomparsa” *Up to 3 “hidden" controls*				
■ **44PATC3ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***80,04***	1	1
■ **44PATC3ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***80,04***	1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
VTR01GSL Vetrino intercambiabile per 1 comando "a sfioramento" - n° 1 tratto estetico per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 1 "touch" control* *- no. 1 mark for control point identification* *- polished dark grey*		***4,95***	2	50
VTR02GSL Vetrino intercambiabile per 2 comandi "a sfioramento" - n° 2 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 2 "touch" controls* *- no. 2 marks for control point identification* *- polished dark grey*		***4,95***	2	50
VTR3GSL Vetrino intercambiabile per 3 comandi "a sfioramento" - n° 3 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 3 "touch" controls* *- no.3 marks for control point identification* *- polished dark grey*		***4,95***	2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 4 comandi “a scomparsa” *Up to 4 "hidden" controls*				
■ **44PATC4ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***90,15***	1	**1**
■ **44PATC4ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***90,15***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

VTR03GSL Vetrino intercambiabile per 3 comandi "a sfioramento" - n° 3 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 3 "touch" controls* *- no. 3 marks for control point identification* *- polished dark grey*	***4,95***	**2**	**50**
VTR4GSL Vetrino intercambiabile per 4 comandi "a sfioramento" - n° 4 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 4 "touch" controls* *- no. 4 marks for control point identification* *- polished dark grey*	***6,43***	**2**	**50**

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG4B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,33***	**2**	**50**
44RNG4N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,33***	**2**	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Fino a 7 comandi “a scomparsa” *Up to 7 "hidden" controls*				
44PATC7ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***124,16***	1	1
44PATC7ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***124,16***	1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Vetrini di ricambio *Spare inner lenses*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
VTR04GSL Vetrino intercambiabile per 4 comandi "a sfioramento" - n° 4 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 4 "touch" controls* *- no. 4 marks for control point identification* *- polished dark grey*		***6,43***	2	50
VTR7GSL Vetrino intercambiabile per 7 comandi "a sfioramento" - n° 7 tratti estetici per identificazione punto di comando - colore grigio scuro lucido *Interchangeable lens for 7 "touch" controls* *- no. 7 marks for control point identification* *- polished dark grey*		***9,10***	2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 6 (3+3) comandi “a scomparsa” *Up to 6 (3+3) "hidden" controls*				
■ **44PATC16ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***91,95***	1	**1**
■ **44PATC16ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***91,95***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
ALS	**Per 1 modulo pulsante “a scomparsa” con targhetta portanome** *For 1 “hidden” push-button module with name tag*				
	■ **44PATC88ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***79,25***	1	**1**
ANS	■ **44PATC88ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***79,25***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
	44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa” *For 1 “hidden” light/lighting signal module*				
■ **44PATC76ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***83,72***	1	**1**
■ **44PATC76ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***83,72***	1	**1**

Note: per pellicole intercambiabili vedere pag. 35
Note: *for Interchangeable films see pag. 35*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo “spina” *Sliding for covering 3 mod. S44 - “plug” symbol*				
44PATCS3ALS Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	***79,85***	1	**1**	
44PATCS3ANS Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	***79,85***	1	**1**	

ALS

ANS

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03ALS o 44ATC03GSL
✓ simbolo spina illuminabile con inserto a led fornito in dotazione con l'supporto
✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 91

Note: ✓ *to be used only with special frame 44ATC03ALS or 44ATC03GSL*
✓ *"plug" symbol lightable by led supplied with the frame*
✓ *it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 91*



Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03ALS

44ATC03GSL

Esempio di utilizzo ***Application example***

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
A scivolamento per copertura 3 moduli S44 *Sliding for covering 3 modules S44*				
■ **44PATCN3ALS** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***79,85***	1	1
■ **44PATCN3ANS** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***79,85***	1	1

ALS

ANS

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03ALS o 44ATC03GSL
✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 91

Note: ✓ *to be used only with special frame 44ATC03ALS or 44ATC03GSL*
✓ *it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 91*



Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03ALS

44ATC03GSL

Esempio di utilizzo ***Application example***

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Comando facilitato per diversamente abili - personalizzabile *Easier control for disabled - customizable*				
■ **44PATC3ALS/DA** Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***73,19***	1	**1**
■ **44PATC3ANS/DA** Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***73,19***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

ALS

ANS



3 moduli standard S44 - **anche per installazioni "filo muro"**
*3 modules standard for S44 - **also for "wall-lined" installations***

Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
44PA3ALS/FM Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***63,34***	1	1
44PA3ANS/FM Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***63,34***	1	1

Nota: se le placche vengono utilizzate con i lettori di camera del sistema alberghiero (codd. 44..GA01-M e 44..GA30-M) è necessario richiedere una placca "speciale". Per maggiori informazioni rivolgiti al funzionario tecnico commerciale della tua zona
Note: *If the front plate is used with room readers of hotel management system (code 44..GA01-M or 44..GA30-M) is necessary to order the "special" front plate. For more information contact our area manager.*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
4 moduli standard S44 *4 modules standard for S44*				
44PA4ALS/FM Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***85,06***	1	1
44PA4ANS/FM Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***85,06***	1	1

ALS

ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” aluminium front plates for 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
7 moduli standard S44 *7 modules standard for S44*				
44PA7ALS/FM Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*		***108,73***	1	1
44PA7ANS/FM Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*		***108,73***	1	1

ALS

ANS



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola tonda o quadrata
“Ave Touch” glass front plates for round or square box

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando “a scomparsa” *For 1 "hidden" control*				
☐ **44PVTC21BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC21GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC21NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC21VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC21GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***74,56***	1	**1**

Note: ✓ complete di n° 2 tappi copriforo 442TC13R
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 2 blank inserts 442TC13R*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG22B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,05***	2	**50**
44RNG22N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,05***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola tonda o quadrata
“Ave Touch” glass front plates for round or square box

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi “a scomparsa” *For 2 "hidden" controls*				
☐ **44PVTC22BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC22GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC22NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC22VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***66,65***	1	**1**
■ **44PVTC22GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***74,56***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG22B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,05***	2	**50**
44RNG22N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,05***	2	**50**

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 comando “a scomparsa” *For 1 "hidden" control*				
☐ **44PVTC01BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***71,93***	1	**1**
■ **44PVTC01GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***71,93***	1	**1**
■ **44PVTC01NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***71,93***	1	**1**
■ **44PVTC01VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***71,93***	1	**1**
■ **44PVTC01GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***83,43***	1	**1**

Note: ✓ complete di n° 2 tappi copriforo 442TC13A
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 2 blank inserts 442TC13A*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 2 comandi “a scomparsa” *For 2 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC02BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***73,77***	1	**1**
■ **44PVTC02GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***73,77***	1	**1**
■ **44PVTC02NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***73,77***	1	**1**
■ **44PVTC02VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***73,77***	1	**1**
■ **44PVTC02GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***85,86***	1	**1**

Note: ✓ complete di n° 1 tappo copriforo 442TC13A
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 1 blank insert 442TC13A*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 3 comandi “a scomparsa” *For 3 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC3BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***75,53***	1	**1**
■ **44PVTC3GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***75,53***	1	**1**
■ **44PVTC3NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***75,53***	1	**1**
■ **44PVTC3VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***75,53***	1	**1**
■ **44PVTC3GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***86,60***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 3 comandi “a scomparsa” *For 3 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC03BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	a commessa *upon request*	***81,84***	1	1
■ **44PVTC03GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	a commessa *upon request*	***81,84***	1	1
■ **44PVTC03NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	a commessa *upon request*	***81,84***	1	1
■ **44PVTC03VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	a commessa *upon request*	***81,84***	1	1

Note: ✓ complete di n° 2 tappi copriforo 442TC13R
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 2 blank inserts 442TC13R*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG4B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,33***	2	50
44RNG4N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,33***	2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 4 comandi “a scomparsa” *For 4 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC4BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***82,59***	1	**1**
■ **44PVTC4GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***82,59***	1	**1**
■ **44PVTC4NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***82,59***	1	**1**
■ **44PVTC4VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***82,59***	1	**1**
■ **44PVTC4GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***96,22***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG4B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,33***	2	**50**
44RNG4N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,33***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

BL

NAL

GO

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 4 comandi "a scomparsa" *For 4 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC04BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	a commessa *upon request*	***118,56***	1	**1**
■ **44PVTC04GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	a commessa *upon request*	***118,56***	1	**1**
■ **44PVTC04NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	a commessa *upon request*	***118,56***	1	**1**
■ **44PVTC04VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	a commessa *upon request*	***118,56***	1	**1**

Note: ✓ complete di n° 3 tappi copriforo 442TC13A
✓ assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”

Note: ✓ *supplied with 3 blank inserts 442TC13A*
✓ *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

BL

NAL

GO

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 7 comandi “a scomparsa” *For 7 “hidden” controls*				
☐ **44PVTC7BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***128,20***	1	**1**
■ **44PVTC7GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***128,20***	1	**1**
■ **44PVTC7NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***128,20***	1	**1**
■ **44PVTC7VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***128,20***	1	**1**
■ **44PVTC7GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***137,10***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola BL02P
“Ave Touch” glass front plates for BL02P box

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa" *For 6 (3+3) “hidden” controls*				
☐ **44PVTC33BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***136,56***	1	1
■ **44PVTC33GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***136,56***	1	1
■ **44PVTC33NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***136,56***	1	1
■ **44PVTC33VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***136,56***	1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)


BL

GO

NAL

VO

GOLD

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
Per 6 (3+3) comandi "a scomparsa" *For 6 (3+3) “hidden” controls*				
☐ **44PVTC16BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***79,20***	1	**1**
■ **44PVTC16GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***79,20***	1	**1**
■ **44PVTC16NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***79,20***	1	**1**
■ **44PVTC16VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***79,20***	1	**1**
■ **44PVTC16GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*		***90,20***	1	**1**

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 modulo pulsante “a scomparsa” con targhetta portanome *For 1 “hidden” push-button module with name tag*				
☐ **44PVTC88BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***80,03***	1	1
■ **44PVTC88GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***80,03***	1	1
■ **44PVTC88NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***80,03***	1	1
■ **44PVTC88VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***80,03***	1	1

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando “a scomparsa”
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	50
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	50

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Per 1 modulo segnalazione luminosa/illuminazione “a scomparsa” *For 1 “hidden” light/lighting signal module*				
☐ **44PVTC76BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***82,15***	1	**1**
■ **44PVTC76GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***82,15***	1	**1**
■ **44PVTC76NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***82,15***	1	**1**
■ **44PVTC76VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***82,15***	1	**1**

Note: per pellicole intercambiabili vedere pag. 35
Note: *for Interchangeable films see pag. 35*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Ring di finitura *Finishing ring*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44RNG3B Bianco Ral 9010 *RAL 9010 white*		***2,20***	2	**50**
44RNG3N Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,20***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

GOLD



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

A scivolamento per copertura 3 mod. S44 - simbolo “spina”
Sliding for covering 3 mod. S44 - “plug” symbol

☐ **44PVTCS3BL** Bianco finitura lucida *Clear white*	*75,32*	1	1
■ **44PVTCS3GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	*75,32*	1	1
■ **44PVTCS3NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	*75,32*	1	1
■ **44PVTCS3VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	*74,58*	1	1
■ **44PVTCS3GOLD** Oro finitura lucida *Clear gold*	*86,60*	1	1

Note: ✓da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03B o 44ATC03GSL
✓simbolo spina illuminabile con inserto a led fornito in dotazione con il supporto
✓utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici a pag. 91

Note: *✓to be used only with special frame 44ATC03B or 44ATC03GSL*
✓"plug" symbol lightable by led supplied with the frame
✓it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except for the codes on page 91

Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03GSL

44ATC03ALS

44ATC03B

Esempio di utilizzo *Application example*

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Possibilità di Personalizzazione placche "a Scivolamento"

Possibility to customize the "sliding" front plates

AVE offre la possibilità di riprodurre scritte/simboli specifici sulla gamma di placche "a scivolamento" nella zona evidenziata a fianco in colore giallo. La personalizzazione avviene a mezzo tecnologia laser. Se il simbolo o la scritta da riprodurre è presente nella tabella sottostante, è sufficiente indicare nell'ordine, dopo il codice della placca (***con cod. 44PVTCS3.... il soggetto sarà illuminato; con cod. 44PVTCN3... il soggetto non sarà illuminato***) "con simbolo/scritta n°...." secondo la numerazione riportata in tabella. Diversamente nel caso di loghi o simboli specifici è necessario fornire la pellicola o uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala due o tre volte superiore a quella da riprodurre. I loghi o simboli possono essere forniti anche in formato digitale in formato JPG o TIF, unitamente ad una stampa su carta.

*AVE offers the possibility to reproduce inscriptions, symbols on all the range of "sliding" front plates on the "yellow" area indicated in the picture. The customization is made by laser technology. If you can find the symbol or the inscription in the below chart, you only need to indicate in your order, after the front plate code (**with the code. 44PVTCS3.... the customization is illuminated, with the code 44PVTCN3... the customization is not illuminated**) "with symbol/inscription n°...." according to the numbering shown in the charts. For any other case, it is necessary to supply the film or a printed publication of the object to reproduce, made in a scale two or three times higher than the one to reproduce. The logos or symbols can be supplied also in a digital format in JPG or TIF, together with a print on paper.*





Esempi di personalizzazione *Customization examples*

Soluzioni per sistemi d'aspirazione centralizzata

Centralised vacuum system solutions

TUBO

AERTECNICA think clean

TUBO

Per informazioni commerciali contattare il numero verde **800 050816** oppure scrivere a: **info@aertecnica.com**

*For any commercial information please call the toll-free number **800 050816** (valid only for domestic market) or send an email to: **info@aertecnica.com***

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

BL

GO

NAL

VO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
A scivolamento per copertura 3 mod. S44 *Sliding for covering 3 mod. S44*				
☐ **44PVTCN3BL** Bianco finitura lucida *Clear white*		***75,32***	1	1
■ **44PVTCN3GO** Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*		***75,32***	1	1
■ **44PVTCN3NAL** Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*		***75,32***	1	1
■ **44PVTCN3VO** Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*		***75,32***	1	1

Note: ✓ da utilizzare solo con supporti speciali 44ATC03B o 44ATC03GSL
✓ utilizzabile con tutti i prodotti 1, 2 o 3 moduli standard Sistema 44 ad esclusione dei codici riportati qui sotto.

Note: ✓ *to be used only with special frame 44ATC03B or 44ATC03GSL*
✓ *it can be used with all the system 44 standard products 1-2 or 3 modules except the codes here below.*

Esempio di utilizzo *Application example*



Supporti da utilizzare
To be used with

44ATC03GSL

44ATC03ALS

44ATC03B

Prodotti non installabili con placche "a Scivolamento" ***Products that can not be installed with sliding front plates***

44..052X6
44..052X10
44..052X16

44..062X6
44..062X10
44..062X16

441083/2
442083
AF44..099

442076

442048AE

44..048

44..048D

44..085

44..023GSR

44..085SW

44..CRT

Prodotti non installabili con placche "a Scivolamento" in scatole per pareti cave ***Products that can not be installed with sliding front plates in boxes for hollow walls***

44..051
44..052
44..053
44..054

44..033RS



253CG

253X4CG

Scatole per pareti cave
Boxes for hollow walls

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*



44PVTC3NAL/XX
Placche "AveTouch" in vetro per scatola a 3 moduli PERSONALIZZABILI
"Ave Touch" glass front plates for rectangular 3 modules box CUSTOMIZABLE

Tramite un software gratuito disponibile sul sito **www.ave.it** è possibile personalizzare le placche Ave Touch in vetro.
It is possible to customize the front plates Ave Touch by a dedicated software downloaded from ***www.ave.it***

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola tonda o quadrata - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for round or square box - CUSTOMIZABLE

44PVTC22NAL/XX



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PVTC22BL/XX Bianco Lucido - 2 moduli *Clear White - 2 modules*	a commessa *upon request*	*71,94*	1	1
44PVTC22GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 2 moduli *Frosted silver grey - 2 modules*	a commessa *upon request*	*71,94*	1	1
44PVTC22NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 2 moduli *Clear absolute black - 2 modules*	a commessa *upon request*	*71,94*	1	1
44PVTC22VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 2 moduli *Frosted water green - 2 modules*	a commessa *upon request*	*71,94*	1	1
44PVTC22GOLD/XX Oro finitura lucida - 2 moduli *Frosted gold - 2 modules*	a commessa *upon request*	*84,18*	1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 521
Note: *for further information see page 521*

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone
Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PVTC3NAL/XX



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PVTC3BL/XX Bianco Lucido - 3 moduli *Clear White - 3 modules*	a commessa *upon request*	*90,38*	1	1
44PVTC3GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 3 moduli *Frosted silver grey - 3 modules*	a commessa *upon request*	*90,38*	1	1
44PVTC3NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 3 moduli *Clear absolute black - 3 modules*	a commessa *upon request*	*90,38*	1	1
44PVTC3VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 3 moduli *Frosted water green - 3 modules*	a commessa *upon request*	*90,38*	1	1
44PVTC3GOLD/XX Oro finitura lucida - 3 moduli *Frosted gold - 3 modules*	a commessa *upon request*	*101,02*	1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 521
Note: *for further information see page 521*

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone
Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PVTC4NAL/XX



Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PVTC4BL/XX Bianco Lucido - 4 moduli *Clear White - 4 modules*	a commessa *upon request*	*98,26*	1	1
44PVTC4GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 4 moduli *Frosted silver grey - 4 modules*	a commessa *upon request*	*98,26*	1	1
44PVTC4NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 4 moduli *Clear absolute black - 4 modules*	a commessa *upon request*	*98,26*	1	1
44PVTC4VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 4 moduli *Frosted water green - 4 modules*	a commessa *upon request*	*98,26*	1	1
44PVTC4GOLD/XX Oro finitura lucida - 4 moduli *Frosted gold - 4 modules*	a commessa *upon request*	*114,47*	1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 613
Note: *for further information see page 613*

Placche “Ave Touch” in vetro per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” glass front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PVTC7NAL/XX



Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone



Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PVTC7BL/XX Bianco Lucido - 6-7 moduli *Clear White - 6-7 modules*	a commessa *upon request*	*147,85*	1	1
44PVTC7GO/XX Grigio argentato finitura opaca - 6-7 moduli *Frosted silver grey - 6-7 modules*	a commessa *upon request*	*147,85*	1	1
44PVTC7NAL/XX Nero assoluto finitura lucida - 6-7 moduli *Clear absolute black - 6-7 modules*	a commessa *upon request*	*147,85*	1	1
44PVTC7VO/XX Verde Acqua finitura lucida - 6-7 moduli *Frosted water green - 6-7 modules*	a commessa *upon request*	*147,85*	1	1
44PVTC7GOLD/XX Oro finitura lucida - 6-7 moduli *Frosted gold - 6-7 modules*	a commessa *upon request*	*163,35*	1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 613
Note: *for further information see page 613*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Ave Touch” per scatola BL02P - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” front plates for BL02P box - CUSTOMIZABLE

44PVTC33NAL/XX



	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	44PVTC33BL/XX Vetro Bianco Lucido - 6(3+3) moduli *Clear White glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*	*136,56*	1	1
	44PVTC33GO/XX Vetro Grigio argentato finitura opaca - 6(3+3) moduli *Frosted silver grey glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*	*136,56*	1	1
	44PVTC33NAL/XX Vetro Nero assoluto finitura lucida - 6(3+3) moduli *Clear absolute black glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*	*136,56*	1	1
	44PVTC33VO/XX Vetro Verde Acqua finitura lucida - 6(3+3) moduli *Frosted water green glass - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*	*136,56*	1	1
	44PATC33ALS/XX Alluminio naturale spazzolato - 6(3+3) moduli *Natural brushed aluminium - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*	*161,14*	1	1
	44PATC33ANS/XX Alluminio antracite spazzolato - 6(3+3) moduli *Anthracite brushed aluminium - 6(3+3) modules*	a commessa *upon request*	*161,14*	1	1

Nota: per ulteriori informazioni vedere pag. 613
Note: *for further information see page 613*

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone







Placche “Ave Touch” in alluminio per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm) - PERSONALIZZABILI
“Ave Touch” aluminium front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm) - CUSTOMIZABLE

44PATC3ALS/XX



	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	44PATC3ALS/XX Alluminio naturale spazzolato - 3 moduli *Natural brushed aluminium - 3 modules*	a commessa *upon request*	*94,81*	1	1
	44PATC3ANS/XX Alluminio antracite spazzolato - 3 moduli *Anthracite brushed aluminium - 3 modules*	a commessa *upon request*	*94,81*	1	1
	44PATC3ALS-GA Alluminio naturale spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 3 moduli *Natural brushed aluminium - for access control 442GA02-M - 3 modules*	a commessa *upon request*	*94,81*	1	1
	44PATC3ANS-GA Alluminio antracite spazzolato - per controllo accessi 442GA02-M - 3 moduli *Anthracite brushed aluminium- for access control 442GA02-M - 3 modules*	a commessa *upon request*	*94,81*	1	1

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable Laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable Laser zone





Seleziona il colore della placca
Select the colour of the front plate



Scegli dove posizionare il simbolo
Choose the position of the symbol



Seleziona il simbolo
Select the symbol

Conferma la configurazione scelta
Confirm the desired configuration

Stampa e consegna la configurazione scelta al tuo distributore di fiducia
Print the selected configuration and deliver it to your distributor



Tramite un software gratuito disponibile sul sito **www.ave.it** è possibile personalizzare le placche Young Touch.

It is possible to customize the front Young Touch plates by a dedicated software downloaded from ***www.ave.it***

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata
"Young Touch" moulded front plates for square or round box

AVN

AVR

B

BT

CNR

GM

GOLD

GSO

GTK

GTKT

NAL

SA

SAL

B/3D

BEG/3D


CBC/3D

CBS/3D

ONC/3D



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 2 comandi "a scomparsa" *Up to 2 "hidden" controls*				
44PJTC22AVN Avana *Havana*		***15,81***	1	25
44PJTC22AVR Avorio *Ivory*		***15,81***	1	25
44PJTC22B Bianco *White*		***15,81***	1	25
44PJTC22BT Bianco totale *Total white*		***15,81***	1	25
44PJTC22CNR Cenere *Ash*		***15,81***	1	25
44PJTC22GM Grigio metallizzato *Metallic grey*		***21,80***	1	25
44PJTC22GOLD Oro *Gold*		***21,80***	1	25
44PJTC22GSO Gesso *Plaster*		***21,80***	1	25
44PJTC22GTK Grigio Tekla *Tekla grey*		***21,80***	1	25
44PJTC22GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*		***15,81***	1	25
44PJTC22NAL Nero assoluto *Absolute black*		***21,81***	1	25
44PJTC22SA Sabbia *Sand*		***15,81***	1	25
44PJTC22SAL Salvia *Sage*		***15,81***	1	25
44PJTC22B/3D Bianco 3D *3D white*		***25,06***	1	25
44PJTC3BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		***25,06***	1	25
44PJTC22CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*		***25,06***	1	25
44PJTC22CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*		***25,06***	1	25
44PJTC22ONC/3D Onice 3D *3D onyx*		***25,06***	1	25

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 3 moduli (interasse 83,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 3 modules box (fixing centres 83,5 mm)

AVN

AVR

B


BT

CNR

GM

GOLD

GSO

GTK

GTKT

NAL

SA

SAL

B/3D

BEG/3D


CBC/3D

CBS/3D

ONC/3D



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 3 comandi "a scomparsa" *Up to 3 "hidden" controls*				
44PJTC3AVN Avana *Havana*		***19,58***	1	25
44PJTC3AVR Avorio *Ivory*		***19,58***	1	25
44PJTC3B Bianco *White*		***19,58***	1	25
44PJTC3BT Bianco totale *Total white*		***19,58***	1	25
44PJTC3CNR Cenere *Ash*		***19,58***	1	25
44PJTC3GM Grigio metallizzato *Metallic grey*		***27,00***	1	25
44PJTC3GOLD Oro *Gold*		***27,00***	1	25
44PJTC3GSO Gesso *Plaster*		***27,00***	1	25
44PJTC3GTK Grigio Tekla *Tekla grey*		***27,00***	1	25
44PJTC3GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*		***19,58***	1	25
44PJTC3NAL Nero assoluto *Absolute black*		***27,01***	1	25
44PJTC3SA Sabbia *Sand*		***19,58***	1	25
44PJTC3SAL Salvia *Sage*		***19,58***	1	25
44PJTC3B/3D Bianco 3D *3D white*		***31,03***	1	25
44PJTC3BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		***31,03***	1	25
44PJTC3CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*		***31,03***	1	25
44PJTC3CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*		***31,03***	1	25
44PJTC3ONC/3D Onice 3D *3D onyx*		***31,03***	1	25

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Soluzioni AVE Touch
AVE Touch Solutions

NEW WIRING ACCESSORIES

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 4 moduli (interasse 108,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 4 modules box (fixing centres 108,5 mm)


AVN

AVR


B

BT

CNR

GM

GOLD


GSO

GTK

GTKT


NAL


SA

SAL

B/3D

BEG/3D

CBC/3D

CBS/3D

ONC/3D





Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 4 comandi "a scomparsa" *Up to 4 "hidden" controls*				
44PJTC4AVN Avana *Havana*		*22,27*	1	20
44PJTC4AVR Avorio *Ivory*		*22,27*	1	20
44PJTC4B Bianco *White*		*22,27*	1	20
44PJTC4BT Bianco totale *Total white*		*22,27*	1	20
44PJTC4CNR Cenere *Ash*		*22,27*	1	20
44PJTC4GM Grigio metallizzato *Metallic grey*		*30,18*	1	20
44PJTC4GOLD Oro *Gold*		*30,18*	1	20
44PJTC4GSO Gesso *Plaster*		*30,18*	1	20
44PJTC4GTK Grigio Tekla *Tekla grey*		*30,77*	1	20
44PJTC4GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*		*21,83*	1	20
44PJTC4NAL Nero assoluto *Absolute black*		*30,17*	1	20
44PJTC4SA Sabbia *Sand*		*22,27*	1	20
44PJTC4SAL Salvia *Sage*		*22,27*	1	20
44PJTC4B/3D Bianco 3D *3D white*		*35,24*	1	20
44PJTC4BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		*35,24*	1	20
44PJTC4CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*		*35,24*	1	20
44PJTC4CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*		*35,24*	1	20
44PJTC4ONC/3D Onice 3D *3D onyx*		*35,24*	1	20

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche "Young Touch" in tecnopolimero per scatola 6-7 moduli (interasse 158,5 mm)
"Young Touch" moulded front plates for rectangular 6-7 modules box (fixing centres 158,5 mm)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Fino a 7 comandi "a scomparsa" *Up to 7 "hidden" controls*				
44PJTC7AVN Avana *Havana*		*32,57*	1	15
44PJTC7AVR Avorio *Ivory*		*32,57*	1	15
44PJTC7B Bianco *White*		*32,57*	1	15
44PJTC7BT Bianco totale *Total white*		*32,57*	1	15
44PJTC7CNR Cenere *Ash*		*32,57*	1	15
44PJTC7GM Grigio metallizzato *Metallic grey*		*44,62*	1	15
44PJTC7GOLD Oro *Gold*		*44,62*	1	15
44PJTC7GSO Gesso *Plaster*		*44,62*	1	15
44PJTC7GTK Grigio Tekla *Tekla grey*		*45,07*	1	15
44PJTC7GTKT Grigio antracite *Anthracite grey*		*32,24*	1	15
44PJTC7NAL Nero assoluto *Absolute black*		*44,62*	1	15
44PJTC7SA Sabbia *Sand*		*32,57*	1	15
44PJTC7SAL Salvia *Sage*		*32,57*	1	15
44PJTC7B/3D Bianco 3D *3D white*		*52,56*	1	15
44PJTC7BEG/3D Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		*52,56*	1	15
44PJTC7CBC/3D Carbon chiaro 3D *3D clear carbon*		*52,56*	1	15
44PJTC7CBS/3D Carbon scuro 3D *3D dark carbon*		*52,56*	1	15
44PJTC7ONC/3D Onice 3D *3D onyx*		*52,56*	1	15

Nota: assicurarsi che la placca sia perfettamente aderente agli apparecchi di comando "a scomparsa"
Note: *make sure that the front plate sticks perfectly to the "hidden" control devices*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

LIFE44

ALLUMIA

TEKLA44

Domus100

Serie civili
LIFE e ALLUMIA
LIFE and ALLUMIA
Wiring accessories
pag. **104**

Serie civili
DOMUS e TEKLA
DOMUS and TEKLA
Wiring accessories
pag. **154**

Cacciaviti per comandi *Screwdrivers for control devices*

Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:
- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, supporti) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.

Information on use of suitable screwdrivers:
- all electromechanical products (switches, sockets and supports) are equipped with crosshead screws which can be fixed by automatic PHILIPS screwdrivers size 2 and manual crosshead screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0,8 mm.
- maximum torque must not exceed 1.8 Nm

Illuminazione Comandi *Controls lighting*

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Inserimento lampadina di segnalazione
Lamp insertion

Comando illuminato:
con Life/Allumia anche i comandi standard sono illuminabili
Lighted control:
with Life/Allumia even the standard controls are lightable

Dimensioni del modulo *Module dimensions*



Interruttori 250V~
One way switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442001ST		■ **442001ST** Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker - 1 module*		***6,45***	10	**100**
442001 442001/20A	443001 443001/20A	■ **442001** ■ **443001** Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***6,55***	10	**100**
		■ **442001/20A** ■ **443001/20A** Interruttore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***9,48***	10	**100**
442001/2	443001/2	■ **442001/2** ■ **443001/2** Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***9,44***	5	**50**
		■ **442001K3/10A** ■ **443001K3/10A** Triplo interruttore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX Triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ	***14,12***	5	**5**
		■ **442001K3/20A** ■ **443001K3/20A** Triplo interruttore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX Triple one way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ	***15,05***	5	**5**
442001K3/10A	443001K3/10A 443001K3/20A	■ **442010** ■ **443010** Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***14,03***	10	**100**
		■ **442010/20A** ■ **443010/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***16,05***	1	**1**
		■ **442010/2** ■ **443010/2** Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *2P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***15,46***	1	**1**
442010 442010/20A	443010 443010/20A	■ **442071** ■ **443071** Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *2P 10AX one way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		***54,26***	1	**10**
		■ **442010RS/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - red - 1 module*		***14,06***	1	**10**

442010/2

443010/2

442071

443071

442010RS/20A

Note: ✓a richiesta gli interruttori a chiave 44..071 possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓*44..071 key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request*
✓*lightable articles are supplied without lamp*

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Deviatori 250V~

Two way switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442002ST		■ **442002ST** Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker - 1 module*		***7,87***	10	**100**
442002 442002/20A	443002 443002/20A	■ **442002** ■ **443002** Deviatore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***7,78***	10	**100**
		■ **442002/20A** ■ **443002/20A** Deviatore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***11,43***	10	**100**
442002/2	443002/2	■ **442002/2** ■ **443002/2** Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX two way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***11,34***	5	**50**
442002K3/10A 442002K3/20A	443002K3/10A 443002K3/20A	■ **442002K3/10A** ■ **443002K3/10A** Triplo deviatore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX Triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ	***16,13***	5	**5**
		■ **442002K3/20A** ■ **443002K3/20A** Triplo deviatore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX Triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ	***17,40***	5	**5**
442072 442072MC	443072	■ **442072** ■ **443072** Deviatore 1P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		***55,97***	1	**10**
		■ **442072MC** Deviatore 1P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		***55,97***	1	**10**

Note: ✓a richiesta i deviatori a chiave 44..072 e 442072MC potranno essere forniti con chiave estraibile solo in posizione "0"
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓*44..072 and 442072MC two way switches with key can be supplied with key removable only in the "0"position upon request*
✓*lightable articles are supplied without lamp*

Deviatori *Two Way Switches*



Morsetto "comune" rialzato per un'immediata individuazione
"Common" terminal raised for immediate identification

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Invertitori 250V~
Intermediate switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442004ST		■ **442004ST** Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker -1 module*		***15,64***	1	1
442004 442004/20A	443004 443004/20A	■ **442004** ■ **443004** Invertitore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*		***16,48***	10	100
		■ **442004/20A** ■ **443004/20A** Invertitore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*		***18,50***	10	100
442004/2	443004/2	■ **442004/2** ■ **443004/2** Invertitore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX lightable large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***18,33***	5	50

Nota: forniti senza lampada di segnalazione
Note: *supplied without lamp*

Tasti intercambiabili per Interruttori, Deviatori e Invertitori
Interchangeable rockers for one way switch, two way switch and intermediate switch

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442T	443T	■ **442T** ■ **443T** Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*		***2,53***	14	14
		■ **442T/2** ■ **443T/2** Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*		***3,71***	2	2
442T/2	443T/2	■ **442T/3** ■ **443T/3** Tasto intercambiabile generico illuminabile - 3 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 3 modules*		***5,72***	3	30
		■ **442TGP** ■ **443TGP** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module*		***3,29***	14	14
442T/3	443T/3	■ **442TGP/2** ■ **443TGP/2** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 2 modules*		***4,41***	2	2
442TGP	443TGP					
442TGP/2	443TGP/2					

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442005ST	■ **442005ST** Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with 1 or 2 module rocker -1 module*		***6,52***	10	**100**
442005 442005/2P	■ **442005** ■ **443005** Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***6,87***	10	**100**
443005 443005/2P	■ **442005/2** ■ **443005/2** Pulsante 1P NA 10A a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P NO 10A large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules*		***9,55***	5	**50**
	■ **442005/2P** ■ **443005/2P** Pulsante 2P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***10,23***	1	**10**
442005/2	■ **442025** ■ **443025** Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO+NC 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***11,24***	10	**10**
443005/2	■ **442050** ■ **443050** Pulsante 1P NA 10A 250V con spia di segnalazione illuminabile - diffusore trasparente - fornito con etichette di personalizzazione - 1 modulo *1P NO 10A 250V - lightable push-button -transparent diffuser - supplied with customized labels - 1 module*		***14,55***	1	**10**
442025	■ **442056** ■ **443056** Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button - lightable (only Life Touch version) - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*		***17,49***	1	**10**
443025	■ **442056F** ■ **443056F** Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile (solo versione Life Touch) - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button with arrows - lightable (only Life Touch version) - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*		***17,49***	1	**10**
442050					
443050					
442056					
443056					
442056F					
443056F					

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
✓ 44..056 e 44..056F consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Note: ✓ *lightable articles are supplied without lamp*
✓ *since 44..056 and 44..056F allow the contemporaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, etc.)*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442017	443017	■ 442017 ■ 443017 Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo *1P NO+NC 10A cord push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module*		***16,26***	1	10
		■ 442075 ■ 443075 Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		***54,26***	1	10
442075 442075MC	443075	■ 442075MC Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		***54,26***	1	10
		■ 442005TP/2 Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminata - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada a led 230V~ - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli *1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied with 230V~ led lamp - 2 modules*		***22,32***	1	6
442005TP/2		■ 442025RS/2 Pulsante di emergenza 1P NA+NC 10A a tasto largo illuminabile - rosso - 2 moduli *1P NO+NC 10A large emergency lightable push-button - red - 2 modules*		***12,36***	1	6
442025RS/2						

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: ✓ *lightable articles are supplied without lamp*

Comandi con Tasti Intercambiabili *Controls with Interchangeable Rockers*

Rimozione tasto
Rocker removal

Montaggio tasto
Rocker assembly

Pulsante con Targhetta Portanome *Push button with name tag*



Montaggio lampada e cartoncino
Lamp and card assembly

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push buttons

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442T	443T	■ 442T ■ 443T Tasto intercambiabile generico illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*		*2,53*	14	14
442T/2	443T/2	■ 442T/2 ■ 443T/2 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*		*3,71*	2	2
442T/3	443T/3	■ 442T/3 ■ 443T/3 Tasto intercambiabile generico illuminabile - 3 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 3 modules*		*5,72*	3	30
442TGP	443TGP	■ 442TGP ■ 443TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight 1 module*		*3,29*	14	14
442TGP/2	443TGP/2	■ 442TGP/2 ■ 443TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even by daylight 2 modules*		*4,41*	2	2
442TKP	443TKP	■ 442TKP ■ 443TKP Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TKP/2	443TKP/2	■ 442TKP/2 ■ 443TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 2 modules*		*4,20*	2	2
442TLP	443TLP	■ 442TLP ■ 443TLP Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TLP/2	443TLP/2	■ 442TLP/2 ■ 443TLP/2 Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 2 modules*		*4,20*	2	2

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442TSP	443TSP	■ 442TSP ■ 443TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TSP/2	443TSP/2	■ 442TSP/2 ■ 443TSP/2 Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 2 modules*		*4,20*	2	2
442TLSP	443TLSP	■ 442TLSP ■ 443TLSP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE SCALE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TCP		■ 442TCP Tasto intercambiabile con simbolo CAMERIERE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable WAITER symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TVP	443TVP	■ 442TVP ■ 443TVP Tasto intercambiabile con simbolo VENTILATORE/ASPIRATORE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable FAN COIL/VACUUM CLEANER symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TLTP	443TLTP	■ 442TLTP ■ 443TLTP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE TAVOLO illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable DESK LIGHT symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TREP		■ 442TREP Tasto intercambiabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable ELECTRIC RESISTANCE symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TRESP	443TRESP	■ 442TRESP ■ 443TRESP Tasto intercambiabile con scritta RESET illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable RESET symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TNDP	443TNDP	■ 442TNDP ■ 443TNDP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTRUB symbol - 1 module*		*3,14*	14	14
442TPCP	443TPCP	■ 442TPCP ■ 443TPCP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta PLEASE CLEAN illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN symbol - 1 module*		*3,14*	14	14

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Commutatori 250V~

Rolling blind switches 250V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442051 442052	443051 443052	■ 442051 ■ 443051 Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock 2 rockers - with arrows - 1 module*		***21,24***	1	10
		■ 442052 ■ 443052 Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*		***24,49***	1	10
442053 442054	443053 443054	■ 442053 ■ 443053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10A rolling blind push-button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*		***23,06***	1	10
		■ 442054 ■ 443054 Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10A rolling blind push-button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*		***24,23***	1	10

Comandi 230V~ "a sfioramento" *"Touch" controls 230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442001S	443001S	■ 442001S ■ 443001S Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output relay status memorization in case of blackout - 230V~ power supply - 1 module*		***61,66***	1	10
442001S/2F	443001S/2F	■ 442001S/2F ■ 443001S/2F Interruttore elettronico 230V~ - "2 fili" con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo *Electronic touch switch "2 wires" 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of blackout - 1 module* **Nota:** 44..001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola ***Note:*** 44..001S/2F *it is recommended not to install more than one switch in the same box*		***66,52***	1	10

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442005S	443005S	■ 442005S ■ 443005S Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 44..001S, 44..001S/2F, dimmer a sfioramento 44..048SU o commutatore a sfioramento 44..051S - 1 modulo *Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consuption led for identification in the darkness - 230V~ power supply - to be combined with electronic switch 44..001S, 44..001S/2F, with touch dimmer 44..048SU or touch rolling blind switch 44..051S - 1 module*		***58,78***	1	**10**
442016S	443016S	☐ 442016S ■ 443016S Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d’uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - 3 moduli *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay 1P NO 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - operating mode: monostable, bistable or timed, curtains (with interlock) - n. 9 low consumption front led for identification in the darkness (max 6 led active at the same time) - status memory in case of blackout - powered 100÷240 V ~ 50-60 HZ - 3 modules*	NEW	***212,28***	1	**1**
442051S	443051S	■ 442051S ■ 443051S Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - Controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - monostable or timed operating mode - Low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - 1 module*		***72,76***	1	**10**

Esempi di personalizzazione comando multi-touch cod. 44..016S: *Customization examples multi-touch copntrol cod. 44..016S:*

Compatibile con le placche del sistema 44: *Suitable with system 44 front plates:*

44PV3... 44PL3... 44PA3... 44P93... 44PJ03... 44P03... 44PY03...

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Diagramma di copertura *Covering Diagram*

Vista in pianta *Plan view*



Vista laterale *Side view*



Schemi applicativi *Application Diagrams*

Installazione per comando carico da un punto di rivelazione
Installation to control the load from one detecting spot



Installazione per comando carico da due o più punti di rivelazione
Installation to control the load from two or more detecting spots



L: carico 25÷200W *L: load 25÷200W*
F: fusibile tipo T 1 H 250V *F: fuse type T 1 H 250V*

Dimmer per regolazione luci 230V~ "a sfioramento" *"Touch" dimmers for lights 230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442048SU	443048SU	■ 442048SU ■ 443048SU Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - low consumption led for identification in the darkness - status and level memory in case of blackout - 1 module*		***79,32***	1	**10**

Nota: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
***Note:** it is recommended not to install more than one dimmer in the same box*

Rivelatori di presenza *Detectors*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442068/3F	443068/3F	■ 442068/3F ■ 443068/3F LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - collegamento a 3 fili - alimentazione 230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 20 s a 5 min - carico comandabile 25÷200W - regolazione frontale della sensibilità di lettura della luminosità ambiente - lente fissa con portata 9 m e apertura 150° - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared detector for lighting control - 3 wires cabling - 230V~ power supply - frontal duty cycle time regulation from 20 s to 5 min - 25÷200W controllable load - frontal regulation of light sensitivity - fixed lens with 9 m range and 150° opening 1 module*		***125,00***	1	**6**
442068RL	443068RL	■ 442068RL ■ 443068RL LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module*		***132,41***	1	**6**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*



Design: Luca Merletti

Tappi copriforo ½ modulo con presa schuko
Blank insert 1/2 module with schuko socket

Design: Luca Merletti

Tappi copriforo ½ modulo con cronotermostato a display
Blank inserts 1/2 module with chronothermostat

Relè Elettromeccanici
Electromechanical relays

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442074M/230V	443074M/230V	■ 442074M/230V ■ 443074M/230V Relè elettromeccanico passo-passo - comando da più punti mediante normali pulsanti NA - uscita con contatto 1P NA 10A - alimentazione bobina 230V~ - 1 modulo *Stepper electromechanical relay - control from multiple points with push-buttons NO - 1P NO 10A output with contact - coil input 230V~ - 1 module*		***43,38***	1	**10**

Copriforo e uscita *Blank insert and cable outlet*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442008	443008	■ 442008 ■ 443008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo *Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module*		***3,30***	10	**100**
442013	443013	■ 442013 ■ 443013 Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module*		***1,42***	10	**300**
442013R	443013R	■ 442013R ■ 443013R Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module*		***2,61***	12	**72**
		■ 442013A/2 ■ 443013A/2 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 2 modules base - 2 modules*		***3,61***	4	**24**
442013A/2	443013A/2	■ 442013A/3 ■ 443013A/3 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty 3 modules base - 3 modules*	NEW	***5,96***	2	**14**
442013A/3	443013A/3	■ 442SO ■ 443SO Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo *Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation - 1 module*		***5,24***	1	**1**
442SO	443SO					

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 44..013A/2 e 44..013A/3
Note: *the base for the 44..013A/2 and 44..013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request*



Esempio di installazione *Installation example*

Il modulo trasmettitore o ricevitore può essere alloggiato all'interno del tappo copriforo Life cod. 442013 o Allumia cod. 443013 e fissato sul relativo supporto
The transmitting or receiving module can be placed in the Life code 442013 or Allumia code 443013 blank insert and clipped to the frame



Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
 R1R		**R1R** Ricevitore radio a 1 canale - alimentazione 230V~ - portata contatto: 1000W/500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Life44/Allumia cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione - dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Life44/Allumia code 44..013 or in junction boxes - contact load: 1000W/500VA at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		***107,08***	1	1
RT1R		**RT1R** Ricevitore radio a 1 canale per comando motori tapparelle o tende - alimentazione 230V~ - uscita con contatti interbloccati con portata 500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Life44/Allumia cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver for rolling shutters or curtains motor control - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Life44/Allumia code 44..013 or in junction boxes - output with interlocked contacts with a 500VA load at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		***107,08***	1	1
AF941R		**AF941R** Telecomando a 4 pulsanti per controllo ricevitori radio *4 push-buttons remote control for radio receivers*		***92,43***	1	1
T9R		**T9R** Telecomando a 9 pulsanti per controllo ricevitori radio - dimensioni: 41x41x10 mm *9 push-buttons remote control for radio system. It allows to control the radio burglar alarm control units and radio receivers. Dimensions: 41x41x10 mm*		***67,28***	1	1

T9R+TRS1

Vedere pag. 463 *See page 463*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Prese Standard Italiano *Italian Standard Socket Outlets*

Morsetto di terra evidenziato per un'immediata identificazione
Earth terminal highlighted for immediate identification

Prese Schuko *Schuko Socket Outlets*

Presa illuminata *Illuminated socket outlet*

Consigliato l'utilizzo di Lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Prese Standard Italiano 1 modulo *Italian Standard Socket Outlet 1 module*

2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442006/15TS	443006/15TS	■ **442006/15TS** ■ **443006/15TS** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***7,90***	10	**100**
442006TS	443006TS	■ **442006TS** ■ **443006TS** Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***6,28***	10	**100**
442015TS	443015TS	■ **442015TS** ■ **443015TS** Presa P17 2P+T 16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *P17 2P+E 16A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper cod 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***8,74***	10	**100**
442090TS	443090TS	■ **442090TS** ■ **443090TS** Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules*		***14,51***	5	**50**
442090TSS	443090TSS	■ **442090TSS** ■ **443090TSS** Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules*		***15,87***	5	**50**
442090/15TS	443090/15TS	■ **442090/15TS** ■ **443090/15TS** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***15,50***	5	**50**
442PONTE		■ **442PONTE** Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione **2,5 mm²** **o 4 mm²** *Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side single block phase/earth/neutral. It is recommended the use of **2,5 mm² or 4 mm²** cables*		***0,70***	50	**50**

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: *lightable articles are supplied without lamp*

Prese per rasoi 230V~ *230V~ shaver sockets*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442033RS	443033RS	■ **442033RS** ■ **443033RS** Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli *Shaver socket with 20VA insulating transformer - Euro-American standard - 230V~ power supply - voltage available at the output selectable by rolling blind switch 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules*		***97,27***	1	**1**

Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico
Note: *the socket is supplied with a built-in surge protection device*

442006/15TSR

442090/15TSR

442006/15TSV

442090/15TSV

442006/15TSA

442090/15TSA

442090TSR

442092TSR

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442006/15TSR Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered -red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***7,56***	10	**100**
442006/15TSV Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A- shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***7,56***	10	**100**
442006/15TSA Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.*		***7,56***	10	**100**
442090TSR Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules*		***11,12***	5	**50**
442090/15TSR Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***13,80***	5	**50**
442090/15TSV Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***13,80***	5	**50**
442090/15TSA Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***13,80***	5	**50**
442092TSR Presa standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***11,36***	5	**50**

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Nota: *lightable articles are supplied without lamp*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442033S	443033S	■ 442033S ■ 443033S Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 mod.*	Δ	*10,21*	10	100
442033TD	443033TD	■ 442033TD ■ 443033TD Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo *2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket - with lateral earth - not shuttered - 1 module*	Δ	*10,24*	10	100
442033TD2/3	443033TD2/3	■ 442033TD2/3 ■ 443033TD2/3 Doppia presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127V~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 16A 127V~/250V~ Euro-American double polarized socket 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ	*16,24*	2	2
442034 442034S	443034 443034S	■ 442034 ■ 443034 Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ	*5,39*	10	100
		■ 442034S ■ 443034S Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250 V~ socket - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ	*5,77*	10	100
442059TS	443059TS	■ 442059TS ■ 443059TS NEW Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli *2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - 2 modules*	Δ	*9,32*	10	10
442090S	443090S	■ 442090S ■ 443090S Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ	*14,70*	5	50
442090SS	443090SS	■ 442090SS ■ 443090SS Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ	*16,57*	5	50

segue *see next page >*

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Prese di corrente standard esteri

Various standards socket outlets

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442092TS 443092TS	■ 442092TS ■ 443092TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250 V~ French standard socket outlet - shuttered - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ	*13,54*	5	50
442092TSS 443092TSS	■ 442092TSS ■ 443092TSS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ	*14,47*	5	50
442097TS 443097TS	■ 442097TS ■ 443097TS Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket outlet - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ	*16,20*	5	50
442097TS/5A 443097TS/5A	■ 442097TS/5A ■ 443097TS/5A Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 5A 250V BS546 British standard socket - shuttered - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*	Δ	*14,68*	5	50
442098T2/3 443098T2/3	■ 442098T2/3 ■ 443098T2/3 Doppia presa polarizzata standard americano/Arabia Saudita 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 15A 127V~ American/Saudi Arabian standard double polarized socket 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ a commessa *upon request*	*16,12*	2	2

Note: ✓ 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Notes: ✓ *44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..098T2/3 must be used only in non-Eu countries*
✓ *lightable articles are supplied without lamp*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Prese per usi speciali *Socket outlets for special uses*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442041REV	443041REV	■ 442041REV ■ 443041REV Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo *2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals for auxiliary circuits - 1 module*		***10,20***	1	10

Caricatori USB universali *Universal USB charger*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442082USB	443082USB	■ 442082USB ■ 443082USB Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 2 uscite USB frontali - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,3 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 2 moduli *Universal USB charger 5V 2,1A - 2 frontal USB outputs - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,3 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 2 modules*		***42,80***	1	1
442082USB/2A	443082USB/2A	■ 442082USB/2A ■ 443082USB/2A Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo *Universal USB charger 5V 2,1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module*	NEW	***26,89***	1	1

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Prese telefoniche

Telephone socket outlets

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442024	443024	■ 442024 ■ 443024 Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo *RJ11 Telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module*		*17,02*	1	12
442026K	443026K	■ 442026K ■ 443026K Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) morsetti a vite - 1 modulo *BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module*	Δ	-,--	2	12

Prese dati *Data socket outlets*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442027C5E	443027C5E	■ 442027C5E ■ 443027C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		*11,07*	1	10
442027C6	443027C6	■ 442027C6 ■ 443027C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		*12,98*	1	10
		■ 442028C5E ■ 443028C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		*20,87*	1	10
442028C5E 442028C6	443028C5E 443028C6	■ 442028C5ES Presa RJ45 categoria 5 enhanced - schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		*24,26*	1	10

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442028C5ES 442028C6S		■ 442028C6 ■ 443028C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*	*21,38*	1	10
		■ 442028C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore AMP - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - shuttered - AMP connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*	*24,51*	1	10
442029C5E 442029C6	443029C5E 443029C6	■ 442029C5E ■ 443029C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*	*22,26*	1	10
		■ 442029C5ES ■ 443029C5ES Presa RJ45 categoria 5 enhanced - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*	*26,54*	1	10
442029C5ES 442029C6S	443029C5ES 443029C6S	■ 442029C6 ■ 443029C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*	*21,91*	1	10
		■ 442029C6S ■ 443029C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet- shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*	*26,25*	1	10

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the socket outlet type*

Prese Dati 3M *3M Data outlets*

Aggancio connettore ad adattatore
Connector clipping to the adapter

Sgancio *Unclipping*

1

2

Presa per fibra ottica
Socket outlet for optical fibre

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442029FO		■ 442029FO Presa per fibra ottica duplex - standard SG - connettore 3M - VF-45 con doppia fibra - sportellino antipolvere integrato nel connettore - riutilizzabile - 1 modulo *Socket for optical fibre duplex - SG standard - 3M connector - VF-45 with double fibre - anti-dust lid integrated in the connector - reusable - 1 module*		***35,19***	1	10

Nota: prevede, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Adattatori per connettori RJ45 e connettori di segnale AVE con aggancio Keystone
Adaptors for RJ45 connectors and AVE signal connectors with Keystone clipping

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442029SC 442030SC	443029SC 443030SC	■ 442029SC ■ 443029SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, ecc. - 1 modulo *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, etc. connectors - 1 module*		***5,17***	4	4
		■ 442030SC ■ 443030SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX - 1 modulo *Adaptor for RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX connectors - 1 module*		***5,17***	4	4
442031SC 442032SC	443032SC	■ 442031SC Adattatore per connettori RJ45 PANDUIT - 1 modulo *Adaptor for RJ45 PANDUIT connectors - 1 module*		***5,17***	4	4
		■ 442032SC ■ 443032SC Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider Electric - 1 modulo *Adaptor for RJ45 Infra + Schneider Electric connectors - 1 module*		***5,78***	4	4
442029SC/2C	443029SC/2C	■ 442029SC/2C ■ 443029SC/2C Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, USB, HDMI - 1 modulo *Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC connectors - 1 module*		***5,19***	4	4

Nota: 44..029SC, 44..030SC, 442031SC, 44..032SC prevedono, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *44..029SC, 44..030SC, 442031SC, 44..032SC - on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Prese TV resistiva Ø 9,5 mm *Direct TV socket outlet Ø 9,5 mm*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442091	443091	■ 442091 ■ 443091 Presa TV resistiva diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina - per frequenze 40÷862 MHz - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV socket outlet with IEC 60169-2 female connector - frequency range 40÷862 MHz - incoming connection with screw terminal - 1 module*	Δ	-,--	1	10

Nota: presa utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *to be used only in non-EU Countries*

Applicazione cartellino per diversificazione TV/SAT *Application of the card to diversify TV/SAT*



CAP

Collegamento *Connection*

1

Taglio trasversale guaina
Cross cut on sheath

2

Ripiegamento calza
Fold back braiding

3



Taglio del dielettrico e del conduttore centrale a 45°
45° cut of the dielectric and central conductor

4

Inserzione conduttore centrale su connettore F femmina
Insert central conductor on F-type female connector

5



Inserzione CAP (non avvitando)
Insert CAP (do not screw)

Estrazione *Extraction*

NO



YES

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Prese TV Ø 9,5 mm
TV socket outlets Ø 9,5 mm

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096MSI	443096MSI	■ 442096MSI ■ 443096MSI Presa TV diretta **isolata** con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - NON permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct **isolated** TV socket with male IEC 60169-2 outlet - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it does NOT allow the direct current and control signals passage- input connection through screw terminal - 1 module*		***21,66***	1	10

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096IM	443096IM	■ 442096IM ■ 443096IM Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module*		***15,08***	1	12
Vista laterale *Side viev*  442096F	Vista laterale *Side viev*  443096F	■ 442096F ■ 443096F Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module*		***13,17***	1	12
442096IF	443096IF	■ 442096IF ■ 443096IF Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module*		***13,41***	2	12
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14		■ TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 7dB*		***8,64***	1	6
		■ TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 10dB*		***8,64***	1	6
		■ TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 14dB*		***8,64***	1	6

Note: ✓44..096IM, 44..096F, 44..096IF prevedono nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
✓TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 44..096IM, 44..096IF, 44..096F da dirette a passanti

Note: *✓44..096IM, 44..096F, 44..096IF - on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*
✓TVDER-DB… they allow to change the 44..096IM, 44..096IF, 44..096F outlets from direct to through-line

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Prese TV/SAT Ø 9,5 mm

TV/SAT socket outlets Ø 9,5 mm

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096	**443096**	■ **442096** ■ **443096** Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV/SAT outlet with female IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows direct current and control signals passage through (24V 300mA max) - input connection through screw terminal - 1 module*		***22,30***	**1**	**10**
442096M	**443096M**	■ **442096M** ■ **443096M** Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector- for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) - input connection through screw terminals - 1 module*		***20,85***	**1**	**10**
442096M/DB6 **442096M/DB10** **442096M/DB14**	**443096M/DB6**	■ **442096M/DB6** ■ **443096M/DB6** Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module*		***27,57***	**1**	**10**
		■ **442096M/DB10** Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module*		***26,50***	**1**	**10**
		■ **442096M/DB14** Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 14dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 14dB - input connection through screw terminal - 1 module*		***26,50***	**1**	**10**

Nota: **previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa**

Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the type of outlet*

Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente
TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442096/2PU	443096/2PU	■ **442096/2PU** ■ **443096/2PU** Presa TV-FM/SAT diretta - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules*		***54,34***	1	6
442096/2PU/DB10 442096/2PU/DB15 442096/2PU/DB20		■ **442096/2PU/DB10** Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 10dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules*	a commessa *upon request*	***51,05***	1	6
442096/3PU	443096/3PU	■ **442096/2PU/DB15** Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 15dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 15dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules*	a commessa *upon request*	***51,05***	1	6
		■ **442096/2PU/DB20** Presa TV-FM/SAT passante - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 20dB - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Through-line TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 Mhz - Attenuation 20dB - incoming connection with screw terminal - 2 modules*	a commessa *upon request*	***51,05***	1	6
		■ **442096/3PU** ■ **443096/3PU** Presa TV-FM-SAT diretta - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) passage through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules*		***67,33***	1	6

Nota: 44..096/3PU per un'ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate
Note: *44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used*

CAP

TVSPIM

TVSPIF

TVSPF

TVGC

TVFST

TVPZ

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF *Plastic connector for coaxial cables - it allows a fast and cheap connection - to be used with 44..096F, 44..096IM, 44..096IF sockets*		***0,48***	50	**50**
TVGC Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400 MHz - connettori F femmina/F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione *Shuttered junction connector for cables for frequencies up to 2400 MHz F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)*		***1,37***	50	**50**
TVSPIM Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Male IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)*		***2,41***	50	**50**
TVSPIF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz Female IEC connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)*		***2,40***	50	**50**
TVSPF Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz F male connector - supplied with n.1 plastic connector (CAP)*		***1,61***	50	**50**
TVFST Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32 mm *Universal band for 0,5÷32 mm cables/ducts fixing*		***0,17***	100	**100**
TVPZ Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina *Pliers for CAP fixing operations - it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors*		***5,52***	1	**10**

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CBNCF CHDMI	**CBNCF** Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***7,43***	2	**2**
	CHDMI Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 44..29SC*		***17,77***	2	**2**
CRCAF CRCAF/GI CRCAF/RS	**CRCAF** Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***6,54***	5	**5**
	CRCAF/GI Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	**5**
CRJ11T	**CRCAF/RS** Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	**5**
	CRJ11T Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with rapid wiring - installable on adapter code 44..029SC*		***7,43***	5	**5**
CRJ45C5E	**CRJ45C5E** Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - not shuttered - insulation piercing terminals - supplied with accessory for rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adapter code 44..029SC*		***8,83***	2	**2**

segue ***see next page >***

Aggancio connettore ad adattatore *Connector clipping to the adapter*



44..029SC

Connettori di Segnale Ave *Ave Connectors*



44..029SC

CTVF **CRJ11T** **CUSB**

CTVIF **CHDMI** **CBNCF**

CTVIM **CRJ45C5E** **CRCAF**
CRCAF/GI
CRCAF/RS

Tutti i connettori si installano su un unico adattatore cod. 442029SC - 443029SC
All the connectors can be installed on the adapter code 442029SC - 443029SC

44..029SC/2C

CTVF **CUSB** **CRCAF**

CTVIF **CBNCF** **CRCAF/RS**

CTVIM **CHDMI** **CRCAF/GI**

Connettori installabili su adattatore cod. 442029SC/2C - 443029SC/2C
All the connectors that can be installed on the adapter code 442029SC/2C - 443029SC/2C

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CTVF	**CTVF** Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***4,90***	5	5
CTVIF	**CTVIF** Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***4,90***	5	5
CTVIM	**CTVIM** Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***4,90***	5	5
CUSB	**CUSB** Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***7,95***	5	5

Serie Life - Allumia

Life - Allumia series

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~

MCBs 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442052X6	443052X6	■ 442052X6 ■ 443052X6 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 120-230V~ p.i. 1,5kA - potenza dissipata 1,2W - 1 modulo *MCB 1P+N 6A 120-230V~ b.c. 1,5kA - dissipated power 1,2W - 1 module*		*62,83*	1	10
442052X10	443052X10	■ 442052X10 ■ 443052X10 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA - potenza dissipata 1W - 1 modulo *MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module*		*62,38*	1	10
442052X16	443052X16	■ 442052X16 ■ 443052X16 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA - potenza dissipata 2,1W - 1 modulo *MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 2,1W - 1 module*		*66,05*	1	10

Nota: magnetotermici curva C

Note: *MCB type C*

Conformi a norma EN 60898
In conformity with EN 60898 standard

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ *RCBOs120-230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442062X6	443062X6	■ 442062X6 ■ 443062X6 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i.1,5kA - potenza dissipata 1,3W - 2 moduli *RCBO 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c.1,5kA – dissipated power 1,3W - 2 modules*		*141,48*	1	6
442062X10	443062X10	■ 442062X10 ■ 443062X10 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli *RCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules*		*141,48*	1	6
442062X16	443062X16	■ 442062X16 ■ 443062X16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli *RCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules*		*149,87*	1	6

Note: ✓prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde
✓magnetotermici curva C - differenziali tipo A

Notes: *✓frontal signal of power supply and closed contact through a green led*
✓MCB type C - RCBO type A

Conformi a norma EN 61543
In conformity with EN 61543 standard

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Interruttori differenziali puri 120-230V~
RCCBs 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442062X16/30MA	443062X16/30MA	■ 442062X16/30MA ■ 443062X16/30MA Interruttore differenziale puro 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli *RCCB 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - dissipated power 2,5W - 2 modules*	a commessa *upon request*	***212,33***	1	6

Note: ✓prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde
✓differenziali tipo A

Notes: ✓*frontal signal of power supply and closed contact through a green led*
✓*RCBO type A*

Conformi a norma IEC 61008
In conformity with IEC 61008 standard

Portafusibili 250V~ *Fuse Holders 250V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442007	443007	■ 442007 ■ 443007 Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo *Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module*		***14,19***	1	10
442007/13A	443007/13A	■ 442007/13A ■ 443007/13A Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili Ø 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo *Fuse holder for BS1362 fuse 1P 13A - for fuses Ø 6,3x28 mm - supplied with fuse - 1 module*		***14,16***	1	10

Schema di Collegamento 44..087C *Connection Diagram 44..087C*



Relè di Chiamata - Sistema di Chiamata *Call Relay – Call System*



Il paziente agendo sul pulsante effettua una chiamata. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante
By pressing a push button the patient makes a call. The relay activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal at reception corresponding to the caller's number



L'infermiera intervenendo nella camera del paziente effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche
The nurse is summoned to the patient's room and can reset by pressing the push-button in the room, cancelling the visual and sound signals.

Relè di chiamata
Call Relays

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442087C	443087C	■ 442087C ■ 443087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12 Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12 Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module*		***113,00***	1	6

Nota: ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione

Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Alimentatori *Power supplies*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	443082ALI	■ 443082ALI Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo *Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module*	NEW	***65,28***	1	1

Suonerie/Ronzatori elettromeccanici *Bells / Buzzers*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442028 442029	443028 443029	■ 442028 ■ 443028 Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Ringing bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*		***27,33***	1	10
		■ 442029 ■ 443029 Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo *Ringing bell 230V~ - 1 module*		***32,99***	1	10
442030 442031	443030 443031	■ 442030 ■ 443030 Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*		***20,36***	1	10
		■ 442031 ■ 443031 Ronzatore 230V~ - 1 modulo *Buzzer 230V~ - 1 module*		***26,69***	1	10





Estrazione lampada: premere sul fronte
Light removal: push on the front

Caratteristiche *Features*



Gancio appendi-lampada
Light clipping hook



Vite per blocco estrazione lampada
Light anti-removal screw



Sostituzione batteria
Battery replacement

Suonerie elettroniche
Electronic bells

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442081	443081	■ 442081 ■ 443081 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - alimentazione 12-24 Vcc/ca - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione - 1 modulo *Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5÷12s depending on input voltage - input 12-24 Vac/dc - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 86 dB at 1m - front signalling led - 1 mod.*		***42,05***	1	10
442083	443083	■ 442083 ■ 443083 Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - **possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici** - regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione acustica 71÷76 dB a 1m a seconda del suono attivato - 2 moduli *Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - **possibility to choose one out of six tones** - frontal sound regulation - frontal signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1m according to the sound activated - 2 modules*		***96,02***	1	6
AF442099RS		■ AF442099RS Sirena da interni rossa per sistemi antifurto o avvisatore acustico - alimentazione 12 Vcc - possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora - possibilità di scelta tra quattro diversi suoni acustici - pressione acustica 90 dB a 3 m - 2 moduli *Indoor siren for burglar alarm systems or acoustical device - 12 Vdc - power supply - possibility to set two different levels of acoustic intensity - possibility to choose among four different acoustic sounds - acoustic pressure 90 dB at 3m - 2 modules*		***61,23***	1	1

Lampade segnagradino *Step marker lights*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442070B/2	443070B/2	■ 442070B/2 ■ 443070B/2 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad alta efficienza - 2 moduli *Step marker light- input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency blue led - 2 modules.*		***39,22***	1	6
442070W/2	443070W/2	■ 442070W/2 ■ 443070W/2 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 2 moduli *Step marker light - input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency white led - 2 modules*		***39,22***	1	6

Lampade estraibili portatili *Removable portable lights*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442086	443086	■ 442086 ■ 443086 Lampada anti blackout estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficenza - interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110÷230 V~ - 2 moduli *Anti blackout removable portable light - with recharging base - with interchangeable and rechargeable batteries - lamp: high efficency white led - front switch in case of power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110÷230 V~ power supply - 2 modules*		***108,52***	1	1
45786B		**45786B** Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 442086 e 443086 *Spare battery for 442086 and 443086 (4x1,2)V - 80mAh*		***10,95***	1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE *MULTI-COMPATIBLE Emergency light*

Installazione su scatole standard da 4 e 7 moduli
Installation on 4 modules and 7 modules standard boxes

- **Flusso luminoso 90 lumen**
- **Completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli**
- **Installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli**
- **Da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con analoghe placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)**

- *Luminous flux 90 lumen*
- *supplied with MULTICOMPATIBLE 6/7 modules support*
- *It can be installed both in 6/7 modules standard flush mounted boxes and in 4 modules boxes*
- *To be completed with AVE S44, 7 modules front plates or with similar front plates by other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)*

Schema di collegamento
Wiring diagram



F: Fusibile / *Fuse*

Curva fotometrica in emergenza
Emergency photometric diagram



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE
MULTI-COMPATIBLE emergency light

442089

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442089 Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - **flusso luminoso 90 lumen** - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - **installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli** - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 moduli *Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - **luminous flux 90 lumens** - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - **installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes** - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 modules*		***87,47***	1	1
442089B Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 *Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089*		***26,10***	1	1

Diffusione sonora *Sound diffusion*

442AP01

442DS01

443DS01

442DS02

443DS02

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
■ 442AP01		Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P *Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules.: one inner frame for Zama/Personal 44 (44P933.. - 44P033..) and one for Vera 44 plates (44PV33..- 44PA33.. -44PL33..). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box*		***77,76***	1	1
■ 442DS01	■ 443DS01	Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli *Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules*		***113,68***	1	1
■ 442DS02	■ 443DS02	Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di supporto per scatola 2503MG - 3 moduli *Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules*		***153,91***	1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Procedura d'assemblaggio *Assembly Procedure*

1

Scegliere l'etichetta desiderata e introdurla sul retro del diffusore
Select the label and place it in the back of the diffuser

2



Applicare il diffusore sulla base nella propria sede
Place the diffuser on its base

3

Introdurre dal retro la lampadina di segnalazione
Introduce the signalling lamp from the back

Alcuni Esempi di personalizzazioni *A few Examples of customizations*

ETI20 Set da 20 etichette intercambiabili
ETI20 Set of 20 interchangeable labels

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442037RS	**442037RS** Spia di segnalazione con diffusore rosso - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with red diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*		***9,04***	1	10
442037TR	**442037TR** Spia di segnalazione con diffusore trasparente - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with transparent diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*		***9,04***	1	10
442037VE	**442037VE** Spia di segnalazione con diffusore verde - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with green diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*		***9,04***	1	10
442067	**442067** Doppia spia di segnalazione con diffusori rosso/verde - fornita con piastrine intercambiabili - 1 modulo *Twin lampholder with red/green diffuser - supplied with interchangeable insert lenses - 1 module*		***10,95***	1	10
	442076 Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door)with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		***15,19***	1	6
442076	**442076VE** Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		***15,19***	1	6
442076VE	**ETI20** Set da 20 etichette intercambiabili per spie luminose - scritte e simboli vari *Set of 20 interchangeable labels for lampholders - different words and symbols*		***11,40***	1	1
	Nota: le spie di segnalazione sono fornite senza lampadine di segnalazione ***Note:*** *lampholders are supplied without signalling lamp*				



ETI20

Installazione lampadine di segnalazione E10 *E10 signalling lamps installation*



Accessorio fornito in dotazione con le lampadine
Accessory supplied with the lamps

Esempi di utilizzo lampadine di segnalazione *Signalling lamps application examples*

Comandi
Controls



Prese Schuko
Schuko Sockets

Spie Luminose
Optical Signals

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Lampadine di segnalazione E10
E10 signalling lamps

0212LDW/E10
0212LDW/E10HI
0230LDW/E10

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
0212LDW/E10	Lampada a led 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 *Led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag code 441005TP/2 and 442005TP/2*		***3,78***	10	**10**
0212LDW/E10HI	Lampada a led ad alta intensità 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *High intensity led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with prominent lampholder code 442076*		***3,78***	10	**10**
0230LDW/E10	Lampada a led 230V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 o con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *Led lamp 230V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag push buttons code 441005TP/2 and 442005TP/2 or with prominent lampholder code 442076*		***4,37***	10	**10**

Lampadine di segnalazione *Signalling lamps*

0224

0212LDW
0230LDW

0212LDR
0230LDR

0212LDB
0230LDB

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
0212LDB	Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*	***3,22***	10	**10**
0212LDW	Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*	***3,22***	10	**10**
0212LDR	Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*	***3,22***	10	**10**
0224	Lampada ad incandescenza 12/24V~ long life - colore bianco *Long life incandescent lamp12/24Vac - long life - white colour*		***3,16***	10	**10**
0230LDB	Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu *Low consumption 230V~ led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*	***3,38***	10	**10**
0230LDW	Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco *Low consumption 230V~ led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*	***3,38***	10	**10**
0230LDR	Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso *Low consumption 230V~ led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*	***3,38***	10	**10**

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442048	443048	■ 442048 ■ 443048 Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 100÷500W (60÷300W) - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module*		***41,92***	1	6
442048D	443048D	■ 442048D ■ 443048D Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control with built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module*		***49,69***	1	6
442048U 442048UL	443048U 443048UL	■ 442048U ■ 443048U Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lights) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - led for identification in the dark - 1 module*		***61,20***	1	6
442048L	443048L	■ 442048UL ■ 443048UL Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - 1 modulo *230V~ 50-60 Hz dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-buttons or by normal NO buttons from more points - low consumption led for identification in the dark - **status and level memory in case of blackout** - 1 module*		***90,32***	1	6
442048AE	443048AE	■ 442048L ■ 443048L Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push button or by normal NO buttons from more points - led for identification in the dark - 1 module*		***60,65***	1	6
		■ 442048AE ■ 443048AE Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo *Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module*		***84,72***	1	6

Variatori per agitatori d'aria *Dimmers for ceiling fan*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
442048AA	443048AA	■ 442048AA ■ 443048AA Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz - comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo *3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-in push-button or by normal NO buttons from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module*		***72,32***	1	6

Orologi programmatori 120-230V~
Programmable time switches 120-230V~

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442023GSR	443023GSR	■ 442023GSR ■ 443023GSR Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/**annuale** ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ - alimentazione 120/230V~ 50-60Hz - 2 moduli *Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days / **1 year** 1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ 50-60Hz - power supply 120/230V~ - 2 modules*		***230,90***	1	1

Commutatore per fan-coil *Rotary switch for fan-coil*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442055	443055	■ 442055 ■ 443055 Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventil-convettori) - 2 moduli *1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules*		***42,69***	1	1

Temporizzatore *Timer*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442021	443021	■ 442021 ■ 443021 Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo *Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module*		***83,67***	1	1

Igrostato *Hygrostat*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442079	443079	■ 442079 ■ 443079 Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules*		***115,72***	1	1

Regolatore di velocità per motori AC *Speed controller for AC motors*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442048M 443048M	■ 442048M ■ 443048M Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli *Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules*		***74,08***	1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

H.P. TECHNOLOGY

MASSIME PRESTAZIONI per il RISPARMIO ENERGETICO:
* Differenziale termico minimo: vengono rilevate velocemente variazioni di temperatura in modo da evitare eccessive escursioni della temperatura ambiente controllata.
* Deriva sotto carico ridotta al minimo, ovvero la variazione tra la temperatura regolata quando il contatto del termostato è a vuoto e quando invece è a pieno carico elettrico.

MAXIMUM PERFORMANCE for ENERGY SAVING:
** Minimum thermal differential: temperature variations are detected in order to avoid extreme room temperature oscillations*
** Minimized on-duty offset, as to say the variation of the adjusted temperature between no load and full load operating conditions.*

Scatole utilizzabili *Available boxes*

251CG

251GB

2502

253CG

2503MG

253X4

Esploso Installativo *Installation diagram*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Termostati
Thermostats

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442085	443085	■ **442085** ■ **443085** Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY	***69,96***	1	1
442085SW	443085SW	■ **442085SW** ■ **443085SW** Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlighted controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY	***199,99***	1	1

Cronotermostati 120-230V~ *Chronothermostats 120-230V~*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442CRT	443CRT	■ **442CRT** ■ **443CRT** Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - **estraibile** - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - **removable** - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0° C : 35° C- programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlighted controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 120~/230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY	***228,98***	1	1

Cronotermostato alimentato a batteria *Chronothermostat battery powered*

Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CRONOTC2B		■ **CRONOTC2B** ■ **CRONOTC3B** Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - **visualizzazione temperatura percepita** - possibilità di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menù con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno *Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - backlighted large display for room temperature control (heating and cooling) - daily/weekly programming - 5 operation modes: automatic, manual, holiday, jolly, off - 3 temperature levels + antifreeze - perceived temperature display - possibility of connection with a floor temperature probe - it calculates the switching on advance needed to reach the desired temperature at the fixed time - switching contact output NO+NC 5A (3A inductive) 230V~ - temperature control range from 2°C to 40°C - powered by two alkaline batteries type AA 2x1,5V not included - menu with multilingual text guide - power supply (20° C) 1 year*	H.P. TECHNOLOGY	***219,11***	1	1
CRONOTC3B						

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Interruttori 250V~

One way switches 250V~

Dimensioni del modulo *Module dimensions*

Cacciaviti per comandi e prese di corrente *Screwdrivers for control devices and socket outlets*

Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:
- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, supporti) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.

Information on use of suitable screwdrivers:
- all electromechanical products (switches, sockets and supports) are equipped with crosshead screws which can be fixed by automatic PHILIPS screwdrivers size 2 and manual crosshead screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0,8 mm.
- maximum torque must not exceed 1.8 Nm

Illuminazione Comandi *Controls Lighting*



Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Inserimento lampadina di segnalazione
Lamp insertion

Domus

Tekla

Comando illuminato:
con Domus e Tekla anche i comandi standard sono illuminabili
Lighted control:
with Domus and Tekla even the standard controls are lightable

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Interruttori 250V~
One way switches 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441001ST	442001ST	☐ **441001ST** Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with Domus 1 or 2 modules rocker - 1 module*		***3,01***	10	100
		■ **442001ST** Corpo interruttore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX one way lightable switch mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 modules rocker - 1 module*		***6,45***	10	100
441001 441001/20A	445001	☐ **441001** ■ **445001** Interruttore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P **16AX** one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***3,01***	10	100
		☐ **441001/10A** Interruttore 1P 10AX **a tasto liscio** illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 10AX one way lightable **smooth** switch - interchangeable rocker - 1 module*		***2,81***	10	100
441001/2	445001/2	☐ **441001/20A** Interruttore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***5,14***	10	100
		☐ **441001/2** ■ **445001/2** Interruttore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***5,74***	5	50
441001/10A		☐ **441001TL/2** Interruttore 1P 10AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 10AX one way lightable smooth large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***5,03***	5	50
		☐ **441001K3/10A** Triplo interruttore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX triple one way switch - 3 indipendent rockers - 2 modules*	Δ	***7,78***	5	5
441001K3/10A 441001K3/20A		☐ **441001K3/20A** Triplo interruttore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX triple one way switch - 3 indipendent rockers - 2 modules*	Δ	***9,45***	5	5
		☐ **441010** ■ **445010** Interruttore 2P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 16AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***10,42***	10	100
441010 441010/20A	445010	☐ **441010/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		***12,24***	1	1
		☐ **441010/2** ■ **445010/2** Interruttore 2P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *2P 16AX one way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***12,63***	1	1
441010/2	445010/2	☐ **441071** ■ **445071** Interruttore 2P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *2P 10AX one way switch with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		***38,49***	1	10
		☐ **441071MC** Interruttore 2P 10AX con chiave unificata - codifica chiave “511” - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *2P 10AX one way switch with unified key - key code “511” - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		***38,49***	1	10
441071 441071MC	445071	■ **442010RS/20A** Interruttore 2P 20AX illuminabile - rosso - 1 modulo *2P 20AX one way lightable switch - red - 1 module*		***14,06***	1	10
442010RS/20A						

Note: ✓a richiesta gli interruttori a chiave 44..071 e 441071MC possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: ✓*44..071 and 441071MC key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request*
✓*lightable articles are supplied without lamp*

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Deviatori 250V~

Two way switches 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441002ST	442002ST	☐ **441002ST** ■ **442002ST** Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo / Corpo deviatore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with Domus 1 or 2 modules rocker -1 module / 1P 16AX two way lightable switch mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 modules rocker -1 module*		*3,88* / *7,87*	10	100
441002 441002/20A	445002 445002/20A	☐ **441002** ■ **445002** Deviatore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		*3,99*	10	100
		☐ **441002/10A** Deviatore 1P 10AX **a tasto liscio** illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 10AX two way lightable **smooth** switch - interchangeable rocker - 1 module*		*3,76*	10	100
		☐ **441002/20A** Deviatore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX two way lightable switch - interchangeable rocker - 1 module*		*5,89*	10	100
441002/2	445002/2	☐ **441002/2** ■ **445002/2** Deviatore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX two way lightable large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		*6,60*	5	50
		☐ **441002LV** ■ **445002LV** Deviatore a levetta 1P 10AX illuminabile - 1 modulo *1P 10AX toggle two-way switch - lightable -1 module*		*18,42*	5	50
441002/10A		☐ **441002TL/2** Deviatore 1P 10AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 10AX two way lightable smooth large switch - interchangeable rocker - 2 modules*		*5,83*	5	50
		☐ **441002K3/10A** Triplo deviatore 1P 10AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 10AX triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ	*9,77*	5	5
441002TL/2		☐ **441002K3/20A** Triplo deviatore 1P 20AX - n° 3 tasti indipendenti - 2 moduli *1P 20AX triple two way switch - 3 independent rockers - 2 modules*	Δ	*10,75*	5	5
		☐ **441072** ■ **445072** Deviatore 1P 10AX con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with key - random key encoding - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		*38,77*	1	10
441002LV	445002LV	☐ **441072MC** Deviatore 1P 10AX con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce in entrambe le posizioni - 1 modulo *1P 10AX two way switch with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits in both positions - 1 module*		*38,77*	1	10

Note: ✓a richiesta i deviatori a chiave 44..072 e 441072MC potranno essere forniti con chiave estraibile solo in posizione "0"
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓*44..072 and 441072MC two way switches with key can be supplied with key removable only in the "0"position upon request*
✓*lightable articles are supplied without lamp*

441002K3/10A
441002K3/20A

441072
441072MC

445072

Morsetto "comune" "*Common" terminal*

Morsetto "comune" rialzato per un'immediata individuazione
"Common" terminal raised for immediate identification

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Invertitori 250V~
Intermediate switches 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441004ST	442004ST	☐ **441004ST** Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with Domus1 or 2 modules rocker -1 module*		***12,04***	1	1
		■ **442004ST** Corpo invertitore 1P 16AX illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch mechanism to be completed with Tekla or 2 modules rocker -1 module*		***15,64***	1	1
441004 441004/20A	445004	☐ **441004** ■ **445004** Invertitore 1P 16AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 16AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*		***12,35***	10	100
		☐ **441004/20A** Invertitore 1P 20AX illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P 20AX lightable intermediate switch - interchangeable rocker - 1 module*		***13,55***	10	100
441004/2	445004/2	☐ **441004/2** ■ **445004/2** Invertitore 1P 16AX a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX lightable large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***14,17***	5	50
441004TL/2		☐ **441004TL/2** Invertitore 1P 16AX a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P 16AX lightable smooth large intermediate switch - interchangeable rocker - 2 modules*		***14,12***	1	1

Nota: forniti senza lampada di segnalazione
Note: *supplied without lamp*

Tasti intercambiabili per Interruttori, Deviatori e Invertitori
Interchangeable rockers for one way switch, two way switch and intermediate switch

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441T	445T	☐ **441T** ■ **445T** Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*		***0,98***	14	14
		☐ **441T/2** ■ **445T/2** Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*		***2,52***	2	2
441T/2	445T/2	☐ **441TG** ■ **445TGP** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module*		***1,95***	14	14
		☐ **441TG/2** ■ **445TGP/2** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 2 modules*		***4,27***	2	2
441TG	445TGP	☐ **441TG/3** Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 3 modules*		***5,67***	3	30
441TG/2	445TGP/2					
441T/3						

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Pulsanti 250V~

Push-buttons 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441005ST	442005ST	☐ **441005ST** Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto Domus 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with Domus 1 or 2 mod rocker - 1 module*		***3,75***	10	**100**
		■ **442005ST** Corpo pulsante 1P NA 10A illuminabile da completare con tasto Tekla 1 o 2 moduli - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button mechanism to be completed with Tekla 1 or 2 mod rocker - 1 module*		***6,52***	10	**100**
441005 **441005/10A** **441005/2P** **441025**	**445005** **445025**	☐ **441005** ■ **445005** Pulsante 1P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***3,99***	10	**100**
		☐ **441005/10A** Pulsante 1P NA 10A **a tasto liscio** illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO 10A lightable **smooth** push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***3,74***	10	**100**
441005/2	**445005/2**	☐ **441005/2** ■ **445005/2** Pulsante 1P NA 10A a tasto largo illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P NO 10A large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules*		***6,15***	5	**50**
		☐ **441005TL/2** Pulsante 1P NA 10A a tasto largo liscio illuminabile - tasto intercambiabile - 2 moduli *1P NO 10A smooth large lightable push-button - interchangeable rocker - 2 modules*		***5,71***	5	**50**
		☐ **441005/2P** Pulsante 2P NA 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *2P NO 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***7,68***	1	**10**
441005TL/2		☐ **441005LV** ■ **445005LV** Pulsante a levetta 1P NA 10A illuminabile - 1 modulo *1P NO 10A toggle push-button - lightable - 1 module*	NEW	***18,42***	1	**10**
		☐ **441025** ■ **445025** Pulsante 1P NA+NC 10A illuminabile - tasto intercambiabile - 1 modulo *1P NO+NC 10A lightable push-button - interchangeable rocker - 1 module*		***6,90***	10	**10**
441005LV	**445005LV**	☐ **441050** ■ **445050** Pulsante 1P NA 10A 250V con spia di segnalazione illuminabile - diffusore trasparente - fornito con etichette di personalizzazione - 1 modulo *1P NO 10A 250V - lightable push-button -transparent diffuser - supplied with customization labels - 1 module*		***12,31***	1	**10**
		☐ **441056** ■ **445056** Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A - illuminabile - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button - lightable - without interblock: the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*		***11,83***	1	**10**
441050	**445050**					
441056	**445056**					

Note:
- ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
- ✓ 44..056 consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Notes:
- ✓ *lightable articles are supplied without lamp*
- ✓ *Since 44..056 allow the simultaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, ecc.)*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Pulsanti 250V~
Push-buttons 250V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441056F	445056F	☐ **441056F** ■ **445056F** Doppio pulsante 1P NA + 1P NA 10A con frecce direzionali - illuminabile - senza interblocco: è consentita la chiusura contemporanea dei 2 circuiti - 1 modulo *1P NO + 1P NO 10A double push-button with arrows - lightable - without interblock : the simultaneous closure of the 2 circuits is allowed - 1 module*		***11,83***	1	10
		☐ **441017** ■ **445017** Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m - 1 modulo *1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m - 1 module*		***12,37***	1	10
441017	445017	☐ **441075** ■ **445075** Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		***38,81***	1	10
		☐ **441075MC** Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		***38,81***	1	10
441075 441075MC	445075	☐ **441005TP/2** Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito senza lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli *1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied without lamp - 2 modules*		***16,35***	1	6
		■ **442005TP/2** Pulsante 1P NA 10A con targhetta portanome retroilluminabile - illuminazione a mezzo lampada con attacco E10 10x28 mm tipo T10 1,5W max ad incandescenza o led - fornito con lampada - fornito con cartoncino portanome personalizzabile - 2 moduli *1P NO 10A push-button with lightable name tag - illumination by incandescent or led lamp E10 10x28 mm T10 1,5W max type - supplied with customizable name tag card - supplied with lamp - 2 modules*		***22,32***	1	6
		■ **442025RS/2** Pulsante di emergenza 1P NA+NC 10A a tasto largo illuminabile - rosso - 2 moduli *1P NO+NC 10A large emergency push-button - red - 2 modules*		***12,36***	1	6

Note: ✓ gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
✓ 44..056F consentendo la chiusura contemporanea di due circuiti non sono adatti all'inversione di marcia di motori (es. tapparelle, ecc.)

Notes: ✓ *lightable articles are supplied without lamp*
✓ *Since 44..056F allow the simultaneous closure of two circuits, they are not suitable for motor reversing (ex. rolling shutter, ecc.)*

441005TP/2

442005TP/2

442025RS/2

Pulsante con targhetta portanome *Push button with name tag*



Montaggio lampada e cartoncino
Lamp and card assembly

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Tasti intercambiabili per pulsanti

Interchangeable rockers for push buttons

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441T	445T	☐ 441T ■ 445T Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 1 modulo *Interchangeable smooth lightable rocker - 1 module*		*0,98*	14	14
441T/2	445T/2	☐ 441T/2 ■ 445T/2 Tasto intercambiabile liscio illuminabile - 2 moduli *Interchangeable smooth lightable rocker - 2 modules*		*2,52*	2	2
441TGP	445TGP	☐ 441TGP ■ 445TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 1 module*		*1,96*	14	14
441TGP/2	445TGP/2	☐ 441TGP/2 ■ 445TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 2 modules*		*3,37*	2	2
441TKP	445TKP	☐ 441TKP ■ 445TKP Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 1 module*		*2,10*	14	14
441TKP/2	445TKP/2	☐ 441TKP/2 ■ 445TKP/2 Tasto intercambiabile con simbolo CHIAVE illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable KEY symbol - 2 modules*		*2,80*	2	2
441TLP	445TLP	☐ 441TLP ■ 445TLP Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 1 module*		*1,96*	14	14
441TLP/2	445TLP/2	☐ 441TLP/2 ■ 445TLP/2 Tasto intercambiabile con simbolo LAMPADA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable LAMP symbol - 2 modules*		*2,80*	2	2
441TSP	445TSP	☐ 441TSP ■ 445TSP Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 1 module*		*1,96*	14	14
441TSP/2	445TSP/2	☐ 441TSP/2 ■ 445TSP/2 Tasto intercambiabile con simbolo SUONERIA illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable BELL symbol - 2 modules*		*2,80*	2	2

Comandi con tasti intercambiabili *Controls with interchangeable rockers*

Rimozione tasto
Rocker removal

Montaggio tasto
Rocker assembly



Illuminazione simboli Domus *Domus illumination for symbols*

Rimuovere la paretina abbattibile solo per tasti con simbologie Domus
Pull the removable cover only for rockers with Domus symbols



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441TLSP		☐ 441TLSP Tasto intercambiabile con simbolo LUCE SCALE illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable STAIR LIGHT symbol - 1 module*		*1,67*	14	14
441TREP		☐ 441TBP Tasto intercambiabile con simbolo BOILER illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable BOILER symbol - 1 module*		*1,67*	14	14
		☐ 441TREP Tasto intercambiabile con simbolo RESISTENZA ELETTRICA illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable ELECTRIC RESISTANCE symbol - 1 module*		*1,67*	14	14
441TNDP	445TNDP	☐ 441TNDP ■ 445TNDP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta DO NOT DISTURB illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable DO NOT DISTURB symbol - 1 module*		*1,67*	14	14
441TPCP	445TPCP	☐ 441TPCP ■ 445TPCP Tasto intercambiabile con simbolo/scritta PLEASE CLEAN illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable PLEASE CLEAN symbol - 1 module*		*1,67*	14	14
441TG/3		☐ 441TG/3 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - diffusore visibile anche di giorno - 3 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - diffuser visible even in daylight - 3 modules*		*5,67*	3	30

Commutatori 250V~ *Rolling blind switches 250V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441051 441052	445051 445052	☐ 441051 ■ 445051 Commutatore 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10AX rolling blind switch (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers- with arrows - 1 module*		*14,16*	1	10
		☐ 441052 ■ 445052 Commutatore 2P 10AX (6 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10AX rolling blind switch (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*		*17,99*	1	10
441053 441054	445053 445054	☐ 441053 ■ 445053 Commutatore 1P 10A (3 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10A rolling blind push button (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*		*14,63*	1	10
		☐ 441054 ■ 445054 Commutatore 2P 10A (6 morsetti) a pulsante - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - 2 tasti - con frecce direzionali - 1 modulo *2P 10A rolling blind push button (6 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - 2 rockers - with arrows - 1 module*		*15,30*	1	10
441051LV	445051LV	☐ 441051LV ■ 445051LV Commutatore a levetta 1P 10AX (3 morsetti) - 3 posizioni (OFF centrale) - con interblocco - con frecce direzionali - 1 modulo *1P 10AX toggle rolling blind (3 terminals) - 3 positions (central OFF) - with interlock - with arrows - 1 module*	NEW	*21,67*	1	10

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Applicazioni con 44..016S *Applications with 44..016S*



441016S
445016S
Dispositivo Multi Touch "a sfioramento"
Multi touch control device



44PV3...
Placca "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plate for rectangular box



44..016S + 44PV3...





441016S
445016S
Dispositivo Multi Touch "a sfioramento" personalizzato
Customized multi touch control device



44PV33...
Placca "Vera 44" per scatola BL02P
"Vera 44" front plate for BL02P box



44..016S + 44PV33...

Applicazioni con 442TC05 *Applications with 442TC05*



442TC05
Pulsante "a scomparsa"
Touch push-button "hidden installation"



441013A/3
445013A/3
Tappo copriforo attrezzabile
Equippable blank insert



44PY03...
Placche 3 moduli S44
S44 3 modules front plates

Esempi di personalizzazione *Customization examples*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441001S	445001S	☐ **441001S** ■ **445001S** Interruttore elettronico con uscita a relè 1P NA 6A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato del relè d'uscita in caso di interruzione di rete - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch switch - relay output 1P NO 6A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the dark - output relay status memorization in case of black out - 230V~ power supply - 1 module*		***57,03***	1	10
441001S/2F		☐ **441001S/2F** Interruttore elettronico 230V~ - “2 fili” con uscita Triac per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento bistabile - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato dell'uscita in caso di interruzione di rete - 1 modulo *Electronic touch switch “2 wires” 230V~ with TRIAC output for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic **inductive** transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - bistable operating mode - low consumption led for identification in the darkness - output status memorization in case of black out - 1 module*		***64,74***	1	10
441005S	445005S	☐ **441005S** ■ **445005S** Pulsante elettronico per comando remoto con sensore a sfioramento - comando mediante sfioro superficie frontale - funzionamento monostabile - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - da abbinare a interruttore elettronico 441001S, 441001S/2F, dimmer a sfioramento 441048SU o commutatore a sfioramanto 441051S - 1 modulo *Electronic push button for remote control with touch sensor - controlled by touching the frontal area - monostable operating mode - low consumption led for identification in the dark - 230V~ power supply - to be combined with electronic switch 441001S, 441001S/2F, with touch dimmer 441048SU or touch rolling blind switch 441051S - 1 module*		***57,12***	1	10
441016S	445016S	☐ **441016S** ■ **445016S** Comando elettronico multi-touch con 6 uscite a relè monostabili con contatto in chiusura 1P NA 2A 230V~ libero da potenziale - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento uscite: monostabili, bistabili o temporizzate, tapparelle (con interblocco funzionale) - n° 9 led frontali (di cui solo massimo 6 contemporaneamente accesi) di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato dei relè d'uscita in caso di interruzione di rete** - alimentazione 100÷240V~ 50-60 Hz - 3 moduli *Electronic multi-touch control - 6 monostable output-relay 1P NO 2A 230V~ Dry contact - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push-buttons - operating mode: monostable, bistable or timed, curtains (with interlock) - n. 9 low consumption front leds for identification in the darkness (max 6 leds active at the same time) - **status memory in case of blackout** - powered 100÷240 V ~ 50-60 HZ - 3 modules.*	NEW	***213,09***	1	1
441051S	445051S	☐ **441051S** ■ **445051S** Commutatore elettronico con uscita a 2 relè monostabili con contatto in chiusura NA 2A 230V~ - comando mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - funzionamento monostabile o temporizzato - led di individuazione al buio a basso consumo - alimentazione 230V~ - 1 modulo *Electronic touch rolling blind switch with 2 monostable relay output, NO contact 2A 230V~ - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO push buttons - monostable or timed operating mode - low consumption LED for identification in the dark - 230V~ power supply - 1 module*		***73,46***	1	10

Nota: 441001S/2F è consigliabile non installare più di un interruttore nella stessa scatola
Note: 441001S/2F *it is recommended to not install more than one switch in the same box*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Diagramma di copertura *Covering Diagram*

Vista in pianta *Plan view*



Vista laterale *Side view*



Schemi applicativi *Application Diagrams*

Installazione per comando carico da un punto di rivelazione
Installation to control the load from one detecting spot



Installazione per comando carico da due o più punti di rivelazione
Installation to control the load from two or more detecting spots



L: carico 25÷200W *L: load 25÷200W*
F: fusibile tipo T 1 H 250V *F: fuse type T 1 H 250V*

Dimmer per regolazione luci 230V~ “a sfioramento”
Dimmer for lights 230V~ “touch”

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441048SU		☐ **441048SU** Regolatore di luminosità 230V~ per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 40-400W, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene in bassissima tensione 40-400VA, trasformatori elettronici **con comportamento induttivo** 40-300VA tipo OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - comando e regolazione mediante sfioro superficie frontale o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete - 1 modulo *230V~ dimmer for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps 40-400W, ferromagnetic transformers for low voltage 40-400 VA halogen lamps, electronic inductive transformer type 40-300VA OSRAM HALOTRONIC HTM 70/230-240, HTM 105/230-240, HTM 150/230-240) - controlled by touching the frontal area or from multiple points with NO buttons - low consumption led for identification in the darkness - status and level memory in case of black out - 1 module*		***74,88***	1	10

Nota: è consigliabile non installare più di un regolatore nella stessa scatola
***Note:** it is recommended to not install more than one dimmer in the same box*

Rilevatori di presenza *Detectors*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441068/3F		☐ **441068/3F** LUCE AMICA Rilevatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - collegamento a 3 fili - alimentazione 230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 20 s a 5 min - carico comandabile 25÷200W - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata 9 m e apertura 150° - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared detector for lighting control - 3 wires cabling - 230V~ power supply - frontal duty cycle time regulation from 20 s to 5 min - 25÷200W controllable load - frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens with 9 m range and 150° opening - 1 module*		***115,71***	1	6
441068RL	445068RL	☐ **441068RL** ■ **445068RL** LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2 m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 110÷230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - 1 module*		***117,15***	1	6

Relè Elettromeccanico *Electromechanical relay*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441074M/230V		☐ **441074M/230V** Relè elettromeccanico passo-passo - comando da più punti mediante normali pulsanti NA - uscita con contatto 1P NA 10A - alimentazione bobina 230V~ - 1 modulo *Stepper electromechanical relay - control from multiple points by normal push buttons NO - 1P NO 10A output with contact - coil input 230V~ - 1 module*		***31,94***	1	10

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Tappi copriforo ½ modulo con presa schuko
Blank inserts 1/2 module with schuko socket

Design: Luca Merletti

Tappi copriforo ½ modulo con termostato
Blank inserts 1/2 module with thermostat

Design: Luca Merletti

Copriforo e uscita
Blank insert and cable outlet

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441008	445008	☐ 441008 ■ 445008 Uscita Ø 9 mm con serracavo antitrazione - consente il passaggio di cavi da Ø 4 mm a Ø 8 mm - 1 modulo *Cable outlet Ø 9 mm with cable grip - it allows the passage of cables from Ø 4 mm to Ø 8 mm - 1 module*		*2,39*	10	100
441013	445013	☐ 441013 ■ 445013 Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1 module*		*0,87*	10	300
441013R	445013R	☐ 441013R ■ 445013R Tappo copriforo - pretranciatura posteriore centrale per agevolare eventuali fori - 1/2 modulo *Blank insert - central pre-cut in rear side to facilitate any holes - 1/2 module*		*2,30*	12	72
441013A/2		☐ 441013A/2 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 2 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty base - 2 modules*		*2,14*	4	24
441013R	445013R	☐ 441013A/3 ■ 445013A/3 Tappo copriforo attrezzabile - predisposizione per aggancio a involucro vuoto - 3 moduli *Equippable blank insert - preset for clipping it to empty base - 3 modules*	NEW	*3,47*	4	24
441013A/3	445013A/3	☐ 441SO Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) - 1 modulo *Prominent blank insert for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation - 1 module*		*4,91*	1	1
441SO						

Nota: a richiesta potrà essere fornito l'involucro per l'aggancio al tappo copriforo 441013A/2 e 445013A/3
Note: *the base for the 441013A/2 and 445013A/3 blank insert clipping can be supplied upon request*



Esempio di installazione *Installation example*

Il modulo ricevitore può essere alloggiato all'interno del tappo copriforo Domus cod. 441013 o Tekla cod. 445013 e fissato sul relativo supporto

The receiving module can be placed in the Domus code 441013 or Tekla code 445013 blank insert and clipped to the frame



Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 R1R		**R1R** Ricevitore radio a 1 canale - alimentazione 230V~ - portata contatto: 1000W/500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Domus/Tekla cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione - dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Domus/Tekla code 44..013 or in junction boxes - contact load: 1000W/500VA at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		***107,08***	1	1
 RT1R		**RT1R** Ricevitore radio a 1 canale per comando motori tapparelle o tende - alimentazione 230V~ - uscita con contatti interbloccati con portata 500VA a 230V~ - installabile su tappo copriforo Domus/Tekla cod. 44..013 o sul fondo di scatole di derivazione dimensioni: 40x18x33 mm *1-channel radio receiver for rolling shutters or curtains motor control - 230Vac power supply - it can be installed on blank insert Domus/Teklaa code 44..013 or in junction boxes - output with interlocked contacts with a 500VA load at 230Vac - dimensions: 40x18x33 mm*		***107,08***	1	1
AF941R		**AF941R** Telecomando a 4 pulsanti per controllo ricevitori radio *4 push-button remote control for radio receivers*		***92,43***	1	1
T9R		**T9R** Telecomando a 9 pulsanti per controllo ricevitori radio - dimensioni: 41x41x10 mm *9 push-button remote control for radio system. It allows to control the radio burglar alarm control units and radio receivers. Dimensions: 41x41x10 mm*		***67,28***	1	1

T9R+TRS1

Vedere pag. 463 *See page 463*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Prese Standard Italiano *Italian Standard Socket Outlets*



Morsetto di terra evidenziato per un'immediata identificazione
Earth terminal highlighted for immediate identification

Prese Schuko *Schuko Socket Outlets*

Presa illuminata *Illuminated socket outlet*

Consigliato l'utilizzo di Lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Prese Standard Italiano 1 modulo *Italian Standard Socket Outlets 1 module*

2 prese cablate con ponticello isolato
2 sockets wired with insulated jumper

Prese di corrente standard italiano 250V~
250V~ Italian standard socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441006/15TS	445006/15TS	☐ **441006/15TS** ■ **445006/15TS** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side 1 module*		***5,18***	10	**100**
441006TS	445006TS	☐ **441006TS** ■ **445006TS** Presa P11 2P+T 10A - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *P11 2P+E 10A socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***4,71***	10	**100**
441090TS	445090TS	☐ **441090TS** ■ **445090TS** Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - lateral and central earth contacts - 2 modules*		***8,62***	5	**50**
441090TSS		☐ **441090TSS** Presa schuko P30 2P+T 16A con sportello - alveoli schermati - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket with lid - shuttered - lateral and central earth contacts - 2 modules*		***9,46***	5	**50**
		☐ **441090/15TS** ■ **445090/15TS** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) combined Schuko + Italian standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*		***10,30***	5	**50**
441090/15TS	445090/15TS	☐ **4410690/15TS** Presa schuko P30 2P+T 16A combinata con 2 prese bipasso P17/11 2P+T 10/16 - alveoli schermati - 2 moduli *P30 2P+E 16A schuko socket with n. 2 P17/11 2P+E 10/16 combined sockets - shuttered - 2 modules*	NEW	***13,63***	5	**50**
4410690/15TS		☐ **442PONTE** Ponticello isolato per cablaggio rapido di 2 prese affiancate standard italiano 1 modulo - unico blocco fase/terra/neutro - consigliato l'utilizzo con cavi di sezione **2,5 mm² o 4 mm²** *Insulated jumper for rapid wiring of 2 Italian standard 1 module sockets side by side - single block phase/earth/neutral - it is recommended the use of **2,5 mm² or 4 mm²** cables*		***0,70***	50	**50**
442PONTE						

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Note: *lightable articles are supplied without lamp*

Presa per rasoi 230V~ *230V~ shaver socket*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441033RS	445033RS	☐ **441033RS** ■ **445033RS** Presa per rasoi con trasformatore di isolamento 20VA - standard euroamericano - alimentazione 230V~ - tensione prelevabile in uscita selezionabile tramite commutatore 240V~ o 120V~ - alveoli schermati - 3 moduli *Shaver socket with 20VA insulating transformer – Euro-American standard - 230V~ input - voltage available at the output selectable by rolling blind switch 240V~ or 120V~ - shuttered - 3 modules*		***87,36***	1	**1**

Nota: la presa è munita di dispositivo di autoprotezione contro il sovraccarico
Note: *the socket is supplied with a built-in surge protection device*

Campo di applicazione prevalente *Predominant field of application*

Rosso:
Linee alimentate da sistema statico di continuità UPS
Red:
Line powered by a UPS

Verde:
Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno
Green:
Line powered by a network/power unit

Arancione:
Linee alimentate da rete/gruppo elettrogeno e trasformatore di isolamento
Orange:
Line powered by a network/power unit and insulation transformer

Nota: esempi di impiego puramente indicativi non esistendo prescrizioni normative specifiche
Nota: the above examples are purely indicative as no specific standard regulations are available

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442006/15TSR **442090/15TSR**	**442006/15TSR** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered -red - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***7,56***	10	**100**
	442006/15TSV Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A- shuttered - green - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*		***7,56***	10	**100**
442006/15TSV **442090/15TSV**	**442006/15TSA** Presa bipasso P17/11 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *Combined P17/11 Italian standard socket 2P+E 10/16A - shuttered - orange - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module.*		***7,56***	10	**100**
442006/15TSA **442090/15TSA**	**442090TSR** Presa schuko P30 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - contatti di terra laterale e centrale - 2 moduli *P30 2P+E 16A Schuko socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - lateral and central earth contacts - 2 modules*		***11,12***	5	**50**
	442090/15TSR Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - rossa - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - red - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***13,80***	5	**50**
	442090/15TSV Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - verde - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - green - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***13,80***	5	**50**
442090TSR	**442090/15TSA** Presa schuko bipasso (UNIVERSALE) 2P+T 10/16A - alveoli schermati - arancione - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 10/16A (UNIVERSAL) Schuko + Italian standard socket - shuttered - orange - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***13,80***	5	**50**
442092TSR	**442092TSR** Presa standard francese 2P+T 16A - alveoli schermati - rossa - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A French standard socket - shuttered - red - with earth - lightable (indicating the line presence) - 2 modules*		***11,36***	5	**50**

Nota: gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione
Nota: *lightable articles are supplied without lamp*

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

NEW WIRING ACCESSORIES SYSTEM

Prese di corrente standard esteri

Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441033 441033S	445033 445033S	☐ 441033 ■ 445033 Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket – not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ	*5,32*	10	100
441033TD	445033TD	☐ 441033S ■ 445033S Presa polarizzata euroamericana 2P 16A 250V~ - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ Euro-American polarized socket - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ	*5,74*	10	100
441033TD2/3		☐ 441033TD ■ 445033TD Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo *2P+E 16A 127~/250V~ Euro-American polarized socket -with lateral earth - not shuttered - 1 module*	Δ	*6,73*	10	100
		☐ 441033TD2/3 Doppia presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127V~/250V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 16A 127V~/250V~ Euro-American double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ	*12,09*	2	2
441034 441034S		☐ 441034 Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli non schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250V~ - pins with 4,8 mm diameter - not shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ	*3,54*	10	100
441059TS	445059TS	☐ 441034S Presa 2P 16A 250V~ - alveoli Ø 4,8 mm - alveoli schermati - possibilità di utilizzo del ponticello isolato cod. 442PONTE per il cablaggio rapido di più prese affiancate - 1 modulo *2P 16A 250 V~ - pins with 4,8 mm diameter - shuttered - possibility of using insulated jumper code 442PONTE for rapid wiring of more sockets side by side - 1 module*	Δ	*4,03*	10	100
441090S	445090S	☐ 441059TS ■ 445059TS Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli *2P+E 5/6/10/13A 250V~ multistandard socket - shuttered - 2 modules*	Δ	*8,62*	10	10
		☐ 441090S ■ 445090S Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*	Δ	*9,18*	5	50
441090SS		☐ 441090SS Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ German standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ	*11,33*	5	50
441092TS		☐ 441092TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ - alveoli schermati - con terra - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 16A 250 V~ French standard socket - shuttered - with earth - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*	Δ	*8,68*	5	50
441092TSS		☐ 441092TSS Presa standard francese 2P+T 16A 250V~ con sportello - alveoli schermati - con terra - da utilizzare in scatole con profondità minima 45 mm - 2 moduli *2P+E 16A 250V~ French standard socket with lid - shuttered - to be used in boxes with min. depth 45 mm - 2 modules*	Δ	*9,61*	5	50

segue *see next page >*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441097TS		☐ **441097TS** Presa standard inglese BS1363 2P+T 13A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 13A 250V BS1363 British standard socket - shuttered - lightable (indicating the presence of the line) - 2 modules*	Δ	***12,36***	5	50
441097TS/5A		☐ **441097TS/5A** Presa standard inglese BS546 2P+T 5A 250V~ - alveoli schermati - illuminabile (segnalazione presenza rete) - 2 moduli *2P+E 5A 250V BS546 British standard socket – shuttered - lightable (indicating the presence of the line) – 2 modules*	Δ	***9,84***	5	50
441098T2/3		☐ **441098T2/3** Doppia presa polarizzata standard americano/Arabia Saudita 2P+T 15A 127V~ - 3 morsetti (non necessario l'utilizzo di cavallotti) - alveoli non schermati - 3 moduli *2P+E 15A 127V~ American/Saudi Arabian standard double polarized socket - 3 terminals (U-brackets not necessary) - not shuttered - 3 modules*	Δ	***12,14***	2	2

Note: ✓44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Notes: ✓*44..033, 44..033S, 44..033TD, 44..033TD2/3, 44..034, 44..034S, 44..059TS, 44..098T2/3 must be used only in non-EU Countries*
✓*the lightable articles are supplied without lamp*

Prese per usi speciali e caricatori USB universali *Socket outlets for special uses and Universal USB chargers*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441041REV		☐ **441041REV** Presa mini reversibile 2P 10A 48V (SELV) - morsetti a vite - per circuiti ausiliari - 1 modulo *2P 10A 48V (SELV) mini reversible socket - screw terminals - for auxiliary circuits 1 module*		***8,16***	1	10
441082USB	445082USB	☐ **441082USB** ■ **445082USB** Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 2 uscite USB frontali - alimentazione 110÷230V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,3 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 2 moduli *Universal USB charger 5V 2,A - 2 frontal USB outputs - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,3 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 2 modules*		***33,66***	1	1
441082USB/2A	445082USB/2A	☐ **441082USB/2A** ■ **445082USB/2A** Caricatore USB universale 5V 2,1A - n° 1 uscita USB frontale - alimentazione 110÷240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo < 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e ogni altro apparecchio elettronico che offra la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB - 1 modulo *Universal USB charger 5V 2,1A - 1 frontal USB output - powered with 110÷230V~ 50-60 Hz - stand-by consumption < 0,1 W - It allows the charging of mobile phones, mobile audio player, and all electronic devices with charging system through standard USB Inputs - 1 module*		***23,31***	1	1

Prese telefoniche *Telephone socket outlets*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441024	445024	☐ **441024** ■ **445024** Presa telefonica RJ11 (6 poli / 4 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo *RJ11 Telephone socket (6 poles / 4 contacts) - screw terminals - 1 module*		***14,68***	1	12
441026K		☐ **441026K** Presa telefonica standard inglese "BT SECONDARY" (6 contatti) - morsetti a vite - 1 modulo *"BT SECONDARY" telephone socket (6 contacts) - screw terminals - 1 module*	Δ	***-,--***	2	12

Prese Dati 3M *3M Data outlets*

Aggancio connettore ad adattatore
Connector clipping to the adapter

Sgancio *Unclipping*

1

2

Prese dati
Data socket outlets

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441027C5E	445027C5E	☐ 441027C5E ■ 445027C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		***9,39***	1	**10**
441027C6	445027C6	☐ 441027C6 ■ 445027C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore AVE - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - AVE connector - insulation piercing terminals - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - 1 module*		***11,41***	1	**10**
441029C5E 441029C6	445029C5E 445029C6	☐ 441029C5E ■ 445029C5E Presa RJ45 categoria 5 enhanced - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 5 enhanced outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		***20,80***	1	**10**
		☐ 441029C6 ■ 445029C6 Presa RJ45 categoria 6 - non schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet - not shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		***22,29***	1	**10**
441029C6S	445029C6S	☐ 441029C6S ■ 445029C6S Presa RJ45 categoria 6 - schermata - connettore 3M - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - sportellino antipolvere integrato nel connettore - 1 modulo *RJ45 category 6 outlet- shuttered - 3M connector - insulation piercing terminals with rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - anti-dust lid integrated in the connector - 1 module*		***27,21***	1	**10**

Nota: previsto, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: *on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the outlet type*

Adattatori per connettori RJ45 e connettori di segnale AVE *Adaptors for RJ45 connectors and AVE signal connectors*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441029SC	445029SC	☐ 441029SC ■ 445029SC Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, ecc. - 1 modulo *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, TV, etc. connectors - 1 module*		***4,77***	4	**4**
		☐ 441030SC ■ 445030SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX - 1 modulo *Adaptor for RJ45 AMP, RSX, BRAND-REX connectors - 1 module*		***4,77***	4	**4**
441030SC	445030SC	☐ 441029SC/2C ■ 445029SC/2C Adattatore per n° 2 connettori AVE TV, RCA, BNC, U SB, HDMI - 1 modulo *Adaptor for n. 2 AVE TV, RCA, BNC connectors - 1 module*		***4,72***	4	**4**
441029SC/2C	445029SC/2C					

Nota: 441029SC, 442030SC prevedono, nella parte superiore, vetrino trasparente e relativo cartellino per consentire all'installatore/utente l'identificazione del tipo di presa
Note: *441029SC, 443029SC: on the upper part there is a transparent glass with card to allow the installer/user to identify the socket outlet type*

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Prese TV passanti *Through line TV outlet*

Applicazione etichetta adesiva per diversificazione TV/SAT Domus
Application of sticky label for diversification Domus TV/SAT

Applicazione cartellino per diversificazione TV/SAT Tekla
Application of the card to diversify Tekla TV/SAT



CAP

Collegamento *Connection*

1

Taglio trasversale guaina
Cross cut on sheath

2

Ripiegamento calza
Fold back braiding

3

Taglio del dielettrico e del conduttore centrale a 45°
45° cut of the dielectric and central conductor

4

Inserzione conduttore centrale su connettore F femmina
Insert central conductor on F-type female connector

5



Inserzione CAP (non avvitando)
Insert CAP (do not screw)

Estrazione *Extraction*



Presa TV resistiva Ø 9,5 mm
Direct TV socket outlet Ø 9,5 mm

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441091		☐ **441091** Presa TV resistiva diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina - per frequenze 40÷862 MHz - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo *Direct TV socket with IEC 60169-2 female connector – frequency range 40÷862 MHz – incoming connection with screw terminal – 1 module*	Δ	-,--	1	10

Nota: presa utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *the socket must be used only in non-EU Countries*

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441096IM	445096IM	☐ **441096IM** ■ **445096IM** Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module*		***9,22***	1	12
441096F	445096F	☐ **441096F** ■ **445096F** Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module*		***9,54***	1	12
441096IF	445096IF	☐ **441096IF** ■ **445096IF** Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del cavo coassiale - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until 2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - supplied with sticky labels TV/SAT - 1 module*		***9,51***	2	12
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14		**TVDER-DB6** Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 7dB*		***8,64***	1	6
		TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 10dB*		***8,64***	1	6
		TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to 44..096IM, 44..096IF, 44..096F - attenuation 14dB*		***8,64***	1	6

Vista laterale
Side viev


Nota: TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 44..096IM, 44..096IF, 44..096F da dirette a passanti
Note: *TVDER-DB… allow to change the 44..096IM, 44..096IF, 44..096F sockets from direct to through line*

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

KIT per impianti televisivi

KIT for TV installations

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TVKIT		**TVKIT** Kit completo di accessori per impianti TV/SAT. La confezione contiene: n° 110 CAP connettori plastici per cavi coassiali; n° 15 TVGC connettori schermati di giunzione cavi; n° 15 TVSPIM spine volanti TV/SAT schermate IEC maschio; n° 15 TVSPIF spine volanti TV/SAT schermate IEC femmina; n° 15 TVSPF spine volanti TV/SAT schermate F maschio; n° 1 TVSP spela cavi coassiali universale; n° 1 TVPZ pinza per operazioni fissaggio CAP. *Complete Kit accessories for TV/SAT installations.* *The box includes: n° 110 CAP plastic connectors for coaxial cables;* *n° 15 TVGC shuttered connectors for cable junction;* *n° 15 TVSPIM free plugs TV/SAT shuttered IEC male;* *n° 15 TVSPIF free plugs TV/SAT shuttered IEC female;* *n° 15 TVSPF free plugs TV/SAT shuttered F male;* *n° 1 TVSP coaxial cable universal peeler* *n° 1 TVPZ plier for cap installation*		***77,67***	1	1

Presa TV/SAT Ø 9,5 mm *TV/SAT socket outlet Ø 9,5 mm*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441096M	445096M	☐ **441096M** ■ **445096M** Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - fornita con etichette adesive TV/SAT - 1 modulo *Direct TV/SAT socket with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 MHz - attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) input connection through screw terminals -supplied with TV/SAT adhesive labels - 1 module*		***14,09***	1	10

Prese TV/SAT con 2 e 3 porte utente *TV/SAT socket outlets with 2 and 3 connectors*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441096/2PU		☐ **441096/2PU** Presa TV-FM/SAT diretta - 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 60169-2 - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 5dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT duplex socket with IEC 60169-2 male and female connectors - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 5dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female connector - Incoming connection with screw terminal - 2 modules*		***48,72***	1	6
441096/3PU	445096/3PU	☐ **441096/3PU** ■ **445096/3PU** Presa TV-FM-SAT diretta - 3 porte utente con connettore TV IEC 60169-2 maschio, connettore radio IEC 60169-2 femmina, connettore SAT tipo F femmina - per frequenze 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) attraverso il connettore F femmina - collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 2 moduli *Direct TV-FM/SAT triplex socket with IEC 60169-2 male TV connector, IEC 60169-2 female radio connector and SAT female F-type connector - frequency range 4÷2400 MHz - Attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 300mA max) through the female F-type connector - incoming connection with screw terminal - 2 modules*		***53,46***	1	6

Nota: 44..096/3PU per un ottimale funzionamento della presa tutte le uscite devono essere utilizzate

Note: *44..096/3PU for a perfect functioning of the socket, all the connectors must be used*

	scrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CAP	**CAP** Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare anche con prese 44..096F, 44..096IM, 44..096IF *Plastic connector for coaxial cables - it allows a fast and cheap connection - to be used with 44..096F, 44..096IM, 44..096IF outlets*		***0,48***	50	**50**
TVSPIM	**TVGC** Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400 MHz - connettori F femmina/F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione *Shuttered junction connector for cables for frequencies up to 2400 MHz - F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)*		***1,37***	50	**50**
TVSPIF	**TVSPIM** Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz - Male IEC connector - supplied with n° 1 plastic connector (CAP)*		***2,41***	50	**50**
TVSPF	**TVSPIF** Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz - Female IEC connector - supplied with n° 1 plastic connector (CAP)*		***2,40***	50	**50**
TVGC	**TVSPF** Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400 MHz - connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Shuttered TV/SAT movable plug for frequencies up to 2400 MHz - F male connector - supplied with n° 1 plastic connector (CAP)*		***1,61***	50	**50**
TVFST	**TVFST** Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32 mm *Universal band for 0,5÷32 mm cables/ducts fixing*		***0,17***	100	**100**
TVPZ	**TVPZ** Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina *Pliers for CAP fixing operations - it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors*		***5,52***	1	**10**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Aggancio connettore ad adattatore *Connector clipping to the adapter*



44..029SC

Connettori di Segnale Ave *Ave Connectors*

44..029SC

44..029SC/2C

CTVF **CRJ11T** **CUSB**
CTVIF **CHDMI** **CBNCF**
CTVIM **CRJ45C5E** **CRCAF CRCAF/GI CRCAF/RS**

CTVF **CUSB** **CRCAF**
CTVIF **CBNCF** **CRCAF/RS**
CTVIM **CHDMI** **CRCAF/GI**

Tutti i connettori si installano su un unico adattatore cod. 441029SC - 445029SC
All the connectors can be installed on the adapter code 441029SC - 445029SC

Connettori installabili su adattatore cod. 441029SC/2C - 445029SC/2C
All the connectors that can be installed on the adapter code 441029SC/2C - 445029SC/2C

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CBNCF	**CBNCF** Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***7,43***	2	2
CHDMI	**CHDMI** Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 44..29SC*		***17,77***	2	2
	CRCAF Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***6,54***	5	5
CRCAF CRCAF/GI CRCAF/RS	**CRCAF/GI** Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
	CRCAF/RS Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
	CRJ11T Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with rapid wiring - installable on adaptor code 44..029SC*		***7,43***	5	5
CRJ11T CRJ45C5E	**CRJ45C5E** Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - not shuttered - insulation piercing terminals - supplied with accessory for rapid wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adaptor code 44..029SC*		***8,83***	2	2
	CTVF Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***4,90***	5	5
CTVF CTVIF CTVIM	**CTVIF** Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***4,90***	5	5
	CTVIM Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 44..029SC o 44..029SC/2C *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 44..029SC or 44..029SC/2C*		***4,90***	5	5
CUSB	**CUSB** Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 44..029SC *AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 44..029SC*		***7,95***	5	5

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

NEW WIRING ACCESSORIES

Interruttori automatici magnetotermici 120-230V~

MCBs 120-230V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441052X6	445052X6	☐ **441052X6** ■ **445052X6** **Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 6A 120-230V~ p.i. 1,5kA potenza dissipata 1,2W - 1 modulo** *MCB 1P+N 6A 120-230V~ b.c. 1,5kA - dissipated power 1,2W - 1 module*		***57,10***	1	10
441052X10	445052X10	☐ **441052X10** ■ **445052X10** **Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 1W - 1 modulo** *MCB 1P+N 10A 120-230V~ b.c. 3kA - dissipated power 1W - 1 module*		***57,67***	1	10
441052X16	445052X16	☐ **441052X16** ■ **445052X16** **Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A 120-230V~ p.i. 3kA potenza dissipata 2,1W - 1 modulo** *MCB 1P+N 16A 120-230V~ b.c. 3kA disspated power 2,1W - 1 module*		***59,39***	1	10
		Nota: magnetotermici curva C ***Note:*** *MCB type C*				
		Conformi a norma EN 60898 *In conformity with EN 60898 standard*				

Interruttori automatici magnetotermici differenziali 120-230V~ *RCBOs 120-230V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441062X6	445062X6	☐ **441062X6** ■ **445062X6** **Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i.1,5kA - potenza dissipata 1,3W - 2 moduli** *RCBO 1P+N 6A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c.1,5kA – dissipated power 1,3W - 2 modules*		***131,00***	1	6
441062X10	445062X10	☐ **441062X10** ■ **445062X10** **Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 1,1W - 2 moduli** *RCBO 1P+N 10A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 1,1W - 2 modules*		***131,00***	1	6
441062X16	445062X16	☐ **441062X16** ■ **445062X16** **Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA p.i. 3kA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli** *RCBO 1P+N 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 10mA b.c. 3kA - dissipated power 2,5W - 2 modules*		***142,89***	1	6
		Note: ✓prevedono una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓magnetotermici curva C - differenziali tipo A ***Notes:*** ✓*frontal signal of power supply and closed contact through a green led* ✓*MCB type C - RCBO type A*				
		Conformi a norma EN 61543 *In conformity with EN 61543 standard*				

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Interruttori differenziali puro 120-230V~
RCCBs 120-230V~

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441062X16/30MA		☐ **441062X16/30MA** Interruttore differenziale puro 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - potenza dissipata 2,5W - 2 moduli *RCCB 2P 16A 120-230V~ $I_{\Delta n}$ 30mA - dissipated power 2,5W - 2 modules* **Note:** ✓prevede una segnalazione frontale di alimentazione e contatto chiuso a mezzo led colore verde ✓differenziale tipo A ***Notes:*** *✓frontal signal of power supply and closed contact through a green led* *✓RCBO type A*		***202,47***	1	**6**

Conforme a norma IEC 61008
In conformity with IEC 61008 standard

Portafusibili 250V~ *Fuse Holders 250V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441007	445007	☐ **441007** ■ **445007** Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile - 1 modulo *Fuse holder for miniature fuses 1P 10A - for fuses Ø 5x20 mm - supplied without fuse - 1 module*		***10,61***	1	**10**
441007/13A		☐ **441007/13A** Portafusibile per fusibile BS1362 1P 13A - per fusibili Ø 6,3x28 mm - fornito con fusibile - 1 modulo *Fuse holder for BS1362 fuse 1P 13A - for fuses Ø 6,3x28 mm - supplied with fuse - 1 module*		***10,46***	1	**10**

Schema di Collegamento 44..087C *Connection Diagram 44..087C*



Relè di Chiamata - Sistema di Chiamata *Call Relay – Call System*



Il paziente agendo sul pulsante effettua una chiamata. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante
By pressing a push button the patient makes a call. The relay activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal at reception corresponding to the caller's number



L'infermiera intervenendo nella camera del paziente effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche
The nurse is summoned to the patient's room and can reset by pressing the push-button in the room, cancelling the visual and sound signals.

Relè di chiamata
Call Relays

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441087C	445087C	☐ **441087C** ■ **445087C** Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module*		***109,07***	1	6
KITCHIAMATADOM		**KITCHIAMATADOM** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente; - n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc; - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit for emergency call* *The package includes:* *- n° 1 441087C static bistable relay* *- n° 1 441081 auxiliary alarm signal* *- n° 1 441082ALI flush mounted power supply* *- n° 1 442076 prominent lampholder* *- n° 1 0212LDB low consumption led lamp* *- n° 1 441050 1P NO 10A 250V lightable push-button "RESET" label on the diffuser* *- n° 1 441017 1P NO+NC 10A cord operated push-button* *- n° 3 44A03 frame with screws for rectangular box*	NEW	***222,96***	1	1

Nota: ✓ **per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati**
✓ **se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione**

Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Alimentatori *Power supplies*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441082ALI	445082ALI	☐ **441082ALI** ■ **445082ALI** Alimentatore supplementare da incasso - tensione di ingresso: 85÷265V~ 50-60Hz - tensione d'uscita 12Vcc - corrente erogabile: 400mA a servizio continuo - 1 modulo *Additional flush mounted power supply - input voltage 85÷265V~ 50-60Hz - output voltage 12Vdc - suppliable current: 400mA continuous - 1 module*	NEW	***60,62***	1	1

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Suonerie / Ronzatori elettromeccanici

Bells / Buzzers

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441028 441029	445028 445029	☐ **441028** ■ **445028** Suoneria squillante 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Ringing bell 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*		***20,15***	1	10
		☐ **441029** ■ **445029** Suoneria squillante 230V~ - 1 modulo *Ringing bell 230V~ - 1 module*		***24,60***	1	10
441030 441031	445030 445031	☐ **441030** ■ **445030** Ronzatore 12V~ 8VA (SELV) - 1 modulo *Buzzer 12V~ 8VA (SELV) - 1 module*		***15,48***	1	10
		☐ **441031** ■ **445031** Ronzatore 230V~ - 1 modulo *Buzzer 230V~ - 1 module*		***20,31***	1	10

Suonerie elettroniche *Electronic bells*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441081	445081	☐ **441081** ■ **445081** Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - alimentazione 12-24 Vcc/ca - possibilità regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione - 1 modulo *Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5s-12s depending on input voltage- input 12-24 Vac/dc - it is possible to adjust the sound volume - acoustic pressure 85 dB at 1m - front signalling led - 1 module*		***47,13***	1	10
441083/2	445083/2	☐ **441083/2** ■ **445083/2** Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - **possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici** - regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione acustica 71÷76 dB a 1 m a seconda del suono attivato - 2 moduli *Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - **possibility to choose one out of six acustics tones** - frontal sound regulation - frontal signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1 m according to the sound activated - 2 modules*		***101,64***	1	6
AF442099RS		■ **AF442099RS** Sirena da interni rossa per sistemi antifurto o avvisatore acustico - alimentazione 12 Vcc - possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora - possibilità di scelta tra quattro diversi suoni acustici - pressione acustica 90 dB a 3 m - 2 moduli *Indoor siren for burglar alarm systems or acoustical device - 12 Vdc - power supply - possibility to set two different levels of acoustic intensity - possibility to choose among four different acoustic sounds - acoustic pressure 90 dB at 3m - 2 modules*		***61,23***	1	1

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 441AP01		☐ **441AP01** Diffusore acustico - impedenza 8 Ohm - potenza 5 W - protezione contro il sovraccarico con indicazione della limitazione a mezzo LED - fornito con due cornicette bianco Ral 9010 per utilizzo con placche 6 (3+3) mod.: una per placche Zama/Personal 44 (44P933... - 44P033...) e una per placche Vera 44 (44PV33... - 44PA33... - 44PL33...). La cornicetta deve essere applicata alla relativa placca dopo aver rimosso la cornicetta originale con traversino centrale fornita con la placca - possibilità di utilizzo cornicetta cromata cod. 44CRV33CR/AP (per placche Vera 44) o 44CR33CR/AP (per placche Zama/Personal 44) - installazione con supporto 44A33 in scatola da incasso BL02P *Loudspeaker - 8 Ohm impedance - 5 W power - overload protection with LED indication - supplied with inner frames white Ral 9010 for use with plates 6(3+3) modules: one inner frame for Zama/Personal 44 plates (44P933.. - 44P033..) and one for Vera 44 plates (44PV33..- 44PA33.. -44PL33..). The inner frame must be installed after removing the original one supplied with the plate with the central crossbar - possibility to use chrome inner frame 44CRV33CR/AP (for Vera44 plates) or 44CR33CR/AP (for Zama/Personal44 plates) - installation with 44A33 frame in BL02P flush mounted box*		***73,91***	1	**1**
441DS02		☐ **441DS01** Regolatore di volume mono per diffusori acustici - permette la regolazione del volume di un singolo altoparlante (canale DX o canale SX) senza interferire sul volume di altri diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni: OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - 2 moduli *Mono volume controller for loudspeakers - It allows the control of an individual loudspeaker (left or right channel) with no interference on the volume of other loudspeakers installed in the same plant - regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - 2 modules*		***107,66***	1	**1**
441DS01		☐ **441DS02** **Regolatore di volume stereo per diffusori acustici - permette la regolazione simultanea del volume di una coppia di diffusori (canale DX e canale SX) senza interferire sul volume di altre coppie di diffusori installati nello stesso impianto - regolazione a 6 posizioni:** OFF, 1, 2, 3, 4, 5 - completo di **supporto per scatola 2503MG - 3 moduli** *Stereo volume controller for loudspeakers - It allows simultaneous control of a pair of loudspeakers (left and right channels) with no interference on the volume of other pairs of loudspeakers installed in the same plant. Regulation with 6 positions (OFF, 1, 2, 3, 4, 5) - complete with frame for 2503MG box - 3 modules*		***143,76***	1	**1**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Lampade estraibili 44..086 *Removable lights 44..086*



Estrazione lampada: premere sul fronte
Light removal: push on the front





Gancio appendi-lampada
Light clipping hook



Vite per blocco estrazione lampada
Light anti-removal screw



Sostituzione batteria
Battery replacement

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE *MULTI-COMPATIBLE emergency light*

Installazione su scatole standard da 4 e 7 moduli
Installation on 4 modules and 7 modules standard boxes

- **Flusso luminoso 90 lumen**
- **Completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli**
- **Installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli**
- **Da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con analoghe placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)**

- *Luminous flux 90 lumen*
- *Supplied with MULTICOMPATIBLE 6/7 modules frame*
- *It can be installed both in 6/7 modules standard flush mounted boxes and in 4 modules boxes*
- *To be completed with AVE S44, 7 modules front plates or with similar front plates by other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana)*

Lampada segnagradino e lampada estraibile portatile
Step marker light and removable portable light

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441070/1	445070/1	☐ 441070/1 ■ 445070/1 Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco ad alta efficienza - 1 modulo *Step marker light - input 12-24 Vac/dc o 230 V~ - white led, high efficiency - 1 module*		***30,92***	1	**10**
441086	445086	☐ 441086 ■ 445086 Lampada anti black-out estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficenza - interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110÷230 V~ - 2 moduli *Anti black out removable portable light - with recharging base - with interchangeable and rechargeable batteries - lamp: high efficency white led - front switch in case of power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110÷230 V~ power supply - 2 module*		***91,69***	1	**1**
45786B		**45786B** Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 44..086 *Spare battery for 44..086 (4x1,2)V - 80mAh*		***10,95***	1	**1**

Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE *MULTI-COMPATIBLE emergency light*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442089	**442089** Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE - assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - **flusso luminoso 90 lumen** - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - **installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli** - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 moduli *Emergency light with a white high-efficiency LED 230 V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - **luminous flux 90 lumens** - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - **installable in standard 6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes** - to be completed with Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 modules*		***87,47***	1	**1**
	442089B Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089 *Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089*		***26,10***	1	**1**

Procedura d'assemblaggio *Assembly Procedure*

1

Scegliere l'etichetta desiderata e introdurla sul retro del diffusore
Select the label and place it in the back of the diffuser

2



Applicare il diffusore sulla base nella propria sede
Place the diffuser on its base

3

Introdurre dal retro la lampadina di segnalazione
Introduce the signalling lamp from the back

Alcuni Esempi di personalizzazioni *A few Examples of customizations*

ETI20 Set da 20 etichette intercambiabili
ETI20 Set of 20 interchangeable labels

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Spie luminose
Optical signals

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442037RS		**442037RS** Spia di segnalazione con diffusore rosso - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with red diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*		***9,04***	1	10
		442037TR Spia di segnalazione con diffusore trasparente - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with transparent diffuser– supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*		***9,04***	1	10
442037TR		**442037VE** Spia di segnalazione con diffusore verde - fornita con etichette e piastrine intercambiabili - 1 modulo *Lampholder with green diffuser - supplied with interchangeable labels and insert lenses - 1 module*		***9,04***	1	10
		442067 Doppia spia di segnalazione con diffusori rosso/verde - fornita con piastrine intercambiabili - 1 modulo *Twin lampholder with red/green diffuser - supplied with interchangeable insert lenses - 1 module*		***10,95***	1	10
442037VE		**442076** Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door)with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		***15,19***	1	6
		442076VE Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		***15,19***	1	1
442067		**ETI20** Set da 20 etichette intercambiabili per spie luminose - scritte e simboli vari *Set of 20 interchangeable labels for lampholders - different words and symbols*		***11,40***	1	1

Nota: le spie di segnalazione sono fornite senza lampadine di segnalazione
Note: *lampholders are supplied without signalling lamp*

442076

442076VE



ETI20

Installazione lampadine di segnalazione E10 *E10 signalling lamp installation*



Accessorio fornito in dotazione con le lampadine
Accessory supplied with the lamps

Esempi di utilizzo lampadine di segnalazione *Signalling lamps application examples*

Comandi
Controls



Prese Schuko
Schuko Sockets

Spie Luminose
Optical Signals

Consigliato l'utilizzo di lampada a led colore blu (cod. 0230LDB)
It is recommended the use of blue color led lamp (code 0230LDB)

Lampadine di segnalazione E10
E10 signalling lamps

0212LDW/E10
0212LDW/E10HI
0230LDW/E10

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
0212LDW/E10 Lampada a led 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 *Led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag code 441005TP/2 and 442005TP/2*		***3,78***	10	**10**
0212LDW/E10HI Lampada a led ad alta intensità 12V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *High intensity led lamp 12V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with prominent lampholder code 442076*		***3,78***	10	**10**
0230LDW/E10 Lampada a led 230V~ E10 10x22 mm - colore bianco - da utilizzare con pulsanti con targhetta portanome codd. 441005TP/2 e 442005TP/2 o con spia di segnalazione sporgente cod. 442076 *Led lamp 230V~ E10 10x22 mm - white colour - to be used with name tag push buttons code 441005TP/2 and 442005TP/2 or with prominent lampholder code 442076*		***4,37***	10	**10**

Lampadine di segnalazione *Signalling lamps*

0224

0212LDW
0230LDW

0212LDR
0230LDR

0212LDB
0230LDB

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
0212LDB Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*	***3,22***	10	**10**
0212LDW Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*	***3,22***	10	**10**
0212LDR Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso *Low consumption 12-24Vac/dc led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*	***3,22***	10	**10**
0224 Lampada ad incandescenza 12/24V~ long life - colore bianco *Long life incandescent lamp12/24Vac - long life - white colour*		***3,16***	10	**10**
0230LDB Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu *Low consumption 230V~ led lamp - blue colour*	Consigliata per comandi, prese e spie con simboli *It is recommended for controls, sockets and lampholders with symbols*	***3,38***	10	**10**
0230LDW Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco *Low consumption 230V~ led lamp - white colour*	Consigliata per spie luminose *It is recommended for lampholders*	***3,38***	10	**10**
0230LDR Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso *Low consumption 230V~ led lamp - red colour*	Consigliata per spie luminose rosse *It is recommended for red lampholders*	***3,38***	10	**10**

Serie Domus - TEKLA

Domus - TEKLA series

Dimmer per regolazione luci

Dimmer for lighting controls

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441018		☐ **441018** Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 60÷800W (30÷500W) e induttivi (trasformatori ferromagnetici ed elettronici) 40÷300VA - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - non dotato di filtro EMC - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 60÷800W (30÷500W) and inductive (ferromagnetic and electronic transformers) 40÷300VA - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - EMC filter not included - 1 module*	Δ		1	6
441048	445048	☐ **441048** ■ **445048** Regolatore di luminosità 230V~ (127 V~) 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 100÷500W (60÷300W) - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ (127 V~) 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 100÷500W (60÷300W) - regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - 1 module*		***32,64***	1	6
441048D	445048D	☐ **441048D** ■ **445048D** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40÷300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondità ridotta - viti dei morsetti laterali - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive loads (incandescent and halogen lamps) 40÷300W - control by built-in two-way switch and regulation with rotary potentiometer - led for identification in the dark - reduced depth - side terminal screws - 1 module*		***39,18***	1	6
441048U	445048U	☐ **441048U** ■ **445048U** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene, trasformatori ferromagnetici per lampade alogene a bassa tensione) 60÷500W - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for resistive and inductive loads (incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers for low voltage halogen lamps) 60÷500W control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark - 1 module*		***61,72***	1	6
441048UL	445048UL	☐ **441048UL** ■ **445048UL** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220VA, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alimentatori elettronici LED a taglio di fase) - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio a basso consumo - **memorizzazione dello stato e del livello dell'uscita in caso d'interruzione di rete** - 1 modulo *230V~* **50-60 Hz** *dimmer for resistive and inductive loads (3-220W incandescent and halogen lamps, ferromagnetic transformers 20-220VA, LED lamps 3-120W, CFL lamps 3-220W - electronic ballasts for LED with line interruption) - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - low consumption led for identification in the dark -* ***status and level memory in case of blackout*** *- 1 module*		***80,42***	1	6
441048L	445048L	☐ **441048L** ■ **445048L** Regolatore di luminosità 230V~ 50-60Hz per trasformatori elettronici con comportamento capacitivo 40-250VA - comando e regolazione con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - led di individuazione al buio - 1 modulo *Dimmer 230V~ 50-60Hz for electronic transformers with 40-250VA capacitive functioning - control and regulation by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - led for identification in the dark- 1 module*		***59,46***	1	6
441048AE	445048AE	☐ **441048AE** ■ **445048AE** Regolatore per alimentatori elettronici ingresso 1÷10V - contatto 4A/250V~ - 1 modulo *Dimmer for electronic power units input 1÷10V - contact 4A/250V~ - 1 module*		***72,68***	1	6

Nota: 441018 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *441018 must be used only in non-EU Countries*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Variatore per agitatori d'aria
Dimmer for ceiling fan

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441048AA	445048AA	☐ **441048AA** ■ **445048AA** Variatore a 3 velocità (+ spegnimento) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- comando con pulsante incorporato o da più punti con normali pulsanti NA - tecnologia che garantisce l'assoluta "silenziosità" - led di individuazione al buio - 1 modulo *3-speed push button dimmer (+ switch off) 55÷80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-in push-button or by normal NO push-button from more points - technology guaranteeing absolute "silence" - led for identification in the dark - 1 module*		***71,07***	1	6

Orologio programmatore 120-230V~*Programmable time switch 120-230V~*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441023GSR	☐ **441023GSR** Orologio programmatore elettronico giornaliero/settimanale/**annuale** ad 1 canale - estraibile - 1 uscita a relè con contatto in scambio NA+NC 8A (2A induttivi) 230V~ - alimentazione 120/230V~ 50-60Hz - 2 moduli *Electronic programmable time switch 24 hours / 7 days /* **1 year** *1 channel - removable - 1 output through relay by means of a change-over contact NO+NC 8A (2A Inductive) 230V~ - power supply 120/230V~ 50-60Hz - 2 modules*		***223,53***	1	**1**

Commutatore per fan-coil *Rotary switch for fan-coil*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441055	445055	☐ **441055** ■ **445055** Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocità fan-coil (ventil-convettori) - 2 moduli *1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules*		***36,18***	1	**1**

Temporizzatore *Timer*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441021	☐ **441021** Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 1 minuto a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 1 modulo *Electronic timer - regulation with rotary knob - adjustable timing from 1 to 25 minutes dry contact output relay NO 8(2)A 230V~ - input for external control - frontal yellow led for contact status visualization - power supply 230V~ 50-60 Hz - 1 module*		***74,05***	1	**1**

Igrostato *Hygrostat*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441079	☐ **441079** Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidity regulator) with rotary knob - intervention threshold from 50% to 95% of relative humidity - input for external control - output relay with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - power supply 230V~ 50-60 Hz - 2 modules*		***107,85***	1	**1**

Regolatore di velocità per motori AC *Speed controller for AC motors*

Domus	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441048M	☐ **441048M** Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli *Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules*		***65,89***	1	**1**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

H.P. TECHNOLOGY

MASSIME PRESTAZIONI per il RISPARMIO ENERGETICO:
* Differenziale termico minimo: vengono rilevate velocemente variazioni di temperatura in modo da evitare eccessive escursioni della temperatura ambiente controllata.
* Deriva sotto carico ridotta al minimo, ovvero la variazione tra la temperatura regolata quando il contatto del termostato è a vuoto e quando invece è a pieno carico elettrico.

MAXIMUM PERFORMANCE for ENERGY SAVING:
** Minimum thermal differential: temperature variations are detected in order to avoid extreme room temperature oscillations*
** Minimized on-duty offset, as to say the variation of the adjusted temperature between no load and full load operating conditions.*

Scatole utilizzabili *Available boxes*

251CG

251GB

2502

253CG

2503MG

253X4

Esploso Installativo *Installation diagram*



Termostati
Thermostats

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441085	445085	☐ **441085** ■ **445085** Termostato elettronico a manopola per controllo temperatura ambiente - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (2A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 5 °C a 30 °C - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic thermostat with rotary knob for room temperature control - switching contact output NO+NC 5A (2A inductive) - temperature range from 5 °C to 30 °C - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY	***66,62***	1	1
441085SW	445085SW	☐ **441085SW** ■ **445085SW** Termostato elettronico estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - switching contact output NO+NC 2A 230V~ - temperature range from 0 °C to 35 °C - backlighted controls - input for remote activation and input for forcing at reduced temperature - 230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY	***158,45***	1	1

Cronotermostati 120-230V~ *Chronothermostats 120-230V~*

Domus	Tekla	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441CRT	445CRT	☐ **441CRT** ■ **445CRT** Cronotermostato elettronico a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - **estraibile** - uscita con contatto in scambio NA+NC 3A 230V~ - range regolazione temperatura da 0 °C a 35 °C - impostazione programmi su tre temperature (0 °C ÷ 35 °C) - correzione temperatura misurata con off-set +/-5 °C - programmazione a passi di 30 minuti - funzione antigrippaggio pompa - tasti di comando retroilluminati - ingresso per attivazione a distanza - passaggio automatico all'ora legale/solare - menù con guida testuale multilingue - alimentazione 120~/230V~ 50-60 Hz - 2 moduli *Electronic winter/summer thermostat with backlighted display for room temperature control (heating and air-conditioning) - daily/weekly programming - **removable** - switching contact output NO+NC 3A 230V~ temperature control range: 0° C : 35° C- programs setting on three temperature levels (0 °C ÷ 35 °C) - adjustment of temperature measured with offset +/-5 °C - programming in steps of 30 minutes - pump anti-seizing function - backlighted controls - input for remote control - menu with multilingual text guide - automatic passage to daylight saving/solar time - 120~/230V~ power supply - 50-60 Hz - 2 modules*	H.P. TECHNOLOGY	***206,73***	1	1

Cronotermostati a batterie *Chronothermostats battery powered*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CRONOTC1B	☐ **CRONOTC1B** Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - **visualizzazione temperatura percepita** - possibilità di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatto in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menù con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno *Electronic wall mounted Touch screen chronothermostat - backlighted large display for room temperature control (heating and cooling) - daily/weekly programming - 5 operation modes: automatic, manual, holiday, jolly, off - 3 temperature levels + antifreeze - perceived temperature display - possibility of connection with a floor temperature probe - it calculates the switching on advance needed to reach the desired temperature at the fixed time - switching contact output NO+NC 5A (3A inductive) 230V~ - temperature control range from 2°C to 40°C - powered by two alkaline batteries type AA 2x1,5V not included - menu with multilingual text guide - power supply (20° C) 1 year*	H.P. TECHNOLOGY	***208,39***	1	1

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Placche
Vera 44
Vera 44 front plates
pag. 211

Placche
Zama 44
Zama 44 front plates
pag. 222

Placche
Personal 44
Personal 44 front plates
pag. 231

Placche
Young 44
Young44 front plates
pag. 236

Placche
Tecnopolimero 44
Moulded 44 front plates
pag. 240

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates colours for round or square box

Design: B. Dall'Eco

Vetro *Glass*

44PV22BL
Bianco
finitura lucida
Clear white

44PV22GO
Grigio argentato
finitura opaca
Frosted silver grey

44PV22NAL
Nero assoluto
finitura lucida
Clear absolute black

44PV22VO
Verde acqua
finitura opaca
Frosted water green



44PV22GOLD
Oro finitura lucida
Clear gold

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da
1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Alluminio *Aluminium*

44PA22ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PA22ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da
1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Legno massello *Wood*

44PL22RS
Rovere sbiancato
Whitened oak

44PL22WG
Wengé
Wenge

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da
1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Corian®

44PCN22B
Bianco
White

Metallo *Metal*

44PK22ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44PK22AO
Argento opaco
Matt silver



44PK22B
Bianco RAL 9010
Ral 9010 white

44PK22BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white

44PK22GF
Grafite
Graphite

44PK22GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44PK22GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PK22NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black

44PK22NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel

44PK220T
Ottone lucido
Polished brass

44PK22PERS
Trattamento superficiale verniciabile
Treated surface (paintable)

Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da 1, 2, 2+2, 2+2+2 moduli
Interchangeable inner frames *for Vera 44 front plates*
1, 2, 2+2,2+2+2 modules

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
"Moulded 44" front plates colours for round or square box

Design: Luca Merletti

Plastica *Plastic*

44P32B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white

44P32SA
Sabbia RAL 1013
RAL 1013 sand

44P32M
Marmo
Marble



44P32PS
Pesca opalino semitrasparente
Opaline peach semi-transparent

44P32AO
Argento opaco
Matt silver

44P32GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44P32GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44P32GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44P32RD
Radica opaca
Matt briarwood

44P32OT
Ottone lucido
Polished brass

44P32BLC
Bianco RAL 9010 cornice cromata
RAL 9010 white chrome inner frame

44P32NAL
Nero assoluto cornice cromata
Absolut black chrome inner frame

44P32GTKC
Grigio Tekla cornice cromata
Tekla grey chrome inner frame

44P32ALS
Alluminio naturale cornice cromata
Natural aluminium chrome inner frame

44PJ32AVN
Avana
Havana

44PJ32AVR
Avorio
Ivory

44PJ32B
Bianco
White

44PJ32BT
Bianco totale
Total white

44PJ32CNR
Cenere
Ash

44PJ32GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJ32GOLD
Oro
Gold

44PJ32GSO
Gesso
Plaster

44PJ32GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PJ32GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey

44PJ32NAL
Nero assoluto
Absolute black

44PJ32SA
Sabbia
Sand

44PJ32SAL
Salvia
Sage

44PJ32B/3D
Bianco 3D
3D white

44PJ32BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

44PJ32CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon

44PJ32CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

44PJ32ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plates colours for rectangular box

Design: B. Dall'Eco

Vetro *Glass*

44PV3BL
Bianco - finitura lucida
Clear white

44PV3GO
Grigio argentato - finitura opaca
Frosted silver grey

44PV3NAL
Nero assoluto - finitura lucida
Clear absolute black



44PV3GOLD
Gold - finitura lucida
Clear gold

44PV3VO
Verde acqua - finitura opaca
Frosted water green



44CRV3B - 44CRV3N - 44CRV3CR
Cornici intercambiabili
per placche Vera 44 da 3, 4, 7, 3+3, 6+6 moduli
Interchangeable inner frames
for Vera 44 front plates 3, 4, 7, 3+3, 6+6 modules

Alluminio *Aluminium*

44PA3ALS
Alluminio naturale spazzolato
Natural brushed aluminium

44PA3ANS
Alluminio antracite spazzolato
Anthracite brushed aluminium

Legno massello *Wood*

44PL3RS
Rovere sbiancato
Whitened oak

44PL3WG
Wengé
Wenge

Corian®

44PCN3B
Bianco
White

44P93ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44P93AO
Argento opaco
Matt silver

44P93B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white

44P93BMC
Bianco lucido micalizzato
Micalized polished white

44P93GF
Grafite
Graphite

44P93GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44P93GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44P93NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black

44P93NCS
Nichel spazzolato
Brushed nickel

44P930T
Ottone lucido
Polished brass



44CR3B - 44CR3N - 44CR3CR
Cornici intercambiabili
per placche Zama 44 da 3, 4, 7, 3+3, 6+6 moduli
Interchangeable inner frames
for Zama 44 front plates
3, 4, 7, 3+3, 6+6 modules

44P93PERS
Trattamento superficiale verniciabile
Treated surface (paintable)

Placche
Front Plates

I colori delle placche "Personal 44" per scatola rettangolare
"Personal 44" front plates colours for rectangular box

Design: Luca Merletti

44P03ALS
Alluminio naturale
Natural aluminium

44P03B
Bianco lucido RAL 9010
RAL 9010 polished white

44P03GRL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44P03AB
Arancione brillante
Bright orange

44P03BEL
Beige lucido
Polished beige

44P03CE
Celeste
Light blue

44P03AZB
Azzurro brillante
Bright light blue



44P03NAL
Nero assoluto lucido
Polished absolute black



44P03RPL
Rosso Pompei lucido
Polished Pompeian red



44P03TR
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)
Transparent customizable front plate (to assemble)

44CR3B - 44CR3N - 44CR3CR
Cornici intercambiabili
per placche Personal 44
da 3, 4, 7, 3+3 moduli
Interchangeable inner frames
for Personal 44 front plates
3, 4, 7, 3+3 modules

Installazione Orizzontale e Verticale placche
Horizontal and Vertical front plates installation

Nell'esempio 2503MG + BLAS25
In the example 2503MG + BLAS25



Vedere anche schema riportato in placche "Vera 44"
See also the scheme in "Vera 44" front plates

44PJ03AVN
Avana
Havana



44PJ03AVR
Avorio
Ivory



44PJ03B
Bianco
White

44PJ03BT
Bianco totale
Total white

44PJ03CNR
Cenere
Ash

44PJ03GM
Grigio metallizzato
Metallic grey

44PJ03GOLD
Oro
Gold



44PJ03GSO
Gesso
Plaster

44PJ03GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PJ03GTKT
Grigio antracite
Anthracite grey

44PJ03NAL
Nero assoluto
Absolute black

44PJ03SA
Sabbia
Sand

44PJ03SAL
Salvia
Sage

44PJ03B/3D
Bianco 3D
3D white

44PJ03BEG/3D
Beige spazzolato 3D
3D brushed beige

44PJ03CBC/3D
Carbon chiaro 3D
3D clear carbon

44PJ03CBS/3D
Carbon scuro 3D
3D dark carbon

44PJ03ONC/3D
Onice 3D
3D onyx

I colori delle placche “Tecnopolimero 44” per scatola rettangolare
“Moulded 44” front plates colours for rectangular box

Design: Luca Merletti

44PY03B
Bianco RAL 9010
RAL 9010 white

44PY03SA
Sabbia RAL 1013
RAL 1013 sand

44PY03M
Marmo
Marble

44PY03AP
Arancione opalino - semitrasparente
Opaline orange - semi-transparent

44PY03AO
Argento opaco
Matt silver

44PY03GSL
Grigio scuro lucido
Polished dark grey

44PY03CHO
Champagne opaco
Matt champagne

44PY03GSM
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey

44PY03GTK
Grigio Tekla
Tekla grey

44PY03RD
Radica opaca
Matt briarwood

44PY03OT
Ottone lucido
Polished brass

44PY03BLC
Bianco RAL 9010 - cornice cromata
RAL 9010 white - chrome inner frame

44PY03NAL
Nero assoluto - cornice cromata
Absolute black - chrome inner frame

44PY03GTKC
Grigio Tekla - cornice cromata
Tekla grey - chrome inner frame

44PY03ALS
Alluminio naturale - cornice cromata
Natural aluminium - chrome inner frame

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

Colori
Colours

BL GO NAL VO GOLD ALS ANS RS WG B

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
Vetro *Glass*							
44PV21BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			***55,46***	1	1
44PV21GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			***55,46***	1	1
44PV21NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*			***55,46***	1	1
44PV21RPL	Rosso Pompei finitura lucida *Clear Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			***55,46***	1	1
44PV21VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*			***55,46***	1	1
44PV21GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			***60,55***	1	1
Alluminio *Aluminium*							
44PA21ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			***32,77***	1	1
44PA21ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*			***32,77***	1	1
Legno massello *Wood*							
44PL21RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*			***55,55***	1	1
44PL21WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*			***55,55***	1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,79***	2	50
44CRV21N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,79***	2	50
44CRV21CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44RNG22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,05***	2	50
44RNG22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,05***	2	50

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

2 MODULI *2 MODULES*

Vetro *Glass*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PV22BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*55,46*	1	1
44PV22GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*55,46*	1	1
44PV22NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		*55,46*	1	1
44PV22VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*55,46*	1	1
44PV22GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*60,55*	1	1

Alluminio *Aluminium*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PA22ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		*32,77*	1	1
44PA22ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		*32,77*	1	1

Legno massello *Wood*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PL22RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*		*55,55*	1	1
44PL22WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*55,55*	1	1

Corian®

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PCT22B	Bianco *White*	–	NEW	*72,47*	1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*1,78*	2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*1,78*	2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*		*3,40*	2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44RNG22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,05*	2	50
44RNG22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*2,05*	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Vera 44” per scatola tonda o quadrata
“Vera 44” front plates for round or square box

4(2+2) MODULI *4(2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
Vetro *Glass*							
	44PV24BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***77,21***	1	1
	44PV24GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***77,21***	1	1
	44PV24NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		***77,21***	1	1
	44PV24VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***77,21***	1	1
	44PV24GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***90,23***	1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA24ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***58,82***	1	1
	44PA24ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***58,82***	1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL24RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*		***74,13***	1	1
	44PL24WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***74,13***	1	1
Corian®							
	44PCT24B	Bianco *White*	–	NEW	***91,17***	1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,78***	2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,78***	2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Placche
Front Plates

Placche "Vera 44" per scatola tonda o quadrata
"Vera 44" front plates for round or square box

Vetro *Glass*

6(2+2+2) MODULI *6(2+2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44PV26BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***112,95***	1	1
	44PV26GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***112,95***	1	1
	44PV26NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		***112,95***	1	1
	44PV26VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***112,95***	1	1
	44PV26GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***130,76***	1	1

Alluminio *Aluminium*

	44PA26ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***77,93***	1	1
	44PA26ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***77,93***	1	1

Legno massello *Wood*

	44PL26RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*		***90,05***	1	1
	44PL26WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***90,05***	1	1

Corian®

	44PCT26B	Bianco *White*	–	NEW	***128,59***	1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,78***	2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,78***	2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Vetro *Glass*

8(2+2+2+2) MODULI *8(2+2+2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44PV28BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***179,56***	6	6
	44PV28GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***179,56***	6	6
	44PV28NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		***179,56***	6	6
	44PV28VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***179,56***	6	6
	44PV28GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***207,79***	6	6

Alluminio *Aluminium*

44PA28ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***120,60***	6	6
44PA28ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***120,60***	6	6

Corian®

44PCT28B	Bianco *White*	_	NEW	***184,71***	6	6



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 4 44A02
n° 4 44A02SG
n° 4 44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,78***	2	50
44CRV22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,78***	2	50
44CRV22CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Placche
Front Plates

Placche “Vera 44” per scatola rettangolare
“Vera 44” front plates for rectangular box

3 MODULI *3 MODULES*

Vetro *Glass*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PV3BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*54,64*	1	1
44PV3GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*54,64*	1	1
44PV3NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		*54,64*	1	1
44PV3VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*54,64*	1	1
44PV3GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*63,11*	1	1

Colori
Colours

BL GO NAL VO GOLD ALS ANS RS WG B

Alluminio *Aluminium*

44PA3ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		*30,08*	1	1
44PA3ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		*30,08*	1	1

Legno massello *Wood*

44PL3RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*		*57,20*	1	1
44PL3WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*57,20*	1	1

Corian®

44PCN3B	Bianco *White*	–	NEW	*71,18*	1	1



Vetro ***Glass***

Alluminio e Legno ***Aluminium and Wood***

Corian®

44A03

Supporto da utilizzare
To be used with

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,16*	2	50
44CRV3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*2,16*	2	50
44CRV3CR	Cromo *Chrome*		*3,58*	2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44RNG3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,20*	2	50
44RNG3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*2,20*	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche “Vera 44” per scatola rettangolare
“Vera 44” front plates for rectangular box

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
Vetro *Glass*							
	44PV4BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***56,69***	1	1
	44PV4GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***56,69***	1	1
	44PV4NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		***56,69***	1	1
	44PV4VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***56,69***	1	1
	44PV4GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***65,73***	1	1
Alluminio *Aluminium*							
	44PA4ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***39,76***	1	1
	44PA4ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***39,76***	1	1
Legno massello *Wood*							
	44PL4RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*		***62,64***	1	1
	44PL4WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***62,64***	1	1
Corian®							
	44PCN4B	Bianco *White*	–	NEW	***78,31***	1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,43***	2	50
44CRV4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,43***	2	50
44CRV4CR	Cromo *Chrome*		***4,11***	2	50

Ring di finitura *Finishing ring*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44RNG4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,33***	2	50
44RNG4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,33***	2	50

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 system

Placche “Vera 44” per scatola rettangolare
“Vera 44” front plates for rectangular box

7 MODULI *7 MODULES*

Vetro *Glass*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PV7BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***86,20***	1	1
44PV7GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***86,20***	1	1
44PV7NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*		***86,20***	1	1
44PV7VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***86,20***	1	1
44PV7GOLD	Oro finitura lucida *Clear gold*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***96,84***	1	1

Alluminio *Aluminium*

44PA7ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***50,87***	1	1
44PA7ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*		***50,87***	1	1

Legno massello *Wood*

44PL7RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*		***78,38***	1	1
44PL7WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***78,38***	1	1

Corian®

44PCN7B	Bianco *White*	–	NEW	***106,78***	1	1



Vetro
Glass



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood



Corian®

Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV7B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***3,09***	2	30
44CRV7N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***3,09***	2	30
44CRV7CR	Cromo *Chrome*		***6,24***	2	30

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche “Vera 44” per scatola BL02P
“Vera 44” front plates for BL02P box

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐



Vetro *Glass*



Alluminio e Legno
Aluminium and Wood

Supporto da utilizzare
To be used with
44A33

Vetro *Glass*

44PV33BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	***82,48***	1	1
44PV33GO	Grigio argentato finitura opaca *Frosted silver grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	***82,48***	1	1
44PV33NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*	***82,48***	1	1
44PV33VO	Verde acqua finitura opaca *Frosted water green*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	***82,48***	1	1

Alluminio *Aluminium*

44PA33ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*	***52,70***	1	1
44PA33ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*	***52,70***	1	1

Legno massello *Wood*

44PL33RS	Rovere sbiancato *Whitened oak*	Cromo *Chrome*	***83,57***	1	1
44PL33WG	Wengé *Wenge*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	***83,57***	1	1

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRV33B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	***2,86***	2	50
44CRV33CR	Cromo *Chrome*	***5,48***	2	50
44CRV33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 *Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers*	***5,33***	2	50

Placche “Vera 44” per scatola BL05P e BL05CG
“Vera 44” front plates for BL05P and BL05CG boxes

12(6+6) MODULI *12(6+6) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐

Supporto da utilizzare
To be used with
44A12

Vetro *Glass*

44PV12BL	Bianco finitura lucida *Clear white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	***135,07***	1	1
44PV12NAL	Nero assoluto finitura lucida *Clear absolute black*	Cromo *Chrome*	***135,07***	1	1

Alluminio *Aluminium*

44PA12ALS	Alluminio naturale spazzolato *Natural brushed aluminium*	Cromo *Chrome*	***89,08***	1	1
44PA12ANS	Alluminio antracite spazzolato *Anthracite brushed aluminium*	Cromo *Chrome*	***89,08***	1	1

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Pyramis 44" per scatola tonda o quadrata
"Pyramis 44" moulded front plates for round or square box

1 MODULO *1 MODULE*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PTK21AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***10,90***	1	30
44PTK21AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***6,07***	1	30
44PTK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,75***	1	30
44PTK21CHO	Champagne opaco *Matt champagne*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***10,99***	1	30
44PTK21GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***6,07***	1	30
44PTK21GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,98***	1	30
44PTK21GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***11,55***	1	30
44PTK21M	Marmo *Marble*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,98***	1	30
44PTK21OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		***18,52***	1	30
44PTK21PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***6,07***	1	30
44PTK21RD	Radica opaca *Matt briarwood*	Cromo *Chrome*		***17,96***	1	30
44PTK21SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,98***	1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Colori
Colours

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,79***	2	50
44CRK21N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,79***	2	50
44CRK21CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Pyramis 44" per scatola tonda o quadrata
*"Pyramis 44" **moulded** front plates for round or square box*

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44PTK22AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*10,90*	1	30
	44PTK22AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*6,07*	1	30
	44PTK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,75*	1	30
	44PTK22CHO	Champagne opaco *Matt champagne*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*10,99*	1	30
	44PTK22GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*6,07*	1	30
	44PTK22GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*2,98*	1	30
	44PTK22GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*11,55*	1	30
	44PTK22M	Marmo *Marble*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,98*	1	30
	44PTK22OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		*18,52*	1	30
	44PTK22PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*6,07*	1	30
	44PTK22RD	Radica opaca *Matt briarwood*	Cromo *Chrome*		*17,96*	1	30
	44PTK22SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,98*	1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*1,79*	2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*1,79*	2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*		*3,40*	2	50

Placche
Front Plates

Placche in metallo "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
"Zama 44" metal front plates for round or square box

1 MODULO *1 MODULE*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PK21ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		*19,81*	1	15
44PK21AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*19,02*	1	15
44PK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*17,09*	1	15
44PK21BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*17,99*	1	15
44PK21GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*19,82*	1	15
44PK21GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		*19,80*	1	15
44PK21GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	*16,98*	1	15
44PK21NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		*19,80*	1	15
44PK21NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*35,56*	1	15
44PK21OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		*26,63*	1	15
44PK21PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		*17,99*	1	15

Note: ✓ 44PK21PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK21PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Colori
Colours

ALS AO B BMC GF
GSM GTK NAL NCS OT
PERS

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK21B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*1,79*	2	50
44CRK21N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*1,79*	2	50
44CRK21CR	Cromo *Chrome*		*3,40*	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
*"Zama 44" **metal** front plates for round or square box*

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44PK22ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***19,81***	1	15
	44PK22AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***19,02***	1	15
	44PK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***17,09***	1	15
	44PK22BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***17,99***	1	15
	44PK22GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***19,82***	1	15
	44PK22GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***19,80***	1	15
	44PK22GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	***16,98***	1	15
	44PK22NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***19,80***	1	15
	44PK22NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***35,56***	1	15
	44PK22OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		***26,63***	1	15
	44PK22PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***17,11***	1	15

Note: ✓ 44PK22PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK22PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,79***	2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,79***	2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in metallo "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
"Zama 44" metal front plates for round or square box

4(2+2) MODULI *4(2+2) MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44PK24ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***45,83***	1	10
44PK24AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***44,99***	1	10
44PK24B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***41,82***	1	10
44PK24BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***44,99***	1	10
44PK24GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***44,99***	1	10
44PK24GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***54,46***	1	10
44PK24GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	***41,52***	1	10
44PK24NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***56,02***	1	10
44PK24NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***54,46***	1	10
44PK24OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		***58,93***	1	10
44PK24PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***44,99***	1	10



Note: ✓ 44PK24PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK24PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

Soluzione Installativa *Installation solution*

Scatole
Boxes



Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca
Front plate

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,79***	2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,79***	2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola tonda o quadrata
*"Zama 44" **metal** front plates for round or square box*

6(2+2+2) MODULI *6(2+2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44PK26ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***64,02***	1	5
	44PK26AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***62,20***	1	5
	44PK26B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***57,86***	1	5
	44PK26BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***62,20***	1	5
	44PK26GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***62,20***	1	5
	44PK26GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***68,94***	1	5
	44PK26GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	***57,46***	1	5
	44PK26NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***70,52***	1	5
	44PK26NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***68,94***	1	5
	44PK26OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		***74,04***	1	5
	44PK26PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 wvhite (included)* *Polished dark grey (included)*		***62,20***	1	5



Note: ✓ 44PK26PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44PK26PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*

Supporto da utilizzare
To be used with

n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Soluzione Installativa *Installation solution*



Scatole
Boxes

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca
Front plate

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CRK22B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***1,79***	2	50
44CRK22N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***1,79***	2	50
44CRK22CR	Cromo *Chrome*		***3,40***	2	50

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo "Zama 44" per scatola rettangolare
"Zama 44" metal front plates for rectangular box

3 MODULI *3 MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44P93ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		*19,07*	1	12
44P93AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*19,34*	1	12
44P93B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*17,07*	1	12
44P93BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*19,07*	1	12
44P93GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*19,94*	1	12
44P93GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		*19,93*	1	12
44P93GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	*17,10*	1	12
44P93NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		*20,64*	1	12
44P93NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*28,69*	1	12
44P93OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		*28,93*	1	12
44P93PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		*19,51*	1	12

Note: ✓ 44P93PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ *44P93PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*
✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Colori
Colours

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,14*	2	50
44CR3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		*2,14*	2	50
44CR3CR	Cromo *Chrome*		*3,57*	2	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
*"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box*

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P94ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***25,09***	1	10
	44P94AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***24,15***	1	10
	44P94B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***22,53***	1	10
	44P94BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***25,37***	1	10
	44P94GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***25,38***	1	10
	44P94GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***25,38***	1	10
	44P94GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	***22,35***	1	10
	44P94NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***27,10***	1	10
	44P94NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***40,82***	1	10
	44P94OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		***38,22***	1	10
	44P94PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***25,38***	1	10

Note: ✓ 44P94PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P94PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,43***	2	50
44CR4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,43***	2	50
44CR4CR	Cromo *Chrome*		***4,05***	2	50

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola rettangolare
*"Zama 44" **metal** front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P97ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***36,79***	1	5
	44P97AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***35,38***	1	5
	44P97B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***32,62***	1	5
	44P97BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***36,09***	1	5
	44P97GF	Grafite *Graphite*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***36,09***	1	5
	44P97GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***36,41***	1	5
	44P97GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	Cromo *Chrome*	NEW	***32,40***	1	5
	44P97NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***37,12***	1	5
	44P97NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***49,63***	1	5
	44P97OT	Ottone lucido *Polished brass*	Cromo *Chrome*		***49,63***	1	5
	44P97PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***36,09***	1	5

Note: ✓ 44P97PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P97PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR7B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***3,03***	2	30
44CR7N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***3,03***	2	30
44CR7CR	Cromo *Chrome*		***6,16***	2	30

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatola BL02P
*"Zama 44" **metal** front plates for BL02P box*

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P933ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***38,89***	1	1
	44P933AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***38,89***	1	1
	44P933B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***36,19***	1	1
	44P933BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***38,89***	1	1
	44P933GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***38,89***	1	1
	44P933NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***41,45***	1	1
	44P933NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***50,38***	1	1
	44P933PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***38,89***	1	1

Note: ✓ 44P933PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro

✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto

✓ *44P933PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor.*

Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.

✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR33B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,89***	2	50
44CR33N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,89***	2	50
44CR33CR	Cromo *Chrome*		***5,25***	2	50
44CR33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 *Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers*		***5,25***	2	50

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in **metallo** "Zama 44" per scatole BL05P e BL05CG
*"Zama 44" **metal** front plates for BL05P and BL05CG boxes*

12(6+6) MODULI *12(6+6) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P912ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***52,59***	1	**1**
	44P912AO	Argento opaco *Matt silver*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***52,59***	1	**1**
	44P912B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***48,93***	1	**1**
	44P912BMC	Bianco lucido micalizzato *Micalized polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***52,59***	1	**1**
	44P912GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Cromo *Chrome*		***52,59***	1	**1**
	44P912NAL	Nero assoluto lucido *Polished absolute black*	Cromo *Chrome*		***52,30***	1	**1**
	44P912PERS	Trattamento superficiale verniciabile *Treated surface (paintable)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *RAL 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***52,59***	1	**1**

Note: ✓ 44P912PERS è realizzata con uno speciale trattamento in modo da poter essere dipinta con tutte le vernici/smalti ad acqua oppure idropitture per esterno ed interno comunemente in vendita. Non vanno invece utilizzate vernici a base di alcool o diluibili in alcool e vernici a base nitro o diluibili con solventi a base nitro
✓ Ricordarsi di verniciare la placca prima dell'aggancio della cornicetta e del montaggio sul supporto
✓ *44P912PERS is specially treated to be painted with any common water-based paint or enamel for indoor and outdoor. Do not use alcohol-based nor nitro-based paints or catalysts.*
✓ *Paint the front plate before hooking the inner frame and before mounting it.*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A12

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*



Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR12B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***3,59***	2	**14**
44CR12N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***3,59***	2	**14**
44CR12CR	Cromo *Chrome*		***6,42***	2	**14**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola rettangolare
*"Personal 44" **moulded** front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P03AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,54***	1	12
	44P03ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***11,42***	1	12
	44P03AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,54***	1	12
	44P03B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,54***	1	12
	44P03BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,54***	1	12
	44P03CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,54***	1	12
	44P03GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,54***	1	12
	44P03NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*		***11,42***	1	12
	44P03RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***8,54***	1	12
	44P03TR	Trasparente personalizzabile - fornita da assemblare (vedi fig. sotto) *Transparent customizable* *- to be assembled (see below)*	Bianco Ral 9010 (in dotazione) Grigio scuro lucido (in dotazione) *Ral 9010 white (included)* *Polished dark grey (included)*		***11,74***	1	12

Colori
Colours

ALS B GRL
RPL TR CE
AB BEL NAL
AZB



Note: ✓ 44P03TR diversamente dalla 44P03B viene fornita da assemblare in modo da poter essere personalizzata a cura dell'utente. Infatti oltre a prevedere la doppia cornice (bianco RAL9010 e grigio scuro lucido) viene corredata di una dima di taglio per carta da parati o tappezzeria (vedi figura sotto)
✓ 44P03B stessa colorazione della 44P03TR
✓ *44P03TR differently from 44P03B, has to be assembled in order to allow the customer to personalize it. Two inner frames (RAL9010 and polished dark grey), and the cutout template for wallpaper are included (see below)*
✓ *44P03B has the same colour as 44P03TR*

Modalità Fornitura 44P03TR *Conditions of supply 44P03TR*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR3B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,14***	2	50
44CR3N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,14***	2	50
44CR3CR	Cromo *Chrome*		***3,57***	2	50

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Personal 44" per scatola rettangolare
"Personal 44" moulded front plates for rectangular box

4 MODULI *4 MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44P04AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***11,89***	1	**10**
44P04ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***15,68***	1	**10**
44P04AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***11,89***	1	**10**
44P04B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***11,89***	1	**10**
44P04BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***11,89***	1	**10**
44P04CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***11,89***	1	**10**
44P04GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***11,89***	1	**10**
44P04NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*		***14,85***	1	**10**
44P04RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***11,90***	1	**10**



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR4B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,43***	2	**50**
44CR4N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,43***	2	**50**
44CR4CR	Cromo *Chrome*		***4,05***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Personal 44" per scatola rettangolare
*"Personal 44" **moulded** front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
	44P07AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***16,44***	1	**5**
	44P07ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***19,66***	1	**5**
	44P07AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***16,44***	1	**5**
	44P07B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***16,44***	1	**5**
	44P07BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***16,44***	1	**5**
	44P07CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***16,44***	1	**5**
	44P07GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***16,44***	1	**5**
	44P07NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*		***19,66***	1	**5**
	44P07RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***16,45***	1	**5**



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44CR7B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***3,03***	2	**30**
	44CR7N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***3,03***	2	**30**
	44CR7CR	Cromo *Chrome*		***6,16***	2	**30**

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Personal 44" per scatola BL02P
"Personal 44" moulded front plates for BL02P box

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Cornicetta *Inner frame*	Info	€	❐	❐
44P033AB	Arancione brillante *Bright orange*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***14,82***	1	**5**
44P033ALS	Alluminio naturale *Natural aluminium*	Cromo *Chrome*		***20,20***	1	**5**
44P033AZB	Azzurro brillante *Bright light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***14,82***	1	**5**
44P033B	Bianco lucido Ral 9010 *Ral 9010 polished white*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***14,82***	1	**5**
44P033BEL	Beige lucido *Polished beige*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***14,82***	1	**5**
44P033CE	Celeste *Light blue*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***14,82***	1	**5**
44P033GRL	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***14,82***	1	**5**
44P033NAL	Nero assoluto *Absolute black*	Cromo *Chrome*		***18,52***	1	**5**
44P033RPL	Rosso Pompei *Pompeian red*	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***14,82***	1	**5**



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Cornicette di ricambio *Spare inner frames*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44CR33B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,89***	2	**50**
44CR33N	Grigio scuro lucido *Polished dark grey*		***2,89***	2	**50**
44CR33CR	Cromo *Chrome*		***5,25***	2	**50**
44CR33CR/AP	Cromo - versione senza traversino centrale da utilizzare con diffusori sonori 441AP01 o 442AP01 *Chrome - version without central cross bar to be used with 441AP01 or 442AP01 loudspeakers*		***5,25***	2	**50**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Cod. *Code*	C	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SWPERSONAL44		Software per personalizzazione placche "Personal 44" *Software to customize "Personal 44" plates*		-,--	-	--
PERSONAL/3M		Set da 30 cartoncini personalizzabili - 3 moduli *Set of 30 customizable cards - 3 modules*		***51,10***	1	1
PERSONAL/VM		Set da 30 cartoncini personalizzabili - 4 moduli, 7 moduli, 6(3+3) moduli *Set of 30 customizable cards - 4 modules, 7 modules, 6(3+3) modules*		***51,10***	1	1
VALIGETTA/S44		Valigetta campionario funzionante Sistema 44 completa - serie Domus Touch, Life Touch e Allumia Touch *Working sample case System 44 - Domus Touch, Life Touch and Allumia Touch series*		***1.354,75***	1	1
VALIGETTA/YNG		Valigetta campionario Sistema 44 completa - serie Domus Touch, Life Touch e Allumia Touch *Sample case System 44 - Domus Touch, Life Touch and Allumia Touch*		***1.119,36***	1	1

SWPERSONAL44

PERSONAL/3M

PERSONAL/VM

VALIGETTA/S44

VALIGETTA/YNG

Esempi di personalizzazioni *Examples for customization*



Esempio di personalizzazione con tappezzeria
Example of customization with wallpaper

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES SYSTEM 44

Placche in plastica "Young 44" per scatola tonda o quadrata
"Young 44" moulded front plates for round or square box

2 MODULI *2 MODULES*

Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
44PJ32AVN	Avana *Havana*		*4,08*	1	25
44PJ32AVR	Avorio *Ivory*		*4,08*	1	25
44PJ32B	Bianco *White*		*4,08*	1	25
44PJ32BT	Bianco totale *Total white*	NEW	*4,08*	1	25
44PJ32CNR	Cenere *Ash*		*4,08*	1	25
44PJ32GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*		*8,36*	1	25
44PJ32GOLD	Oro *Gold*		*8,36*	1	25
44PJ32GSO	Gesso *Plaster*		*8,36*	1	25
44PJ32GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	*4,90*	1	25
44PJ32GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW	*4,08*	1	25
44PJ32NAL	Nero assoluto *Absolute black*		*8,36*	1	25
44PJ32SA	Sabbia *Sand*		*4,08*	1	25
44PJ32SAL	Salvia *Sage*		*4,08*	1	25
44PJ32B/3D	Bianco 3D *3D white*		*12,22*	1	25
44PJ32BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		*12,22*	1	25
44PJ32CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*		*12,22*	1	25
44PJ32CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*		*12,22*	1	25
44PJ32ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*		*12,22*	1	25



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Colori
Colours

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
*"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
	44PJ03AVN	Avana *Havana*		*4,66*	1	25
	44PJ03AVR	Avorio *Ivory*		*4,66*	1	25
	44PJ03B	Bianco *White*		*4,66*	1	25
	44PJ03BT	Bianco totale *Total white*	NEW	*4,66*	1	25
	44PJ03CNR	Cenere *Ash*		*4,66*	1	25
	44PJ03GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*		*9,55*	1	25
	44PJ03GOLD	Oro *Gold*		*9,55*	1	25
	44PJ03GSO	Gesso *Plaster*		*9,55*	1	25
	44PJ03GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	*5,60*	1	25
	44PJ03GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW	*4,66*	1	25
	44PJ03NAL	Nero assoluto *Absolute black*		*9,55*	1	25
	44PJ03SA	Sabbia *Sand*		*4,66*	1	25
	44PJ03SAL	Salvia *Sage*		*4,66*	1	25
	44PJ03B/3D	Bianco 3D *3D white*		*13,96*	1	25
	44PJ03BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		*13,96*	1	25
	44PJ03CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*		*13,96*	1	25
	44PJ03CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*		*13,96*	1	25
	44PJ03ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*		*13,96*	1	25



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Colori
Colours

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Young 44" per scatola rettangolare
"Young 44" moulded front plates for rectangular box

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PJ04AVN	Avana *Havana*		***8,71***	1	20
	44PJ04AVR	Avorio *Ivory*		***8,71***	1	20
	44PJ04B	Bianco *White*		***8,71***	1	20
	44PJ04BT	Bianco totale *Total white*	NEW	***8,71***	1	25
	44PJ04CNR	Cenere *Ash*		***8,71***	1	20
	44PJ04GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*		***13,21***	1	20
	44PJ04GOLD	Oro *Gold*		***13,21***	1	20
	44PJ04GSO	Gesso *Plaster*		***13,21***	1	20
	44PJ04GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	***9,25***	1	25
	44PJ04GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW	***8,71***	1	25
	44PJ04NAL	Nero assoluto *Absolute black*		***13,19***	1	20
	44PJ04SA	Sabbia *Sand*		***8,71***	1	20
	44PJ04SAL	Salvia *Sage*		***8,71***	1	20
	44PJ04B/3D	Bianco 3D *3D white*		***21,79***	1	20
	44PJ04BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		***21,79***	1	20
	44PJ04CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*		***21,79***	1	20
	44PJ04CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*		***21,79***	1	20
	44PJ04ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*		***21,79***	1	20



Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Young 44" per scatola rettangolare
*"Young 44" **moulded** front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❒
	44PJ07AVN	Avana *Havana*		***12,19***	1	15
	44PJ07AVR	Avorio *Ivory*		***12,19***	1	15
	44PJ07B	Bianco *White*		***12,19***	1	15
	44PJ07BT	Bianco totale *Total white*	NEW	***12,19***	1	25
	44PJ07CNR	Cenere *Ash*		***12,19***	1	15
	44PJ07GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*		***16,18***	1	15
	44PJ07GOLD	Oro *Gold*		***16,18***	1	15
	44PJ07GSO	Gesso *Plaster*		***16,18***	1	15
	44PJ07GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	***13,11***	1	25
	44PJ07GTKT	Grigio antracite *Anthracite grey*	NEW	***12,19***	1	25
	44PJ07NAL	Nero assoluto *Absolute black*		***16,18***	1	15
	44PJ07SA	Sabbia *Sand*		***12,19***	1	15
	44PJ07SAL	Salvia *Sage*		***12,19***	1	15
	44PJ07B/3D	Bianco 3D *3D white*		***28,24***	1	15
	44PJ07BEG/3D	Beige spazzolato 3D *3D brushed beige*		***28,24***	1	15
	44PJ07CBC/3D	Carbon chiaro 3D *3D carbon clear*		***28,24***	1	15
	44PJ07CBS/3D	Carbon scuro 3D *3D carbon dark*		***28,24***	1	15
	44PJ07ONC/3D	Onice 3D *3D onyx*		***28,24***	1	15



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 80x80 mm per scatola tonda o quadrata
"Moulded 44" 80x80 mm front plates for square or round box

Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44P31AO	Argento opaco *Matt silver*		*9,08*	1	30
	44P31AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		*5,07*	1	30
	44P31B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,57*	1	30
	44P31CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		*9,08*	1	30
	44P31GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		*5,07*	1	30
	44P31GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		*2,66*	1	30
	44P31GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*9,07*	1	30
	44P31M	Marmo *Marble*		*2,66*	1	30
	44P31OT	Ottone lucido *Polished brass*		*15,43*	1	30
	44P31PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		*5,07*	1	30
	44P31RD	Radica opaca *Matt briarwood*		*15,42*	1	30
	44P31SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		*2,66*	1	30

Colori *Colours*

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 80x80 mm per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" 80x80 mm front plates for square or round box*



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44P32ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*		*10,24*	1	30
	44P32AO	Argento opaco *Matt silver*		*9,08*	1	30
	44P32B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,57*	1	30
	44P32BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*		*4,00*	1	30
	44P32GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		*2,66*	1	30
	44P32GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*9,07*	1	30
	44P32GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	*5,58*	1	20
	44P32GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW	*10,23*	1	20
	44P32M	Marmo *Marble*		*2,66*	1	30
	44P32NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*		*4,00*	1	30
	44P32OT	Ottone lucido *Polished brass*		*15,43*	1	30
	44P32PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		*5,07*	1	30
	44P32RD	Radica opaca *Matt briarwood*		*15,42*	1	30
	44P32SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		*2,66*	1	30

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" front plates for square or round box*



Supporto da utilizzare
To be used with

n° 2 44A02
n° 2 44A02SG
n° 2 44A02VT

4(2+2) MODULI *4(2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44P34ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*		***14,17***	1	15
	44P34AO	Argento opaco *Matt silver*		***12,36***	1	15
	44P34AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		***6,49***	1	15
	44P34B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***4,42***	1	15
	44P34BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*		***5,58***	1	15
	44P34CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***12,36***	1	15
	44P34GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		***6,49***	1	15
	44P34GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***4,65***	1	15
	44P34GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***12,36***	1	15
	44P34GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	***9,97***	1	15
	44P34GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW	***14,06***	1	15
	44P34M	Marmo *Marble*		***4,65***	1	15
	44P34NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*		***5,58***	1	15
	44P34OT	Ottone lucido *Polished brass*		***21,01***	1	15
	44P34PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		***6,49***	1	15
	44P34RD	Radica opaca *Matt briarwood*		***19,19***	1	15
	44P34SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***4,65***	1	15

Soluzione Installativa *Installation solution*



Scatole
Boxes

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca
Front plate

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in plastica "Tecnopolimero 44" per scatola tonda o quadrata
"44 moulded" front plates for square or round box

6(2+2+2) MODULI *6(2+2+2) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44P36ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*		***23,90***	1	10
	44P36AO	Argento opaco *Matt silver*		***20,70***	1	10
	44P36AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		***8,34***	1	10
	44P36B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***8,19***	1	10
	44P36BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*		***12,00***	1	10
	44P36CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***20,70***	1	10
	44P36GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		***8,34***	1	10
	44P36GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***8,19***	1	10
	44P36GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***21,50***	1	10
	44P36GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	***13,73***	1	10
	44P36GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW	***23,74***	1	10
	44P36M	Marmo *Marble*		***8,19***	1	10
	44P36NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*		***12,00***	1	10
	44P36OT	Ottone lucido *Polished brass*		***25,12***	1	10
	44P36PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		***8,34***	1	10
	44P36RD	Radica opaca *Matt briarwood*		***25,12***	1	10
	44P36SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***8,19***	1	10



Supporto da utilizzare
To be used with

n° 3 44A02
n° 3 44A02SG
n° 3 44A02VT

Soluzione Installativa *Installation solution*



Scatole
Boxes

Supporti accoppiabili
Frames that can be coupled

Placca *Front plate*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 88x88 mm per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" 88x88 mm front plates for square or round box*

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY31AO	Argento opaco *Matt silver*		*9,31*	1	30
	44PY31B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,47*	1	30
	44PY31CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		*9,31*	1	30
	44PY31GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		*5,04*	1	30
	44PY31GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		*2,53*	1	30
	44PY31GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*9,31*	1	30
	44PY31M	Marmo *Marble*		*2,53*	1	30
	44PY31OT	Ottone lucido *Polished brass*		*13,63*	1	30
	44PY31PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach* - semi-transparent		*5,04*	1	30
	44PY31RD	Radica opaca *Matt briarwood*		*14,29*	1	30
	44PY31SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		*2,53*	1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" 88x88 mm per scatola tonda o quadrata
*"44 **moulded**" 88x88 mm front plates for square or round box*

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY32AO	Argento opaco *Matt silver*		*9,31*	1	30
	44PY32AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		*5,04*	1	30
	44PY32B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,47*	1	30
	44PY32GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		*5,04*	1	30
	44PY32GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		*2,53*	1	30
	44PY32GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*9,31*	1	30
	44PY32M	Marmo *Marble*		*2,53*	1	30
	44PY32OT	Ottone lucido *Polished brass*		*13,63*	1	30
	44PY32PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		*5,04*	1	30
	44PY32RD	Radica opaca *Matt briarwood*		*14,29*	1	30
	44PY32SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		*2,53*	1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A02
44A02SG
44A02VT

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY01AO	Argento opaco *Matt silver*		***7,47***	1	25
	44PY01AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		***3,94***	1	25
	44PY01B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,45***	1	25
	44PY01GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		***3,94***	1	25
	44PY01GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***2,45***	1	25
	44PY01M	Marmo *Marble*		***2,45***	1	25
	44PY01OT	Ottone lucido *Polished brass*		***14,52***	1	25
	44PY01PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	✆	***3,94***	1	25
	44PY01RD	Radica opaca *Matt briarwood*		***14,23***	1	25
	44PY01SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***2,45***	1	25

Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*

2 MODULI *2 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY02AO	Argento opaco *Matt silver*		***7,66***	1	25
	44PY02AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		***3,52***	1	25
	44PY02B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***2,42***	1	25
	44PY02GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		***3,52***	1	25
	44PY02GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***2,42***	1	25
	44PY02M	Marmo *Marble*		***2,42***	1	25
	44PY02OT	Ottone lucido *Polished brass*		***14,52***	1	25
	44PY02PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*	✆	***3,52***	1	25
	44PY02RD	Radica opaca *Matt briarwood*	✆	***14,23***	1	25
	44PY02SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***2,42***	1	25



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

✆ Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*

3 MODULI *3 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY03ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*		*10,17*	1	25
	44PY03AO	Argento opaco *Matt silver*		*8,14*	1	25
	44PY03AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		*3,51*	1	25
	44PY03B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*2,33*	1	25
	44PY03BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*		*4,67*	1	25
	44PY03CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		*8,14*	1	25
	44PY03GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		*2,44*	1	25
	44PY03GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*8,98*	1	25
	44PY03GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	*5,08*	1	25
	44PY03GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW	*10,12*	1	25
	44PY03M	Marmo *Marble*		*2,44*	1	25
	44PY03NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*		*4,67*	1	25
	44PY03OT	Ottone lucido *Polished brass*		*15,59*	1	25
	44PY03RD	Radica opaca *Matt briarwood*		*15,41*	1	25
	44PY03SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		*2,44*	1	25



Supporto da utilizzare
To be used with

44A03

Colori
Colours

B SA M AP GD AO GSL GTK
ALS NAL BLC OT RD GSM CHO GTKC

Placche
Front Plates

Placche in plastica "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
"44 moulded" front plates for rectangular box

4 MODULI *4 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY04ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*		***13,91***	1	20
	44PY04AO	Argento opaco *Matt silver*		***11,87***	1	20
	44PY04AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		***6,99***	1	20
	44PY04B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***4,60***	1	20
	44PY04BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*		***6,78***	1	20
	44PY04CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***11,87***	1	20
	44PY04GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		***6,99***	1	20
	44PY04GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***4,90***	1	20
	44PY04GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***12,70***	1	20
	44PY04GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	***8,38***	1	20
	44PY04GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW	***13,83***	1	20
	44PY04M	Marmo *Marble*		***4,90***	1	20
	44PY04NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*		***6,78***	1	20
	44PY04OT	Ottone lucido *Polished brass*		***21,92***	1	20
	44PY04PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		***6,99***	1	20
	44PY04RD	Radica opaca *Matt briarwood*		***21,39***	1	20
	44PY04SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***4,90***	1	20

Supporto da utilizzare
To be used with

44A04

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola rettangolare
*"44 **moulded**" front plates for rectangular box*

7 MODULI *7 MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY07ALS	Alluminio naturale - cornice cromata *Natural aluminium - chrome inner frame*		*16,37*	1	15
	44PY07AO	Argento opaco *Matt silver*		*13,62*	1	15
	44PY07AP	Arancione opalino - semitrasparente *Opaline orange - semi-transparent*		*9,71*	1	15
	44PY07B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		*7,32*	1	15
	44PY07BLC	Bianco Ral 9010 - cornice cromata *Ral 9010 white - chrome inner frame*		*9,16*	1	15
	44PY07CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		*13,62*	1	15
	44PY07GD	Giada opalino - semitrasparente *Opaline jade - semi-transparent*		*9,71*	1	15
	44PY07GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		*7,89*	1	15
	44PY07GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*15,98*	1	15
	44PY07GTK	Grigio Tekla *Tekla grey*	NEW	*10,46*	1	15
	44PY07GTKC	Grigio Tekla - cornice cromata *Tekla grey - chrome inner frame*	NEW	*16,25*	1	15
	44PY07M	Marmo *Marble*		*7,32*	1	15
	44PY07NAL	Nero assoluto - cornice cromata *Absolute black - chrome inner frame*		*9,16*	1	15
	44PY07OT	Ottone lucido *Polished brass*		*23,86*	1	15
	44PY07PS	Pesca opalino - semitrasparente *Opaline peach - semi-transparent*		*9,71*	1	15
	44PY07RD	Radica opaca *Matt briarwood*		*24,13*	1	15
	44PY07SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		*7,32*	1	15



Supporto da utilizzare
To be used with

44A07

Placche
Front Plates

NEW WIRING ACCESSORIES 44 SYSTEM

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola BL02P
*"44 **moulded**" front plates for BL02P box*

6(3+3) MODULI *6(3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY033AO	Argento opaco *Matt silver*		***13,84***	1	5
	44PY033B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***6,08***	1	5
	44PY033CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***13,84***	1	5
	44PY033GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***7,61***	1	5
	44PY033M	Marmo *Marble*		***7,61***	1	5
	44PY033SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***7,61***	1	5



Supporto da utilizzare
To be used with

44A33

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per scatola BL05P e BL05CG
*"44 **moulded**" front plates for BL05P and BL05CG box*

12(6+6) MODULI *12(6+6) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PY012AO	Argento opaco *Matt silver*		***28,52***	1	5
	44PY012B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***21,84***	1	5
	44PY012CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***28,52***	1	5
	44PY012GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***21,84***	1	5
	44PY012M	Marmo *Marble*		***21,84***	1	5
	44PY012SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***21,84***	1	5

Supporto da utilizzare
To be used with

44A12

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in **plastica** "Tecnopolimero 44" per pannelli/profilati
*"44 **moulded**" front plates for section bars*

1 MODULO *1 MODULE*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PF1B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***3,49***	1	50
	44PF1CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***8,06***	1	50
	44PF1GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***3,49***	1	50
	44PF1M	Marmo *Marble*		***3,49***	1	50
	44PF1SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***3,49***	1	50



Supporto da utilizzare
To be used with

44A01

2(1+1) MODULI *2(1+1) MODULES*	Cod. *Code*	Colore *Colour*	Info	€	❐	❐
	44PF2AO	Argento opaco *Matt silver*		***9,49***	1	30
	44PF2B	Bianco Ral 9010 *Ral 9010 white*		***5,66***	1	30
	44PF2CHO	Champagne opaco *Matt champagne*		***9,68***	1	30
	44PF2GSL	Grigio scuro lucido (colore Life Touch) *Polished dark grey (Life Touch colour)*		***5,66***	1	30
	44PF2M	Marmo *Marble*		***5,66***	1	30
	44PF2SA	Sabbia Ral 1013 *Ral 1013 sand*		***5,66***	1	30



Supporto da utilizzare
To be used with

44A01

+

44A01

Serie Civili
Sistema 44

System 44
Wiring Accessories

Supporti
Frames
pag. 252

Contenitori
Enclosures
pag. 257

44A02
44A02VT

44A02SG

44A002

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A02	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60 mm - con griffe laterali - componibile con interasse 71 mm *1-2 modules frame for round box Ø 60 mm - couplable with centre distance 71mm - with lateral clips*		*1,69*	50	50
44A02SG	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda - senza griffe e senza viti - componibile con interasse 71 mm - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm *1-2 modules frame for round box - without clips and without screws - couplable with centre distance 71mm - can be installed on boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm*		*1,25*	30	30
44A02VT	Supporto 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda - con viti agganciate in modo imperdibile al supporto - installabile su scatole con interasse 60 mm o 56x56 mm *1-2 modules frame for round or square box - with screws hooked to the frame - can be installed on boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm*		*1,69*	30	30
44A002	Supporto 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60 mm - con griffe - per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali *1-2 modules frame for round box Ø 60 mm - with clips - for rectangular front plates with 1 or 2 central modules*		*3,27*	10	10

Componibilità (in mm) *Modularity (mm)*





2 Supporti 44A02
2 44A02 frames



Sistema d'aggancio *Coupling System*



2 Supporti 44A02
2 44A02 frames



3 Supporti 44A02
3 44A02 frames

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A02VT



44A02
44A02SG
44A02VT



44A002

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Supporti per scatole rettangolari
Frames for rectangular boxes

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A03	Supporto 3 moduli per scatole 2503MG, 253CG e 253GB - con viti *3 modules frame for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		*1,15*	120	120
44A002VT	Supporto 1-2 moduli centrali per scatole 2503MG, 253CG, 253GB e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti - per placche rettangolari 1 o 2 moduli centrali *1-2 central modules frame for 2503MG, 253CG, 253GB boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws - for rectangular front plates 1 or 2 central modules*		*2,35*	10	10
44A/45B	Supporto 3 moduli per placche S45 - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG e 253GB - con viti *3 modules frame for S45 front plates - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		*2,65*	10	10
44A/45B2	Supporto 1-2 moduli per placche rettangolari S45 1 o 2 moduli centrali - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti *1-2 modules frame for S45 rectangular front plates with 1 or 2 central modules - colour RAL 9010 white - for 2503MG, 253CG, 253GB boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws*		*2,68*	10	10

44A03

44A002VT

44A/45B

44A/45B2

Supporto 44A/45B con placca "Spring" Sistema 45
Frame 44A/45B with "Spring" System 45 plate

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A002VT



44A03



44A/45B2



44A/45B

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A04	Supporto 4 moduli per scatola 2504 e 254CG - con viti *4 modules frame for 2504 and 254CG boxes - with screws*		***2,78***	15	**15**
44A07	Supporto 7 moduli per scatola 2506 e 256CG - con viti *7 modules frame for 2506 and 256CG boxes - with screws*		***4,26***	8	**8**

44A04

44A07

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A04



44A07

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Supporto per scatola BL02P
Frame for BL02P box

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A33	Supporto 6(3+3) moduli per scatola BL02P - setto amovibile - con viti *6(3+3) modules frame for BL02P box - removable separator - with screws*		*3,80*	8	8

44A33

Dime di Foratura (in mm) ***Cutout Template (mm)***



44A33

Supporto per scatola BL05P e BL05CG *Frame for BL05P and BL05CG box*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A12	Supporto 12(6+6) moduli per scatola BL05P e BL05CG - setto amovibile - con viti *12(6+6) modules frame for BL05P and BL05CG box - removable separator - with screws*		*7,91*	1	1

44A12

Dime di Foratura (in mm) ***Cutout Template (mm)***



44A12

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Supporti e Contenitori
Frames and Enclosures
Supporto per pannelli/profilati
Frame for section bars

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44A01	Supporto 1 modulo per pannelli/profilati componibile in verticale - con viti *1 module frame for section bars couplable in vertical - with screws*		*1,75*	10	10

44A01

Possibilità di accoppiamento
Coupling possibility

44A01

+

44A01

Dime di Foratura (in mm) *Cutout Template (mm)*



44A01

Accessori *Accessories*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442PP	Coperchio di protezione trasparente per imbiancatura - applicabile al supporto 44A03 *Transparent protection cover for painting - suitable for frame 44A03*		*0,55*	50	50
VL0922	Vite lunga 35 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto il filo intonaco *Long screw 35 mm to fix frames onto boxes installed below plaster level*		*0,25*	10	100
VL0923	Vite lunga 48 mm per fissaggio supporti su scatole incassate sotto il filo intonaco *Long screw 48 mm to fix frames onto boxes installed below plaster level*		*0,20*	100	100

442PP

VL0922

VL0923

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 per minicanali
RAL 9010 self-supporting enclosures IP40 for mini trunkings

44QC01

44QC02

44QC03

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44QC01	1 modulo S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti *1 module S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws*		***3,24***	24	**24**
44QC02	2 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti *2 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws*		***3,24***	24	**24**
44QC03	3 moduli S44 - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm - fissaggio base/coperchio con 2 viti *3 modules S44 - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm - fixing of base/cover with 2 screws*		***4,15***	20	**20**

Nota: l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio
Note: *devices coupling and removal from the rear part*

Esempio Installativo *Installation example*

Rimozione frutti *Devices removal*



Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44QC01



44QC02

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44QC03

Vista posteriore *Rear View*



44QC01 - 44QC02

Esploso Installativo *Installation diagram*



Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44SC03



44SC04

Vista posteriore *Rear view*



44SC03



44SC04

Scatola portafrutto IP40 per placche "Vera 44"
IP40 boxes RAL9010 for "Vera 44" front plates

Supporti per guida DIN EN 50022
Supports for DIN EN 50022 rail

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44S33

Rimozione frutti *Devices removal*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 per minicanali
IP40 Universal boxes RAL 9010 for mini trunkings

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44SC03	3 moduli - da utilizzare con supporti standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *3 modules - to be used with standard 3 module frames (centre distance 83,5 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm*		*5,95*	1	20
44SC04	4 moduli - da utilizzare con supporti standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *4 modules - to be used with standard 4 module frames (centre distance 108 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm*		*7,42*	1	15

44SC03

44SC04

Nota: adatte anche per placche Sistema 45
Note: *suitable also for System 45 front plates*

Accessorio per contenitori e scatole per minicanali *Accessory for enclosures and boxes for mini trunkings*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45MM03	Morsetto di terra *Earth terminal*		*0,74*	500	500

45MM03

Scatola portafrutto IP40 per placche "Vera 44" *IP40 boxes RAL 9010 for "Vera 44" front plates*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44S33	Scatola d'arredo 3+3 moduli con **profondità ridotta** - da utilizzare con supporto 44A33 - completare con placche "Vera 44" cod. 44PV33..., 44PA33..., 44PL33... - colore RAL9010 *Wall mounted 3+3 modules with reduced depth - to be used with 44A33 - to be completed with "Vera 44" plates 44PV33..., 44PA33..., 44PL33... - colour RAL9010*		*12,41*	1	1

44S33

Supporti per guida DIN EN 50022 *Supports for DIN EN 50022 rail*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53/44	Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - 1,5 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035*		*2,89*	20	20
53/44/2	Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *3 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - 3 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035*		*4,70*	8	8

53/44

53/44/2

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44Q01



44Q02



44Q03



44Q04



44Q06



44Q08



44Q12



44Q12V

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Contenitori da parete autoportanti IP40 RAL 7035 per tubo
IP40 wall mounted enclosures RAL 7035 for duct- self-supporting

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44Q01	1 modulo S44 *1 module S44*		*2,32*	24	24
44Q02	2 moduli S44 *2 modules S44*		*2,32*	24	24
44Q03	3 moduli S44 *3 modules S44*		*3,41*	20	20
44Q04	4 moduli S44 *4 modules S44*		*4,45*	20	20
44Q06	6 moduli S44 *6 modules S44*		*6,75*	1	10
44Q08	8 (4+4) moduli S44 - installazione orizzontale *8 (4+4) modules S44 - horizontal installation*		*7,86*	1	6
44Q12	12 (4+4+4) moduli S44 - installazione orizzontale *12 (4+4+4) modules S44 - horizontal installation*		*11,25*	1	18
44Q12V	12 (6+6) moduli S44 - installazione verticale *12 (6+6) modules S44 - vertical installation*		*10,91*	1	6
44Q12VB	12 (6+6) moduli S44 - installazione verticale - colore Bianco RAL 9010 *12 (6+6) modules S44 - vertical installation - colour white RAL 9010*	NEW	*10,91*	1	6

44Q01

44Q02

44Q03

44Q04

44Q12V

44Q12VB

44Q06

44Q12

44Q08

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Adatte ad accogliere tutti i frutti delle nuove serie civili del S44 (Domus Touch, Life Touch e Allumia Touch)
Suitable for all S44 modules (Domus Touch, Life Touch and Allumia Touch)

Punti di ancoraggio dello sportello al coperchio rinforzati grazie all'introduzione di un perno metallico
Fixing points between lid and frame strengthened by metallic hinge

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPENBLOCK
Locking system of the door open

Membrana con "lenti" per identificazione apparecchio di comando illuminati
Membrane with lenses for identification of illuminated devices

Nervature per bloccaggio sportello in posizione di aperto
Possibility to block the lid in open position

Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°

✓Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
✓Sede per vite di bloccaggio antiapertura
✓*Wide opening for fingers to ease opening*
✓*Seat for anti-opening block screw*

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44SP02



44SP03



44SP04

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche autoportanti stagne (IP55) - sportello con membrana cedibile
IP55 splash-proof front plates with soft membrane cover - self-supporting

44SP02B

44SP02GSL

44SP03B

44SP03GSL

44SP04B

44SP04GSL

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44SP02B	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore bianco RAL9010 *2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - RAL 9010 white colour*		*8,22*	1	40
44SP02GSL	Placca 2 moduli S44 - fissaggio con griffe laterali su scatola tonda Ø 60 mm - colore grigio scuro lucido *2 modules front plate S44 - to be fixed by lateral clips on round box Ø 60mm - polished dark grey*		*12,03*	1	40
44SP03B	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore bianco RAL9010 *3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - RAL 9010 white colour*		*8,44*	1	6
44SP03GSL	Placca 3 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 3 moduli - colore grigio scuro lucido *3 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 3 modules rectangular box - polished dark grey*		*14,06*	1	6
44SP04B	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore bianco RAL9010 *4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - RAL 9010 white colour*		*11,97*	1	1
44SP04GSL	Placca 4 moduli S44 - fissaggio con viti su scatola rettangolare standard 4 moduli - colore grigio scuro lucido *4 modules front plate S44 - to be fixed by screws on standard 4 modules rectangular box - polished dark grey*		*15,31*	1	1

Note:
- ✓ grado di protezione IP55 garantito in installazioni su pareti impermeabili e piastrelle con irregolarità e scanalature fino a 2 mm di profondità
- ✓ grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Notes:
- ✓ *IP55 protection degree guaranteed on waterproof walls and tiles with irregularities and grooving up to 2 mm depth*
- ✓ *IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions*

Contenitori autoportanti stagni (IP55) RAL 7035 per tubo- sportello con membrana cedibile
IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPEN**BLOCK**
Locking system of the door open

✓Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
✓Sede per vite di bloccaggio antiapertura
✓*Wide opening for fingers to ease opening*
✓*Seat for anti-opening block screw*



Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°

Passacavo/passatubo universale inserito nella parete superiore della base
Universal conduit/cable entry on the upper side of the base

Interassi per fori fissaggio a parete
Centre distance for wall mounting

Sede morsetto di terra cod. 45MM03
Seat for earth terminal code 45MM03

Invito per facilitazione sfinestratura a mezzo fresa
Lightening to ease cutting

Dimensioni d'ingombro (in mm) *Dimensions (mm)*



44ST01
44ST02



44ST03



44ST04



44ST08R

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Contenitori autoportanti stagni (IP55) RAL 7035 per tubo- sportello con membrana cedibile
IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover for duct- self-supporting

44ST01

44ST02

44ST03

44ST04

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44ST01	1 modulo S44 *1 module S44*		*4,78*	24	24
44ST02	2 moduli S44 *2 modules S44*		*4,78*	24	24
44ST03	3 moduli S44 *3 modules S44*		*6,89*	20	20
44ST04	4 moduli S44 *4 modules S44*		*11,67*	20	20
44ST08OR	8 (4+4) moduli S44 *8 (4+4) modules S44*		*20,59*	1	6
45ST99	Scatola di derivazione da parete *Wall mounted junction box*		*5,07*	1	20
45ST99C	Coperchio stagno IP55 per derivazioni - applicabile alla base dei contenitori IP40 cod. 44Q04, 44Q08, 44Q12 o IP55 cod. 44ST04, 44ST08OR *IP55 junction box lid - to be fixed on IP40 enclosures codes 44Q04, 44Q08, 44Q12 or IP55 codes 44ST04, 44ST08OR*		*4,06*	1	10

Nota: grado di protezione IP55 garantito con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: *IP55 protection degree guaranteed by control devices or other modular devices which allow the lid closure in ordinary performing conditions*

44ST08OR

45ST99C

45ST99

Accessori per contenitori IP40 e IP55 *Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures*

44PC00

45PC00

45RD02

45MM03

45PRC01

45PRT20

45RD03

45TPST

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PC00	Passacavo/passatubo universale - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Universal conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*0,14*	10	10
45RD02	Raccordo di giunzione - da applicare a sfondabili Ø 24 mm *Box coupler - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*0,37*	10	10
45PC00	Passacavo/passatubo universale filettato - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Universal threaded conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*0,28*	10	10
45MM03	Morsetto di terra *Earth terminal*		*0,74*	500	500
45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,55*	10	10
45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,89*	5	5
45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,48*	10	10
45TPST	Tappo coprivite in materiale isolante Ø 13 mm - idoneo a garantire il grado di protezione IP55 sui contenitori alla cui base è prevista la sede per l'alloggiamento della vite per fissaggio a parete *Screw cover made of insulating material Ø 13 mm suitable to guarantee the IP55 protection degree on the enclosures with seat for the screw to be fixed on the wall*	a commessa *upon request*	*0,43*	50	50

Nota: 45TPST ordinativo minimo 50 pz.

Note: *45TPST minimun quantity 50 pcs*

Serie Civili
Sistema 45

System 45
Wiring Accessories

Realizzazione 2011
Hotel VILLA FLORI Como
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Serie civile NOIR AX
NOIR AX Wiring accessories
Prima serie italiana conforme alla normativa europea EN60669 AX, è stata progettata per sostenere un carico con corrente fino a 20A, anche con carichi induttivi.

The very first Italian series complying with EN60669 AX European standard, it has been conceived to withstand a load with currents up to 20A, even with inductive loads

pag. **268**

Serie civile BANQUISE
BANQUISE Wiring accessories
Serie realizzata nel colore "bianco ghiaccio" si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, in abbinamento alla prima placca illuminabile.

"Polar white" series that perfectly fits with all rooms, combined with the first lightable front plate.

pag. **280**

Serie civile BLANC
BLANC Wiring accessories
Serie classica dall'eleganza esclusiva che, con la completezza della propria gamma, meglio si adatta ad ogni tipo di esigenza.

A classical and elegant exclusive series with a complete range that makes it suitable for any kind of requirements.

pag. **294**

Serie civile RAL
RAL Wiring accessories
Caraterizzata dal colore neutro RAL7035, è la serie ideale per installazioni in contenitori di superficie per impiego civile o industriale.

Characterized by a "neutral" colour RAL7035, it is suitable for installation in "surface" enclosures for domestic and industrial applications.

pag. **306**

Serie civili Placche
Front plates Wiring accessories
Raffinati design per ogni ambiente della casa

An elegant design for each room of your house

pag. **316**

Supporti e contenitori
Frames and enclosures
Accessori di completamento

Complementary accessories

pag. **352**

	Descrizione Description	Info	€	❐	❐
45301ST	**45301ST** Corpo interruttore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli *16AX one way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***4,71***	10	**100**
	45301 Interruttore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch* ***- with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***6,00***	10	**100**
45301 45301G	**45301G** Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch with neon (optional)* ***- with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***7,37***	10	**100**
	45310 Interruttore bipolare 2P 16AX *16AX 1 way double pole switch*	②	***11,58***	10	**100**
45310 45310L	**45310L** Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso *16AX 1 way double pole switch with neon*	②	***13,77***	1	**10**

Deviatori 250V *2 way switches 250V*

	Descrizione Description	Info	€	❐	❐
45302ST	**45302ST** Corpo deviatore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli *16AX 2 way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***5,68***	10	**100**
	45302 Deviatore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch* - ***with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***7,31***	10	**100**
45302 45302-20 45302R 45302G	**45302-20** Deviatore 1P 20AX *20AX 2 way single pole switch*	②	***7,46***	10	**100**
	45302G Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch with neon (optional)* - ***with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***8,51***	10	**100**
	45302R Deviatore 1P 16A - mezzo modulo *16A 2 way single pole switch - Half module*	Δ	***9,27***	4	**24**

Indicazioni per l'utilizzo di cacciaviti appropriati:
- tutti i prodotti elettromeccanici (interruttori, prese, armature) sono dotati di viti con testa a croce che possono essere fissate con avvitatori automatici e manuali intaglio a croce PHILIPS dimensione 2 e cacciavite a lama con larghezza max 5 mm e spessore max 0,8 mm.
- il momento torcente massimo non deve superare 1,8 Nm.
Information on use of suitable screwdrivers:
- All electromechanical products (switches, sockets, and supports) are equipped with cross head screws which can be fixed with automatic and hand screwdrivers cross PHILIPS size 2 and flat-blade screwdrivers with max width 5 mm and max thickness 0.8 mm.
- The maximum force couple must not exceed 1.8 Nm.

Tasti intercambiabili per interruttori e deviatori
Interchangeable rockers for 1 way switches and 2 way switches

453TG 453TG/2

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
453TG Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - 1 module*		*2,82*	30	30
453TG/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - 2 modules*		*3,28*	12	12

Invertitori 250V *Intermediate switches 250V*

45304
45304-20

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45304 Invertitore 16AX *16AX intermediate switch*	②	*13,52*	10	100
45304-20 Invertitore 20AX *20AX intermediate switch*	②	*13,52*	10	100

Pulsanti 250V *Push buttons 250V*

45305ST 45305
45325

45305G 45305K 45317

45356 45355

45388 45388S

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45305ST Corpo pulsante 1P 10A NA da completare con tasti 1 o 2 moduli *10A 1P NO push button mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	*4,84*	10	100
45305 Pulsante 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A single pole push button - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	*6,54*	10	100
45305G Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A NO single pole push button with neon (optional)* ***with interchangeable cover and soft mechanism***	②	*7,63*	10	100
45305K Pulsante 1P 10A NA - simbolo chiave *10A NO single pole push button - key symbol*	②	*6,52*	10	100
45317 Pulsante a tirante NA 1P 10A - ***con meccanismo soft*** *10A NO single pole cord switch pull to make - **with soft mechanism***	②	*13,76*	1	10
45325 Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A single pole push button + break retractive - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	*10,22*	10	10
45355 Doppio pulsante 1P 16A NA *Twin NO 16A single pole push button*		*14,90*	1	10
45356 Doppio pulsante 1P 16A NA con frecce direzionali *Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols*		*15,62*	1	10
45388 Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada a siluro 6x28mm 24V 3W max) - 2 moduli *16A single pole push button with neon (optional, use 6x28mm 24V 3W torpedo lamps max) and name tag label - 2 modules*		*17,50*	1	6
45388S Pulsante con targhetta 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda - 2 moduli *10A single pole push button with neon and name tag label - round box - 2 modules*	•	*15,94*	1	6

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

453TGP

453TGP/2

453TKP

453TLP

453TSP

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
453TGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - 1 module*		*2,82*	30	30
453TGP/2 Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with lightable lens - 2 modules*		*3,28*	12	12
453TLP Tasto intercambiabile con simbolo lampada illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lamp symbol - 1 module*		*2,82*	30	30
453TKP Tasto intercambiabile con simbolo chiave illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable key symbol - 1 module*		*2,82*	30	30
453TSP Tasto intercambiabile con simbolo suoneria illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable bell symbol - 1 module*		*2,82*	30	30

Commutatori 250V *Rolling blind switches 250V*

45351
45352

45353
45354

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45351 Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)*		*15,54*	1	10
45352 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind double pole switch with arrows (non retractive)*		*21,84*	1	10
45353 Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind single pole push button with arrows (retractive)*		*15,86*	1	10
45354 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind double pole push button with arrows (retractive)*		*22,10*	1	10

Copriforo *Blank insert*

45313

45313R

45313-3

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45313 Tappo copriforo 1 modulo *1 module blank insert*		*1,18*	10	300
45313-3 Tappo copriforo 3 moduli *3 modules blank insert*		*3,27*	10	10
45313R Tappo copriforo mezzo modulo *Half module blank insert*	Δ	*2,37*	8	48

Rivelatori di presenza
Occupancy sensors

45368

45368-500

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45368 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V 25÷200W - ritardo spegnimento da 20s a 5min - sensibilità regolabile - lente fissa con portata 9m e apertura 160° *LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V 25÷200W - Adjustable off delay from 20s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - fix lens 9m range and 160° opening*		***121,11***	1	1
45368-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W- ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° *LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W - Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contact 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening*	•	***125,73***	1	1

Prese di corrente standard italiano *Italian standard socket outlets*

45306TS

45306/15TS

45315TS

45390TS

45390/15TS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45306TS Presa P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati *P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered*		***5,55***	10	100
45306/15TS Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati *Combined P17/11 socket outlet 2x10/16A + E - 250V - shuttered*		***7,22***	10	100
45315TS Presa P17 2x16A+T - 250V - alveoli schermati *P17 socket outlet 2x16A + E - 250V - shuttered*		***6,61***	10	100
45390TS Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered- 2 modules*		***11,77***	5	50
45390/15TS Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 mod.*		***12,64***	5	50

Prese di corrente standard esteri *Various standards socket outlets*

45333S

45397TS

45392S

45392TS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45333S Presa Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati *Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered*	② Δ	***9,45***	10	100
45392S Presa standard francese 2P 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *French standard socket outlet 2P 16A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	***10,51***	5	50
45392TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	***10,55***	5	50
45397TS Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	***11,96***	5	50

Nota: 45333S, 45392S utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45333S, 45392S can be used in non - EU countries only*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Prese TV
TV coaxial outlets

45391
45394
45395

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45391 Presa TV diretta *Direct TV socket outlet*	Δ	*13,21*	1	10
45394 Presa TV resistiva passante *Through line TV socket*	Δ	*14,68*	1	10
45395 Presa TV resistiva terminale *End of line TV socket*	Δ	*15,42*	1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *can be used in non - EU countries only*

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm *TV/SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm*

45396MN
45396MN-DB6

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45396MN Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente *Direct socket outlet male connector - It allows the current passage*		*19,08*	1	10
45396MN-DB6 Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio *Through line 6dB socket - male connector*		*25,92*	1	10

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories*



45396F

45396IF

45396IM

CAP

TVDER-DB6
TVDER-DB10
TVDER-DB14

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45396F Presa coassiale diretta TV/SAT con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz female F-type connector coaxial direct* TV/SAT *outlet. Incoming and outgoing connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection*		*11,19*	1	10
45396IF Presa coassiale diretta TV/SAT con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC female coaxial direct TV/SAT socket. Incoming connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection*		*12,87*	1	10
45396IM Presa coassiale diretta TV/SAT con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F- fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC male coaxial direct TV/SAT socket. Incoming connection with male F-type connector. Supplied with moulded connector for coaxial cable connection*		*13,20*	1	10
CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45396F, 45396IM, 45396IF *Moulded connector for coaxial cables to be used with 45396F, 45396IM and 45396IF sockets*		*0,48*	50	50
TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45396IM, 45396IF, 45396F - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuation 7dB*		*8,64*	1	6
TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45396IM, 45396IF, 45396F - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuation 10dB*		*8,64*	1	6
TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45396IM, 45396IF, 45396F - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45396IM, 45396IF, 45396F. Attenuation 14dB*		*8,64*	1	6

Prese TV passanti
Through line sockets



Nota: TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 45396IM, 45396IF, 45396F da dirette a passanti
Note: *TVDER-DB... they allow change the sockets 45396IM, 45396IF, 45396F from direct to through line*

Prese TV/SAT speciali (2 e 3 porte utente)
Special TV/SAT sockets (2 and 3 user outlets)

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45396TRN3	**45396TRN3** Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 3 porte utente con connettore TV maschio, SAT e radio femmina - permette il passaggio di corrente - 2 moduli *4-2400Mhz direct TV-FM-SAT triplex outlet with TV male connector and FM and SAT female connectors - 2 modules*	•	***58,37***	1	6

Nota: accessori per impianti televisivi vedere a pag. 312
Note: *accessories for TV installations see page 312*

Connettori di Segnale *Connectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CBNCF CHDMI	**CBNCF** Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 45329SC*		***7,43***	2	2
	CHDMI Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 45329SC*		***17,77***	2	2
CRCAF CRCAF/GI CRCAF/RS	**CRCAF** Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 45329SC*		***6,54***	5	5
	CRCAF/GI Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
	CRCAF/RS Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
CRJ11T	**CRJ11T** Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with quick wiring - installable on adapter code 45329SC*		***7,43***	5	5
CRJ45C5E	**CRJ45C5E** Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - not shuttered - insulation piercing terminals - supplied with accessory for quick wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adapter code 45329SC*		***8,83***	2	2

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CTVF	**CTVF** Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45329SC*		*4,90*	5	5
CTVIF	**CTVIF** Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45329SC*		*4,90*	5	5
CTVIM	**CTVIM** Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45329SC*		*4,90*	5	5
CUSB	**CUSB** Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 45329SC *AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 45329SC*		*7,95*	5	5

Connettori di Segnale Ave *Ave Connectors*



Tutti i connettori si installano su un unico adattatore cod. 45329SC
All the connectors can be installed on a single adaptor - code 45329SC



Aggancio connettore ad adattatore
Connector clipping to the adapter

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Prese telefoniche/dati
Telephone and data outlets

45324
45326

45328CR
45328C5

45329C5E
45329C5ES
45329C6

453TCSBT

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45324	Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite *RJ11 Telephone socket outlet 4 pins - screw terminals*		*15,59*	4	24
45326	Presa telefonica RJ12 6 pin - morsetti a vite - fumé *RJ12 Telephone socket outlet 6 pins - screw terminals - smoked*		*18,40*	1	10
45328CR	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé *AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8+1 pins shielded connector for T568B wiring screwless terminals - smoked*		*35,58*	1	6
45328C5	Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé *AMP RJ45 CAT5 Enanched 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - smoked*		*18,21*	1	10
45329C5E	Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé *3M RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - smoked*		*18,09*	1	10
45329C6	Presa di connettore 3M RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B - fumé *3M RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals - smoked*		*30,74*	1	10
453TCSBT	Presa telefonica "BT secondary" - British standard *BT secondary telephone socket - British standard*	Δ	*9,37*	10	10

Adattatori prese dati con aggancio keystone *Data outlets adaptors with keystone clipping*

45329SC

45330SC
45331SC

45332SC

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45329SC	Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors*		*5,50*	10	10
45330SC	Adattatore per connettori RJ45 AMP, AT&T, QUBIX, CLIPSAL - fumé *Adaptor for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets - smoked colour*		*4,65*	10	10
45331SC	Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé *Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour*		*4,93*	10	10
45332SC	Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé *Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour*		*4,95*	10	10

Supporti per prese EDP vari standard
Supports for data outlets various standards

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45338	**45338** Supporto con diverse prefratture posteriori per connettori BNC/TNC/TWINAX e per prese TV ruotate di 90° - 2 moduli *Support for BNC/TMC/TWINAX connectors and right angled TV outlets - 2 modules*		***4,47***	1	10

Interruttori automatici magnetotermici differenziali *RCBOs*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45362NX6 45362NX16	**45362NX6** Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli **Si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 6A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 modules* ***To be used with 45360 and 45364 frames***		***125,19***	1	6
	45362NX16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli **Si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 16A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 modules* ***To be used with 45360 and 45364 frames***		***146,44***	1	6

Lampada estraibile portatile *Portable removable light*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45786 45786B	**45786** LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile - con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: LED bianco ad alta efficienza - 230V - 2 moduli *LUCE SICURA, removable anti-black out light with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 mod.*		***94,98***	1	6
	45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 45786 *Replacement battery for 45786 (4x1,2)V - 80mAh*		***10,95***	1	1

Segnalazioni acustiche *Acoustic signals*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45328 45329 45330 45331	**45328** Suoneria squillante 12Vca 8VA *Ringing bell 12Vac 8VA*		***24,13***	1	10
	45329 Suoneria squillante 230Vca *Ringing bell 230Vac*		***27,62***	1	10
	45330 Ronzatore 12Vca 8VA *Buzzer 12Vac 8VA*		***18,24***	1	10
	45331 Ronzatore 230Vca *Buzzer 230Vac*		***23,85***	1	10
45381	**45381** Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione *Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 -12 s - 12/24Vcc/ac power supply - sound intensity frontal regulation - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED*		***46,15***	1	10

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Variatori
Dimmers

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45318	**45318** Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W The EMC filter is not included*	Δ	***39,59***	2	**2**
45348 45348D	**45348** Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W Noiseless technology*		***37,50***	1	**1**
	45348D Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch Noiseless technology*		***43,29***	1	**6**
45348L	**45348L** Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W Noiseless technology*		***57,73***	1	**1**
45348AA	**45348AA** Variatore per agitatori d'aria (3 velocità + spegnimento) con comando a pulsante 55÷80VA 230V 50-60Hz - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Push button dimmer for ceiling fan (3 speeds+switch off) 55÷80VA 230V - 50-60Hz. Noiseless technology.*		***63,27***	1	**1**

Nota: 45318 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45318 can be used in non - EU countries only*

Comfort *Comfort*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45346	**45346** Regolatore di luminosità per ballast Philips o similari - contatto 4A/250Vca - regolazione 1÷10Vcc *Dimmer for Philips ballast - 4A/250Vca contact 1÷10 Vdc adjustment*		***85,54***	1	**6**

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45387C	**45387C** Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO buttons connected in parallel - 1 module Intercom system relay 12Vac/dc*	***102,02***	1	**1**
KITCHIAMATA1	**KITCHIAMATA1** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; - n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA; - n° 1 45376 portalampada sporgente; - n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; - n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; - n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante; - n° 3 45B63 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit base for emergency call system* *The packet contains: - n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;* *- n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;* *- n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;* *- n. 1 45376 prominent lamp holder;* *- n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;* *- n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;* *- n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;* *- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes*	***207,72***	1	**1**

Schema di Collegamento 45387C ***Connection Diagram 45387C***



Nota: ✓ **per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati**
✓ **se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione**
Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Trasformatori *Transformers*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45382G	**45382G** Trasformatore 230/12V 2VA *Transformer 230/12V 2VA*	***43,48***	1	**6**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Gestione della temperatura
Temperature control

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45385SW	**45385SW** Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli *Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection - changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules*		***71,84***	1	1
453CRT	**453CRT** Cronotermostato elettronico 230V - range da 6°C a 38°C - commutazione estate/inverno - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli *Electronic Chronothermostat 230V - range 6°C 38°C - winter/summer selection - daily/weekly programming - changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 modules*		***214,79***	1	1

Richiesta di udienza *Access request system*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45RC12GN	**45RC12GN** Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc - colore fumé *External access request panel with acoustic signal and ENTER-WAIT-ENGANGED display - 12Vac/dc - smoked colour*	•	***121,03***	1	1
45RC13GN	**45RC13GN** Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno - led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc *Internal access request panel with 3 push button for ENTER-WAIT-ENGAGED - 12Vac/dc*		***133,32***	1	1

Antifurto *Anti-burglar system*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
AF45339	**AF45339** Chiave elettronica codificabile *Electronic key*		***31,86***	1	1
	AF45342 Lettore di chiave elettronica AF45339 per inserimento impianto d'allarme *Reader for AF45339 electronic key*			1	10
AF45342 AF45341 AF45362	**AF45362** Rivelatore IR-P da incasso - alimentazione 12Vcc - assorbimento 7 mA - portata 10m - memoria d'allarme - contaimpulsi *IR detector - 12Vdc – 7mA current consumption – 10 meters coverage – impulse counter*		***90,43***	1	1
	AF45341 Lettore per chiave elettronica AF45339. Permette, in abbinamento al decodificatore 45378DF, di comandare un'elettroserratura o di attivare una centrale antifurto con ingresso ON/OFF standard *Reader for AF45339 electronic key. It can be combined with the 45378DF decoder to control an electric lock or to activate an anti-burglar control unit with standard ON/OFF input*		***32,61***	1	10

Nota: per ulteriori informazioni sui sistemi antifurto AVE fare riferimento alla sezione "Divisione Sicurezza" a pag. 448
Nota: *for information about AVE burglar alarm see "Safety-security Division" page 448*

Sistemi di rivelazione *Detection systems*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
453RA	**453RA** Rivelatore di fughe d'acqua *Water leak detector*		***116,96***	1	1
AR105	**AR105** Sensore acqua a filo pavimento *Floor level water sensor device*		***40,67***	1	1

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 311
Note: Common accessories for all series page 311

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Serie Banquise (RAL 9016)

Banquise Series (RAL 9016)

Interruttori 250V
1 way switches 250V

Dimensioni del modulo *Module dimensions*



45301ST

45B01

45B01G

45B01R

45B10
45B10-20

45B10L

45B73

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45301ST	Corpo interruttore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli *16AX one way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***4,71***	10	**100**
45B01	Interruttore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***2,73***	10	**100**
45B01G	Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e mecc. soft** *16AX 1 way single pole switch with neon (optional) - **with interchangeable cover and soft mech.***	②	***5,51***	10	**100**
45B01R	Interruttore 1P 16A - mezzo modulo *16A 1 way single pole switch - half module*	Δ	***5,98***	4	**24**
45B10	Interruttore bipolare 2P 16AX *16AX 1 way double pole switch*	②	***9,60***	10	**100**
45B10-20	Interruttore bipolare 2P 20AX *20AX 1 way double pole switch*	②	***9,83***	10	**100**
45B10L	Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso *16AX 1 way double pole switch with neon*	a commessa *upon request* ②	***12,73***	1	**10**
45B73	Interruttore bipolare 2P 16A con chiave - la chiave esce in entrambe le posizioni *16A 1 way double pole key switch - the key exists in both positions*		***36,36***	1	**10**

Note: ✓a richiesta gli interruttori a chiave 45B73 possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: ✓*45B73 key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request*
✓*lightable articles are supplied without lamp*

Deviatori 250V *2 way switches 250V*

45302ST

45B02
45B02-20

45B02G

45B02R

45B72

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45302ST	Corpo deviatore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli *16AX two way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***5,68***	10	**100**
45B02	Deviatore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***3,59***	10	**100**
45B02-20	Deviatore 1P 20AX *20AX 2 way single pole switch*	②	***5,94***	10	**100**
45B02G	Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch with neon (optional) - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***6,59***	10	**100**
45B02R	Deviatore 1P 16A - mezzo modulo *16A 2 way single pole switch - half module*	Δ	***7,04***	4	**24**
45B72	Deviatore 1P 16A con chiave *16A 2 way double pole key switch*		***36,20***	1	**10**

Invertitori 250V *Intermediate switches 250V*

45B04

	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B04		Invertitore 16AX *16AX intermediate switch*	②	***11,49***	10	**100**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Tasti intercambiabili per interruttori e deviatori
Interchangeable rockers for 1 way switches and 2 way switches

45BTG

45BT/2

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45BTG Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - 1 module*		***1,89***	25	**25**
45BT/2 Tasto intercambiabile neutro - 2 moduli *Neutral interchangeable rocker - 2 modules*		***1,95***	10	**10**

Pulsanti 250V *Push buttons 250V*

45305ST

45B05
45B25

45B05G

45B05K-10

45B05R

45B17

45B50

45B55

45B56

45B71

45B88

45B88S

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45305ST Corpo pulsante 1P 10A NA da completare con tasti 1 o 2 moduli *10A 1P NO push button mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***4,84***	10	**100**
45B05 Pulsante 1P 10A NA **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A single pole push button - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***3,66***	10	**100**
45B05G Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A NO single pole push button with neon (optional) - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***6,04***	10	**100**
45B05K-10 Pulsante 1P 10A NA - simbolo chiave *10A NO single pole push button - key symbol*	②	***3,51***	10	**100**
45B05R Pulsante 1P 16A NA - mezzo modulo *16A NO single pole push button - Half module*	Δ	***5,68***	4	**24**
45B17 Pulsante a tirante NA 1P 10A **- con meccanismo soft** *10A NO single pole cord switch pull to make - **with soft mechanism***	②	***11,19***	1	**10**
45B25 Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA **- con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A single pole push button + break retractive - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***6,62***	10	**10**
45B50 Pulsante 1P 16A NA con piastrina neutra *16A NO single pole push button with blank cover*		***11,34***	1	**10**
45B55 Doppio pulsante 1P 16A NA *Twin NO 16A single pole push button*		***11,20***	1	**10**
45B56 Doppio pulsante 1P 16A NA con frecce direzionali *Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols*		***11,48***	1	**10**
45B71 Pulsante 1P 16A NA con chiave - la chiave esce solo in posizione di aperto *NO 16A single pole with key push button - the key exists only in open position*		***35,42***	1	**10**
45B88 Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada a siluro 6x28mm 24V 3W max) - 2 moduli *16A single pole push button with neon (optional, use 6x28mm 24V 3W torpedo lamps max) and name tag label - 2 modules*		***14,73***	1	**6**
45B88S Pulsante con targhetta 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda - 2 moduli *10A single pole push button with neon and name tag label - round box - 2 modules*	•	***13,61***	1	**6**

Nota: 45B50 piastrina neutra sostituibile con piastrina trasparente cod. 45300-TR

Note: *blank cover 45B50 can be replaced with transparent insert lens code 45300-TR*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Tasti intercambiabili per pulsanti
Interchangeable rockers for push buttons

45BTGP

45BTP/2

45BTLP

45BTSP

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45BTGP Tasto intercambiabile con gemma illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lens - 1 module*		***1,89***	25	**25**
45BTP/2 Tasto intercambiabile neutro - 2 moduli *Neutral interchangeable rocker - 2 modules*		***1,95***	10	**10**
45BTLP Tasto intercambiabile con con simbolo lampada illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lamp symbol - 1 module*		***1,85***	25	**25**
45BTSP Tasto intercambiabile con con simbolo suoneria illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable bell symbol - 1 module*		***1,85***	25	**25**

Commutatori 250V *Rolling blind switches 250V*

45B51
45B52

45B53
45B54

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B51 Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)*		***13,57***	1	**10**
45B52 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind double pole switch with arrows (non retractive)*		***16,49***	1	**10**
45B53 Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind single pole push button with arrows (retractive)*		***13,42***	1	**10**
45B54 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind double pole push button with arrows (retractive)*		***16,16***	1	**10**

Copriforo *Blank insert*

45B08

45B13

45B13R

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B08 Uscita *Cord outlet*		***2,13***	10	**300**
45B13 Tappo copriforo 1 modulo *Blank insert 1 module*		***0,82***	10	**300**
45B13R Tappo copriforo mezzo modulo *Blank insert half module*	Δ	***2,24***	8	**48**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Rivelatori di presenza
Occupancy sensors

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B68 **45B68-500**	**45B68** LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V 25÷200W - ritardo spegnimento da 20s a 5min - sensibilità regolabile - lente fissa con portata 9m e apertura 160° *LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V 25÷200W - Adjustable off delay from 20s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - fix lens 9m range and 160° opening*		***109,09***	1	1
	45B68-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W - ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° *LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contacts 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening*	•	***128,44***	1	1

Prese di corrente standard italiano *Italian standard socket outlets*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B06TS	**45B06TS** Presa P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati *P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered*	②	***4,27***	10	100
45B06/15TS	**45B06/15TS** Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati *Combined socket outlet P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered*	②	***4,81***	10	100
45B15TS	**45B15TS** Presa P17 2x16A+T - 250V - alveoli schermati *P17 socket outlet 2x16A + E - 250V - shuttered*	②	***5,37***	10	100
45B90TS	**45B90TS** Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered- 2 modules*	•	***8,05***	5	50
45B90/15TS	**45B90/15TS** Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - 2 modules*	•	***9,51***	5	50

Prese di corrente per usi speciali *Socket outlets for special uses*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B93	**45B93** Presa mini reversibile 2P 10A 48V *10A 48V Double pole mini reversible socket*		***7,28***	1	10

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Serie Banquise (RAL 9016)
Banquise Series (RAL 9016)

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

45B33
45B33S

45B33TD

45B90S

45B92TS

45B97TS

45B97TS5

45BCH13TS

45BCH12TS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B33 Presa Euroamericana 2P 16A 250V *Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V*	② Δ	*5,28*	10	100
45B33S Presa Euroamericana 2P 16A 250V - alveoli schermati *Euroamerican socket outlet 2P 16A 250V - shuttered*	② Δ	*7,58*	10	100
45B33TD Presa Euroamericana 2P+T 16A 127/250V - contatto di terra laterale e centrale *Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 127/250V - central and side earthing*	② Δ	*6,71*	10	100
45B90S Presa standard tedesco 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - profondita ridotta - ingresso cavi dal lato - 2 moduli *German standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - reduced depth - side cables entry - 2 modules*	• Δ	*8,45*	5	50
45B92TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *French standard socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	*8,00*	5	50
45B97TS Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	*11,72*	5	50
45B97TS5 Presa standard BS546 2P+T 5A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *BS546 2P+E 5A 250V shuttered socket outlet – 2 modules*		*8,15*	5	50
45BCH12TS Presa standard svizzero tipo 12 2P+T 10A 250V~ - alveoli schermati *Swiss standard type-12 socket outlet. 2P + E - 10A/250V~ - shuttered*		*9,04*	10	100
45BCH13TS Presa standard svizzero tipo 13 con pozzetto 2P+T 10A 250V~ - alveoli non schermati *Swiss standard type-13 socket outlet. 2P + E - 10A/250V~ - unshuttered*	Δ	*8,27*	10	100

Nota: 45B33, 45B33S, 45B33TD, 45BCH12TS, 45BCH13TS utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *45B33, 45B33S, 45B33TD, 45BCH12TS, 45BCH13TS can be used in non - EU countries only*

Prese di corrente combinate Britsh Standard *British Standard switched socket outlets*

45B99TS

45B97TK + 45LG

45LG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B99TS Presa standard BS546 2P+T 15A 250V con interruttore - alveoli schermati - 3 moduli *Shuttered switched British standard socket outlet BS546 2P+E 15A 250V - 3 modules*	Δ	*16,14*	3	30
45B97TK Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V con interruttore e spia luminosa - alveoli protetti - completa di supporto per placche 45PK02...M *BS1363 2P+E 13A 250V switched socket outlet with shutters and neon (optional) - supplied with frame for 45PK02..M front plates*		*13,65*	12	12
45LG Spia luminosa con vetrino rosso per prese 45B97TK *Pilot lamp for 45B97TK socket outlet with red window lens*		*2,59*	100	100

Nota: 45B99TS utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *45B99TS can be used in non - EU countries only*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Prese TV
TV coaxial outlets

45B91
45B94
45B95

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B91 Presa TV diretta *Direct TV socket outlet*	Δ	***9,26***	1	10
45B94 Presa TV resistiva passante *Through line TV socket*	Δ	***12,95***	1	10
45B95 Presa TV resistiva terminale *End of line TV socket*	Δ	***12,96***	1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *can be used in non - EU countries only*

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm *TV/SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm*

45B96MN
45B96MN-DB6
45B96MN-DB14

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B96MN Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente *Direct socket outlet male connector - It allows the current passage*		***14,06***	1	10
45B96MN-DB6 Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio *Through line 6dB socket - male connector*		***19,27***	1	10
45B96MN-DB14 Presa passante attenuazione 14dB - con porta utente IEC maschio *Through line 14dB socket - male connector*		***19,27***	1	10

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories*



45B96F

45B96IF

45B96IM

CAP

TVDER-DB6
TVDER-DB10
TVDER-DB14

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B96F Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type connector - Supplied with moulded connector for coaxial cable connection*		***8,88***	1	10
45B96IF Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector* *Supplied with moulded connector for coaxial cable connection*		***8,88***	1	10
45B96IM Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector* *Supplied with moulded connector for coaxial cable connection*		***8,70***	1	10
CAP Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45B96F, 45B96IM, 45B96IF *Moulded connector for coaxial cables to be used with 45B96F, 45B96IM and 45B96IF sockets*		***0,48***	50	50
TVDER-DB6 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. -45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 7dB*		***8,64***	1	6
TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. - 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 10dB*		***8,64***	1	6
TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45B96IM, 45B96IF, 45B96F. Attenuation 14dB*		***8,64***	1	6

Nota: TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 45B96IM, 45B96IF, 45B96F da dirette a passanti
Note: *TVDER-DB… they allow to change the sockets 45B96IM, 45B96IF, 45B96F from direct to through line*

Prese TV passanti
Through line sockets



◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Prese TV/SAT SPECIALI (2 e 3 porte utente)
SPECIAL TV/SAT sockets (2 and 3 user outlets)

45B96TRN3

45B96TRN

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B96TRN Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 2 porte utente con connettori maschio e femmina IEC 169-2 - permette il passaggio di corrente - 2 moduli *4-2400Mhz direct TV-FM-SAT duplex outlet with IEC 169-2 male/female connectors - 2 modules*	•	***42,88***	1	6
45B96TRN3 Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 3 porte utente con connettore TV maschio, SAT e radio femmina - permette il passaggio di corrente - 2 moduli *4-2400Mhz direct TV-FM-SAT triplex outlet with TV male connector and FM and SAT female connectors - 2 modules*	•	***54,44***	1	6

Nota: accessori per impianti televisivi vedere a pag. 312
Note: *accessories for TV installations see page 312*

Connettori di Segnale *Connectors*

CBNCF

CHDMI

CRCAF

CRCAF/GI

CRCAF/RS

CRJ11T

CRJ45C5E

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CBNCF Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45B29SC *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 45B29SC*		***7,43***	2	2
CHDMI Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 45B29SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 45B29SC*		***17,77***	2	2
CRCAF Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45B29SC *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 45B29SC*		***6,54***	5	5
CRCAF/GI Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
CRCAF/RS Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
CRJ11T Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 45B29SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with quick wiring - installable on adapter code 45B29SC*		***7,43***	5	5
CRJ45C5E Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 45B29SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - unshielded - insulation piercing terminals - supplied with accessory for quick wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adapter code 45B29SC*		***8,83***	2	2

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

CTVF CTVIF CTVIM

CTVF
Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45B29SC
AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45B29SC
4,90 5 **5**

CTVIF
Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45B29SC
AVE TV/FM IEC female connector - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45B29SC
4,90 5 **5**

CTVIM
Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45B29SC
AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45B29SC
4,90 5 **5**

CUSB

CUSB
Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 45B29SC
AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 45B29SC
7,95 5 **5**

Schema di installazione pag. 274
Installation diagram page 274

Prese telefoniche/dati *Telephone and data outlets*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

45B24

45B24
Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite
RJ11 Telephone socket outlet 4 pins - screw terminals
13,20 4 **24**

45B28C5

45B29C5E
45B29C6
45B29C6S

45B28C5
Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B
RJ45 CAT5 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals
14,91 1 **10**

45B29C5E
Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B
3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals
14,94 1 **10**

45B29C6
Presa di connettore 3M RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B
3M RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals
25,73 1 **10**

45B29C6S
Presa di connettore 3M RJ45 CAT6 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B
3M RJ45 CAT6 8+1 pins shielded connector for T568A or T568B wiring screwless terminals
32,25 1 **10**

45BTCSBT

45BTCSBT
Presa telefonica "BT secondary"
BT secondary telephone socket
9,01 10 **10**

Adattatori prese dati con aggancio keystone
Data outlets adaptors with keystone clipping

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B29SC 45B30SC	**45B29SC** Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors*		***5,45***	10	**10**
	45B30SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, AT&T, QUBIX, CLIPSAL *Adaptors for AMP, SYSTIMAX (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 outlets*		***4,23***	10	**10**
45332SC	**45332SC** Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé *Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour*		***4,95***	10	**10**

Interruttori automatici magnetotermici MCBs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B52NX10 45B52NX16	**45B52NX10** Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A p.i. 3000A - 1 modulo **- si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 10A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module* ***To be used with 45360 and 45364 frames***		***52,97***	1	**10**
	45B52NX16 Interruttore automatico magnetotermico 1P+N 16A p.i. 3000A - 1 modulo **- si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 16A Miniature Circuit Breaker - Breaking capacity 3000A - 1 module* ***To be used with 45360 and 45364 frames***		***54,51***	1	**10**
45BMT	**45BMT** Adattatore per installazione orizzontale di interruttori automatici magnetotermici su supporti standard Sistema 45 o su contenitori/scatole da parete IP40/IP55 - 2 moduli *Adaptor for horizontal installation of MCBs on standard System 45 frames or in wall mounted enclosures/boxes IP40/IP55 - 2 modules*		***3,09***	1	**6**

Esempi di utilizzo 45BMT *Application example 45BMT*

Esploso Installativo ***Installation diagram***

Contenitori da parete IP40
IP40 wall mounted enclosures

Contenitori da parete IP55
IP55 wall mounted enclosures

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export
For Export only

Interruttori automatici magnetotermici differenziali
RCBOs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B62NX10 45B62NX16	**45B62NX10** Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli - **si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 10A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 modules* - ***to be used with 45360 and 45364 frames***		***123,80***	1	6
	45B62NX16 Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 16A IΔn=10mA p.i. 3000A - 2 moduli - **si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 16A RCBO -IΔn 10mA - Breaking capacity 3000A - 2 modules* - ***to be used with 45360 and 45364 frames***		***129,99***	1	6

Protezioni *Protections*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B07	**45B07** Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile *10A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included*	②	***9,84***	1	10

Lampade segnapasso/segnagradino *Step marker lights*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B70	**45B70** Lampada segnapasso 12-24-230 Vac a fascio di luce orientabile - lampadina non in dotazione - 2 moduli *Step marker light 12-24-230Vac - 2 modules* *Lamp to be purchased separately (0220SL)*	•	***29,09***	1	6
45B70-1LD	**45B70-1LD** Lampada segnagradino a LED colore blu ad alta efficienza - alimentazione 12-24Vcc/ca o 230Vca - 1 modulo *High efficiency blue LED step marker light 12-24-230Vac - 1 module*		***27,24***	1	10

Lampada estraibile portatile *Portable removable light*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45786BB	**45786BB** LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: LED bianco ad alta efficienza - 230V - 2 moduli LUCE SICURA, *removable anti-black out light with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 modules*	•	***83,54***	1	6
45786B	**45786B** Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 45786BB *Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 80mAh*		***10,95***	1	1

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Segnalazioni acustiche
Acoustic signals

45B28
45B29

45B30
45B31

45B81

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B28 Suoneria squillante 12Vca 8VA *Ringing bell 12Vac 8VA*		***18,43***	1	10
45B29 Suoneria squillante 230Vca *Ringing bell 230Vac*		***22,32***	1	10
45B30 Ronzatore 12Vca 8VA *Buzzer 12Vac 8VA*		***14,18***	1	10
45B31 Ronzatore 230Vca *Buzzer 230Vac*		***18,70***	1	10
45B81 Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione *Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 -12 s - 12/24Vcc/ac power supply - sound intensity frontal regulation - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED*		***48,22***	1	10

Diffusione sonora *Sound system*

45B40

45B42-2 **45B58**

VSB01

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B40 Regolatore di volume per altoparlante VSB01 - max 2W *Loudspeaker volume control for VSB01 - max 2W*		***48,70***	1	10
45B42-2 Doppia presa punto-linea per altoparlanti *Double Loudspeaker outlet*		***22,43***	1	10
45B58 Commutatore bipolare per diffusione sonora *Double pole rolling blind changeover switch for sound system*		***21,81***	1	10
VSB01 Altoparlante 45 Ohm 6W - protetto da sovraccarico - 1 maxi modulo *Loudspeaker 45 Ohm 6W - protected against overload - 1 maxi module*		***81,59***	1	10

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45B18	**45B18** Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W.* *The EMC filter is not included*	Δ	***34,58***	2	**2**
45B48 **45B48D**	**45B48** Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W.* *Noiseless technology*		***30,31***	1	**1**
	45B48D Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch.* *Noiseless technology*		***35,93***	1	**6**
45B48L **45B48K**	**45B48L** Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W.* *Noiseless technology*		***52,50***	1	**1**
	45B48K Regolatore di luminosità con comando a pulsante tasto largo 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - **profondità ridotta** (adatto per installazioni in scatole e contenitori da parete) - tecnologia che garantisce la "silenziosità" - 2 moduli *Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W - **reduced depth** (suitable for installation in wall mounted boxes and enclosures) 2 modules - Noiseless technology.*	•	***51,45***	1	**6**
45B48AA	**45B48AA** Variatore per agitatori d'aria (3 velocità + spegnimento) con comando a pulsante 55÷80VA 230V 50-60HZ - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Push button dimmer for ceiling fan (3 speeds+switch off) 55÷80VA 230V 50-60HZ.* *Noiseless technology.*		***58,88***	1	**1**

Nota: 45B18 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea

Note: *45B18 can be used in non - EU countries only*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45B87C	**45B87C** Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO buttons connected in parallel - 1 module call system relay 12Vac/dc*		***97,90***	1	1
KITCHIAMATA2	**KITCHIAMATA2** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; - n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA; - n° 1 45376 portalampada sporgente; - n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; - n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; - n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante; - n° 3 45B63 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit base for emergency call system* *The packet contains:* *- n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;* *- n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;* *- n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;* *- n. 1 45376 prominent lamp holder;* *- n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;* *- n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;* *- n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;* *0- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes*		***206,93***	1	1

Nota: ✓ **per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati**
✓ **se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carichi (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione**

Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Trasformatori *Transformers*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45B82G	**45B82G** Trasformatore 220/12Vca 2VA *Transformer 220/12Vac 2VA*		***45,95***	1	6

Gestione della temperatura
Temperature control

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B85	**45B85** Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli *Electronic Thermostat 230V - range 5°C to 30°C* *changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules*		***64,21***	1	1
45B85SW	**45B85SW** Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli *Electronic Thermostat 230V - range 5°C to 30°C - winter/summer selection* *changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules*		***135,14***	1	1
45BCRT	**45BCRT** Cronotermostato elettronico 230V - range da 6°C a 38°C - commutazione estate/inverno - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli *Electronic Chronothermostat 230V - range 6°C to 38°C winter/summer selection - daily/ weekly programming changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 modules*		***197,56***	1	1

Richiesta di udienza *Access request system*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45RC12BB	**45RC12BB** Modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc - 2 moduli *External access request panel with acoustic signal and* *Enter - Wait - Enga ged display - 12Vac/dc - 2 modules*	•	***119,06***	1	1
45RC13BB	**45RC13BB** Modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno - led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc - 3 moduli *Internal access request panel with 3 push button for Enter -Wait - Engaged - 12Vac/dc - 3 modules*		***131,84***	1	1
KITUDIENZA2	**KITUDIENZA2** Kit base per sistema di richiesta d'udienza La confezione contiene: - n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc; - n° 1 45B63 supporto con viti per scatola rettangolare 3 moduli; - n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca color bianco Banquise micalizzato. *Basic Kit for access request system* *The packet contains:* *- n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc;* *- n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc;* *- n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes;* *- n° 1 45TL3BMC 3 modules Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise*		***249,57***	1	1

Antifurto *Anti-burglar system*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF45B62	**AF45B62** Rivelatore IRP da incasso - alimentazione 12Vcc - assorbimento 7 mA - portata 10m - memoria d'allarme - contaimpulsi *IR detector is flush mounted- 12Vdc - 7mA current consumption - 10 meters coverage - impulse counter*		***90,43***	1	1

Nota: per ulteriori informazioni sui sistemi antifurto AVE fare riferimento alla sezione "Divisione Sicurezza" da pag. 448
Nota: *for information about AVE burglar alarm see "Safety-security Division" page 448*

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 311
Note: Common accessories for all series page 311

Serie Blanc (RAL 1013)

Blanc Series (RAL 1013)

Interruttori 250V
1 way switches 250V

Dimensioni del modulo *Module dimensions*



Sistema 45

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45301ST	**45301ST** Corpo interruttore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli *16AX one way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***4,71***	10	**100**
45901 45901-10	**45901** Interruttore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***3,51***	10	**100**
	45901-10 Interruttore 1P 10AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10AX 1 way single pole switch - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***3,16***	10	**100**
45901G	**45901G** Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch with neon (optional) - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***5,59***	10	**100**
45901R	**45901R** Interruttore 1P 16A - mezzo modulo *16A 1 way single pole switch - half module*	Δ	***5,78***	4	**24**
45910	**45910** Interruttore bipolare 2P 16AX *16AX 1 way double pole switch*	②	***12,11***	10	**100**
	45910F Interruttore 2P 16AX fotoluminescente *16AX 1 way double pole phosphorescent switch*	②	***8,96***	10	**100**
45910L	**45910L** Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso *16AX 1 way double pole switch with neon*	②	***15,41***	1	**10**
45973	**45973** Interruttore bipolare 2P 16A con chiave - la chiave esce solo in posizione di aperto *16A 1 way double pole key switch - the key exists only in open position*		***40,38***	1	**10**

Note: ✓a richiesta gli interruttori a chiave 45973 possono essere forniti con chiave estraibile solo in posizione di aperto
✓gli articoli illuminabili sono forniti senza lampada di segnalazione

Note: *✓45973 key switches can be supplied with key removable only in the open position upon request*
✓lightable articles are supplied without lamp

Deviatori 250V *2 way switches 250V*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45302ST	**45302ST** Corpo deviatore 1P 16AX da completare con tasti 1 o 2 moduli *16AX two way 1P switch mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***5,68***	10	**100**
45902 45902-20	**45902** Deviatore 1P 16AX - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***4,70***	10	**100**
	45902-20 Deviatore 1P 20AX *20AX 2 way single pole switch*	②	***4,83***	10	**100**
45902G	**45902G** Deviatore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch with neon (optional) - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***6,53***	10	**100**
45902R	**45902R** Deviatore 1P 16A - mezzo modulo *16A 2 way single pole switch - half module*	Δ	***7,40***	4	**24**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Invertitori 250V
Intermediate switches 250V

45904
45904-20

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45904 Invertitore 16AX *16AX intermediate switch*	②	***14,23***	10	**100**
45904-20 Invertitore 20AX *20AX intermediate switch*	②	***14,22***	10	**100**

Tasti intercambiabili per interruttori e deviatori *Interchangeable rockers for 1 way switches and 2 way switches*

459TG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
459TG Tasto intercambiabile con gemma fotoluminescente illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with fotoluminescent lightable lens - 1 module*		***2,04***	25	**25**
459TG/2 Tasto intercambiabile con gemma fotoluminescente illuminabile - 2 moduli *Interchangeable rocker with fotoluminescent lightable lens - 2 modules*		***2,29***	10	**10**

45301ST
45302ST
45305ST

459TG/2

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Pulsanti 250V
Push buttons 250V

45305ST 45905 45905G

45917

45955

45956 45971

45988

45988S

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45305ST Corpo pulsante 1P 10A NA da completare con tasti 1 o 2 moduli *10A 1P NO push button mechanism to be used with 1 or 2 modules rockers*	②	***4,84***	10	**100**
45905 Pulsante 1P 10A NA - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A single pole push button - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***4,42***	10	**100**
45905G Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A NO single pole push button with neon (optional) **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***6,03***	10	**100**
45917 Pulsante a tirante NA 1P 10A - **con meccanismo soft** *10A NO single pole cord switch pull to make - **with soft mechanism***	②	***13,65***	1	**10**
45925F Pulsante 1P 10A NA+NC illuminabile fotoluminescente - **con tasto intercambiabile e meccanismo soft** *10A single pole push to make or break retractive with phosphorescent insert and neon (optional) - **with interchangeable cover and soft mechanism***	②	***4,64***	10	**10**
45955 Doppio pulsante 1P 16A NA *Twin NO 16A single pole push button Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols*	✆	***12,29***	1	**10**
45956 Doppio pulsante 1P 16A NA con frecce direzionali *Twin NO 16A single pole push button with arrow symbols*		***13,50***	1	**10**
45971 Pulsante 1P 16A NA con chiave *NO 16A single pole with key push button*		***32,06***	1	**10**
45988 Pulsante con targhetta portanome 1P 16A illuminabile (lampada a siluro 6x28mm 24V 3W max) - 2 moduli *16A single pole push button with neon* *(optional, use 6x28mm 24V 3W torpedo lamps max) and name tag label - 2 modules*	✆	***17,06***	1	**6**
45988S Pulsante con targhetta 1P 10A illuminabile anche per scatola tonda - 2 moduli *10A single pole push button with neon and name tag label - round box - 2 modules*	•	***15,22***	1	**6**

Tasti intercambiabili per pulsanti *Interchangeable rockers for push buttons*

459TGP

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
459TGP Tasto intercambiabile con gemma fotoluminescente illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with fotoluminescent lightable lens - 1 module*	②	***2,04***	25	**25**
459TKP Tasto intercambiabile con con simbolo chiave illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable key symbol - 1 module*	② ✆	***2,04***	25	**25**
459TLP Tasto intercambiabile con con simbolo lampada illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable lamp symbol - 1 module*	②	***2,04***	25	**25**
459TSP Tasto intercambiabile con con simbolo suoneria illuminabile - 1 modulo *Interchangeable rocker with lightable bell symbol - 1 module*	②	***2,04***	25	**25**

Commutatori 250V
Rolling blind switches 250V

45951
45952
45953
45954

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45951 Commutatore 1P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind single pole switch with arrows (non retractive)*		***15,19***	1	**10**
45952 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind duoble pole switch with arrows (non retractive)*		***19,62***	1	**10**
45953 Pulsante commutatore 1P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind single pole push button with arrows (non retractive)*		***15,81***	1	**10**
45954 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind duoble pole push button with arrows (non retractive)*		***19,39***	1	**10**

Copriforo *Blank insert*

45908 45913 45913R

45914

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45908 Uscita *Cord outlet*		***2,38***	10	**300**
45913 Tappo copriforo 1 modulo *Blank insert 1 module*		***0,99***	10	**300**
45913R Tappo copriforo mezzo modulo *Blank insert half module*	Δ	***2,28***	8	**48**
45914 Supporto cieca 3 moduli *Blank insert 3 modules with frame*		***3,00***	8	**8**

Rivelatori di presenza *Occupancy sensors*

45968-500

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45968-500 LUCE AMICA - rivelatore a raggi infrarossi per accensione luci - 230V max 500W - ritardo spegnimento da 4s a 5min - sensibilità regolabile - lente con portata 11m e apertura 120° - uscita con contatto in scambio 8A (5A induttivi) - lente opzionale con portata 30m e apertura 80° *LUCE AMICA - Infrared detector for lighting control - 230V max 500W Adjustable off delay from 4s to 5 min approx. - adjustable light sensitivity - lens with 11m range and 120° opening - exit with switching contacts 8A (5A inductive) - optional lens with 30m range and 80° opening*	•	***149,50***	1	**1**

Prese di corrente standard italiano
Italian standard socket outlets

45906TS 45906/15TS 45915TS

45990TS 45990/15TS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45906TS Presa P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati *P11 socket outlet 2x10A + E - 250V - shuttered*	②	***5,28***	10	**100**
45906/15TS Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati *Combined socket outlet P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered*	②	***5,96***	10	**100**
45915TS Presa P17 2x16A+T - 250V - alveoli schermati *P17 socket outlet 2x16A + E - 250V - shuttered*	②	***5,97***	10	**100**
45990TS Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Schuko socket outlet P30 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules*	•	***9,87***	5	**50**
45990/15TS Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - shuttered - 2 modules*	•	***11,02***	5	**50**

Prese di corrente standard esteri *Various standards socket outlets*

45933 45933TD

45997TS

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45933 Presa Euroamericana 2P 16A 250V *Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V*	② Δ	***6,27***	10	**100**
45933TD Presa Euroamericana 2P+T 16A 127/250V - contatto di terra laterale e centrale *Euroamerican socket outlet 2P+E 16A 127/250V - central and side earthing*	② Δ	***7,57***	10	**100**
45997TS Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	***12,74***	5	**50**

Nota: 45933, 45933TD utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45933, 45933TD can be used in non - EU countries only*

Prese di corrente per usi speciali *Socket outlets for special uses*

45941 45993

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45941 Presa mini irreversibile 2P 10A 48V *10A 48V double pole mini irreversible socket*		***6,78***	1	**10**
45993 Presa mini reversibile 2P 10A 48V *10A 48V double pole mini reversible socket*		***7,65***	1	**100**

Presa rasoio
Shaver socket

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45933RS	**45933RS** Presa per rasoio 240/120V - completa di supporto - per scatole 2503MG *Shaver socket 240/120V - complete with frame for 2503MG box*		***90,72***	1	1

Prese TV *TV coaxial outlets*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45991 45994 45995	**45991** Presa TV diretta *Direct TV socket outlet*	Δ	***10,27***	1	10
	45994 Presa TV resistiva passante *Through line TV socket*	Δ	***11,47***	1	10
	45995 Presa TV resistiva terminale *End of line TV socket*	Δ	***11,81***	1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *can be used in non - EU countries only*

Prese TV Satellitare - Ø 9,5 mm *TV / SAT coaxial outlets - Ø 9,5 mm*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45996MN	**45996MN** Presa diretta con porta utente IEC maschio - permette il passaggio di corrente *Direct socket outlet male connector - It allows the current passage*		***15,76***	1	10

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori
TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 **45996F**	**45996F** Presa coassiale con porta utente femmina tipo F per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz female F-type coaxial socket. Incoming and outgoing connection with male F-type connector supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection*		***11,23***	1	10
 45996IF	**45996IF** Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection*		***11,23***	1	10
 45996IM	**45996IM** Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector Supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection*		***11,20***	1	10
 CAP	**CAP** Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45996F, 45996IM, 45996IF *Moulded connector for coaxial cables to be used with 45996F, 45996IM and 45996IF sockets*		***0,48***	50	50
 TVDER-DB6 **TVDER-DB10** **TVDER-DB14**	**TVDER-DB6** Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuation 7dB*		***8,64***	1	6
	TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuation 10dB*		***8,64***	1	6
	TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket. 45996IM, 45996IF, 45996F - attenuation 14dB*		***8,64***	1	6

Prese TV passanti
Through line sockets



Nota: TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 45996IM, 45996IF, 45996F da dirette a passanti
Note: *TVDER-DB… they allow to change the sockets 45996IM, 45996IF, 45996F from direct to through line*

Prese TV/SAT SPECIALI (2 e 3 porte utente) *SPECIAL TV/SAT socket (2 and 3 user ports)*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 45996TRN3	**45996TRN3** Presa TV-FM-SAT diretta 4-2400Mhz, 3 porte utente con connettore TV maschio, SAT e radio femmina - permette il passaggio di corrente - 2 moduli *4-2400Mhz direct TV-FM-SAT triplex outlet with TV male connector and FM and SAT female connectors - 2 modules*	•	***56,19***	1	6

Nota: accessori per impianti televisivi vedere a pag. 312
Note: *accessories for TV installations see page 312*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

• Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CBNCF	**CBNCF** Connettore AVE BNC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni video in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento TVCC e decoder - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE BNC female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency video connections - typical use for TVCC and decoder connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 45929SC*		***7,43***	2	2
CHDMI	**CHDMI** Connettore AVE HDMI femmina - collegamento in ingresso mediante connettore HDMI maschio - per connessioni video di alta qualità - utilizzo tipico con apparecchiature dotate di standard HDMI - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE HDMI female connector - input connection through F-type male connector - for high quality video connections - typical use with HDMI standard devices - installable on adapter code 45929SC*		***17,77***	2	2
CRCAF	**CRCAF** Connettore AVE RCA femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - per connessioni audio in bassa frequenza - utilizzo tipico per collegamento altoparlanti - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE RCA female connector - input connection through F-type male connector - for low frequency audio connections - typical use for loudspeaker connections - supplied with (CAP) plastic connector - installable on adapter code 45929SC*		***6,54***	5	5
CRCAF/GI	**CRCAF/GI** Come sopra ma con dielettrico di colore giallo per distinzione del canale audio *As above with dielectric in yellow colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
CRCAF/RS	**CRCAF/RS** Come sopra ma con dielettrico di colore rosso per distinzione del canale audio *As above with dielectric in red colour for the audio channel distinction*		***6,54***	5	5
CRJ11T	**CRJ11T** Connettore AVE RJ11 (4 contatti) - morsetti ad incisione d'isolante con cablaggio rapido - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE RJ11 connector (4 contacts) - insulation piercing terminals with quick wiring - installable on adapter code 45929SC*		***7,43***	5	5
CRJ45C5E	**CRJ45C5E** Connettore AVE RJ45 categoria 5 enhanced - non schermato - morsetti ad incisione d'isolante - cablaggio rapido tramite accessorio fornito in dotazione - cablaggio universale T568A e T568B - 8 contatti - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE RJ45 category 5 enhanced connector - unshielded - insulation piercing terminals - supplied with accessory for quick wiring - T568A and T568B universal wiring - 8 contacts - installable on adapter code 45929SC*		***8,83***	2	2
	CTVF Connettore AVE TV/SAT tipo F femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti SAT- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE TV/SAT female type F connector - typical use for SAT connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45929SC*		***4,90***	5	5
CTVF CTVIF	**CTVIF** Connettore AVE TV/FM IEC femmina - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti FM- fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45929SC*		***4,90***	5	5

segue *see next page >*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CTVIM	**CTVIM** Connettore AVE TV/SAT IEC maschio - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - utilizzo tipico per collegamenti TV digitale terrestre - fornito con connettore plastico (CAP) per la connessione - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE TV/SAT IEC male connector - input connection through male connector type F - typical use for TV connections - supplied with plastic connector (CAP) for the installation - installable on adapter code 45929SC*		*4,90*	5	5
CUSB	**CUSB** Connettore AVE USB femmina - collegamento in ingresso mediante connettore USB maschio - per connessioni dati ad apparecchiature dotate di standard USB - installabile su adattatore cod. 45929SC *AVE USB female connector - input connection through USB male connector - for devices with USB standard - installable on adapter code 45929SC*		*7,95*	5	5

Schema di installazione pag. 274
Installation diagram page 274

Prese telefoniche/dati *Telephone and data socket outlets*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45924 45928C5	**45924** Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite *RJ11 Telephone socket outlet 4 pins - screw terminals*		*17,34*	4	24
	45928C5 Presa di connettore AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B *AMP RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring screwless terminals*		*21,67*	1	10
45929C5E 45929C6 45929C6S	**45929C5E** Presa di connettore 3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B *3M RJ45 CAT5 Enhanced 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals*		*22,73*	1	10
	45929C6 Presa di connettore 3M RJ45 CAT6 8 pin con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B *3M RJ45 CAT6 8 pins connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals*		*32,70*	1	10
	45929C6S Presa di connettore 3M RJ45 CAT6 8+1 pin schermata con morsetti ad incisione di isolante per connessioni tipo T568A o T568B *3M RJ45 CAT6 8+1 pins shielded connector for T568A or T568B wiring - screwless terminals*		*35,21*	1	10

Adattatori prese dati con aggancio keystone *Data outlets adaptors with keystone clipping*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45929SC 45930SC	**45929SC** Adattatore per connettori RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON o connettori AVE RJ11, RJ45, RCA, ecc. *Adaptor for RJ45 3M, AT&T, CEAM-QUBIX, KRONE, CLIPSAL, AMPHENOL, FANTON or AVE RJ11, RJ45, RCA, etc. connectors*		*5,84*	10	10
	45930SC Adattatore per connettori RJ45 AMP, SYSTIM (AT&T), QUBIX, CLIPSAL *Adaptor for AMP, SYSTIM (AT&T), QUBIX and CLIPSAL RJ45 connectors*		*4,88*	10	10
45332SC	**45332SC** Adattatore per connettori RJ45 Infra+ Schneider electric - fumé *Adaptor for Infra+ Schneider electric RJ45 outlets - smoked colour*		*4,95*	10	10

Interruttori automatici magnetotermici differenziali
RCBOs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45962NX6	**45962NX6** Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 6A IΔn=10mA - p.i. 1500A - 2 moduli - **si monta solo su supporti 45360 o 45364** *1P+N 6A RCBO - IΔn 10mA - Breaking capacity 1500A - 2 modules* ***To be used with 45360 and 45364 frames***		***119,68***	1	6

Protezioni *Protections*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45907	**45907** Portafusibile per fusibili in miniatura 1P 10A 250V - per fusibili Ø 5x20 mm - fornito senza fusibile *10A single pole 250V fuse holder for Ø 5x20mm miniature fuses - fuse not included*	②	***11,63***	1	10

Lampada estraibile portatile *Portable removable light*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45786BP	**45786BP** LUCE SICURA, lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led bianco ad alta efficienza - 230V - 2 moduli *Removable anti-black out light with rechargeable and replaceable batteries - 230V - 2 modules*	•	***90,31***	1	6
	45786B Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 45786BP *Replacement battery for 45786BB (4x1,2)V - 80mAh*		***10,95***	1	1

Segnalazioni acustiche *Acoustic signals*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45928 45929 45930 45931	**45928** Suoneria squillante 12Vca 8VA *Ringing bell 12Vac 8VA*		***22,44***	1	10
	45929 Suoneria squillante 230Vca *Ringing bell 230Vac*		***26,95***	1	10
	45930 Ronzatore 12Vca 8VA *Buzzer 12Vac 8VA*		***17,08***	1	10
	45931 Ronzatore 230Vca *Buzzer 230Vac*		***22,62***	1	10
45981	**45981** Segnalatore ausiliario d'allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5÷12s in funzione della tensione di alimentazione - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione *Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 -12 s - 12/24Vcc/ac power supply - sound intensity frontal regulation - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED*		***52,50***	1	10

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45918	**45918** Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W - The EMC filter is not included.*	Δ	***38,03***	2	**2**
45948	**45948** Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W. Noiseless technology*		***34,62***	1	**1**
45948D	**45948D** Regolatore di luminosità con deviatore incorporato 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 100÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 100÷500W with built-in 2 way switch. Noiseless technology*		***43,48***	1	**6**
45948L	**45948L** Regolatore di luminosità con comando a pulsante 230V 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi da 60÷500W - tecnologia che garantisce la "silenziosità" *Push button dimmer 230V 50-60Hz for resistive and inductive loads 60÷500W leading edge dimmer. Noiseless technology*		***57,31***	1	**1**

Nota: 45918 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45918 can be used in non - EU countries only*

Trasformatore *Transformer*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45982G	**45982G** Trasformatore 220/12Vca 2VA *Transformer 220/12Vac 2VA*		***50,21***	1	**6**

Sistema di chiamata
Intercom system

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45987C	**45987C** Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO buttons connected in parallel - 1 module call system relay 12Vac/dc*		***97,89***	1	1
KITCHIAMATA3	**KITCHIAMATA3** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 45987C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 45981 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; - n° 1 45982G trasformatore 230/12V~ 2VA; - n° 1 45376 portalampada sporgente; - n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; - n° 1 45950 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; - n° 1 45917 pulsante 1P 10A NA a tirante; - n° 3 45B63 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit base for emergency call system* *The packet contains:* *- n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;* *- n. 1 45981 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;* *- n. 1 45982G transformer 230/12V~ 2VA;* *- n. 1 45376 prominent lamp holder;* *- n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;* *- n. 1 45950 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;* *- n. 1 45917 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;* *- n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes*		***216,71***	1	1

Nota: ✓ per il corretto funzionamento del relè è necessario prevedere un trasformatore 12 Vca oppure un alimentatore 12 Vcc opportunamente dimensionati
✓ se il relè è alimentato in corrente alternata la tensione efficace sui carici (lampada e suoneria) è pari alla metà della tensione di alimentazione

Note: ✓ *for the proper functioning of the relay it is necessary to provide a transformer 12 Vac or a power supply 12 Vdc appropriately sized*
✓ *If the relay is powered in alternating current, the RMS voltage on the loads (lamp and sounder) is equale to the half of powering voltage.*

Gestione della temperatura *Temperature control*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45985SW	**45985SW** Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli *Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection changeover relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules*		***67,56***	1	1
459CRT	**459CRT** Cronotermostato elettronico 230V - range da 6°C a 38°C - commutazione estate/inverno - programmazione giornaliera/settimanale - uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (0,5A induttivi) - 3 moduli *Electronic Chronothermostat 230V - range 6°C 38°C - winter/summer selection daily/weekly programming - changeover relay output NC+NO 5A (0,5A inductive) - 3 modules*		***209,26***	1	1

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 311
Note: Common accessories for all series page 311

Serie RAL (RAL 7035)

RAL Series (RAL 7035)

Interruttori 250V
1 way switches 250V

Dimensioni del modulo *Module dimensions*



Sistema 45

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45501 45501G	**45501** Interruttore 1P 16AX - **con meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch - **with soft mechanism***	②	***2,75***	10	**100**
	45501G Interruttore 1P 16AX con gemma illuminabile - **con meccanismo soft** *16AX 1 way single pole switch with neon (optional) - **with soft mechanism***	②	***5,28***	10	**100**
45510 45510L	**45510** Interruttore bipolare 2P 16AX *16AX 1 way double pole switch*	②	***9,45***	10	**100**
	45510L Interruttore bipolare 2P 16AX luminoso *16AX 1 way double pole switch with neon*	②	***11,55***	10	**10**
45511	**45511** Interruttore 1P 16AX - 2 moduli *16AX 1 way single pole switch - 2 modules*	•	***5,90***	1	**6**

Deviatori 250V *2 way switches 250V*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45502	**45502** I Deviatore 1P 16AX - **con meccanismo soft** *16AX 2 way single pole switch - **with soft mechanism***	②	***3,55***	10	**100**

Invertitori 250V *Intermediate switches 250V*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45504	**45504** Invertitore 16AX *16AX intermediate switch*	②	***10,64***	10	**100**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export
For Export only

Pulsanti 250V
Push buttons 250V

45505 45505G

45515 45517

45588

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45505 Pulsante 1P 10A NA - **con meccanismo soft** *10A single pole push button - **with soft mechanism***	②	***3,60***	10	**100**
45505G Pulsante 1P 10A NA con gemma illuminabile - **con meccanismo soft** *10A NO single pole push button with neon (optional) - **with soft mechanism***	②	***5,71***	10	**100**
45515 Pulsante 1P 10A NA - 2 moduli *10A single pole push button - 2 modules*	•	***6,28***	1	**6**
45517 Pulsante a tirante NA 1P 10A *10A NO single pole cord switch pull to make*	②	***10,65***	1	**10**
45588 Pulsante con targhetta portanome 1P 10A illuminabile - 2 moduli *10A single pole push button with neon and name tag label - 2 modules*	•	***12,25***	1	**6**

Commutatori 250V *Rolling blind switches 250V*

45552
45554

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45552 Commutatore 2P 10AX con frecce e posizione OFF centrale *10AX rolling blind double pole switch with arrows (non retractive)*		***15,75***	1	**10**
45554 Pulsante commutatore 2P 10A con frecce e posizione OFF centrale *10A rolling blind double pole push button with arrows (retractive)*		***15,77***	1	**10**

Copriforo *Blank insert*

45508 45513 45513R

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45508 Uscita *Cord outlet*		***1,98***	10	**300**
45513 Tappo copriforo 1 modulo *Blank insert 1 module*		***0,81***	10	**300**
45513R Tappo copriforo mezzo modulo *Blank insert half module*	Δ	***2,08***	8	**48**

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45401C-GR	**45401C-GR** Commutatore rotativo 1-0-2 - 1P 10A - fornito con n. 1 contatto NA *10A single pole rotative changeover switch 1-0-2 - **supplied with 1 NO contact***	•	***20,93***	2	**2**
45401LR-GR	**45401LR-GR** Interruttore 0-1 1P 10A illuminabile rosso - fornito con n. 1 contatto NA *10A single pole red switch 0-1 with neon (optional) - **supplied with 1 NO contact***	•	***20,93***	2	**2**
45405LN-GR	**45405N-GR** Pulsante a fungo con due contatti (1NA+1NC) - dispositivo di blocco ripristinabile a rotazione *10A single pole emergency stop NO+NC pushbutton rotary reset*	•	***49,03***	2	**2**
45405N-GR	**45405LN-GR** Pulsante a fungo rosso 1P 10A NA+NC illuminabile *10A single pole emergency stop NC+NO pushbutton with neon (optional)*	•	***50,27***	2	**2**
	45400NAN Contatto NA 1P 10A per sostituzione o aggiunta *10A single pole NO replacement contact*		***10,75***	2	**2**
45400NCN 45400NAN	**45400NCN** Contatto NC 1P 10A per sostituzione o aggiunta *10A single pole NC replacement contact*		***10,75***	2	**2**

Note: ✓ a richiesta, per quantitativi minimi di 50 pz., possono essere forniti con mostrina NOIR
✓ 45400NAN e 45400NCN utilizzabili solo con pulsanti 45405N-GR e 45405LN-GR

Note: ✓ *NOIR cover upon request, minimum order 50 pcs.*
✓ *45400NAN e 45400NCN can be used only with 45405N-GR and 45405LN-GR push buttons*

Prese di corrente standard italiano *Italian standard socket outlets*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45506TS 45506/15TS 45515TS	**45506TS** Presa P11 2x10A+T - 250V - alveoli schermati *P11 2x10A + E - 250V - shuttered*	②	***4,12***	10	**100**
	45506/15TS Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati *Combined P17/11 2x10/16A + E - 250V - shuttered*	②	***4,70***	10	**100**
	45515TS Presa P17 2x16A+T - 250V - alveoli schermati *P17 2x16A + E - 250V - shuttered*	②	***4,53***	10	**100**
45590TS	**45590TS** Presa UNEL 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Schuko socket outlet 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules*	•	***7,92***	5	**50**
45590/15TS	**45590/15TS** Presa UNEL bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V - shuttered - 2 modules*	•	***9,29***	5	**50**

Prese di corrente per usi speciali *Socket outlets for special uses*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45593	**45593** Presa mini reversibile 2P 10A 48V *10A 48V double pole mini reversible socket*		***5,86***	1	**10**

Prese di corrente standard esteri
Various standards socket outlets

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45533	**45533** Presa Euroamericana 2P 16A 250V *Euroamerican socket outllet 2P 16A 250V*	② Δ	*5,41*	10	100
	45592TS Presa standard francese 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *French standard socket 2P+E 16A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	*7,36*	5	50
45592TS	**45597TS** Presa standard BS1363 2P+T 13A 250V - alveoli schermati - 2 moduli *British standard socket outlet BS1363 2P+E 13A 250V - shuttered - 2 modules*	• Δ	*10,94*	5	50
45597TS 45598T	**45598T** Presa polarizzata standard americano 2P+T 15A 127V - 250V *U.S. standard socket outlet 2P+E 15A 127V - 250V*	Δ	*4,29*	10	10

Nota: 45533, 45592S, 45598T utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45533, 45592S, 45598T can be used in non - EU countries only*

Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori *TV/SAT coaxial outlets with cap - Ø 9,5 mm - Accessories*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45596IF 45596IM	**45596IF** Presa coassiale con porta utente IEC femmina per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC female coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector* *Supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection*		*8,11*	1	10
	45596IM Presa coassiale con porta utente IEC maschio per frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione *2400 MHz IEC male coaxial socket. Incoming connection with male F-type connector* *Supplied with moulded connector (CAP) for coaxial cable connection*		*8,60*	1	10
CAP	**CAP** Connettore plastico per cavi coassiali - consente una connessione rapida ed economica - da utilizzare con prese 45596IM e 45596IF *Moulded connector for coaxial cables to be used with 45596IM and 45596IF sockets*		*0,48*	50	50
TVDER-DB6 TVDER-DB10 TVDER-DB14	**TVDER-DB6** Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM, 45596IF - attenuazione di derivazione 7dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket.* *45596IM, 45596IF - attenuation 7dB*		*8,64*	1	6
	TVDER-DB10 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM, 45596IF - attenuazione di derivazione 10dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket.* *45596IM, 45596IF - attenuation 10dB*		*8,64*	1	6
	TVDER-DB14 Derivatore induttivo TV/SAT ad innesto su presa 45596IM, 45596IF - attenuazione di derivazione 14dB *TV/SAT inductive shunt to be connected to a socket.* *45596IM, 45596IF - attenuation 14dB*		*8,64*	1	6

Nota 1: TVDER-DB… permettono la trasformazione delle prese 45596IM, 45596IF da dirette a passanti
Nota 2: accessori per impianti televisivi vedere a pag. 312
Note 1: *TVDER-DB… they allow to change the sockets 45596IM, 45596IF from direct to through line*
Note 2: *accessories for TV installations see page 312*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Prese TV
TV coaxial outlets

45591
45595

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45591 Presa diretta *Direct socket outlet*	Δ	***7,43***	1	10
45595 Presa resistiva terminale *End of line Tv socket*	Δ	***6,57***	1	10

Nota: prese utilizzabili solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *can be used in non - EU countries only*

Presa telefonica *Telephone outlet*

45524

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45524 Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite *RJ11 Telephone socket outlet 4 pins- screw terminals*		***12,96***	4	24

Segnalazioni acustiche *Acoustic signals*

45528

45530
45531

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45528 Suoneria squillante 12Vca 8VA *Ringing bell 12Vac 8VA*		***17,06***	1	10
45530 Ronzatore 12Vca 8VA *Buzzer 12Vac 8VA*		***13,44***	1	10
45531 Ronzatore 230Vca *Buzzer 230Vac*		***17,77***	1	10

Variatori *Dimmers*

45518

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45518 Regolatore di luminosità 230V 50-60 Hz per carichi resistivi da 60÷900W - non dotato di filtro EMC *Dimmer 230V 50-60Hz for resistive loads 60÷900W - The EMC filter is not included.*	Δ	***30,13***	2	2

Nota: 45518 utilizzabile solo in paesi non membri dell'Unione Europea
Note: *45518 can be used only in Countries non members of European Union*

Nota: Accessori comuni a tutte le serie pag. 311
Note: Common accessories for all series page 311

Accessori comuni a tutte le serie
Common accessories for all series

Comandi e quadretto
Controls and Emergency panel

45Q20N

Q021

45105R

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45Q20N Quadretto con chiavistello e vetro frangibile per comando di emergenza capacità 2 mod. Sistema 45 - RAL 7035 - installazione su scatola rettangolare 3 moduli cod. 2503MG *Emergency control panel with door latch and breakable glass capacity 2 mod. - to be installed on 3 modules rectangular box code 2503MG*		***20,37***	1	**6**
Q021 Serratura metallica con chiave per 45Q20N - fornita con n° 2 chiavi unificate - codifica chiave "9233" *Metal lock with key for 45Q20N supplied with two unified keys - key code "9233"*		***9,21***	1	**1**
45105R Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli *1P 10A emergency pushbutton NO+NC - red - 2 modules*	•	***11,00***	1	**6**

Prese di corrente per linee dedicate *Socket outlets for dedicated circuits*

45B06/15TSR

45B06/15TSV

45B90TSR

45B90/15TSR

45B90/15TSA

45B90/15TSV

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B06/15TSR Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati - rossa - 1 modulo *2x10/16A + E - 250V - shuttered - red - 1 module*	②	***6,76***	10	**100**
45B06/15TSV Presa 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati - verde - 1 modulo *2x10/16A + E - 250V - shuttered - green - 1 module*	② a commessa *upon request*	***6,76***	10	**100**
45B90TSR Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli *Schuko P30 2P+E 16A 250V - shuttered - red - 2 modules*	•	***10,31***	5	**50**
45B90/15TSR Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - red - 2 modules*	•	***10,92***	5	**50**
45B90/15TSA Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - arancione - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - orange - 2 modules*	• a commessa *upon request*	***10,92***	5	**50**
45B90/15TSV Presa schuko bipasso 2P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - verde - 2 moduli *Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - green - 2 modules*	•	***10,92***	5	**50**

Nota: 45B06/15TSV, 45B90/15TSA ordinativo minimo 50 pz.
***Note:** 45B06/15TSV, 45B90/15TSA minimum quantity 50 pcs*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45396RT	**45396RT** Resistenza terminale per prese TV e prese TV/SAT - 75 Ohm *End of line resistance 75 Ohm*		***2,28***	10	**10**
TVGC	**TVGC** Connettore di giunzione cavi schermato per frequenze fino a 2400MHz - connettori F femmina-F femmina - fornito con n° 2 connettori plastici (CAP) per la connessione *Screened junction connector for cables for frequencies until 2400MHz.* *F female-F female connectors - supplied with n. 2 plastic connectors (CAP)*		***1,37***	50	**50**
TVSPF	**TVSPF** Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore F maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz.* *F male connector - supplied with n. 1 plastic connectors (CAP)*		***1,61***	50	**50**
TVSPIF	**TVSPIF** Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC femmina - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz.* *Female IEC connector - supplied with n. 1 plastic connector (CAP)*		***2,40***	50	**50**
TVSPIM	**TVSPIM** Spina volante TV/SAT schermata per frequenze fino a 2400MHz – connettore IEC maschio - fornita con n° 1 connettore plastico (CAP) per la connessione *Screened TV/SAT movable socket for frequencies until 2400MHz.* *Male IEC connector -supplied with n. 1 plastic connector (CAP)*		***2,41***	50	**50**
TVFST	**TVFST** Fascetta universale per fissaggio cavi/tubi 0,5÷32mm *Universal band for 0,5÷32mm cables/ducts fixing*		***0,17***	100	**100**
TVPZ	**TVPZ** Pinza per operazioni fissaggio CAP - permette una notevole semplificazione delle operazioni di estrazione e inserimento del CAP sui connettori F femmina *Pliers for CAP fixing operations – it simplifies the operations of the CAP inserting and pulling out on F female connectors*		***5,52***	1	**10**

Suoneria Elettronica *Electronic bell*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
AF442099RS	**AF442099RS** Sirena da interni rossa per sistemi antifurto o avvisatore acustico - alimentazione 12 Vcc - possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora - possibilità di scelta tra quattro diversi suoni acustici - pressione acustica 90 dB a 3 m - 2 moduli *Indoor siren for burglar alarm systems or acoustical device - 12 Vdc - power supply - possibility to set two different levels of acoustic intensity - possibility to choose among four different acoustic sounds - acoustic pressure 90 dB at 3m - 2 modules*		***61,23***	1	**1**
44A/45B	**44A/45B** Supporto 3 moduli per placche S45 - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG e 253GB - con viti *3 modules frame for S45 front plates - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		***2,65***	10	**10**
	44A/45B2 Supporto 1-2 moduli per placche rettangolari S45 1 o 2 moduli centrali - colore bianc RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti *1-2 modules frame for S45 rectangular front plates with 1 or 2 central modules - colour RAL 9010 white - for 2503MG, 253CG, 253GB boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws*		***2,68***	10	**10**



Esempio di intallazione
Installation example

44A/45B2 + AF442099RS + 45PY02BB

Lampada di emergenza e Illuminazione
Emergency light and Lighting

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45787	**45787** **LUCE SICURA PLUS** **Lampada di emergenza con batteria ricaricabile e sostituibile da 6V - 0,6Ah - completa di lampada fluorescente FD4G5 (4W) - LED frontale a 3 colori - tempo di ricarica 24 ore - autonomia 1 ora - 230Vca - completa di supporto 6 moduli - installabile su scatola per pareti in muratura cod. 2506 (non installabile su scatola per pareti cave cod. 256CG)** *LUCE SICURA PLUS* *Emergency light with rechargeable and replaceable battery (6V - 0,6Ah) with fluorescent lamp FD4G5(4W) front 3 colours LED - 12 hours charge time - 1 hour battery life - 230Vac - supplied with 6 modules frame - it can be installed in the box for brickwork walls code 2506 (it can not be installed on box for hollow walls code 256CG)*	***107,21***	1	1
45756	**45756** **Lampada di illuminazione completa di lampada fluorescente FD4G5(4W) - 230Vca - completa di supporto 6 moduli - installabile su scatola per pareti in muratura cod. 2506 (non installabile su scatola per pareti cave cod. 256CG)** *Light with fluorescent lamp FD4G5(4W) - 230Vca - supplied with 6 modules frame - it can be installed in the box for brickwork walls cod. 2506 (it can not be installed on box for hollow walls cod. 256CG)*	***90,21***	1	1
	45787L **Lampada di ricambio per 45787 e 45756** *Spare lamp for 45787 and 45756*	***3,11***	1	1

Gestione della temperatura *Temperature control*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
CRONOTC1B	**CRONOTC1B** **Cronotermostato elettronico Touch screen da parete - display retroilluminato di grandi dimensioni per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) - programmazione giornaliera/settimanale - 5 modi di funzionamento: automatico, manuale, holiday, jolly, spento - 3 livelli di temperatura + antigelo - visualizzazione temperatura percepita - possibilità di collegamento a sonda di temperatura a pavimento - calcola l'anticipo di accensione necessario a raggiungere la temperatura desiderata all'orario stabilito - uscita con contatti in scambio NA+NC 5A (3A induttivi) 230V~ - range regolazione temperatura da 2 °C a 40 °C - alimentazione con 2 batterie alcaline stilo AA 2x1,5 V non incluse - menù con guida testuale multilingue - riserva di carica (20 °C) 1 anno - colore RAL 9010 (Colore Domus Touch)** *Electronic wall mounting Touch screen chronothermostat - backlighted large display for room temperature control (heating and cooling) - daily/weekly programming - 5 operation modes: automatic, manual, holiday, jolly, off - 3 temperature levels + antifreeze - perceived temperature display - possibility of connection with a floor temperature probe - it calculates the switching on advance needed to reach the desired temperature at the fixed time - exit with switching contacts NO+NC 5A (3A inductive) 230V~ - temperature control range from 2°C to 40°C - powered with two alkaline batteries type AA 2x1,5V not included - menu with multilingual text guide - power supply (20° C) 1 year - RAL 9010 colour (Domus Touch colour)*	***208,39***	1	1
CRONOTC2B	**CRONOTC2B** **Come sopra - colore nero lucido (colore Life Touch)** *See above. Glossy black colour (Life Touch colour)*	***219,11***	1	1
CRONOTC3B	**CRONOTC3B** **Come sopra - colore alluminio naturale (colore Allumia Touch)** *See above. Natural aluminium colour (Allumia Touch colour)*	***219,11***	1	1

Accessori comuni a tutte le serie
Common accessories for all series

Ampliamento S45 con frutti S44
S44 accessories available for S45

Supporti bivalenti
Bivalent frames

2 moduli *2 modules*

44A/45B2

3 moduli *3 modules*

44A/45B

Frutti **Sistema 44**
***System 44** devices*

Caricatore USB
Usb charger

Igrostato
Hygrostat

Regolatore di velocità
Speed controller

Sirena da interni rossa
Indoor red siren

Spie sporgenti
Prominent lampholder

Doppia presa st. euroamericana
Euro-american double outlet socket

Spie di segnalazione
Signaling lamps

Doppio adattatore
Double adaptor

Caricatore USB
Usb charger

Placche **Sistema 45**
***System 45** front plates*

Placche "Yes 45"
"Yes 45" front plates

Placche "Banquise"
"Banquise" front plates

Placche "Ral 45"
"Ral 45" front plates

Placche "Yes 45"
"Yes 45" front plates

Placche "Spring"
"Spring" front plates

Placche "Zama 45"
"Zama 45" front plates

Placche "Banquise"
"Banquise" front plates

Soluzione finale
Final solution

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45300-TR	Piastrina di segnalazione trasparente per 45367 *Transparent insert lens for 45367*		*2,64*	5	5
45337RS	Spia di segnalazione rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB -0230LDW-0230LDR *Lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR - red colour*		*7,42*	1	10
45337TR	Spia di segnalazione trasparente per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB -0230LDW-0230LDR *Lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR - transparent*		*7,42*	1	10
45367	Doppia spia di segnalazione per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB -0230LDW-0230LDR *Twin lampholder for lamps 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW-0230LDR green/red colours*		*10,34*	1	10
45376	Spia di segnalazione fuori porta rossa per lampade 0212-0224-0220-0230-0230LDB -0230LDW-0230LDR *Lampholder with pyramidal lens for lamps 0212-0224-0220-0230-0230LDB-0230LDW -0230LDR - red colour*		*9,00*	1	10
0212	Lampada ad incandescenza 6/12V~ long life - colore bianco *Long life incandescent lamp 6/12Vac - long life - white colour*		*3,16*	10	10
0212LDB	Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore blu *Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - blue colour*		*3,22*	10	10
0212LDW	Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore bianco *Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - white colour*		3,22	10	10
0212LDR	Lampada a led 12-24Vcc/ca a basso consumo - colore rosso *Low consumption 12-24Vcc/ac led lamp - red colour*		3,22	10	10
0220	Lampada al neon 230Vca long life - colore bianco *Long life neon lamp 230Vac - long life - white colour*		*3,16*	10	10
0220SL	Lampada a siluro 230 Vca 6x28 mm per 45..70 - colore rosso *Torpedo lamp 230Vac 6x28mm for 45..70 - red colour*		*3,16*	5	5
0224	Lampada ad incandescenza 12/24Vca long life - colore bianco *Long life incandescent lamp12/24Vac - white colour*		*3,16*	10	10
0230	Lampada fluorescente 230/380Vca long life - colore verde *Long life neon lamp 230/380Vac - green colour*		*3,16*	5	5
0230LDB	Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore blu *Low consumption 230V~ led lamp - blue colour*		*3,38*	10	10
0230LDW	Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore bianco *Low consumption 230V~ led lamp - white colour*		*3,38*	10	10
0230LDR	Lampada a led 230V~ a basso consumo - colore rosso *Low consumption 230V~ led lamp - red colour*		*3,38*	10	10

Ampliamento S45 con accessori S44
S44 accessories available for S45

442076	Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door)with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		*15,19*	1	6
442076VE	Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door)with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		*15,19*	1	1
44A/45B	Supporto 3 moduli per placche S45 - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG e 253GB - con viti *3 modules frame for S45 front plates - RAL 9010 white colour - for 2503MG, 253CG and 253GB boxes - with screws*		*2,65*	10	10
44A/45B2	Supporto 1-2 moduli per placche rettangolari S45 1 o 2 moduli centrali - colore bianco RAL 9010 - per scatole 2503MG, 253CG, 253GB e per scatole tonde o quadrate con interasse 60 mm o 56x56 mm - con viti *1-2 modules frame for S45 rectangular front plates with 1 or 2 central modules - colour RAL 9010 white - for 2503MG, 253CG, 253GB boxes and round or square boxes with centre distance of 60 mm or 56x56 mm - with screws*		*2,68*	10	10

Nota: 0212 alimentata con tensione 12V~ ha una durata limitata a 2.000 ore
Note: 0212 12V~ powered 2.000 hours endurance

45300-TR

45337RS

45337TR

45367

45376

0212
0224
0220
0230

0212LDW
0230LDW

0212LDR
0230LDR

0212LDB
0230LDB

442076

442076VE

44A/45B

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Sistema 45

Placche "Vera" in vetro per scatola rettangolare
"Vera" glass front plates for rectangular box

Design: B. Dall'Eco

3 MODULI / *3 MODULES*

45PV3GO

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Sottoplacca *Plate Support*	Info	€	❐	❐
45PV3GL	Grigio argentato finitura lucida taglio hard *Clear silver grey - Angled*	Grigio Noir *Noir grey*		***50,26***	1	1
45PV3GO	Grigio argentato finitura opacataglio hard *Frosted silver grey - Angled*	Grigio Noir *Noir grey*		***50,26***	1	1
45PV3VL	Verde acqua finitura lucida taglio hard *Clear water green - Angled*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***50,26***	1	1

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)



Armatura da utilizzare
To be used with

45V03

Scatole da utilizzare su pareti in cartongesso
Hollow walls boxes

253CGPR

253X4CG

Placche "Vera" in vetro per scatola rettangolare *"Vera" glass front plates for rectangular box*

4 MODULI / *4 MODULES*

45PV4VO

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Sottoplacca *Plate Support*	Info	€	❐	❐
45PV4GO	Grigio argentato finitura opaca taglio hard *Frosted silver grey - Angled*	Grigio Noir *Noir grey*		***52,15***	1	1
45PV4VL	Verde acqua finitura lucida taglio hard *Clear water green - Angled*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***52,15***	1	1
45PV4VO	Verde acqua finitura opaca taglio hard *Frosted water green - Angled*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***52,15***	1	1

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)



Armatura da utilizzare
To be used with

45V04

Scatola da utilizzare su pareti in cartongesso
Hollow walls box.

254CGPR

Installazione Orizzontale e Verticale placche 3, 4, 3+3 moduli
Horizontal and Vertical front plates Installation 3, 4, 3+3 modules

Nell'esempio 2503MG + BLAS25
In the example 2503MG + BLAS25



Nell'esempio 2503MG + BLAS35
In the example 2503MG + BLAS35



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export
For Export only

Placche "Vera" in vetro per scatola BL02P
"Vera" glass front plates for BL02P box

Design: B. Dall'Eco

6 (3+3) MODULI / *6 (3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Sottoplacca *Plate Support*	Info	€	❐	❐
45PV33VO	**45PV33GL**	Grigio argentato finitura lucida taglio hard *Clear silver grey - Angled*	Grigio Noir *Noir grey*		***53,24***	1	1
	45PV33GO	Grigio argentato finitura opaca taglio hard *Frosted silver grey - Angled*	Grigio Noir *Noir grey*		***53,24***	1	1
	45PV33VL	Verde acqua finitura lucida taglio hard *Clear water green - Angled*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***53,24***	1	1
	45PV33VO	Verde acqua finitura opaca taglio hard *Frosted water green - Angled*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***53,24***	1	1

Nota: installabili solo con armatura speciale (non utilizzabili con armature standard S45)
Note: to be installed only with special frame (not to be used with S45 standard frames)



45V33

Armatura da utilizzare
To be used with

Placche "Vera" in vetro per scatola BL06P (Speciale per touch screen TS02)
"Vera" glass front plates for BL06P box (Special for touch screen TS02)

	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Sottoplacca *Plate Support*	Info	€	❐	❐
45PV15VO-TS	**45PV15BL-TS**	Bianco finitura lucida taglio hard *Clear white - Angled*	Trasparente *Transparent*		***104,39***	1	1
	45PV15VO-TS	Verde acqua finitura opaca taglio hard *Frosted water green - Angled*	Trasparente *Transparent*		***104,39***	1	1
	45PV15VL-TS	Verde acqua finitura lucida taglio hard *Clear water green - Angled*	Trasparente *Transparent*		***104,39***	1	1
	45PV15GO-TS	Grigio argentato finitura opaca taglio hard *Frosted silver grey - Angled*	Trasparente *Transparent*		***104,39***	1	1
	45PV15RPL-TS	Rosso Pompei finitura lucida taglio hard *Clear Pompeian red - Angled*	Trasparente *Transparent*		***104,39***	1	1
	45PV15NAL-TS	Nero assoluto finitura lucida taglio hard *Clear absolute black - Angled*	Trasparente *Transparent*		***104,39***	1	1

ESEMPIO di coordinamento estetico PLACCA/TOUCH SCREEN *Aesthetic coordination example FRONT PLATE/TOUCH SCREEN*



◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo “Banquise” con inserto illuminabile per scatola quadrata interasse 60 mm
“Banquise” metal front plates with lightable insert for square box 60mm

Design: Makio Hasuike

1 MODULO / *1 MODULE*

Solo per scatola quadrata
Only for square box

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PB91BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***8,40***	1	**15**
45PB91BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***8,42***	1	**15**
45PB91CMC	Champagne micalizzato *Mica-finished champagne*		***8,43***	1	**15**
45PB91CR	Cromo *Chrome*		***11,77***	1	**15**
45PB91GF	Grafite *Graphite*		***8,43***	1	**15**
45PB91GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***8,42***	1	**15**
45PB91NL	Nero lucido *Polished black*		***8,42***	1	**15**
45PB91NO	Nero soft *Matt black*		***8,43***	1	**15**
45PB91OT	Ottone lucido *Polished brass*		***14,19***	1	**15**
45PB91RD	Radica lucida *Polished briarwood*		***14,19***	1	**15**
45PB91VMC	Verde brillante micalizzato *Mica-finished bright green*		***8,42***	1	**15**

Armatura da utilizzare (con viti)
To be used with (with screws)

45361-N
45361K

Placche in metallo “Banquise” con inserto illuminabile per scatola quadrata interasse 60 mm
“Banquise” metal front plates with lightable insert for square box 60mm

2 MODULI / *2 MODULES*

Solo per scatola quadrata
Only for square box



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Sottoplacca *Plate Support*	Info	€	❐	❐
45PB92CR	Cromo *Chrome*			***11,77***	1	**15**
45PB92OT	Ottone lucido *Polished brass*			***14,19***	1	**15**
45PB92RD	Radica lucida *Polished briarwood*			***14,19***	1	**15**
45PB92VMC	Verde brillante micalizzato *Mica-finished bright green*			***8,42***	1	**15**

Armatura da utilizzare (con viti)
To be used with (with screws)

45362-N
45362K

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo “Banquise” con inserto illuminabile per scatola rettangolare
“Banquise” metal front plates with lightable insert for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

3 MODULI / *3 MODULES*

45PB93AO

45PB93BB

45PB93BMC

45PB93CR

45PB93NCS

45PB93CMC

45PB93BP

45PB93GF

45PB93GSM

45PB93AZM

45PB93BZ

45PB930T

45PB93NC

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45PB93AO	Argento opaco *Matt silver*		***17,64***	1	15
45PB93AZM	Azzurro pastello micalizzato *Mica-finished pastel sky-blue*		***17,63***	1	15
45PB93BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***15,32***	1	15
45PB93BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***16,77***	1	15
45PB93BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***15,45***	1	15
45PB93BZ	Bronzo metallizzato *Metallic bronze*		***16,77***	1	15
45PB93CMC	Champagne micalizzato *Mica-finished champagne*		***16,77***	1	15
45PB93CR	Cromo *Chrome*		***23,99***	1	15
45PB93GF	Grafite *Graphite*		***16,77***	1	15
45PB93GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***16,79***	1	15
45PB93NC	Nichel *Nickel*		***25,63***	1	15
45PB93NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*		***25,69***	1	15
45PB930T	Ottone lucido *Polished brass*		***26,32***	1	15





Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo “Banquise” con inserto illuminabile per scatola rettangolare
“Banquise” metal front plates with lightable insert for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

4 MODULI / *4 MODULES*



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PB94AO	Argento opaco *Matt silver*		***22,66***	1	**14**
45PB94AZM	Azzurro pastello micalizzato *Mica-finished pastel sky-blue*		***22,66***	1	**14**
45PB94BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***21,37***	1	**14**
45PB94BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***23,50***	1	**14**
45PB94BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***21,37***	1	**14**
45PB94BZ	Bronzo metallizzato *Metallic bronze*		***23,50***	1	**14**
45PB94CMC	Champagne micalizzato *Mica-finished champagne*		***22,65***	1	**14**
45PB94CR	Cromo *Chrome*		***33,42***	1	**14**
45PB94GF	Grafite *Graphite*		***23,51***	1	**14**
45PB94GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***23,51***	1	**14**
45PB94NC	Nichel *Nickel*		***33,41***	1	**14**
45PB94NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*		***33,41***	1	**14**
45PB94OT	Ottone lucido *Polished brass*		***33,59***	1	**14**

Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo “Banquise” con inserto illuminabile per scatola rettangolare
“Banquise” metal front plates with lightable insert for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike



6 MODULI / *6 MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
	45PB96AO	Argento opaco *Matt silver*		***30,39***	1	**10**
	45PB96AZM	Azzurro pastello micalizzato *Mica-finished pastel sky-blue*		***30,39***	1	**10**
	45PB96BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***29,42***	1	**10**
	45PB96BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***30,40***	1	**10**
	45PB96BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***30,39***	1	**10**
	45PB96BZ	Bronzo metallizzato *Metallic bronze*		***32,72***	1	**10**
	45PB96CMC	Champagne micalizzato *Mica-finished champagne*		***30,40***	1	**10**
	45PB96CR	Cromo *Chrome*		***41,24***	1	**10**
	45PB96GF	Grafite *Graphite*		***32,72***	1	**10**
	45PB96GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***32,71***	1	**10**
	45PB96NC	Nichel *Nickel*		***41,24***	1	**10**
	45PB96NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*		***41,22***	1	**10**
	45PB96OT	Ottone lucido *Polished brass*		***47,29***	1	**10**

Armatura da utilizzare
To be used with

45366

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo "Banquise" con inserto illuminabile per scatola BL02P
"Banquise" metal front plates with lightable insert for BL02P boxes

Design: Makio Hasuike

6(3+3) MODULI / *6(3+3) MODULES*



Armatura da utilizzare
To be used with

45B66

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PB933AZM	Azzurro pastello micalizzato *Mica-finished pastel sky-blue*		***30,92***	1	**1**
45PB933BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***30,92***	1	**1**
45PB933BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***30,92***	1	**1**
45PB933BZ	Bronzo metallizzato *Metallic bronze*		***30,92***	1	**1**
45PB933CR	Cromo *Chrome*		***30,92***	1	**1**
45PB933GF	Grafite *Graphite*		***30,91***	1	**1**
45PB933GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***30,92***	1	**1**
45PB933NC	Nichel *Nickel*		***30,91***	1	**1**
45PB933NCS	Nichel spazzolato *Brushed nickel*		***30,92***	1	**1**
45PB933TI	Titanio *Titanium*		***30,91***	1	**1**
45PB933VEM	Verde pastello micalizzato *Mica-finished pastel green*		***30,91***	1	**1**
45PB933VMC	Verde brillante micalizzato *Mica-finished bright green*		***30,91***	1	**1**

Inserti illuminabili *Lightable Inserts*

B0220
B0220HI

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
B0220	Inserto illuminabile per placche Banquise in metallo - 230Vca *Lightable insert for Banquise front plates*		***6,95***	10	**10**
B0220HI	Inserto illuminabile ad alta intensità luminosa per placche Banquise in metallo - 230Vca *High intensity LED insert for Banquise front plates - 230Vac*		***8,19***	10	**10**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero “Banquise” per scatola rettangolare
“Banquise” moulded front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

3 MODULI / *3 MODULES*

45PB03BB

45PB03BP

45PB03NL

45PB03GSM

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45PB03BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***4,02***	1	25
45PB03BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***4,02***	1	25
45PB03GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***7,57***	1	25
45PB03NL	Nero lucido *Polished black*		***4,02***	1	25



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Banquise” per scatola rettangolare *“Banquise” moulded front plates for rectangular boxes*

2 MODULI / *2 MODULES*

2 mod. affiancati



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45PB02GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*		***3,44***	1	25
45PB02LAC	Acero *Ash-leaved*		***8,95***	1	25
45PB02LNC	Noce *Walnut*		***8,95***	1	25
45PB02NL	Nero lucido *Polished black*		***3,44***	1	25

Armature da utilizzare
To be used with

45762

45B63

Nota: con l'armatura 45B63 sono installabili centralmente solo i prodotti del Sistema 45 contrassegnati, nella colonna "**Info**", con i simboli • e ②

Note: *with the 45B63 frame, only system 45 products with the symbols • and ② in the "info" column can be installed centrally*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Banquise” per scatola rettangolare
“Banquise” moulded front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PB04BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***5,96***	1	**20**
45PB04BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***5,96***	1	**20**
45PB04GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***11,18***	1	**20**
45PB04NL	Nero lucido *Polished black*		***5,96***	1	**20**



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Placche in tecnopolimero “Banquise” per scatola rettangolare *“Banquise” moulded front plates for rectangular boxes*

6 MODULI / *6 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PB06BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***8,58***	1	**15**
45PB06BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***8,58***	1	**15**
45PB06GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***12,77***	1	**15**
45PB06NL	Nero lucido *Polished black*		***8,58***	1	**15**



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo “Zama 45” per scatola rettangolare
“Zama 45” metal front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

3 MODULI / *3 MODULES*

45P93AM

45P93BG

45P93BM

45P93CR

45P93NO

45P93BMC

45P93BP

45P93GF

45P93GSM

45P93BX

45P93NC

45P93TI

45P93TT

45P93NL

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P93AM	Argento metallizzato *Metallic silver*		***15,47***	1	15
45P93BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***14,25***	1	15
45P93BM	Blu marine *Navy blue*		***15,48***	1	15
45P93BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***15,48***	1	15
45P93BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***14,25***	1	15
45P93BX	Bordeaux *Bordeaux*		***15,48***	1	15
45P93CR	Cromo *Chrome*		***23,00***	1	15
45P93GF	Grafite *Graphite*	✆	***15,47***	1	15
45P93GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***15,47***	1	15
45P93NC	Nichel *Nickel*	✆	***23,96***	1	15
45P93NL	Nero lucido *Polished black*		***14,96***	1	15
45P93NO	Nero soft *Soft black*	✆	***14,96***	1	15
45P93TI	Titanio *Titanium*		***17,55***	1	15
45P93TT	Ottone lucido *Polished brass*		***25,15***	1	15

Nota: 45P93TT base in zama come per tutti gli altri colori
Note: 45P93TT zama base as all the other colours



45B63

Armatura da utilizzare
To be used with

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo “Zama 45” per scatola rettangolare
“Zama 45” metal front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

2 MODULI / *2 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P92AZ	Azzurro *Sky blue*		***9,81***	1	**15**
45P92BZ	Bronzo metallizzato *Metallic bronze*		***9,80***	1	**15**
45P92GN	Grigio noir *Noir grey*		***9,80***	1	**15**
45P92GO	Giallo ocra *Ocher yellow*		***9,80***	1	**15**
45P92GV	Grigio velluto *Velvet grey*		***9,80***	1	**15**
45P92NL	Nero lucido *Polished black*		***9,80***	1	**15**

Nota: con l'armatura 45B63 sono installabili centralmente solo i prodotti del Sistema 45 contrassegnati, nella colonna "Info", con i simboli • e ②
Note: with the 45B63 frame, only system 45 products with the symbols • and ② in the "info" column can be installed centrally



Armature da utilizzare
To be used with

45762

45B63

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

• Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo “Zama 45” per scatola rettangolare
“Zama 45” metal front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45P94AM	Argento metallizzato *Metallic silver*		***22,36***	1	**14**
45P94BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***21,24***	1	**14**
45P94BM	Blu marine *Navy blue*		***22,36***	1	**14**
45P94BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***22,36***	1	**14**
45P94BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***22,36***	1	**14**
45P94BX	Bordeaux *Bordeaux*		***22,36***	1	**14**
45P94CR	Cromo *Chrome*		***30,30***	1	**14**
45P94GF	Grafite *Graphite*		***22,36***	1	**14**
45P94GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***22,36***	1	**14**
45P94NL	Nero lucido *Polished black*		***22,36***	1	**14**
45P94NO	Nero soft *Soft black*		***22,36***	1	**14**
45P94TI	Titanio *Titanium*		***24,87***	1	**14**
45P94TT	Ottone lucido *Polished brass*		***32,36***	1	**14**

Nota: 45P94TT base in zama come per tutti gli altri colori
Note: 45P94TT zama base as all the other colours

Armatura da utilizzare
To be used with

45764

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo “Zama 45” per scatola rettangolare
“Zama 45” metal front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

6 MODULI / *6 MODULES*



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P96AM	Argento metallizzato *Metallic silver*		***29,93***	1	**10**
45P96BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***29,93***	1	**10**
45P96BM	Blu marine *Navy blue*		***29,93***	1	**10**
45P96BMC	Bianco Banquise micalizzato *Mica-finished Banquise white*		***29,93***	1	**10**
45P96BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***29,93***	1	**10**
45P96BX	Bordeaux *Bordeaux*		***29,93***	1	**10**
45P96CR	Cromo *Chrome*		***40,46***	1	**10**
45P96GF	Grafite *Graphite*		***29,93***	1	**10**
45P96GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***29,93***	1	**10**
45P96NC	Nichel *Nickel*		***29,93***	1	**10**
45P96NL	Nero lucido *Polished black*		***29,93***	1	**10**
45P96NO	Nero soft *Soft black*		***29,93***	1	**10**
45P96TI	Titanio *Titanium*		***29,93***	1	**10**
45P96TT	Ottone lucido *Polished brass*		***42,84***	1	**10**

Nota: 45P96TT base in Zama come per tutti gli altri colori
Note: 45P96TT Zama base as all the other colours

Armatura da utilizzare
To be used with

45366

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo “antivandalo” per scatole rettangolari
“Anti-vandal” metal front plates for rectangular boxes

Design: Makio Hasuike

45P93TIAV

45P94TIAV



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P93TIAV	Placca “antivandalo” 3 moduli - fissaggio all'armatura con viti speciali che non permettono il distacco della placca se non con l'utilizzo di un apposito attrezzo - **fornita con armatura speciale** - colore titanio *“Anti-vandal” front plate 3 modules - particular fixing system to the frame with special screws that do not allow to remove the plate except by an appropriate tool* ***- provided with special frame -*** *brushed nickel colour*		***34,52***	1	1
45P94TIAV	Placca “antivandalo” 4 moduli - fissaggio all'armatura con viti speciali che non permettono il distacco della placca se non con l'utilizzo di un apposito attrezzo - **fornita con armatura speciale** - colore titanio *“Anti-vandal” front plate 4 modules - particular fixing system to the frame with special screws that do not allow to remove the plate except by an appropriate tool* ***- provided with special frame -*** *titanium colour*		***35,31***	1	1

Nota: fornite con armatura speciale

Note: *supplied with special frame*



◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in metallo MAXIMODULO "Zama 45"
"Zama 45" MAXI MODULE metal front plates

Design: Makio Hasuike

45P910...

45PMX...

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P910BG	10 moduli bianco Banquise (RAL 9016) *10 modules Banquise white (RAL 9016)*		***45,45***	1	**1**
45P910BP	10 moduli bianco Blanc (RAL 1013) *10 modules Blanc white (RAL 1013)*		***45,45***	1	**1**
45P915BG	15 moduli bianco Banquise (RAL 9016) *15 modules Banquise white (RAL 9016)*		***55,98***	1	**1**
45PMXBG	1 maxi modulo bianco Banquise (RAL 9016) *1 maxi module Banquise white (RAL 9016)*		***55,56***	1	**1**
45PMXBP	1 maxi modulo bianco Blanc (RAL 1013) *1 maxi module Blanc white (RAL 1013)*		***55,56***	1	**1**



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/10



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/15

Placche "antisalinità"

L'installazione in ambienti soggetti all'influenza del mare (ad esempio le imbarcazioni) o con presenza di soluzioni saline, può provocare, alle normali placche, un precoce deterioramento della verniciatura. Per ovviare a questo problema Ave ha inserito le "placche antisalinità" che, grazie ad un rivoluzionario processo di verniciatura, garantiscono una maggior resistenza nel tempo alla finitura originale.
Ave offre la possibilità di avere questo trattamento solo sulle seguenti 5 colorazioni: bianco Banquise (BG), bianco Blanc (BP), cromo (CR), ottone (TT), radica (RD).
Modalità di ordinazione: indicare nell'ordine, dopo il codice della placca desiderata, "**con trattamento antisalinità**".

Anti-salinity front plates

The installation in environments close to the sea (for example the boats) or where salt solutions are present, can cause a premature deterioration of the paint in normal kind of front plates.
*In order to solve this problem, Ave proposes the anti-salinity front plates: thanks to a revolutionary process of paint, they guarantee a greater resistance through the time. Ave can offer this special paint in the following colours: Banquise white (BG), Blanc white (BP), Chrome (CR), Brass (TT), Briarwood (RD). How to order them: indicate on your purchase order "**with anti-salinity treatment**" after the front plate code.*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in metallo MAXIMODULO "Zama 45"
"Zama 45" MAXI MODULE metal front plates

Design: Makio Hasuike

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P920BP	20 moduli bianco Blanc (RAL 1013) *20 modules Blanc white (RAL 1013)*		***50,04***	**1**	**1**
45P920GSM	20 moduli grigio scuro metallizzato *20 modules metallic dark grey*		***50,04***	**1**	**1**

45P10MX...

45P920...



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/20

Placche in tecnopolimero MAXIMODULO *MAXI MODULE moulded front plates*

10 (5+5) MODULI / *10 (5+5) MODULES* — Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P010BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white* (RAL 9016)		***21,01***	**1**	**5**
45P010BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***21,01***	**1**	**5**
45P010GM	Grigio metallizzato *Metallic grey*		***21,01***	**1**	**5**
45P010R	Grigio RAL 7035 *RAL 7035 grey*		***21,01***	**1**	**5**

45P010...



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/10

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Spring” per scatola rettangolare

“Spring” series moulded front plates - rectangular box

Design: Luca Merletti

3 MODULI / *3 MODULES*

45PS03ARB

45PS03AZR

45PS03BLM

45PS03BOP

45PS03CNR

45PS03MTB

45PS03RBN

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PS03ARB	Ambra brillante *Bright amber*		***4,39***	**1**	**25**
45PS03AZR	Azzurro *Light blue*		***4,39***	**1**	**25**
45PS03BLM	Blu marine *Navy blue*		***4,39***	**1**	**25**
45PS03BOP	Bianco opale *Opal white*		***4,39***	**1**	**25**
45PS03CNR	Cenere *Ash grey*		***4,39***	**1**	**25**
45PS03MTB	Menta brillante *Bright mint*		***4,39***	**1**	**25**
45PS03RBN	Rubino *Ruby*		***4,39***	**1**	**25**

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Ampliamento S45 con accessori S44
S44 accessories available for S45

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero “Spring” per scatola rettangolare
“Spring” series moulded front plates - rectangular box

Design: Luca Merletti

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PS04ARB	Ambra brillante *Bright amber*		***7,10***	**1**	**20**
45PS04AZR	Azzurro *Light blue*		***7,10***	**1**	**20**
45PS04BLM	Blu marine *Navy blue*		***7,10***	**1**	**20**
45PS04BOP	Bianco opale *Opal white*		***7,10***	**1**	**20**
45PS04CNR	Cenere *Ash grey*		***7,10***	**1**	**20**
45PS04MTB	Menta brillante *Bright mint*		***7,10***	**1**	**20**
45PS04RBN	Rubino *Ruby*		***7,10***	**1**	**20**



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Placche in tecnopolimero “Spring” per scatola rettangolare *“Spring” series moulded front plates - rectangular box*

6 MODULI / *6 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PS06ARB	Ambra brillante *Bright amber*		***10,64***	**1**	**15**
45PS06AZR	Azzurro *Light blue*		***10,64***	**1**	**15**
45PS06BLM	Blu marine *Navy blue*		***10,64***	**1**	**15**
45PS06BOP	Bianco opale *Opal white*		***10,64***	**1**	**15**
45PS06CNR	Cenere *Ash grey*		***10,64***	**1**	**15**
45PS06MTB	Menta brillante *Bright mint*		***10,64***	**1**	**15**
45PS06RBN	Rubino *Ruby*		***10,64***	**1**	**15**



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola rettangolare

“Yes 45” series moulded front plates - rectangular box

Design: H.M.R.

3 MODULI / *3 MODULES*

45PY03AO

45PY03BB

45PY03CHO

45PY03CR

45PY03OT

45PY03GN

45PY03BP

45PY03GSM

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PY03AO	Argento opaco *Matt silver*		*8,22*	1	25
45PY03AS	Argento satinato *Satin silver*		*12,26*	1	25
45PY03BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,19*	1	25
45PY03BP	Bianco Blanc (RAL1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,28*	1	25
45PY03CHO	Champagne opaco *Champagne*		*8,20*	1	25
45PY03CR	Cromo *Chrome*		*14,00*	1	25
45PY03GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,28*	1	25
45PY03GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*15,56*	1	25
45PY03OT	Ottone lucido *Polished brass*		*13,99*	1	25
45PY03RD	Radica lucida *Polished briarwood*		*15,56*	1	25
45PY03WG	Wengé *Wenge*	✆	*10,91*	1	25

Satinati - *Satin*

45PY03AS

Color Legno - *Wood colour*

45PY03RD

45PY03WG



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

✆ Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero "Yes 45" per scatola rettangolare
"Yes 45" series moulded front plates - rectangular box

Design: H.M.R.

1 MODULO / *1 MODULE*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45PY01BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,24*	1	25
45PY01BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,24*	1	25
45PY01CR	Cromo *Chrome*		*9,49*	1	25
45PY01GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,24*	1	25



45B63

Armatura da utilizzare
To be used with

Placche in tecnopolimero "Yes 45" per scatola rettangolare *"Yes 45" series moulded front plates - rectangular box*

2 (1+1) MODULI / *2 (1+1) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45PY002BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,24*	1	25
45PY002BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,24*	1	25
45PY002CR	Cromo *Chrome*		*9,48*	1	25
45PY002GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,24*	1	25



45B63

Armatura da utilizzare
To be used with

Placche in tecnopolimero "Yes 45" per scatola rettangolare *"Yes 45" series moulded front plates - rectangular box*

2 MODULI / *2 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
45PY02BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,24*	1	25
45PY02BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,24*	1	25
45PY02CHO	Champagne opaco *Champagne*	✆	*6,99*	1	25
45PY02CR	Cromo *Chrome*		*10,90*	1	25
45PY02GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,24*	1	25
45PY02OT	Ottone lucido *Polished brass*		*10,87*	1	25



Armature da utilizzare
To be used with

45762

45B63

Nota: con l'armatura 45B63 sono installabili centralmente solo i prodotti del Sistema 45 contrassegnati, nella colonna "**Info**", con i simboli • e ②

Note: *with the 45B63 frame, only system 45 products with the symbols • and ② in the "info" column can be installed centrally*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola rettangolare
“Yes 45” series moulded front plates - rectangular box

Design: H.M.R.

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PY04AO	Argento opaco *Matt silver*		***11,74***	1	**20**
45PY04AS	Argento satinato *Satin silver*		***18,50***	1	**20**
45PY04BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***4,65***	1	**20**
45PY04BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***4,88***	1	**20**
45PY04CHO	Champagne opaco *Champagne*		***11,74***	1	**20**
45PY04CR	Cromo *Chrome*		***18,49***	1	**20**
45PY04GN	Grigio Noir *Noir grey*		***4,88***	1	**20**
45PY04GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***11,74***	1	**20**
45PY04OT	Ottone lucido *Polished brass*		***19,99***	1	**20**
45PY04RD	Radica lucida *Polished briarwood*		***19,99***	1	**20**
45PY04WG	Wengé *Wenge*		***19,59***	1	**20**



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola rettangolare
“Yes 45” series moulded front plates - rectangular box

Design: H.M.R.



6 MODULI / *6 MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	45PY06AO	Argento opaco *Matt silver*		***13,54***	1	15
	45PY06AS	Argento satinato *Satin silver*		***19,09***	1	15
	45PY06BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***7,42***	1	15
	45PY06BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***7,63***	1	15
	45PY06CHO	Champagne opaco *Champagne*		***13,53***	1	15
	45PY06CR	Cromo *Chrome*		***22,06***	1	15
	45PY06GN	Grigio Noir *Noir grey*		***7,63***	1	15
	45PY06GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***13,55***	1	15
	45PY06OT	Ottone lucido *Polished brass*		***23,10***	1	15
	45PY06RD	Radica lucida *Polished briarwood*		***22,06***	1	15
	45PY06WG	Wengé *Wenge*		***22,06***	1	15

Armatura da utilizzare
To be used with

45366

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche
Front Plates

Placche in tecnopolimero "Yes 45" per scatola rettangolare standard 4 mod.
"Yes 45" series moulded front plates - standard 4 mod. rectangular box

Design: H.M.R.

338 **4 (2+2) MOD. / 4 (2+2) MODULES**

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PK24AO	Argento opaco *Matt silver*		***4,57***	1	**20**
45PK24BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***2,30***	1	**20**
45PK24CHO	Champagne opaco *Champagne*		***4,57***	1	**20**
45PK24CR	Cromo *Chrome*		***9,38***	1	**20**
45PK24GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***4,57***	1	**20**
45PK24OT	Ottone lucido *Polished brass*		***9,38***	1	**20**

Nota: installabili in verticale su scatola per pareti in muratura standard 4 moduli (**solo cod. AVE 2504**)
***Note:** to be installed vertically on a 4 modules for brickwork walls standard box (**ref. AVE 2504 only**)*



453624CH

Armatura da utilizzare
To be used with

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola tonda o quadrata
“Yes 45” series moulded front plates - square or round box

Design: H.M.R.

2 MODULI / *2 MODULES*

45P22BB

45P22BP

45P22GN

45P22GSM

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Comicetta *Adapter frame*	Info	€	❐	❒
45P22BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,53*	1	30
45P22BP	Bianco blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,53*	1	30
45P22GN	Grigio Noir *Noir grey*	Grigio Noir *Noir grey*		*2,53*	1	30
45P22GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*9,22*	1	30



Armatura da utilizzare
To be used with


45362EX

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola tonda o quadrata
“Yes 45” series moulded front plates - square or round box

1 MODULO / *1 MODULE*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Comicetta *Adapter frame*	Info	€	❐	❒
45P21BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,53*	1	30
45P21BP	Bianco blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,53*	1	30
45P21GN	Grigio Noir *Noir grey*	Grigio Noir *Noir grey*		*2,53*	1	30
45P21GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio Noir *Noir grey*		*9,22*	1	30
45P21OT	Ottone lucido *Polished brass*	Grigio Noir *Noir grey*		*11,70*	1	30



Armatura da utilizzare
To be used with


45362EX

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola tonda o quadrata
“Yes 45” series moulded front plates - square or round box

Design: H.M.R.

340

4(2+2) MODULI / *4(2+2) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Cornicetta *Adapter frame*	Info	€	❐	❐
45P24BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***3,97***	1	15
45P24BP	Bianco blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***3,97***	1	15
45P24GN	Grigio Noir *Noir grey*	Grigio Noir *Noir grey*		***3,97***	1	15
45P24GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio Noir *Noir grey*		***9,71***	1	15
45P24OT	Ottone lucido *Polished brass*	Grigio Noir *Noir grey*		***15,90***	1	15

Installazione orizzontale o verticale
Horizontal and vertical installation



Armatura da utilizzare
To be used with



n° 2 45362EX

Placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola tonda o quadrata
“Yes 45” series moulded front plates - square or round box

6(2+2+2) MODULI / *6(2+2+2) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Cornicetta *Adapter frame*	Info	€	❐	❐
45P26BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***6,71***	1	30
45P26BP	Bianco blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***6,71***	1	30
45P26GN	Grigio Noir *Noir grey*	Grigio Noir *Noir grey*		***6,71***	1	30
45P26GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*	Grigio Noir *Noir grey*		***13,77***	1	30
45P26OT	Ottone lucido *Polished brass*	Grigio Noir *Noir grey*		***22,93***	1	30

Installazione orizzontale o verticale
Horizontal and vertical installation



Armatura da utilizzare
To be used with



n° 3 45362EX

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Accessori placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola tonda o quadrata
“Yes 45” series moulded front plates accessories - square or round box

Design: H.M.R.

1 MODULO / *1 MODULE*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
	45CR1BB	Cornice di ricambio 1 mod. color Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016) 1 module spare adapter frame*		*1,05*	5	100
	45CR1BP	Cornice di ricambio 1 mod. color Blanc (RAL 1013) *Blanc (RAL 1013) white 1 module spare adapter frame*		*1,05*	5	100
	45CR1GN	Cornice di ricambio 1 mod. color grigio Noir *Noir grey 1 module spare adapter frame*		*1,05*	5	100
	45CR1OT	Cornice di ricambio 1 mod. color ottone lucido *Polished brass 1 module spare adapter frame*		*4,17*	5	100
	45CR1RD	Cornice di ricambio 1 mod. color radica lucida *Polished briarwood 1 module spare adapter frame*		*4,17*	5	100
	45CR1TS	Cornice di ricambio 1 mod. fotoluminescente *Transparent 1 modules spare adapter frame*		*1,05*	5	100

Accessori placche in tecnopolimero “Yes 45” per scatola tonda o quadrata
“Yes 45” series moulded front plates accessories - square or round box

2 MODULI / *2 MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
	45CR2BB	Cornice di ricambio 2 mod. color Banquise (RAL 9016) *Banquise (RAL 9016)white 2 modules spare adapter frame*		*1,05*	5	100
	45CR2BP	Cornice di ricambio 2 mod. color Blanc (RAL 1013) *Blanc (RAL 1013) white 2 modules spare adapter frame*		*1,05*	5	100
	45CR2GN	Cornice di ricambio 2 mod. color grigio Noir *Noir grey 2 modules spare adapter frame*		*1,05*	5	100
	45CR2GSM	Cornice di ricambio 2 mod. color grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey 2 modules spare adapter frame*		*4,37*	5	100
	45CR2OT	Cornice di ricambio 2 mod. color ottone lucido *Polished brass 2 modules spare adapter frame*		*4,37*	5	100

Sequenza di assemblaggio *Installation*



◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Mini 45” per pannelli/profilati
“Mini 45” moulded front plates for section bars

Design: H.M.R.

342

1 MODULO / *1 MODULE*

45PF1AO

45PF1BB

45PF1BP

45PF1OT

45PF1RD



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PF1AO	Argento Opaco *Matt silver*		*6,99*	1	50
45PF1BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*3,32*	1	50
45PF1BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*3,31*	1	50
45PF1OT	Ottone lucido *Polished brass*		*6,52*	1	50
45PF1RD	Radica lucida *Polished briarwood*		*6,53*	1	50

Armatura da utilizzare
To be used with

45B61

Placche in tecnopolimero “Mini 45” per pannelli/profilati
“Mini 45” moulded front plates for section bars

2 (1+1) MODULI / *2 (1+1) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PF2AO	Argento Opaco *Matt silver*		*6,99*	1	30
45PF2BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*3,54*	1	30
45PF2BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*3,54*	1	30
45PF2CHO	Champagne opaco *Champagne*		*6,99*	1	30
45PF2CR	Cromo *Chrome*		*6,99*	1	30
45PF2GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		*6,99*	1	30
45PF2OT	Ottone lucido *Polished Brass*		*7,00*	1	30
45PF2RD	Radica lucida *Polished Briarwood*		*7,00*	1	30



Armatura da utilizzare
To be used with

n° 2 45B61

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero multimodulo “Maxi Yes” per scatola BL02P
Multi-module “Maxi Yes” series moulded front plates - for BL02P box

Design: H.M.R.

6 (3+3) MODULI / *6 (3+3) MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	45PY033AO	Argento Opaco *Matt silver*		***10,91***	**1**	**10**
	45PY033BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***5,89***	**1**	**10**
	45PY033CHO	Champagne opaco *Champagne*		***10,92***	**1**	**10**

45PY033AO

45PY033BB

45PY033CHO



Armatura da utilizzare
To be used with

45B66

Placche in tecnopolimero multimodulo “Maxi Yes”per scatole BL05P e BL05CG
Multi-module “Maxi Yes” series moulded front plates - for BL02P and BL05CG box

10 (5+5) MODULI / *10 (5+5) MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	45PY010BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***21,58***	**1**	**10**
	45PY010BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***21,58***	**1**	**10**
	45PY010GSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***26,64***	**1**	**10**



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/10

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Maxi Yes” multimodulo
Multi-module “Maxi Yes” series moulded front plates

Design: H.M.R.

20 (5+5+5+5) MODULI / *20 (5+5+5+5) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PY020BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***40,36***	1	**16**
45PY020BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***40,36***	1	**16**
45PY020CHO	Champagne opaco *Champagne*		***40,36***	1	**16**



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/20

Placche in tecnopolimero “Maxi Yes” multimodulo *Multi-module “Maxi Yes” series moulded front plates*

10 MOD. (5+5) + 6 MOD. DIN / *10 MODULES (5+5) + 6 DIN MOD.*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PY10DINAO	Argento opaco *Matt silver*		***32,29***	1	**16**
45PY10DINBB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***32,29***	1	**16**
45PY10DINBP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***32,29***	1	**16**
45PY10DINCHO	Champagne opaco *Champagne*		***32,29***	1	**16**
45PY10DINGSM	Grigio scuro metallizzato *Metallic dark grey*		***32,29***	1	**16**



Armatura da utilizzare
To be used with

45760/20

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero "Maxi Yes" per scatola BL06P (Speciale per touch screen TS02)

"Maxi Yes" moulded front plates for BL06P (Special for Touch Screen TS02)

Design: H.M.R.

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PY015BB-TS	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***31,15***	**1**	**16**



ESEMPIO DI UTILIZZO
APPLICATION EXAMPLE

TOUCH SCREEN cod. TS02

Placche autoportanti in tecnopolimero "Yesmin" *"Yesmin" series self-supporting moulded front plates*

1 MODULO / *1 MODULE*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PA1BB	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***3,10***	**10**	**10**
45PA1M	Marmorizzata - con griffe *Marble finish - with clips*		***2,51***	**10**	**10**

45PA1BB

45PA1M



Placche autoportanti in tecnopolimero "Yesmin" *"Yesmin" series self-supporting moulded front plates*

2 MODULI / *2 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PA2BB	Bianco Banquise (RAL 9016)- con griffe *Banquise white* (RAL 9016) - *with clips*		***3,10***	**10**	**10**
45PA2BP	Bianco Blanc (RAL 1013) - con griffe *Blanc white (RAL 1013) - with clips*		***2,52***	**10**	**10**
45PA2M	Marmorizzata - con griffe *Marble finish - with clips*		***2,51***	**10**	**10**



◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Ral 45” sabbiate
“Ral 45” matt finish moulded front plates

Design: H.M.R.

3 MODULI / *3 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P03BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,58*	1	25
45P03GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,58*	1	25
45P03R	Grigio RAL 7035 *7035 RAL grey*		*2,58*	1	25

45P03BP

45P03R

45P03GN



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Ral 45” sabbiate *“Ral 45” matt finish moulded front plates*

1 MODULO / *1 MODULE*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P01BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,44*	1	25
45P01GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,44*	1	25
45P01R	Grigio RAL 7035 *7035 RAL grey*		*2,44*	1	25



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Ral 45” sabbiate *“Ral 45” matt finish moulded front plates*

2 (1+1) MODULI / *2 (1+1) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P002BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,41*	1	25
45P002GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,41*	1	25
45P002R	Grigio RAL 7035 *7035 RAL grey*		*2,41*	1	25



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero “Ral 45” sabbiate
“Ral 45” matt finish moulded front plates

Design: H.M.R.

2 MODULI / *2 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P02BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,41*	1	25
45P02GN	Grigio Noir *Noir grey*		*2,41*	1	25
45P02R	Grigio RAL 7035 *7035 RAL grey*		*2,41*	1	25



Armature da utilizzare
To be used with

45762

45B63

Nota: con l'armatura 45B63 sono installabili centralmente solo i prodotti del Sistema 45 contrassegnati, nella colonna "**Info**", con i simboli • e ②

Note: *with the 45B63 frame, only system 45 products with the symbols • and ② in the "info" column can be installed centrally*

Placche in tecnopolimero “Ral 45” sabbiate *“Ral 45” matt finish moulded front plates*

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P04BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*4,93*	1	20
45P04GN	Grigio Noir *Noir grey*		*4,91*	1	20
45P04R	Grigio RAL 7035 *7035 RAL grey*		*4,91*	1	20



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Placche in tecnopolimero “Ral 45” sabbiate *“Ral 45” matt finish moulded front plates*

6 MODULI / *6 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P06BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*8,38*	1	15
45P06GN	Grigio Noir *Noir grey*		*8,38*	1	15
45P06R	Grigio RAL 7035 *7035 RAL grey*		*8,38*	1	15



Armatura da utilizzare
To be used with

45366

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Ral 45” lucide
“Ral 45” glossy finish moulded front plates

Design: Makio Hasuike

3 MODULI / *3 MODULES*

45P03BG

45P03BL

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P03BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,58*	1	25
45P03BL	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,58*	1	25
45P03NL	Nero lucido *Polished black*		*2,58*	1	25

45P03NL



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Ral 45” lucide *“Ral 45” glossy finish moulded front plates*

1 MODULO / *1 MODULE*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P01BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,44*	1	25
45P01BL	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,44*	1	25
45P01NL	Nero lucido *Polished black*		*2,44*	1	25



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Ral 45” lucide *“Ral 45” glossy finish moulded front plates*

2 (1+1) MODULI / *2 (1+1) MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P002BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		*2,41*	1	25
45P002BL	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*2,41*	1	25
45P002NL	Nero lucido *Polished black*		*2,41*	1	25



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Ral 45” lucide
“Ral 45” glossy finish moulded front plates

Design: Makio Hasuike

2 MODULI / *2 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P02BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***2,41***	**1**	**25**
45P02BL	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***2,41***	**1**	**25**
45P02NL	Nero lucido *Polished black*		***2,41***	**1**	**25**



Armature da utilizzare
To be used with

45762

45B63

Nota: con l'armatura 45B63 sono installabili centralmente solo i prodotti del Sistema 45 contrassegnati, nella colonna "**Info**", con i simboli • e ②

Note: *with the 45B63 frame, only system 45 products with the symbols • and ② in the "info" column can be installed centrally*

Placche in tecnopolimero “Ral 45” lucide *“Ral 45” glossy finish moulded front plates*

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P04BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***4,91***	**1**	**20**
45P04NL	Nero lucido *Polished black*		***4,91***	**1**	**20**



45764

Armatura da utilizzare
To be used with

Placche in tecnopolimero “Ral 45” lucide *“Ral 45” glossy finish moulded front plates*

6 MODULI / *6 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P06BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***7,90***	**1**	**15**
45P06NL	Nero lucido *Polished black*		***8,38***	**1**	**15**



45366

Armatura da utilizzare
To be used with

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Placche in tecnopolimero “Blanc 45”
“BLANC 45” moulded front plates

Design: Andries Van Onck

3 MODULI / *3 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P63	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*4,38*	1	25
45P73	Grigio metallizzato *Metallic grey*		*8,10*	1	25

45P63

45P73



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Blanc 45” *“BLANC 45” moulded front plates*

1 MODULO / *1 MODULE*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P61	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*4,38*	1	25

45P61



Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Blanc 45” *“BLANC 45” moulded front plates*

1+1 MODULI / *1+1 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P62	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*4,38*	1	25





Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Placche in tecnopolimero “Blanc 45” *“BLANC 45” moulded front plates*

4 MODULI / *4 MODULES*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45P64	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		*6,08*	1	20
45P74	Grigio metallizzato *Metallic grey*		*9,69*	1	20



Armatura da utilizzare
To be used with

45764

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Placche in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata
Moulded front plates square or round box

Design: Andries Van Onck

1+1 MODULI / *1+1 MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	45P11BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***3,58***	**1**	**20**
	45P11BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***3,58***	**1**	**20**
	45P11R	Grigio RAL 7035 *RAL 7035 grey*		***3,58***	**1**	**20**

45P11BG

45P11BP

45P11R



Armatura da utilizzare
To be used with

45363

Placche in tecnopolimero per scatola tonda o quadrata *Moulded front plates square or round box*

2 MODULI / *2 MODULES*	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	45P12BG	Bianco Banquise (RAL 9016) *Banquise white (RAL 9016)*		***3,58***	**1**	**20**
	45P12BP	Bianco Blanc (RAL 1013) *Blanc white (RAL 1013)*		***3,58***	**1**	**20**
	45P12R	Grigio RAL 7035 *RAL 7035 grey*		***3,58***	**1**	**20**



Armatura da utilizzare
To be used with

45363

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Armature per pannelli/profilati
Frames for section bars

45B61

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B61	Armatura 1 modulo per pannelli/profilati accoppiabile in verticale - con viti *1 module frame with fixing screws for section bars installations*		*1,87*	10	10

Armature per scatole tonde e quadrate *Frames for round and square boxes*

45361

45361Q

45362Q


45362EX

45362EX-SG

45363
F45363F

45361-N

45362-N

45762

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45361	Armatura 1 modulo per scatola tonda 60mm per placche 45PY01..., 45P01..., 45P31, 45P41, 45P61 *1 module frame for 60mm round box for plates 45PY01..., 45P01..., 45P31, 45P41, 45P61*		*2,03*	50	50
45361-N	Armatura 1 modulo per scatola quadrata - da utilizzare con placche 45PB91... *1 module frame for square box to be used with 45PB91 front plates*		*1,79*	50	50
45362-N	Armatura 2 moduli per scatola quadrata - da utilizzare con placche 45PB92... *2 modules frame for square box to be used with 45PB92 front plates*		*1,80*	50	50
45762	Armatura 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02...45P622 - 45P722 - installabile su scatola quadrata con interasse 60mm (cod. AVE 2502) o standard rettangolare (cod. AVE 2503MG) 3 moduli *2 modules frame to be used with front plates 45P02...- 45P92... 45P622 - 45P722 - it can be installed on square boxes with centre distance 60 mm (cod. AVE 2502) or 3 modules rectangular standard (AVE code 2503MG)*		*2,06*	50	50
45361Q	Armatura 2 moduli per scatola quadrata - con viti - da utilizzare con placche 45P12… *1 module frame for square box - with screws to be used with front plates code 45P11…*		*1,79*	50	50
45362Q	Armatura 2 moduli per scatola quadrata - con viti - da utilizzare con placche 45P12… *2 modules frame for square box - with screws - to be used with front plates code 45P12…*		*1,76*	50	50
45362	Armatura 1,5 moduli per scatola tonda 60mm *1,5 modules frame for 60mm round box*		*2,13*	50	50
45362EX	Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm - accoppiabile in orizzontale o verticale - con griffe laterali *1-2 modules frame with side clips for squared or 60mm round boxes - it can be coupled either vertically or horizontally*		*1,78*	70	70
45362EX-SG	Armatura 1-2 moduli per scatola quadrata o tonda 60mm accoppiabile in orizzontale o verticale - senza griffe *1-2 modules frame with no clips for squared or 60mm round boxes - it can be coupled either vertically or horizontally*		*1,24*	70	70
45363	Armatura 1-2 moduli per scatola tonda 60mm o quadrata - con griffe - da utilizzare con placche 45P11…e 45P12… *1-2 modules frame for 60mm round box - with clips to be used with front plates codes 45P11…and 45P12…*		*1,92*	50	50
F45363F	Armatura 1-2 moduli per scatola tonda Ø 60mm o quadrata - con griffe lunghe da utilizzare con placche 45P11…e 45P12… *1-2 modules frame for round box Ø 60mm or square box - with long clips to be used with front plates codes 45P11…and 45P12…*	**a commessa** ***upon request***	*2,48*	100	100

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Armature per scatole rettangolari
Frames for rectangular boxes

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45B63	Armatura 1-3 moduli per scatole 2503MG *1-3 modules frame for 2503MG boxes*		***1,05***	120	120
45366	Armatura 6 moduli per scatole 2506 *6 modules frame for 2506 boxes*		***4,10***	8	8
45762	Armatura 2 moduli affiancati per placche 45P02... - 45P92... - 45PB02... - 45PY02...45P622 - 45P722 - installabile su scatola quadrata con interasse 60mm (cod. AVE 2502) o standard rettangolare (cod. AVE 2503MG) - 3 moduli *2 modules frame to be used with front plates 45P02...-45P92... - 45PB02...45PY02...45P622 - 45P722 - it can be installed on square boxes with centre distance 60 mm (cod. AVE 2502) or 3 modules rectangular standard (AVE code 2503MG)*		***2,06***	50	50
45764	Armatura 4 moduli per scatole 2504 *4 modules frame for 2504 boxes*		***2,70***	15	15
45B66	Armatura 6 moduli (3+3) per scatole BL02P, 45SY6 o 45SY6AO *6 modules frame (3+3) for BL02P, 45SY6 or 45SY6AO boxes*		***3,65***	8	8

45B63

45366

45764

45B66

45762

Armature speciali *Special frames*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45360	Armatura 1-3 moduli per l'installazione di tutti i prodotti che per ragioni di dimensioni **non possono** essere installati nelle armature standard sistema 45 Ave quali: - prese rasoio cod. 45...33RS - microautomatici 3KA cod. 45...52NX6,45...52NX10, 45...52NX16 - magnetotermici differenziali cod. 45...62NX6, 45...62NX10, 45...62NX16 *1-3 modules special frame for the devices that do not fit a standard S45 frame. The products that require this special frame are:* *- Shaver socket (45..33RS)* *- 3kA Micro MCBs (45..52NX6, 45..52NX10, 45..52NX16)* *- Micro combined MCB/RCDs (45..62NX6, 45..62NX10, 45..62NX16)*		***2,39***	1	12
45364	Come sopra ma per 1-4 moduli *As above, for 1-4 modules*		***3,39***	1	12

45360

45364

Nota: permettono inoltre, tramite gli appositi adattatori forniti in dotazione, di alloggiare tutti i frutti standard del sistema 45 Ave (vedi figura sotto riportata)
Note: *All standard S45 modules can be fitted to these frames by using the dedicated adaptors (see picture below)*

Esempio di installazione su Armatura 45360: microinterruttore + presa schuko bipasso del Sistema 45 AVE

Installation example 45369 Special Use Frame, micro MCB + System 45 schuko socket

I prodotti del Sistema 45 con aggancio standard si montano sulle armature 45360 - 45364 con l'utilizzo degli adattatori in dotazione con l'armatura.

System 45 products with standard clippings are fitted to Ref. 45360 and 45364 with the adaptors provided with the frames.



◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Armature speciali per placche "Vera"
Special frames for "Vera" front plates

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45V03	Armatura 3 moduli per scatola 2503MG - da utilizzare esclusivamente con placche "Vera" 3 moduli *3 modules frame for 2503MG box - to be used only with 3 modules "Vera" plates*		***5,42***	8	**8**
45V04	Armatura 4 moduli per scatola 2504 - da utilizzare esclusivamente con placche "Vera" 4 moduli *4 modules frame for 2504 box - to be used with 4 modules "Vera" plates*		***6,90***	6	**6**
45V33	Armatura 6 (3+3) moduli per scatola BL02P - da utilizzare esclusivamente con placche "Vera" 6 (3+3) moduli *6 (3+3) modules frame for BL02P box - to be used only with 6 (3+3) modules "Vera" plates*		***8,27***	5	**5**

45V03

45V33

45V04

Armature per moduli multipli *Multi-module frames*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45760/10	Armatura 10 moduli per scatole 53SA05, 53SA05BG, BL05P, BL05CG, 45SY10, 45SY10AO *10 modules frame for 53SA05, 53SA05BG, BL05P, 45SY10, 45SY10AO boxes*		***6,67***	1	**1**
45760/15	Armatura 15 moduli per scatole BL06P *15 modules frame for BL06P boxes*		***7,51***	1	**1**
45760/20	Armatura 20 moduli per scatole BL07P, 53SA12, 53SA12BG, 45SY20, 45SY20AO *20 modules frame for BL07P, 53SA12, 53SA12BG, 45SY20, 45SY20AO boxes*		***8,44***	1	**1**

45760/10

Rimozione setto separatore
Divider removal



45760/15

45760/20

Accessori *Accessories*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45S06	Setto separatore per armature 45760/10, 45760/15, 45760/20, 45760/5MX installate su scatole di derivazione BL05P, BL06P e BL07P *Divider for 45760/10, 45760/15, 45760/20, 45760/5MX frames to be installed with BL05P, BL06P, BL07P boxes*		***1,80***	10	**10**
VL0922	Vite lunga 35 mm per fi ssaggio armature su scatole incassate sotto il filo intonaco *Long screw 35 mm to fix the frames on flush mounted wall-lined boxes*		***0,25***	10	**100**
VL0923	Vite lunga 48 mm per fi ssaggio armature su scatole incassate sotto il filo intonaco *Long screw 48 mm to fix the frames on flush mounted wall-lined boxes*		***0,20***	100	**100**

45S06

VL0922

VL0923

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

△ Prodotto per Export
For Export only

Armature standard estero
International standards frames

	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45361K	**45361K**	Armatura 1 modulo per scatola quadrata standard inglese *1 module frame for square box UK standard*		***2,10***	100	**100**
45362K	**45362K**	Armatura 2 moduli per scatola quadrata standard inglese *2 modules frame for square box UK standard*		***2,09***	100	**100**
45363K	**45363K**	Armatura 3 moduli per scatola rettangolare standard inglese *3 modules frame for rectangular box UK standard*		***2,23***	80	**80**
453624CH	**453624CH**	Armatura 4 (2+2) moduli con asole metalliche per fissaggio a scatole standard Svizzero - fornita senza viti - da utilizzare con placche 45PK24.. *Frame with metal slots to install. 4 (2+2) modules. Swiss standard boxes. Supplied without screws. To be used with front plates 45PK24..*		***3,29***	15	**15**

Accessori *Accessories*

	Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53.45 53.45/2	**53.45**	Supporto 1 modulo per installazione frutti Sistema 45 su barra DIN *1 module adapter frame to install System 45 devices on DIN rail*		***2,76***	20	**20**
	53.45/2	Supporto 2 moduli per installazione frutti Sistema 45 su barra DIN *2 modules adapter frame to install System 45 devices on DIN rail*		***3,60***	8	**8**

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

NORMATIVE
CEI EN 60529 (70-1)
CEI EN 60670-1 (23-48)

Le norme CEI EN 60529 (70-1) e CEI EN 60670-1 (23-48) prescrivono che “i gradi di protezione dichiarati restino immutati nelle condizioni ordinarie di servizio”. Ne deriva che i contenitori per prese devono garantire il grado di protezione anche “nella condizione ordinaria di servizio” e dunque anche con inserita la spina di un qualsiasi apparecchio elettrico.

CEI EN 60529 (70-1)
CEI EN 60670-1 (23-48)

CEI EN 60529 (70-1) and CEI EN 60670-1 (23-48) standards prescribe that "declared protection degrees must remain unaltered in ordinary performing conditions". This means that enclosures for sockets must guarantee the protection degree "in ordinary performing conditions", also when any plug is in.

I normali contenitori per prese perdono il grado di protezione dichiarato (IP55) quando all’interno degli stessi è inserita una qualsiasi spina e lo sportello rimane aperto.

Usual enclosures for sockets lose their protection degree (IP55) every time a plug is in and the lid is open.

IERI
YESTERDAY

Contenitore per prese civili a membrana molle con spina inserita perde il grado di protezione IP55.

Enclosure for domestic sockets with soft membrane cover with plug in loses the IP55 protection degree.

CONTENITORE
IP40
PER APPARECCHI
DI COMANDO E
PRESE A SPINA

ENCLOSURE
FOR CONTROL DEVICES AND
SOCKET OUTLETS

CONTENITORE
IP55
PER APPARECCHI
DI COMANDO

ENCLOSURE
FOR CONTROL
DEVICES

I normali contenitori sono dunque adatti a contenere comandi (interruttori, deviatori, pulsanti o altri apparecchi modulari che consentono la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio) mentre per le prese vanno utilizzati contenitori in grado di garantire il grado di protezione anche a spina inserita.

Usual enclosures are suitable for control devices (switches, push-buttons or other modular devices which allows the closure of the lid) while the sockets must be installed on enclosures which guarantee the protection degree also with plug-in.

La gamma AVE SEAL, brevetto AVE già vincitore di numerosi premi di settore, rende disponibili numerose soluzioni installative che garantiscono il mantenimento del grado di protezione dichiarato anche a spina inserita.

AVE SEAL range, AVE patent who has already won several awards, offers many installing solutions which guarantees the protection degree also with plug-in.

Ave Seal OGGI *TODAY*

CONTENITORE AVESEAL

IP56

PER PRESE A SPINA INSERITA

AVE SEAL ENCLOSURE FOR SOCKET OUTLETS WITH PLUG-IN

Contenitori
Enclosures

Contenitori autoportanti IP40 da parete RAL1013
IP40 wall mounted enclosures - self-supporting - RAL1013

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45Q01	1 modulo *1 module*		***2,78***	30	**30**
45Q02	2 moduli *2 modules*		***2,78***	30	**30**
45Q03	3 moduli *3 modules*		***3,76***	24	**24**
45Q04	4 (2+2) moduli - installazione verticale *4 (2+2) modules - vertical installation*		***4,75***	20	**20**
45Q12	12 (6+6) moduli - installazione verticale *12 (6+6) modules - vertical installation*		***11,80***	1	**6**
45Q99R	Scatola di derivazione a parete - colore RAL7035 *Wall mounted junction box - RAL7035 colour*		***6,55***	20	**20**

45Q01

45Q02

45Q03

45Q04

45Q12

DIMENSIONI D'INGOMBRO (IN MM) *DIMENSIONS (MM)*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Contenitori industriali autoportanti IP40 da parete RAL7035 per tubo
IP40 indust. wall mounted enclosures for duct - self-supporting - RAL7035

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45Q41	1 modulo *1 module*		*2,35*	24	24
45Q42	2 moduli *2 modules*		*2,35*	24	24
45Q43	3 moduli *3 modules*		*3,37*	20	20
45Q44	4 moduli *4 modules*		*4,42*	20	20
45Q44V	4 (2+2) moduli - installazione verticale *4 (2+2) modules - vertical installation*		*4,38*	20	20
45Q46	6 moduli *6 modules*		*6,65*	1	10
45Q48V	8 (2+2+2+2) moduli - installazione verticale *8 (2+2+2+2) modules - vertical installation*		*7,81*	1	6
45Q480R	8 (4+4) moduli - installazione orizzontale *8 (4+4) modules - horizontal installation*		*7,81*	1	6
45Q412	12 (6+6) moduli - installazione verticale *12 (6+6) modules - vertical installation*		*10,57*	1	6
45Q4120R	12 (4+4+4) moduli - installazione orizzontale *12 (4+4+4) modules - horizontal installation*		*10,94*	1	18
45ST99C	Coperchio stagno IP55 per derivazioni - applicabile alla base dei contenitori IP40 codd. 45Q44, 45Q44V, 45Q48V, 45Q480R, 45Q4120R o IP55 codd. 45ST04, 45ST080R *IP55 junction box lid - to be fixed on IP40 enclosures codes 45Q44, 45Q44V, 45Q48V, 45Q480R, 45Q4120R or IP55 code 45ST04, 45ST080R*		*4,06*	1	10
45ST99	Scatola di derivazione da parete *Wall mounted junction box*		*5,07*	1	20

45Q41 45Q42

45Q43

45Q44

45Q46

45Q480R

45Q44V

45Q48V

45ST99

45Q4120R

45Q412

45ST99C

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Contenitori industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo
IP40 indust. wall mounted enclosures for duct- self-supporting - RAL 9016

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45Q41B	1 modulo *1 module*		*2,35*	24	24
45Q42B	2 moduli *2 modules*		*2,35*	24	24
45Q43B	3 moduli *3 modules*		*3,37*	20	20
45Q44B	4 moduli *4 modules*		*4,42*	20	20
45Q46B	6 moduli *6 modules*		*6,65*	1	10
45Q412B	12 (6+6) moduli *12 (6+6) modules*		*10,57*	1	6

45Q41B

45Q42B

45Q43B

45Q44B

45Q46B

45Q412B

Contenitori autoportanti IP40 da parete RAL9016 “Yesmin” - per minicanale
“Yesmin” wall mounted IP40 Enclosures **RAL 9016** *- self-supporting - for mini trunkings*

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45QY1BB	1 modulo *1 module*		*3,01*	1	30
45QY2BB	2 moduli *2 modules*		*3,01*	1	30

45QY1BB

45QY2BB

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Scatole portafrutto da parete RAL 9016 per placche “YES 45” - per minicanale
Wall mounted boxes for “YES 45” front plates RAL 9016 - for mini trunkings

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SY02	1-2 moduli - profondita ridotta - colore bianco Banquise *1-2 modules Banquise white reduced depth box*		***2,44***	**1**	**30**
45SY2	1-2 moduli - colore bianco Banquise *1-2 modules Banquise white box*		***2,90***	**1**	**30**
45SY3	3 moduli - colore bianco Banquise - da utilizzare con armatura standard 3 moduli 45B63 - da completare con placche codice 45PY01..., 45PY002..., 45PY02..., 45PY03... *3 modules Banquise white box to be used with 45B63 frames and 45PY01.., 45PY02.., 45PY002.., 45PY03.. front plates*		***3,95***	**1**	**24**

45SY02

45SY2

45SY3



45SY02



45SY2



45SY3

Scatole portafrutto da parete per placche “MAXI YES” - per minicanale
Wall mounted boxes for “MAXI YES” front plates - for mini trunkings

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SY6	6 moduli (3+3) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con armatura 45B66 - da completare con placche codice 45PY033... *6 modules (3+3) banquise white box to be used with 45B66 frames and 45PY003.. front plates*		***6,23***	**1**	**15**
45SY6A0	6 moduli (3+3) - colore Argento opaco - da utilizzare con armatura 45B66 - da completare con placche codice 45PY033... *6 modules (3+3) Matt silver box to be used with 45B66 frames and 45PY003.. front plates*		***8,38***	**1**	**15**
45SY10	10 moduli (5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con armatura 45760/10 - da completare con placche codice 45PY010... *10 modules (5+5) banquise white box to be used with 45760/10 frames and 45PY010.. front plates*		***10,27***	**1**	**6**
45SY20	20 moduli (5+5+5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con armatura 45760/20 - da completare con placche codice 45PY020..., 45PY10DIN... *20 modules (5+5+5+5) banquise white box to be used with 45760/20 frames and 45PY020.., 45PY10DIN front plates*		***16,38***	**1**	**5**

45SY6

45SY10

45SY20



45SY6



45SY10



45SY20

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole Universali IP40 per minicanali RAL 9010
IP40 RAL 9010 Universal boxes for mini trunkings

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44SC03	3 moduli - da utilizzare con armature standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *3 modules – to be used with standard 3 modules frames (centre distance 83,5 mm) for trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm*		***5,95***	1	**20**
44SC04	4 moduli - da utilizzare con armature standard 4 moduli (interasse 108 mm) - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *4 modules - to be used with standard 4 modules frames (centre distance 108 mm) for trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm*		***7,42***	1	**15**

Nota: adatte anche per placche Sistema 44
Note: *suitable also for System 44 front plates*

44SC03

44SC04

44QC01

44QC03



Scatole portafrutto da parete per placche “Ral 45” e “Zama 45”
Wall mounted boxes for “Ral 45” and “Zama 45” front plates

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SA03	Scatola d’arredo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - da utilizzare con armature standard 3 moduli - completare con placche codice 45P93... o 45P03... *3 modules white box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates*		***6,15***	1	**16**
45SA03GN	Scatola d’arredo 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con armature standard 3 moduli. - completare con placche codice 45P93... o 45P03... *3 modules Noir grey box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates*		***6,15***	1	**16**
45CI03	Cornice rialzatrice inclinata 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) *3 modules Banquise white (RAL 9016) angled raiser frame*		***5,76***	1	**1**

45SA03

45SA03GN

45CI03

Scatole portafrutto da parete per placche “Zama 45” multimodulo
Wall mounted boxes for “Zama 45” multi-module front plates

53SA05

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❒	❒
53SA05	Scatola RAL 7035 - da utilizzare con armature 45760/10 moduli Completare con placche codice 45P910..., 45P010... o 45PMX... *10 modules RAL 7035 box to be used with System 45 45760/10 frames to be completed with 45P910..., 45P010... or 45PMX... front plates*		***10,25***	1	8
53SA05BG	Scatola bianco Banquise - da utilizzare con armature 45760/10 moduli Completare con placche codice 45P910... o 45PMX... *10 modules white box to be used with System 45 45760/10 frames to be completed with 45P910... or 45PMX... front plates*		***8,94***	1	8



53SA05

Modalità d'impiego *Instructions*

53SA05BG

BL05C

53SA05BG

45760/10

Apparecchi Sistema45
System45 modules

45P010...

53SA05BG

53T05...

BREVETTO AVE N°TS

Pretranciatura che permette la copertura di scatole preesistenti
Pre-cutting for covering existing boxes

Sede per microinterruttore antiasportazione
Seat for anti-removal micro-switch

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❒ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❒ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SI03GN	Scatola inclinata 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con armature standard 3 moduli - completare con placche codice 45P93... o 45P03... *3 modules Noir grey angled box to be used with System 45* *3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates*		***8,75***	1	1
45TL3BMC	Contenitore autoportante da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - completo di placca color bianco Banquise micalizzato *3 modules Banquise white (RAL 9016) desktop enclosure with mica-finished Banquise white front plate*		***25,40***	1	12

45SI03GN

45TL3BMC

Placche stagne (IP44) con sportello rigido
IP44 front plates with rigid cover

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SPQ02	Placca 2 moduli con sportello rigido - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - fissaggio con viti su scatola quadrata con interasse 60mm - RAL 7035 *IP44 2 modules front plate with rigid cover - self-supporting (no frame is required) To be fixed by screws on square box interax 60mm - RAL 7035*		***10,92***	1	8

45SPQ02

Nota: grado di protezione garantito IP44 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: *IP44 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the lid in ordinary performing conditions*

ESEMPIO di utilizzo *Application example*

1

2

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

Placche stagne (IP55) autoportanti con sportello con membrana cedibile
IP55 front plates with soft membrane cover - self-supporting

45SP43N

45SP43BN

45SP43BPN

45SP43GM

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SP43N	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - grigio RAL 7035 *IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - RAL 7035 grey*		***8,05***	6	6
45SP43BN	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - bianco Banquise (RAL 9016) *IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Banquise white (RAL 9016)*		***8,47***	6	6
45SP43BPN	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - bianco Blanc (RAL 1013) *IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Blanc white (RAL 1013)*		***8,47***	6	6
45SP43GM	Placca 3 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - grigio metallizzato *IP55 splashproof 3 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Metallic grey*		***9,22***	6	6
45SP44	Placca 4 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) grigio RAL 7035 *4 modules splash proof front plate - self-supporting (no frame is required) - RAL 7035 grey*		***11,72***	6	6
45SP44B	Placca 4 moduli stagna con membrana autoportante (non necessita - di armatura portafrutti) bianco Banquise (RAL 9016) *4 modules splash proof front plate - self-supporting (no frame is required) - Banquise white (RAL 9016)*		***11,72***	6	6
45SP44BP	Placca 4 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) bianco Blanc (RAL 1013) *4 modules splash proof front plate - self-supporting (no frame is required) - Blanc white (RAL 1013)*		***11,72***	6	6
45SP44GM	Placca 4 moduli stagna con membrana - autoportante (non necessita di armatura portafrutti) - grigio metallizzato *IP55 splashproof 4 modules front plate with soft membrane cover - self-supporting (no frame is required) - Metallic grey*		***12,69***	6	6

Nota: grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: *IP55 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the cover in ordinary performing conditions*

45SP44

45SP44B

45SP44BP

45SP44GM

Contenitori stagni (IP44) autoportanti da parete con sportello rigido
IP44 wall mounted enclosures with rigid cover - self-supporting

45ST41

45ST42

45ST41BB

45ST42BB

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45ST41	1 modulo - colore RAL 7035 *1 module - RAL 7035 colour*		***3,84***	20	20
45ST42	2 moduli - colore RAL 7035 *2 modules - RAL 7035 colour*		***3,84***	20	20
45ST41BB	1 modulo - colore bianco Banquise (RAL 9016) *1 module - Banquise white (RAL 9016) colour*		***3,84***	20	20
45ST42BB	2 moduli - colore bianco Banquise (RAL 9016) *2 modules - Banquise white (RAL 9016) colour*		***3,84***	20	20

Nota: grado di protezione garantito IP44 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: *IP44 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the cover in ordinary performing conditions*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Contenitori
Enclosures

Contenitori stagni (IP55) autoportanti da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo
IP55 wall mounted enclosures RAL 7035 with soft membrane cover - self-supporting for duct

45ST01

45ST02

45ST03

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45ST01	Contenitore da parete 1 modulo *1 module wall mounted enclosure*		*4,55*	1	24
45ST02	Contenitore da parete 2 moduli *2 modules wall mounted enclosure*		*4,55*	1	24
45ST03	Contenitore da parete 3 moduli *3 modules wall mounted enclosure*		*6,75*	1	20
45ST04	Contenitore da parete 4 moduli *4 modules wall mounted enclosure*		*11,50*	20	20
45ST08OR	Contenitore da parete 8 (4+4) moduli - installazione orizzontale *8 (4+4) modules wall mounted enclosure - horizontal installation*		*20,39*	1	6
45ST99C	Coperchio stagno IP55 per derivazioni - applicabile alla base dei contenitori IP40 codd. 45Q44, 45Q44V, 45Q48V, 45Q48OR, 45Q412OR o IP55 codd. 45ST04, 45ST08OR *IP55 junction box lid - to be fixed on IP40 enclosures codes 45Q44, 45Q44V, 45Q48V, 45Q48OR, 45Q412OR or IP55 code 45ST04, 45ST08OR*		*4,06*	1	10
45ST99	Scatola di derivazione da parete *Wall mounted junction box*		*5,07*	1	20

Nota: grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio

Note: *IP55 protection degree guaranteed with control devices or other modular devices that allow the closure of the lid in ordinary performing conditions*

45ST04

45ST08OR

45ST99

45ST99C

Accessori per contenitori da parete IP40 e IP55
Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures

45BMT

44PC00

45PC00

45RD02

45MM03

45PRC01

45PRT20

45RD03

45TPST

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44PC00	Passacavo/passatubo universale - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Universal conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*0,14*	10	10
45BMT	Adattatore per installazione orizzontale di interruttori automatici magnetotermici su armature standard Sistema 45 o su contenitori/scatole da parete IP40/IP55 - 2 moduli *Adaptor for horizontal installation of MCBs on standard System 45 frames or in wall mounted enclosures/boxes IP40/IP55 - 2 modules*		*3,09*	1	6
45RD02	Raccordo di giunzione per scatole 45Q4x e 45ST0x - da applicare a sfondabili Ø 24 mm *Box coupler for 45Q4x and 45ST0x boxes - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*0,37*	10	10
45PC00	Passacavo/passatubo universale filettato - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Universal threaded conduit entry - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*0,28*	10	10
45MM03	Morsetto di terra per scatole 45Q4x e 45ST0x *Earth terminal for 45Q4x and 45ST0x boxes*		*0,74*	500	500
45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,55*	10	10
45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,89*	5	5
45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,48*	10	10
45TPST	Tappo coprivite in materiale isolante Ø 13 mm – idoneo a garantire il grado di protezione IP55 sui contenitori alla cui base è prevista la sede per l'alloggiamento della vite per fissaggio a parete *Screw cover made of insulating material Ø 13 mm suitable to guarantee the IP55 protection degree on the enclosures with seat for the screw to be fixed on the wall*		*0,43*	50	50

a commessa
upon request

Nota: 45TPST ordinativo minimo 50 pz.

Note: *45TPST minimun quantity 50 pcs*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Contenitori AVE SEAL IP56 da parete per tubo
AVE SEAL IP56 wall mounted enclosures for duct

45ST02K

45ST590/15TS

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45ST02K	Contenitore AVE SEAL 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita *IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening cover guaranteed IP56 protection degree also with plug in*	BREVETTO AVE N°210	***30,13***	**1**	**2**
45ST590/15TS	Contenitore AVE SEAL stagno con sportello apribile a cerniera **completo di presa schuko bipasso** (universale) 2P+T 10/16A 250V grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita *IP56 splashproof with opening cover + 2P+E 10/16A 250V* ***combined schuko + Italian standard socket*** *(universal) - guaranteed IP56 protection also with plug in*	BREVETTO AVE N°210	***36,11***	**1**	**2**

Soluzione AVE SEAL IP55 da incasso *Flush-mounted enclosure AVE SEAL IP55 solution*

45STPK

45SP42K

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45STPK	Piastra adattatrice coperchio AVE SEAL 2 moduli a scatola 3 moduli rettangolare - da completare con n° 1 45SP42K *Adapter for IP55 2 modules cover on 3 moduless rectangular box to be completed with n. 1 45SP42K*	BREVETTO AVE N°210	***9,13***	**1**	**8**
45SP42K	Coperchio AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera *2 modules IP55 cover with opening cover with hinge*		***27,02***	**1**	**10**

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 multiple da parete per tubo
Wall mounted double enclosures AVE SEAL IP55/IP56 solutions for duct

45SP42K

45SP43K



Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SP42K	Coperchio AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera *2 modules AVE SEAL cover with opening lid with hinge*	BREVETTO AVE N°210	***27,02***	1	**10**
45SP43K	Coperchio 3 moduli con sportello con membrana cedibile *3 modules cover with soft membrane lid*		***7,72***	1	**8**
BP155	Box da parete per 3 moduli IP55 + piastra cieca - da completare con n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) *Wall mounted box for IP55 3 modules + blank plate - to be completed with n°1 45SP43K - guaranteed IP55 protection degree degree with control devices* (*)	BREVETTO AVE N°207	***12,99***	1	**1**
BP255	Box da parete per 6 (3+3) moduli IP55 - da completare con n° 2 45SP43K grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) *Wall mounted box for 6 (3+3) modules IP55 - to be completed with n° 2 45SP43K - guaranteed IP55 protection degree with control devices* (*)	BREVETTO AVE N°207	***12,99***	1	**1**
BP155-66	Box da parete per 3 moduli IP55 + 2 moduli AVE SEAL - da completare con n° 1 45SP43K + n° 1 45SP42K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro *Wall mounted box for IP55 3 modules + AVE SEAL 2 modules to be completed with n°1 45SP43K + n° 1 45SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices* (*) *on the one hand and sockets on the other hand*	BREVETTO AVE N°207	***16,09***	1	**1**

(*) **o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio**

(*) *or others modular devices which allow the closure of the cover*



BP155



BP255



BP155-66

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

● Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Δ Prodotto per Export
For Export only

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 multiple da parete per tubo
Wall mounted double box AVE SEAL IP55/IP56 solutions for duct

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BP166	**Box da parete per 2 moduli AVE SEAL IP56 + piastra cieca - da completare con n° 1 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita** *Wall mounted box for AVE SEAL IP56 2 modules + blank plate - to be completed with n°1 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree also with plug in*	BREVETTO AVE N° 201	***16,09***	1	1
BP266	**Box da parete per 4 (2+2) moduli AVE SEAL IP56 - da completare con n° 2 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita** *Wall mounted box for AVE SEAL IP56 4 (2+2) modules - to be completed with n°2 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree also with plug in*	BREVETTO AVE N° 201	***16,09***	1	1

BP166



BP266



Esempi installativi *Installation examples*

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Soluzioni AVE SEAL IP55/IP56 abbraccio palo
Pole fixing AVE SEAL IP55/IP56 solutions

45SP42K

45SP43K

BG155

BG255

BG155-66

BG166

BG266

BG100

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SP42K	Coperchio AVE SEAL 2 moduli con sportello apribile a cerniera *2 modules AVE SEAL cover with opening lid with hinge*	BREVETTO AVE N°1210	***27,02***	1	**10**
45SP43K	Coperchio 3 moduli con sportello con membrana cedibile *3 modules cover with soft membrane lid*		***7,72***	1	**8**
BG155	Box testa-palo a 1 fronte IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) *Box on pole top with 1 IP55 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP43K - IP55 protection degree guaranteed with control devices* (*)		***11,50***	1	**1**
BG255	Box testa-palo a 2 fronti IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 2 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) *Box on pole top with 2 IP55 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 2 45SP43K - IP55 protection degree guaranteed with control devices* (*)		***11,50***	1	**1**
BG155-66	Box testa-palo a 2 fronti IP56 + IP55 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP42K + n° 1 45SP43K - grado di protezione garantito IP55 con apparecchi di comando (*) da un lato e prese dall'altro *Box on pole top with 2* **IP56 + IP55** *fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP42K - IP55 protection degree guaranteed with control devices* (*) *on the one hand and sockets on the other hand*		***16,10***	1	**1**
BG166	Box testa-palo a 1 fronte IP56 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 1 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita *Box on pole top with 1 IP56 front - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 1 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree also with plug in*		***16,10***	1	**1**
BG266	Box testa-palo a 2 fronti IP56 - installabile su palo BG100 - da completare con n° 2 45SP42K - grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita *Box on pole top with 2 IP56 fronts - to be installed on pole BG100 to be completed with n. 2 45SP42K - guaranteed IP56 protection degree also with plug in*		***16,11***	1	**1**
BG100	Palo isolante per box testa palo - Ø esterno 60mm - lunghezza 1 *Insulating pole for garden enclosures - external Ø 60mm - length 1m*		***31,21***	1	**1**

(*) **o altri apparecchi modulari che consentano la chiusura dello sportello nella condizione ordinaria di servizio**

(*) *or others modular devices which allow the closure of the cover*

Soluzione AVE SEAL IP56 abbraccio palo
Pole fixing AVE SEAL IP56 solution

BG101AP

45ST02K

BG100

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BG101AP	Accessorio abbraccio palo per contenitore IP56 - installabile su pali con diametro 55/60mm e con diametro 35/40mm a mezzo fascette standard non fornite in dotazione - da completare con n° 1 45ST02K - grado di protezione garantito IP56 *Accessory to fix the IP56 enclosure at the pole to be installed on poles with diameter 55/60mm and on poles with diameter 35/40 by standard bands that are not supplied - to be completed with n. 1 45ST02K - guaranteed IP56 protection degree*		*8,60*	1	10
45ST02K	Contenitore AVE SEAL 2 moduli stagno con sportello apribile a cerniera - grado di protezione garantito IP56 anche con spina inserita *IP56 splashproof 2 modules enclosure with opening lid guaranteed IP56 protection degree also with plug in*	BREVETTO AVE N°210	*30,13*	1	2
BG100	Palo isolante per box testa palo - Ø esterno 60mm - lunghezza 1m *Insulating pole for garden enclosures - external Ø 60mm - length 1m*		*31,21*	1	1

Accessori per contenitori stagni (IP56) da parete
Accessories for IP56 wall mounted enclosures

45PRC01

45PRT16

45PRT20

45PR01

45RD03

Cod. *Code*	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45PRC01	Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,55*	10	10
45PRT16	Pressatubo per tubi Ø 16mm - da applicare a sfondabili Ø 20mm *Tube gland for tubes Ø 16mm - to be fixed on breakable holes Ø 20mm*		*1,54*	10	10
45PRT20	Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,89*	5	5
45PR01	Passacavo per cavi fino a 13mm - da applicare a sfondabili Ø 20mm *Cable gland for cables until 13mm - to be fixed on breakable holes Ø 20mm*		*0,70*	10	10
45RD03	Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		*1,48*	10	10

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Domotica
Residenziale

Home
Automation

Realizzazione 2016
Abitazione Udine
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità di prodotto e funzioni
Product news and functions
pag. **374**

Touch screen e web server
Touch screen and web server
pag. **380**

Dispositivi domotici
Home automation devices
pag. **390**

Dispositivi domotici KNX
KNX home automation devices
pag. **410**

Sistemi di chiamata
Call systems
pag. **416**

KIT dispositivi domotici DOMINA*plus*
DOMINA*plus* Home automation devices KIT
pag. **608**

TS04X-V

PAG 383

Touch Screen 12" con WebServer integrato per la supervisione dei dispositivi DOMINA*plus*

Touch Screen 12" *with WebServer integrated for supervision of DOMINA*^{plus} *devices*

44...ABT6S

PAG 391

Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" compatibile con placche S.44 per scatola rettangolare

AVEbus "touch" ***control device*** *with 6 channel compatible with S.44 front plates for rectangular box*

Personalizzabile a Commessa *Customizable upon request*

53AB-LIGHT

PAG 397

Disponibile il **Gateway** DOMINA*plus* per il controllo dell'illuminazione con protocollo DALI e DMX.512

Gateway *DOMINA*^{plus} *for lighting using DALI and DMX.512 protocol available*

TS01

53WBS-HUB

PAG 418

Sistema di chiamata realizzato con dispositivi DOMINA*plus*

Call System *designed with DOMINA*plus *devices*

PAG 411 - 413

Disponibile la nuova gamma di **prodotti certificati KNX**

New ***product range KNX*** *devices available*

442KNXT6
Dispositivo di comando assiale
Axial Control device

442KNXT4
Dispositivo di comando assiale
Axial Control device

53KNX-640
Alimentarore per domotica
Home automation power supply

442KNXTC6
Dispositivo di comando a sfioro
Touch Control device

442KNXTC4
Dispositivo di comando a sfioro
Touch Control device

53KNX-8OUT
Dispositivo attuatore
Actuator device

Videocitofonia IP
IP Videointercom

MTA816S - MTA816

Diffusione sonora
Sound diffusion

Diffusione sonora
Sound diffusion

GIOVE FREENETmk2

Comandi domotici Touch
Automation touch controls

Interazione tra sistemi per System Integrator
Interaction for System Integrator

Comandi domotici Assiali
Axial Control devices



Sensori di movimento
Motion Sensors

Gestione con telecomandi IR
Control with IR remote control

Termoregolazione
Thermoregulation

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Antintrusione
Antintrusion

Videocamere IP
IP Camera

DAIKIN* HITACHI* MITSUBISHI ELECTRIC* TOSHIBA*

Climatizzazione centralizzata
Centralized Air Conditioning

Modbus

Supervisione della domotica sia da locale che da remoto mediante AVE Cloud
Home automation supervision locally and remotely through Ave Cloud

ave Cloud

Interfaccia DALI per illuminazione
DALI Lighting interface

Controllo consumi
Consumption Control

Gestione comandi IR (climatizzatori. stereo Hi-Fi, ecc...)
IR controls (air condtioning, stereo, Hi-Fi, etc...)

Gestione VMC
CMV Control

** I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.*
The trademarks and the trade names appearing in this publication belong to their owners.

DOMINA: una gamma di dispositivi per una domotica di base, semplice, con la scelta delle sole funzioni fondamentali oppure una domotica completa, per installazioni di alto valore, con dispositivi e interfacce coordinati, realizzati in materiali e design raffinati

DOMINA: a range of devices for a simple home automation using only the basic functionalities or a complete home automation system for high-value installations, with coordinated devices and interfaces realized with elegant design and materials

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Illuminazione *Lighting*

Controllo ON/OFF e gestione mediante sensore di presenza e crepuscolare.

ON/OFF control and management through presence detector and twilight sensor.

Dimmer *Dimmer*

Controllo ON/OFF e regolazione dell'intensità luminosa attraverso standard 1-10V.

On/Off control and brightness regulation using the 1-10V standard output

Automazioni *Automation*

Controllo Apertura e Chiusura dei principali sistemi azionamenti elettrici.

Opening and closing control for the main electrical actuation systems.

Controllo carichi *Loads control*

Controllo ON/OFF in funzione dei reali consumi e delle priorità associate.

On/off control based on the effective consumption and the related priorities.

Risparmio energetico *Energy saving*

Monitoraggio del consumo di elettricità, acqua e gas con relativa visualizzazione mediante grafici consumi.

Monitor of power, water and gas consumption with related graphical visualization

Termoregolazione *Thermoregulation*

Gestione multi zone termiche con funzione risparmio energetico in caso di finestre aperte.

Multi-zone thermal management with energy saving functionality in case of open window

Antintrusione *Anti-intrusion*

Supervisione e controllo del sistema antintrusione AVE con rappresentazione a mappe grafiche delle aree d'allarme.

Control and supervision of ave anti-intrusion system with alarm zones graphic visualization.

Diffusione sonora *Sound system*

Supervisione e controllo del sistema Audio multi zona "MondoT" di TUTONDO.
Per maggiori info contattare rete vendita.

Control and supervision of the multizone system "MondoT" by Tutondo.

Videocitofonia ip *Ip videophone*

Integrazione con dispositivi VoIP.

VoIP devices Integration.

Supervisione *Supervision*

Gestione delle funzioni domotiche mediante dispositivi mobili sia in locale che da remoto.

Home automation management functions using mobile devices locally or remotely.

Scenari *Scenarios*

Gestione di sequenze di comandi al fine di ricreare ambientazioni predefinite per le varie situazioni.

Management of controls sequences to create an environment for each situation.

Allarmi tecnici *Technical alarms*

Gestione e controllo di fughe di acqua, gas e altri allarmi tecnologici in funzione delle esigenze.

Control and management of water leaks, gas leaks and other technical alarms according to requirements.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

53AB-ALI

53ABAUX12V

Alimentatore
Power supply

TS03B-V

Supervisori
Supervisors

TS01
441SO-NTC

442ABTC6

442ABTC1

442ABT4

442ABT2-1

Dispositivi di comando multi funzione
Multi-functions control devices

Interfacce di comando multi funzione
Multi-functions control interface

ABIN02

441AB68

441AB-IR
IR-REMOTE

53ABAN02

53ABR4

441ABR1-M

442ABT4R2

441ABDI

Dispositivi di attuazione (luci, Dimmer o tapparelle)
Actuation devices (lights, dimmer or shutters)

Dispositivi di gestione termoregolazione/ climatizzazione
Devices for thermoregulation/ air conditioning

441ABTM03B

441AB-IRT

53ABRTM-FC

53ABRTM-PV

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

	TS05	TS04X-V	TS03X-V
	Display 15” a colori (4:3) *Color 15” display (4:3)*	Display 12” a colori (4:3) *Color 12” display (4:3)*	Display 5,7” a colori (4:3) *Color 5,7” display (4:3)*
	Rappresentazione ambienti con mappe fotografiche *Environment representation graphic maps through*		
	Supervisione locale mediante applicazioni per android e iOs Supervisione remota mediante ave cloud (IoT) *Local supervision through android and iOs applications,* *and/or through web pages. Remote supervision through ave cloud (IoT)*		
	Compatibilitá con videocitofonia VoIP standard SIP (Senza autenticazione su SIP server - peer to peer) *Videointercom compatibility SIP VoIP standard* *(Without authentication on SIP server - peer to peer)*		
	Compatibilitá con videocmere h264 e motion jpeg (RTSP) Sia da locale che da ave cloud *Video-cameras compatibility h264 and motion jpeg (RTSP)* *remotely or through ave cloud*		
	Compatibile con Centrale antintrusione cod. AF949 - AF999 (TSINT02) e cod. AF998EXP (TSINT01) *Compatible with Anti-intrusion central unit cod. AF949 - AF999 (TSINT02) and cod.AF998EXP (TSINT01)*		

Legenda
Annex

Display
Display

Cloud e Supervisione
Cloud and Supervision

Videocitofonia
Videointercom

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

	TS01	53AB-WBS	TS02
	Display 4,3" a colori (16:9) *Color 4,3" display (16:9)*	--	Display 5,7" monocromatico (4:3) *Monochrome 5,7" display (4:3)*
	Rappresentazione ambienti mediante menu' ed icone *Menu and icons representation of environment*	Rappresentazione remota degli ambienti mediante menù, icone e mappe fotografiche su dispositivi mobile *Environment representation through icons, graphical maps and menù on mobile devices*	Rappresentazione ambienti con mappe grafiche *Environment representation through graphical maps*
	Supervisione locale mediante applicazioni per android e iOs, e/o mediante pagine web. Supervisione remota mediante ave cloud (IoT) *Local supervision through android and iOs applications, and/or through web pages. Remote supervision through ave cloud (IoT)*		N.D.
	N.D.		
	Compatibilitá con videocamere motion jpeg (RTSP) solo mediante dispositivi mobili sia da locale che da ave cloud *Video-cameras compatibility motion jpeg (RTSP) Only by mobile devices remotely or through ave cloud*		N.D.
	Compatibile con Centrale antintrusione cod. AF949 - AF999 (TSINT02) *Compatible with Anti-intrusion central unit cod.AF949 - AF999 (TSINT02)*	Compatibile con Centrale antintrusione cod. AF949 - AF999 (TSINT02) e cod. AF998EXP (TSINT01) *Compatible with Anti-intrusion central unit cod.Af949 - AF999 (TSINT02) and cod. AF998EXP (TSINT01)*	Compatibile con Centrale antintrusione cod. AF998EXP (TSINT01) *Compatible with Anti-intrusion central unit cod.AF998EXP (TSINT01)*

Videocamera
Video-camera

Antintrusione
Antintrusion

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Touch screen TS05



TS05BOX SCATOLA DA INCASSO *FLUSH MOUNTED* BOX

Touch screen TS04X-V

TS04XBOX SCATOLA DA INCASSO *FLUSH MOUNTED* BOX



Touch screen TS03..-V

SCATOLE DA INCASSO *FLUSH MOUNTED BOXES*



44PV12... BL06CG BL06P

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Touch screen DOMINA*plus* con audio integrato
*DOMINA*plus* touch screen with integrated audio*

TS05

TS04X-V

TS03N-V + 44PV12NAL

TS03B-V + 44PV12BL

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TS05 Touch screen DOMINA*plus* 15" con LCD grafico a colori e frontale in cristallo • Alimentazione: 12Vcc (Max. 2,2A) • Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete. • Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola TS05NBOX. *Touch screen DOMINA*plus* 15" colour graphic LCD and glass front plate* *• Power supply: 12Vdc (Max. 2,2A)* *• Connection AVEbus and LAN for other ethernet device.* *• Made in monoblock for flush mounted installation on TS05NBOX special box*		***6.175,90***	1	**1**
TS04X-V Touch screen DOMINA*plus* 12" con LCD grafico a colori. • Alimentazione: 12Vcc (Max. 2,2A) • Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete. • Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. TS04XBOX *Touch screen DOMINA*plus* 12" with colour graphic LCD.* *• Power supply: 12Vdc (Max. 2,2A)* *• Connection AVEbus and LAN for other ethernet device.* *• Made in monoblock or flush mounted installation on special box TS04XBOX*		***2.715,53***	1	**1**
TS04XBOX Scatola da incasso per pareti in muratura, 376x325x80mm (L H P) *Flush mounted box for brickwork walls, 376x325x80mm (L H D)*		***92,67***	1	**1**
TS03N-V Touch screen DOMINA*plus* 5.7" con audio integrato – Frontale nero lucido • Alimentazione: 12Vcc (Max. 2,2A) • Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete. • Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. BL06P o art. BL06CG *Touch screen DOMINA*plus* 5,7" with colour graphic LCD, clear black front.* *• Power supply: 12Vdc (Max. 2,2A)* *• Connection AVEbus and LAN for other ethernet device.* *• Made in monoblock for flush mounted installation on special box BL06P or BL06CG*		***2.064,42***	1	**1**
TS03B-V Touch screen DOMINA*plus* 5.7" con audio integrato – Frontale bianco lucido *Touch screen DOMINA*plus* 5.7" with integrated audio – Clear white front*		***2.064,42***	1	**1**
BL06P Scatola da incasso per pareti in muratura, 192x168x73mm (L H P) *Flush mounted box for brickwork walls, 192x168x73mm (L H D)*		***2,15***	24	**24**
BL06CG Scatola da incasso per pareti cave, 198x161x75mm (L H P) *Flush mounted box for hollow walls, 198x161x75mm (L H D)*		***9,89***	6	**6**

I supervisori DOMINA*plus* gestiscono un massimo di 100 mappe, 50 scenari contenenti un massimo di 300 dispositivi. Consultare le "Prescrizioni installative" presso www.ave.it nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per consentire la teleassistenza durante il periodo di garanzia del prodotto. Si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS) Si raccomanda, inoltre, la verifica periodica degli aggiornamenti software al fine di avere le migliori prestazioni e garantire il corretto funzionamento. Gli aggiornamenti sono reperibili tramite la rete di assistenza tecnica.
*The supervisors DOMINA*plus* manage a maximum of 100 maps, 50 scenarios with a maximum of 300 devices. Refer to "Installation instructions" in www.ave.it TECHNICAL MANUALS section. We also recommend the possiblity to connect Internet to allow remote assistance during the period of warranty. We advise to use a dedicated (UPS) power line. We recommend periodic testing of software updates in order to have the best performance and ensure the proper operation of the system. The updates are available via the service network.*

Domotica Residenziale (Sistema Domina protocollo AVEbus)

Home Automation (Domina System AVEbus protocol)

Touch Screen DOMINA^{plus} 4,3" con cronotermostato integrato

DOMINA^{plus} touch screen 4,3" with integrated chronothermostat

Touch screen TS01 *Touch screen TS01*



Gateway Modbus per climatizzatori *Modbus Gateway for air conditioners*



La gamma di supervisori DOMINA^{plus} dialoga con i principali marchi di Climatizzazione centralizzata, sfruttando il protocollo standard Modbus.

The range of DOMINA^{plus} supervision devices communicates with the main Centralized Air conditioning brands, using the standard protocol Modbus.

Integrazione con dispositivi di diffusione sonora Vivaldi *Vivaldi sound system device integration*



Funzioni: ON, OFF - Regolazione del Volume e MUTE - Regolazione Alti e Bassi - Cambio sorgente TUNER, USB, AUX-IN, B.T. e MIC - Cambio frequenza stazione radio (+/- 0.1Hz) - Cambio Cartella USB e File MP3.

Functions: ON, OFF - Volume Adjustment and MUTE - Treble and Bass Adjustment - Change Source TUNER, USB, AUX-IN , BT and MIC - Change radio station frequency (+/- 0.1Hz) - Change USB Folder and MP3 File.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Touch Screen DOMINA^{plus} 4,3" con cronotermostato integrato
DOMINA^{plus} touch screen 4,3" with integrated chronothermostat

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TS01	**TS01** Touch screen DOMINA^{plus} con display da 4,3" a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione del posizionamento della scatola Cod. BL02... • Alimentazione:12Vcc (Max. 0,5A) • Tempera Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C • Web Server domotico integrato • In abbinamento alla sonda di temperatura svolge la funzione di Cronotermostato. *Touch screen DOMINA^{plus} with 4,3" display and graphical interface based on icons. The device can be installed, both horizontally (landscape) and vertically (portrait) using our box code BL02...* • *Power supply:12Vdc (Max. 0,5A)* • *Operating temperature: 0°C - 40°C* • *Home automation Web Server integrated* • *With the temperature probe it makes the chronothermostat function.*	NEW	***850,56***	1	1
441SO-NTC **445SO-NTC**	☐ **441SO-NTC** ■ **445SO-NTC** Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe - Domus - Tekla series - 1 module*		***16,97***	1	1
442SO-NTC **443SO-NTC**	■ **442SO-NTC** ■ **443SO-NTC** Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Life - Allumia - 1 modulo *Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe- Life - Allumia series - 1 module*		***19,41***	1	1
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm*		***0,75***	70	70
	BL02CG Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm*		***5,18***	18	18

I supervisori DOMINAplus gestiscono un massimo di 100 mappe, 50 scenari contenenti un massimo di 300 dispositivi. Consultare le "Prescrizioni installative" presso www.ave.it nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per consentire la teleassistenza durante il periodo di garanzia del prodotto. Si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS) Si raccomanda, inoltre, la verifica periodica degli aggiornamenti software al fine di avere le migliori prestazioni e garantire il corretto funzionamento. Gli aggiornamenti sono reperibili tramite la rete di assistenza tecnica.

The supervisors DOMINAplus manage a maximum of 100 maps, 50 scenarios with a maximum of 300 devices. Refer to "Installation instructions" in www.ave.it TECHNICAL MANUALS section. We also recommend the possiblity to connect Internet to allow remote assistance during the period of warranty. We advise to use a dedicated (UPS) power line. We recommend periodic testing of software updates in order to have the best performance and ensure the proper operation of the system. The updates are availabe via the service network.

Touch screen monocromatico 5.7" *Monochromatic touch screen 5.7"*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TS02 + 45PV15BL-TS	**TS02** Touch screen con LCD monocromatico che permette il controllo delle centrali AF998EXP tramite la linea bus RS485 e mediante AVEbus il controllo delle funzioni domotiche di base: Luci, Dimmer, Tapparelle, Scenari e Programmatore orario. Il tutto mediante 32 mappe grafiche stilizzate. • Alimentazione: 12Vcc (Max. 0,5A) • Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola art. BL06P o art. BL06CG *Touch screen with monochromatic LCD that allows control of the AF998EXP with RS485 bus line and control of the basic home automation functions: Lights, Dimmers, Shutters, Scenarios and Time programmer. All this through 32 stylized graphic maps.* • *Power supply: 12Vdc (Max. 0,5A)* • *Made in monoblock for flush mounted installation in special box BL06P or BL06CG*		***314,87***	1	1

Domotica Residenziale (Sistema Domina protocollo AVEbus)

Home Automation (Domina System AVEbus protocol)

Web Server domotico DOMINA^{plus}

DOMINA^{plus} Home automation web server

Gateway Modbus per system integrator *Modbus Gateway for system integrator*



Il web server domotico 53AB-WBS permette di esporre il funzionamento dei dispositivi DOMINA^{plus} all'interno di registri Modbus, permettendone cosi il controllo e la gestione in modalità "slave" da un qualsiasi sistema BMS/SCADA compatibile con lo standard.

Home automation web server exposes the status of DOMINA^{plus} devices in the Modbus registers, allowing the control and the management in ''slave" mode from any BMS / SCADA system compatible with the standard.

Gateway Modbus per climatizzatori *Modbus Gateway for air conditioners*



La gamma di supervisori DOMINA^{plus} dialoga con i principali marchi di Climatizzazione centralizzata, sfruttando il protocollo standard Modbus.

The range of DOMINA^{plus} supervision devices communicates with the main Centralized Air conditioning brands, using the standard protocol Modbus.

Integrazione con dispositivi di diffusione sonora Vivaldi *Integration with Vivaldi sound system*



Funzioni: ON, OFF - Regolazione del Volume e MUTE - Regolazione Alti e Bassi - Cambio sorgente TUNER, USB, AUX-IN, B.T. e MIC - Cambio frequenza stazione radio (+/- 0.1Hz) - Cambio Cartella USB e File MP3.

Functions: ON, OFF - Volume Adjustment and MUTE - Treble and Bass Adjustment - Change Source TUNER, USB, AUX-IN , BT and MIC - Change radio station frequency (+/- 0.1Hz) - Change USB Folder and MP3 File.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Web Server domotico DOMINA^{plus}
DOMINA^{plus} Home automation web server

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53AB-WBS **Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet 6 moduli DIN** **• Alimentazione: 12Vcc (Max. 250mA)** **• Temperatura Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C** **• Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete.** **• Realizzato in monoblocco per installazione a guida DIN** *Web server for the supervision of the home automation system through Ethernet; 6 DIN modules* *• Power supply: 12Vdc (Max. 250mA)* *• Operating temperature: 0°C - 40°C* *• Connection AVEbus and LAN for other ethernet device.* *• Made in monoblock for DIN installation*		***629,69***	1	1

53AB-WBS

I supervisori DOMINA^{plus} gestiscono un massimo di 100 mappe, 50 scenari contenenti un massimo di 300 dispositivi. Consultare le "Prescrizioni installative" presso www.ave.it nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per consentire la teleassistenza durante il periodo di garanzia del prodotto. Si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS) Si raccomanda, inoltre, la verifica periodica degli aggiornamenti software al fine di avere le migliori prestazioni e garantire il corretto funzionamento. Gli aggiornamenti sono reperibili tramite la rete di assistenza tecnica.

The supervisors DOMINA^{plus} manage a maximum of 100 maps, 50 scenarios with a maximum of 300 devices. Refer to "Installation instructions" in www.ave.it TECHNICAL MANUALS section. We also recommend the possiblity to connect Internet to allow remote assistance during the period of warranty. We advise to use a dedicated (UPS) power line. We recommend periodic testing of software updates in order to have the best performance and ensure the proper operation of the system. The updates are availabe via the service network.



Esempio schermata di gestione scenari
Screenshot of scenarios management

Esempio schermata di supervisione impianto tramite mappe grafiche
Screenshot of plant supervision through graphical maps



1

2

3


4

Schemi di collegamento *Connection diagram*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Videocitofonia IP per l'integrazione nel sistema domotico
IP video intercom for integration in the home automation system

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
K015-2N1CALL	**K015-2N1CALL** Kit postazione videocitofonica esterna tecnologia IP per impianti domotici monofamiliari. Il kit non comprende la scatola d'incasso. Compatibile con Touch Screen DOMINA*plus* art. TS03B-V, TS03N-V, TS04V e TS05. *IP video intercom kit for home automation single family plants. The kit does not include the flush mounted box. Suitable with DOMINAplus Touch Screen TS03B-V, V-TS03N, TS04V and TS05.*		-,--	-	-
K015-2N6CALL	**K015-2N6CALL** Kit postazione videocitofonica esterna tecnologia IP per impianti domotici multifamiliari (sei pulsanti di chiamata) . Il kit non comprende la scatola d'incasso. Compatibile con Touch Screen DOMINA*plus* art. TS03B-V, TS03N-V, TS04V e TS05. *IP video intercom kit for home automation multifamily plants (six call buttons). The kit does not include the flush mounted box. Suitable with DOMINAplus Touch Screen TS03B-V, V-TS03N, TS04V and TS05.*		-,--	-	-
K015-2NKEYPAD	**K015-2NKEYPAD** Kit postazione videocitofonica esterna (con tastiera) tecnologia IP per impianti domotici con più di sei utenti. Il kit non comprende la scatola d'incasso. Compatibile con Touch Screen DOMINA*plus* art. TS03B-V, TS03N-V, TS04V e TS05. *IP video intercom kit (with keypad) for home automation multifamily plants (more than six call users). The kit does not include the flush mounted box. Suitable with DOMINAplus Touch Screen TS03B-V, V-TS03N, TS04V and TS05.*		-,--	-	-
	2NBOX Scatola per installazione da incasso – dimensioni: 238 x 108 x 45 mm *Flush mounted box – dimension : 238 x 108 x 45 mm*		-,--	-	-

(*) NOTA: il materiale contenuto nella presente pagina è facente parte del catalogo 2N Telecommunications. Per informazioni tecniche riguardanti l'interfacciamento con il sistema DOMINA*plus*, il contenuto dei Kit e le modalità di acquisto contattare il Servizio Assistenza Tecnica AVE S.p.A.:
(*) NOTE: *the devices described above is a part of 2N Telecommunications catalogue. For technical information about interfacing with the DOMINAplus system, the kit components and terms of sales contact the technical service AVE S.p.A.:*

Esempio Installativo *Installation Example*



Applicazioni con 442ABT6S *Applications with 442ABT6S*



442ABT6S
Dispostivo Multi Touch "a sfioramento"
Multi Touch control device.



44PV3...
Placca "Vera 44" per scatola rettangolare
"Vera 44" front plate for rectangular box



442ABT6S + 44PV3...



442ABT6S
Dispostivo Multi Touch "a sfioramento" personalizzato
Customized multi touch control device.



44PV33...
Placca "Vera 44" per scatola BL02P
"Vera 44" front plates for BL02P box



442ABT6S + 44PV33...

Applicazioni con 442ABTC1 *Application with 442ABTC1*



442ABTC1
Dispostivo Touch
installazione “a scomparsa”
Touch control device
"hidden" installation



44..013A/3
Tappo copriforo attrezzabile e personalizzabile
Equippable and customizable blank insert



Placca 3 moduli per scatola rettangolare
3 modules front plate for rectangular box

Dispositivi di comando "a sfioro", personalizzabili su disegno a Commessa
"Touch" control devices, with customizable design

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ABT6S 445ABT6S	☐ **441ABT6S** ■ **445ABT6S** **Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" - serie Domus - Tekla - 3 moduli** Il dispositivo può essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44 *AVEbus "touch" control device with 6 channel - Domus - Tekla series - 3 modules* *The device can be requested with customized front plate. Compatible with front plates: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 and Young 44*	NEW	***163,19***	1	1
442ABT6S 443ABT6S	■ **442ABT6S** ■ **443ABT6S** **Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" - serie Life - Allumia - 3 moduli** Il dispositivo può essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44 *AVEbus "touch" control device with 6 channel - Life - Allumia series - 3 modules* *The device can be requested with customized front plate. Compatible with front plates: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 and Young 44*	NEW	***163,19***	1	1

Esempi di personalizzazione: *Customization examples*

Compatibile con le placche del sistema 44: *Compatible with system 44 front plates:*

44PV3... 44PL3... 44PA3... 44P93... 44PJ03... 44P03... 44PY03...

Dispositivi di comando Touch "a scomparsa" *Touch control devices "Hidden installation"*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442ABTC6 442ABTC1	**442ABTC1** **Dispositivo di comando AVE Touch a 1 canale - da utilizzare sotto la placca AVE Touch - 1 modulo** *AVE Touch control device with 1 channel - to be used under AVE Touch front plate - 1 module*		***90,81***	1	1
	442ABTC6 **Dispositivo di comando multi touch da 1 a 6 canali - da utilizzare sotto la placca AVE Touch - 3 moduli** *Multi Touch control device from 1 channel to 6 channels - to be used under AVE Touch front plate - 3 modules*		***169,25***	1	1

Compatibili con: *Compatible with with:*

44PATC16... 44PVTC16... 44PVTC3.../XX 44PJTC3... 44PJTC3... 44PJTC3... (CUSTOM)

Δ Prodotto per Export
For Export only

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Domotica Residenziale (Sistema Domina protocollo AVEbus)

Home Automation (Domina System AVEbus protocol)

Schema composizione punto di comando

Control point composition diagram

442ABT2-1



442ABT2-1
Dispositivo di comando a 2 canali 1 mod.
Control device with 2 channels 1 mod.

Utilizzo del solo canale Ch.2
Use of only Ch.2 channel



44..ELA01
Tasto 1 funzione
1 Function rocker

Utilizzo dei canali Ch.1 e Ch.2
Use of Ch.1 and Ch.2 channels



44..ELA02
Tasto due funzioni
2 functions rocker

442ABT4



442ABT4
Dispositivo di comando a 4 canali
Control device with 4 channels

442ABT4-R2



442ABT4-R2
Dispositivo di comando a 4 canali con attuatore multifunzione incorporato
Control device with 4 channels with built-in multifunction actuator



Retro del dispositivo - Funzione attuatore
Device rear actuator function



Utilizzo dei canali Ch.1 e Ch.2 per illuminazione
Use Ch.1 and Ch.2 channels for lighting



Utilizzo dei canali Ch.1 e Ch.2 per tapparella
Use Ch.1 and Ch.2 channels for shutter

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Dispositivi di comando
Control devices

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442ABT2-1 442ABT4 442ABT4R2	**442ABT2-1** Dispositivo di comando a 2 canali – da completare con copri tasto – 1 modulo *Control device with 2 channels – to be completed with key cover – 1 module*		*66,40*	1	1
	442ABT4 Dispositivo di comando a 4 canali – da completare con copri tasto – 2 moduli *Control device with 4 channels – to be completed with key cover – 2 modules*	NEW	*77,02*	1	1
	442ABT4R2 Dispositivo di comando a 4 canali con attuatore a 2 canali multifunzione incorporato - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza 4A COSφ 0,6 - 2 moduli *Control device with 4 channels with built-in 2 channels multifunction actuator - 10A resistive - 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - 2 modules*	NEW	*96,57*	1	1

Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A.
If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.

"Copritasto" una/due funzioni *"Key cover" one/two functions*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ELA01-C 442ELA01-C 443ELA01-C	☐ **441ELA01-C** ■ **445ELA01-C** Copritasto liscio una funzione per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo Smooth key cover *one function for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*3,78*	5	50
	■ **442ELA01-C** ■ **443ELA01-C** Copritasto liscio una funzione per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo Smooth key cover *one function for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*4,86*	5	50
441ELA02-C 442ELA02-C 443ELA02-C	☐ **441ELA02-C** ■ **445ELA02-C** Copritasto liscio due funzione per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Smooth key cover two functions for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*4,30*	5	50
	■ **442ELA02-C** ■ **443ELA02-C** Copritasto liscio due funzione per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo *Smooth key cover two functions for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*5,07*	5	50

"Copritasto" illuminabile una/due funzioni *Lightable "Key cover" one/two functions*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ELA01 442ELA01 443ELA01	☐ **441ELA01** ■ **445ELA01** Copritasto una funzione per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Key cover one function for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*4,55*	5	30
	■ **442ELA01** ■ **443ELA01** Copritasto una funzione per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo *Key cover one function for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*5,48*	5	30
441ELA02 442ELA02 443ELA02	☐ **441ELA02** ■ **445ELA02** Copritasto due funzioni per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Key cover two functions for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*4,81*	5	30
	■ **442ELA02** ■ **443ELA02** Copritasto due funzion per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo *Key cover two functions for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*5,62*	5	30

441ABR1-M



53ABR4



442ABT4R2



Utilizzo dei canali Ch.1 e Ch.2 per illuminazione
Use Ch.1 and Ch.2 channels for lighting

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Attuatori Illuminazione
Lighting Actuators

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
☐ **441ABR1-M** ■ **445ABR1-M** **Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi oppure 4A lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Domus - Tekla - 1 modulo** *1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Domus - Tekla series - 1 module*		***79,86***	1	**1**
■ **442ABR1-M** ■ **443ABR1-M** **Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi oppure 4A lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Life - Allumia - 1 modulo** *1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Life - Allumia series - 1 module*		***86,28***	1	**1**

Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A.
If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.

441ABR1-M

442ABR1-M

443ABR1-M

Dispositivi da guida DIN *DIN rail devices*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53ABR4 **Attuatore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e lampade a incandescenza 5A cosφ *0,6* - 4 moduli DIN** *4-Channel actuator - 8A resistive and incandescent lamp - 5A cosφ 0,6 - 4 DIN modules*		***116,33***	1	**1**

Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A.
If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.

53ABR4

Dispositivi da fondo scatola *Hidden devices*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
ABR01 **Attuatore 1 canale da fondo scatola - 2A resistivi e lampade a incandescenza 2A COSφ 0,6 - dimensioni (LxHxP) 41x41x19 mm** *1 channel hidden actuator - 2A resistive and incandescent light 2A COSφ 0,6 - dimensions (LxHxD) 41x41x19 mm*		***66,84***	1	**1**

ABR01

Dispositivi con comando locale *Local control devices*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442ABT4R2 **Dispositivo di comando a quattro canali con attuatore a 2 canali multifunzione incorporato - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza 4A COSφ 0,6 - 2 moduli** *Control device with 4 channels with built-in 2 channels multifunction actuator - 10A resistive - 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - 2 modules*		***96,57***	1	**1**

Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A.
If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.

442ABT4R2

441ABDI + 53DIM010



53AB-LIGHT





Bus DALI
DALI Bus

Schema Funzionale 442ABT4-R2 *442ABT4-R2 Function Diagram*



Utilizzo dei canali Ch.1 e Ch.2 per tapparella
Use Ch.1 and Ch.2 channels for shutter

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Attuatori DIMMER
DIMMER actuators

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ABDI	☐ **441ABDI** Attuatore dimmer con standard 1-10V e relè da 10A resistivi serie Domus - Tekla - 2 moduli *Dimmer actuator based on 1-10V standard - 10A resistive relays Domus - Tekla series - 2 modules*		***78,50***	1	1
442ABDI 443ABDI	■ **442ABDI** ■ **443ABDI** Attuatore dimmer con standard 1-10V e relè da 10A resistivi serie Life - Allumia - 2 moduli *Dimmer actuator based on 1-10V standard -10A resistive relays Life - Allumia series - 2 modules*		***81,59***	1	1
53DIM010 53AB-LIGHT	**53DIM010** Regolatore di luminosità per lampade alogene e incandescenza 40-500W, trasformatori toroidali e ferromagnetici da 40 a 300W 230Vac 50Hz - Regolabile tramite potenziometro 10kΩ (non fornito) oppure con segnale 1÷10Vcc dall'attuatore DOMINA 44..ABDI 2 moduli DIN *Dimmer for incandescent and halogen lamps 40 to 500W, toroidal and ferromagnetic transformers from 40 to 300W 230Vac 50Hz - Regulation occurs in two ways, using a potentiometer 10kΩ (not supplied) or a 1÷10Vcc signal from the 44..ABDI DOMINA actuator 2 DIN modules*		***108,84***	1	1
	53AB-LIGHT Dispositivo di interfaccia bidirezionale AVEbus per sistemi di illuminazione con interfaccia DALI e DMX512 - 4 moduli *Bidirectional AVEbus device interface for lighting systems with DALI and DMX512 interface - 4 modules*	NEW	***347,50***	1	1

Attuatori Tapparella *Shutter Actuators*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442ABT4R2 441ABRT01 441ABRF1	**442ABT4R2** Dispositivo di comando a quattro canali con attuatore a 2 canali multifunzione incorporato - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza 4A COSφ 0,6 - 2 moduli *Control device with 4 channels with built-in 2 channels multifunction actuator - 10A resistive - 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - 2 modules*		***96,57***	1	1
	☐ **441ABRT01** ■ **445ABRT01** Attuatore per motore tapparelle con comando locale. Dispone di due relè con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Domus - Tekla - 2 moduli *Actuator for shutters motor control with local control. It has two relays with interlocked contacts - 10A resistive - Domus - Tekla series - 2 modules*		***86,86***	1	1
442ABRT01 442ABRF1 443ABRT01	■ **442ABRT01** ■ **443ABRT01** Attuatore per motore tapparelle con comando locale. Dispone di due relè con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Life - Allumia - 2 moduli *Actuator for shutters motor control with local control. It has two relays with interlocked contacts - 10A resistive - Life - Allumia series - 2 modules*		***93,43***	1	1
	☐ **441ABRF1** Attuatore per motore in corrente continua - serie Domus - Tekla - 2 moduli *Actuator for DC motor - Domus - Tekla series - 2 modules*		***93,49***	1	1
	■ **442ABRF1** Attuatore per motore in corrente continua - serie Life - Allumia - 2 moduli *Actuator for DC motor - Life - Allumia series - 2 modules*		***93,98***	1	1

Copertura volumetrica del 44..AB68 *Volumetric coverage of 44..AB68*



Vista in pianta
Top view



Vista laterale
Side view

Funzioni e modi operativi del 44..AB-IR *Functions and operating modes of 44..AB-IR*

Il dispositivo permette di memorizzare 32 funzioni di domotica a scelta tra le seguenti:
The device can be used to memorise any of the following 32 home automation functions:

ILLUMINAZIONE *LIGHTING*	(ON - OFF - CAMBIA STATO) *(ON - OFF - CHANGE OF STATUS)*
DIMMER *DIMMER*	(ON - OFF - CAMBIA STATO - INCREMENTA - DECREMENTA – SETTA LIVELLO) *(ON - OFF - CHANGE STATUS - INCREASE - DECREASE – SET LEVEL)*
TAPPARELLE *SHUTTERS*	(ALZA - ABBASSA) *(RAISE - LOWER)*
CUSTOM *CUSTOM*	(Frame AVEbus) *(Frame AVEbus)*

Ognuna delle 32 funzioni di cui sopra può essere richiamata dal telecomando cod. IR-REMOTE, selezionando in fase di configurazione il codice del "Tasto del telecomando" a cui si desidera associare la funzione domotica:
Each of the above 32 functions can be called up from the remote control code IR-REMOTE, selecting the code of the "Remote control key" to associate to the home automation function in the configuration phase:

1 Key code : 0x01
2 Key code : 0x02
3 Key code : 0x03
4 Key code : 0x04
5 Key code : 0x05
6 Key code : 0x06
7 Key code : 0x07
8 Key code : 0x08
9 Key code : 0x09
0 Key code : 0x00

Out Key code : 0x0C
In Key code : 0x0D
F1 Key code : 0x30
F3 Key code : 0x31
F2 Key code : 0x32
F4 Key code : 0x33
S1 Key code : 0x11
S2 Key code : 0x12
S3 Key code : 0x13

S4 Key code : 0x14
S5 Key code : 0x15
S6 Key code : 0x16
S7 Key code : 0x17
C1 Key code : 0x21
C1 Key code : 0x22
C2 Key code : 0x23
C2 Key code : 0x24
C3 Key code : 0x25
C3 Key code : 0x26

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Rivelatore volumetrico a raggi infrarossi
Volumetric IR detector

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441AB68 442AB68 443AB68	☐ **441AB68** ■ **445AB68** **Rivelatore a infrarossi passivi LUCE AMICA - serie Domus - Tekla - 1 modulo** *Passive infrared detector LUCE AMICA - Domus - Tekla series - 1 module*		***143,82***	1	1
	■ **442AB68** ■ **443AB68** **Rivelatore a infrarossi passivi LUCE AMICA - serie Life - Allumia - 1 modulo** *Passive infrared detector LUCE AMICA - Life - Allumia series - 1 module*		***148,01***	1	1

Interfaccia contatti da fondo scatola *Hidden contact interface*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
ABIN02	**ABIN02** **Interfaccia contatti 2 canali da fondo scatola - dimensioni (LxHxP) 41x41x19 mm** *2 channels contact interface - dimensions (LxHxD) 41x41x19 mm*		***62,90***	1	1

Trasmettitore per segnali d'allarme *Transmitter for alarm signals*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ABTA 442ABTA 443ABTA	☐ **441ABTA** ■ **445ABTA** **Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Domus - Tekla - 1 modulo** *1 channel transmitter for alarm signals - Domus - Tekla series - 1 module*		***75,11***	1	1
	■ **442ABTA** ■ **443ABTA** **Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Life - Allumia - 1 modulo** *1 channel transmitter for alarm signals - Life - Allumia series - 1 module*		***78,14***	1	1

Interfacce DOMINAplus per telecomandi a infrarossi *DOMINAplus interface for infrared remote control*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441AB-IR 442AB-IR 443AB-IR	☐ **441AB-IR** ■ **445AB-IR** **Interfaccia per telecomandi a infrarossi - serie Domus - Tekla - 1 modulo** **(utilizzabile con telecomando dedicato art. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC-5)** *Interface for infrared remote controls - Domus - Tekla series - 1 module* *(usable with dedicated remote control art. IR-REMOTE or generic remote control with RC-5)*		***90,27***	1	1
	■ **442AB-IR** ■ **443AB-IR** **Interfaccia per telecomandi a infrarossi - serie Life - Allumia - 1 modulo** **(utilizzabile con telecomando dedicato art. IR-REMOTE o in alternativa con protocollo RC-5)** *Interface for infrared remote controls - Life - Allumia series - 1 module* *(usable with dedicated remote control art. IR-REMOTE or generic remote control with RC-5)*		***92,11***	1	1
IR-REMOTE	**IR-REMOTE** **Telecomando a infrarossi per interfaccia art. 44..AB-IR** *Infrared remote control for interface art. 44..AB-IR*		***73,79***	1	1

Attenzione:
La configurazione del dispositivo avviene attraverso l'interfaccia cod. BSA-USB in abbinamento al software di configurazione SFW-IR reperibile su www.ave.it nella sezione download .
Important:
The device is configured using the interface code BSA-USB in combination with the configuration software SFW-IR which can be found on the site www.ave.it in the download section.



Fan coil 2 tubi *Fan coil 2 ducts*



Fan coil 4 tubi *Fan coil 4 ducts*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Termoregolazione
Thermoregulation

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ABTM03B 442ABTM03B	☐ **441ABTM03B** ■ **445ABTM03B** Termostato con display - serie Domus - Tekla - 2 moduli *Thermostat with display - Domus - Tekla series - 2 modules*		***155,45***	1	1
	■ **442ABTM03B** ■ **443ABTM03B** Termostato con display - serie Life - Allumia - 2 moduli *Thermostat with display - Life - Allumia series - 2 modules*		***166,35***	1	1
441ABRTM-PV 442ABRTM-PV 443ABRTM-PV	☐ **441ABRTM-PV** ■ **445ABRTM-PV** Attuatore a 1 canale per valvole ed elettro-pompe - serie Domus - Tekla - 1 modulo *1 Channel actuator for valves and electro-pumps - Domus - Tekla series - 1 module*		***85,34***	1	1
	■ **442ABRTM-PV** ■ **443ABRTM-PV** Attuatore a 1 canale per valvole ed elettro-pompe - serie Life - Allumia - 1 modulo *1 Channel actuator for valves and electro-pumps - Life - Allumia series - 1 module*		***87,84***	1	1
	ABRTM-PV Attuatore 1 canale per valvole ed elettro-pompe da fondo scatola *1 channel actuator for valves and electro-pumps - hidden installation*		***73,29***	1	1
53ABRTM-PV 53ABRTM-FC	**53ABRTM-PV** Attuatore a 4 canali per valvole ed elettro-pompe - 1A - 2 mod. DIN *4 Channels actuator for valves and electro-pumps - 1A - 2 DIN modules*		***118,94***	1	1
	53ABRTM-FC Attuatore a 1 canale per ventilconvettori - 1A - 2 mod. DIN *1 channel actuator for Fancoil - 1A - 2 DIN modules*		***121,31***	1	1
ABRTM-PV					

Trasmettitore a infrarossi *Infrared transmitter*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442AB-IRT	☐ **441AB-IRT** ■ **445AB-IRT** Trasmettitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione - serie Domus - Tekla - 2 moduli *Infrared transmitter for interfacing with air-conditioning systems - Domus - Tekla series - 2 modules*		***169,86***	1	1
	■ **442AB-IRT** ■ **443AB-IRT** Trasmettitore infrarosso per interfacciamento con sistemi di climatizzazione - serie Life - Allumia - 2 moduli *Infrared transmitter for interfacing with air-conditioning systems - Life - Allumia series - 2 modules*		***169,86***	1	1
	ABPC001 Cavo USB di programmazione *Program USB cable*		***90,75***	1	1

Attenzione:
La configurazione del dispositivo avviene attraverso l'apposito cavo seriale di configurazione cod. ABPC001 con relativo software SFW-IRT con dispositivo alimentato unicamente con 12V (AUX) (è necessario che sia scollegato dal BUS)
Important:
The device is configured using the serial configuration cable code ABPC001 with relative SFW-IRT software. The device should be powered only at 12V (AUX) (it must be disconnected from the BUS).

Comandi Aspiratori *Air extraction management*



L'interfaccia analogica acquisisce il segnale dal sensore di qualita' dell'aria e, in funzione dei livelli di soglia programmati, invia su AVEBus se necessario, il comando di ON e/o di OFF per l'attuatore. Tutte le operazioni possono essere monitorate opzionalmente da un supervisore TS0x.
The analog interface reads the signal from the air quality sensor and, in accordance with the programmed threshold levels, sends on AVEBus when needed, the ON and/or the OFF control for the actuator. All these operations can be optionally monitored by a TS0x supervisor.

Allarme tecnico fughe acqua *Water leak tecnichal alarm*



L'interfaccia analogica acquisisce il segnale dal sensore di fughe di acqua e, in funzione dei livelli di soglia programmati, invia su AVEBus se necessario, il comando di ON e/o di OFF per l'attuatore. Tutte le operazioni possono essere monitorate opzionalmente da un supervisore TS0x.
The analog interface reads the signal from the water leak sensor and, in accordance with the programmed threshold levels, sends on AVEBus when needed, the ON and/or the OFF control for the actuator. All this operations can be optionally monitored by a TS0x supervisor.

Interfaccia analogica
Analogic Interface

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53ABAN02 Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V, 4-20mA, PT100 e NTC) per sonde e sensori - 2 DIN *Interface with 2 analog inputs (0-10V, 4-20mA, PT100 or NTC) for probes and sensors - 2 DIN*		***193,50***	1	1
POWER-420 Trasformatore amperometrico (AC e DC) con uscita analogica 4-20mA per misurare la corrente. *Current transformer (AC and DC) with 4-20mA analog output for current measurement.*		***162,15***	1	1
☐ **441SO-NTC** ■ **445SO-NTC** Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe - Domus - Tekla series - 1 module*	NEW	***16,97***	1	1
■ **442SO-NTC** ■ **443SO-NTC** Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Life - Allumia - 1 modulo *Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe- Life - Allumia series - 1 module*		***19,41***	1	1

53ABAN02

POWER-420

441SO-NTC

442SO-NTC

443SO-NTC

Nota: Il dispositivo cod. 53ABAN02, in abbinamento ad una delle mostrine sporgenti con sonda di temperatura, permette di effettuare la rilevazione della temperatura ambiente e di comandare un attuatore (nota: questa funzione non fa parte della termoregolazioe DOMINA*plus*).
Per la compatibilità con sonde e sensori analogici di terze parti, da collegare al dispositivo, contattare il **numero verde 800.015.072.**
Il Sistema DOMINA*plus* gestisce al massimo 50 dispositivi 53ABAN02

Note: *The analog interface code 53ABAN02, used with one of the prominent front cover with built-in temperature probe, allows the measurement of temperature and the management of one actuator (note: this function is not part of DOMINAplus thermoregulation).*
For further information about compatibility with 3rd-party probes and analog sensors, please contact our technical assistance department.
The system DOMINAplus manages a maximum of 50 devices 53ABAN02

Controllo carichi *Electrical loads control*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53AB-ECO Dispositivo economizzatore e controllo carichi - 4 moduli DIN *Energy saving and load control device - 4 DIN modules*		***389,54***	1	1
53ABR4 Attuatore a 4 canali indipendenti - *8A resistivi e lampade a incandescenza 5A cosφ 0,6* - 4 moduli DIN *4-Channel actuator - 8A resistive and incandescent lamp - 5A cosφ 0,6 - 4 DIN modules*		***116,33***	1	1

53AB-ECO

53ABR4

Domotica Residenziale (Sistema Domina protocollo AVEbus)

Home Automation (Domina System AVEbus protocol)

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)

Controlled Mechanical Ventilation (CMV)

Grazie all'integrazione con la nuova gamma prodotti di AVE DomusAir, attraverso l'utilizzo di VMC (Ventilazione meccanica controllata) è possibile garantire il ricambio d'aria continuo a doppio flusso con recupero di calore, permettendo così di mantenere costante un' ottima qualità dell'aria interna alla casa, estraendo gli elementi nocivi alla salute della persona ed allo stesso tempo immettendo aria fresca e filtrata. (per maggiori informazioni vedere pagina dedicata alla VMC nella sezione del Catalogo Tecnico).

The range of DomusAir ensures the continue double flux of air exchange recovering heating, thanks to the integration between the CMV (Controlled Mechanical Ventilation) and Ave Home Automation, ensuring the constant high performance in terms of air quality in your home.

Comandi e integrazione con sistema domotico

Controls and integration with home automation system



Schema Funzionale *Functional Diagram*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Interfaccia VMC
CMV interface

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ABRV1	**441ABRV1** Interfaccia analogica con uscita 1-10V per sistemi VMC In abbinamento ad altri componenti del sistema domotico permette: - Accensione / Spegnimento del sistema VMC - Forzatura temporizzata alla massima velocità - Regolazione in funzione della presenza dell'utente - Gestione sensori (Qualità dell'Aria, Umidità e CO2) - Configurazione velocità dei motori (10% - 100%) *Analogic interface with 1-10V output for ventilation systems* *In combination with other components of the home automation system allows:* *- Power on / off system VMC* *- Timed forcing to maximum speed* *- Control depending on user presence* *- Sensors management (air quality, humidity and CO2)* *- Motor speed configuration (10% - 100%)*	***99,24***	1	1
441079	☐ **441079** Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - serie Domus - Tekla - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidistat) with knob - intervention threshold adjustable between 50% and 95% of relative humidity - input for external output control - relay output potential-free with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - 230V~ power 50-60Hz -* ***compliant with devices of other manufacturers*** *- Domus - Tekla series - 2 modules*	***107,85***	1	1
442079 443079	■ **442079** ■ **443079** Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2) A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - serie Life - Allumia - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidistat) with knob - intervention threshold adjustable between 50% and 95% of relative humidity - input for external output control - relay output potential-free with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - 230V~ power 50-60Hz -* ***compliant with devices of other manufacturers*** *- Life - Allumia series - 2 modules*	***115,72***	1	1

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma di prodotti DomusAir richiedi il catalogo dedicato alla rete vendita AVE. Per maggiori informazioni consulta i siti www.ave.it e www.domoticaplus.it
For further information regarding the new range of products domusAir, ask for our dedicated catalogue. For further information visit websites: www.ave.it and www.domoticaplus.it

Dispositivi *Device*	**"Assorbimento dalla linea bus a 2 fli"** *Absorption of the 2-wire bus line* **(c)**	**"Assorbimento dalla linea bus 4 fli"** *Absorption of the BUS line (4 wires)* **(c)**	**"Assorbimento dalla linea AUX 12V"** *Absorption of the AUX line 12V (4 wires)* **(mA)**	**Valore capacitivo** *Capacity value* **[nF]**
442ABTC1	5	0,2	12	0,3
442ABTC6	33	0,3	32	0,3
442ABT6S	33	0,3	32	0,3
442ABT1	3	0,3	15,2	0,3
442ABT2	3,3	0,3	13,7	0,3
442ABT4	9,4	0,3	15,9	0,3
44..AB68	4,8	0,4	2,5	0,4
44..AB-IR	0	0,1	4,5	0,3
44..ABIN	2,7	0,3	2,2	0,3
ABIN02	2,7	0	0	0,3
44..ABTA	2,7	0,3	2,2	0,3
44..ABR1-M	4,6	0,3	3,4	0,3
44..ABR2	7,9	0,3	7,5	0,3
44..ABR1CL	5,8	0,3	16,5	0,3
53ABR4	0	0,7	130 (12Vcc)	0,3
ABR01	4,6	0	0	0,3
44..ABDI	5,4	0,3	5	0,3
44..ABRT01	7,3	0,3	18,6	0,3
44..ABRF1	7,7	0,6	16,5 (24Vcc)	0,3
442ABTM03B	14	0,7	7,5	0,3
44..ABRTM-PV	4,6	0,3	3,4	0,3
53ABRTM-PV	0	0,1	65,0 (12Vcc)	0,3
53ABRTM-FC	0	0,1	65,0 (12Vcc)	0,3
ABRTM-PV	4,6	0	0	0,3
44..AB-IRT	0	0,1	130	0,3
441ABRV1	4,8	0,3	4,7	0,3
53ABAN02	0	0,1	35	0,3
	valore massimo totale = 300 c con due alimentatori cod. 53AB-ALI *Total max value = 300 c with two power supplies cod. 53AB-ALI*			

Dispositivi di alimentazione
Power supply devices

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53AB-ALI	**53AB-ALI** Alimentatore AVEbus - range esteso tensione di rete - 2 DIN *AVEbus power supply - wide range of mains voltage - 2 DIN*	NEW	***101,78***	1	1
53ABAUX12V	**53ABISO-1** Isolatore logico di linea - 1 DIN *Logical line isolator - 1 DIN*		***217,73***	1	1
53ABISO-1	**53ABAUX12V** Alimentatore a tensione di rete a range esteso per sistema AVEbus e Touch Screen Tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN *Wide range of mains voltage power supply for AVEbus systems and Touch Screen.* *Adjustable output voltage with trimmer (12 to 14V AC). Max current: 2 A - 2 DIN mod.*		***112,70***	1	1

Interfaccia di programmazione
Programming interface

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
PRAB01	**PRAB01** Programmatore dispositivi AVEbus *Programmer for AVEbus devices*		***261,56***	1	1
BSA-USB	**53BSA232** Interfaccia AVEbus-RS232 - 3 moduli DIN *AVEbus-RS232 interface - 3 DIN modules*		***311,10***	1	1
	BSA-USB Interfaccia AVEbus-USB (venduto con software SFW-BSA) *AVEbus-USB interface (SFW-BSA software included)*		***329,48***	1	1

Cavi bus
Bus cables

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
CVAVEBUS CVBUS-BUILDING	**CVAVEBUS** Cavo per sistemi AVEbus conforme al Regolamento UE 305/2011 - Matassa 100m Caratteristiche tecniche: 2x2x0,50 mm² - Classe di prestazione E_{ca} Permette il collegamento di tutti i dispositivi AVEbus. E' composto da due doppini intrecciati *Cable for AVEbus systems in accordance with UE 305/2011 Regulations. 200 coil* *Technical features: 2x2x0,50 mm² - Performance class E_{ca}* *It allows the connection of all AVEbus devices. It is composed of two twisted pairs*		***157,08***	1	1
	CVBUS-BUILDING Cavo per sistemi AVEbus conforme al Regolamento UE 305/2011 - Matassa 200m Caratteristiche tecniche: 4x 0,50 mm² - Classe di prestazione C_{ca} - s1b - d1- a1 (Livello di Rischio MEDIO) Permette il collegamento di tutti i dispositivi AVEbus mediante quattro fili *Cable for AVEbus systems in accordance with UE 305/2011 Regulations. 200 coil* *Technical features: 4x 0,50 mm² - Performance class C_{ca} - s1b - d1- a1 (Risk Level MEDIUM) It allows the connection of all AVEbus devices with four wires*		-,--	-	-

Domotica Residenziale (Sistema Domina protocollo AVEbus)

Home Automation (Domina System AVEbus protocol)

Interfacce Sistema antintrusione per touch screen DOMINAplus

Anti-intrusion system interface for DOMINAplus touch screen

TSINT02





TSINT01





Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori e interfaccia programmazione
Accessories and programming interface

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441TT	**441TT** Adattatore per moduli di comando Tutondo - serie Domus Touch *Tutondo modules adaptor - Domus Touch Series*		***11,68***	1	**1**
442TT	**442TT** Come sopra - serie Life Touch *As above - Life Touch Series*		***11,75***	1	**1**
441SO	**441SO** Mostrina sporgente per alloggiamento sonde varie (temperatura, umidità, ecc.) serie Domus Touch - 1 modulo *Prominent front cover for various probe types (temperature, humidity, etc.) installation Domus Touch Series - 1 module*		***4,91***	1	**1**
442SO	**442SO** Come sopra - serie Life Touch *As above - Life Touch Series*		***5,24***	1	**1**
	BL07CGDOM Scatola completa di barra DIN per applicazione apparecchi domotici *Box with DIN module bar for home automation devices*		***14,04***	5	**5**
53/44	**53/44** Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - 1,5 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035*		***2,89***	20	**20**
53/44/2	**53/44/2** Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 - 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - 3 DIN modules of 17,5 mm - colour RAL7035*		***4,70***	8	**8**

Interfacce Sistema antintrusione per touch screen DOMINAplus
Anti-intrusion system interface for DOMINAplus touch screen

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TSINT01	**TSINT01** Interfaccia RS232 per controllo centrale antintrusione art. AF998EXP. *RS232 Interface board to control the anti-intrusion central unit art. AF998EXP.*		***41,17***	1	**1**
TSINT02	**TSINT02** Interfaccia LAN per controllo centrale antintrusione art. AF999PLUS e AF949PLUS *LAN Interface to control the anti-intrusion central unit art. AF999PLUS and AF949PLUS.*		***260,46***	1	**1**

Service *Service*

	Descrizione *Description*
	SERVICE Il codice SERVICE equivale ad un'ora di assistenza tecnica e/o attivazione impianto per tutti i prodotti AVE, ed in particolare per i prodotti appartenenti ai sistemi antifurto, rivelazione automatica d'incendio, domotica e gestione alberghiera. Per informazioni commerciali contattare la rete vendita AVE. Il SERVICE è valido solo per sistemi e prodotti installati sul territorio nazionale italiano. *The SERVICE code is equivalent to one hour of technical assistance and / or activation facility for all products made by AVE, and especially for products belonging to anti-intrusion systems, fire detection systems, home automation and hotel management systems. For sales information please contact the sales department of AVE. The SERVICE is available only for systems and products installed in Italy.*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Questa gamma di dispositivi di comando KNX vanta un'interfaccia utente configurabile per segnalare al meglio ogni evento: stato dei carichi comandati, presenza di allarmi o semplicemente la ripetizione di una chiamata.
This range of knx controls has a configurable user interface to signal in the best way every event: status of loaded controls, presence of alarms, or simply repeat a call.

cod. 442KNXT6
Dispositivo di comando assiale
Axial Control device

cod. 442KNXTC6
Dispositivo di comando a sfioro
Touch Control device

cod. 442KNXT4
Dispositivo di comando assiale
Axial Control device

cod. 442KNXTC4
Dispositivo di comando a sfioro
Touch Control device

Segnalazione con led a tre colori (blu, rosso e viola) accesi fissi oppure a frequenza configurabile.
Three-color led (blue, red, and purple) signaling is on or fixed at configurable frequency.

Segnalazione acustica mediante buzzer
Acoustic signaling by buzzer

Intensita luminosa variabile in tre diverse modalità (Notturna, Diurna media e Diurna Massima)
Bright intensity varies in three different modes (Night, Daytime medium, Daytime maximum)

Aree sensibili di comando configurabili in quantità e disposizione per garantire una maggior flessibilità di utilizzo
Control sensitive areas configurable in number and arrangement to ensure more flexibility of use

Riconoscimento del tempo di pressione del comando al fine di sfruttare al meglio le potenzialità di controllo
Recognition of the control touch time in order to use at the best way the control potentials

Invio ciclico di valori per un controllo avanzato dei carichi e/o il richiamo di azioni multiple
Sending cyclic values for advanced load control and / or multilple action recall

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Dispositivi KNX certificati
Certified KNX control devices

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442KNXT4	**442KNXT4** Dispositivo di comando certificato KNX, con quattro canali indipendenti 2 moduli Sistema 44 Da completare con tasto assiale 44..ELA01 oppure 44..ELA02. *Control device certified KNX, with four independent channels - 2 mod. S. 44* *To be completed with a key cover 44..ELA01 or 44..ELA02.*	NEW	*112,59*	1	1
 442KNXT6	**442KNXT6** Dispositivo di comando certificato KNX, con sei canali indipendenti 3 moduli Sistema 44 Da completare con tasto assiale 44..ELA01 oppure 44..ELA02. *Control device certified KNX, with six independent channels - 3 mod. S. 44* *To be completed with a key cover 44..ELA01 or 44..ELA02.*	NEW	*149,38*	1	1
	442KNXTC4 Dispositivo di comando Touch certificato KNX, con quattro canali indipendenti 2 moduli Sistema 44 Possibilità di configurare da 1 a 4 aree sensibili con la relativa segnalazione ottica a tre colori. Da completare con placche "AVE Touch". *Control device certified KNX, with four independent channels - 2 mod. S. 44* *Possibility of configuration from 1 to 4 sensitive areas with the related optical three colors signaling.* *To be completed with front plate "AVE Touch".*	NEW	*165,48*	1	1
442KNXTC4 442KNXTC6	**442KNXTC6** Dispositivo di comando a sfioro certificato KNX, con sei canali indipendenti 3 moduli Sistema 44 Possibilità di configurare da 1 a 6 aree sensibili con la relativa segnalazione ottica a tre colori. Da completare con placche "AVE Touch". *Control device certified KNX, with six independent channels - 3 mod. S. 44* *Possibility of configuration from 1 to 6 sensitive areas with the related optical three colors signaling.* *To be completed with front plate "AVE Touch".*	NEW	*205,86*	1	1

"Copritasto" una/due funzioni *"Key cover" one/two functions*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ELA02-C 442ELA02-C 443ELA02-C	☐ **441ELA01-C** ■ **445ELA01-C** Copritasto liscio una funzione per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo Smooth key cover *one function for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*3,78*	5	50
	■ **442ELA01-C** ■ **443ELA01-C** Copritasto liscio una funzione per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo Smooth key cover *one function for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*4,86*	5	50
	☐ **441ELA02-C** ■ **445ELA02-C** Copritasto liscio due funzione per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Smooth key cover two functions for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*4,30*	5	50
	■ **442ELA02-C** ■ **443ELA02-C** Copritasto liscio due funzione per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo *Smooth key cover two functions for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*5,07*	5	50

"Copritasto" illuminabile una/due funzioni *Lightable "Key cover" one/two functions*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441ELA02 442ELA02 443ELA02	☐ **441ELA01** ■ **445ELA01** Copritasto una funzione per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Key cover one function for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*4,55*	5	30
	■ **442ELA01** ■ **443ELA01** Copritasto una funzione per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo *Key cover one function for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*5,48*	5	30
	☐ **441ELA02** ■ **445ELA02** Copritasto due funzioni per trasmettitori - serie Domus - Tekla - 1 modulo *Key cover two functions for transmitters - Domus - Tekla series - 1 module*		*4,81*	5	30
	■ **442ELA02** ■ **443ELA02** Copritasto due funzion per trasmettitori - serie Life - Allumia - 1 modulo *Key cover two functions for transmitters - Life - Allumia series - 1 module*		*5,62*	5	30

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Oltre all'estetica e alla funzionalità dei dispositivi di comando, la gamma KNX di AVE vanta la presenza dei principali moduli di sistema. Anch'essi pensati per esprimere il meglio: multifunzione, scenari, gestione degli allarmi e logiche programmabili.
In addition to the aesthetic and functional aspects of the control devices, Ave KNX range contains the main modules of the system.They are designed to express the best of: multifunction, scenarios, alarms management and programmable logics.

53KNX-8OUT

cod. 53KNX-8OUT
Dispositivo attuatore
Actuator device



Ingombro ridotto al fine di ottimizzare gli ingombri nel centralino elettrico lasciando così lo spazio ad altre funzioni domotiche
Reduced dimension in order to optimize the spaces in the electrical switching board leaving spaces for other home automation functions

Moduli multifunzione per garantire la maggior flessibilità di utilizzo nei diversi impieghi. Otto uscite configurabili per svolgere la funzione Illuminazione oppure automazione serramenti. Tutto in un unico modulo
Multifunctional modules to ensure greater flexibility of use in different applications. Eight configurable outputs to perform the Illumination function or window automation. All in one module

Operazioni logiche AND/OR per permettere il comando dell'uscita anche in funzione di altri oggetti di comunicazione oltre al proprio comando
AND / OR logic operations to allow the output control also considering other communication objects in addition to its own control

53KNX-640

cod. 53KNX-640
Alimentarore per domotica
Home automation power supply



Ingombro ridotto al fine di ottimizzare gli ingombri nel centralino elettrico lasciando così lo spazio ad altre funzioni domotiche
Reduced dimension in order to optimize the spaces in the electrical switching board leaving spaces for other home automation functions

Oltre all'alimentazione di sistema controllata, il modulo vanta l'uscita ausiliaria da 640mA. Garantendo una maggior flessibilità di impego
In addition to the controlled system power, the module has an auxiliary output of 640mA. So ensuring a higher flexibility in handling

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53KNX-640	**53KNX-640** Alimentarore per domotica con uscita bus 30Vcc 640mA e uscita ausiliaria 30Vcc. Alimentazione a range esteso 180÷264Vca - 3 moduli DIN *Home automation power supply with bus output 30Vdc 640mA and auxiliary ouput 30Vdc. Wide range power 180÷264Vac - 3 mod. DIN*	NEW	***360,83***	1	1
53KNX-8OUT	**53KNX-8OUT** Dispositivo attuatore certficato KNX con otto uscite indipendenti per illuminazione oppure in funzione della configurazione per gestire quattro tapparelle - 4 moduli DIN Portata relè 16A 230Vac con carico resistivo. *Actuator device certified KNX with eight independent outputs for lighting or to manage four shutters basing on the configuration - 4 mod. DIN* *Relay rate16A 230Vac with resistive load.*	NEW	***344,75***	1	1

Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti KNX e il download delle librerie applicative di ETS, consulta il Catalogo OnLine sul sito www.ave.it
For further information regarding the KNX products and the ETS application library download visit OnLine Catalogue on website www.ave.it

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
ELA01 Copritasto per trasmettitori. Una funzione, doppio modulo - serie Noir *Key cover for transmitters. Twin-module 1-function - Noir series*		***4,88***	5	30
ELA01BB Come sopra - serie Banquise *As above - Banquise series*		***4,88***	5	30
ELA02BB Copritasto per trasmettitori. Due funzioni, due moduli - serie Banquise *Key cover for transmitters. Twin-module 2-functions - Banquise series*		***5,85***	5	30
ELA03 Copritasto per trasmettitori. Una funzione, un modulo - serie Noir *Key cover for transmitters. One-module 1-function - Noir series*		***5,13***	5	50
ELA03BB Come sopra - serie Banquise *As above - Banquise series*		***5,13***	5	50
ELA04 Copritasto per trasmettitori. Due funzioni, un modulo - serie Noir *Key cover for transmitters. One-module 2-functions - Noir series*		***5,92***	5	50
ELA04BB Come sopra - serie Banquise *As above - Banquise series*		***5,92***	5	50
45BABDI Attuatore Dimmer. Caratteristiche come 453ABDI - serie Banquise - 2 moduli *Dimmer actuator. Same features as 453ABDI - Banquise series - 2 modules*		***114,42***	1	1
453ABIN Interfaccia contatti - serie Noir - 1 modulo *Contacts interface - Noir version - 1 module*		***85,98***	1	1
45BABIN Come sopra - serie Banquise *As above - Banquise series*		***91,33***	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
453ABRT Attuatore per comando motore tapparelle. Caratteristiche come 453ABRT - 2 moduli *Actuator for roll-up shutters motor control. Same features as 453ABRT - 2 modules*		***131,69***	1	1
45BABRT Come sopra - serie Banquise *As above - Banquise series*		***130,74***	1	1
45BABRTM01 Attuatore AVEbus per sistema di termoregolazione. Dialoga con i termostati del sistema AVEbus e permette, tramite il relè d'uscita, il comando di un dispositivo di tipo ON/OFF di regolazione della temperatura (pompa/elettrovalvola) - serie Noir *AVEbus actuator for thermoregulation system. It dialogues with the AVEbus thermostats and controls an ON/OFF type device for temperature regulation (pumps/ solenoid valve) - Noir series*		***114,10***	1	1
453ABT1 Trasmettitore a 1 canale - 2 moduli *1-Channel transmitter - 2 modules*		***62,46***	1	1
453ABR1CL Attuatore a 1 canale con comando locale - 10A resistivi 4A cosφ 0,6 - 4A lampade a incandescenza - serie Noir - 2 moduli *1-Channel actuator with local control - 10A resistive - 4A cosφ 0,6 - 4A incandescent lamp - Noir series - 2 mod.*		***100,01***	1	1
45BABTM01 Termostato AVEbus con manopola - serie Banquise - 3 mod. *AVEbus thermostat with knob - Banquise series - 3 mod.*		***132,74***	1	1

Sistemi di chiamata
Call Systems

Sistema di chiamata realizzato con dispositivi DOMINA*plus*
Call System designed with DOMINA*plus* devices

Schema generale *General diagram*



Supervisione e Monitoraggio
Il sistema prevede la possibilità di supervisionare l'intera struttura da un punto centrale, lasciando comunque ad ogni reparto il funzionamento autonomo (Sistema a Logica distribuita).
Il reparto viene pertanto monitorato e gestito da un supervisore locale che verifica costantemente il corretto funzionamento dei moduli domotici ad esso collegati segnalandone acusticamente e visivamente (mediante buzzer interno ed accensione spontanea del proprio display) eventuali guasti e/o chiamate.
Replica inoltre tali informazione ai modulo domotici di segnalazione Ottico Acustico (attuatori e opportune segnalazioni). Tali segnalazioni dovranno essere riconosciute e tacitate mediante opportuna 'manovra' effettuata sul display locale.
La verifica dei guasti, la segnalazione chiamate ed il suo riconoscimento, la tacitazione e l'eventuale riattivazione dovuta al mancato riconoscimento vengono inoltrate al Supervisore Centrale che oltre a gestirle e visualizzarle le registra opportunamente nello storico generale.
Mediante apposita abilitazione dal supervisore Centrale, il supervisore di un reparto può replica anche le segnalazioni di altri reparti identificandole opportunamente come appartenenti al reparto di provenienza.

Monitoring and supervisor
The system provides possibility of supervising the general structure from a central point, leaving at single department the independent functioning (Distributed Logic System).
The department is monitored and managed by a local supervisor who constantly checks the correct functioning of the home automation modules connected to it by signaling acoustically and visually any faults and / or calls through internal buzzer and turn on the display with the allarm.
It also replicates this information to the domotic modules and the acoustical signaling. These signals must be acknowledged by an appropriate manoeuvreù performed on the local display.
The fault check, the call signaling and its acknowledgment, the acknowledgment and the eventual reactivation due to the lack of recognition are forwarded to the Central Supervisor who, besides managing and viewing them, records them in the general history.
By means of special authorization from the Central supervisor, the supervisor of a department can also reply to the reports of other departments and identify them appropriately as belonging to the department of origin.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Schema del singolo Reparto Single department diagram



Supervisione
- Monitoraggio in tempo reale delle chiamate d'emergenza/ soccorso
- Interfaccia utente con mappe grafiche per individuare la provenienza della chiamata
- Storico eventi e memoria delle chiamate
- Segnalazione guasto dispositivi e/o mancanza comunicazione tra i moduli

Supervision
- *Real-time monitoring of emergency / rescue calls.*
- *User interface with graphical maps to locate the call source.*
- *Event logs and call storage.*
- *Signaling of device failures and/or missing communication.*

Chiamata Emergenza
L'ospite agendo sul pulsante effettua una chiamata di emergenza. Il sistema attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante. La suoneria tritonale emette una segnalazione ottica lampeggiante ed un suono dedicato alle segnalazioni di emergenza.

Emergency Call
By pressing a push-button the guest makes an emergency call. The system activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal corresponding to the caller's number on the supervision devices in the reception. The sounder emits a flashing visual signal and a sound dedicated to emergency calls.

Chiamata di Servizio
L'ospite agendo sul pulsante effettua una chiamata di servizio. Il sistema attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante visualizzandola sul supervisore domotico. La suoneria tritonale emette una segnalazione ottica continua ed un suono dedicato alle segnalazioni di servizio (diverso dal suono utilizzato per le chiamate di emergenza). Inoltre viene attivata una segnalazione ottica verde.

Service Call
By pressing a pushbutton the guest makes a service call. The system activates the visual and sound signals in the corridor and the visual signal corresponding to the caller's number on the supervision devices in the reception. The sounder emits a continuous visual signal and a sound dedicated to the service calls (different from the sound of the emergency call). In addition, an optical green visual signal is turned on.

Reset
L'assistente intervenendo nella camera dell'ospite effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche.

Reset
The assistant makes a "call reset" by pressing the push-button located in the guest's room, clearing both visual and sound signals.

Sistema di chiamata realizzato con dispositivi DOMINA*plus*
*Call System designed with DOMINA*plus* devices*

TS01

53AB-ALI

53ABAUX12V

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TS01 Touch screen DOMINA*plus* con display da 4,3" a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione del posizionamento della scatola Cod. BL02... • Alimentazione:12Vcc (Max. 0,5A) • Tempera Ambiente di Funzionamento: 0°C - 40°C • Web Server domotico integrato • In abbinamento alla sonda di temperatura svolge la funzione di Cronotermostato. *Touch screen DOMINA*plus* with 4,3" display and graphical interface based on icons. The device can be installed, both horizontally (landscape) and vertically (portrait) using our box code BL02...* *• Power supply:12Vdc (Max. 0,5A)* *• Operating temperature: 0°C - 40°C* *• Home automation Web Server integrated* *• With the temperature probe it makes the chronothermostat function.*	NEW	***850,56***	1	1
53WBS-HUB Dispositivo web server con funzione di Hub e Concentratore per sistemi tecnologici speciali - 6 Moduli DIN Permette di centralizzare le informazioni ed esportare il client grafico dei Touch Screen cod.TS01 verso WebApp, utilizzabile da dispositivi dotati di browser Internet, permettendo il controllo remoto delle funzioni e la supervisione *Web server device with Hub and Concentrator function for special technological systems - 6 DIN Modules* *It allows to centralize the information and export the graphic client of the Touch Screen cod.TS01 to WebApp, usable by devices equipped with an Internet browser, allowing the remote control of the functions and the supervision*	NEW	***902,78***	1	1
53AB-ALI Alimentatore bus. Tensione alimentazione 100 ÷ 240Vac tensione d'uscita 15Vcc - 2 DIN *Bus power supply. Input voltage 100 ÷ 240Vac output voltage 15Vcc - 2 DIN*		***101,78***	1	1
53ABAUX12V Alimentatore per sistema AVEbus e Touch Screen. Tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN *Power supply for AVEbus systems and Touch Screen.* *Adjustable output voltage with trimmer (12 to 14Vdc). Max current: 2A - 2 DIN mod.*		***112,70***	1	1
BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm*		***0,75***	70	70
BL02CG Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm*		***5,18***	18	18

Attenzione: Consultare le **"Prescrizioni installative"** presso **www.ave.it** nella sezione MANUALI TECNICI. Si raccomanda inoltre la predisposizione del collegamento internet per consentire la teleassistenza durante il periodo di garanzia del prodotto.
Warning: *Refer to* ***"Installation instructions"*** *in* ***www.ave.it*** *TECHNICAL MANUALS section. We also recommend the possiblity to connect Internet to allow remote assistance during the period of warranty installation instructions.*

Accessori DOMINA*plus* per sistemi di chiamata
DOMINAplus accessories for call systems

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

443ABTA

442ABTA

441ABTA

☐ **441ABTA** ■ **445ABTA**
Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Domus - Tekla - 1 modulo
1 channel transmitter for alarm signals - Domus - Tekla series - 1 module
75,11 1 1

■ **442ABTA** ■ **443ABTA**
Trasmettitore 1 canale per segnali di allarme - serie Life - Allumia - 1 modulo
1 channel transmitter for alarm signals - Life - Allumia series - 1 module
78,14 1 1

443ABR1-M

442ABR1-M

441ABR1-M

☐ **441ABR1-M** ■ **445ABR1-M**
Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi-4A
lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Domus - Tekla - 1 modulo
1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Domus - Tekla series - 1 module
79,86 1 1

■ **442ABR1-M** ■ **443ABR1-M**
Attuatore a 1 canale con memoria di stato al rientro della rete elettrica - 10A resistivi-4A
lampade a incandescenza - 4A COSφ 0,6 - serie Life - Allumia - 1 modulo
1 channel actuator with output status restore option (after blackout event) 10A resistive or 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - Life - Allumia series - 1 module
86,28 1 1


442076VE

441017RS

442076
Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore rosso - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli
Prominent lamp holder (outside door) with red diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules
15,19 1 6

442076VE
Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli
Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max amps - 2 modules
15,19 1 1

441083/2RS

441017RS
Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m tirante di colore rosso - 1 modulo
1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m with red knob 1 module
12,13 1 1

442076

441083/2RS
Suoneria tritonale 12vcc per sistemi di chiamata. Serie domus 2 moduli colore rosso possibilità scelta tra 3 suoni - regolazione frontale intensità sonora - led frontale
12Vdc sounders for calling systems. Domus series 2 mod. red colour - You can select among three different sounds - trimmer for sound pressure adjustment and signalling led on the front
101,64 1 1

Modulo Domotico di chiamata *Home automation call module*



Esempio di chiamata di emergenza (es. 1) *Example of emergency call (ex. 1)*



L'ospite agendo sul pulsante effettua una chiamata di emergenza. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante. La suoneria tritonale emette una segnalazione ottica lampeggiante ed un suono dedicato alle segnalazioni di emergenza.
By pressing a pushbutton the guest makes an emergency call. The relay activates the visual and both sound signals in the corridor and the visual signal at -reception corresponding to the caller's number.The sounder emits a flashing visual signal and a sound dedicated to the emergency calls.



L'assistente intervenendo nella camera dell'ospite effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche
The assistant makes a "call reset" by pressing the pushbutton located in the guest's room, clearing both visual and sound signals.

Esempio di chiamata di servizio (es. 2) *Example of service call (ex. 2)*



L'ospite agendo sul pulsante effettua una chiamata di servizio. Il relè attiva le segnalazioni ottiche ed acustiche nel corridoio e la segnalazione ottica in reception corrispondente al numero del chiamante. La suoneria tritonale emette una segnalazione ottica continua ed un suono dedicato alle segnalazioni di servizio (diverso dal suono utilizzato per le chiamate di emergenza). Inoltre viene attivata una segnalazione ottica verde.
By pressing a push-button the guest makes a service call. The relay activates the visual and sound signals in the corridor and both visual signal at reception corresponding to the caller's number.
The sounder emits a continuous visual signal and a service call sound (different from the sound of the emergency call). In addition, an optical green visual signal is turned on.



L'assistente intervenendo nella camera dell'ospite effettua l'azione di reset agendo sul pulsante posto nella camera stessa, annullando l'attivazione delle segnalazioni ottiche ed acustiche.
The assistant makes a "call reset" by pressing the push-button located in the guest's room, clearing both visual and sound signals.

441087C

441075
441075MC



442076VE

441017RS

441083/2RS

KITCHIAMATADOM

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
441087C Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo *Static bistable relay (type Flip-Flop SR) 12Vca/cc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push buttons connected in parallel - 1 module*		***109,07***	1	6
442076VE Spia di segnalazione sporgente (fuoriporta) con diffusore verde - per lampade con attacco E10 10x28 mm 230V~ 3W max - 2 moduli *Prominent lampholder (outside door) with green diffuser - for E10 10x28 mm 230V~ 3W max lamps - 2 modules*		***15,19***	1	1
441017RS Pulsante 1P NA+NC 10A a tirante - cordone in materiale isolante 1,5 m tirante di colore rosso - 1 modulo *1P NO+NC 10A cord operated push-button - insulating material cord 1,5 m with red knob - 1 module*		***12,13***	1	1
441083/2RS Suoneria tritonale 12vcc per sistemi di chiamata. Serie Domus 2 moduli colore rosso - possibilità scelta tra 3 suoni-regolazione frontale intensità sonora-led frontale *12Vdc sounders for calling systems. Domus series 2 mod. red colour - You can select among three different sounds - trimmer for sound pressure adjustment and signalling led on the front*		***101,64***	1	1
441075 Pulsante 2P NA 10A con chiave - codifica chiave casuale - fornito con 2 chiavi la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with key - random key coding - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		***38,81***	1	10
441075MC Pulsante 2P NA 10A con chiave unificata - codifica chiave "511" - fornito con 2 chiavi - la chiave esce solo in posizione di aperto - 1 modulo *2P NO 10A push-button with unified key - key code "511" - supplied with 2 keys - the key exits only in the open position - 1 module*		***38,81***	1	10
KITCHIAMATADOM Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente; - n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc; - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit for emergency call* *The package includes:* *- n° 1 441087C static bistable relay* *- n° 1 441081 auxiliary alarm signal* *- n° 1 441082ALI flush mounted power supply* *- n° 1 442076 prominent lampholder* *- n° 1 0212LDB low consumption led lamp* *- n° 1 441050 1P NO 10A 250V lightable push-button "RESET" label on the diffuser* *- n° 1 441017 1P NO+NC 10A cord operated push-button* *- n° 3 44A03 frame with screws for rectangular box*	NEW	***222,96***	1	1

Nota: per il corretto funzionamento del sistema illustrato nello schema è necessario prevedere un alimentatore 12Vcc opportunamente dimensionato. Non è possibile utilizzare trasformatori 12Vca.

Note: *For the proper functioning of the system shown in the diagram, it is necessary to provide a power supply 12Vdc appropriately sized. It's not possible to use a 12Vac transformer.*

Gestione **Alberghiera**

Hotel management System

Realizzazione 2016
Hotel IBH RIPA Roma
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità di prodotto e funzioni
Product news and functions
pag. **424**

Software Gestione alberghiera
Hotel management system software
pag. **439**

Dispositivi Gestione Alberghiera
Hotel management devices
pag. **431**

Integrazione con domotica Residenziale e Antincendio
Home Automation and fire detection systems integration
pag. **443**

KIT gestione alberghiera DOMINA*Hotel*
DOMINA*Hotel* hotel management systems KIT
pag. **609**

PAG 432

Nuovo aggiornamento del DOMINA^{Hotel} con **l'integrazione della Climatizzazione centralizzata**

New update of DOMINA^{Hotel} system ***with the integration of centralized Air-conditioning***

Funzioni *Function*

On/Off
On/Off

Stagione
Season

Velocità
Fan

Temperatura
Temperature

DOMINA^{Hotel} dialoga con i principali marchi di Climatizzazione centralizzata, sfruttando il protocollo standard Modbus.
DOMINA^{Hotel} supervision devices communicates with the main centralized Air conditioning brands, using the standard protocol Modbus.

Gateway compatibili:
Compatible Gateway

DAIKIN*	HITACHI*	MITSUBISHI ELECTRIC*	TOSHIBA*
EKMBDXA7V1 (RS485)	PCS-A160WEB1 (TCP-IP)	ME-AC-MBS-100 (TCP-IP)	TCB-IFMB641TLE(TCP-IP) (RS485)

*I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari.
The trademarks and the trade names appearing in this publication belong to their owners.

PAG 441

Nuovo concentratore per sistemi tecnologici che centralizza le informazioni ed esportare il client grafico dei Touch Screen cod.TS01 verso WebApp permettendo il controllo remoto della camera.

New hub device for technological systems that centralizes the information and export the graphic client of the Touch Screen cod.TS01 to WebApp allowing the remote control of the room.



53AB-LIGHT

PAG 443

Disponibile il **Gateway DOMINA*plus*** per il controllo dell'illuminazione con protocollo DALI e DMX.512

Gateway DOMINAplus *for lighting using DALI and DMX.512 protocol available*

Gestione Alberghiera
Hotel management system

Tecnologia MIFARE - in Rete
MIFARE technology – network

Tabella riassuntiva sistema alberghiero - Tecnologia MIFARE MIFARE *hotel management system summarizing table*

GAMME Ranges	Lettore esterno External reader	Lettore interno Internal reader	Termostato Thermostat	Centralina Control unit	Interfaccia Interface	Programmatore Programmer	Software Software	Card Card
MIFARE on line	441GA01-M (Domus) 445GA01-M (Tekla) 442GA01-M (Life) 443GA01-M (Allumia) 442GA02-M (AveTouch)	441GA30-M (Domus) 445GA30-M (Tekla) 442GA30-M (Life) 443GA30-M (Allumia)	441GA53-M (Domus) 445GA53-M (Tekla) 442GA53-M (Life) 443GA53-M (Allumia)	53AR01-485 (centralina di camera) 53AR02-485 (centralina aree comuni)	AR-NET01	SCR-ALBM1	SFW-ALB05 SFW-ALB06 SFW-ALB07	44339CHM-M (Master) 44339CHU-MB (User)

Il Sitema DOMINA^{Hotel} gestisce 500 camere, 16 aree comuni e 16 piani *DOMINA^{Hotel} manages up to 500 rooms, 16 common areas and 16 floors*



Nota: si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS) *Note: UPS line is strongly recommended*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Tabella riassuntiva sistema alberghiero - Tecnologia MIFARE MIFARE hotel management system summarizing table

GAMME Ranges	Lettore esterno External reader	Lettore interno Internal reader	Termostato Thermostat	Centralina Control unit	Interfaccia Interface	Programmatore Programmer	Software Software	Card Card
MIFARE stand-alone	441GA01-M (Domus) 445GA01-M (Tekla) 442GA01-M (Life) 443GA01-M (Allumia) 442GA02-M (AveTouch)	441GA30-M (Domus) 445GA30-M (Tekla) 442GA30-M (Life) 443GA30-M (Allumia)	441GA53-M (Domus) 445GA53-M (Tekla) 442GA53-M (Life) 443GA53-M (Allumia)	53GA72-TM	-	SCR-ALBM1	SFW-ALB04	44339CHM-M (Master) 44339CHU-M (User) 44339CHU-MB (User)



Room 1

ARMbus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)
ARMbus Room bus line (art. CVAVEBUS)

Room 2

ARMbus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)
ARMbus Room bus line (art. CVAVEBUS)

Room 3

ARMbus Linea bus di camera (art. CVAVEBUS)
ARMbus Room bus line (art. CVAVEBUS)

Nota: si consiglia linea dedicata da alimentazione (UPS) *Note: UPS line is strongly recommended*

Prodotto per Export / For Export only
Imballo Minimo pcs / Min. Packaging pcs
Imballo Standard pcs / Std. Packaging pcs

Gestione Alberghiera

Hotel management system

Tecnologia MIFARE - in Rete - Integrazione con DOMINA^{plus}

MIFARE technology - network - Integrated with DOMINA^{plus}

DOMINA^{hotel} oltre ad essere un sistema di gestione alberghiera avanzato perfettamente integrato con le serie civili sistema 44, segna un'evoluzione importante nell'ambito della gestione delle strutture alberghiere. DOMINA^{hotel} è il sistema in grado di garantire risparmio energetico, confort, funzionalità e design. Inoltre è integrato con le principali funzioni domotiche della gamma DOMINA^{plus}, il che conferisce al sistema un'ampia disponibilità di funzioni versatili e flessibili sia a livello di risposta alle richieste delle strutture alberghiere più esigenti sia a livello di ergonomia installativa.

DOMINA^{hotel} is not only an advanced hotel automation system perfectly integrated with the system 44 wiring accessories, but it also marks an important evolutionary stage in the field of hotel management. DOMINA^{hotel} is a system able to ensure energy saving, comfort, functionality and design. It is also integrated with the main home automation functions of the DOMINA^{plus} range which gives to the system a wide range of flexible versatile functions in terms of satisfaction of the most demanding hotels requirements and for an ergonomic installation.

Funzioni *Functions*

Illuminazione *Lighting*

Gestione automatica della luce di cortesia e gestione manuale dell'illuminazione camera mediante comandi e attuatori domotici DOMINAplus.

Automatic control of courtesy light and manual control of room lighting using DOMINAplus home automation controls and actuators

Dimmer *Dimmer*

Gestione locale e/o remota dell'illuminazione camera con regolazione del livello di intensità luminosa mediante comandi e attuatori domotici DOMINAplus

Local and/or remote room lighting control with dimming level using DOMINAplus home automation controls and actuators

Automazioni *Automation*

Gestione locale e/o remota, di Tapparelle e Tende motorizzate mediante comandi e attuatori domotici DOMINAplus.

Local and/or remote control of motorised shutters and curtains by home automation DOMINAplus home automation controls and actuators

Scenari *Scenarios*

Gestione scenari di camera richiamabili remotamente dal PC di supervisione o manualmente mediante comandi domotici DOMINAplus

Management of room scenarios that can be activated remotely through the supervising PC or manually through DOMINAplus home automation controls

TERMOREGOLAZIONE *thermoregulation*

Gestione termoregolazione a quattro tubi con gestione automatica, in funzione della temperatura rilevata e della presenza cliente in camera, delle valvole di zona mediante attuatori domotici DOMINAplus

Four pipes thermoregulation area valves management, based on the room temperature and occupancy, using DOMINAplus home automation actuators

Allarmi tecnici *Technical alarms*

ALARM

Gestione di allarmi tecnici automatici e manuali o di segnalazione di stato mediante comandi domotici DOMINAplus

Management of technical alarms, both manuals and automatics, through DOMINAplus home automation controls

Gestione tramite Touch Screen e Smart Phone *Touch Screen and Smart Phone management*





Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box



Gestione tramite Touch Screen e Smart Phone *Touch Screen and Smart Phone management*

Δ Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Lettore esterno *External reader*



* nota 1 Funzionamento monostabile all'inserimento della carta oppure passo-passo tramite comando da ingresso 2
* nota 2 Funzionamento bistabile da pulsante sul fronte oppure con lettore esterno versione touch con comando da ingresso 1

** note 1 Monostable operation on insertion of the card or step by step using input control 2*
** note 2 Bistable operation from button on the front or panel with touch version of the external reader with control from input 1*

Lettore interno *Internal reader*



* nota 1 Funzionamento monostabile all'inserimento della carta
* nota 2 Funzionamento bistabile da sensore finestra
* nota 3 Funzionamento passo-passo con comando da ingresso 1

** note 1 Monostable operation on inserting the card*
** note 2 bistable operation from window sensor*
** note 3 Step by step operation from input 1 control*

Nota Installativa *Installation Note*



nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.

note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Lettore esterno camera
External reader

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441GA01-M	☐ 441GA01-M ■ 445GA01-M Lettore Esterno per Gestione alberghiera - serie Domus - Tekla - 3 moduli. Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato “In Rete”. *External Reader for Hotel Management - Domus - Tekla series - 3 modules. Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line".*		***205,09***	1	1
442GA01-M	■ 442GA01-M ■ 443GA01-M Lettore Esterno per Gestione alberghiera - serie Life - Allumia - 3 moduli. Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato “In Rete”. *External Reader for Hotel Management - Life - Allumia series - 3 modules. Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line".*		***226,55***	1	1
442GA02-M	**442GA02-M** Lettore Esterno per Gestione alberghiera - AVE Touch Vip System - 3 moduli. Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato “In Rete”. *External Reader for Hotel Management - Vip System AVE Touch - 3 modules. Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line".*		***259,48***	1	1
442TC76	**442TC76** Segnalazione luminosa/illuminazione segnapasso personalizzabile - possibilità personalizzazione a mezzo di pellicole intercambiabili con scritte e simbologie varie scelte dall’utente - alimentazione 230V~ - possibilità regolazione intensità luminosa dell’area per pellicole personalizzabili - utilizzabile per uso segnapasso, luce di cortesia, ecc. - da abbinare all’apposita placca "Ave Touch" - 3 moduli "a scomparsa" *Customizable light signal/lighting - possibility to customize it with interchangeable labels with writings and symbols chosen by the user - 230V~ power supply - possibility to regulate the light intensity in the area for customized label - it can be used as stair riser light, courtesy light, etc.. - to be coupled with the proper "Ave Touch" front plate - 3 "hidden" modules*		***106,28***	1	1
	GADS01 Dispositivo silenziatore elettroserrature AC *Noise reducer for AC electrolocks*		***27,71***	1	1

Lettore Interno camera *Internal reader*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441GA30-M	☐ 441GA30-M ■ 445GA30-M Lettore Interno per Gestione alberghiera - serie Domus - Tekla - 3 moduli Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato “In Rete” *Internal Reader for Hotel Management - Domus - Tekla series - 3 modules* *Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line"*		***205,09***	1	1
442GA30-M	■ 442GA30-M ■ 443GA30-M Lettore Interno per Gestione alberghiera - serie Life - Allumia - 3 moduli Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato “In Rete” *Internal Reader for Hotel Management - Life - Allumia series - 3 mo dules* *Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line".*		***226,56***	1	1
	☐ 441GA33 ■ 445GA33 Interruttore temporizzato con card verticale - serie Domus - Tekla - 3 moduli *Timed switch with vertical card - Domus - Tekla series - 3 modules*		***91,15***	1	1
	■ 442GA33 ■ 443GA33 Interruttore temporizzato con card verticale - serie Life - Allumia - 3 moduli *Timed switch with vertical card - Life - Allumia series - 3 modules*		***100,54***	1	1

Nota: I dispositivi con tecnologia MIFARE (art. 44…GA01-M e art. 44…GA30-M) non sono abbinabili alle placche con cornici CROMO (CR) ed alle placche in metallo

Note: *The MIFARE technology devices (codes 44...GA01-M and 44...GA30-M) is not compatible with plates having Chrome inner frames (CR) and with metal front plates.*

Schema Funzionale Termostato (In Rete) Thermostat *Function Diagram (Network)*



* nota La modalità doppia zona termica, sfrutta l'uscita 14-15 / 18-19 della centralina di camera cod. 53AR01-485

** note The double thermic zone modality, uses the output 14-15 / 18-19 of the room control units art. 53AR01-485*

Schema Funzionale Termostato (Stand alone) Thermostat *Function Diagram (Stand alone)*



* nota L'ingresso 2, per il riconoscimento automatico della stagione, è utilizzato solo in modalità stand-alone

** note The input 2, required for the automatic season change, is used only in stand-alone modality*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐	433

442GA52-T
442GA53-M

53GA91-T

441SO-NTC

442SO-NTC

443SO-NTC

☐ **441GA53-M** ■ **445GA53-M** — ***217,66*** 1 1

Termostato ambiente per Gestione alberghiera - serie Domus - Tekla - 3 moduli
Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato "In Rete". Dispone di uscite a relè per il comando dell'elettrovalvola e delle velocità del ventil-convettore e mediante l'ingresso analogico rileva lo stato finestra e/o la presenza del cliente in camera. Un secondo ingresso analogico permette la misura della temperatura ambiente di una seconda zona termica, la cui attuazione dell'elettrovalvola è demandata alla centralina di camera 53GA0x-485

Thermostat for Hotel Management - Domus - Tekla series - 3 modules
Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line". It has relay outputs for controlling the electric valve and the fan-coil speeds and by means of the analogue input it detects the window status and / or the presence of the guest in the room. Second analogue input allows the measurement of the ambient temperature of the second thermal zone, whose electric valve is controlled by the room control unit 53GA0x-485

■ **442GA53-M** ■ **443GA53-M** — ***230,60*** 1 1

Termostato ambiente per Gestione alberghiera - serie Life - Allumia - 3 moduli
Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand Alone sia per il funzionamento in modalità Supervisionato "In Rete". Dispone di uscite a relè per il comando dell'elettrovalvola e delle velocità del ventil-convettore e mediante l'ingresso analogico rileva lo stato finestra e/o la presenza del cliente in camera. Un secondo ingresso analogico permette la misura della temperatura ambiente di una seconda zona termica, la cui attuazione dell'elettrovalvola è demandata alla centralina di camera 53GA0x-485

Thermostat for Hotel Management - Life - Allumia series - 3 modules
Device suitable both for operation in Stand Alone mode and for Supervised mode "On Line". It has relay outputs for controlling the electric valve and the fan-coil speeds and by means of the analogue input it detects the window status and / or the presence of the guest in the room. Second analogue input allows the measurement of the ambient temperature of the second thermal zone, whose electric valve is controlled by the room control unit 53GA0x-485

☐ **441SO-NTC** ■ **445SO-NTC** — ***16,97*** 1 1

Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Domus - Tekla - 1 modulo
Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe - Domus - Tekla series - 1 module

■ **442SO-NTC** ■ **443SO-NTC** — ***19,41*** 1 1

Mostrina sporgente con sonda di temperatura ambiente di tipo NTC 10K - serie Domus - Tekla - 1 modulo
Prominent front cover with built-in NTC 10K type temperature probe - Domus - Tekla series - 1 module

☐ **441GA52-T** — ***212,01*** 1 1

Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o termosifoni per sistemi stand-alone 125kHz/MIFARE - serie Domus - Tekla - 1 modulo
Economizer thermostat with fan-coil or radiators regulation - for stand-alone 125kHz/MIFARE system - Domus - Tekla series - 1 module

■ **442GA52-T** ■ **443GA52-T** — ***226,11*** 1 1

Termostato economizzatore con regolazione fan-coil o termosifoni per sistemi stand-alone 125kHz/MIFARE - serie Life - Allumia - 1 modulo
Economizer thermostat with fan-coil or radiators regulation - for stand-alone 125kHz/MIFARE system - Life - Allumia series - 1 module

53GA91-T — ***16,01*** 1 1

Sonda di temperatura NTC per termostati 44..GA52-T (opzionale per cambio stagione automatico)
Temperature probe type NTC for 44..GA52-T thermostat (optional for automatic season change feature)

Nota: Le sonde di temperatura 441SO-NTC, 442SO-NTC e 443SO-NTC, possono essere utilizzate solo con i termostati 44..GA53-M e sistema di gestione alberghiera - online

Note: *The temperature probes 441SO-NTC, 442SO-NTC and 443SO-NTC, can be used only with thermostats 44.GA53-M and online hotel automation system*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Ingressi

In 2	In 3	In 5	In 6	In 7	In 8
Fughe Acqua	Apriporta	Non Disturbare	Sensore Porta	Tirante Bagno	Luce 1

Input

In 2	*In 3*	*In 5*	*In 6*	*In 7*	*In 8*
Water Leak	*door open button*	*Do Not Disturb*	*Door Sensor*	*Bathroom pull cord*	*Light 1*



Uscite

Out 10-11	Out 12-13	Out 14-15 Out 18-19	Out 16-19	Out 17-19	Out 18-19	Out 20-21 In 22-23
Elettro Serratura	Elettrovalvola Acqua Sanitaria *Nota 1	Uscita Ausiliaria (A) (B) *Nota 4	Luce 1 *Nota 2	Allarme *Nota 3	Uscita Ausiliaria (B) *Nota 4	Comando Rele Passo-Passo e Feedback F.E.M.

Output

Out 10-11	*Out 12-13*	*Out 14-15* *Out 18-19*	*Out 16-19*	*Out 17-19*	*Out 18-19*	*Out 20-21* *In 22-23*
Electric Lock System	*Electro Valve Sanitary Water *Note 1*	*Auxiliary Output (A) *Note 4*	*Light 1 *Note 2*	*Alarm *Note 3*	*Auxiliary Output (B) *Note 4*	*Latching Relay and power Feedback*

* nota 1 Se viene rilevata una fuga di acqua l'elettrovalvola viene disalimentata
* nota 2 Funzionamento passo passo legato all'ingresso 8
* nota 3 Funzionamento bistabile legato all'ingresso 7 (reset da PC)
* nota 4 Funzionamento bistabile legato a comando da PC

* *note 1 if a water leak is detected, the electric valvle gets disabled*
* *note 2 functioning step by step depending on the input 8*
* *note 3 bistable functioning depending on the input 7 (resettable by PC)*
* *note 4 bistable functioning depending on the PC control*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Unità di controllo (In Rete)
Control Unit (Network)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53AR01-485 **53AR02-485** **53AR01-485** Unità di controllo stanze per gestione alberghiera in rete - 6 moduli DIN *Room control unit for online hotel management system - 6 DIN modules*		***503,20***	1	**1**
53AR02-485 Unità di controllo aree comuni per gestione alberghiera in rete - 6 moduli DIN *Common area control unit for online hotel management system - 6 DIN modules*		***553,51***	1	**1**
5349 Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN *Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN modules*		***49,19***	1	**1**
53ABAUX12V Alimentatore con tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN *Power supply with adjustable output voltage with trimmer-adjustable voltage output (12 to 14V AC). Max current: 2 A - 2 DIN modules*		***112,70***	1	**1**
AR-NET01 **AR-NET01** Interfaccia per gestione albeghiera in rete - 9 moduli DIN *Interface for online hotel management system - 9 DIN modules*		***792,53***	1	**1**
532RP-230NI **532RP-230NI** Bobina 230Vca In 16A circuito di potenza 250Vca 2NA - 1 mod. DIN *Coil 230Vac In 16A power circuit 250Vac 2NO - 1 DIN mod.*		***30,91***	**1**	**1**

Nota installativa *Installation note*



Nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.
Note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Ingressi

Input n.9	Input n.7
Fughe Acqua	Luce

Inputs

Input n.9	Input n.7
Water Leaks	*Light*



Uscite

Out 11-12	Out 13-17	Out 14-17	Out 15-16-17
Elettro Serratura *Nota 1	Luce *Nota 2	F.E.M. *Nota 3	Consenso Clima *Nota 4

Output

Out 11-12	*Out 13-17*	*Out 14-17*	*Out 15-16-17*
Electric Lock System **Note* 1	*Light* **Note* 2	*Power* **Note* 3	*Clima Enabling* **Note* 4

* nota 1 Replica l'uscita del lettore esterno
* nota 2 Funzionamento bistabile con comando da ingresso 3 (pin 7)
* nota 3 Attiva con card inserita nel lettore interno (collegare teleruttore in appoggio)
* nota 4 Funzionamento automatico legato al consenso da ingresso 1 (pin 9)

* *note 1 It replicates the output of the external reader*
* *note 2 Bistable operating mode triggered by input 3 (pin7)*
* *note 3 It activates with card inserted in the internal reader (connect accessory remote control)*
* *note 4 Automatic operating mode according by input 1status (pin 9)*

Centralina di camera Stand Alone
Room Control Unit Stand Alone

53GA72-TM

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53GA72-TM **Centralina di camera per sistemi stand-alone 125kHz/MIFARE - 4 moduli DIN** *Room control unit for stand-alone125kHz/MIFARE system - 4 DIN modules*		***226,25***	1	**1**
5349 Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN *Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN mod.*		***49,19***	1	**1**
53ABAUX12V **Alimentatore con tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN** *Power supply with turnable output voltage with trimmer (12 to 14Vdc). Max current: 1 A - 2 DIN mod.*		***112,70***	1	**1**

Nota installativa *Installation note*



Nota: Se si utilizzano lampade LED è necessario interporre un teleruttore idoneo tra l'uscita del dispositivo ed il carico.
Note: When using LED lamps you must use a suitable contactor between the output of the device and the load.

Gestione Alberghiera
Hotel management system

Visione generale software
Overview of the Software

Versione in rete *On line version*

Il monitoraggio delle camere è rappresentato con una tessera a banda laterale di colori diversi che informano sullo stato della camera (occupata, libera, prenotata). Le icone all'interno della tessera forniscono informazioni dettagliate. Tutto ciò che è essenziale sapere sullo stato delle camere è disponibile senza dover navigare tra schermate diverse. Il passaggio da un piano all'altro è possibile tramite una semplice barra di navigazione sulla destra. Nella schermata dedicata a ciascuna camera, è possibile comandare ogni singolo componente connesso alla rete alberghiera e verificarne lo stato di funzionamento. Ogni parametro di funzionamento può essere modificato dal personale abilitato, dalle temperature del sistema di riscaldamento/ raffrescamento allo stato delle luci e delle tapparelle.

The rooms monitoring is done by a lateral tab with different colors informing about the room occupancy (occupied, free, booked). The icons in the tab give detailed information. All necessary information regarding the room status are available without searching in different screens. The toolbar on the right side of the page allows the navigations from floor to floor. It is possible to manage each single component of the room, which is connected to the hotel network, using a dedicated room screen. Only enabled person can modify the functioning parameters inside the room, so changing temperature for heating/ cooling, lighting and shutters management.

Versione Stand Alone *Stand Alone version*

GESTIONE UTENTI:
Con la gestione utenti è possibile tenere sempre d'occhio la situazione, e generare le card di accesso ai locali per permettere ai dipendenti dell'albergo di svolgere il proprio lavoro senza intoppi.
Le cameriere potranno quindi entrare nelle camere per riassettarle, ma solo se non c'è il cliente, per evitare spiacevoli inconvenienti. Il manutentore avrà accesso a tutti i locali senza limitazioni tranne la presenza cliente in camera, ecc.

USER MANAGEMENT:
Thanks to the user management it is possible to keep under control the situation at all times and generate access cards for the rooms to allow hotel staff to do their work without any hitches.
The room maids can therefore enter the rooms to tidy them, but only if the client is not there, to avoid unpleasant inconveniences. The maintenance technician will have access to all the rooms with limits except when the client is in the room, etc.

STATO CAMERE:
Il software AVE per il sistema stand alone permette di sapere in ogni momento quali camere sono prenotate e per quanto tempo. La gestione delle camere permette di tenere sotto controllo la situazione, e di evitare fastidiosi disservizi per i clienti e creare le carte clienti con date di scadenza.

ROOM STATUS:
The AVE software for the stand alone system informs you which rooms are booked and for how long. Room management allows you to keep the situation under control, avoid bothersome delays for the clients and create the client cards with expiry dates.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori e Software
Accessories and Software

SCR-ALBM1

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SCR-ALBM1 Programmatore di card MIFARE - software SFW-ALB04 incluso *MIFARE card programmer - software SFW-ALB04 included*		***719,51***	1	**1**
44339CHM-M Card MIFARE di tipo Master - formato: ISO7816 *Master type MIFARE card - format: ISO7816*		***20,61***	1	**1**
44339CHU-MB Card MIFARE di tipo Utente bianca - formato: ISO7816 *User type MIFARE card white - format: ISO7816*		***6,42***	10	**10**
SFW-ALB05 Software per la gestione alberghiera in rete (licenza per 20 camere) *Software for on line hotel management system (20 rooms licence)*		***2.746,98***	1	**1**
SFW-ALB06 Software per la gestione alberghiera in rete (licenza per 50 camere) *Software for on line hotel management system (50 rooms licence)*		***3.940,85***	1	**1**
SFW-ALB07 Software per la gestione alberghiera in rete (licenza >50 camere) *Software for on line hotel management system (>50 rooms licence)*		***5.254,44***	1	**1**
CVAVEBUS Cavo per sistemi AVEbus (2x2x0,50mm^2). Matassa da 100m *Cable for AVEbus system (2x2x0,50mm^2). 100m coil*		***157,08***	1	**1**

Nota: il software SFW-ALB04 è compatibile con sistema operativo Windows 10
Note: *the SFW-ALB04 software is compatible with operative system Windows 10*

Service *Service*

Descrizione *Description*
SERVICE Il codice SERVICE equivale ad un ora di assistenza tecnica e/o attivazione impianto per tutti i prodotti AVE, ed in particolare per i prodotti appartenenti ai sistemi antifurto, rivelazione automatica d'incendio, domotica e gestione alberghiera. Per informazioni commerciali contattare la rete vendita AVE. Il SERVICE è valido solo per sistemi e prodotti installati sul territorio nazionale italiano. *The SERVICE code is equivalent to one hour of technical assistance and / or activation facility for all products made by AVE, and especially for products belonging to anti-intrusion systems, fire detection systems, home automation and hotel management systems.* *For sales information please contact the sales department of AVE.* *The SERVICE is available only for systems and products installed in Italy.*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Dimensioni d'Ingombro *Mounting dimensions*



TS01 BL02CG BL02P

Schema Funzionale *Function Diagram*



Gestione tramite Touch Screen e Smart Phone *Touch Screen and Smart Phone management*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Touch Screen DOMINA*plus* 4,3”
*DOMINA*plus *touch screen 4,3”*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TS01	**TS01** Touch screen DOMINA*plus* con display da 4,3” a colori e interfaccia utente con layout ad icone. Installazione in verticale o in orizzontale in funzione di come posizionata la scatola Cod. BL02... - Alimentazione:12Vcc (Max. 2,2A) *Touch screen DOMINA*plus *with 4,3” display and graphical interface based on icons. The device can be installed, both horizontally (landscape) and vertically (portrait) using our box code BL02... - Power supply:12Vdc (Max. 2,2A)*	NEW	***850,56***	1	**1**
	BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm*		***0,75***	70	**70**
BL02CG	**BL02CG** Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm*		***5,18***	18	**18**

Concentratore per sistemi tecnologici *Concentrator function for special technological systems*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53WBS-HUB	**53WBS-HUB** Dispositivo web server con funzione di Hub e Concentratore per sistemi tecnologici speciali - 6 Moduli DIN Permette di centralizzare le informazioni ed esportare il client grafico dei Touch Screen cod.TS01 verso WebApp, utilizzabile da dispositivi dotati di browser Internet, permettendo il controllo remoto delle funzioni e la supervisione *Web server device with Hub and Concentrator function for special technological systems - 6 DIN Modules* *It allows to centralize the information and export the graphic client of the Touch Screen cod.TS01 to WebApp, usable by devices equipped with an Internet browser, allowing the remote control of the functions and the supervision*	NEW	***902,78***	1	**1**

Δ Prodotto per Export
For Export only

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Luce Cortesia *Courtesy Light*

Lettore Esterno principale *Master External Reader* (44xGA01-M Id. ARMbus 10)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Luce cortesia *Courtesy Light* - n. 1	Out 3-4	In. 2
Luce cortesia *Courtesy Light* - n. 1b	53ABR4 Id. 01	In. 2 - AVEbus Id. 01
Luce cortesia *Courtesy Light* - n. 2	53ABR4 Id.22	AVEbus Id. 22
Lettore Esterno secondario *Slave External Reader* (44xGA01-M Id. ARMbus 11)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Luce cortesia *Courtesy Light* - n. 1	Out 3-4	In. 2
Luce cortesia *Courtesy Light* - n. 1b	53ABR4 Id. 02	In. 2 - AVEbus Id. 02
Luce cortesia *Courtesy Light* - n. 2	53ABR4 Id. 23	AVEbus Id. 23

Luce Camera *Room Light*

Centralina di Camera *Room control unit* (53AR01-485)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Luce Light - n. 1	Out 16-19	In. 8 - AVEbus Id. 10
Espansione Comando diretto *Direct control* - DOMINAplus n. 2 ÷ 17 (53ABR4)	AVEbus 30 - 3F	AVEbus 30 - 3F
Espansione Comando diretto *Direct control* - DOMINAplus n. 2 ÷ 17 (441ABDI)	AVEbus 30 - 3F	AVEbus 30 - 3F
Espansione Comando diretto *Direct control* - n. C1	AVEbus 20	SFW-ALB05 Com.1
Espansione Comando diretto *Direct control* - n. C2	AVEbus 21	SFW-ALB05 Com.2
Espansione Comando diretto *Direct control* - n. C3	Out 14-15	SFW-ALB05 Com.3
Espansione Comando diretto *Direct control* - n. C6	Out 18-19	SFW-ALB05 Com.6
Lettore Interno principale *Master Internal Reader* (44xGA30-M Id. ARMbus 20)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Luce *Light* - n. 1	Out 3-4	In. 1 - AVEbus Id. 15
Lettore Interno secondario *Slave Internal Reader* (44xGA30-M Id. ARMbus 21)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Luce *Light* - n. 1	Out 3-4	In. 1 - AVEbus Id. 16

Funzioni Ausiliarie *Auxiliary Functions*

Centralina di Camera Room control unit (53AR01-485)		
Elettroserratura *Electrical Lock System*	Out 10-11	In. 3 - AVEbus Id. 11
Attuatore DOMINAplus *DOMINAplus actuator* (53ABR4)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Uscita ausiliaria attiva durante lo stato di camera in Check-In *Auxiliary output activ during the Check-In status*	AVEbus 26	AVEbus 26
Uscita ausiliaria attiva durante lo stato di camera in Check-Out *Auxiliary output activ during the Check-Out status*	AVEbus 27	AVEbus 27
Uscita ausiliaria attiva all'evento di stato di Camera in Check-In *Auxiliary output activated at the Check-In event*	AVEbus 28	AVEbus 28
Uscita ausiliaria attiva all'evento di stato di Camera in Check-Out *Auxiliary output activated at the Check-Out event*	AVEbus 29	AVEbus 29

Funzioni Specifiche di Stanza *Room Functions Specifications*

Lettore Interno principale *Master Internal Reader* (44xGA30-M Id. ARMbus 20)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Segnalazione Non Disturbare *Do not Disturb signaling*	Out 5-8	Pulsante Frontale *Frontal button*
	Led (44xGA01-M)	In. 5 (53AR01-485)
		AVEbus Id. 12
Attuatore DOMINAplus *DOMINAplus actuator* (53ABR4)	**Uscita *Output***	**Ingresso *Input***
Segnalazione Rassetto Camera *Make up my Room signaling*	AVEbus Id. 09	AVEbus Id. 08
Segnalazione Richiesto Servizio Lavanderia *Laundry Service signaling*	AVEbus Id. 14	AVEbus Id. 13
Segnalazione Comunicazione/Posta *Have a Mail signaling*	AVEbus Id. 1A	

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
442ABTC6 442ABTC1	**442ABTC1** Trasmettitore AVE Touch a 1 canale - da utilizzare con placca AVE Touch - 1 modulo *1 channel AVE Touch transmitter - to be used with AVE Touch front plate - 1 module*		***90,81***	1	1
	442ABTC6 Dispositivo di comando multi touch da 1 a 6 canali – 3 moduli *Multi Touch control device from 1 channel to 6 channels – 3 modules*		***169,25***	1	1
442ABT4 442ABT4R2 442ABT2-1	☐ **441ABT6S** ■ **445ABT6S** Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" - serie Domus - Tekla - 3 moduli Il dispositivo può essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44 *AVEbus "frontal touch" control device with 6 channel - Domus - Tekla series - 3 modules* *The device can be requested with custom front. Compatible with front plates: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 and Young 44*		***163,19***	1	1
	■ **442ABT6S** ■ **443ABT6S** Dispositivo di comando AVEbus 6 Canali "a sfioro" - serie Life - Allumia - 3 moduli Il dispositivo può essere richiesto con il frontale personalizzato. Compatibile con placche: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 e Young 44 *AVEbus "frontal touch" control device with 6 channel - Life - Allumia series - 3 modules* *The device can be requested with custom front. Compatible with front plates: Vera 44, Tecnopolimero 44, Zama 44, Personal 44 and Young 44*		***163,19***	1	1
441ABDI 441ABRT01	**442ABT2-1** Dispositivo di comando a 2 canali – da completare con copri tasto – 1 modulo *Control device with 2 channels – to be completed with key cover – 1 module*		***66,40***	1	1
	442ABT4 Dispositivo di comando a 4 canali – da completare con copri tasto – 2 moduli *Control device with 4 channels – to be completed with key cover – 2 modules*		***77,02***	1	1
	442ABT4R2 Dispositivo di comando a quattro canali con attuatore multifunzione incorporato - 10A resistivi - 4A lampade a incandescenza 4A COSφ 0,6 - 2 moduli *Control device with four channels with built-in multifunction actuator - 10A resistive - 4A incandescent lights - 4A COSφ 0,6 - 2 modules*		***96,57***	1	1
53ABR4	**441ABRT01** Attuatore per motore tapparelle con comando locale. Dispone di due relè con contatti interbloccati - 10A resistivi - serie Domus Touch - 2 moduli *Actuator for shutters motor control with local control. It has two relays with interlocked contacts - 10A resistive - Domus Touch series - 2 modules*		***86,86***	1	1
	441ABDI Attuatore dimmer. Attua i comandi di tipo "dimmer" ricevuti dai trasmettitori. E' in grado di pilotare un regolatore di luce basato sullo standard 1-10V - 10A resistivi - serie Domus Touch - 2 moduli *Dimmer actuator. It actuates "dimmer" controls received by transmitters. It can control any light regulator based on the 1-10V standard - 10A resistive Domus Touch series - 2 modules*		***78,50***	1	1
53AB-LIGHT	**53DIM010** Regolatore di luminosità per lampade alogene e incandescenza 40-500W, trasformatori toroidali e ferromagnetici da 40 a 300W 230Vac 50Hz - Regolabile tramite potenziometro 10kΩ (non fornito) oppure con segnale 1÷10Vcc dall'attuatore DOMINA 44..ABDI - 2 moduli DIN *Dimmer for incandescent and halogen lamps 40 to 500W, toroidal and ferromagnetic transformers from 40 to 300W 230Vac 50Hz - Regulation occurs in two ways, using a potentiometer 10kΩ (not supplied) or a 1÷10Vcc signal from the 44..ABDI DOMINA actuator - 2 DIN modules*		***108,84***	1	1
	53ABR4 Attuatore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e lampade a incandescenza 5A cosφ *0,6* - 4 moduli DIN *4-Channel actuator - 8A resistive and incandescent lamp - 5A cosφ 0,6 - 4 DIN modules*		***116,33***	1	1
	53AB-LIGHT Dispositivo di interfaccia bidirezionale AVEbus per sistemi di illuminazione con interfaccia DALI e DMX512 - 4 moduli *Bidirectional AVEbus device interface for lighting systems with DALI and DMX512 interface - 4 modules*	NEW	***347,50***	1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

AC502
Centrale indirizzata a 2 loop:
- 240 dispositivi per ogni loop
- 100 zone logiche
- Corrente del loop di 500mA
- Gestione da PC tramite connessione USB e LAN
- Certificazioni CPR della centrale e di tutte le periferiche associate.

Addressed central unit with 2 loops:
- *240 devices for each loop*
- *100 logical zones*
- *Loop current of 500mA*
- *Control via PC with USB or LAN connection*
- *CPR approval of the central unit and all associated peripherals.*

ACINT01
Interfaccia LAN per centrali antincendio serie "500".
LAN interface for series "500" central units.

DOMINA gestione alberghiera avanzata Hotel

I sistemi di rivelazione automatica di incendio possono essere integrati con la gestione alberghieria DOMINA^{hotel} ed i sistemi domotici residenziali DOMINA^{plus} prodotti da AVE.

The automatic fire detection systems can be integrated with the hotel automation system DOMINA^{hotel} and the home automation system DOMINA^{plus} made by AVE.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Sistema indirizzato con centrali da 1 a 4 loop
Addressed system with 1-4 loops control panel

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AC501	**AC501** Centrale rivelazione incendio ad 1 loop con capacità di 240 dispositivi. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420 x 360 x 85 mm). Da completare con 2 batterie AF912. *One loop fire detection control unit with the possibility of connecting 240 detectors. 100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB. Dimensions (420 x 360 x 85 mm). To be completed with two batteries (AF912).*		***1.461,64***	1	1
AC502	**AC502** Centrale rivelazione incendio ad 2 loop. Possibilità di connettere 240 dispositivi per ciascun loop. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420 x 360 x 85 mm) Da completare con 2 batterie AF912. *Two loops fire detection control unit. Possibility of connecting 240 detectors for each loop. 100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB. Dimensions (420 x 360 x 85 mm). To be completed with two batteries (AF912).*		***1.897,93***	1	1
	AC502EX2L Scheda di espansione a 2 loop per centrale AC502. *2 loops expansion board for AC502 central unit.*		***964,35***	1	1
ACINT01	**ACINT01** Interfaccia LAN per centrali antincendio serie “500”. Permette l’integrazione con i sistemi di gestione alberghiera “DOMINA hotel” e i sistemi domotici residenziali “DOMINA Plus”. *LAN interface for series “500” CENTRAL UNITS. It allows the integration with the hotel automation systems “DOMINA Hotel” and the home automation systems “DOMINA Plus”.*		***586,95***	1	1
	AC500P Unità di programmazione serie “500”. Permette la programmazione di tutte le periferiche della serie “500” (moduli, rivelatori, pulsanti, sirene). *Programming unit for series “500”. It allows you to program all the devices of the “500” series (modules, detectors, call points, sounders).*		***298,62***	1	1
	AC500PRA Pannello remoto attivo per centrali A501 e AC502. Se in un impianto è presente solo un pannello utilizzare un’interfaccia AC500RS485. Se in un impianto sono presenti due o più pannelli è sufficiente solo un interfaccia AC500RS485. *Remote control and display panel for AC501 and AC502 central unit. In the system you have to use at least one AC500RS485. If in the system there are two or more remote panels you need only one AC500RS485 interface.*		***1.070,51***	1	1
AC500P	**AC500RS485** Interfaccia RS485 per centrali AC501 e AC502. Permette la creazione di una rete RS485 in cui è possibile: • Collegare più centrali tra loro in rete. Ogni centrale necessita di un’interfaccia AC500RS485. • Collegare uno o più pannelli remoti. *RS485 interface for AC501 and AC502 central units. It allows the configuration of a RS485 network to which you can connect:* *• Two or more central units. You need one AC500RS485 for each central unit.* *• One or more AC500PRA remote panel.*		***363,20***	1	1
	Nota: programmare i dispositivi con il programmatore AC500P prima di installarli. *Nota: please program the devices via the programming unit AC500P before connecting them.*				

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45339ALB Chip card per la gestione camera *Room management chip-card*		***23,70***	1	10
45BGA01-T Lettore/programmatore esterno a transponder - serie Banquise *External transponder reader/programmer - Banquise series*		***274,36***	1	1
453GA30-T Lettore/programmatore interno a transponder - serie Noir *Internal transponder reader/programmer - Noir series*		***342,89***	1	1
45BGA30-T Lettore/programmatore interno a transponder - serie Banquise *Internal transponder reader/programmer - Banquise series*		***266,26***	1	1
45BGA51-T Termostato elettronico per sistema gestine alberghiera - serie Banquise *Electronic thermostat for hotel rooms management system - Banquise series*		***349,54***	1	1
453GA52-T Termostato elettronico con comando velocità fan coil incorporato per sistema gestine alberghiera a transponder - serie Noir *Electronic thermostat for hotel rooms management system with transponder technology and built-in fan coil speed control - Noir Series*		***349,54***	1	1
45BGA52-T Termostato elettronico con comando velocità fan coil incorporato per sistema gestine alberghiera a transponder - serie Banquise *Electronic thermostat for hotel rooms management system with transponder technology and built-in fan coil speed control - Banquise series*		***249,93***	1	1
45339CHM-T Card transponder tipo master *Transponder card - Master*		***20,01***	1	1
44339CHM-T Card transponder 125kHz tipo master *125kHz Transponder card - Master*		***9,78***	1	1
44339CHU-T Card transponder 125kHz tipo utente *125kHz Transponder card - User*		***8,95***	10	50

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Sistemi stand alone chip card
Stand alone chip card systems

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45BGA01 **Lettore/programmatore esterno di chip card - serie Banquise** *External chip card reader/programmer - Banquise serie*		***222,28***	1	**1**
453GA30 **Lettore/programmatore interno di chip card - serie Noir** *Internal chip card reader/programmer - Noir series*		***201,12***	1	**1**
45BGA30 **Lettore/programmatore interno di chip card - serie Banquise** *Internal chip card reader/programmer - Banquise series*		***201,12***	1	**1**
453GA33 **Interruttore a badge universale ritardato - contatto in scambio 8A/250Vca temporizzato da 0 a 3 minuti - utilizzabile con card 45339CHU o 45339AC serie Noir** *Time delayed key card switch - 8A/250Vac time delayed (0 to 3 minutes) changeover contact - for use with 45339CHU and 45339CHM cards - 12Vac/dc - Noir series*		***87,00***	1	**1**
45BGA33 **Interruttore a badge universale ritardato - contatto in scambio 8A/250Vca temporizzato da 0 a 3 minuti - utilizzabile con card 45339CHU o 45339AC - serie Banquise** *Time delayed key card switch - 8A/250Vac time delayed (0 to 3 minutes) changeover contact for use with 45339CHU and 45339CHM cards - 12Vac/dc - Banquise series*		***87,00***	1	**1**
53GA90 **Sonda di temperatura tipo NTC per termostati 45..GA50 e 45..GA51** *Temperature probe type NTC for 45..GA50 and 45..GA51 thermostats*		***20,98***	1	**1**
45339CHU-S **Chip card utente** *User chip card*		***9,16***	10	**10**

Divisione **Sicurezza**

Safety Security Division

Realizzazione 2015
Cantine RINALDI Soave (VR)
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità
News

pag. **450**

Antifurto
Anti-intrusion

Attraverso centrali miste filo/radio è possibile proteggere nel modo migliore ogni tipologia di edificio. Le centrali sono perfettamente integrate con il sistema domotico AVE "Domina Plus": l'utente potrà sperimentare i vantaggi che derivano dall'unione tra i sistemi di sicurezza e la domotica.

The hybrid wired / wireless central units are the best systems to protect any kind of buildings. The central units are perfectly integrated with the home automation system AVE "Domina Plus": the user can experience the benefits that result from the combination of the security systems and home automation devices.

pag. **452**

Dispositivi via filo
Wired devices

Dispositivi via radio
Radio devices

Allarmi tecnici
Technical alarms

Rivelatori di gas (metano, GPL e CO2), di fughe di acqua e relativi accessori.

Gas detectors (natural gas, LPG and CO_2), water leak detectors and related accessories.

pag. **475**

Rivelazione incendio
Fire detection systems

Attraverso centrali miste filo/radio è possibile proteggere nel modo migliore ogni tipologia di edificio. Le centrali sono perfettamente integrate con la gestione alberghiera "Domina Hotel" ed il sistema domotico AVE "Domina Plus": l'utente potrà sperimentare i vantaggi che derivano dall'unione tra i sistemi di sicurezza antincendio e la domotica.

You can better protect each type of building through mixed wired/wireless central units. The central units are perfectly integrated to hotel automation "Domina Hotel" and to the home automation system AVE "Domina-Plus": the user can experience the benefits that arise from the interaction between fire detection security systems and home automation.

pag. **476**

Apparecchi per l'emergenza
Emergency devices

Lampade di emergenza da incasso e da serie civile coordinate con i sistemi 44 e 45 che consentono di rimanere in completa sicurezza in caso di black-out elettrico.

Wall mounted, flush mounted and emergency lamps that allow you to stay in complete safety in case of a power failure. The flush mounted lamps match the wiring accessories of system 44 and 45.

pag. **488**

KIT

Dispositivi antintrusione via radio e via filo venduti in Kit

Wired and wireless anti-intrusion devices Kit available

pag. **607**

PAG 465

AF445062

Rivelatore da incasso serie Tekla

Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Serie Tekla

Flush mounted detector Tekla series

Wired PIR flush mounted detector. Consumption range 7mA. Range 10 m. Tekla series

Vista dall'alto *Top view*



Vista laterale *Side view*



PAG 460

AF445045

Inseritore transponder serie Tekla

Consente di inserire (in modo totale o parziale) e disinserire le centrali AF999EXP e AF949. Può essere utilizzato anche come controllo accessi

Transponder key reader Tekla series

You can use it to arm (totally or partially)or disarm the central units AF999PLUS and AF949. It can be used also as access control.

PAG 473

Alimentatore da incasso

Alimentatore supplementare da incasso (1M S44)
Tensione di ingresso: 85-265Vca - 50-60Hz
Tensione d'uscita 12Vcc.
Corrente erogabile: 400mA a servizio continuo.

44x082ALI

Flush mounted power supply

Additional flush mounted power supply (1M S44)
Input voltage 85-265Vac - 50-60Hz
Output voltage 12Vdc.
Suppliable current: 400mA continuous.

PAG 187

Relè statico bistabile (tipo Flip-Flop SR) 12 Vca/cc per impianti di chiamata - 2 uscite: per segnalazione ottica (lampeggiante o fissa) e per segnalazione acustica (suono continuo o temporizzato da 3 secondi a 1 minuto) - attivazione e tacitazione da più punti con normali pulsanti NA collegati in parallelo - 1 modulo

445087C

Static bistable relay *(type Flip-Flop SR) 12 Vac/dc for call systems - 2 outputs: for visual signals (flashing or fixed) and acoustic signals (continuous sound or at intervals of 3 seconds to 1 minute) - activated and silenced from various points using normal NO push-buttons connected in parallel - 1 module*

Schema di Collegamento *Connection Diagram*



Vista d'insieme del sistema DOMINA (Filo/Radio)
DOMINA system overview (Wired/Radio)



AF941R
Telecomando bidirezionale con segnalazione di stato iimpianto.
Bidirectional remote control with status indicator.

AF963N
Rivelatore doppia tecnologia con antiaccecamento.
Dual technology detector with anti-blinding.

AFEX6I–REN
Modulo remoto espansione a 6 ingressi.
Remote expansion module with 6 inputs.

AF984TM
Tastiera touch screen con retroilluminazione. E' dotata di una guida vocale che fornisce informazioni sia all'installatore che all'utente finale.
Backlighted touch screen keyboard. It has a voice guidance which gives information to the installer and to the user.

AF441045
Inseritore transponder serie domus. Può essere utilizzato anche come controllo accessi.
Transponder key reader. Domus series. It can be used also as access control.





AF975R-DB
Rivelatore perimetrale radio dual band a doppio IR-P e anti accecamento.
Per esterno protetto.
Dual band radio curtain effect detector with double PIR and anti-blinding function.
For sheltered outdoor.

AF909RR
Modulo radio bidirezionale.
Permette di utilizzare tutti i dispositivi radio della gamma antintrusione radio.
Bidirectional radio module. It allows you to use all the radio security devices made by AVE.

AFEXPU
Modulo remoto di uscita con relè. Funziona come "passo-passo" (ad es. per luci) o come "passo- passo con inversione" (ad es per tapparelle).
Remote output module with relay. It operates as "latching relay" (for example for lights) or as "latching with inversion" (for example for shutters).

TSINT02
Interfaccia LAN per touch screen domotici.
LAN interface for home automation touch screens.

DOMINA plus
Sistema domotico per la classe A

AF999EXP
Centrale con alimentatore 4A.
Possibilità di gestire fino a:
- 128 periferiche
- 7 tastiere touch screen
- 2 moduli radio
- 16 moduli di uscita multifunzionali a relè
- 16 inseritori transponder.

Central unit with 4A power supplier.
It can control up to:
- *128 devices*
- *7 touch screen keyboards*
- *2 radio modules*
- *16 multifunctional relay output modules*
- *16 transponder key readers.*

AFGSM03
Modulo GSM. Permette il controllo completo della centrale anche tramite SMS.
GSM module. It allows the complete control of the central unit also via SMS.

AF441062
Rivelatore via filo IR-P da incasso. Serie Domus.
Wired PIR flush mounted detector. Domus series.

AF442099RS
Sirena ausiliaria. Utilizzabile anche come avvisatore acustico grazie alla possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora. Possibilità di scelta di 4 diversi suoni acustici.
Auxiliary siren. It can also be used as an acoustic alarm thanks to the possibility of two sound intensity levels. Possibility to choose among 4 different acoustic sounds.

Vista d'insieme del sistema DOMINA Radio
DOMINA radio system overview

AF968R-DB
Rivelatore IR-P via radio.
PIR radio detector.

AF973R-DB
Rivelatore IR-P ad effetto tenda via radio per interni.
Radio PIR passive curtain effect detector for indoor use only.

AF914R-DB
Rivelatore perimetrale via radio.
Segnale di allarme differenziato per contatto magnetico e ingresso ausiliario della morsettiera.
Radio perimetrical detector. Different alarm signals for magnetic contact and auxiliary onboard input.

AF974R-DB
Rivelatore doppia tecnologia radio per esterno riparato.
Dual technology radio dectector for sheltered outdoor use.

AF941R
Telecomando a 4 pulsanti per sistema radio.
Indicazione di stato impianto a bordo tramite Led.
4 push buttons remote control for radio systems.
Indication of status system on board through LED.

AF926PLUS
Centrale radio e filo con combinatore telefonico PSTN/GSM bidirezionale incorporato. 99 canali radio. 6 ingressi filari. Sirena interna integrata.
Radio and wired central unit with PSTN/GSM built-in two way telephone dialer. 99 radio channels, 6 wired inputs. Indoor sounder onboard.

AF975R-DB
Rivelatore perimetrale radio dual band a doppio IR-P e anti accecamento. Per esterno protetto.
Dual band radio curtain effect detector with double PIR and anti-blinding function. For sheltered outdoor.





AF53902R-DB
Sirena radio dual band com messaggi vocali.
Wireless sounder dual band with vocal messages.

R1R
Ricevitore radio a 1 canale.
1-channel radio receiver.



AF979R-DB
Tastiera bidirezionale per centrali radio.
Two-way keypad for radio central units.

AF962
Rivelatore IR-P filare
PIR wired detector.

AF53900
Sirena filare.
Wired sounder.

Tabella per il dimensionamento delle centrali
Sizing table for central units

Codice / *Code*	Descrizione / *Description*	Note / *Notes*
AF926PLUS	Centrale radio/filo con 99 canali radio e 6 ingressi filari. Sirena interna a bordo ed uscita filare per sirena esterna. Combinatore GSM + PSTN integrato. Max 120 mA per dispositivi filari. *Wireless/wired central units with 99 radio channels and 6 wired inputs. Indoor sounder on board and wired output for outdoor sounder. GSM+PSTN telephone dialler on board. Max 120 mA for wired devices.*	Da completare con batteria AF911 (12V 1, 8Ah). *To be completed with AF911 battery (12V 1,8Ah).*
AF941R	Telecomando bidirezionale radio. *Wireless two-way remote control.*	Max 32 su una centrale. *Max 32 on one central unit.*
AF979R-DB	Tastiera radio. *Wireless keyboard.*	Max 32 codici utente. *Max 32 user codes.*
AF973R-DB	Rivelatore ad effetto tenda IR-P da interno radio. *Wireless curtain effect PIR indoor detector.*	Dotato di ingresso ausiliario. *With auxiliary input on board.*
AF968R-DB	Rivelatore IR-P volumetrico da interno radio. *Wireless volumetric PIR detector.*	Da completare con snodo AF961. *To be completed with joint AF961.*
AF914R-DB	Rivelatore perimetrale radio bianco da interno. *White wireless indoor perimetrical detector.*	Dotato di ingresso ausiliario. *With auxiliary input on board.*
AF914R-MDB	Rivelatore perimetrale radio marrone da interno. *Brown wireless indoor perimetrical detector.*	Dotato di ingresso ausiliario. *With auxiliary input on board.*
AF974R-DB	Rivelatore volumetrico da esterno radio a doppia tecnologia. *Wireless dual technology volumetric outdoor detector.*	Elevata immunità ai falsi allarmi. *High immunity to false alarms.*
AF969R-DB	Rivelatore ad effetto tenda IR-P da esterno radio. *Outdoor curtain effect PIR wireless detector.*	Cover opzionale (AF969R-CV). *Optional cover (AF969R-CV).*
AF975R-DB	Rivelatore ad effetto tenda doppio IR-P radio. *Wireless curtain effect double PIR detector.*	Dotato di anti-accecamento. *With anti-blinding function.*
AF53902R-DB	Sirena da esterno radio con messaggi vocali. *Wireless outdoor sounder with vocal messages.*	Batteria inclusa (AF915). *Battery included (AF915).*

Dispositivo / *Device*	Descrizione / *Description*	Assorbimento / *Consumption*
AF999PLUS o AF949PLUS	Scheda madre centrale + tastiera touch screen in stand by. *Mainboard of the central unit and touch screen keyboard (stand by condition).*	100mA
AF999PLUS o AF949PLUS	Scheda madre centrale + tastiera touch screen con retroilluminazione. *Mainboard of the central unit and touch screen keyboard (with backlight on).*	140mA
AF999PLUS o AF949PLUS	Scheda madre centrale + tastiera touch screen con guida vocale attiva. *Mainboard of the central unit and touch screen keyboard (with voice guidance on).*	370mA
AF984TS	Tastiera touch screen slave con retroilluminazione e lettore per tag transponder. *Backlighted slave touch screen keypad with electronic tag reader.*	270mA
AFGSM03	Modulo GSM stand-by. *GSM module (stand by condition).*	30mA
AFGSM03	Modulo GSM in trasmissione. *GSM module (transmission condition).*	350mA
AFEX6I-RE o AFEX6I-REN	Modulo espansione remote a 6 ingressi. *Remote expansion module with 6 inputs.*	12mA
AF909RR	Modulo di espansione radio. *Wireless expansion module.*	40mA
AF44x45	Inseritore transponder da incasso. *Flush mounted transponder tag reader.*	10mA
AFEXPU	Modulo uscita stand by. *Output module (stand by condition).*	8mA
AFEXPU	Modulo uscita con relè eccitato. *Output module (with relay on).*	25mA

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

AF926PLUS
AF925RFPLUS

AF925RFPLUS *725,17* 1 1
Centrale radio e filo con combinatore telefonico PSTN bidirezionale incorporato. Alimentazione 230Vca. 99 canali radio, 99 rivelatori singolarmente identificabili tramite display LCD. Possibilità di trasmettere messaggi vocali di allarme. 6 ingressi filari. Sintesi vocale per registrazione segnalazioni vocali da abbinare ai messaggi segnalati sul display. Dual band. Sirena interna integrata.
Da completare con batteria AF911.Dimensioni (200x300x50) mm.
Radio and wired central unit with PSTN built-in two way telephone dialer. 230Vac power supply. 99 radio channels, 99 detectors individually identified by LCD display. Possibility of transmitting alarm voice messages. 6 wired inputs. Vocal synthesizer board for voice messages recording to be combined to messages reported on the display. Dual band. Indoor sounder onboard.
To be completed with AF911 battery. Dimensions (200x300x50) mm.

AF926PLUS *1.176,73* 1 1
Centrale radio e filo con combinatore telefonico PSTN/GSM bidirezionale incorporato. Alimentazione 230Vca. 99 canali radio, 99 rivelatori singolarmente identificabili tramite display LCD. Possibilità di trasmettere messaggi vocali e / o SMS di allarme. 6 ingressi filari. Sintesi vocale per registrazione segnalazioni vocali da abbinare ai messaggi segnalati sul display. Dual band. Sirena interna integrata.
Da completare con batteria AF911. Dimensioni (200x300x50) mm.
Radio and wired central unit with PSTN/GSM built-in two way telephone dialer. 230Vac power supply. 99 radio channels, 99 detectors individually identified by LCD display. Possibility of transmitting alarm voice messages and/or alarm SMS 6 wired inputs. Vocal synthesizer board for voice messages recording to be combined to messages reported on the display. Dual band. Indoor sounder onboard.
To be completed with AF911 battery. Dimensions (200x300x50) mm.

App per Smartphone
App for Smartphones

Centrali espandibili (Filo/Radio) *Expandable central units (Wired/Wirless)*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

AF949PLUS

AF949PLUS *597,74* 1 1
Kit composto da:
- AF949 Centrale antintrusione mista filo/radio 6 ingressi a bordo espandibili a 36. La centrale dispone inoltre di combinatore telefonico PSTN e modulo di sintesi vocale. Centrale con alimentatore 1,5A. Possibilità di gestire fino a 36 periferiche totali:
  · 7 tastiere touch screen (1 master e 6 slave)
  · 2 moduli radio
  · 16 moduli di uscita multifunzionali a relè
  · 16 inseritori transponder.
  Dimensioni 340x255x80 mm. Da completare con 2 batterie AF912.
- AF984TM Tastiera touch screen master con retroilluminazione e lettore per tag transponder AF340-T integrato. E' dotata di una guida vocale che fornisce informazioni sia all'installatore che all'utente finale. - Dimensioni 106x135x30mm.

Kit with:
- *AF949 wired/wireless anti-intrusion central unit with six inputs onboard expandable to 36. The central unit also has a PSTN telephone dialer and a voice synthesizer included. Central unit with 1,5A power supplier. It can control up to 36 devices:*
  · 7 touch screen keyboards (1 master and 6 slave)
  · 2 radio modules
  · 16 multifunctional relay output modules
  · 16 transponder key readers.
  Dimensions 340x255x80 mm. To be completed with two AF912 batteries.
- *AF984TM Backlighted master touch screen keyboard with electronic reader for tag AF340-T included. It has a voice guidance which gives information to the installer and to the user. - Dimensions 106x135x30mm.*

AF949PLUS-ENG *633,61* 1 1
Come AF949PLUS con tastiera a guida vocale in inglese.
The same as for AF949PLUS - the keyboard has the voice guidance in English.

AF949PLUS-FR **a commessa** *upon request* *633,61* 1 1
Come AF949PLUS con tastiera a guida vocale in francese.
The same as for AF949PLUS - the keyboard has the voice guidance in French.

App per Smartphone
App for Smartphones

Antintrusione
Anti-intrusion

Centrali espandibili (Filo/Radio)
Expandable central units (Wired/Radio)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 AF999PLUS **AF999PLUS** Kit composto da: •AF999EXP Centrale antintrusione mista filo/radio 6 ingressi a bordo espandibili a 128. La centrale dispone inoltre di combinatore telefonico PSTN e modulo di sintesi vocale. Centrale con alimentatore 4A. Possibilità di gestire fino a 128 periferiche totali: · 7 tastiere touch screen (1 master e 6 slave) · 2 moduli radio · 16 moduli di uscita multifunzionali a relè · 16 inseritori transponder. Dimensioni 380x365x130 mm. Da completare con 2 batterie AF919. • AF984TM Tastiera touch screen master con retroilluminazione e lettore per tag transponder AF340-T integrato. E' dotata di una guida vocale che fornisce informazioni sia all'installatore che all'utente finale. - Dimensioni 106x135x30mm. *Kit with:* *• AF999EXP wired/wireless anti-intrusion central unit with six inputs onboard expandable to 128. The central unit also has a PSTN telephone dialer and a voice synthesizer included.* *Central unit with 4A power supplier. It can control up to 128 devices:* *· 7 touch screen keyboards (1 master and 6 slave)* *· 2 radio modules* *· 16 multifunctional relay output modules* *· 16 transponder key readers.* *Dimensions 380x365x130 mm. To be completed with two AF919 batteries.* *• AF984TM Backlighted master touch screen keyboard with electronic reader for tag AF340-T included. It has a voice guidance which gives information to the installer and to the user. - Dimensions 106x135x30mm.*		***687,12***	1	1
AF999PLUS-ENG Come AF999PLUS con tastiera a guida vocale in inglese. *The same as for AF999PLUS - the keyboard has the voice guidance in English.*		***710,34***	1	1
AF999PLUS-FR Come AF999PLUS con tastiera a guida vocale in francese. *The same as for AF999PLUS - the keyboard has the voice guidance in French.*	**a commessa** ***upon request***	***710,34***	1	1

App per Smartphone
App for Smartphones

Centrali via filo
Wired central units

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF996PLUS **AF996PLUS** Kit composto da: •Centrale anti-intrusione con 6 ingressi e 3 uscite programmabili (da tastiera e da PC). 2 aree entrambe attivabili in modalità perimetrale o totale. Alimentatore da 1,5A. Dimensioni: 265x255x85mm. Da completare con una batteria AF912. •Combinatore GSM integrato con 10 numeri telefonici, SMS personalizzabili, controllo remoto mediante APP e SMS. •Tastiera a led. Montaggio a parete su scatola 3 e 2 moduli o ad incasso su maxi modulo S45. Assorbimento max 70mA. Dimensioni: 102x125x30 mm. *Kit with:* *•Burglar central unit with 6 inputs and 3 programmable outputs (via keyboard and PC). 2 areas which both work in perimeter or total way. 1.5A power supply. Dimensions: 265x255x85 mm. To be completed with one AF912 battery.* *•Built-in GSM dialer with 10 phone numbers, customizable SMS, remote control via APP and SMS.* *•Led keyboard central unit. It can be used for wall mounted installation (2 or 3 module boxes) or on the flush mounted S45 maxi module. Max current absorbtion 70mA. Dimensions: 102x125x30 mm.*		***392,62***	1	1

App per Smartphone
App for Smartphones

Service *Service*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SERVICE Il codice SERVICE equivale ad un ora di assistenza tecnica e/o attivazione impianto per tutti i prodotti AVE, ed in particolare per i prodotti appartenenti ai sistemi antintrusione, rivelazione automatica d'incendio, domotica e gestione alberghiera. Per informazioni commerciali contattare la rete vendita AVE. Il SERVICE è valido solo per sistemi e prodotti installati sul territorio nazionale italiano. *The SERVICE code is equivalent to one hour of technical assistance and / or activation facility for all products made by AVE, and especially for products belonging to anti-burglar systems, fire detection systems, home automation and hotel management systems.* *For sales information please contact the sales department of AVE.* *The SERVICE is available only for systems and products installed in Italy.*				

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Centrali espandibili (Filo/Radio)
Expandable central units (Wired/Wireless)

AF948

AF998EXP

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
	AF948 Centrale antintrusione via filo 4 ingressi espandibili a 16 con tastiera e display a bordo. Da completare con batteria AF912. - Dimensioni (300x225x90) mm. *4 inputs wired central unit expandable to 16, with keyboard and display on board.* *To be completed with AF912 battery. - Dimensions (300x225x90) mm.*		***178,95***	1	1
	AF998EXP Centrale antintrusione via filo a 8 ingressi programmabile ed espandibile fino a 32 ingressi. 8 uscite programmabili di base - da completare con batteria AF912 e almeno una tastiera AF983. Fornita con software di programmazione. Dimensioni (290x360x85) mm. *Wired anti-intrusion central unit with 8 inputs programmable and expandable up to 32 inputs - to be completed with n. 1 AF912 battery and at least one AF983 keypad. Supplied with programming software. - Dimensions (290x360x85) mm.*		***203,87***	1	1

Tastiere filari *Wired keypads*

AF996TAST

AF984TS

AF983

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
per/for AF996PLUS	**AF996TAST** Tastiera aggiuntiva per centraleAF996PLUS. Montaggio a parete su scatola 3 e 2 moduli o ad incasso su maxi modulo S45. Indicatori a led, assorbimento max 70mA. Dimensioni: 102x125x30 mm. *Additional keypad for AF996PLUS central unit. It can be used for wall mounted installation (2 or 3 module boxes) or on the flush mounted S45 maxi module. Led indicators, max current adsorbtion 70mA. Dimensions: 102x125x30 mm.*		***79,30***	1	1
per/for AF949PLUS - AF999PLUS	**AF984TS** Tastiera touch screen slave con retroilluminazione e lettore per tag transponder AF340-T integrato. E' dotata di una guida vocale che fornisce informazioni sia all'installatore che all'utente finale. Per centrali AF949 e AF999EXP. Dimensioni 106x135x30mm. *Backlighted slave touch screen keypad with electronic reader for tag AF340-T included. It has a voice guidance which gives information to the installer and to the user.* *For AF949 and AF999EXP central units. Dimensions 106x135x30mm.*		***235,81***	1	1
	AF984TS-ENG Come AF984TS con guida vocale in inglese. *The same as for AF984TS with English voice guidance.*		***265,57***	1	1
	AF984TS-FR Come AF984TS con guida vocale in francese. *The same as for AF984TS with French voice guidance.*	**a commessa** ***upon request***	***265,57***	1	1
	AF984TCVLIFE Cover plastiche per AF984TM e AF984TS – Colore nero (serie LIFE). *Plastic cover for AF984TM and AF984TS – Black colour (LIFE series).*		***26,00***	1	1
	AF984TCVALLUMIA Come sopra - serie ALLUMIA. *As above – ALLUMIA series.*		***26,00***	1	1
per/for AF998EXP - AF948	**AF983** Tastiera LCD per centrali AF998EXP e AF948 alloggiata in modulo AVE (102x125mm) per installazioni da incasso o da parete. *LCD Keypad, for AF998EXP and AF948 central units, housed in an AVE module (102x125mm) for flush or wall mounted installations.*		***116,04***	1	1

Antintrusione
Anti-intrusion

Telecomandi e tastiere radio
Wireless remote controls and keypads

RADIO

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF941R	**AF941R** Telecomando a 4 pulsanti per sistema radio. Permette il controllo delle centrali radio e dei ricevitori radio. Modalità di cambio codice di tipo "Rolling Code". Permette il controllo delle centrali radio, centrali filo/radio (se dotate di apposito modulo) e dei ricevitori radio. Dialogo di tipo bidirezionale con la centrali della gamma radio. Indicazione di stato impianto a bordo tramite Led. *4 push-buttons remote control for radio systems. It allows to control radio central units and radio receivers."Rolling code" mode type for code changing. It allows to control radio central units, wired/radio central units (if the radio module is installed) and radio receivers. Two way dialogue with radio units range. Indication of status system on board through LED.*		***92,43***	1	1
AF979R-DB	**AF979R-DB** Tastiera bidirezionale per centrali radio. Riporta l'indicazione dello stato dell'impianto tramite appositi LED previsti a bordo. Per centrali AF926PLUS e AF925RFPLUS. Non funziona con le centrali AF949 e AF999EXP. Alimentazione: N. 3 pile AA da 1,5V fornite di serie. Dimensioni: 145x106x30mm *Two-way keypad for radio central units. It shows the system status through proper LEDs included. For AF926PLUS and AF925RFPLUS central units. It doesn't work with AF949 and AF999EXP central units. Power supply: N. 3 AA batteries of 1,5V included. Dimensions: 145x106x30mm*	*per /for AF926PLUS - AF925RFPLUS*	***255,83***	1	1

FILO WIRED

Inseritori filari *Wired electronic key readers*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF45339	**AF45339** Chiave elettronica codificabile per AF45341, AF45342, AF441042, AF442042, AF443042. *Programmable electronic key for AF45341, AF45342, AF441042, AF442042, AF443042.*		***31,86***	1	1
AF45341 45378DF	**AF45341** Inseritore per chiave elettronica - serie Noir. Da abbinare al 45378DF. Non funziona se installato direttamente sulle centrali AF997, AF994, AF53907, AF53904. *Electronic key reader - Noir series. To be completed with a 45378DF. It doesn't work with AF997, AF994, AF53907, AF53904 central units.*		***32,61***	1	10
	AF441041 Lettore per chiave elettronica AF45339 per inserimento impianto d'allarme. N° 3 led riferiti alle aree dell'impianto. Serie Domus 100. Abbinabile alle centrali AF997, AF994, AF53907, AF53904. *Electronic key reader for 45339. Nº 3 leds related to system areas - Domus 100 series - to be used with AF997, AF994, AF53907, AF53904 central units.*		***32,29***	1	1
AF441041 AF340-T	**45378DF** Decodificatore. Utilizzabile con inseritore AF45341 e chiave elettronica AF45339 o con tastiera AF980. Uscita con contatto C NA NC. *Decoder. It can be used with AF45341 electronic key reader and AF45339 electronic key or with AF980 keypad. Output with C NO NC contact.*		***67,93***	1	1
	AF340-T Chiave a transponder. Funziona con lettori AF441045, AF442045 e AF443045. *Transponder Key. It works with AF441045, AF442045 and AF443045 electronic readers.*	*per/for AF949PLUS - AF999PLUS*	***22,85***	1	1
AF441045 AF442045	**AF441045** Inseritore transponder serie Domus. Consente di inserire (in modo totale o parziale) e disinserire le centrali AF999EXP e AF949. Può essere utilizzato anche come controllo accessi. *Transponder key reader. Domus series. You can use it to arm (totally or partially) or disarm the central units AF999PLUS and AF949. It can be used also as access control.*		***86,05***	1	1
AF443045 AF445045	**AF442045** Come sopra serie Life. *As above Life series.*		***90,97***	1	1
	AF443045 Come sopra - serie Allumia. *As above - Allumia series.*		***90,97***	1	1
	AF445045 Come sopra - serie Tekla. *As above - Tekla series.*	NEW	***86,05***	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Inseritori filari
Wired electronic key readers

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
per AF998EXP for AF998EXP	**AF339-T** Chiave a transponder. Funziona con lettori AF45344, AF441044,AF442044, AF443044. *Transponder key. It dialogues with AF45344, AF441044,AF442044, AF443044 readers.*		*30,66*	1	1
	AF442044 Lettore per chiave a transponder. Permette il controllo della centrale AF998EXP. N. 3 LED riferiti alle aree dell'impianto. S44 serie Life. *Transponder reader for AF339-T transponder key. It allows to control the AF998EXP control panel.* *N° 3 led related to system areas. S44 Life series.*		*107,13*	1	1
	AF443044 Come sopra - serie Allumia. *As above - Allumia series.*		*107,13*	1	1

AF339-T

AF442044

AF443044

Moduli d'espansione *Expansion modules*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
per/for AF949PLUS - AF999PLUS	**AFEX6I-REN** Modulo remoto espansione a 6 ingressi per centrali AF999EXP e AF949. Gli ingressi possono essere configurati liberamente (NC, doppio bilanciamento, conta impulsi). *Remote module expansion with 6 inputs for AF999EXP and AF949 central units. The inputs can be configured as double balanced, normally closed, pulse counting.*		*107,44*	1	1
	AFEX6I-RE Modulo remoto espansione a 6 ingressi per centrali AF999EXP e AF949. Due ingressi con conta impulsi integrati. *Remote expansion module with 6 inputs for AF999EXP and AF949 central units. Two inputs with pulses counters onboard.*		*101,05*	1	1
	AFEXPU Modulo remoto di uscita con relè per centrali AF999EXP e AF949. Funziona come monostabile temporizzato, "passo-passo" (ad es. per luci) o come "passo- passo con inversione" (ad es per tapparelle). *Output module with relay for AF999EXP and AF949 central units. It can work as monostable timer relay, "step by step" (for ex. for light) or as step by step with inversion (for ex. for shutters).*		*65,08*	1	1
	AF909RR Modulo radio bidirezionale per centrali AF999EXP e AF949. Permette di utilizzare tutti i dispositivi radio della gamma antintrusione radio. Utilizzare massimo due moduli radio per ogni centrale. *Bidiridectional wireless module for AF999EXP and AF949 central units. It allows you to use all the wireless security devices made by AVE. Please don't use more than two modules for each central unit.*		*208,62*	1	1
per / for AF948	**AFEX4I** Scheda di espansione a 4 ingressi in centrale per AF948 e AF948-C. *Expansion module with 4 inputs for AF948 and AF948-C central units.*		*68,41*	1	1
per/for AF998EXP	**AFEX8I** Modulo espansione ad 8 ingressi per centrale AF998EXP. *Expansion module with 8 inputs for AF998EXP central unit.*		*89,05*	1	1
	AFEX8I-RE Modulo espansione remoto ad 8 ingressi per AF948, AF948-C, AF998EXP. *Remote expansion module with 8 inputs for AF948, AF948-C, AF998EXP.*		*179,66*	1	1
per/for AF998EXP - AF948	**AF907RR** Ricevitore radio. Permette di collegare i rivelatori della gamma radio alle centrali per AF948, AF948-C, AF998EXP. *Wireless receiver. It allows to connect all the wireless detectors to the AF948, AF948-C, AF998EXP central units.*		*160,14*	1	1

AFEX6I-REN

AFEX6I-RE

AFEXPU

AF909RR

AFEX8I

AF907RR

		Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AFPC03	*per / for AF996PLUS*	**AFPC03** Cavo RS232 per programmazione centrale AF996PLUS. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale ed il monitoraggio da PC. *RS232 programming cable for AF996PLUS central unit. It allows setting all the parameters of the central unit and the monitoring via a PC.*		***75,32***	1	1
TSINT02	*per /for AF949PLUS - AF999PLUS*	**TSINT02** Interfaccia LAN per touch screen domotici. Permette di collegare le centrali AF999EXP e AF949 ai touch screen TS03B, TS03N, TS03BV, TS03NV, TS04, TS04V, TS05 e TS01. *LAN interface for home automation touch screen. It allows to connect the AF999EXP and AF949 central units to the TS03B, TS03N, TS03BV, TS03NV, TS04, TS04V, TS05 and TS01 touch screens.*		***260,46***	1	1
AFPC02		**AFPC02** Cavo per il collegamento delle centrali AF999EXP e AF949 ad un PC per effettuare, tramite il programma AVEBOX le operazioni di programmazione a livello locale. *Cable for connecting the AF999EXP and AF949 central units to a PC for local programming operations with the AVEBOX program.*		***153,12***	1	1
AFTVCC01		**AFTVCC01** Scheda TVCC per AF949 e AF999EXP. Permette di gestire fino 4 telecamere analogiche. Quando si verifica un allarme, alcune immagini sono trasmesse sotto forma di MMS ad uno o più numeri presenti nella rubrica. Gli utenti abilitati possono richiedere tramite SMS in ogni momento la trasmissione di immagini, per controllare la situazione locale. *CCTV board for AF949 and AF999EXP. It can control up to 4 analogue video cameras. In case of alarm, some images are sent via MMS to the mobile numbers stored in the address book of the central unit. The users can send an SMS to receive the images from the video cameras to control their houses at any time.*	**a commessa** ***upon request***	***371,42***	1	1
AFPC01	*per / for AF998EXP*	**TSINT01** Interfaccia per Touch screen. Permette di collegare i touch screen AVE alla centrale AF998EXP. *Interface for AVE touch screen. It allows to connect the anti-intrusion central unit AF998EXP to AVE touch screens.*		***41,17***	1	1
TSINT01	*per / for AF998EXP - AF948*	**AFPC01** Cavo per il collegamento della centrale AF998EXP e AF948 ad un PC per effettuare, tramite il programma AF998SW le operazioni di programmazione a livello locale. *Cable for connecting the AF998EXP and AF948 central units to a PC for local programming operations with the AF998SW program.*		***69,45***	1	1

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
AF904RR	**AF904RR** Ricevitore universale ad 1 canale. Può essere usato anche come stato impianto. *Universal single channel receiver. It can be used also as wireless remote status indicator.*		***116,89***	1	1
	AF907RR Ricevitore radio. Permette di collegare i rivelatori della gamma radio alle centrali per AF948, AF948-C, AF998EXP. *Radio receiver. It allows to connect all the radio detectors to the AF948, AF948-C, AF998EXP central units.*		***160,14***	1	1
AF907RR AF909RR	**AF909RR** Modulo radio bidirezionale per centrali AF999EXP e AF949. Permette di utilizzare tutti i dispositivi radio della gamma antintrusione radio. Utilizzare massimo due moduli radio per ogni centrale. *Bidiridectional radio module for AF999EXP and AF949 central units. It allows you to use all the radio security devices made by AVE. Please don't use more than two modules for each central unit.*		***208,62***	1	1
AFTRA02	**AFTRA02** Ripetitore di segnali radio dual band. Permette di aumentare la portata di trasmissione dei trasmettitori. Alimentazione: 230Vca. Completo di batteria ricaricabile (6V/1,2Ah). *Dual band radio signal repeater. It allows to increase the transmission range of the transmitter. Power supply 230Vac. Supplied with rechargeable battery (6V/1,2 Ah).*		***301,78***	1	1
AFTR01 R1R RT1R	**AFTR01** Trasmettitore radio per rivelatori con contatto libero da potenziale. Dotato di un ingresso a doppio bilanciamento. Alimentazione con batteria alkalina 9V tipo GP1604A o equivalente. *Wireless transmitter for detectors with potential free output contact. It has a double-balanced input. Power supply: 9V alkaline battery (GP1604A or similar).*		***106,54***	1	1
	R1R Ricevitore radio a 1 canale. Alimentazione 230Vca. Installabile su tappo cieco 441013 serie Domus44, 442013 serie Life44, 443013 serie Allumia44 o in scatola di derivazione. Portata contatto: 1000W/500VA a 230Vca. Può essere utilizzato come indicatore di stato impianto per centrali radio. Dimensioni: 40x18x33mm. *1-channel radio receiver. 230Vac power supply. It can be installed on blind front cover 441013 Domus44 series, 442013 Life44 series, 443013 Allumia44 series or in junction boxes. Contact load: 1000W/500VA at 230Vac. It can be used as radio remote status indicator for wireless control units. Dimensions: 40x18x33mm.*		***107,08***	1	1
	RT1R Ricevitore radio a 1 canale per comando motore tapparelle o tende. Alimentazione 230Vca. Installabile su tappo cieco 441013 serie Domus44, 442013 serie Life44, 443013 serie Allumia44 o in scatola di derivazione. Uscita con contatti interbloccati portata: 500VA a 230Vca. Dimensioni: 40x18x33mm. *1-channel radio receiver for rolling shutter or curtains motor control. 230Vac power supply. It can be installed on blind front cover 441013 Domus44 series, 442013 Life44 series, 443013 Allumia44 series or in junction boxes. Output with interlocked contacts with a 500VA load at 230Vac. Dimensions: 40x18x33mm.*		***107,08***	1	1
T9R	**T9R** Telecomando a 9 pulsanti per sistema radio. Permette il controllo delle centrali antintrusione radio e dei ricevitori radio. Dimensioni: 41x41x10mm. *9-push buttons remote control for radio system. It allows to control the radio anti-intrusion central units and radio receivers. Dimensions: 41x41x10mm.*		***67,28***	1	1
T9R+TRS1	**TRS1** Supporto da tavolo per telecomando T9R. *Desktop support for T9R remote control.*		***26,50***	1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

AF45362 - AF45B62 - AF44x062

Vista dall'alto *Top view*



Vista laterale *Side view*



AF962 - AF968R-DB

Vista dall'alto *Top view*



Vista laterale *Side view*



AF963N

Vista dall'alto *Top view*



Vista laterale *Side view*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Rivelatori filari da incasso
Wired flush mounted detectors

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF45362 Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Serie Noir. *Wired PIR flush mounted detector. Consumption range 7mA. Range 10 m. Noir series.*		***90,43***	1	1
AF45B62 Come sopra. Serie Banquise. *See above. Banquise series.*		***90,43***	1	1
AF441062 Come sopra. Serie Domus 100. *See above. Domus 100 series.*		***95,43***	1	1
AF442062 Come sopra. Serie Life 44. *See above. Life 44 series.*		***97,18***	1	1
AF443062 Come sopra. S44 serie Allumia. *See above. S44 Allumia series.*		***97,18***	1	1
AF445062 Come sopra. S44 serie Tekla. *See above. S44 Tekla series.*	NEW	***95,43***	1	1

AF45362

AF45B62

AF441062

AF442062

AF443062

AF445062

Nota: prevedere un contatto ausiliario per la protezione antirimozione del dispositivo.
Note: please provide an auxiliary contact to ensure the tamper protection of the device.

Rivelatori filari volumetrici da parete *Wired volumetric wall mounted detectors*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF962 Rivelatore via filo IR-P. Contaimpulsi. Portata 15m. Assorbimento 7mA . *Wired PIR detector. Impulse counter. 15m range. 7mA current consumption.*		***42,63***	1	1
AF963N Rivelatore doppia tecnologia con antiaccecamento. Assorbimento 30mA. Fornito con snodo. *Dual technology detector with anti-blinding. 30mA current consumption.* *Joint included.*		***79,75***	1	1
AFLT2 Lente ad effetto tenda per AF960, AF962, AF963, AF964 e AF968R-DB. Piano di rilevazione unico verticale. *Curtain effect lens for AF960, AF962, AF963, AF964 and AF968R-DB. Single vertical detection plan.*		***7,53***	1	1
AF961 Snodo per rivelatori a parete. Per AF962, AF968R-DB e AF974R-DB. *Adjustable joint for detectors. For AF962, AF968R-DB and AF974R-DB.*		***6,06***	1	10

AF962

AF963N

Rivelatori radio volumetrici da parete *Wireless volumetric wall mounted detectors*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF968R-DB Rivelatore IR-P via radio. Trasmissione in doppia frequenza, Dual Band. *PIR radio detector. Dual band transmission.*		***174,04***	1	1
AF961 Snodo per rivelatori a parete. Per AF962, AF968R-DB e AF974R-DB. *Adjustable joint for detectors. For AF962, AF968R-DB and AF974R-DB.*		***6,06***	1	10

AF968R-DB

AF973F

Vista dall'alto *Top view*



Vista laterale *Side view*



AF973R-DB

Vista laterale *Side view*



Vista dall'alto *Top view*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Rivelatori filari ad effetto tenda
Wired curtain effect detectors

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF973F	**AF973F** Rivelatore doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 6m. Assorbimento 27mA. Conforme alla norma EN 50131—2-4 Grado 2. Classe ambientale III (esterno riparato). Dimensioni (87x32x35mm). *Dual technology curtain effect detector for the protection of openings. Maximum range: 6m. Current consumption 27mA. Standard compliance: EN50131-2-4 Grade 2, CLASS III (Outdoor – Sheltered or indoor extreme conditions). Dimensions (87x32x35mm).*		***99,02***	1	1

Rivelatori radio ad effetto tenda *Wireless curtain effect detectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF973R-DB	**AF973R-DB** Rivelatore infrarosso passivo ad effetto tenda via radio per interni. Trasmissione in doppia frequenza. Dimensioni (136x31x33mm). *Radio IR-P passive curtain effect detector for indoor use only. Dual Band transmission. Dimensions (136x31x33mm).*		***150,41***	1	1

Rivelatori filari perimetrali *Wired perimetrical detectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF902	**AF902** Contatto magnetico via filo a sigaretta. *Wired flushed magnetic contact.*		***6,15***	10	10
AF903	**AF903** Contatto magnetico via filo da superficie. *Wired surface magnetic contact.*		***6,95***	10	10
AF930	**AF930** Contatto magnetico via filo in ottone da incasso per porte blindate. *Wired flush mounted brass magnetic contact for security doors.*		***17,27***	1	1
	AF931 Contatto magnetico via filo di potenza in alluminio, da superficie per infissi in metallo. *Wired aluminium wall mounted magnetic contact for metal surfaces.*		***24,28***	1	2
AF931	**AF932** Contatto magnetico via filo in alluminio, da superficie di colore marrone. *Wired aluminium wall mounted magnetic contact - brown colour.*		***9,32***	1	1
	AF933 Contatto magnetico via filo in alluminio per porte basculanti. *Wired aluminium magnetic contact for access ways.*		***33,54***	1	1
AF932	**AFRTP1** Rivelatore movimento tapparelle via filo. Utilizzare con rivelatore AF914R-DB o con AFIP1. *Wired roll-up shutters detector. To be used with AF914R-DB or AFIP1.*		***13,34***	1	1
AF933	**AFIP1** Scheda contaimpulsi per AFRTP1. Utilizzabile per il collegamento del rivelatore AFRTP1 all'ingresso di centrali via filo. Alimentazione 12Vcc. *Impulse counter board for AFRTP1. It can be used to connect the AFRTP1 detector to the control unit. Power supply 12Vdc.*		***54,64***	1	1
AFRTP1 AFIN1	**AFIN1** Rivelatore inerziale di vibrazione in materiale termoplastico. Adatto alla protezione di porte, finestre, vetrate o dovunque si voglia rilevare un urto. Deve essere interfacciato alla scheda contaimpulsi AFIP2 che permette di regolarne la sensibilità. *Thermoplastic inertial vibration detector. It is suitable for the protection of doors, windows, glasses and wherever it is requested to detect an impact. To be connected to the pulse counter board AFIP2 in order to adjust sensitivity.*		***25,30***	1	5

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

AF969F

Vista dall'alto *Top view*



Vista laterale *Side view*



Vista laterale con parzializzatore lente *Side view with blinding lens*



Nota: Prediligere installazioni dove ci sia un muro / pavimento a delimitare il campo di rilevazione del sensore. Se il sensore è puntato nel vuoto la distanza di copertura si riduce a 8 m. Dove non sia possibile una installazione parete/parete o soffitto/pavimento prediligere l'installazione a sensore inclinato.

Note: Please prefer installations where there is a wall / floor to delimit the field of detection of the sensor. If the sensor is pointed in a vacuum space the coverage distance is reduced to 8 m. Where is not possible a wall / wall or ceiling / floor installation, it is preferred a tilted sensor installation.



Rivelatori perimetrali filari
Wired perimetrical detectors

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AFIP2 AFIP1	**AFIP2** Scheda contaimpulsi per AFIN1. Utilizzabile per il collegamento del rivelatore AFIN1 all'ingresso di centrali via filo. *Pulse counter board for AFIN1.* *It can be used to connect the AFIN1 detector to the central units.*		***58,08***	1	1

Rivelatori radio perimetrali *Wireless perimetrical detectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF914R-DB AF914R-MDB	**AF914R-DB** Rivelatore perimetrale via radio - bianco. Trasmissione in doppia frequenza (Dual band). Segnale di allarme differenziato per contatto magnetico e ingresso ausiliario della morsettiera. Dimensioni (136x31x28mm). *Wireless perimetrical detector - white. Dual band transmission. Different alarm signals for magnetic contact and auxiliary onboard input. Dimensioni (136x31x28mm).*		***120,44***	1	1
	AF914R-MDB Rivelatore perimetrale via radio - marrone. Trasmissione in doppia frequenza (Dual band). Segnale di allarme differenziato per contatto magnetico e ingresso ausiliario delle morsettiera. Dimensioni (136x31x28mm). *Wireless perimetrical detector - brown. Dual band transmission. Different alarm signals for magnetic contact and auxiliary onboard input. Dimensioni (136x31x28mm).*		***120,44***	1	1

Rivelatori filari perimetrali da esterno *Wired outdoor perimetrical detectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF971F	**AF971F** Barriera IR via filo per finestra. Lunghezza 1m. N. 4 raggi sensibili. Alimentazione 12Vcc. *IR hard wired barrier for windows. Length 1m.* *N. 4 detection beams. Power supply 12Vdc*		***227,56***	1	1
	AF972F Espansione per AF971F. Collegata alla barriera AF971F permette di ottenere una barriera unica da 2m 8 raggi sensibili. Lunghezza 1m. 4 raggi sensibili. *Expansion unit for AF917. Connected to the AF917F barrier it allows to install a unique barrier of 2m with N.8 detection beams. Length 1m. 4 detection beams.*		***203,61***	1	1

Rivelatori filari da esterno *Wired outdoor detectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF969F AF969S	**AF969F** Rivelatore doppia tecnologia a tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 12m. Assorbimento 32mA. Conforme alla norma EN 50131—2-4 Grado 2. Classe ambientale IV (esterno). Dimensioni (110x44x46mm). Fornito con tettuccio, staffa per montaggio angolare (90°) e lente PET immunity. *Dual technology curtain detector for the protection of openings. Maximum range: 12m. Current consumption 32mA. Standard compliance: EN50131-2-4 Grade 2, CLASS IV (Outdoor). Dimensions (110x44x46mm).* *Protection cover, angle bracket and PET immunity lens included.*		***194,62***	1	1
	AF969S Snodo per AF969F. *Joint for AF969F.*		***18,75***	1	1

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

AF969R-DB

Vista laterale *Side view*





AF975R-DB

Vista laterale *Side view*





Nota: L'allarme avviene attraversando entrambe le barriere create dai sensori IR-P,oppure prima quella esterna, poi quella interna (non il contrario)
Note: The alarm is sent only if you go through both the two curtains created by the 2 PIR or if you go through the external curtain and then through the internal one (it doesn't work in the reverse way)

AF974R-DB

Diagramma sensore IR-P – Vista dall'alto
PIR sensor coverage – Top view



Diagramma sensore IR-P – Vista laterale
PIR sensor coverage – Side view



Diagramma sensore MW – Vista dall'alto
MW sensor coverage – Top view





Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Rivelatori radio da esterno e/o esterno riparato
Wireless outdoor and/or sheltered outdoor detectors

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF969R-DB	**AF969R-DB** Rivelatore IR-P via radio per esterni. Copertura "a tenda": 6m x100°. Protezione antiaccecamento. Trasmissione in doppia frequenza, Dual Band. *Outdoor PIR radio detector. "Curtain" covering area: 6m x 100°.* *Blind protection. Dual band transmission.*		*237,75*	1	1
AF969R-CV	**AF969R-CV** Cover di protezione per AF969R-DB. *Protection cover for AF969R-DB.*		*9,54*	1	1
AF975R-DB	**AF975R-DB** Rivelatore perimetrale radio dual band a doppio sensore IR-P e anti-accecamento. L'allarme avviene attraversando entrambe le barriere create dai PIR, oppure prima quella esterna, poi quella interna (non il contrario): le due possibilità sono selezionabili in funzione dell'utilizzo. Portata 8m. Classe ambientale III (esterno riparato). Batteria CR123. Dimensioni: 80x80x23mm. *Dual band radio curtain effect detector with double PIR and anti-blinding functional. The alarm is sent only if you go through both the two curtains created by the 2 PIR or if you go through the external curtain and then thorugh the internal one (it doesn't work in the reverse way). The installer can select the two different functions. Range 8m. CLASS III (Sheltered outdoor or indoor extreme conditions). Battery CR123.* *Dimensions: 80x80x23mm.*		*171,00*	1	1
AF974R-DB	**AF971R** Barriera IR via radio per finestra. Lunghezza 1m. N. 4 raggi sensibili. Fornito con N.6 batterie C da 1,5V. *IR radio barrier for windows. 1m length. N. 4 detection beams.* *N. 6 C batteries of 1,5V included.*		*358,27*	1	1
AF974R-DBS	**AF974R-DB** Rivelatore doppia tecnologia radio per esterno riparato. Trasmissione dual band. Compatibile con tutte le centrali radio AVE (AF926 e AF925RF). Da completare con snodo AF961. Alimentazione: 3 batterie AA 1,5V. Dimensioni 155x87x48mm. *Dual technology radio dectector for sheltered outdoor use. Dual band transmission.* *It can be used with all the radio central units made by AVE (AF926 and AF925RF).* *To be completed with AF961 joint. Power supply: 3 1,5V AA batteries.* *Dimensions 155x87x48mm.*		*312,61*	1	1
	AF974R-DBS Snodo e cover per AF974R-DB. Permette la corretta protezione del rivelatore AF974R-DB. *Joint and cover for AF974R-DB. It allows the correct protection of the AF974R-DB detector.*		*58,88*	1	1

Combinatori telefonici *Telephone diallers*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF986GSM	**AF986GSM** Combinatore telefonico via filo bidirezionale GSM. 4 canali vocali, 4 canali SMS e 6 SMS tecnici. 2 uscite open collector comandabili anche da SMS. Tastiera alfanumerica e display LCD a bordo. Da completare con 2 batterie AF916. Alimentazione 10-14Vcc. Dimensioni 161x110x30 mm. *Hardwired two-way GSM telephone dialler. 4 channels with vocal messages, 4 channels with SMS and 6 technical SMS. 2 open collector outputs that you can manage also via SMS. Alphanumerical keyboard and LCD on board. To be completed with 2 AF916 batteries. Power Supply: 10-14Vdc. Dimensions 161x110x30 mm.*		*281,11*	1	1
AF984CE	**AF984CE** Combinatore telefonico via filo bidirezionale con modulo GSM incorporato. 4 Canali vocali, 10 canali SMS. Da completare con batteria ricaricabile AF910 (6V 1,2Ah). Alimentazione 10-15Vcc. *Hardwired two-way telephone dialler with GSM module on board.* *4 channels with vocal messages, 10 channels with SMS.* *To be completed with AF910 rechargeable battery (6V 1,2Ah).* *Power Supply: 10-15Vdc.*		*317,18*	1	1
AFGSM03	***Per/For AF999PLUS - AF949PLUS*** **AFGSM03** Modulo GSM per combinatore telefonico. Collegato alla scheda madre delle centrali AF999EXP e AF949, permette la trasmissione degli allarmi delle centrali AF999EXP e AF949 sulla linea GSM. Permette il controllo completo della centrale anche tramite SMS. *GSM module for telephone dialler. Connected to the main board of the AF999EXP and AF949 central units it allows to transmit via the GSM network the alarms coming from the AF999EXP and AF949 central units. It allows the complete control of the central unit also via SMS.*		*279,22*	1	1

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AFGSM01	**AF899B** Combinatore telefonico per AF948, AF948-C, AF998EXP. *Telephone dialler for AF948, AF948-C, AF998EXP control units.*		*165,07*	1	1
Per/For AF948 - AF998EXP	**AF899SV4** Scheda sintesi vocale per AF899B. Permette la trasmissione degli allarmi in forma vocale. *Voice synthesizer board for AF998B telephone dialer.* *It enables alarm transmission in voice mode.*		*142,77*	1	1
	AFGSM01 Modulo GSM per combinatore telefonico AF899B. Collegato alla scheda AF899B, permette la trasmissione degli allarmi delle centrali AF948, AF948-C e AF998EXP sulla linea GSM. Fornito con apposita antenna adesiva da installarsi all'interno del contenitore plastico delle centrali AF948 e AF948-C o all'esterno del box metallico delle centrali AF998EXP. *GSM module for AF899B telephone dialler. Connected to the AF899B board it allows to transmit through the GSM network the alarm coming from AF948, AF948-C and AF998EXP central units. It is supplied with its own adhesive antenna to be installed inside the plastic housing of the AF948 and AF948-C central units or outside the metal box of the AF998EXP central units.*		*347,31*	1	1

Nota: disponibile prolunga per l'antenna dei moduli GSM (AFGSM03 e AFGSM01).
Per la disponibilità contattare la rete commerciale
Note: extension for the antenna of the GSM module available (AFGSM03 and AFGSM01)
For availability please contact sales dept.

Sirene filari Wired *sounders*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF53900 AF53900V Design: Luca Merletti	**AF53900** Sirena autoalimentata da esterno. Pressione acustica 123dB a 1 m. IP34. Da completare con 1 batteria AF911. *Outdoor self powered sounder. 123dB at 1m acoustic pressure. IP34. To be completed with code AF911 battery.*		*138,38*	1	1
	AF53900V Sirena senza componenti interni per l'utilizzo come deterrente. *Sounder without internal components to be used as a deterrent.*		*58,86*	1	1
AF999RS	**AF999RS** Sirena ausiliaria filare da parete. Pressione acustica 90dB a 3m. - Alimentazione 12Vcc - 120mA. *Wired wall mounted auxiliary sounder. 90dB at 3m acoustic pressure. Power supply: 12Vdc - 120mA .*		*47,91*	1	1
AF442099RS	**AF442099RS** Sirena ausiliaria rossa da incasso. Utilizzabile anche come avvisatore acustico grazie alla possibilità di impostazione di due livelli di intensità sonora. Possibilità di scelta di 4 diversi suoni acustici. Pressione acustica 90dB a 3m. Alimentazione 12Vcc. Sistema 44. *Flush-mounted auxiliary red sounder. It can also be used as an acoustic alarm thanks to the possibility of two sound intensity levels. Possibility to choose among 4 different acoustic sounds. Sound pressure 90dB at 3m. 12Vdc power supply. System 44.*		*61,23*	1	1

Sirene radio *Wireless sounders*

Design: Luca Merletti

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF53902R-DB	**AF53902R-DB** Sirena radio dual band com messaggi vocali. Batteria AF915 inclusa. *Dual band wireless sounder with vocal messages. AF915 battery included.*		*425,74*	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

441082ALI

443082ALI

445082ALI

ALI1215

45382G

45982G

5347

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441082ALI Alimentatore supplementare da incasso (1M S44). Tensione di ingresso: 85-265Vca - 50-60Hz. Tensione d'uscita 12Vcc. Corrente erogabile: 400mA a servizio continuo. *Additional flush mounted power supply (1M S44). Input voltage 85-265Vac - 50-60Hz. Output voltage 12Vdc. Suppliable current: 400mA continuous.*	NEW	***60,62***	1	1
443082ALI Come sopra. S44 serie Allumia. *See above. S44 Allumia series.*	NEW	***65,28***	1	1
445082ALI Come sopra. S44 serie Tekla. *See above. S44 Tekla series.*	NEW	***60,62***	1	1
ALI1215 Alimentatore supplementare per sistemi antintrusione. Tensione d'uscita 12Vcc. Corrente erogabile: 1,5A a servizio continuo, 2 A di spunto. Possibilità di alloggiare una batteria da 12V 6,5 Ah (cod. AF912) . *Additional power supply for anti-intrusion systems. Output voltage 12Vdc. Suppliable current: 1.5 A continuous, 2 A breakaway starting. Possibility of lodging a 12V 6,5 Ah battery (code AF912).*		***305,42***	1	1
45382G Trasformatore 230/12V 2VA. Serie Noir. *Transformer 230/12V 2VA. Noir series.*		***43,48***	1	6
45982G Trasformatore 230/12V 2VA. Serie Blanc. *Transformer 230/12V 2VA. Blanc series.*		***50,21***	1	6
45B82G Trasformatore 230/12V 2VA. Serie Banquise. *Transformer 230/12V 2VA. Banquise series.*		***45,95***	1	6
5347 Trasformatore 230/12-24V 15VA. 2 mod DIN. *Transformer 230/12-24V 15VA. 2 DIN modules.*		***33,41***	1	1
AF910 Batteria ricaricabile 6V 1,2 Ah. *Rechargeable battery 6V 1,2 Ah.*		***16,66***	1	1
AF911 Batteria ricaricabile 12V 1,8 Ah (per AF53900, AF926, AF925RF). *Rechargeable battery 12V 1,8 Ah (for AF53900, AF926, AF925RF).*		***32,36***	1	1
AF912 Batteria ricaricabile 12V 6,5 Ah (per AF997, AF998EXP, AF949PLUS, AF999PLUS). *Rechargeable battery 12V 6,5Ah (for AF997, AF998EXP, AF949PLUS, AF999PLUS).*		***41,42***	1	1
AF915 Batteria al litio 7,2V 13Ah (per AF53901R-DB) e AF53902R-DB. *Lithium battery 7,2V 13Ah (for AF53901R-DB) and AF53902R-DB.*		***113,73***	1	1
AF916 Batteria al litio 3,6V 2,2Ah (per AF969R-DB, AF906RR) e AF986GSM. *Lithium battery 3,6V 2,2Ah (for AF969R-DB, AF906RR) and AF986GSM.*		***20,93***	1	1
AF918 Batteria ricaricabile 12V 4,2Ah (per ALI2415). *Rechargeable battery 12V 4,2Ah (for ALI2415).*		***32,25***	1	1
AF919 Batteria ricaricabile 12V 12Ah (per ALI2450, AF999PLUS). *Rechargeable battery 12V 12Ah (for ALI2450, AF999PLUS).*		***68,26***	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale

For availability please contact sales dept.

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AF45343 Decodificatore per chiave elettronica di prossimità AF339. N° 3 led riferiti alle aree dell'impianto - serie Noir. Per centrali AF998EXP e AF948. *Decoder for electronic proximity key AF339. N° 3 leds related to system areas - Noir series.* *For AF998EXP and AF948 central units.*		***45,45***	1	1
AF441043 Decodificatore per chiave elettronica di prossimità AF339. N° 3 led riferiti alle aree dell'impianto - serie Domus 100. Per centrali AF998EXP e AF948. *Decoder for electronic proximity key AF339. N° 3 leds related to system areas - Domus 100 series.* *For AF998EXP and AF948 central units.*		***63,18***	1	1
AF442043 Come sopra serie Life. *As above Life series.*		***73,69***	1	1
AF443043 Come sopra - serie Allumia. *As above - Allumia series.*		***73,69***	1	1
AF342 Scheda di interfaccia per chiave eletronica per centrale AF998EXP (serie 3.4 o precedente). *AF998EXP interface board for electronic key (series 3.4 or above).*		***51,23***	1	1
AF53994R Centrale antintrusione via radio 12 moduli DIN. *Wired wireless burglar alarm central unit - 12 DIN modules0.*		***361,14***	1	1
AF53907 Centrale antintrusione 7 zone. Alimentazione 230Vca. 1 linea ritardabile. 6 linee istantanee, 1 linea 24h. Da completare con 2 batterie cod. AF910. Utilizza inseritori AF45342/AF441042/AF442042/AF443042. 12mod. DIN. *7 zones anti-intrusion central unit. 230Vac power supply. 1 delayed line. 6 undelayed lines, 1 24h line.* *To be completed with 2 AF910 batteries. May be used in combination with AF45342/AF441042/AF442042/AF443042 external activation points. 12 DIN modules.*		***218,96***	1	1
AF997 Centrale antintrusione 7 zone. Alimentazione 230Vca. 1linea ritardabile. 6 linee istantanee, 1 linea 24h. Da completare con 1 batteria cod. AF912. Utilizza inseritori AF45342/AF441042/AF442042/AF443042. Dimensioni (300x225x90) mm. *7 zones anti-intrusion central unit. 230Vac power supply. 1 delayed line. 6 undelayed lines, 1 24h line.* *To be completed with 1 AF912 battery. May be used in combination with AF45342/AF441042/AF442042/AF443042 external activation points.* *Dimensions (300x225x90) mm.*		***162,47***	1	1
AF45342 Lettore per chiave elettronica AF45339 per inserimento impianto d'allarme. N° 3 led riferiti alle aree dell'impianto - serie Noir. Abbinabile alle centrali AF997, AF994, AF53907, AF53904. *Electronic key reader for 45339. N° 3 leds related to system areas - Noir series.* *To be used with AF997, AF994, AF53907, AF53904 central units.*		***65,01***	1	1
AF441042 Lettore per chiave elettronica AF45339 per inserimento impianto d'allarme. N° 3 led riferiti alle aree dell'impianto. Serie Domus 100. Abbinabile alle centrali AF997, AF994, AF53907, AF53904. *Electronic key reader for 45339. N° 3 leds related to system areas - serie Domus 100 series - to be used with AF997, AF994, AF53907, AF53904 central units.*		***64,82***	1	1
AF980 Tastiera per centrali antintrusione e per controllo accessi. Abbinabile alle centrali AF994 - AF997 - AF53904 - AF53907 e al decodificatore 45378DF per comando elettroserratura. *Keypad for anti-intrusion central unit and access control. To be used with AF994, AF997, AF53904, AF53907 control units and the 45378DF decoder for electric lock control.*		***136,80***	1	1

Allarmi tecnici
Technical alarms

Rivelatori di fughe di gas da parete
Wall mounted gas detectors

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
RG1-G RG1-M	**RG1-G** Rivelatore GPL da parete. Alimentazione 230Vca. Uscita con contatto in scambio C NA NC libero da potenziale. Funzione di autodiagnosi attivabile da pulsante frontale. Dimensioni 156x95x42mm. *Wall mounted LPG gas detector. Supply 230Vac. Output with changeover potential free contact NO+NC. With selftest. Dimensions 156x95x42mm.*		***134,39***	1	1
	RG1-M Rivelatore di gas metano da parete. Caratteristiche come RG1-G. *Wall mounted methane gas detector. Technical data see RG1-G.*		***134,39***	1	1
	RG3-M Rivelatore di gas metano da parete. Alimentazione 230Vca. Uscita con contatto in scambio C NA NC. Dimensioni 156x95x42mm. *Wall mounted methane gas detector. Supply 230Vac. Output with changeover contact NO+NC. Dimensions 156x95x42mm.*		***120,60***	1	1
RG1/CO2	**RG1/CO2** Rilevatore di anidride carbonica - visualizzazione livello CO_2 a mezzo sinottico con 6 led - alimentazione 100÷240Vca 50-60Hz - portata contatto in scambio uscita 8A resistivi - pulsante touch frontale per impostazione stato: AUTO/ON/OFF - soglia di intervento impostabile a 1000ppm o 1500ppm - installabile a parete e su scatola tonda/quadrata. *Detector of carbon dioxide (CO_2) - the level of CO_2 is shown by synoptic display via 6 leds – power supply 100 ÷ 240Vac 50-60Hz – Free potential relay output NO/C/NC (8A resistive load) - Front touch button that can be used to set the status: AUTO / ON / OFF – The trip threshold can be set at 1000ppm or at 1500ppm – The device allows wall-mounting on round and square boxes.*	NEW	***451,03***	1	1

Elettrovalvole per gas *Electrovalves for gas*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
EVG12 EVG220	**EVG12** Elettrovalvola 12Vca - 3/4" - 8,5W. *Electrovalve 12Vac - 3/4" - 8,5W.*		***107,43***	1	1
	EVG220 Elettrovalvola 230Vca - 3/4" - 14VA. *Electrovalve 230Vac - 3/4" - 14VA.*		***114,91***	1	1
	Nota: utilizzare con sensori RG1-G, RG1-M e RG3-M. ***Note:*** *to be used with RG1-G, RG1-M and RG3-M.*				

Rivelatori di fughe di acqua *Water leak detectors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AR105	**AR105** Sensore acqua a filo pavimento. Da completare con centralina 453RA o 459RA o 45BRA. *Floor level water sensor device. To be completed with 453RA or 459RA or 45BRA central unit.*		***40,67***	1	1

Sistemi indirizzati di rivelazione automatica di incendio

Addressed automatic fire detection systems

Vista d'insieme del sistema indirizzato di rivelazione automatica di incendio

Addressed automatic fire detection systems overview

AC502

Centrale indirizzata a 2 loop:
- Ampio display LCD
- 240 dispositivi per ogni loop
- 100 zone logiche
- Corrente del loop di 500mA
- Gestione da PC tramite connessione USB e LAN
- Certificazioni CPR della centrale e di tutte le periferiche associate.

Addressed central unit with 2 loops:
- *Wide LCD display*
- *240 devices for each loop*
- *100 logical zones*
- *Loop current of 500mA*
- *Control via PC with USB or LAN connection*
- *CPR approval of the central unit and all associated peripherals.*

ACINT01

Interfaccia LAN per centrali antincendio serie "500".

LAN interface for series "500" central units.

PE500IND

Pulsante indirizzato con membrana riarmabile.

Addressed call point with resettable plastic element.

AC500C1

Modulo ad 1 uscita controllato.

One output supervised module.

SF500IO

Rivelatore ottico di fumo indirizzato.

Addressed optical smoke detector.

SF500B

Base per rivelatori indirizzati.

Base for addressed detectors.

AC500C1R

Modulo di uscita a rele'.

Output module with relay.

DOMINA gestione alberghiera avanzata Hotel

I sistemi di rivelazione automatica di incendio possono essere integrati con la gestione alberghieria "Domina Hotel" ed i sistemi domotici residenziali "Domina Plus" prodotti da AVE.

The automatic fire detection systems can be integrated with the hotel automation system "Domina Hotel" and the home automation system "Domina Plus" made by AVE.

SF500IO
Rivelatore ottico di fumo indirizzato.
Addressed optical smoke detector.

SF500BS
Base con sounder.
Base with sounder.

AC500SI
Sirena elettronica indirizzata.
Electronic addressed sounder.

PE500IND
Pulsante indirizzato con membrana riarmabile.
Addressed call point with resettable plastic element.

SF500IT
Rivelatore termovelocimetrico indirizzato.
Addressed thermal detector.

SF500B
Base per rivelatori indirizzati.
Base for addressed detectors.

AC500RR
Modulo traslatore radio.
Wireless translator module.

SF500IOR
Rivelatore ottico di fumo radio.
Wireless optical smoke detector.

AC500RR
Modulo traslatore radio.
Wireless translator module.

PE500R
Pulsante radio con membrana riarmabile.
Wireless call point with resettable plastic element.

ZONA 1
Zone 1

ZONA 2
Zone 2

SF11+SF12

ZONA 3
Zone 3

ZONA 4
Zone 4

AC904
Centrale convenzionale a 4 zone. 20 rivelatori per zona, 2 uscite sirena, 1 relè di allarme generale e un relè di guasto generale.
4 zones conventional control unit. 20 detectors for each zone, 2 sounder outputs, 1 general alarm relay and one general fault relay.

Pannelli ottico acustici / Optical acoustic signallers

AC9IL4

Rivelatori ottici / Optical detectors

SF10+SF12

(Max 20)

SF10+SF12

Rivelatori termici / Thermal detectors

(Max 20)

SF11+SF12

PE11

(Max 32)



PE11

Pulsanti a rottura vetro / Break glass call points

PE11

(Max 32)

PE11

Sirene / Sounders

AC997N

AC997N

AC9IL4

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AC904	**AC904** Centrale convenzionale a 4 zone. 20 rivelatori per zona, 2 uscite sirena, 1 relè di allarme generale e un relè di guasto generale. Da completare con n.2 batterie AF912 (12V 6,5Ah). Dimensioni 380x320x110mm. *4 zones conventional control unit. 20 detectors for each zone, 2 sounder outputs, 1 general alarm relay and one general fault relay. To be completed with n.2 AF912 batteries (12V 6,5Ah).* *Dimensions 380x320x110mm.*		***470,08***	1	1
	SF10 Rilevatore ottico convenzionale per centrale AC904. *Conventional optical smoke detector for AC904 central unit.*		***44,60***	1	1
	SF11 Rilevatore termovelocimetrico convenzionale per centrale AC904. *Conventional rate of rise heat detector for AC904 central unit.*		***42,61***	1	1
SF10 + SF12	**SF12** Base per rilevatori convenzionali SF10 e SF11. *Base for SF10 and SF11 conventional detectors.*		***13,28***	1	1
SF11 + SF12					

Pulsanti a rottura vetro *Break glass call point*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
PE10	**PE10** Pulsante manuale a rottura vetro per sistemi convenzionali. N.° 1 contatto in scambio da 24Vcc/3A. Grado di protezione IP66. Dimensioni: 87x87x59mm *Break glass call point for conventional alarm activation.* *N.° 1 switching contact 24Vdc/3A. IP66 protection degree.* *Dimensions: 87x87x59mm*		***110,06***	1	1
PE11	**PE11** Pulsante manuale a rottura vetro per sistemi convenzionali. N.° 1 contatto in scambio da 24Vcc/3A. Grado di protezione IP42. Fornito con membrana riarmabile. Dimensioni: 87x87x55mm *Break glass call point for conventional alarm activation. N.° 1 switching contact 24Vdc/3A. IP42 protection degree.* *Supplied with resettable device.* *Dimensions: 87x87x55mm*		***29,39***	1	1
	PE90 Martelletto a catena per PE03, PE04 e PE08. *Hammer with chain for PE03, PE04 and PE08.*		***14,29***	1	1
	PE91 Vetrino di sostituzione per PE01. *Spare glass for PE01.*		***5,38***	10	10
PE90	**PE96** Vetrino di ricambio per PE10, PE11. *Spare glass for PE10, PE11.*		***3,38***	10	10

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
AC999BD	**AC999BD** Campana per allarme antincendio. Pressione acustica 93dB a 1m. *Bell for fire fighting alarm. Acoustic pressure 93dB at 1m.*		***72,14***	1	1
AC9RP1	**AC9RP1** Indicatore ottico fuoriporta per rivelatore incendio. *Optical signal repeater for fire detector.*		***26,98***	1	1
AC9IL4	**AC9IL4** Avvisatore ottico acustico per segnalazione d'allarme incendio. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento 130mA a 24Vcc. Parte ottica realizzata con LED ad alta luminosità. Grado di protezione IP54. Conforme alle normative EN 54-3 ed EN 54-23. Dimensioni 365x175x55mm. *Optical acoustic signaller for fire alarm signalling. 24Vdc power supply. Consumption 130mA at 24Vdc. Optical part made with a high-brightness LED. IP54 protection degree. Standard compliance: EN 54-3 and EN 54-23. Dimensions 365x175x55mm.*		***151,43***	1	1
	AC997N Sirena elettronica fornita con base. *Electronic sounder with base included.*		***50,38***	1	1
	AC997SN Sirena elettronica fornita con base. IP 65. *Electronic sounder with base included. IP 65.*		***57,56***	1	1
AC997N AC997SN	**ACMAG01** Elettromagnete per porta tagliafuoco - forza di ritenuta 50Kg - pulsante di sblocco. *Electromagnet for fire doors retention 50kg - release button.*		***74,39***	1	1
	ALI2415 Alimentatore 24V/1,5A - Dimensioni 300x220x175mm Da completare con 2 batterie AF918. *24V/1,5A power supply - Dimensions 300x220x175mm. To be completed with 2 AF918 batteries.*		***287,81***	1	1
ACMAG01	**ALI2450** Alimentatore 24V/5A - Dimensioni 260x450x205mm. Da completare con 2 batterie AF919. *24V/5A power supply - Dimensions 260x450x205mm. To be completed with 2 AF919 batteries.*		***463,79***	1	1

ALI2450

ALI2415

Sistemi di rivelazione automatica di incendio

Automatic fire detection systems

Sistema indirizzato con centrali da 1 a 4 loop

Addressed system with 1-4 loops control panel

AC501

AC502

ACINT01

AC500P

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
AC501 Centrale rivelazione incendio ad 1 loop con capacità di 240 dispositivi. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420 x 360 x 85 mm). Da completare con 2 batterie AF912. *One loop fire detection control unit with the possibility of connecting 240 detectors. 100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB. Dimensions (420 x 360 x 85 mm). To be completed with two batteries (AF912).*		***1.461,64***	1	1
AC502 Centrale rivelazione incendio a 2 loop. Possibilità di connettere 240 dispositivi per ciascun loop. 100 zone logiche, corrente di loop: 500mA. Programmazione tramite porta USB. Dimensioni (420 x 360 x 85 mm) Da completare con 2 batterie AF912. *Two loops fire detection control unit. Possibility of connecting 240 detectors for each loop. 100 logical zones, loop current of 500mA. Programmable via USB. Dimensions (420 x 360 x 85 mm). To be completed with two batteries (AF912).*		***1.897,93***	1	1
AC502EX2L Scheda di espansione a 2 loop per centrale AC502. *2 loops expansion board for AC502 central unit.*		***964,35***	1	1
ACINT01 Interfaccia LAN per centrali antincendio serie "500". Permette l'integrazione con i sistemi di gestione alberghiera "Domina hotel" e i sistemi domotici residenziali "Domina Plus". *LAN interface for series "500" CENTRAL UNITS. It allows the integration with the hotel automation systems "Domina Hotel" and the home automation systems "Domina Plus".*		***586,95***	1	1
AC500P Unità di programmazione serie "500". Permette la programmazione di tutte le periferiche della serie "500" (moduli, rivelatori, pulsanti, sirene). *Programming unit for series "500". It allows you to program all the devices of the "500" series (modules, detectors, call points, sounders).*		***298,62***	1	1
AC500PRA Pannello remoto attivo per centrali A501 e AC502. Se in un impianto è presente solo un pannello utilizzare un'interfaccia AC500RS485. Se in un impianto sono presenti due o più pannelli è sufficiente solo un interfaccia AC500RS485. *Remote control and display panel for AC501 and AC502 central unit. In the system you have to use at least one AC500RS485. If in the system there are two or more remote panels you need only one AC500RS485 interface.*		***1.070,51***	1	1
AC500RS485 Interfaccia RS485 per centrali AC501 e AC502. Permette la creazione di una rete RS485 in cui è possibile: • Collegare più centrali tra loro in rete. Ogni centrale necessita di un'interfaccia AC500RS485. • Collegare uno o più pannelli remoti. *RS485 interface for AC501 and AC502 central units. It allows the configuration of a RS485 network to which you can connect:* • *Two or more central units. You need one AC500RS485 for each central unit.* • *One or more AC500PRA remote panel.*		***363,20***	1	1

Nota: programmare i dispositivi con il programmatore AC500P prima di installarli.

Note: please program the devices via the programming unit AC500P before connecting them.

Service *Service*

Descrizione *Description*
SERVICE Il codice SERVICE equivale ad un'ora di assistenza tecnica e/o attivazione impianto per tutti i prodotti AVE, ed in particolare per i prodotti appartenenti ai sistemi antintrusione, rivelazione automatica d'incendio, domotica e gestione alberghiera. Per informazioni commerciali contattare la rete vendita AVE. Il SERVICE è valido solo per sistemi e prodotti installati sul territorio nazionale italiano. *The SERVICE code is equivalent to one hour of technical assistance and / or activation facility for all products made by AVE, and especially for products belonging to anti-burglar systems, fire detection systems, home automation and hotel management systems. For sales information please contact the sales department of AVE. The SERVICE is available only for systems and products installed in Italy.*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Sistema indirizzato: periferiche filari
Addressed system: wired devices

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SF500IO SF500BS	**SF500IO** Rivelatore ottico di fumo indirizzato con isolatore per centrali AC501 e AC502. *Addressed optical smoke detector with insulator for AC501, AC502 central units.*		***69,04***	1	**1**
SF500IT	**SF500IT** Rivelatore termovelocimetrico indirizzato con isolatore, per centrali AC501 e AC502. *Addressed rate of rise heat detector with insulator for AC501 and AC502 central units.*		***74,23***	1	**1**
SF500B	**SF500B** Base per rivelatori SF500IO e SF500IT. *Base for SF500IO and SF500IT detectors .*		***8,53***	1	**1**
AC500M1 AC500C1 AC500C1R	**AC500M1** Modulo indirizzato ad un ingresso con isolatore per centrali AC501 e AC502. *One input addressed module with insulator for AC501 and AC502 central units.*		***91,25***	1	**1**
	AC500C1 Modulo indirizzato ad un'uscita controllata con isolatore per centrali AC501 e AC502. *One supervised output addressed module with insulator for AC501 and AC502 central units.*		***88,93***	1	**1**
	AC500C1R Modulo indirizzato di uscita a due relè con isolatore per centrali AC501 e AC502. *Two relay outputs addressed module with insulator for AC501 and AC502 central units.*		***110,39***	1	**1**
AC500SI	**PE500IND** Pulsante manuale indirizzato con membrana riarmabile per centrali analogiche completo di isolatore di corto circuito. Per centrali AC501 e AC502. Dimensioni: 90x90x60 mm. *Addressed glass call point for analogic control unit, with resettable plastic element and short-circuit insulator included. For AC501 and AC502 central units.* *Dimensions: 90x90x60 mm.*		***78,84***	1	**1**
	AC500SI Sirena elettronica indirizzata per centrali AC501 e AC502. Pressione sonora 100dB, assorbimento 8mA. Dimensioni: 125x130x95 mm. *Electronic addressed sounder for AC501 and AC502 central units. Sound pressure 100dB, Consumption 8mA. Dimensions: 125x130x95 mm.*		***152,60***	1	**1**
PE500IND	**SF500BS** Base con sounder per centrali AC501 e AC502. Permette il montaggio di un sensore SF500IO o SF500IT. *Base with sounder for AC501 and AC502 central units. It allows you to mount a detector SF500IO or SF500IT on it.*		***82,09***	1	**1**

Sistema indirizzato: periferiche radio *Addressed system: wireless devices*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
PE500R	**AC500RR** Modulo traslatore radio. Permette di utilizzare il rivelatore radio SF500IOR ed il pulsante radio PE500R sulla centrali AC501 e AC502. Dimensioni: 120x155x50 mm (antenne escluse). *Wireless translator module. It allows you to use the wireless SF500IOR detector and the wireless PE500R call point with the AC501 and AC502 central units.* *Dimensions: 120x155x50 mm (antennas excluded).*	**a commessa** ***upon request***	***378,76***	1	**1**
SF500IOR	**SF500IOR** Rivelatore ottico di fumo radio per centrali AC501 e AC502. Necessita di translatore radio AC500RR. *Wireless optical smoke detector for AC501 and AC502 central units .* *It can be used only together with the wireless translator AC500RR.*	**a commessa** ***upon request***	***336,78***	1	**1**
AC500RR	**PE500R** Pulsante radio indirizzato per centrali AC501 e AC502. Necessita di translatore radio AC500RR. Dimensioni: 90x90x60 mm. *Wireless addressed call point for AC501 and AC502 central units. It can be used only together with the wireless translator AC500RR. Dimensions: 90x90x60 mm.*	**a commessa** ***upon request***	***346,85***	1	**1**

Articoli speciali (disponibili a commessa)
Special items (available upon request)

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Rivelatori e dispositivi indirizzati speciali per centrali AC501 e AC502 ***Special addressed detectors and devices for AC501 and AC502 central units***

01		Rivelatore ottico- termico per centrali AC501 e AC502. Necessita di base SF500B. *Optical-thermal detector for AC501 and AC502 central units. It can be used only together the SF500B base.*
02		Rivelatore termico radio per centrali AC501 e AC502. Completo di base. Necessita di transaltore radio AC500RR. *Wireless thermal detector for AC501 and AC502 central units. Base included. It can be used only together the wireless translator AC500RR.*
03		Pulsante manuale indirizzato IP67 con membrana riarmabile per centrali analogiche. Completo di isolatore di corto circuito. Per centrali AC501 e AC502. Dimensioni: 119x128x62 mm. *Addressed IP67 glass call point for analogic control unit, with resettable plastic element and short-circuit insulator included. For AC501 and AC502 central units. Dimensions: 119x128x62 mm.*
04		Cover trasparente di protezione per pulsanti PE500IND. Permette di prevenire eventuali falsi allarmi. *Transparent protection cover for PE500IND call points. It is a protective cover to help stop malicious or accidental false fire alarms.*
05		Indicatore ottico fuoriporta per centrali AC501 e AC502. Dispositivo indirizzabile e programmabile. Collegamento direttamente su loop. Assorbimento 5mA. Dimensioni: 80x80x27mm. *Optical signal repeater for AC501 and AC502 central units. It is addressed and programmable and it has to be connected directly on the loop. Absorption:5mA. Dimensions: 80x80x27mm.*
06		Camera di analisi per condotte comprensiva di base SF500B. Da completare con rivelatore serie 500 (ad esempio SF500IO) e tubo di campionamento. Dimensioni: 279x165x103mm. *Analysis chamber for conduct with base SF500B included. To be completed with a detector of 500 series (for example SF500IO) and a sampling tube. Dimensions: 279x165x103mm.*
07		Tubo di campionamento metallico per camera di analisi. Lunghezza: 0,6m. *Metal sampling tube for the analysis chamber. Length: 0,6m.*
08		Tubo di campionamento metallico per camera di analisi. Lunghezza: 1,5m. *Metal sampling tube for the analysis chamber. Length: 1,5m.*
09		Sirena elettronica indirizzata con lampeggiante per centrali AC501 e AC502. Assorbimento: 25mA. Pressione acustica: max. 100dB(A)@1m. Numero di toni: 32. Dimensioni: 130x130x100 mm. *Addressed electronic sounder with flashing led for AC501 and AC502 central units. Absorption: 25mA. Sound pressure: max. 100dB(A)@1m. Number of tones: 32. Dimensions: 130x130x100 mm.*
10		Sirena elettronica radio per centrali AC501 e AC502. Necessita di transaltore radio AC500RR. Pressione acustica: max. 100dB(A)@1m. Numero di toni: 32. Dimensioni: 130x130x100 mm. *Wireless electronic sounder for AC501 and AC502 central units. It can be used only together the wireless translator AC500RR.* *Sound pressure: max. 100dB(A)@1m. Number of tones: 32. Dimensions: 130x130x100 mm.*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Rivelatori e dispositivi indirizzati speciali per centrali AC501 e AC502 *Special addressed detectors and devices for AC501 and AC502 central units*

11		Sirena elettronica radio con lampeggiante per centrali AC501 e AC502. Necessita di transaltore radio AC500RR. Pressione acustica: max. 100dB(A)@1m. Numero di toni: 32. Dimensioni: 130x130x100 mm. *Wireless electronic sounder with flashing led for AC501 and AC502 central units. It can be used only together the wireless translator AC500RR. Sound pressure: max. 100dB(A)@1m. Number of tones: 32. Dimensions: 130x130x100 mm.*

Sirene convenzionali *Conventional sounders*

12		Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led. Pressione acustica max. 102dB ad un metro. Dotata di funzione di autodiagnostica. Di colore rosso. Alimentazione 15-33Vcc. Temperatura di funzionamento da -25°C a +55°C. Grado di protezione IP44, necessita di batteria AF911 (non inclusa). Dimensioni: 330x210x115mm. *Conventional self-powered outdoor siren with flashing LED. Max sound pressure 102dB at one meter and equipped with self-diagnosis function. Red colour. Power supply: 15-33Vdc. Operating temperature from -25 ° C to + 55 ° C. Degree of IP44, it requires AF911 battery (not included). Dimensions: 330x210x115mm.*

Rivelatori convenzionali speciali *Special conventional detectors*

13		Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale indirizzata mediante modulo di ingresso. *Thermosensitive cable made by two conductors that at the temperature of 68 ° C indicate the alarm via a short-circuiting. It can be used on addressed central unit via an input module.*

Rivelatori lineari convenzionali *Linear conventional detectors*

14		Rivelatore lineare di fumo costituito da due parti, una parte trasmittente TX ed una parte ricevente RX. Raggio di protezione compreso tra 5 e 100 metri. Assorbimento a riposo 51mA, in allarme 70mA. Fornito con snodi. Dimensioni del corpo del rilevatore: 80x150x80mm; Dimensioni staffa: 80x60mm; Ø 65mm. *Beam smoke detectors made up of two parts: a transmitting device (TX) and a receiving one (RX). The detector can be used for distances between 5 and 100 metres. Stand-by consumption: 51mA, alarm condition consumption: 70mA. Joints included. Dimensions of the detectors: 80x150x80mm. Dimension of the joints: 80x60mm; Ø 65mm.*
15		Rivelatore lineare di fumo a riflessione, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 50 metri. Assorbimento a riposo 39mA, in allarme 52mA. Dimensioni (con snodo): 103x103x119mm. *Beam smoke detectors made up of two parts: a transmitting/receiving device (TRX) and reflectors. The detector can be used for distances between 2 and 50 metres. Stand-by consumption: 39mA, alarm condition consumption: 52mA. Dimensions (with joint): 103x103x119mm.*
16		Snodo per rivelatore lineare a riflessione (articolo N° 02). *Joint for reflective beam detector (item N°02).*

Rivelatori di gas *Gas detectors*

17	CH_4	Rivelatore catalitico per gas metano IP55. 3 uscite a relè: contatti N.C. / C. / N.A. liberi da potenziale (1 A resistivo@30 Vcc). Assorbimento a riposo di 70mA ed in allarme di 90mA. *Catalytic detector for natural gas. IP55. 3 relay outputs: N.C./ C. / N.O. Potential free contacts (1A resistive@30 Vdc). Standby absorption 70mA and 90mA in alarm condition.*
18		Scheda 3 relè per rivelatori di gas con uscita 4-20mA. Le 3 uscite sono configurabili tramite jumper. Dotata di cavo flat per l'inserimento nell'apposito connettore presente sulla scheda base del rivelatore. Portata relè 1A@24Vcc (carico resistivo). *Electronic board with 3 relays for gas detectors with 4-20mA output. The 3 outputs can be configured via jumpers. It is equipped with a flat cable for the connection on the main board of the gas detector. Output relay 1A@24Vdc (resistive load).*

Rivelatori di gas *Gas detectors*

19	**H_2**	Rivelatore catalitico di idrogeno 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate tramite scheda relè e apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE. Dimensioni: 105x200x110 mm. *Catalytic hydrogen detector 4-20mA, suitable for installation in environments classified as AD-PE. Proportional output 4-20mA. It can be used on addressed central unit via a relay board and an input module. You can use with relay board of the central double threshold with early warning to 10mA and 20mA alarm. Operating voltage: 12-24Vdc. Absorption: 90mA. Operating temperature from -10°C to +55°C. Relative humidity up to 90%. It is complaint to ATEX CESI standards for environments classified as AD-PE. Dimensions: 105x200x110 mm.*
20	**CH_4**	Rivelatore catalitico di metano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE. Dimensioni: 105x200x110 mm. *Catalytic methane 4-20mA detector, suitable for installations in the room classified AD-PE. 4-20mA output proportional. It can be used on addressed central unit via a relay board and an input module. You can use with relay board of the central double threshold with early warning to 10mA and 20mA alarm. Operating voltage: 12-24Vdc. 90mA absorption. Operating temperature from -10°C to +55°C. Relative humidity up to 90%. ATEX CESI for environments AD-PE. Dimensions: 105x200x110 mm.*
21	**CH_4**	Rivelatore di metano 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +°55C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55. Dimensioni: 106x180x62 mm. *Methane detector 4-20 mA dust container. The catalytic sensor provides alarm messages via proportional 4-20mA output. It can be used on addressed central unit via a relay board and an input module. You can use with relay board of the central double threshold with early warning to 10mA and 20mA alarm. Operating voltage:12-24Vdc. 90mA absorption. operating temperature from -10°C to + 55°C. Relative humidity up to 90%. Degree of protection IP 55. Dimensions: 106x180x62 mm.*
22	**GPL**	Rivelatore di GPL 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP 55. Dimensioni: 106x180x62 mm. *LPG 4-20mA detector in dustproof box. The catalytic sensor provides alarm messages via proportional 4-20mA output. It can be used on addressed central unit via a relay board and an input module. You can use with relay board of the central double threshold with early warning to 10mA and 20mA alarm. Operating voltage: 12-24Vdc. Absorption: 90mA. Operating temperature from -10°C to + 55°C. Relative humidity up to 90%. Degree of protection: IP 55. Dimensions: 106x180x62 mm.*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
ACPR900A Pannello remoto attivo per AC921, AC922, AC924. *Remote control and display panel for AC921, AC922, AC924.*		***1.279,54***	1	1
AC9MC1 Modulo ad un ingresso ed un'uscita per centrali AC921, AC922, AC924. *One output and one input addressed module for AC921, AC922, AC924 central units.*		***125,16***	1	1
AC9M1-IS Modulo indirizzabile ad un ingresso per centrali AC921, AC922, AC924. *One input addressed module for AC921, AC922, AC924 detector units.*		***137,59***	1	1
AC997I Sirena indirizzata per centrale AC902LP. *Sounder for AC902LP central unit.*		***159,48***	1	1
SF9CT Rivelatore termico convenzionale per centrali AC200 e AC400. *Conventional rate of rise heat detector for AC200 e AC400 central units.*		***39,48***	1	1
SF13 Base per rivelatori SF10 e SF11 con resistenza da 470 Ohm. Da usare con centrale AC996. *Base with resistance 470 Ohm - To be used to connect SF10 and SF11 detectors to the AC996 central unit.*		***17,92***	1	1
SF7 Rivelatore ottico di fumo per centrale AC902LP. *Optical smoke detector for AC902LP central unit.*		***135,49***	1	1
SF9 Base per rilevatori analogici SF7 e SF8. *Base for SF7 and SF8 analogic detectors.*		***20,30***	1	1
SF9IOT Rivelatore ottico/termico indirizzato per centrali AC921, AC922, AC924. *Addressed smoke/thermal detector for AC921, AC922, AC924 central units.*		***123,07***	1	1
SF9IO Rivelatore ottico di fumo indirizzato, per centrali AC921, AC922, AC924. *Addressed optical smoke detector for AC921, AC922, AC924 central units.*		***162,38***	1	1
SF9IT Rivelatore termovelocimetrico indirizzato, per centrali AC921, AC922, AC924. *Addressed rate of rise heat detector for AC921, AC922, AC924 central units.*		***100,64***	1	1
SF9B Base per rivelatori SF9IO, SF9IT, SF9IOT. *Base for SF9IO, SF9IOT, SF9IT detectors.*		***18,90***	1	1
AC9ISO Modulo isolatore per centrali AC921, AC922, AC924. *Isolation module for AC921, AC922, AC924 central units.*		***105,93***	1	1
AC9C1-IS Modulo indirizzabile ad un'uscita con isolatore per centrali AC921, AC922, AC924. *One output addressed module with isolation for AC921, AC922, AC924 central units.*		***140,50***	1	1
PE09IND Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro per centrali analogiche completo di isolatore di corto circuito. Membrana riarmabile fornibile a richiesta. *Addressed break glass call point for analogic central unit,with short-circuit insulator included. Available with resettable membrane (upon request).*		***172,00***	1	1
AC910 Sirena indirizzabile con isolatore. Alimentata da loop. Assorbimento a riposo 120 µA in allarme 3,7 mA. Pressione acustica 102 db a 1 m. *Addressed sounder with isolator. Powered by loop. Stand-by consumption 120µA, 3,7mA in alarm condition. Acoustic pressure: 102dB at 1 m.*		***168,12***	1	1
AC911 Base per sirena indirizzabile AC910. *Base for addressed sounder AC910.*		***21,83***	1	1
SF9BS Base con sounder isolata. *Sounder base with isolator.*		***145,29***	1	1
SF9SBS Supporto per base con sounder SF9BS. *Support for sounder base SF9BS.*		***11,67***	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

ACPR900A

SF9IO

SF9IT

AC9C1-IS
AC9MC1

PE09IND

AC910

SF9BS

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

442089



Scatole per installazione
Installation boxes

Scatole standard italiano
Italian standard boxes

Scatole standard inglese
British standard boxes

Scatola standard cinese
Chinese standard box

Scatola standard indiano
Indian standard box

Schema di collegamento
Wiring diagram



F: Fusibile / Fuse

Curva fotometrica in emergenza
Emergency photometric diagram





Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45786	**45786** Lampada anti black-out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili. Alimentazione: 230Vca - tempo di ricarica 12h autonomia: 3h. *Portable and removable anti-black out light with rechargeable and replaceable batteries. Power supply: 230Vac - 12 h recharging time - 3h rated duration.*		***94,98***	1	**6**
	45786BB Come sopra seriese Banquise. *As above - Banquise series.*		***83,54***	1	**6**
45786BB	**45786BP** Come sopra seriese Blanc. *As above - Blanc series.*		***90,31***	1	**6**
	441086 Lampada anti black out estraibile portatile con batterie ricaricabili e sostituibili. Alimentazione: 230Vca - tempo di ricarica 12h - autonomia: 3h estraibilità di tipo "Push-Pull" - serie Domus. *Portable and removable anti-black out light with rechargeable and replaceable batteries. Power supply: 230 Vac - 12 h recharging time - 3h rated duration. "Push-Pull" removability. Domus series.*		***91,69***	1	**1**
441086	**442086** Come sopra. Serie Life. *As above - Life series.*		***108,52***	1	**1**
	443086 Come sopra. S44 seria Allumia. *As above - S44 Allumia series.*		***108,52***	1	**1**
	445086 Come sopra. S44 seria Tekla. *As above - S44 Tekla series.*		***108,52***	1	**1**
442086	**45786B** Batteria di ricambio per 45786. *Spare battery for 45786.*		***10,95***	1	**1**
	45787 Lampada di emergenza. Lampada fluorescente da 4W batteria sostituibile da 6V-0,6Ah. Tempo di ricarica 24h. Autonomia 1h. 6 moduli: installabile su 2506 (non su 256CG). *Emergency light. Fluorescent lamp 4W replaceable battery 6V-0,6Ah 24 h recharging time. 1h rated duration. 6 module: installation with 2506 (not with 256CG).*		***107,21***	1	**1**
443086	**45787L** Lampada di ricambio per 45787. *Spare lamp for 45787.*		***3,11***	1	**1**
445086	**442089** Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230V~ 50/60Hz - SE - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7V 700mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente della funzionalità della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia - **flusso luminoso 90 lumen** - completa di armatura MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli - **installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4 moduli** - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 moduli. *Emergency light with a white high-efficiency LED 230V ~ 50 / 60Hz - N/M - Rechargeable and changeable battery: 3.7V 700mAh - Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the battery functionality with warning light in case of failures - **luminous flux 90 lumen** - complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - **installable in standard flush mounted boxes 6/7 modules or in 4 modules boxes** - to be completed with standard front plates 7 modules Ave S44 or plates from other manufacturers (Bticino Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) - 4x7 modules.*		***87,47***	1	**1**
45787	**442089B** Batteria Li-Ion 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089. *Spare battery Li-Ion 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089.*		***26,10***	1	**1**
442089					

PE08 Quadretto a rottura vetro per comando di emergenza IP55
PE08 Breaking glass emergency panel IP55

Azionamento
Operation



Azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra)

Automatic start uponbreaking glass (one action)

Azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre)

Manual start after breaking the glass (two actions)

Possibilità d'installazione
Installation possibilities

Installazione da parete IP55 con scatola fornita di serie

Wall mounted installation IP55 via a special box supplied with the panel



Installazione da incasso IP55 con scatola fornita di serie

Flushl mounted installation IP55 via a special box supplied with the panel

Installazione da parete IP40 su scatola AVE 2503MG

Flush mounted installation IP40 on 2503MG AVE box



ESEMPI di COLLEGAMENTO Dispositivo di sgancio a lancio di corrente
WIRING EXAMPLE Disconnecting device



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Quadri d'emergenza da parete IP55 in materiale plastico
IP55 plastic material wall mounted emergency enclosures

Q5505ER

Q025

PE08

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Q5505ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 5 mod. DIN - vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni: 157x185x100mm. *RAL 3020 red emergency enclosure provided with DIN bar - 5 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions: 157x185x100mm.*		***48,12***	1	**15**
Q5508ER Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 8 mod. DIN - vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 217x185x100mm. *RAL 3020 red emergency enclosure provided with DIN bar - 8 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions: 217x185x100mm.*		***53,12***	1	**10**
PE08 Quadretto a rottura vetro per comando di emergenza IP55. Contatti: 1NA + 1NC da 10A/250Vca. Possibilità di predisporre il funzionamento per: azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra) - azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre). Dimensioni: 110x110x57mm. Da completare con martelletto PE90. *Breaking glass emergency panel IP55. 1NO + 1NC 10A/250Vac contacts. Possibility of setting the operation for: automatic start upon breaking glass (one action) manual start after breaking glass (two actions). Dimensions: 110x110x57mm. To be completed with small hammer PE90.*		***39,07***	1	**1**
PE90 Martelletto a catena per PE03, PE04 e PE08. *Hammer with chain for PE03, PE04 and PE08.*		***14,29***	1	**1**
PE95 Vetrino di ricambio per PE08. *Spare glass for PE08.*		***4,36***	10	**10**
Q025 Serratura con chiave unificata - codifica chiave "150" - metallica per quadri Q5505 e Q5508. *Metal lock with unified key -key code "150" - for Q5505 e Q5508 enclosures.*		***13,18***	1	**1**

Quadri da incasso IP40 in materiale plastico *IP40 plastic material flush mounted enclosures*

53Q20N

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53Q20N Coperchio grigio RAL 7035 completo di barra DIN - vetro frangibile - 4 mod. DIN da installare con scatola BL03P - dimensioni: 109x136x38mm. *RAL 7035 cover provided with DIN bar - breakable glass - 4 DIN mod. to be used with BL03P boxes - dimensions: 109x136x38mm.*		***29,49***	1	**2**
Q021 Serratura con chiave unificata metallica per quadri 45Q20N - 53Q20N. *Metal lock with unified key for 45Q20N - 53Q20N.*		***9,21***	1	**1**

Quadretti da incasso per serie civili S45 in materiale plastico *Plastic material flush mounted enclosures for System 45 wiring devices*

45Q20N

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45Q20N Quadretto con chiavistello e vetro frangibile per comando di emergenza capacità 2 mod. Sistema 45 - RAL 7035. *Emergency control panel with door latch and breakable glass capacity 2 mod System 45 - RAL 7035.*		***20,37***	1	**6**
Q021 Serratura con chiave unificata metallica per quadri 45Q20N - 53Q20N. *Metal lock with unified key for 45Q20N - 53Q20N.*		***9,21***	1	**1**

Accessori per quadretti di emergenza *Accessories for emergency enclosures*

45105R

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45105R Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli. *NO+NC 10A 1 way single pole emergency pushbutton - red - 2 modules.*		***11,00***	1	**6**
45400NAN Contatto NA 1P 10A per sostituzione. *NO spare contact 1P 10A.*		***10,75***	2	**2**
45Q44V Contenitore industriale IP40 a parete - RAL 7035 - 4 moduli - installazione verticale. *Industrial wall-mounted enclosure IP40 - RAL 7035 - 4 modules - vertical installation.*		***4,38***	20	**20**

Ventilazione
Ventilation

Basso e Bassissimo Consumo
Low and very low Consumption

Silenziosità
Noiselessness

Lunga Durata
Long Life

Alette Automatiche
Automatic Shutters



Realizzazione 2014
Appartamento Savena (B=)
photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità
News

pag. **494**

Aspiratori assiali
Axial fans
- AXIAL
- ELICAL TOP
- ELICAL
- MINI ELICAL
- SILENCE
- GRID
- FLUCSO

pag. **496**

Aspiratori centrifughi
Centrifugal fans
- FLOo
- ELIFLUS

pag. **507**

Accessori per aspiratori
Accessories for fans

pag. **510**

Ventilazione Meccanica Controllata
Controlled Mechanical Ventilation
- AXIAL
- SOLITAIR
- SOLAIR
- LINEA
- VERTICAL

pag. **513**

Accessori per VMC
Accessories for Controlled Mechanical Ventilation

pag. **518**

Ventilatori industriali
Industrial fans
- VENTILATORI ELICOIDALI *Axial fans*
- TORRINI CENTRIFUGHI *Centrifugal roof fans*
- VENTILATORI CASSONATI *Centrifugal box fans*

pag. **528**



VMC decentralizzata “SOLITAIR”

PAG 513

Unità di ventilazione a singolo flusso alternato con recupero di calore con telecomando ad infrarossi fornito di serie

Decentralised heat recovery unit “SOLITAIR”

Ventilation unit with alternate single flow and heat recovery provided with infrared remote control

VND100ECP



VNRD150ECP

VNRD150ECP

VNRD150ECP

- Soluzione raccomandata in caso di ristrutturazioni
- Telecomando ad infrarossi fornito di serie
- Gestione automatica del tempo di inversione del flusso
- Controllo umidità integrato
- Sistema magnetico di aggancio/sgancio dell’unità ventilante
- Non necessita di collegamento ad alcuna rete interna di distribuzione dell’aria

- *Ideal solution in case of house renovation*
- *Provided with infrared remote control*
- *Automatic management of flow inversion time*
- *Built-in humidity control*
- *Magnetic coupling/release system of the ventilation unit*
- *No need of ducting system*

Aspiratori assiali "SILENCE" Ø100 mm

PAG 503

Axial fans Ø 100 mm "SILENCE"

VNSS100B - VNSS100TB - VNSS1002V

- Soluzione ideale per garantire il ricambio dell'aria in bagno, toilette e medi ambienti
- Alte prestazioni
- Basso consumo energetico
- Disponibile nel diametro 100mm
- Disponibile in versione base, versione con timer, versione a due velocità

- *Ideal and economic solution for air-extraction in bathrooms, toilets and medium living areas*
- *High performances*
- *Low power consumption*
- *Available in 100 mm diameter*
- *Available in basic version, timer version and 2 speed selection version*

Nuova gamma di ventilatori industriali

PAG 528

New range of industrial fans

Cassonati insonorizzati

Ø nominale da 125 mm a 200 mm

Soundproof centrifugal box fans

Nominal Ø from 125 to 200mm

Torrini centrifughi compatti

portata massima da 1980 m^3/h a 19400 m^3/h

Centrifugal roof fans

max rate flow from 1980 to 19400 m^3/h

Assiali da parete

Ø nominale da 250 mm a 630 mm

Wall axial fans

Nominal Ø from 250 to 630 mm

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VND90 **VND90T**	**VND90** Aspiratore assiale Ø90mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø90mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		*54,56*	1	1
	VND90T Aspiratore assiale Ø90mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti Versione con timer *Axial fan Ø90mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		*76,77*	1	1
	VND100 Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		*59,36*	1	1
VND100 **VND100T** **VND100HT**	**VND100T** Aspiratore assiale Ø100mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti Versione con timer *Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		*90,29*	1	1
	VND100HT Aspiratore assiale Ø100mm – frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø100mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Humidistat & timer version.*		*132,69*	1	1
	VND120 Aspiratore assiale Ø120mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 140 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Basic version.*		*78,27*	1	1
	VND120T Aspiratore assiale Ø120mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 140 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Timer version.*		*107,62*	1	1
VND120 **VND120T** **VND120HT**	**VND120HT** Aspiratore assiale Ø120mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 140 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø120mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 140 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Humidistat & timer version.*		*154,78*	1	1

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

VND150
VND150T
VND150HT

VND150
Aspiratore assiale Ø150mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 253 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.
Versione base.
Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.
Basic version.
144,23 1 1

VND150T
Aspiratore assiale Ø150mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 253 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.
Versione con timer.
Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.
Timer version.
165,88 1 1

VND150HT
Aspiratore assiale Ø150mm - frontale design - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 253 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti.
Versione con umidostato & timer.
Axial fan Ø150mm - stylish front cover - ball bearing motor (long life) - max air flow 253 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.
Humidistat & timer version.
233,73 1 1

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*





Codice *Code*	A	B	C	D	ØE
VND90 - VND90T	164	55	46	101	90
VND100 - VND100T - VND100HT	164	70	46	116	99
VND120 - VND120T - VND120HT	184	81	48	129	119
VND150 - VND150T - VND150HT	218	97	52	149	148

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNS90 VNS90T	**VNS90** Aspiratore assiale Ø90mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø90mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		*62,12*	1	1
	VNS90T Aspiratore assiale Ø90mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø90mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		*94,93*	1	1
	VNS100 Aspiratore assiale Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		*67,61*	1	1
VNS100 VNS100T VNS100HT	**VNS100T** Aspiratore assiale Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		*112,54*	1	1
	VNS100HT Aspiratore assiale Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Humidistat & timer version.*		*114,74*	1	1
	VNS120 Aspiratore assiale Ø120mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Basic version.*		*86,41*	1	1
VNS120 VNS120T VNS120HT	**VNS120T** Aspiratore assiale Ø120mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Timer version.*		*126,28*	1	1
	VNS120HT Aspiratore assiale Ø120mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø120mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Humidistat & timer version.*		*147,49*	1	1

Aspiratori assiali "ELICAL TOP"
Axial fans "ELICAL TOP"

VNS150
VNS150T
VNS150HT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNS150 Aspiratore assiale Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Basic version.*		***135,08***	1	1
VNS150T Aspiratore assiale Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Timer version.*		***164,77***	1	1
VNS150HT Aspiratore assiale Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Humidistat & timer version.*		***300,32***	1	1

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*



Codice *Code*	A	B	C	D	ØE
VNS90 - VNS90T	164	55	28	83	90
VNS100 - VNS100T - VNS100HT	164	70	28	98	99
VNS120 - VNS120T - VNS120HT	184	81	27	108	119
VNS150 - VNS150T - VNS150HT	218	97	27	124	148

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNS90B VNS90TB	**VNS90B** Aspiratore assiale Ø90mm - motore con bronzine - portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø90mm - sleeve bearing motor - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		***41,57***	1	**1**
	VNS90TB Aspiratore assiale Ø90mm - motore con bronzine - portata massima 60 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø90mm - sleeve bearing motor - max air flow 60 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		***66,61***	1	**1**
VNS100B VNS100TB	**VNS100B** Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		***46,31***	1	**1**
	VNS100TB Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 88 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 88 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		***78,47***	1	**1**
VNS120B VNS120TB	**VNS120B** Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Basic version.*		***62,38***	1	**1**
	VNS120TB Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - portata massima 175 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - max air flow 175 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Timer version.*		***93,80***	1	**1**

Aspiratori assiali "ELICAL"
Axial fans "ELICAL"

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNS150B Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Basic version.*		***126,15***	1	1
VNS150TB Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 330 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 330 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Timer version.*		***153,43***	1	1

VNS150B
VNS150TB

SILENT dB(A)

AXIAL - Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*



Codice *Code*	A	B	C	D	ØE
VNS90 - VNS90TB	164	55	28	83	90
VNS100 - VNS100TB	164	70	28	98	99
VNS120 - VNS120TB	184	81	27	108	119
VNS150 - VNS150TB	218	97	27	124	148

VNB100
VNB100T

VNB150
VNB150T

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNB100 Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 72 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti Versione base *Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - max air flow 72 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas* *Basic version*		***33,43***	1	1
VNB100T Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - portata massima 72 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti Versione con timer *Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor -max air flow 72 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas* *Timer version*		***55,18***	1	1
VNB150 Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 250 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti Versione base *Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - max air flow 250 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas* *Basic version*	NEW	***49,50***	1	1
VNB150T Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - portata massima 250 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti Versione con timer *Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor -max air flow 250 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas* *Timer version*	NEW	***66,90***	1	1

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*



Codice *Code*	A	B	C	ØD
VNB100 - VNB100T	140	67	23	99
VNB150 - VNB150T	184	96	30	148

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Aspiratori assiali “SILENCE”
Axial fans “SILENCE”

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNSS100B Aspiratore assiale Ø100mm - alte prestazioni - motore con bronzine - portata massima 95 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti Versione base *Axial fan Ø100mm - high performance - sleeve bearing motor - max air flow 95 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas* *Basic version*		***66,50***	1	1
VNSS100TB Aspiratore assiale Ø100mm - alte prestazioni - motore con bronzine - portata massima 95 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti Versione con timer *Axial fan Ø100mm - high performance - sleeve bearing motor - max air flow 95 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas* *Timer version*		***107,78***	1	1
VNSS1002V Aspiratore assiale Ø100mm - alte prestazioni - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 105 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti Versione a 2 velocità *Axial fan Ø150mm - high performance - sleeve bearing motor - max air flow 105 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas* *2 speed selection version*		***89,66***	1	1

VNSS100B
VNSS100TB

VNSS1002V

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*



Codice *Code*	A	B	C	ØD
VNSS100B - VNSS100TB VNSS1002V	164	84	27	99

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 VNA90 **VNA90T**				
VNA90 Aspiratore assiale Ø90mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø90mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathroom, toilet and small living areas* *Basic version*		*72,51*	1	1
VNA90T Aspiratore assiale Ø90mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 55 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø90mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 55 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		*86,68*	1	1
VNA100 Aspiratore assiale Ø100mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathroom, toilet and small living areas* *Basic version*		*79,62*	1	1
 VNA100 **VNA100T** **VNA100HT**				
VNA100T Aspiratore assiale Ø100mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		*102,05*	1	1
VNA100HT Aspiratore assiale Ø100mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø100mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 83 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Humidistat & timer version.*		*163,02*	1	1
 VNA120 **VNA120T** **VNA120HT**				
VNA120 Aspiratore assiale Ø120mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 151 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 151 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Basic version.*		*107,55*	1	1
VNA120T Aspiratore assiale Ø120mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 151 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 151 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Timer version.*		*144,85*	1	1
VNA120HT Aspiratore assiale Ø120mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 151 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø120mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 151 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Humidistat & timer version.*		*164,25*	1	1

VNA150
VNA150T
VNA150HT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNA150 Aspiratore assiale Ø150mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 320 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 320 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Basic version.*		***159,34***	1	**1**
VNA150T Aspiratore assiale Ø150mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 320 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 320 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Timer version.*		***173,67***	1	**1**
VNA150HT Aspiratore assiale Ø150mm - alette interne automatiche - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 320 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con umidostato & timer. *Axial fan Ø150mm - internal automatic shutters - ball bearing motor (long life) - max air flow 320 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Humidistat & timer version.*		***210,22***	1	**1**

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*



Codice *Code*	A	B	C	D	ØE
VNA90 - VNA90T	164	55	29	84	90
VNA100 - VNA100T - VNA100HT	164	70	29	99	99
VNA120 - VNA120T - VNA120HT	184	81	30	111	119
VNA150 - VNA150T - VNA150HT	218	97	32	129	148

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNT100 Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 84 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione base. *Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 84 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Basic version.*		***34,06***	1	1
VNT100T Aspiratore assiale Ø100mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 84 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø100mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 84 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small living areas.* *Timer version.*		***62,46***	1	1
VNT120 Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 163 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 163 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Basic version.*		***47,75***	1	1
VNT120T Aspiratore assiale Ø120mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 163 m³/h - per installazione in bagno, toilette e piccoli/medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø120mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting -max air flow 163 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and small/medium living areas.* *Timer version.*		***70,37***	1	1
VNT150 Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 312 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione base. *Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 312 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Basic version.*		***91,05***	1	1
VNT150T Aspiratore assiale Ø150mm - motore con bronzine - montaggio in linea con i tubi - portata massima 312 m³/h - per installazione in bagno, toilette e medi ambienti. Versione con timer. *Axial fan Ø150mm - sleeve bearing motor - in-line duct mounting - max air flow 312 m³/h - for installation in bathrooms, toilets and medium living areas.* *Timer version.*		***127,32***	1	1

VNT100
VNT100T

VNT120
VNT120T

VNT150
VNT150T

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*





Codice *Code*	ØA	B
VNT100 - VNT100T	99	80
VNT120 - VNT120T	119	90
VNT150 - VNT150T	148	100

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒

VNDC80
VNDC80T
VNDC80HT

VNDC80
Aspiratore centrifugo compatto Ø80mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.
Versione base.
Compact centrifugal duct fan Ø80mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.
Basic version.

117,93 1 1

VNDC80T
Aspiratore centrifugo compatto Ø80mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.
Versione con timer.
Compact centrifugal duct fan Ø80mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.
Timer version.

158,13 1 1

VNDC80HT
Aspiratore centrifugo compatto Ø80mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti. Versione con umidostato & timer.
Compact centrifugal duct fan Ø80mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.
Humidistat & timer version.

190,77 1 1

VNDC100
VNDC100T
VNDC100HT

VNDC100
Aspiratore centrifugo compatto Ø100mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.
Versione base.
Compact centrifugal duct fan Ø100mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.
Basic version.

117,40 1 1

VNDC100T
Aspiratore centrifugo compatto Ø100mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.
Versione con timer.
Compact centrifugal duct fan Ø100mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.
Timer version.

164,68 1 1

VNDC100HT
Aspiratore centrifugo compatto Ø100mm - montaggio a superficie o ad incasso - portata massima 104 m³/h - per installazione in bagno, toilette, cucine e piccoli/medi ambienti.
Versione con umidostato & timer.
Compact centrifugal duct fan Ø100mm - surface or flush mounting - max air flow 104 m³/h - for installation in bathrooms, toilets, kitchens and small/medium living areas.
Humidistat & timer version.

194,60 1 1

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*

Codice *Code*	A	B	C	ØD	E	F	G	H
VNDC80 - VNDC80T - VNDC80HT	241,5	96,5	17	73,5	70,5	62,5	-	-
VNDC100 - VNDC100T - VNDC100HT	241,5	96,5	17	96	-	-	59	58



	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNM100 VNM100T	**VNM100** Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 234 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione base. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 234 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.* *Basic version.*		***155,47***	1	1
	VNM100T Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø100mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 234 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione con timer. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø100mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 234 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.* *Timer version.*		***177,76***	1	1
VNM125 VNM125T	**VNM125** Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø125mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 342 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione base. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø125mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 342 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.* *Basic version.*		***173,39***	1	1
	VNM125T Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø125mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 342 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione con timer. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø125mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 342 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.* *Timer version.*		***199,38***	1	1
VNM150 VNM150T	**VNM150** Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 586 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione base. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 586 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.* *Basic version.*		***224,53***	1	1
	VNM150T Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø150mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 586 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione con timer. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø150mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 586 m³/h - for installation in any residential and commercial applications.* *Timer version.*		***254,63***	1	1

Aspiratori elicocentrifughi "ELIFLUS"
Mixed-flow fans "ELIFLUS"

VNM200
VNM200T

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNM200 Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø200mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 928 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione base. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø200mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 928 m³/h - for installation in any residential and commercial applications. Basic version.*	NEW	***285,69***	1	1
VNM200T Aspiratore elicocentrifugo compatto in linea Ø200mm - motore con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 928 m³/h - per installazione in applicazioni domestiche e commerciali. Versione con timer. *Compact mixed-flow in-line duct fan Ø200mm - ball bearing motor (long life) - max air flow 928 m³/h - for installation in any residential and commercial applications. Timer version.*	NEW	***303,42***	1	1

Dimensioni (mm) *Dimensions (mm)*







Codice *Code*	ØA	B	C	D	E	ØF	G	H
VNM100 - VNM100T	97	296	179	104	113	174	154	139,5
VNM125 - VNM125T	124	256	179	102	113	174	154	139,5
VNM150 - VNM150T	147	300	195	112	127	188	182	170
VNM200 - VNM200T	198	314	254	126	145	220	236	120

Accessori per aspiratori assiali - Kit Vetro
Accessories for axial fans - Window Kit

VNSEV100
VNSEV120
VNSEV150

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNSEV100 Kit vetro Ø100mm con serranda a gravità esterna. *Window kit Ø100mm with external gravity shutters.*		***23,64***	1	1
VNSEV120 Kit vetro Ø120mm con serranda a gravità esterna. *Window kit Ø120mm with external gravity shutters.*		***27,82***	1	1
VNSEV150 Kit vetro Ø150mm con serranda a gravità esterna. *Window kit Ø150mm with external gravity shutters.*		***31,50***	1	1
VNGEV100 Kit vetro Ø100mm con griglia fissa esterna. *Window kit Ø100mm with external fixed grille.*		***23,64***	1	1
VNGEV120 Kit vetro Ø120mm con griglia fissa esterna. *Window kit Ø120mm with external fixed grille.*		***26,25***	1	1
VNGEV150 Kit vetro Ø150mm con griglia fissa esterna. *Window kit Ø150mm with external fixed grille.*		***27,82***	1	1

VNGEV100
VNGEV120
VNGEV150

Accessori per aspiratori - Griglie e Serrande *Accessories for fans - Grilles and Shutters*

VNSE100
VNSE120
VNSE150

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNSE100 Serranda a gravità esterna Ø100mm. *External gravity shutter Ø100mm.*		***12,33***	4	4
VNSE120 Serranda a gravità esterna Ø120mm. *External gravity shutter Ø120mm.*		***12,33***	4	4
VNSE150 Serranda a gravità esterna Ø150mm. *External gravity shutter Ø150mm.*		***13,66***	4	4
VNGE100 Griglia fissa esterna Ø100mm. *External fixed grille Ø100mm.*		***9,70***	4	4
VNGE120 Griglia fissa esterna Ø120mm. *External fixed grille Ø120mm.*		***9,70***	4	4
VNGE150 Griglia fissa esterna Ø150mm. *External fixed grille Ø150mm.*		***11,16***	4	4

VNGE100
VNGE120
VNGE150

Accessori per aspiratori - Guarnizioni
Accessories for fans - Gaskets

VNGS100
VNGS120
VNGS150

VNGSC80/100

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNGS100 Guarnizione Ø100mm per installazione a soffitto di aspiratori assiali. *Gasket Ø100mm for ceiling installation of axial fans.*		***8,65***	1	**1**
VNGS120 Guarnizione Ø120mm per installazione a soffitto di aspiratori assiali. *Gasket Ø120mm for ceiling installation of axial fans.*		***8,65***	1	**1**
VNGS150 Guarnizione Ø150mm per installazione a soffitto di aspiratori assiali. *Gasket Ø150mm for ceiling installation of axial fans.*		***8,65***	1	**1**
VNGSC80/100 Guarnizione Ø80-100mm per installazione a soffitto di aspiratori centrifughi. *Gasket Ø80-100mm for ceiling installation of centrifugal fans.*		***8,65***	1	**1**

Dimensioni (in mm) *Dimensions (mm)*



Codice *Code*	A	B
VNGS100	173	5
VNGS120	196	5
VNGS150	230	5
VNGSC80/100	255	5

Accessori per aspiratori assiali - Chiusure a farfalla *Accessories for axial fans - Back draught shutters*

VNAM100
VNAM120
VNAM150

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNAM100 Chiusura a farfalla Ø100mm con aletta in mylar per prevenire il rientro dell'aria esterna a ventilatore spento. *Back draught shutters Ø100mm with mylar flap to prevent air flowing back into the room when the fan is off.*		***3,22***	4	**4**
VNAM120 Chiusura a farfalla Ø120mm con aletta in mylar per prevenire il rientro dell'aria esterna a ventilatore spento. *Back draught shutters Ø120mm with mylar flap to prevent air flowing back into the room when the fan is off.*		***3,46***	4	**4**
VNAM150 Chiusura a farfalla Ø150mm con aletta in mylar per prevenire il rientro dell'aria esterna a ventilatore spento. *Back draught shutters Ø150mm with mylar flap to prevent air flowing back into the room when the fan is off.*		***3,71***	4	**4**

Accessori per aspiratori assiali - Staffa fissaggio *Accessories for axial fans - Mounting foot*

VNFS100
VNFS120
VNFS150

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNFS100 Staffa di fissaggio per aspiratori "FLUCSO" Ø100mm *Mounting foot for fans "FLUCSO" Ø100mm*		***8,45***	4	**4**
VNFS120 Staffa di fissaggio per aspiratori "FLUCSO" Ø120mm *Mounting foot for fans "FLUCSO" Ø120mm*		***8,68***	4	**4**
VNFS150 Staffa di fissaggio per aspiratori "FLUCSO" Ø150mm *Mounting foot for fans "FLUCSO" Ø150mm*		***8,94***	4	**4**

Domus	Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441021	442021	443021	☐ **441021** Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 1 modulo *Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - **compliant with devices of other manufacturers** - 1 module*		***74,05***	1	1
			■ **442021** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***83,67***	1	1
			■ **443021** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***83,67***	1	1
441068RL	442068RL	443068RL	☐ **441068RL** LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic **compliant with devices of other manufacturers**- 1 module*		***117,15***	1	6
			■ **442068RL** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***132,41***	1	6
			■ **443068RL** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***132,41***	1	6
441079	442079	443079	☐ **441079** Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidistat) - intervention threshold adjustable between 50% and 95% of relative humidity - input for external output control - relay output potential-free with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - 230V~ power 50-60Hz - **compliant with devices of other manufacturers** - 2 modules*		***107,85***	1	1
			■ **442079** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***115,72***	1	1
			■ **443079** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***115,72***	1	1
441048M	442048M	443048M	☐ **441048M** Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli *Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules*		***65,89***	1	1
			■ **442048M** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***74,08***	1	1
			■ **443048M** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***74,08***	1	1

VMC decentralizzata “AXIAL”
Decentralised mechanical ventilation unit “AXIAL”

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VND100ECP	**VND100ECP** Unità ventilante decentralizzata puntuale a singolo flusso Ø100 mm - frontale design - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 83 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per installazione in ambienti di piccole/medie dimensioni - con umidostato e timer - per ambienti con superficie sino a 35 m² *Decentralised mechanical extract ventilation unit Ø100mm - stylish front cover - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 83 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in small/medium living areas with humidistat & timer - for areas up to 35 m²*		***218,07***	1	1

VMC decentralizzata con recupero di calore "SOLITAIR" *Decentralised CMV heat recovery unit "SOLITAIR"*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNRD100EC	**VNRD100EC** Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø100mm - unità interna con frontale design - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 25 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 19 m² - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) *Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø100mm - internal stylish front cover - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 25 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 19 m²*	NEW	***400,38***	1	1
VNRD150EC	**VNRD150EC** Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø150 mm - unità interna con frontale design - fino a oltre 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - multi-velocità, per funzionamento continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m² - per installazione in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) *Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø150mm - internal stylish front cover - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m³/h - multi-speed, for continuous running - for installation in noble premises like bedrooms and living rooms - for areas up to 45 m²*		***501,13***	1	1
VNRD150ECP	**VNRD150ECP** Unità ventilante decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore Ø150mm - unità interna con frontale design - telecomando ad infrarossi fornito di serie - fino a 82% di efficienza reale - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico, con cuscinetti a sfera (long life) - portata massima 60 m³/h - per funzionamento multivelocità reversibile e continuo - per ambienti con superficie sino a 45 m² - per installazioni in ambienti nobili (stanze da letto e soggiorni) - versione Plus *Decentralised heat recovery unit with single alternate flow Ø150mm - internal stylish front cover - provided with infrared remote control - up to 82% actual efficiency - EC brushless motor for energy saving, provided with ball bearing (long life) - maximum rate 60 m³/h - multi-speed, for continuous running - for areas up to 45 m²- for installation in noble premises like bedrooms and living rooms* *Plus version*	NEW	***516,05***	1	1

Domus*Air* - Ventilazione residenziale

DomusAir - Residential ventilation

VMC decentralizzata con recupero di calore "SOLAIR"

CMV decentralised HRU "SOLAIR"

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNRP100EC Unità ventilante decentralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione su pareti perimetrali - fino a 93% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 100 m³/h - comando integrato per controllo della velocità - per ambienti con superficie sino a 75 m² (es. aule scolastiche, sale d'attesa, appartamenti, ecc.) *Decentralised ventilation unit with heat recovery for wall installation - up to 93% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 100 m³/h - integrated control for speed adjustment - for areas up to 75 m² (example school rooms, waiting rooms, apartments, etc.)*		**1.974,66**	1	1

VNRP100EC

VMC centralizzata con recupero di calore "LINEA" *CMV centralised HRU "LINEA"*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNRL180ECP Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione in linea (soffitto o contro-soffitto) - fino a 88% di efficienza reale - compatta: solo 269 mm di altezza - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 209 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRCP1, VNRCP2, VNRCP3 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 130 m² - versione Plus *Whole house ventilation unit with heat recovery for in-line duct installation - up to 88% actual efficiency - compact size: only 269mm high - EC brushless energy saving motors - maximum rate 209 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRCP1, VNRCP2, VNRCP3 (not supplied) - for areas up to 130 m² - Plus version*		***2.985,72***	1	1

VNRL180ECP

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNRV280ECP **VNRV350ECP**	**VNRV280ECP** Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 90% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 256 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con display LCD codd. VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie fino a 190 m³/h - versione Plus *Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 90% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 256 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (not supplied) - for areas up to 190 m² - Plus version*	NEW	***2.667,51***	1	1
	VNRV350ECP Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 89% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 346 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con dispaly LCD codd. VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 240 m² - versione Plus *Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 89% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 346 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (not supplied) - for areas up to 240 m² - Plus version*		***3.061,86***	1	1
VNRV400ECP	**VNRV400ECP** Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 92% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 403 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con dispaly LCD codd. VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 270 m² - versione Plus *Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 92% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 403 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (not supplied) - for areas up to 270 m²- Plus version*		***3.185,20***	1	1
VNRV550ECP	**VNRV550ECP** Unità ventilante centralizzata a doppio flusso con recupero di calore per installazione a parete in posizione verticale - fino a 93% di efficienza reale - motori EC brushless ad alto rendimento - portata massima 550 m³/h - attivazione automatica del bypass fisico integrato - pannello di comando esterno multi-funzione con dispaly LCD codd. VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (non in dotazione) - per ambienti con superficie sino a 385 m² - versione Plus *Centralised double flow ventilation unit with heat recovery for vertical installation - up to 93% actual efficiency - EC brushless energy saving motors - maximum rate 550 m³/h - automatic activation by integrated physical bypass - remote multi-function control panel with LCD display codes VNRCP1/400, VNRCP2/400, VNRCP3/400 (not supplied) - for areas up to 385 m² - Plus version*		***3.616,18***	1	1

Domus	Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441048VNP	442048VNP	443048VNP	☐ **441048VNP** Regolatore di velocità per motori 1-10V - regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - da abbinare a recuperatori di calore in versione EC o ventilatori con motori brushless con ingresso 1-10V- colore bianco RAL9010 (colore serie civile Domus Touch) - 1 modulo *Speed controller for 1-10V motors - regulation with rotative potentiometer - led for identification in the dark - to be used with EC version heat recovery units or fans with 1-10V brushless motors - white colour Ral 9010 (Domus Touch series colour) - 1 module*		***34,38***	1	1
			■ **442048VNP** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***38,23***	1	1
			■ **443048VNP** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***38,23***	1	1
441001K3RC	442001K3RC	443001K3RC	☐ **441001K3RC** Modulo di comando manuale per recuperatori di calore decentralizzati e centralizzati EC - colore bianco RAL9010 (colore serie civile Domus Touch) - 2 moduli *Manual control panel for decentralised and centralised heat recovery units EC version white colour Ral 9010 (Domus Touch series) - 2 modules*		***12,31***	1	1
			■ **442001K3RC** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***14,81***	1	1
			■ **443001K3RC** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***14,81***	1	1
VNRCP1 **VNRCP1/400**			☐ **VNRCP1** Modulo di visualizzazione e controllo a display per recuperatori di calore centralizzati "LINEA" cod. VNRL180ECP - alimentazione 12Vcc - interfaccia RS485 - colore bianco Ral 9010 (colore serie civile Domus Touch) *Control panel with display for heat recovery units "LINEA" codes VNRL180ECP - 12Vcc supply - RS485 interface - white colour Ral 9010 (Domus Touch series)*		***262,16***	1	1
			■ **VNRCP2** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***286,86***	1	1
			■ **VNRCP3** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***286,86***	1	1
VNRCP2 **VNRCP2/400**			☐ **VNRCP1/400** Modulo di visualizzazione e controllo a display per recuperatori di calore centralizzati "VERTICAL" cod. VNRV350ECP, VNRV400ECP e VNRV550ECP - alimentazione 12Vcc - interfaccia RS485 - colore bianco Ral 9010 (colore serie civile Domus Touch) *Control panel with display for heat recovery units "VERTICAL" codes VNRV350ECP, VNRV400ECP and VNRV550ECP - 12Vcc supply - RS485 interface - white colour Ral 9010 (Domus Touch series)*		***261,63***	1	1
			■ **VNRCP2/400** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***286,28***	1	1
			■ **VNRCP3/400** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***286,28***	1	1
VNRCP3 **VNRCP3/400**							
RG1/CO2			**RG1/CO2** Rilevatore di anidride carbonica - visualizzazione livello CO_2 a mezzo sinottico con 6 led - alimentazione 100÷240Vca 50-60Hz - portata contatto in scambio uscita 8A resistivi - pulsante touch frontale per impostazione stato: AUTO/ON/OFF - soglia di intervento impostabile a 1000ppm o 1500ppm - installabile a parete e su scatola tonda/quadrata *Detector of carbon dioxide (CO_2) - the level of CO_2 is shown by synoptic display via 6 leds – power supply 100 ÷ 240Vac 50-60Hz – Free potential relay output NO/C/NC (8A resistive load) - Front touch button that can be used to set the status: AUTO / ON / OFF – The trip threshold can be set at 1000ppm or at 1500ppm – The device allows wall-mounting on round and square boxes.*		***451,03***	1	1

Domus	Life 44	Allumia	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
441021	442021	443021	☐ **441021** Temporizzatore elettronico - regolazione a manopola - temporizzazione regolabile da 30s a 25 minuti - uscita a relè libero da potenziale NA 8(2)A 230V~ - ingresso per comando esterno dell'uscita - led frontale giallo per visualizzazione stato contatto - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 1 modulo *Electronic timer with rotary regulation - adjustable time from 30s to 25 minutes - relay output potential-free NO 8(2)A 230V~ - input for external output control - yellow front led to display the contact status - 230V~ 50-60 Hz power - **compliant with devices of other manufacturers** - 1 module*		***74,05***	1	1
			■ **442021** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***83,67***	1	1
			■ **443021** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***83,67***	1	1
441068RL	442068RL	443068RL	☐ **441068RL** LUCE AMICA Rivelatore di movimento a raggi infrarossi per accensione luci - uscita a relè NA 10(4)A 230V~ - alimentazione 110÷230V~ - regolazione frontale del ciclo di temporizzazione da 10 s a 7 min - regolazione frontale della soglia della luminosità ambiente - lente fissa con portata regolabile da 2m a 12 m e apertura 150° - ingresso per pulsanti di comando remoti - possibilità di impostazione funzionamento: Automatico/Crepuscolare/Forzatura ON/Semiautomatico - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 1 modulo LUCE AMICA *Infrared motion detector for lighting control - NO 10(4)A 230V~ output relay - 230V~ power supply - Frontal duty cycle time regulation from 10 s to 7 min - Frontal regulation of light sensitivity threshold - fixed lens range from 2 m to 12 m and 150° opening - input for remote controls push bottons - possibility to set operating mode: Automatic/Night/Forced ON/Semi-Automatic - **compliant with devices of other manufacturers** - 1 module*		***117,15***	1	6
			■ **442068RL** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***132,41***	1	6
			■ **443068RL** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***132,41***	1	6
441079	442079	443079	☐ **441079** Igrostato (umidostato) elettronico a manopola - soglia di intervento regolabile tra 50% e 95% di Umidità Relativa - ingresso per comando esterno dell'uscita - uscita a relè con contatto in scambio libero da potenziale con doppio isolamento NA+NC 8(2)A 230V~ - alimentazione 230V~ 50-60 Hz - **compatibile con dispositivi di vari costruttori** - 2 moduli *Electronic hygrostat (humidistat) with rotary regulation - intervention threshold adjustable between 50% and 95% of relative humidity - input for external output control - relay output potential-free with double insulation NO+NC 8(2)A 230V~ - 230V~ power 50-60Hz - **compliant with devices of other manufacturers** - 2 modules*		***107,85***	1	1
			■ **442079** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***115,72***	1	1
			■ **443079** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***115,72***	1	1
441048M	442048M	443048M	☐ **441048M** Regolatore di velocità per motori AC 4-200W - accensione, spegnimento e regolazione a mezzo manopola frontale - possibilità di impostazione della velocità minima - led frontale giallo per indicazione stato carico - 2 moduli *Speed controller for AC motors 4-200W – on/off function and regulation by front knob - possibility of setting the minimum speed - Yellow front LED for load charge status - 2 modules*		***65,89***	1	1
			■ **442048M** Come sopra versione colore nero assoluto (colore serie civile Life Touch) *As above - Life Touch series*		***74,08***	1	1
			■ **443048M** Come sopra versione colore alluminio naturale (colore serie civile Allumia Touch) *As above - Allumia Touch series*		***74,08***	1	1

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNXE125CNDF VNXE160CNDF	**VNXE125CNDF** Condotto flessibile afonico realizzato con parete di alluminio/poliestere/alluminio microforato e spirale elicoidale in filo acciaio armonico Ø125mm - rivestimento termoisolante e protezione esterna in film alluminato - lunghezza 10m *Flexible duct made with aluminium/polyester/micro-perforated aluminium walls to reduce air-flow noise and steel wire helix.- Ø125mm -Thermo-insulating covering and outer aluminized polyolefin film protection - lenght 10m*		***155,89***	1	1
	VNXE160CNDF Condotto flessibile afonico realizzato con parete di alluminio/poliestere/alluminio microforato e spirale elicoidale in filo acciaio armonico Ø160mm - rivestimento termoisolante e protezione esterna in film alluminato - lunghezza 10m *Flexible duct made with aluminium/polyester/micro-perforated aluminium walls to reduce air-flow noise and steel wire helix.- Ø160mm -Thermo-insulating covering and outer aluminized polyolefin film protection-lenght 10m*		***181,87***	1	1
VNXE125CNDR VNXE170CNDR	**VNXE125CNDR** Condotto in doppia parete isolato Ø160/125mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente - lunghezza 2m *Insulated ducting Ø160/125mm. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene. Inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure. 2m length*		***114,47***	1	1
	VNXE170CNDR Condotto in doppia parete isolato Ø200/170mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente - lunghezza 2m *Insulated ducting. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene Ø200/170mm. Inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure. 2m length*		***124,88***	1	1
VNXE125CRV VNXE170CRV	**VNXE125CRV** Curva 90°/45° in doppia parete isolata Ø160/125mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente *90°/45° insulated bend Ø160/125mm. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene, inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure*		***54,57***	1	1
	VNXE170CRV Curva 90°/45° in doppia parete isolata Ø200/170mm - esterno rigido corrugato in polietilene resistente agli urti - interno in schiuma isolante a celle chiuse idrorepellente *90°/45° insulated bend Ø200/170mm. Rigid and corrugated outercasing in shockproof polyethylene, inner sheath with insulating polyolefin foam, water repellent, close cell structure*		***59,35***	1	1
VNXE160CNS VNXE200CNS	**VNXE160CNS** Connessione tubo/tubo, in gomma EPDM, Ø160/160mm *Straight duct connection, in EPDM, Ø160/160mm*		***15,28***	10	10
	VNXE200CNS Connessione tubo/tubo, in gomma EPDM, Ø200/200mm *Straight duct connection, in EPDM, Ø200/200mm*		***31,95***	10	10
	VNXE125RDZ Connessione tubo/bocchetta, in gomma EPDM, Ø160/125mm *Circular reducer, in EPDM, Ø160/125mm*		***16,34***	10	10
	VNXE150RDZ Connessione tubo/bocchetta, in gomma EPDM, Ø200/150mm *Circular reducer, in EPDM, Ø200/150mm*		***15,28***	10	10
VNXE125RDZ VNXE150RDZ					

VNXE125TT
VNXE170TT

VNXE125KTM
VNXE150KTM

VNXE100TIE
VNXE125TIE
VNXE150TIE

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNXE125TT Presa aria esterna/espulsione a tetto, Ø160/125mm *Roof air inlet/outlet, Ø160/125mm*		***307,27***	1	**1**
VNXE170TT Presa aria esterna/espulsione a tetto, Ø200/170mm *Roof air inlet/outlet, Ø200/170mm*		***317,51***	1	**1**
VNXE125GTT Guaina per presa aria esterna/espulsione a tetto, Ø160/125mm *Flat adaptor for roof air inlet/outlet, Ø160/125mm*		***79,72***	1	**1**
VNXE170GTT Guaina per presa aria esterna/espulsione a tetto, Ø200/170mm *Flat adaptor for roof air inlet/outlet, Ø200/170mm*		***97,44***	1	**1**
VNXE125KTM Kit attraversamento muro con terminale esterno e materassino fonoassorbente Ø125mm *Through-wall kit with external hood and internal acoustic lining Ø125mm*		***81,88***	1	**1**
VNXE150KTM Kit attraversamento muro con terminale esterno e materassino fonoassorbente Ø150mm *Through-wall kit with external hood and internal acoustic lining Ø150mm*		***99,24***	1	**1**
VNXE100TIE Terminale esterno in INOX Ø100mm *External outlet in stainless steel Ø100mm*		***53,77***	1	**1**
VNXE125TIE Terminale esterno in INOX Ø125mm *External outlet in stainless steel Ø125mm*		***68,17***	1	**1**
VNXE150TIE Terminale esterno in INOX diam 150mm *External outlet in stainless steel Ø150mm*		***80,66***	1	**1**

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNXI63CNDF	**VNXI63CNDF** Condotto semirigido circolare per installazione sotto pavimento, nei controsoffitti o nelle pareti Ø75/63mm - esterno corrugato, interno liscio, realizzato in polietilene - lunghezza rotolo 50m *Semi-rigid circular ducting for under floor, suspended ceiling and walls installation Ø75/63mm - corrugated external side, smooth internal side, made in polyethylene - 50m length.*		***240,75***	1	1
VNXI63GNT	**VNXI63GNT** Giunto di collegamento in polipropilene Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta) *Connection element in polypropylene Ø75/63mm (sealing rings included).*		***21,71***	1	1
VNXI63CRV	**VNXI63CRV** Curva 90° realizzata in polietilene per innesto diretto su condotto semirigido circolare Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta) *90° vertical bend in polyethylene for quick connection to the semi-rigid circular ducting Ø75/63mm (sealing rings included)*		***47,77***	1	1
VNXI125PM VNXI125PML	**VNXI125PM** Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite posteriori Ø125mm *Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm*		***89,31***	1	1
	VNXI125PML Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite laterali Ø125mm *Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm*		***89,31***	1	1
VNXI63PM/6B	**VNXI63PM/6B** Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø125mm - 6 uscite posteriori Ø75/63mm - 3 tappi *Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø125mm - 6 rear outlets Ø75/63mm - 3 caps*		***205,09***	1	1
	VNXI63PM/10B Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 10 uscite posteriori Ø75/63mm - 5 tappi *Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 10 rear outlets Ø75/63mm - 5 caps*		***212,89***	1	1
VNXI63PM/15B	**VNXI63PM/15B** Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 15 uscite posteriori Ø75/63mm - 7 tappi *Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 15 rear outlets Ø75/63mm - 7 caps*		***250,11***	1	1
VNXI630RI	**VNXI630RI** Anello o-ring di tenuta per attacchi Plenum Ø75/63mm - 10 pezzi *Sealing ring for outlet Plenum Ø75/63mm - 10 pcs*		***28,67***	1	1
VNXI63TAP	**VNXI63TAP** Tappo in polietilene Ø75/63mm *Protective cap in polyethylene Ø75/63mm*		***1,90***	3	3

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNXIGA/200L VNXIGA/300L	**VNXIGA/200L** Griglia lineare in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010, a semplice filare di alette fisse con deflessione 15° - 200x100mm *Linear bar grille in anodised, white colour RAL9010 aluminium, 15° deflection, white colour RAL 9010 - 200x100mm*		***57,89***	1	1
	VNXIGA/300L Griglia lineare in alluminio anodizzato verniciato bianco RAL 9010, a semplice filare di alette fisse con deflessione 15° - 300x100mm *Linear bar grille in anodised, white colour RAL9010 aluminium, 15° deflection, white colour RAL 9010 - 300x100mm*		***68,09***	1	1
VNXIGF/200L VNXIGF/300L	**VNXIGF/200L** Griglia rettangolare a schermo forellato, per parete, RAL9010 - 200x100mm *Architectural grille for wall mouting, white colour RAL9010 - 200x100mm*		***46,91***	1	1
	VNXIGF/300L Griglia rettangolare a schermo forellato, per parete, RAL9010 - 300x100mm *Architectural grille for wall mouting, white colour RAL9010 - 300x100mm*		***53,15***	1	1
VNXI63PMSL/200L	**VNXI63PMSL/200L** Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/200L-VNXIGF/200L - 1 attacco laterale Ø75/63mm *Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles - 1 side outlet Ø75/63mm for grilles codes VNXIGA/200L-VNXIGF/200L*		***59,55***	1	1
	VNXI63PMSL/300L Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/300L-VNXIGF/300L - 2 attacchi laterali Ø75/63mm *Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles codes VNXIGA/300L-VNXIGF/300L. 2 side outlets Ø75/63mm*		***67,01***	1	1
VNXI63PMSL/300L	**VNXI63PMS/200L** Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/200L-VNXIGF/200L - 1 attacco posteriore Ø75/63mm *Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles codes VNXIGA/200L-VNXIGF/200L. 1 rear outlet Ø75/63mm*		***59,55***	1	1
	VNXI63PMS/300L Plenum in lamiera zincata di immissione/estrazione con serranda regolabile, per griglie codd. VNXIGA/300L-VNXIGF/300L - 2 attacchi posteriori Ø75/63mm *Adjustable outlet plenum in galvanised steel for grilles codes VNXIGA/300L-VNXIGF/300L. 2 rear outlets Ø75/63mm*		***67,01***	1	1
VNXI63PMS/200L					
VNXI63PMS/300L					

VNXI80BRD **VNXI125BRD**
VNXI100BRD **VNXI150BRD**

VNXI63PML/140L

VNXI63PM/140L

VNXI63PML/200L

VNXI63PM/200L

VNXI125PM/200L

VNXI125VES/IM

VNXI63ADT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNXI80BRD Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø80mm, per attacco a condotto cod. VNXI63CNDF *Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø80mm*		***25,02***	1	**1**
VNXI100BRD Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø100mm, per Plenum codd. VNXI63PML/140L-VNXI63PM/140L *Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø100mm*		***25,02***	1	**1**
VNXI125BRD Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø125mm, per attacco a condotto cod. VNXE125CNDF *Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø125mm*		***31,26***	1	**1**
VNXI150BRD Bocchetta Design di estrazione/immissione regolabile Ø150mm, per plenum codd. VNXI63PML/200L-VNXI63PM/200L *Design adjustable grille, for extract and intake, stylish colour RAL 9010 Ø150mm*		***31,26***	1	**1**
VNXI63PML/140L Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VNXI100BRD - 1 attacco laterale Ø75/63mm *Outer plenum in galvanised steel for design grilles code VNXI100BRD - 1 side outlet Ø75/63mm*		***51,71***	1	**1**
VNXI63PM/140L Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VNXI100BRD - 1 attacco posteriore Ø75/63mm *Outer plenum in galvanised steel for design grilles code VNXI100BRD - 1 rear outlet Ø75/63mm*		***47,56***	1	**1**
VNXI63PML/200L Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VNXI150BRD - 2 attacchi laterali Ø75/63mm *Outer plenum in galvanised steel for design grilles code VNXI150BRD - 2 side outlets Ø75/63mm*		***82,85***	1	**1**
VNXI63PM/200L Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VNXI150BRD - 2 attacchi posteriori Ø75/63mm *Outer plenum in galvanised steel for design grilles code VNXI150BRD - 2 rear outlets Ø75/63mm*		***77,06***	1	**1**
VNXI125PM/200L Plenum in lamiera zincata per bocchetta cod. VNXI150BRD - 1 attacco posteriore Ø125mm *Outer plenum in galvanised steel for design grilles code VNXI150BRD - 1 rear outlet Ø125mm*		***77,06***	1	**1**
VNXI125VES/IM Valvola di immissione/estrazione in plastica con anello di sicurezza Ø125mm, per adattatore cod. VNXI63ADT *Intake/extract valve in plastic with safety ring Ø125mm for adaptor code VNXI63ADT*		***13,78***	10	**10**
VNXI63ADT Adattatore ad angolo 90° in lamiera zincata per valvola di immissione/estrazione - 2 ingressi Ø75/63mm - 1 uscita Ø125mm - 1 tappo, per valvola cod. VNXI125VES/IM *90° adaptor in galvanised steel for connection to inlet/outlet valves. 2 inlets Ø75/63mm - 1 outlet Ø125mm - 1 cap, for valve code VNXI125VES/IM*		***59,94***	1	**1**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

VNKF100
VNKF150

VNGE100R
VNGE150R

VNET100
VNET150

VNCF200F7

VNKF100G4
VNF100F7
VNKF200G4
VNKF400G4
VNF400F7

VNCNDT100
VNCNDT125
VNCNDT150

VNWAUTO

VNWIGRO

VNW30SILENT
VNW45SILENT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNKF100 Kit 3 filtri anti-polvere per unità ventilante cod. VNRD100EC con cornice di supporto *Kit of 3 anti-dust filters for ventilation unit VNRD100EC with support frame.*		***15,87***	1	1
VNKF150 Kit 3 filtri anti-polvere per unità ventilante cod. VNRD150EC con cornice di supporto *Kit of 3 anti-dust filters for ventilation unit VNRD150EC with support frame.*		***21,88***	1	1
VNGE100R Griglia fissa esterna Ø100mm con rete anti-insetto *External fixed grille Ø100mm with anti-insect net*		***15,02***	4	4
VNGE150R Griglia fissa esterna Ø150mm con rete anti-insetto *External fixed grille Ø150mm with anti-insect net*		***16,41***	4	4
VNET100 Terminale esterno con materassino fonoassorbente e rete anti-insetto - Ø100/125mm *External hood in galvanised steel with internal acoustic foam and anti-insect net - Ø100/125mm*		***88,61***	1	1
VNET150 Terminale esterno con materassino fonoassorbente e rete anti-insetto - Ø150/160mm *External hood in galvanised steel with internal acoustic foam and anti-insect net - Ø150/160mm*		***109,42***	1	1
VNCF200F7 Cassetta filtro F7 Ø125mm per recuperatori di calore codd. VNRV180ECP e VNRV350ECP *External F7 filter cassette for codes VNRV180ECP and VNRV350ECP*		***132,75***	1	1
VNKF100G4 Filtri ricambio per recuperatore di calore cod. VNRP100EC - 2x filtro G4 *Filter replacement for code VNRP100EC - 2x filter G4*		***42,19***	1	1
VNF100F7 Filtri ricambio per recuperatore di calore cod. VNRP100EC - 1x filtro F7 *Filter replacement for code VNRP100EC - 1x filter F7*		***66,17***	1	1
VNKF200G4 Filtri ricambio per recuperatori di calore codd. VNRL180ECP - 2x filtro G4 *Filter replacement for codes VNRL180ECP - 2x filter G4*		***40,95***	1	1
VNKF400G4 Filtri ricambio per recuperatori di calore codd. VNRV400ECP e VNRV550ECP - 2x filtro G4 *Filter replacement for codes VNRV400ECP and VNRV550ECP - 2x filter G4*		***36,81***	1	1
VNF400F7 Filtri ricambio per recuperatori di calore codd. VNRV400ECP e VNRV550ECP e cassetta filtro cod. VNCF200F7 - 1x filtro F7 *Filter replacement for codes VNRV400ECP and VNRV550ECP and filter cassette code VNCF200F7 range - 1x filter F7*		***74,45***	1	1
VNCNDT100 Condotto telescopico in PVC - Ø100mm, L270mm *Telescopic ducting in PVC - Ø100mm, L270mm*		***11,17***	1	1
VNCNDT125 Condotto telescopico in PVC - Ø125mm, L300mm *Telescopic ducting in PVC - Ø125mm, L300mm*		***14,76***	1	1
VNCNDT150 Condotto telescopico in PVC - Ø150mm, L300mm *Telescopic ducting in PVC - Ø150mm, L300mm*		***16,84***	1	1
VNWAUTO Ingresso aria autoregolabile per installazione zona finestra, 30m³/h *Self-adjusting acoustic window inlet, 30m³/h*		***45,32***	1	1
VNWIGRO Ingresso aria igroregolabile per installazione zona finestra *Humidity sensitive acoustic window inlet*		***110,46***	1	1
VNW30SILENT Ingresso aria autoregolabile con abbattimento acustico, 30m³/h *Silencers for self-adjusting inlet, 30m³/h*		***259,16***	1	1
VNW45SILENT Ingresso aria igroregolabile con abbattimento acustico, 6/45 m³/h *Silencers for humidity sensitive inlet, 6/45m³/h*		***334,52***	1	1

Abbinamento prodotti - comandi e sensori ambiente
Matching products - controls and room sensors

Codice/*Code*	 441021 (Domus Touch) 442021 (Life Touch) 443021 (Allumia Touch) **Timer** *Timer*	 441068RL (Domus Touch) 442068RL (Life Touch) 443068RL (Allumia Touch) **Rilevatore PIR** ***PIR sensor***	 441079 (Domus Touch) 442079 (Life Touch) 443079 (Allumia Touch) **Igrostato** *Hygrostat*	 VNRCP1 (Domus Touch) VNRCP2 (Life Touch) VNRCP3 (Allumia Touch) **Pannello di comando** *Control panel*	 VNRCP1/400 (Domus Touch) VNRCP2/400 (Life Touch) VNRCP3/400 (Allumia Touch) **Pannello di comando** *Control panel*
VND100ECP		✓			
VNRD100EC		✓	✓		
VNRD150EC	✓	✓	✓		
VNRD150ECP	Telecomando in dotazione. Sensori di temperatura e umidità incorporati *Supplied with remote control. Built-in humidity and temperature sensors*				
VNRP100EC	✓	✓	✓		
VNRL180ECP	✓	✓	✓	✓	
VNRV280ECP	✓	✓	✓		✓
VNRV350ECP	✓	✓	✓		✓
VNRV400ECP	✓	✓	✓		✓
VNRV550ECP	✓	✓	✓		✓

Codice/*Code*	 441048VNP (Domus Touch) 442048VNP (Life Touch) 443048VNP (Allumia Touch) **Regolatore di velocità** *Speed controller*	 441001K3RC (Domus Touch) 442001K3RC (Life Touch) 443001K3RC (Allumia Touch) **Modulo di comando manuale** *Manual control panel*
VND100ECP		
VNRD100EC		✓
VNRD150EC		✓
VNRD150ECP		
VNRP100EC	✓	✓
VNRL180ECP		
VNRV280ECP		
VNRV350ECP		
VNRV400ECP		
VNRV550ECP		

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Codice/*Code*	VNKF150 **Kit filtri anti-polvere** *Anti-dust filter replacement kit*	VNGE150R **Griglia fissa** *Fixed grille*	VNET150 **Terminale esterno** *External hood*	VNCF200F7 **Cassetta filtro F7** *External F7 filter cassette*	VNKF... **Ricambio per filtri** *Filter replacement*	VNGE100R **Griglia fissa** *Fixed grille*	VNET100 **Terminale esterno** *External hood*
VND100ECP						✓	✓
VNRD100EC						✓	✓
VNRD150EC	✓	✓	✓				
VNRD150ECP		✓	✓				
VNRP100EC					✓	✓	
VNRL180ECP		✓		✓	✓		
VNRV280ECP		✓		✓	✓		
VNRV350ECP		✓		✓	✓		
VNRV400ECP		✓			✓		
VNRV550ECP		✓			✓		

Codice/*Code*	VNCNDT... **Condotto telescopico in PVC** *Telescopic ducting in PVC*	VNWAUTO **Ingresso aria autoregolabile** *Self-adjusting air inlet*	VNWIGRO **Ingresso aria igroregolabile** *Humidity sensitive air inlet*	VNW30SILENT **Ingresso aria autoregolabile con abbattimento acustico** *Silencers for self-adjusting inlet*	VNW45SILENT **Ingresso aria igroregolabile con abbattimento acustico** *Silencers for humidity sensitive inlet*
VND100ECP	✓	✓	✓	✓	✓
VNRD100EC	✓				
VNRD150EC	✓				
VNRD150ECP	✓				

Codice/*Code*	VNKF100 **Kit filtri anti-polvere** *Anti-dust filter replacement kit*	VNGS100 **Guarnizione** *Gasket*	VNSEV100 **Kit vetro** *Window kit*
VND100ECP		✓	✓
VNRD100EC	✓		

Abbinamento prodotti - comandi e sensori ambiente
Matching products - controls and room sensors

Codice/*Code*	VNRP100EC	VNRL180ECP	VNRL280ECP	VNRV350EC	VNRV400ECP	VNRV550ECP
VNXE125CNDF		✓	✓	✓		
VNXE160CNDF					✓	✓
VNXE125CNDR		✓	✓	✓		
VNXE170CNDR					✓	✓
VNXE125CRV		✓	✓	✓		
VNXE170CRV					✓	✓
VNXE160CNS		✓	✓	✓		
VNXE200CNS					✓	✓
VNXE125RDZ		✓	✓	✓		
VNXE150RDZ					✓	✓
VNXE125TT		✓	✓	✓		
VNXE170TT					✓	✓
VNXE125GTT		✓	✓	✓		
VNXE170GTT					✓	✓
VNXE125KTM		✓	✓	✓		
VNXE150KTM					✓	✓
VNXE100TIE	✓					
VNXE125TIE		✓	✓	✓		
VNXE150TIE					✓	✓
VNXI63CNDF		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63GNT		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63CRV		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125PM					✓	✓
VNXI125PML					✓	✓
VNXI63PM/6B		✓	✓	✓		
VNXI63PM/10B					✓	✓
VNXI63PM/15B					✓	✓
VNXI630RI - 10pz		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63TAP		✓	✓	✓	✓	✓

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Codice/*Code*	VNRP100EC	VNRL180ECP	VNRL280ECP	VNRV350EC	VNRV400ECP	VNRV550ECP
VNXIGA/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGA/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGF/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXIGF/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMSL/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMSL/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMS/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PMS/300L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI80BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI100BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI150BRD		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PML/140L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PM/140L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PML/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63PM/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125PM/200L		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI125VES/IM		✓	✓	✓	✓	✓
VNXI63ADT		✓	✓	✓	✓	✓
VNKF100G4	✓					
VNF100F7	✓					
VNKF200G4		✓				
VNKF400G4					✓	✓
VNF400F7					✓	✓
VNCNDT100	✓					
VNCNDT125		✓	✓	✓		
VNCNDT150					✓	✓

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNI250/4PMF **VNI250/4PTF**	**VNI250/4PMF** Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 960 m³/h - Ø nominale 250mm - motore AC - 4 poli - monofase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 960 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.*	A commessa *upon request*	*450,39*	1	1
	VNI250/4PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 1190 m³/h - Ø nominale 250mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 1190 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	*444,32*	1	1
VNI315/4PMF **VNI315/4PTF**	**VNI315/4PMF** Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 2000 m³/h - Ø nominale 315mm - motore AC - 4 poli - monofase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 2000 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 315mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.*	A commessa *upon request*	*465,27*	1	1
	VNI315/4PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 1850 m³/h - Ø nominale 315mm - motore AC - 4 poli - trifase *Plate mounted axial flow fan designed to move large air volumes - for wall/panel installation - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	*464,14*	1	1
VNI350/4PMF **VNI350/4PTF**	**VNI350/4PMF** Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 2450 m³/h - Ø nominale 350mm - motore AC - 4 poli - monofase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 2450 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 350mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.*	A commessa *upon request*	*487,21*	1	1
	VNI350/4PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 2220 m³/h - Ø nominale 350mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - for wall/panel installation - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	*483,94*	1	1
VNI400/4PTF	**VNI400/4PTF** Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 5240 m³/h - Ø nominale 400mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 5240 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	*612,43*	1	1
VNI450/4PTF	**VNI450/4PTF** Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 5240 m³/h - Ø nominale 450mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 5240 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 250mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	*622,96*	1	1

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNI500/4PMF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 6770 m³/h - Ø nominale 500mm - motore AC - 4 poli - monofase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 6770 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 500mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.*	A commessa *upon request*	***745,38***	1	1
VNI500/4PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 9500 m³/h - Ø nominale 500mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 9500 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 500mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	***885,62***	1	1
VNI500/6PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 5470 m³/h - Ø nominale 500mm - motore AC - 6 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 5470 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 500mm - highly efficient 6 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	***953,50***	1	1
VNI560/4PMF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 12060 m³/h - Ø nominale 560mm - motore AC - 4 poli - monofase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 12060 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 560mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.*	A commessa *upon request*	***932,17***	1	1
VNI560/4PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 11960 m³/h - Ø nominale 560mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 11960 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 500mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	***1.038,24***	1	1
VNI560/6PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 7790 m³/h - Ø nominale 560mm - motore AC - 6 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 7790 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 500mm - highly efficient 6 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	***1.012,52***	1	1
VNI630/4PMF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 17200 m³/h - Ø nominale 630mm - motore AC - 4 poli - monofase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 17200 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 560mm - highly efficient 4 pole AC motor - 1 phase.*	A commessa *upon request*	***1.013,42***	1	1
VNI630/4PTF Ventilatore elicoidale a pannello/parete progettato per muovere grandi volumi di aria - portata massima 16530 m³/h - Ø nominale 630mm - motore AC - 4 poli - trifase *Axial flow fan designed to move large air volumes - max air flow 16530 m³/h - for wall/panel installation - Ø nominal 500mm - highly efficient 4 pole AC motor - 3 phase.*	A commessa *upon request*	***1.097,97***	1	1

VNI500/4PMF
VNI500/4PTF
VNI500/6PTF

VNI560/4PMF
VNI560/4PTF
VNI560/6PTF

VNI630/4PMF
VNI630/4PTF

Serrande a gravità per ventilatori elicoidali
Gravity shutters for Axial fans

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNISR250 Serranda a gravità esterna per VNI250/4PMF e VNI250/4PTF *External gravity shutter for VNI250/4PMF and VNI250/4PTF*	A commessa *upon request*	*62,75*	1	1
VNISR315 Serranda a gravità esterna per VNI315/4PMF e VNI315/4PTF *External gravity shutter for VNI315/4PMF and VNI315/4PTF*	A commessa *upon request*	*77,06*	1	1
VNISR350 Serranda a gravità esterna per VNI350/4PMF e VNI350/4PTF *External gravity shutter for VNI350/4PMF and VNI350/4PTF*	A commessa *upon request*	*77,78*	1	1
VNISR400 Serranda a gravità esterna per VNI400/4PTF *External gravity shutter for VNI400/4PTF*	A commessa *upon request*	*94,30*	1	1
VNISR450 Serranda a gravità esterna per VNI450/4PTF *External gravity shutter for VNI450/4PTF*	A commessa *upon request*	*117,41*	1	1
VNISR500 Serranda a gravità esterna per VNI500/4PMF, VNI500/4PTF e VNI500/6PTF *External gravity shutter for VNI500/4PMF, VNI500/PTF and VNI500/6PTF*	A commessa *upon request*	*125,48*	1	1
VNISR560 Serranda a gravità esterna per VNI560/4PMF, VNI560/4PTF e VNI560/6PTF *External gravity shutter for VNI560/4PMF,VNI560/4PTF and VNI560/6PTF*	A commessa *upon request*	*175,01*	1	1
VNISR630 Serranda a gravità esterna per VNI630/4PMF e VNI630/4PTF *External gravity shutter for VNI630/4PMF and VNI630/4PTF*	A commessa *upon request*	*184,92*	1	1

VNISR250

VNISR315

VNISR350

VNISR400

VNISR450

VNISR500

VNISR560

VNISR630

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNIRC20/4PMF VNIRC20/4PTF	**VNIRC20/4PMF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 1980 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - monofase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge - max rate flow 1980m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC - 4 pole - 1 phase*	A commessa *upon request*	***809,03***	1	1
VNIRC40/4PMF VNIRC40/4PTF	**VNIRC20/4PTF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 1980 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 1980m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***792,52***	1	1
VNIRC60/4PMF VNIRC60/4PTF	**VNIRC40/4PMF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 3950 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - monofase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 3950m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 1 phase*	A commessa *upon request*	***1.081,63***	1	1
VNIRC80/6PTF	**VNIRC40/4PTF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 3950 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 3950m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***1.048,61***	1	1
	VNIRC60/4PMF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 5500 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - monofase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 5500m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 1 phase*	A commessa *upon request*	***1.238,30***	1	1
VNIRC100/4PTF	**VNIRC60/4PTF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 5600 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 5600m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***1.188,77***	1	1
	VNIRC80/6PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 7200 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 6 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 7200m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 6 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***1.771,81***	1	1
VNIRC150/6PTF	**VNIRC100/4PTF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 10400 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 10400m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***2.226,48***	1	1
	VNIRC150/6PTF Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 14400 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 6 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 14400m³/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 6 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***2.869,68***	1	1
VNIRC200/4PTF	**VNIRC200/4PTF** Torrino centrifugo compatto per installazione a tetto a scarico orizzontale - portata massima 19400 m³/h - ventola centrifuga a pale rovesce ad altissime prestazioni - motore asincrono AC - 4 poli - trifase *Roof mounted centrifugal fan for horizontal discharge- max rate flow 19400m3/h - high performance centrifugal backcurved impeller - asynchronous AC motor - 4 pole - 3 phase*	A commessa *upon request*	***4.098,06***	1	1

Deflettori parapioggia per torrini centrifughi
Rainproof deflectors

VNIPP20

VNIPP40/60

VNIPP80/100

VNIPP150/200

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNIPP20 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC20/... *Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC20/...*	A commessa *upon request*	*36,68*	1	1
VNIPP40/60 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC40/... e VNIRC60/... *Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC40/...and VNIRC60*	A commessa *upon request*	*46,06*	1	1
VNIPP80/100 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC80/6PTF e VNIRC100/4PTF *Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC80/6PTF and VNIRC100/4PTF*	A commessa *upon request*	*57,59*	1	1
VNIPP150/200 Kit di 4 deflettori parapioggia per VNIRC150/6PTF e VNIRC200/4PTF *Set of 4 rainproof deflectors for VNIRC150/6PTF and VNIRC200/4PTF*	A commessa *upon request*	*75,07*	1	1

Ventilatori elicoidali per destratificazione *Axial fans for destratification*

VNIDF250/4PMF
VNIDF300/4PMF

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNIDF250/4PMF Ventilatori assiali per destratificazione dell'aria - alte prestazioni - per installazione in ambienti commerciali e industriali - Ø nominale 250mm - motore a risparmio energetico. *Axial-flow fan for air destratification - high air-flow performance - for installation in commercial and industrial premises - Ø nominal 250mm - energy saving motor.*	A commessa *upon request*	*1.741,21*	1	1
VNIDF300/4PMF Ventilatori assiali per destratificazione dell'aria - alte prestazioni - per installazione in ambienti commerciali e industriali - Ø nominale 300mm - motore a risparmio energetico. *Axial-flow fan for air destratification - high air-flow performance - for installation in commercial and industrial premises - Ø nominal 300mm - energy saving motor.*	A commessa *upon request*	*2.202,93*	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

VNIBX125/ACMF
VNIBX125/ECMF
VNIBX125/ECPMF

VNIBX150/ACMF
VNIBX150/ECMF
VNIBX150/ECPMF

VNIBX200/ECPMF

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
VNIBX125/ACMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 354 m³/h - Ø nominale 125mm - motore 3 velocità - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 354m³/h - Ø 125mm - 3 speed AC motor - centrifugal backcurved impeller - single phase.*	A commessa *upon request*	***314,16***	1	**1**
VNIBX125/ECMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 312 m³/h - Ø nominale 125mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale avanti - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 312m³/h - Ø 125mm - EC brushless motor with low energy consumption- centrifugal frontal impeller - single phase*	A commessa *upon request*	***383,87***	1	**1**
VNIBX125/ECPMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 469 m³/h - Ø nominale 125mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 469m³/h - Ø 125mm - EC brushless motor with low energy consumption- centrifugal reverse impeller - single phase*	A commessa *upon request*	***652,59***	1	**1**
VNIBX150/ACMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 406 m³/h - Ø nominale 150mm - motore 3 velocità - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 406m³/h - Ø 150mm - 3 speed AC motor- centrifugal frontal impeller - single phase*	A commessa *upon request*	***332,51***	1	**1**
VNIBX150/ECMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 360 m³/h - Ø nominale 150mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale avanti - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 360m³/h - Ø 150mm - EC brushless motor with low energy consumption- centrifugal frontal impeller - single phase*	A commessa *upon request*	***403,07***	1	**1**
VNIBX150/ECPMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 566 m³/h - Ø nominale 150mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 566m³/h - Ø 150mm - EC brushless motor with low energy consumption - centrifugal reverse impeller - single phase*	A commessa *upon request*	***671,78***	1	**1**
VNIBX200/ECPMF Ventilatore centrifugo cassonato insonorizzato per installazione verticale o orizzontale - portata massima 825 m³/h - Ø nominale 200mm - motore EC brushless a bassissimo consumo energetico - ventola di tipo centrifugo a pale rovesce - monofase *Sound proof centrifugal box fan for horizontal or vertical installation - max rate 825m³/h - Ø 200mm - EC brushless motor with low energy consumption- centrifugal reverse impeller - single phase*	A commessa *upon request*	***690,97***	1	**1**

Scatole
Contenitori e Centralini

Boxes, Enclosures
and Consumer Units

Realizzazione 2017
Concessionaria Zanè (VI)
Photo:
Alessandro Mombelli

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Novità
News
pag. **536**

Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls
- per serie civili
  for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
  Multifunction junction

pag. **546**

Scatole da incasso per pareti cave
Flush mounted boxes for hollow walls
- per serie civili
  for wiring accessories
- di derivazione multifunzione
  Multifunction junction

pag. **556**

Centralini da incasso IP40
Flush mounted consumer units IP40

pag. **562**

Torrette Filo Pavimento
Socket outlet floor boxes

pag. **566**

Contenitori e Centralini per Canali e Minicanali
Enclosures and Consumer Units for Trunkings and Mini Trunkings

pag. **568**

Scatole di derivazione da parete IP44 e IP65
Wall junction boxes IP44 and IP65

pag. **572**

Quadri da parete IP40 / IP55 / IP65
Wall mounted distribution boards IP40 / IP55 / IP65

pag. **574**

Accessoristica
Accessories

pag. **578**

NEW

Rigorosamente brevettata e a marchio IMQ
Strictly patented and IMQ certified

PAG 546-551
556-559

rivobox

muro o cartongesso
3 o 4 fa lo stesso!
Brickwall or hollow walls
3 or 4 it's the same

253X4
Scatola 3 e 4 moduli
Box 3 or 4 modules

253X4PM
Coperchio paramalta
Mortar proof cover

3&4 MODULI PER TUTTI I FRUTTI
3&4 MODULES FOR ALL DEVICES

253X4CG
Scatola 3 e 4 moduli
Box 3 or 4 modules

25BTCG
Raccordo per tubo corrugato
Joint for corrugated duct

25ALZOCG
Staffa distanziale
Spacing stirrup

PAG 572

Scatole di Derivazione da Parete
IP44 e IP65

Junction boxes for wall installation
IP44 and IP65

IP65

Elevato grado di protezione
High degree of protection

SD6501
Ø 65x35mm

SD8002
Ø 80x40mm

SD8803
80x80x34mm

SDL1004
100x100x50mm

SDL1205
120x80x50mm

SD3409
350x230x100mm

Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls

Per Serie Civili
For Wiring Accessories

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

	2501	2501P	2502	2503MG	253X4	SFM3	SFM3/HP
							
	B x H x P Ø67 X 46mm	**B x H x P** Ø67 X 46mm	**B x H x P** 73 X 73 X 42mm	**B x H x P** 112 X 74 X 52mm	**B x H x P** 112 X 79 X 52mm	**B x H x P** 132 X 113 X 60mm	**B x H x P** 167 X 148 X 60mm
Giunto d'unione *Box coupler*	■	■	■	BLAS35 BLAS25		■	■
Paramalta *Mortar proof*	■	■	■	2503PM	253X4PM	*in dotazione supplied with*	
Setto separatore *Clip-in divider*	■	■	■	2500S		■	■
Supporti Sistema44 *System 44 frames*		44A02 44A02VT 44A02SG  44A002		44A03 44A002VT 44A/45B 44A/45B2 44ATC03GSL 44ATC03B 44ATC03ALS	44A03 - 44A04 44A002VT 44A/45B 44A/45B2 44ATC03GSL 44ATC03B 44ATC03ALS	*in dotazione supplied with*	
Supporti Sistema45 *System 45 frames*		45362EX 45362EX-SG 45363 45361 45362		45B63 45762 45V03 45360	45B63 45762 45V03 45360 45764 45V04 45364	■	■

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

2504	2506	BL02P	BL05P	BL06P	BL07P
B x H x P 137 X 74 X 53mm	**B x H x P** 187 X 74 X 53mm	**B x H x P** 136 X 106 X 52mm	**B x H x P** 168 X 137 X 73mm	**B x H x P** 192 X 168 X 73mm	**B x H x P** 263 X 166 X 73mm
	 BLAS35 BLAS25			 BLAS1	
 2503PM 2 pezzi		*in dotazione* *supplied with*			
 2500S			 45S06 BLAS08		
 44A04	 44A07	 44A33	 44A12		
 45764 45V04 45364	 45366	 45B66 45V33	 45760/10	 45760/15	 45760/20

Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti in muratura
Flush mounted boxes for brickwork walls

Multifunzione, derivazione e centralini
Multifunction, Junction and consumer units

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

	BL01P	BL02P	BL03P	BL04P	BL05P	BL06P	BL07P
	B x H x P 108 X 108 X 53mm	**B x H x P** 136 X 106 X 52mm	**B x H x P** 138 X 108 X 73mm	**B x H x P** 163 X 108 X 73mm	**B x H x P** 168 X 137 X 73mm	**B x H x P** 192 X 168 X 73mm	**B x H x P** 263 X 166 X 73mm
Giunto d'unione ***Box coupler***	BLAS1		 BLAS35 BLAS25			BLAS1	
Setto separatore ***Clip-in divider***	■	■		 BLS08			BLS08
Coperchi di derivazione IP40 e IP55 ***Junction lids IP40 and IP55***	BL01C (IP40)	BL02C (IP40)	BL02C (IP40)	 BL04C (IP40)	BL05C (IP40) BLST05 (IP55) BLST05TR (IP55)	BL06C (IP40) BLST06 (IP55) BLST06TR (IP55)	BL07C (IP40) BLST07 (IP55)
Coperchi per centralini IP40 ***Consumer unit lids IP40***	■	■	53Q20N	■	53T05...	53T08...	53T12...
Touch Screen ***Touch Screen***	■	TS01...	■	■	■	TS03... TS02...	■

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

\# Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

	BL08P	BL08LP	BL09P	BL10S	BL18SP	53S36
						
	B x H x P 263 X 317 X 73mm	**B x H x P** 398 X 168 X 73mm	**B x H x P** 498 X 169 X 73mm	**B x H x P** 537 X 191 X 80mm	**B x H x P** 372 X 258 X 75mm	**B x H x P** 372 X 368 X 73mm
		 BLAS1		 BLAS1		■
	 BLS08		 BLS08		■	■
	 BL08C (IP40) BLST08 (IP55)	 BL08LC (IP40) BLST08L (IP55)	 BL09C (IP40)	 BL10C (IP40)	■	■
	 53T24...	■	■	■	 53T18...	 53T36...
	■	■	■	■	■	■

Δ Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere
Flush mounted boxes for hollow walls

Per Serie Civili
For Wiring Accessories

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

	251CG	253CGPR	253CG	253X4CG	SFM3CG	SFM3CG/HP	254CGPR
				NEW			
	B x H x P Ø67 X 46mm	**B x H x P** 113 X 70X 46mm	**B x H x P** 109 X 70X 51mm	**B x H x P** 121X 79 X 52mm	**B x H x P** 132X 109 X 60mm	**B x H x P** 167X 148 X 60mm	**B x H x P** 138X 69X46mm
Accessori ***Accessories***	■	 **25SCG** Setto separatore *Clip-in divider* **253CGAV** Membrana isolante *Insulation membrane* **F-BOX** Protezione REI 120 *Protection REI 120*	 **25SCG** Setto separatore **F-BOX** Protezione REI 120	NEW **25BTCG** Raccordo tubo (20 e 25 mm) NEW **25ALZOCG** Staffa distanziale *Spacing stirrup*	■	■	 **25SCG** Setto separatore *Clip-in divider*
Supporti Sistema44 ***System44 frames***	 **44A02** **44A02VT** **44A02SG**  **44A002**		 **44A03** **44A002VT** **44A/45B** **44A/45B2** **44ATC03GSL** **44ATC03B** **44ATC03ALS**	 **44A03** **44A002VT** **44A/45B** **44A/45B2**  **44A04** **44ATC03GSL** **44ATC03B** **44ATC03ALS**	**in dotazione** ***Equipped with***	**in dotazione** ***Equipped with***	 **44A04**
Supporti Sistema45 ***System45 frames***	 **45362EX** **45362EX-SG** **45363** **45361** **45362**		 **45B63** **45762** **45V03** **45360**	 **45B63** **45762** **45V03** **45360** **45764** **45V04** **45364**	■	■	 **45764** **45V04** **45364**

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

254CG	256CG	BL02CG	BL05CG	BL06CG	BL07CG	BL07CGN
B x H x P 132X 70X51mm	**B x H x P** 188X 69X46mm	**B x H x P** 106X122X54mm	**B x H x P** 167X149X57mm	**B x H x P** 202X165X72mm	**B x H x P** 273X164X72mm	**B x H x P** 261X222X75mm
 25SCG Setto separatore *Clip-in divider*		■	■	■	■	 **BLS08CG** Setto separatore *Clip-in divider*
 44A04	 **44A07**	 **44A33**	 **44A12**	■	■	■
 45764 **45V04** **45364**	 **45366**	 **45B66** **45V33**	 **45760/10**	 **45760/15**	 **45760/20**	 **45760/20**

Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti in cartongesso e tramezze leggere
Flush mounted boxes for hollow walls

Multifunzione, derivazione e centralini
Multifunction, junction and consumer units

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

	BL02CG	BL05CG	BL06CG	BL07CG	BL07CGDOM	BL07CGN
	B x H x P 106 X 122 X 54mm	**B x H x P** 167X149X57mm	**B x H x P** 202X165X72mm	**B x H x P** 273X164X72mm	**B x H x P** 273X164X72mm	**B x H x P** 261X222X75mm
Tappi *Plugs*	25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32			25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32		
Barra *Rod*	 BLTCG			 BLTCG		
Setto separatore *Clip-in divider*	■	■	■	■	■	 BLS08CG
Coperchi IP40 / IP55 *Lids IP40/IP55*	BLCG02C (IP40)	BLCG05C (IP40) BLST05 (IP55) BLST05TR (IP55)	BLCG06C (IP40) BLST06 (IP55) BLST06TR (IP55)	BLCG07C (IP40) BLST07 (IP55)	BLCG07C (IP40) BLST07 (IP55)	BLCG07C (IP40) BLST07 (IP55)
Coperchi centralini IP40 *Consumer unit lids IP40* **Touch screen**	TS01	53T05...	TS03N-V TS03B-V 53T08... TS02...	53T12...	■	53T12...

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

BL08CGN	BL08LCGC	BL09CGC	BL18CG	53S36CG
				
B x H x P 319X317X74mm	**B x H x P** 398X224X75mm	**B x H x P** 498X214X74mm	**B x H x P** 381X258X75mm	**B x H x P** 372X424X74mm
	 25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32		 25TTC20 - 25TTC25 - 25TTC32	
	 BLTCG		 BLTCG	
	 BLS08CG		■	■
 BLCG08C (IP40) BLST08 (IP55)	 IP40 IN DOTAZIONE *Equipped with* BLST08L (IP55)	IN DOTAZIONE (IP40) *Equipped with* *(IP40)*	■	■
 53T24...	■	■	 53T18...	 53T36...

Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli**!**
*The first flush mounted box for **3** or **4** modules!*

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!
*It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works*



Tutto in **due** mosse
*All in **two** steps*

Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps

2 Piegare l'aletta verso l'interno della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche *Technical specifications*

Interasse viti 3 moduli *Screwsfixing centre 3 modules*	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli *Screwsfixing centre 4 modules*	108,5 mm
Glow Wire Test *Glow Wire Test*	650 °C
Resistenza agli urti *Shock resistance*	IK07
Materiale *Material*	Polistirolo antiurto *Anti-shock polystyrene*
Ingresso tubi *Ducts input*	sul fondo *on bottom* n°2 da *from* 20 a *to* 32 mm sui lati lunghi *on long sides* n°3 da *from* 20 a *to* 32 mm sui lati corti *on short sides* n°2 da *from* 20 a *to* 25 mm
Temperatura di installazione *Installation temperature*	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro *Dimensions*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTI AVE N° 239 *AVE PATENTS N° 239*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
2501	**2501** Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - Ø interno P): 68x68x46 mm *1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - Ø internal D):68x68x46 mm*		***0,38***	450	**450**
	2501P Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø - P): 60x60 mm *1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø - D): 60x60 mm*		***0,38***	100	**100**
 2501P	**2502** Scatola quadrata 1-2 mod. S44 e S45 - interasse viti 60 mm - accoppiabile dimensioni (L H P): 73x73x42 mm *1-2 modules S44 and S45 square box - screws fixing centres 60 mm - it can be coupled dimensions (L H D): 73x73x42 mm*		***0,63***	50	**50**
2502	**2503MG** Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 112x74x52 mm *3 modules S44 and S45 oversized rectangular box – screws fixing centres 83,5 mm dimensions (L H D): 112x74x52 mm*		***0,42***	300	**300**
	253X4* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm *3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm*	NEW	***0,78***	200	**200**
2503MG	**2504** Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 137x74x53 mm *4 modules S44 and S45 oversized rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 137x74x53 mm*		***1,60***	***7***	***140***
253X4	**2506** Scatola rettangolare con dimensioni maggiorate 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 187x74x53 mm *6 modules S45 and 7 modules S44 oversized rectangular box – screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 187x74x53 mm*		***3,18***	8	**120**
2504	**Note:** ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 250 e Sistema45 pag. 352 ✓ per il completamento delle scatole per serie civili vedere tabella pagina 538 ***Note:*** *✓ coupleable frames System44 page 250 and System45 page 352* *✓ for the completion of wiring accessories boxes see the table at page 538*				

*** Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life Touch, Allumia Touch, Domus Touch, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute , Livinglight, Matix – Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea – Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm.**
** Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life Touch, Allumia Touch, Domus Touch, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute , Livinglight, Matix – Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea – Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm.*

BREVETTI AVE N° 209
AVE PATENTS N° 209

Scatole speciali per installazioni filo muro *Special boxes for wall-lined installation*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SFM3	**SFM3** Scatola 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice (in battuta sul muro) verniciabile - completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 132x113xx60mm *3 modules box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with mortarproof cardboar, spirit level (attached to the box) and paintable frame (leant against the wall) and "System 44" 3 modules frame - dimensions 132x113x60mm*		***14,72***	2	**2**
SFM3/HP	**SFM3/HP** Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con paramalta e livella a bolla (applicati alla scatola) e cornice completa di supporto 3 moduli sistema 44 dimensioni 167x148x60 *3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with cardboard mortarproof, spirit level (attached to the box) and System 44 - 3 modules frame dimensions 167x148x60*		***28,42***	1	**1**
	CRFM3GSL Cornice di ricambio colore grigio scuro lucido (Life 44) - 3 moduli *Spare inner frame - polished dark grey colour (Life 44) - 3 modules*		***7,91***	2	**10**

Nota: l'assieme scatola + placca "Ave Touch" garantisce un grado di protezione IP44
Note: ***the box with the "Ave Touch" front plate guarantees an IP44 protection degree***

Modalità d'impiego
Instructions

Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 253X4 e 2504
Combination of BLAS25 and BLAS35 with 253X4 and 2504 box

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44
Combination with front plates 3 modules System 44

253X4

		PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
BLAS25	Orizzontale *Horizontal*	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*	X	X	X	X	X	√	√
BLAS35	Orizzontale *Horizontal*	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*	√	√	√	√	√	√	√

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45
Combination with front plates 3 modules System 45

253X4

		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
BLAS25	Orizzontale *Horizontal*	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*	X	X	X	√	√	√	√
BLAS35	Orizzontale *Horizontal*	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*	√	√	√	√	√	√	√

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 44
Combination with front plates 4 modules System 44

2504 / 253X4		PERSONAL 44	VERA 44 vetro *glass*	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
BLAS25	Orizzontale *Horizontal*	X	X	X	X	X	X	X
	Verticale *Vertical*	X	X	X	X	X	√	√
BLAS35	Orizzontale *Horizontal*	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*	√	√	√	√	√	√	√

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 4 moduli Sistema 45
Combination with front plates 4 modules System 45

2504 / 253X4		VERA 45 hard legno wood	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
BLAS25	Orizzontale *Horizontal*	X	X	X	X	X	X	X
	Verticale *Vertical*	X	X	X	√	√	√	√
BLAS35	Orizzontale *Horizontal*	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*	√	√	√	√	√	√	√

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Δ Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Accoppiabilità BLAS25 e BLAS35 con scatola 2503MG

Combination of BLAS25 and BLAS35 with 2503MG

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 44

Combination with front plate 3 modules System 44

			2503MG	PERSONAL 44	VERA 44 vetro glass	VERA 44 legno/alluminio wood/aluminium	ALLUMIA 44	ZAMA 44	TECNOPOLIMERO 44	YOUNG 44
BLAS25	Orizzontale *Horizontal*		√	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*		X	X	X	X	X	X	√	√
BLAS35	Orizzontale *Horizontal*		√	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Vertical*		√	√	√	√	√	√	√	√

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Accoppiabilità con placche 3 moduli Sistema 45

Combination with front plate 3 modules System 45

			2503MG	VERA 45 hard legno/alluminio wood/aluminium	VERA 45 soft legno wood	VERA 45 vetro glass	BANQUISE 45	ZAMA 45	YES 45	RAL 45
BLAS25	Orizzontale *Horizontal*		√	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Verticale*		X	X	X	√	√	√	√	√
BLAS35	Orizzontale *Horizontal*		√	√	√	√	√	√	√	√
	Verticale *Verticale*		√	√	√	√	√	√	√	√

BLAS25: L=30,7mm BLAS35: L=46,7mm

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017
Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTI AVE N° 209 *AVE PATENTS N° 209*

BL05P

BL07P

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BL02P Scatola multifunzione con paramalta 6 (3+3) mod. S44 e S45 dimensioni (L H P): 136x106x52 mm *6 modules (3+3) S44 and S45 multifunction box with mortar proof cover* *dimensions (L H D): 136x106x52 mm*		***0,75***	70	**70**
BL05P Scatola multifunzione con paramalta 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 168x137x73 mm *10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box with mortar proof cover* *dimensions (L H D): 168x137x73 mm*		***1,80***	32	**32**
BL06P Scatola multifunzione con paramalta 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 192x168x73 mm *15 modules S45 multifunction box with mortar proof cover* *dimensions (L H D): 192x168x73 mm*		***2,15***	24	**24**
BL07P Scatola multifunzione con paramalta 20 mod. S45 dimensioni (L H P): 263x166x73 mm *20 modules S45 multifunction box with mortar proof cover* *dimensions (L H D): 263x166x73 mm*		***3,22***	20	**20**

Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 250 e Sistema45 pag. 352
✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 540
Note: ✓ *coupleable frames System44 page 250 and System45 page 352*
✓ *for the completion of maxi module boxes see the table at page 540*

Accessori *Accessories*

BLAS25

BLAS35

25GS

253X4PM

2503PM

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BLAS1 Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 *Coupler for boxes: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/* *BL18S/53S36*		***0,62***	20	**20**
BLAS2 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		***0,11***	20	**20**
BLAS25 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		***0,21***	20	**20**
BLAS35 Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		***0,21***	20	**20**
2503PM Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) *Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)*		***0,15***	90	**90**
253X4PM Coperchio paramalta per scatole 253X4 *Removable cover for box 253X4*	NEW	***0,21***	100	**100**
25GS Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli *Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes*		***4,67***	10	**10**
2500S Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 *Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506*		***0,19***	50	**50**
2575 Coperchio Ø 75mm con griffe 70mm per scatola tonda 2501 *Ø 75mm lid with clips for 2501 round box*		***0,63***	50	**50**

Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale
Note: ✓ *BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed*

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls

Dimensioni d'ingombro (mm)

Dimensions (mm)

Derivazione Multifunzione *Multifunction*

BL01P



BL02P



BL03P e BL04P



BL05 e BL06P



BL07P



BL08LP



BL08P



BL09LP



BL10S



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Derivazione Multifunzione - blu RAL 5017
Juction multifunction boxes- RAL 5017 blue

BREVETTI AVE N° 175 - 177 *AVE PATENTS N° 175 - 177*

BL01P

BL03P

BL05P

BL06P

BL07P

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BL01P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 108x108x53 mm *Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 108x108x53 mm*		***0,68***	125	**125**
BL02P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 136x106x52 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 136x106x52 mm*		***0,75***	70	**70**
BL03P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 138x108x73 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 138x108x73 mm*		***1,01***	70	**70**
BL04P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 163x108x73 mm *Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 163x108x73 mm*		***1,24***	65	**65**
BL05P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 168x137x73 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 168x137x73 mm*		***1,80***	32	**32**
BL06P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 192x168x73 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 192x168x73 mm*		***2,15***	24	**24**
BL07P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x166x73 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 263x166x73 mm*		***3,22***	20	**20**
BL08LP Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 398x168x73 mm *Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 398x168x73 mm*		***4,72***	12	**12**
BL08P Scatola multifunzione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 263x317x73 mm *Multifunction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D):* **263***x2317x73 mm*		***6,10***	12	**12**
BL09P Scatola di derivazione completa di paramalta - dimensioni (L H P): 498x169x73 mm *Junction box with mortar-proof cover - dimensions (L H D): 498x169x73 mm*		***6,64***	10	**10**
BL10S Scatola di derivazione (senza paramalta) - dimensioni (L H P): 537x191x80 mm *Junction box (mortar covers sold separately) - dimensions (L H D): 537x191x80 mm*		***9,29***	10	**10**
BL18S Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x258x75 mm *Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 372x258x75 mm*		***6,98***	6	**6**
53S36 Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx (36 moduli DIN) dimensioni (L H P): 372x368x73 mm *Box to be used with 53T36xx front cover (36 DIN modules) dimensions (L H D): 372x368x73 mm*		***14,64***	4	**4**

GWT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** Polistirolo antiurto
GWT *(flame resistance): 650°C -* ***Material:*** *Shock-proof polystyrene*

Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 540
Note: ✓ *for the completion of multifunction boxes see the table at page 540*

Scatole da incasso per pareti in muratura

Flush mounted boxes for brickwork walls



Coperchi IP40 - bianco RAL 9016

IP40 Lids - RAL 9016 white

BL05C

BL06C

BL07C

BL08LC

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BL01C	Coperchio antiurto per scatola BL01P - dimensioni (L H P): 110x110x4 mm *Shock proof lid for BL01P box - dimensions (L H D): 110x110x4 mm*		*0,63*	1	125
BL02C	Coperchio antiurto per scatole BL02P e BL03P - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm *Shock proof lid for BL02P and BL03P boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm*		*0,65*	1	70
BL04C	Coperchio antiurto per scatola BL04P - dimensioni (L H P): 165x110x4,5 mm *Shock proof lid for BL04P box - dimensions (L H D): 165x110x4,5 mm*		*0,81*	1	65
BL05C	Coperchio antiurto per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm *Shock proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm*		*1,09*	1	40
BL06C	Coperchio antiurto per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm *Shock proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm*		*1,41*	1	30
BL07C	Coperchio antiurto per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm *Shock proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm*		*1,93*	1	20
BL08C	Coperchio antiurto per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm *Shock proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm*		*4,03*	1	24
BL08LC	Coperchio antiurto per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm *Shock proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm*		*4,13*	1	84
BL09C	Coperchio antiurto per scatola BL09P - dimensioni (L H P): 514x184x4,5 mm *Shock proof lid for BL09P box - dimensions (L H D): 514x184x4,5 mm*		*4,90*	1	100
BL10C	Coperchio antiurto per scatola BL10S - dimensioni (L H P): 553x207x4,5 mm *Shock proof lid for BL10S box - dimensions (L H D): 553x207x4,5 mm*		*7,67*	1	70

Resistenza agli urti: IK 07
Shock resistance: *IK 07*

Coperchi IP55 stagni antivento - bianco RAL 9016 *IP55 Windproof lids - RAL 9016 white*

BLST05

BLST06

BLST08L

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BLST05	Coperchio stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm *Splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm*		*11,27*	1	40
BLST06	Coperchio stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm *Splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm*		*11,68*	1	30
BLST07	Coperchio stagno per scatola BL07P - dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm *Splash proof lid for BL07P box - dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm*		*17,64*	1	20
BLST08	Coperchio stagno per scatola BL08P - dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm *Splash proof lid for BL08P box - dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm*		*18,04*	1	20
BLST08L	Coperchio stagno per scatola BL08LP - dimensioni (L H P): 414x184x4,5 mm *Splash proof lid for BL08LP box - dimensions (L H D): 414x184x4,5 mm*		*21,69*	1	12

GWT (resistenza al fuoco): 850°C - **Resistenza agli urti:** IK 10
GWT *(flame resistance): 850°C* - ***Shock resistance:*** *IK 10*

TÜVRheinland®

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Note: ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica
Note: ✓ *lids equipped with silicone gasket*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Coperchi trasparenti IP55 stagni antivento
IP55 Windproof transparent lids

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BLST05TR	**BLST05TR** Coperchio trasparente stagno per scatola BL05P - dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm *Transparent splash proof lid for BL05P box - dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm*		***13,34***	1	**40**
	BLST06TR Coperchio trasparente stagno per scatola BL06P - dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm *Transparent splash proof lid for BL06P box - dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm*		***13,99***	1	**30**
BLST06TR	**GWT** (resistenza al fuoco): 850°C - **Resistenza agli urti:** IK 10 ***GWT** (flame resistance): 850°C - **Shock resistance:** IK 10* **Note:** ✓ coperchi dotati di guarnizione siliconica ***Note:** ✓ lids equipped with silicone gasket*				

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Accessori *Accessories*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BLAS1	**BLAS1** Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P BL07P/BL08P/BL08LP/ BL09P/BL10S/BL18S/53S36 *Box coupler to be used with: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P BL08LP/ BL09P/BL10S/BL18S/53S36*		***0,62***	20	**20**
BLAS2	**BLAS2** Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3 2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Box coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504 2506/BL02P/BL03P/BL04P*		***0,11***	20	**20**
BLAS25	**BLAS25** Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Box coupler to be used with: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		***0,21***	20	**20**
	BLS08 Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S *Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S*		***1,09***	10	**10**
25TTC20 25TTC25 25TTC32	**25TTC20** Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm *Plug for corrugated duct Ø 20 mm*		***2,70***	20	**20**
	25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm *Plug for corrugated duct Ø 25 mm*		***2,83***	20	**20**
	25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm *Plug for corrugated duct Ø 32 mm*		***2,90***	20	**20**
BLS08	**BLV0960** Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm *Screw for BL series lids - length= 25mm*		***0,11***	200	**200**
012DR	**012DR** Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P *12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P*		***13,19***	1	**1**

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

La prima scatola da incasso porta frutti da **3** o **4** moduli!
*The first flush mounted box for **3** or **4** modules!*

è possibile installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o 4 moduli di **tutte le principali serie civili*** senza effettuare opere murarie!
*It is possible to install the frames, devices and front plates for 3 or 4 modules of the **main wiring accessories series*** without any masonry works*



Tutto in **due** mosse
*All in **two** steps*

Asportare i tappi plastici
Remove the plastic caps

2 Piegare l'aletta verso l'interno della scatola
Bend the flap into the box

Specifiche tecniche *Technical specifications*

Interasse viti 3 moduli *screws fixing centre 3 modules*	83,5 mm
Interasse viti 4 moduli *screws fixing centre 4 modules*	108,5 mm
Glow Wire Test *Glow Wire Test*	850 °C
Resistenza agli urti *Shock resistance*	IK07
Materiale *Material*	Polistirolo auto estinguente *Polystyrene self extinguishing*
Grado IP sul fondo *IP degree on the bottom*	4X
Temperatura di installazione *Installation temperature*	Min -15°C / Max +60°C

Dimensioni d'ingombro (mm) Mounting *dimensions (mm)*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Per Serie Civili - blu RAL 5017
For Wiring Accessories - RAL 5017 blue

BREVETTI AVE N° 239 *AVE PATENTS N° 239*

251CG

253CGPR

253CG

253X4CG

254CGPR

254CG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
251CG Scatola tonda 1-2 mod. S44 e S45 - dimensioni (Ø P): 68x68x46mm *1-2 modules S44 and S45 round box - dimensions (Ø D): 68x68x46 mm*		***2,96***	40	**40**
253CGPR Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 113x70x46mm *3 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 113x70x46 mm*	***IP4X***	***2,81***	180	**180**
253CG Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm - dimensioni (L H P): 109x70x51 mm *3 modules S44 and S45 rectangular box – screws fixing centres 83,5 mm - dimensions (L H D): 109x70x51 mm*		***2,37***	225	**225**
253X4CG* Scatola rettangolare 3 e 4 mod. per serie civili* S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm e 108,5 mm - dimensioni (L H P): 122x74x51 mm *3 and 4 modules rectangular box for wiring accessories* S44 and S45 - screws fixing centres 83,5 mm and 108,5 mm - dimensions (L H D): 122x74x51 mm*	***IP4X***	***3,12***	150	**150**
254CGPR Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 con profondità ridotta interasse viti 71 mm - dimensioni (L H P): 138x69x46 mm *4 modules S44 and S45 rectangular box with reduced depth screws fixing centres 71 mm - dimensions (L H D): 138x69x46 mm*		***3,82***	100	**100**
254CG Scatola rettangolare 4 mod. S44 e S45 - interasse viti 108,5 mm dimensioni (L H P): 132x70x51 mm *4 modules S44 and S45 rectangular box - screws fixing centres 108,5 mm dimensions (L H D): 132x70x51 mm*		***3,63***	96	**96**
256CG Scatola rettangolare 6 mod. S45 e 7 mod. S44 - interasse viti orizzontale 100 mm e verticale 57,5 mm - dimensioni (L H P): 188x68x46 mm *6 modules S45 and 7 modules S44 rectangular box – screws fixing centres horizontal 100 mm and vertical 57,5 mm - dimensions (L H D): 188x68x46 mm*		***5,79***	22	**22**

GWT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWT *(flame resistance): 850°C* - ***Material:*** *self-extinguishing technopolymer*
Note: ✓ **supporti abbinabili Sistema44 pag. 250 e Sistema45 pag. 352**
✓ **per il completamento delle scatole per serie civili vedere tabella pagina 542**
Note: ✓ *coupleable frames System44 page 250 and System45 page 352*
✓ *for the completion of wiring accessories boxes see the table at page 542*

TÜVRheinland®
Certificati pag. 582
Certificates page 582

* Serie civili compatibili: AVE S44 AVE Touch, Life Touch, Allumia Touch, Domus Touch, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute , Livinglight, Matix – Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea – Gewiss Chorus e con le altre serie civili, purché la placca da 3 moduli abbia una larghezza minima di 118 mm.
* *Compatible wiring accessories series: AVE S44 AVE Touch, Life Touch, Allumia Touch, Domus Touch, S45 Noir AX, Banquise, Blanc, RAL, Bticino Air, Axolute , Livinglight, Matix – Vimar Eikon, Arkè, Plana, Idea – Gewiss Chorus and all the other wiring accessories series if the 3 modules front plate have a minimum width of 118mm.*

Scatole speciali per installazioni filo muro *Special boxes for wall-lined installation*

BREVETTI AVE N° 209
AVE PATENTS N° 209

SFM3CG

SFM3CG/HP

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SFM3CG Scatola 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice (in battuta sul muro) verniciabile - completa di supporto - 3 moduli sistema 44 - dimensioni 132x109x60mm *3 modules box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template,spirit level and paintable frame (leant against the wall) and "System 44" 3 modules frame dimensions 132x109x60mm*		***17,89***	2	**2**
SFM3CG/HP Scatola ad "alta precisione" 3 moduli - interasse viti 83,5 mm - fornita con dima di foratura, livella a bolla e cornice completa di supporto 3 mod. S44 - dimensioni 167x148x60mm *3 modules "high precision" box - screw fixing centre 83,5 mm - supplied with template, spirit level and System 44 3 modules frame - dimensions 167x148x60mm*		***36,66***	1	**1**
CRFM3GSL Cornice di ricambio colore grigio scuro lucido (Life 44) - 3 moduli *Spare inner frame - polished dark grey colour (Life 44) - 3 modules*		***7,91***	2	**10**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

25BTCG

Con lo stesso raccordo si possono fissare alla scatola i 2 diametri più utilizzati di tubo corrugato (20 e 25 mm), fino ad un massimo di 10 tubi per scatola!

The plastic joint allows the connection of the most common corrugated ducts (20 and 25mm) up to a maximum of 10 ducts per box

1 Agganciare il raccordo alla scatola tenendo la linguetta rivolta verso il basso
Connect the plastic joint to the box holding the flap down



2 Inserire il tubo corrugato all'interno del raccordo mettendolo in tensione e rifilandolo. Ottengo maggior spazio all'interno della scatola per il cablaggio dei frutti

Introduce the corrugated duct in the plastic joint, put it into voltage and cut the ledges. It gives more space for the devices installation in the box.

25ALZOCG



Staffa da utilizzare per il fissaggio della scatola all'interno della lastra; consente di installare la scatola da entrambi i lati della lastra contemporaneamente. La staffa è forata (A) per facilitare l'inserimento delle viti ed è predisposta di "alleggerimenti" (B) per facilitare la piega, consentendo l'applicazione alla lastra secondo la profondità del profilo metallico.

Spacer to be used for the box fixing in the internal side of the plate; it allows the simultaneous installation of the box from both sides of the plate. The spacer is perforated (A) to facilitate the insertion of screws and it has "reductions" (B) that allow the application to the plate according to the depth of the metallic profile.

Dimensioni d'ingombro (mm) *Mounting dimensions (mm)*

25BTCG



25ALZOCG



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Maxi modulo porta frutti - blu RAL 5017
Maxi module for wiring accessories - RAL 5017 blue

BREVETTI AVE N° 175 - 177 - 232 *AVE PATENTS N° 175 - 177 - 232*

BL02CG



BL05CG

BL06CG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BL02CG Scatola multifunzione, 6 (3+3) mod. S44 e S45 - derivazione IP40 dimensioni (L H P): 106x122x54 mm - "doppia applicazione" *6 (3+3) mod. S45 e S44 multifunction box - dimensions (L H D): 106x122x54 mm* *"Double Application"*		***5,18***	18	**18**
BL05CG Scatola multifunzione 10 mod. S45 e 12 mod. S44 dimensioni (L H P): 167x149x57 mm - installazione frontale *10 modules S45 and 12 modules S44 multifunction box* *dimensions (L H D): 167x149x57 mm - "Front Installation"*		***9,10***	7	**7**
BL06CG Scatola multifunzione 15 mod. S45 dimensioni (L H P): 202x165x72 mm - installazione frontale *Multifunction box 15 modules S45 - dimensions (L H D): 202x165x72 mm* *"Front Installation"*		***9,89***	6	**6**
BL07CG Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 273x164x72 mm "Installazione Frontale" *Multifunction box 20 modules S45 - dimensions (L H D): 273x164x72 mm* *"Front Installation"*		***12,80***	5	**5**
BL07CGN Scatola multifunzione 20 mod. S45 - dimensioni (L H P): 261x222x75 mm "doppia applicazione" *Multifunction box 20 mod. S45 - dimensions (L H D): 261x222x75 mm* *"Double Application"*		***10,82***	20	**20**

GWT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWT *(flame resistance): 850°C -* ***Material:*** *self-extinguishing technopolymer*

Note: ✓ supporti abbinabili Sistema44 pag. 250 e Sistema45 pag. 352
✓ per il completamento delle scatole maxi modulo vedere tabella pagina 544
Note: ✓ *coupleable frames System44 page 250 and System45 page 352*
✓ *for the completion of maxi module boxes see the table at page 544*

Accessori *Accessories*

253CGAV

25TTC20 25TTC25 25TTC32

25BTCG

25ALZOCG

F-BOX

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
25SCG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG *Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes*		***1,64***	1	**50**
253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG *Insulating membrane for box 253CG*		***6,62***	5	**5**
25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG *Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG*	NEW	***0,57***	20	**20**
25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm *Plug for corrugated duct Ø 20 mm*		***2,70***	20	**20**
25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm *Plug for corrugated duct Ø 25 mm*		***2,83***	20	**20**
25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm *Plug for corrugated duct Ø 32 mm*		***2,90***	20	**20**
25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 *Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60*	NEW	***2,31***	5	**5**
F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. *Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.*		***16,81***	1	**1**

TÜVRheinland®

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso

Flush mounted boxes for hollow walls



Derivazione Multifunzione – Doppia Applicazione - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes – Double Application - RAL 5017 blue

Brevetti AVE n° 175 - 177 - 232 *AVE patents n° 175 - 177 - 232*

BL02CG

BL07CGN

BL08LCGC

BL09CGC

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BL02CG Scatola multifunzione, dimensioni (L H P): 106x122x54 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 106x122x54 mm*		***5,18***	18	**18**
BL07CGN Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 261x222x75 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 261x222x75 mm*		***10,82***	20	**20**
BL08CGN Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 319x317x74 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 319x317x74 mm*		***17,31***	12	**12**
BL08LCGC Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P): 398x224x75 mm *Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 398x224x75 mm*		***17,63***	12	**12**
BL09CGC Scatola di derivazione completa di coperchio - IP40 - dimensioni (L H P): 498x214x74 mm *Junction box with lid - IP40 - dimensions (L H D): 498x214x74 mm*		***20,53***	10	**10**
53S36CG Scatola da utilizzare con coperchio 53T36xx - dimensioni (L H P): 372x424x74 mm *Box to be used with 53T36xx front lid - dimensions (L H D): 372x424x74 mm*		***32,34***	4	**4**

GWT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWT *(flame resistance): 850°C -* ***Material:*** *self-extinguishing technopolymer*

Note: ✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 544
Note: ✓ *for the completion of multifunction boxes see the table at page 544*

Derivazione Multifunzione - installazione frontale - blu RAL 5017

Junction multifunction boxes - front installation - RAL 5017 blue

BL06CG

BL07CG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BL05CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P):167x149x57 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 167x149x57mm*		***9,10***	7	**7**
BL06CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 202x165x72 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 202x165x72 mm*		***9,89***	6	**6**
BL07CG Scatola multifunzione dimensioni (L H P): 273x164x72 mm *Multifunction box dimensions (L H D): 273x164x72 mm*		***12,80***	5	**5**
BL07CGDOM Scatola completa di barra DIN dimensioni (L H P): 273x164x72 mm *Box with DIN module bar dimensions (L H D): 273x164x72 mm*		***14,04***	5	**5**
BL18CG Scatola da utilizzare con coperchio 53T18xx (18 mod. DIN) dimensioni (L H P): 381x258x75 mm *Box to be used with 53T18xx front cover (18 DIN mod.) dimensions (L H D): 381x258x75 mm*		***27,26***	6	**6**

GWT (resistenza al fuoco): 850°C - **Materiale:** Tecnopolimero autoestinguente
GWT *(flame resistance): 850°C -* ***Material:*** *self-extinguishing technopolymer*

Nota: ✓ Nella scatola BL07CGDOM è possibile installare apparecchi DIN con profondità massima di 64,5 mm
✓ per il completamento delle scatole di derivazione multifunzione vedere tabella pagina 544
Note: ✓ In the box BL07CGDOM you can install DIN devices with maximum depth 64,5 mm
✓ *for the completion of multifunction boxes see the table at page 544*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Coperchi IP40 - bianco RAL 9016
IP40 Lids - RAL 9016 white

BLCG05C

BLCG07C

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BLCG02C Coperchio antiurto per scatola BL02CG - dimensioni (L H P): 140x110x4 mm *Shock proof lid to be used with BL02CG boxes - dimensions (L H D): 140x110x4 mm*		***2,49***	1	**70**
BLCG05C Coperchio antiurto per scatole BL05CG e BL05P dimensioni (L H P): 184x153x4,5 mm *Shock proof lid to be used with BL05CG and BL05P boxes* *dimensions (L H D): 184x153x4,5 mm*		***3,82***	1	**40**
BLCG06C Coperchio antiurto per scatole: BL06CG e BL06P dimensioni (L H P): 207x184x4,5 mm *Shock proof lid to be used with BL06CG and BL06P boxes* *dimensions (L H D): 207x184x4,5 mm*		***4,34***	1	**30**
BLCG07C Coperchio antiurto per scatole: BL07CG, BL07CGN e BL07P dimensioni (L H P): 279x184x4,5 mm *Shock proof lid to be used with BL07CG, BL07CGN and BL07P boxes* *dimensions (L H D): 279x184x4,5 mm*		***6,04***	1	**20**
BLCG08C Coperchio antiurto per scatole: BL08CG, BL08CGN e BL08P dimensioni (L H P): 332,5x279x4,5 mm *Shock proof lid to be used with BL08CG, BL08CGN and BL08P boxes* *dimensions (L H D): 332,5x279x4,5 mm*		***10,28***	1	**24**

GWT (resistenza al fuoco): 850°C - **Resistenza agli urti:** IK 10
GWT *(flame resistance): 850°C -* ***Shock resistance:*** *IK 10*

Accessori *Accessories*

25TTC20 25TTC25 25TTC32

BLTCG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm *Plug for corrugated duct Ø 20 mm*		***2,70***	20	**20**
25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm *Plug for corrugated duct Ø 25 mm*		***2,83***	20	**20**
25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm *Plug for corrugated duct Ø 32 mm*		***2,90***	20	**20**
BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti *Kit for corrugated duct fixing on walls*		***6,20***	1	**10**
BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC *Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes*		***1,06***	10	**10**
BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm *Screw for BL series lids - length= 25mm*		***0,11***	200	**200**
012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P *12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P*		***13,19***	1	**1**

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Scatole per pareti in calcestruzzo cellulare / gasbeton *Boxes for aerated concrete walls*

253GB

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
253GB Scatola rettangolare 3 mod. S44 e S45 - interasse viti 83,5 mm dimensioni (L H P): 113x67x46 mm *3 modules S44 and S45 rectangular box – screws fixing centres 83,5 mm* *dimensions (L H D): 113x67x46 mm*		***3,01***	180	**180**

Centralini da incasso IP40 da 5 a 36 moduli

IP40 flush mounted consumer units from 5 to 36 modules

Centralini con porta cieca

Consumer units with blind door

53T24CO

La gamma di Centralini da Incasso IP40, con Design Makio Hasuike, si arricchisce di una nuova versione con portello cieco bianco nelle versioni da 8, 12 e 24 moduli DIN.

Una nuova soluzione estetica per impreziosire il tuo impianto elettrico.

The range of flush mounted IP40 consumer unit, with Makio Hasuike Design, is enriched with a new blind white cover, available for versions of 8, 12 and 24 DIN rail modules.

A new aesthetic solution to make precious your electrical installation.

Fori per la propagazione del suono delle segnalazioni acustiche
Holes for acoustic sound signals propagation

Coordinamento Estetico con Serie civile DomusTouch
Aesthetic coordination with DomusTouch series of wiring accessories.

Finitura Bianca Cieca RAL9016
Blind white finishing

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53T05BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL05P e BL05CG* 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 153x169x28 mm *RAL 9016 Banquise white cover with door for BL05P and BL05CG* box* *5 DIN mod. - dimensions (L H D): 153x169x28 mm*	* 15W	***13,12***	1	6
53T05BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 *Same as above, RAL 1013 Blanc white cover*		***13,12***	1	6
53T05G Come sopra, coperchio grigio metallizzato *Same as above, metallic grey cover*		***21,73***	1	6
53T05R Come sopra, coperchio grigio RAL 7035 *Same as above, RAL 7035 cover*		***13,12***	1	6
53T08B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL06P e BL06CG* 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 207x169x28 mm *RAL 9010 Domus white cover with door for BL06P and BL06CG* box* *8 DIN mod. - dimensions (L H D): 207x169x28 mm*		***17,41***	1	8
53T08BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 *Same as above, RAL 9016 Banquise white cover*		***17,41***	1	8
53T08BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 *Same as above, RAL 1013 Blanc white cover*		***17,41***	1	8
53T08CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 *Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door*		***16,99***	1	8
53T08G Come sopra, coperchio grigio metallizzato *Same as above, Metallic grey cover*		***24,18***	1	8
53T08NAL Come sopra, coperchio nero Life *Same as above, Life black cover*		***26,40***	1	8
53T08R Come sopra, coperchio grigio RAL 7035 *Same as above, RAL 7035 cover*		***17,40***	1	8
53T12B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL07P, BL07CG e BL07CGN* 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x169x28 mm *RAL 9010 Domus white cover with door for BL07P, BL07CG and BL07CGN* box 12 DIN mod. - dimensions (L H D): 279x169x28 mm*		***26,16***	1	8
53T12BG Come sopra, coperchio bianco Banquise *Same as above, RAL 9016 Banquise white cover*	* 23W	***26,16***	1	8
53T12BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 *Same as above, RAL 9016 Blanc white cover*		***26,16***	1	8
53T12CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 *Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door*		***25,72***	1	8
53T12G Come sopra, coperchio grigio metallizzato *Same as above, Metallic grey cover*		***31,38***	1	8
53T12NAL Come sopra, coperchio nero Life *Same as above, Life black cover*		***30,34***	1	8

53T05G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL05P (pareti in muratura / *brickwork walls*)
o / *or*
BL05CG (pareti cave / *hollow walls*)

53T08G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL06P (pareti in muratura / *brickwork walls*)
o / *or*
BL06CG (pareti cave / *hollow walls*)

53T12G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL07P (pareti in muratura / *brickwork walls*)
o / *or*
BL07CG e BL07CGN (pareti cave / *hollow walls*)

Centralini da incasso da 5 a 36 moduli

Flush mounted consumer units from 5 to 36 modules

IP40
IP40



53T18G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL18S (pareti in muratura / *brickwork walls*)
o / *or*
BL18CG (pareti cave / *hollow walls*)

53T24G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
BL08P (pareti in muratura / *brickwork walls*)
o / *or*
BL08CGN (pareti cave / *hollow walls*)

53T36G

Coperchio da completare con scatola
Cover to be completed with box
53S36 (pareti in muratura / *brickwork walls*)
o / *or*
53S36CG (pareti cave / *hollow walls*)

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53T18BG Coperchio bianco Banquise RAL 9016 con portello per scatola BL18S e BL18CG* 18 mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x288x34 mm *RAL 9016 Banquise white cover with door for BL18S and BL18CG* box* *18 DIN mod. - dimensions (L H D): 388x288x34 mm*	*27W	***41,41***	1	**10**
53T24B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola BL08P e BL08CGN* 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 279x325x30,5 mm *RAL 9010 Domus white cover with door for BL08P and BL08CGN* box* *24 (2x12) DIN mod. - dimensions (L H D): 279x325x30,5 mm*		***48,96***	1	**6**
53T24BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 *Same as above, RAL 9016 Banquise white cover*		***48,96***	1	**6**
53T24BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 *Same as above, RAL 1013 Blanc white cover*		***48,96***	1	**6**
53T24CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 *Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door*		***48,94***	1	**6**
53T24G Come sopra, coperchio grigio metallizzato *Same as above, Metallic grey cover*		***58,42***	1	**6**
53T24NAL Come sopra, coperchio nero Life *Same as above, Life black cover*		***59,39***	1	**6**
53T36B Coperchio bianco Domus RAL 9010 con portello per scatola 53S36 e 53S36CG 36 (2x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 388x369x30,5 mm *RAL 9010 Domus white cover with door for 53S36 and 53S36CG boxes - 36 DIN mod.* *36 (2x18) DIN mod. - dimensions (L H D): 388x369x30,5 mm*		***64,53***	1	**6**
53T36BG Come sopra, coperchio bianco Banquise RAL 9016 *Same as above, RAL 9016 Banquise white cover*		***64,53***	1	**6**
53T36BP Come sopra, coperchio bianco Blanc RAL 1013 *Same as above, RAL 1013 Blanc white cover*		***64,53***	1	**6**
53T36CO Come sopra, coperchio e portello bianchi banquise RAL9016 *Same as above, RAL 9016 banquise white cover and door*		***64,55***	1	**6**
53T36G Come sopra, coperchio grigio metallizzato *Same as above, Metallic grey cover*		***72,65***	1	**6**
53T36NAL Come sopra, coperchio nero Life *Same as above, Life black cover*		***72,66***	1	**6**
53T36R Come sopra, coperchio grigio RAL 7035 *Same as above, RAL 7035 cover*		***64,51***	1	**6**

Nota: La scatola indicata serve per installare il portello su pareti cave e tramezze leggere in conformità con EN 60670 e Glow Wire Test 850°C
Note: *The indicated box is required to install the cover on hollow and partition walls in compliance with EN 60670 and a Glow Wire Test 850°C*

**Pinv = potenza dissipabile dall'involucro *Pde = maximum capability to dissipate power*

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40
IP40

53Q20N

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53Q20N Coperchio grigio RAL 7035 completo di barra DIN - vetro frangibile - 4 mod. DIN da installare con scatola BL03P - dimensioni (L H P): 109x136x38 mm *RAL 7035 cover provided with DIN bar - breakable glass - 4 DIN mod.* *to be used with BL03P boxes - dimensions (L H D): 109x136x38 mm*		***29,49***	**1**	**2**
Q021 Serratura con chiave metallica per quadri 53Q20N *Metal lock with key for 53Q20N*		***9,21***	**1**	**1**

GWT (resistenza al fuoco): 650°C - **Materiale:** ABS
GWT *(flame resistance): 650°C -* ***Material:*** *ABS*

Accessori *Accessories*

5300

53CF1

53/44

53/44/2

53.45



53.45/2

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
5300 Tappo copriforo ritagliabile per centralini 53Txxyy - 2 mod. DIN *Blank insert for 53Txxyy consumer units - 2 DIN mod.*		***1,35***	**10**	**10**
53CF1 Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx *1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units*		***1,42***	**10**	**10**
045 Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm *Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm*		***86,05***	**1**	**1**
53/44 Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***2,89***	**20**	**20**
53/44/2 Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***4,70***	**8**	**8**
53.45 Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***2,76***	**20**	**20**
53.45/2 Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***3,60***	**8**	**8**
0353 Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN *Adapter to install DIN modules*		***4,52***	**20**	**20**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

44/45TFP1 e 44/45TFP2

Resistenza al carico puntuale *Point load resistance*	500 N (Circa *About* 50 kg)
Resistenza al carico distribuito *Distributed load resistance*	3.000 N (Circa *About* 300 kg)
Grado IP fra cornice e pavimento *Protection degree between the frame and floor*	IP52
Grado IP coperchio *Protection degree of the cover*	IP40
Grado IP ingresso cavi *Protection degree of the cable input*	IP20
Grado IP sul fondo *Protection degree on the bottom*	IP4X
Conforme alla norma *System complies with*	EN 60670-23
Conforme alla direttiva *System complies with*	RoHS 2002/95/CE
Colore *Colour*	Grigio RAL7040 *Grey RAL7040*

SpecificheTecniche *Technical Specifications*

Uscita Cavi Sicura
Safe cable outlet

Blocco di Sicurezza
Security Lock

Applicazione Facilitata
Easy installation

Blocco Cavi
Cable block

1 Coperchio, 3 Soluzioni
1 Cover, 3 Solutions

Sgancio Coperchio
Cover removal

Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*

44/45TFP1
44/45TFP1X



44/45TFP2
44/45TFP2X



BTFP1



BTFP2



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

44/45TFP1

44/45TFP1
Torretta 339x222x102mm - 12 mod. sistema 44 - 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN.
Socket outlet floor box 339x222x102mm - 12 mod. System 44 - 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.
69,64 1 1

44/45TFP1X
Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x222x102mm 12 mod. sistema 44 8 mod. sistema 45 - 4 mod. DIN.
Socket outlet floor box with stainless steel cover 339x222x102mm 12 mod. System 44 8 mod. System 45 - 4 DIN mod.
96,87 1 1
a commessa ***upon request***

44/45TFP2
Torretta 339x374x102mm - 24 mod. sistema 44 - 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN.
Socket outlet floor box 339x374x102mm - 24 mod.System 44 - 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.
101,06 1 1

44/45TFP2

44/45TFP2X
Torretta con coperchio in acciaio INOX 339x374x102mm 24 mod. sistema 44 16 mod. sistema 45 - 8 mod. DIN.
Socket outlet floor box with stainless steel cover 339x374x102mm 24 mod. System 44 16 mod. System 45 - 8 DIN mod.
136,52 1 1
a commessa ***upon request***

BTFP1
Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP1 236x310x103mm completo di 2 adattatori (Ø 20 o 25mm)
Galvanized sheet box for 44/45TFP1 236x310x103mm complete with 2 adapters (Ø 20 or 25mm)
117,26 1 1
a commessa ***upon request***

BTFP2

BTFP2
Contenitore in lamiera zincata per 44/45TFP2 388x310x103mm completo di 4 adattatori (Ø 20 o 25mm)
Galvanized sheet box for 44/45TFP2 388x310x103mm complete with 4 adapters (Ø 20 or 25mm)
130,03 1 1
a commessa ***upon request***

Nota: ✓ L'altezza minima per il massetto (sufficiente ad annegare nella gettata di cemento la predisposizione del box in lamiera) è di 105mm
Note: ✓ *The minimum heigh for the screed (enough to submerge the smeet metal box preparation in cement cast) is 105mm*

Accessori *Accessories*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

44MAP6

44MAP6
Mostrina autoportante 6 mod. Sistema 44 (aggancio e sgancio frutti frontale)
Self-supporting front cover 6 mod. System 44 (frontal devices clipping and unclipping)
6,05 1 1

445MAR34
Mostrina per aggancio supporto 3 o 4 moduli Sistema 45
Front cover for frame clipping 3 or 4 modules System 45
6,11 1 1

DIN2M
Mostrina 2 mod. DIN
Front cover 2 DIN mod.
13,67 1 1

445MAR34

Contenitori autoportanti *self-supporting enclosures*

Rimozione frutti *Devices removal*



Esempio Installativo *Installation example*

44QC01 e 44QC02



44QC03



Scatole Universali *Universal boxes*



44SC03



44SC04



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Contenitori autoportanti IP40 colore RAL 9010 - Sistema44
RAL 9010 self-supporting enclosures IP40 - System44

44QC01

44QC03

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44QC01 1 modulo - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm fissaggio base/coperchio con 2 viti *1 module - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm fixing of base/cover with 2 screws*		***3,24***	**24**	**24**
44QC02 2 moduli - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm fissaggio base/coperchio con 2 viti *2 modules - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm fixing of base/cover with 2 screws*		***3,24***	**24**	**24**
44QC03 3 moduli - per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm fissaggio base/coperchio con 2 viti *3 modules - for mini trunkings from 20x10 mm to 30x18 mm ixing of base/cover with 2 screws*		***4,15***	**20**	**20**

Nota: ✓l'aggancio e la rimozione dei frutti avviene dal retro del coperchio
Note: ✓*devices coupling and removal from the rear part*

Scatole Universali IP40 colore RAL 9010 - Sistema44 e Sistema45
RAL 9010 Universal boxes IP40 for System44 and System45

44SC03

44SC04

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
44SC03 3 moduli - da utilizzare con supporti standard 3 moduli (interasse 83,5 mm) per mminicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *3 modules - to be used with standard 3 modules frames (centre distance 83,5 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm*		***5,95***	**1**	**20**
44SC04 4 moduli - da utilizzare con supporti standard 4 moduli (interasse 108 mm) per minicanali da 20x10 mm a 30x18 mm *4 modules - to be used with standard 4 modules frames (centre distance 108 mm) for trunking from 20x10 mm to 30x18 mm*		***7,42***	**1**	**15**

Nota: ✓adatte anche per placche Sistema 45
Note: ✓*suitable also for System 45 front plates*

Scatole portafrutto da parete per placche "Ral 45" e "Zama 45" - Sistema45
Wall mounted boxes for "Ral 45" and "Zama 45" front plates - System45

45SA03

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SA03 Scatola d'arredo 3 moduli bianco Banquise (RAL 9016) - da utilizzare con supporti standard 3 moduli - completare con placche codice 45P93... o 45P03... *3 modules white box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates*		***6,15***	**1**	**16**
45SA03GN Scatola d'arredo 3 moduli grigio Noir - da utilizzare con supporti standard 3 moduli. - completare con placche codice 45P93... o 45P03... *3 modules Noir grey box to be used with System 45 3 modules frames to be completed with 45P93... or 45P03... front plates*		***6,15***	**1**	**16**

Contenitori e scatole per minicanali
Enclosures and boxes for mini trunkings



Scatole portafrutto da parete RAL 9016 per placche “YES 45” - Sistema45
Wall mounted boxes for “YES 45” front plates RAL 9016 - System45

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SY02	**45SY02** 1-2 moduli - profondita ridotta - da utilizzare con supporto 45362EX *1-2 modules - reduced depth box - to be used with 45362EX*		***2,44***	**1**	**30**
45SY2	**45SY2** 1-2 moduli - da utilizzare con supporto 45362EX *1-2 modules - to be used with 45362EX*		***2,90***	**1**	**30**
45SY3	**45SY3** 3 moduli - da utilizzare con supporto standard 3 moduli 45B63, da completare con placche codice 45PY01..., 45PY002..., 45PY02..., 45PY03... *3 modules Banquise white box to be used with 45B63 frames and 45PY01.., 45PY02.., 45PY002.., 45PY03.. front plates*		***3,95***	**1**	**24**

Nota: ingresso agevolato per canale e minicanale

Note: *easy insertion for trunking and minitrunking*

Scatole portafrutto da parete per placche “MAXI YES”
Wall mounted boxes for “MAXI YES” front plates

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45SY6	**45SY6** 6 moduli (3+3) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con supporto 45B66 da completare con placche codice 45PY033... *6 modules (3+3)Banquise white box to be used with 45B66 frames and 45PY033.. front plates*		***6,23***	**1**	**15**
	45SY6AO 6 moduli (3+3) - colore Argento opaco - da utilizzare con supporto 45B66 da completare con placche codice 45PY033... *6 modules (3+3) Matt silver box to be used with 45B66 frames and 45PY033.. front plates*		***8,38***	**1**	**15**
45SY10	**45SY10** 10 moduli (5+5) - colore Bianco Banquise - da utilizzare con supporto 45760/10 da completare con placche codice 45PY010... *10 modules (5+5) Banquise white box to be used with 45760/10 frames and 45PY010.. front plates*		***10,27***	**1**	**6**
	45SY20 20 moduli (5+5+5+5) - colore Bianco Banquise- da utilizzare con supporto 45760/20 da completare con placche codice 45PY020..., 45PY10DIN... *20 modules (5+5+5+5) Banquise white box to be used with/20 - 45760 frames and 45PY020.., 45PY10DIN front plates*		***16,38***	**1**	**5**

Nota: ingresso agevolato per canale e minicanale

Note: *easy insertion for trunking and minitrunking*

45SY20

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori per contenitori da parete IP40 e IP55
Accessories for IP40 and IP55 wall mounted enclosures

45BMT

45PRC01

45PRT20

45RD03

45TPST

45MM03

45RD02

45PC00

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
45BMT Adattatore per installazione orizzontale di interruttori automatici magnetotermici su supporti standard Sistema 45 o su contenitori/scatole da parete IP40/IP55 - 2 moduli *Adaptor for horizontal installation of MCBs on standard System 45 frames or in wall mounted enclosures/boxes IP40/IP55 - 2 modules*		***3,09***	**1**	**6**
45RD02 Raccordo di giunzione per scatole 45Q4x e 45ST0x - da applicare a sfondabili Ø 24 mm *Box coupler for 45Q4x and 45ST0x boxes - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		***0,37***	**10**	**10**
45PC00 Passacavo/passatubo universale filettato - da appllicare a sfondabili Ø 24 mm *Box coupler for 45ST0x boxes - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		***0,28***	**10**	**10**
45MM03 Morsetto di terra per scatole 45Q4x e 45ST0x *Earth terminal for 45Q4x and 45ST0x boxes*		***0,74***	**500**	**500**
45PRC01 Pressacavo per cavi Ø 10/14mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Cable gland for cables Ø 10/14mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		***1,55***	**10**	**10**
45PRT20 Pressatubo per tubi Ø 20mm - da applicare a sfondabili Ø 24mm *Tube gland for tubes Ø 20mm - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		***1,89***	**5**	**5**
45RD03 Raccordo di giunzione scatole per passaggio cavi da applicare a sfondabili Ø 24mm *Box coupler for cables passage - to be fixed on breakable holes Ø 24mm*		***1,48***	**10**	**10**
45TPST Tappo coprivite in materiale isolante Ø 13 mm - idoneo a garantire il grado di protezione IP55 sui contenitori alla cui base è prevista la sede per l'alloggiamento della vite per fissaggio a parete *Screw cover made of insulating material Ø 13 mm suitable to guarantee the IP55 protection degree on the enclosures with seat for the screw to be fixed on the wall*	**a commessa** ***upon request***	***0,43***	**50**	**50**

Nota: 45TPST ordinativo minimo 50 pz.

***Note:** 45TPST minimun quantity 50 pcs*

IP40 - Centralini *IP40 - Consumer units*

53SA05

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53SA05 Scatola RAL 7035 da utilizzare con coperchio codice 53T05.. *RAL 7035 box to be used with cover 53T05...*		***10,25***	**1**	**8**
53SA05BG Scatola bianco Banquise da utilizzare con coperchio codice 53T05.. *Banquise white box to be used with cover 53T05...*		***8,94***	**1**	**8**



53SA05

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

SpecificheTecniche *Technical Specifications*

Materiale *Material*	ABS - HF (halogen free)
Grado IP *Protection degree*	IP44 - IP65
Resistenza agli urti *Shock resistance*	IK08
Temperatura d'installazione *Operational temperature*	Min -25° C Max 60° C
Installazione in ambienti esterni *Outdoor installation*	elevata resistenza ai raggi UV *High resistance against UV rays*
Predisposizione fondo *Bottom arrangement*	Fissaggio piastre e/o guide DIN *Fixing of metallic plates and/or DIN rail*
Conforme alla Norma *System complies with*	EN 60670-1 / 60670-22>
Colore *Colour*	Grigio RAL7035 *Grey RAL7035*





Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation

Scatole dotate di vite a "cerniera" per impedire lo sgancio totale del coperchio
Boxes supplied with "hinge" screw to prevent the released of the lid.

Passacavi ad elevata tenuta
High strenght cable glands

Viti di fissaggio del coperchio dotate di dispositivo plastico per effettuare l'operazione di piombatura
Cover fixing screws with plastic devices for lead sealing

Guide sul fondo per il fissaggio di morsettiere o piastre
Bottom rails for terminals and plates fixing



Guarnizione siliconica per il mantenimento del grado IP65
Gasket for IP65 degree protection



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP44 - Pareti con passacavi
IP44 - Sides with cable glands

SD8802

SD8803

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SD6501 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 65x35mm *Wall mounted junction box - dimensions Ø 65x35mm*		*1,31*	144	144
SD8002 Scatola di derivazione da parete - dimensioni Ø 80x40mm *Wall mounted junction box - dimensions Ø 80x40mm*		*1,52*	84	84
SD8803 Scatola di derivazione da parete - dimensioni 80x80x45mm *Wall mounted junction box - dimensions 80x80x45mm*		*1,77*	84	84

IP65 - Pareti lisce *Smooth sides*

SDL1004

SDL1205

SDL3409

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SDL1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm*		*2,98*	51	51
SDL1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm*		*3,24*	48	48
SDL1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm*		*4,89*	27	27
SDL1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm*		*9,23*	16	16
SDL2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm*		*14,12*	8	8
SDL3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm*		*28,21*	3	3

IP65 - Pareti con passacavi *Sides with cable glands*

SD1004

SD1205

SD3409

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
SD1004 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 100x100x50mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 100x100x50mm*		*3,60*	45	45
SD1205 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 120x80x50mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 120x80x50mm*		*3,95*	44	44
SD1506 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 150x110x70mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 150x110x70mm*		*5,80*	24	24
SD1907 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 190x140x70mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 190x140x70mm*		*10,14*	15	15
SD2408 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 240x190x90mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 240x190x90mm*		*15,53*	6	6
SD3409 Scatola di derivazione da parete - dimensioni (L H P): 350x230x100mm *Wall mounted junction box - dimensions (L H D): 350x230x100mm*		*32,00*	3	3

Applicazione domotica da barra DIN *Home automation application for DIN rail*

Specifiche tecniche *Technical specifications*

Un	230/400 Vca-ac
Ui	500 Vca-ac
In	100A
Materiale *Material*	PC (portello *door panel*) / ABS (base+coperchio *box+lid*)
Grado di protezione *Protection degree*	IP40
Grado di resistenza all'urto *Impact resistance degree*	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWT) *Resistance to abnormal heat and fire (GWT)*	650°C
Conformità normativa *Compliance with standards*	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	Min. -25°C / Max. +60°C

Asole copri viti per effettuare l'operazione di piombatura
Screw covers for lead sealing

Profilati DIN rimovibili singolarmente
DIN rails removable separately



Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs cables passage

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP40 - grigio RAL 7035
IP40 - RAL 7035 grey

Q4004

Q4008

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53542 Calotta 1-2 mod. DIN - dimensioni (L H P): 44x126x59 mm *Enclosure for 1-2 DIN mod. - dimensions (L H D): 44x126x59 mm*		***4,41***	**1**	**25**
Q4004 Calotta 4+1/2 mod. DIN dimensioni (L H P): 106x150x80 mm *Enclosure for 4+1/2 DIN mod. - dimensions (L H D): 106x150x80 mm*		***6,31***	**1**	**30**
Q4008 Calotta 8+1 mod. DIN dimensioni (L H P): 216x180x86 mm *Enclosure for 8+1 DIN mod. - dimensions (L H D): 216x180x86 mm*		***12,71***	**1**	**14**

**Pinv = potenza dissipabile dall'involucro *Pde = maximum capability to dissipate power*

Materiale: ABS
Material: *ABS*

IP40 - bianco RAL 9003
IP40 - RAL 9003 white

Q4012N

Q4024N

Q4054N

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Q4006N Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 192x198x95 mm *6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 192x198x95 mm*	**14W*	***16,33***	**1**	**1**
Q4008N Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 228x198x95 mm *8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 228x198x95 mm*	**17W*	***19,95***	**1**	**1**
Q4012N Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x198x95 mm *12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x198x95 mm*	**23W*	***28,44***	**1**	**1**
Q4024N Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 298x397x95 mm *24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 298x397x95 mm*	**28W*	***42,77***	**1**	**1**
Q4036N Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x610x110 mm *36* (3x12) *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x610x110 mm*	**45W*	***74,71***	**1**	**1**
Q4054N Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 420x610x110 mm *54* (3x18) *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 420x610x110 mm*	**60W*	***112,85***	**1**	**1**
Q4072N Quadro 72 (6x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 316x1220x110 mm *72* (6x12) *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 316x1220x110 mm*	**70W*	***154,81***	**1**	**1**
Q4072N18 Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm *72* (4x18) *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm*	**70W*	***168,00***	**1**	**1**

**Pinv = potenza dissipabile dall'involucro *Pde = maximum capability to dissipate power*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Specifiche tecniche *Technical specifications*

Un	230/400 Vca-ac
In	100A
Materiale *Material*	PC (portello *door panel*) / ABS (base+coperchio *box+lid*)
Grado di protezione *Protection degree*	IP65
Grado di resistenza all'urto *Impact resistance degree*	IK07
Resistenza al calore anomalo (GWT) *Resistance to abnormal heat and fire (GWT)*	650° C
Conformità normativa *Compliance with standards*	EN62208 / EN60670-24
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	Min. -25° C / Max. +60° C

Prefratture laterali per il passaggio cavi
Side knock-outs for cables passage

Predisposizione per il fissaggio delle morsettiere
Housing for terminal bars



Telaio DIN unico estraibile
Single removable DIN rail

Portello simmetrico e reversibile
Symmetric reversible door panel

Accessori atti a garantire il doppio isolamento
Accessories for double insulation



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

IP55 grigio RAL 7035 - IP55 Emergenza rosso RAL 3000
IP55 RAL 7035 grey - IP55 Emergency RAL 3000 red

Q5505

Q5508

Q5505ER

Q5508ER

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Q5505 **Centralino 5 mod. DIN - dimensioni (L H P): 158x185x100 mm** *5 DIN mod. consumer units - dimensions (L H D): 158x185x100 mm*		***28,79***	**1**	**15**
Q5508 **Centralino 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 214x185x100 mm** *8 DIN mod. consumer unit - dimensions (L H D): 214x185x100 mm*		***33,26***	**1**	**10**
Q5505ER **Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 5 mod. DIN vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 157x185x100 mm** *RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 5 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 157x185x100 mm*		***48,12***	**1**	**15**
Q5508ER **Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 8 mod. DIN 10 vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 217x185x100 mm** *RAL 3020 red emergency consumer unit provided with DIN rail - 8 DIN mod. - breakable glass - lock with metallic key - dimensions (L H D): 217x185x100 mm*		***53,12***	**1**	**10**

**Pinv = potenza dissipabile dall'involucro *Pde = maximum capability to dissipate power*

I centralini d'emergenza trovano impiego in ambienti particolari quali centrali termiche o in prossimità di ascensori; in tutte quelle applicazioni in cui sia necessario localizzare facilmente e rapidamente i comadi di emergenza.
Emergency consumer units are used in specific environments such as thermal power stations or near lifts; in all applications where it is necessary to locate easily and quickly the emergency controls.

IP65 - bianco RAL 9003
IP65 - RAL 9003 white

Q6536

Q6554

Q6572

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
Q6506 **Quadro 6 mod. DIN - dimensioni (L H P): 225x260x138 mm** *6 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 225x260x138 mm*	**21W*	***20,08***	**1**	**1**
Q6508 **Quadro 8 mod. DIN - dimensioni (L H P): 260x260x138 mm** *8 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 260x260x138 mm*	**23W*	***23,69***	**1**	**1**
Q6512 **Quadro 12 mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x260x138 mm** *12 DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x260x138 mm*	**26W*	***33,91***	**1**	**1**
Q6524 **Quadro 24 (2x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x420x138 mm** *24 (2x12) DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x420x138 mm*	**37W*	***54,22***	**1**	**1**
Q6536 **Quadro 36 (3x12) mod. DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm** *36* **(3x12)** *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 330x580x138 mm*	**52W*	***79,36***	**1**	**1**
Q6554 **Quadro 54 (3x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x580x138 mm** *54* **(3x18)** *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x580x138 mm*	**60W*	***131,35***	**1**	**1**
Q6572 **Quadro 72 (4x18) mod. DIN - dimensioni (L H P): 435x845x138 mm** *72* **(4x18)** *DIN mod. distribution board - dimensions (L H D): 435x845x138 mm*		***181,64***	**1**	**1**

**Pinv = potenza dissipabile dall'involucro *Pde = maximum capability to dissipate power*

Colore RAL 9003
Color *RAL 9003*

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Rimozione frontale dei frutti, semplice e veloce
Easy and simple frontal removal of devices



Predisposizione fissaggio morsettiere
Predispotion for terminal fixing

Soluzioni installative *Installation solutions*

44x086 - Applicazione lampada anti black-out
Application with anti black-out light

AF442099RS - Applicazione sirena da interni
Application with internal sounder

442067 - Applicazione doppia spia di segnalazione
Application with twin lamp holder

Dimensioni d'Ingombro (mm) *Dimensions (mm)*

53.45/2



53.45



53/44/2



53/44



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori per centralini da incasso IP40 e quadri da parete IP40 e IP65
Accessories for IP40 flush mounted consumer units and IP40-IP55 wall mounted distribution boards

5300

53CF1

53/44

53/44/2

Q65M8

Q65M18

QCF12

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
5300	**5300** Tappo copriforo ritagliabile per centralini 53Txxyy - 2 mod. DIN *Blank insert for 53Txxyy consumer units - 2 DIN mod.*		*1,35*	10	10
045	**045** Striscia copriforo altezza 45 mm - per centralini 53Txxyy - lunghezza 500 mm *Blank strip height 45 mm - for 53Txxyy consumer units - length 500 mm*		*5,92*	1	1
53/44	**53/44** Supporto 1 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm *1 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm*		*2,89*	20	20
53/44/2	**53/44/2** Supporto 2 mod. S44 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm *2 mod. adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm*		*4,70*	8	8
53.45	**53.45** Supporto 1 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm *1 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm*		*2,76*	20	20
53.45/2	**53.45/2** Supporto 2 mod. S45 da guida DIN EN 50022 - occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm *2 mod. adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail - it takes 3 DIN modules of 17,5 mm*		*3,60*	8	8
0353	**0353** Profilato rialzatore per installazione apparecchi a moduli DIN a fianco prese CEE17 *Adapter to install DIN modules and CEE 17 sockets side by side*		*4,52*	20	20
Q65SCM	**Q65SCM** Serratura con chiave metallica per quadri Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 *Metal lock with key for Q6506, Q6508, Q6512, Q6524, Q6536, Q6554 distribution boards*		*14,25*	1	1
Q025	**Q025** Serratura con chiave metallica per quadri Q5505 e Q5508 *Metal lock with key for Q5505 e Q5508 series distribution boards*		*13,18*	1	1
Q65M6	**Q65M6** Morsettiera 7X1,5-16mm^2 In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6506 *Terminal bar 7X1,5-16mm^2 In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6506*		*3,90*	1	1
Q65M8	**Q65M8** Morsettiera 9X1,5-16mm^2 In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6508 *Terminal bar 9X1,5-16mm^2 In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6508*		*3,84*	1	1
Q65M12	**Q65M12** Morsettiera 13X1,5-16mm^2 In 100A Ue 230/400V per quadri IP65 Q6512, Q6524 e Q6536 *Terminal bar 13X1,5-16mm^2 In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution boards Q6512, Q6524 and Q6536*		*6,52*	1	1
Q65M18	**Q65M18** Morsettiera 16x(1,5-16)+3x(6-25)mm^2 In 100A Ue 230/400V per quadro IP65 Q6554 *Terminal bar 16x(1,5-16)+3x(6-25)mm^2 In 100A Ue 230/400V for IP65 distribution board Q6554*		*9,67*	1	1
53CF1	**53CF1** Tappo copriforo 1 mod. DIN con aggancio su profilato DIN - per centralini Q55xx *1 DIN mod. blank insert to be clipped on DIN rail - for Q55xx consumer units*		*1,42*	10	10
QCF12	**QCF12** Striscia copriforo da 12 moduli DIN pre-fratturati *Blank insert 12 DIN modules*		*1,54*	10	200

Accessoristica
Accessories



Accessori per scatole da incasso per pareti in muratura
Accessories for flush mounted boxes for brickwork walls

BLAS1

BLAS2

BLAS25

BLAS35

25GS

253X4PM

2503PM

25TTC20 25TTC25 25TTC32

BLS08

012DR

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
BLAS1	Dispositivo di accoppiamento per scatole: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36 *Coupler for boxes: BL01P/BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S/BL18S/53S36*		*0,62*	20	**20**
BLAS2	Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Coupler for boxes: 2503MG/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		*0,11*	20	**20**
BLAS25	Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		*0,21*	20	**20**
BLAS35	Dispositivo di accoppiamento per scatole: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P *Coupler for boxes: 2503MG/SFM3/2504/2506/BL02P/BL03P/BL04P*		*0,21*	20	**20**
BLS08	Setto separatore per scatole: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S *Clip-in divider for boxes: BL05P/BL06P/BL07P/BL08P/BL08LP/BL09P/BL10S*		*1,09*	10	**10**
2503PM	Coperchio paramalta per scatole 2503MG (1 pezzo) - 2504 (2 pezzi) - 2506 (2 pezzi) *Removable cover for boxes 2503MG (1 piece) - 2504 (2 pieces) - 2506 (2 pieces)*	NEW	*0,15*	90	**90**
253X4PM	Coperchio paramalta per scatole 253X4 *Removable cover for box 253X4*		*0,21*	100	**100**
25GS	Ganci metallici di ricambio per scatole porta frutti 3 e 4 moduli *Spare metallic hooks for 3 and 4 modules boxes*		*4,67*	10	**10**
2500S	Setto separatore per scatola 2503MG-2504-2506 *Clip-in divider for boxes 2503MG - 2504 - 2506*		*0,19*	50	**50**
2575	Coperchio Ø 75mm con griffe 70mm per scatola tonda 2501 *Ø 75mm lid with clips for 2501 round box*		*0,63*	50	**50**
25TTC20	Tappo per tubo corrugato **Ø** 20 mm *Plug for corrugated duct Ø 20 mm*		*2,70*	20	**20**
25TTC25	Tappo per tubo corrugato **Ø** 25 mm *Plug for corrugated duct Ø 25 mm*		*2,83*	20	**20**
25TTC32	Tappo per tubo corrugato **Ø** 32 mm *Plug for corrugated duct Ø 32 mm*		*2,90*	20	**20**
BLV0960	Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm *Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm*		*0,11*	200	**200**
012DR	Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P *Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P*		*13,19*	1	**1**

Nota: ✓ BLAS25 non utilizzare con placche "Vera" S44 e S45 sovrapposte in verticale
Note: ✓ *BLAS25 can not be used with "Vera" S44 and S45 front plates vertically superimposed*

TÜVRheinland®

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso
Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

253CGAV

25TTC20 25TTC25 25TTC32

25BTCG

25ALZOCG

F-BOX

BLTCG

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
25SCG Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG *Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes*		*1,64*	1	50
253CGAV Membrana isolante per scatola 253CG *Insulating membrane for box 253CG*		*6,62*	5	5
25BTCG Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG *Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG*	NEW	*0,57*	20	20
25TTC20 Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm *Plug for corrugated duct Ø 20 mm*		*2,70*	20	20
25TTC25 Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm *Plug for corrugated duct Ø 25 mm*		*2,83*	20	20
25TTC32 Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm *Plug for corrugated duct Ø 32 mm*		*2,90*	20	20
25ALZOCG Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60 *Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60*	NEW	*2,31*	5	5
F-BOX Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm. *Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 120 for 253CG box - L x H x D: 85x160x30 mm.*		*16,81*	1	1
BLTCG Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti *Kit for corrugated duct fixing on walls*		*6,20*	1	10
BLS08CG Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC *Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes*		*1,06*	10	10
BLV0960 Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm *Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm*		*0,11*	200	200
012DR Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da BL05P *Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL05P*		*13,19*	1	1

TÜVRheinland®

Certificati pag. 582
Certificates page 582

Certificazioni Isolamento termo-acustico
Certification for thermo-acoustic isolation

Isolamento Acustico *Acoustic Isolation*

La conformità normativa e legislativa* dal punto di vista acustico assegna dei parametri per il potere fonoisolante (R'w - dB) di una struttura secondo la tabella sotto riportata. La scatola 253CG "Jim Box" incassata nella struttura rispetta i parametri (R'w - dB) richiesti, ottenendo così la conformità normativa

The legislative and regulations compliance from acoustic point of view assigns the parameters for soundproofing power (R'w - dB) of a structure according to table below. The box for hollow walls (code 253CG) flush mounted in the build complies with the required parameters (R'w - dB), obtaining the Regulations Compliance.*

Classificazione degli ambienti abitativi *Classification of living environments*	Parametri R'w (dB) *Parameters R'w (dB)*
Ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili *Hospitals, clinics, nursing homes and similar*	55
Residenze, alberghi, pensioni con attività assimilabili *Residences, hotels, guest houses with similar activities*	50
Attività scolastiche a tutti i livelli assimilabili *School activities at all comparable levels*	50
Uffici, attività ricreative o di culto, attività *Offices, entertainment or worship, activities*	50

Descrizione prova *Test description*	R'w (dB) ottenuti
Parete esterna *Outer wall*	68
Parete interna *Inside wall*	64

Risultati delle prove acustiche ottenuti in laboratorio con installata la scatola 253CG

Results of the acoustic tests obtained in the laboratory with the box 253CG installed



JIM BOX

* D.P.C.M del 5 dicembre 1997 – attuazione dell'art.3 comma1 lett.e della legge 447 1995 relativo alla legge di cui sopra per determinazione dei requisiti acustici degli edifici.
Determinazione del potere fonoisolante di un elemento di edificio in laboratorio secondo le norme della serie UNI EN ISO 10140.
Indice di valutazione secondo la norma UNI EN ISO 717-1

**D.P.C.M. of December 5, 1997 – execution of the art. 3 paragraph 1 letter e of the law 447 1995 relative to the above mentioned law for the determination of the acoustic requirements of buildings.*
Determination of the soundproofing power of a building element in laboratory according to UNI EN ISO 10140 regulations.

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Isolamento Termico *Thermal Isolation*

Per rispettare la conformità normativa* (UNI EN 13829 / EN EV 2007) dal punto di vista della tenuta all'aria AVE ha realizzato una serie di prodotti, fra cui la nuova scatola 253X4CG, la membrana 253CGAV da applicare alla scatola 253CG, i tappi codici 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 da applicare ai tubi corrugati e i coperchi stagni antivento BLST05, BLST06, BLST07 e BLST08 da applicare alla scatole di derivazione, che consentono di avere una riduzione delle perdite dell'aria (rispetto ad una installazione tradizionale) pari all'92%. Prove comparative eseguite dal laboratorio certificato con simulatore da banco di Blower Door Test.

To comply with the regulatory compliance (UNI EN 13829 / EN EV 2007) of the air seal *AVE has produced a series of products, including the new 253X4CG box, the membrane 253CGAV to be applied to the box 253CG, the plugs codes 25TTC32, 25TTC25, 25TTC20 to be applied to corrugated ducts and the IP55 windproof lids BLST05, BLST06, BLST07 and BLST08 to be applied to the junction boxes. Such accessories allow a reduction of air leakages up to 92% (compared to a traditional installation). Comparative tests performed by certified laboratory with Blower Door Test simulator bench.*

TÜVRheinland®



JIM BOX

Utilizzando i prodotti ad elevata tecnologia, posso isolare termicamente e acusticamente la struttura
Using high-tech products, it allows a thermal and acoustical isolation in the structure



* EN EV 2007: energy saving regulations.UNI EN 13829: prestazione termica degli edifici-determinazione della permeabilità all'aria degli edifici-metodo di pressurizzazione mediante ventilatore.

** EN EV 2007: energy saving regulations.UNI EN 13829: thermal performance of buildings-determination of air permeability of buildings-pressurization method using a fan.*

Apparecchi **Modulari**

Modular Devices

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Centralini completi secondo Norma CEI 64-8 VII^
Complete consumer units according to CEI 64-8 VII^
• 1°Livello BASE
1° BASIC Level
pag. **586**

BASIC
Impianto Elettrico a Livelli

Centralini completi secondo Norma CEI 64-8 VII^
Complete consumer units according to CEI 64-8 VII^
• 2° Livello STANDARD
2° STANDARD Level
pag. **590**

STANDARD
Impianto Elettrico a Livelli

Centralini completi secondo Norma CEI 64-8 VII^
Complete consumer units according to CEI 64-8 VII^
• 3° Livello DOMOTICO
3° HOME AUTOMATION Level
pag. **593**

DOMOTICO
Impianto Elettrico a Livelli

Interruttori Differenziali
RCCB's
pag. **594**

Interruttori Automatici Magnetotermici
DIN2058 DIN2058 MCB's
pag. **595**



Ausiliari Elettrici e Accessori
Electrical auxiliaries and Accessories
pag. **597**

Comandi, Attuatori e Protezioni
Devices, Actuators and Protections
pag. **598**

Dispositivi domotici da barra DIN
Home automation devices for DIN rail
pag. **602**

KIT - CEI 64-8 livello 1 e livello 2
KIT - CEI 64-8 level 1 and level 2
pag. **609**

Caratteristiche Tecniche *Technical Features*

Centralino per unità abitativa con superficie ≤ 50m²
Consumer unit for residential unit with surface area ≤ 50m²

Livello Base *Basic level* **1**

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX25	Interruttore Magnetotermico 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53242X10	Magnetotermico Differenziale 1P+N 10A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 mod. DIN *RCBO 1P+N 10A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 DIN mod.*	1
53242X16	Magnetotermico Differenziale 1P+N 16A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 mod. DIN *RCBO 1P+N 16A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 DIN mod.*	1
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL07..	Scatola da incasso per centralino 12 moduli DIN *Multifunction box for consumer unit 12 DIN mod.*	1
53T12..	Centralino IP40 12 mod. DIN *Consumer unit IP40 12 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **2**

Potenza
INSTALLED POWER **3kW**

53T12..
BL07..



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Centralino per unità abitativa con superficie compresa fra 50m² e 75m²

Consumer unit for a residential unit with floor area between 50m² and 75m²

Livello Base *Basic level* **1**

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX25	Interruttore Magnetotermico 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53152X25N	Differenziale puro 2P 25A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 25A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	1
53242X10	Magnetotermico Differenziale 1P+N 10A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 mod. DIN *RCBO 1P+N 10A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 DIN mod.*	1
5331NX10	Interruttore Magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	1
5331NX16	Interruttore Magnetotermico 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	1
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL07..	Scatola da incasso per centralino 12 moduli DIN *Multifunction box for consumer unit 12 DIN mod.*	1
53T12..	Centralino IP40 12 mod. DIN *Consumer unit IP40 12 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **3**

Potenza
INSTALLED POWER **3kW**

53T12..
BL07..



Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Apparecchi modulari
Modular devices

CEI 64-8 VII^ Edizione 2012
parte 3 "Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Centralino per unità abitativa con superficie compresa fra 75m² e 125m²
Consumer unit for a residential unit with floor area between 75m² and 125m²

Livello Base *Basic level* **1**

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX32	Interruttore Magnetotermico 1P+N 32A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 32A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53152X25N	Differenziale puro 2P 25A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 25A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	2
5331NX10	Interruttore Magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	2
5331NX16	Interruttore Magnetotermico 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	2
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL08..	Scatola da incasso per centralino 24 moduli DIN *Multifunction box for consumer unit 24 DIN mod.*	1
53T24..	Centralino IP40 24 mod. DIN *Consumer unit IP40 24 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **4**

Potenza
INSTALLED POWER **6kW**

53T24..
BL08..



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Centralino per unità abitativa con superficie > 125m²
Consumer unit for residential unit with surface area > 125m²

Livello Base *Basic level* **1**

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX32	Interruttore Magnetotermico 1P+N 32A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 32A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53152X25N	Differenziale puro 2P 25A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 25A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	2
5331NX10	Interruttore Magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	3
5331NX16	Interruttore Magnetotermico 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	2
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL08..	Scatola da incasso per centralino 24 moduli DIN *Multifunction box for consumer units 24 DIN mod.*	1
53T24..	Centralino IP40 24 mod. DIN *Consumer units IP40 24 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **5**

Potenza
INSTALLED POWER **6kW**

53T24..
BL08..



Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Centralino per unità abitativa con superficie ≤ 75m²
Consumer unit for residential unit with surface area ≤ 75m²

Livello Standard *Standard level* 2

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX25	Interruttore Magnetotermico 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53886X16	Relè di massimo consumo 16A 230V 2 mod. DIN *Energy management In 16A Vn 230V - 2 DIN mod.*	1
53242X10	Magnetotermico Differenziale 1P+N 10A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 mod. DIN *RCBO 1P+N 10A 4,5kA "C" 30mA "AC" 2 mod. DIN*	1
53152X25N	Differenziale puro 2P 25A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 25A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	1
5331NX10	Interruttore Magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	1
5331NX16	Interruttore Magnetotermico 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	1
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL08..	Scatola da incasso per centralino 24 moduli DIN *Multifunction box for consumer unit 24 DIN mod.*	1
53T24..	Centralino IP40 24 mod. DIN *Consumer unit IP40 24 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **3**

Potenza
INSTALLED POWER **3kW**

53T24..
BL08..



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Centralino per unità abitativa con superficie compresa fra 75m² e 125m²

Consumer unit for a residential unit with floor area between 75m² and 125m²

Livello Standard *Standard level* 2

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX25	Interruttore Magnetotermico 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 25A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53886X16	Relè di massimo consumo 16A 230V 2 mod. DIN *Energy management In 16A Vn 230V - 2 DIN mod.*	1
53152X25N	Differenziale puro 2P 25A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 25A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	1
53152X40N	Differenziale puro 2P 40A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 40A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	1
5331NX10	Interruttore Magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	2
5331NX16	Interruttore Magnetotermico 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	3
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL08..	Scatola da incasso per centralino 24 moduli DIN *Multifunction box for consumer unit 24 DIN mod.*	1
53T24..	Centralino IP40 24 mod. DIN *Consumer unit IP40 24 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **5**

Potenza
INSTALLED POWER **6kW**

53T24..
BL08..



Δ Prodotto per Export
For Export only

Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Apparecchi modulari
Modular devices

CEI 64-8 VII^ Edizione 2012
parte 3 "Ambienti residenziali - Prestazioni dell'impianto"

Centralino per unità abitativa con superficie > 125m²
Consumer unit for residential unit with surface area > 125m²

Livello Standard *Standard level* 2

Composizione *Configuration*

Codice *Part Nr.*	Descrizione *Description*	Qtà *Qty*
53451NCX32	Interruttore Magnetotermico 1P+N 32A 4,5kA "C" 2 mod. DIN *MCB 1P+N 32A 4,5kA "C" 2 DIN mod.*	1
53886X16	Relè di massimo consumo 16A 230V 2 mod. DIN *Energy management In 16A Vn 230V - 2 DIN mod.*	1
53152X40N	Differenziale puro 2P 40A 30mA Tipo AC 2 Mod. DIN *RCCB 2P 40A 30mA Tipo AC 2 DIN mod.*	2
5331NX10	Interruttore Magnetotermico 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 10A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	3
5331NX16	Interruttore Magnetotermico 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 mod. DIN *MCB 1P+N 16A 4,5kA "C" 1 DIN mod.*	3
5347	Trasformatore Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 Mod. DIN *Transformer Vnp 230V Vns 12/24V Pn 15VA 2 DIN mod.*	1
BL08..	Scatola da incasso per centralino 24 moduli DIN *Multifunction box for consumer unit 24 DIN mod.*	1
53T24..	Centralino IP40 24 mod. DIN *Consumer unit IP40 24 DIN mod.*	1

Schema *Diagram*

Numero Circuiti
Number of Circuits **6**

Potenza
INSTALLED POWER **6kW**

53T24..
BL08..



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Unità abitativa con impianto domotico
Residential unit with home automation system

Livello Domotico *Home Automation level* 3

DOMINA Plus
Sistema domotico per la **classe A**

Sistema Domotico Avanzato
Advanced Home Automation System

Domina è il sistema migliore per gestire la casa: facile ed intuitivo da installare e programmare, semplice da utilizzare, ampliabile e modificabile in qualsiasi momento con poche operazioni mirate. Domina mette a vostra disposizione tutte le funzioni di automazione, comfort e sicurezza che garantiscono una migliore qualità della vita. Domina: domotica a misura d'uomo.
Domina is the best system home control: easy and intuitive to install and program, simple to use, extendable and modifiable at any time with few specific operations. Domina makes all the functions of automation, comfort and safety available to you for a better quality of life. Domina: a customized Home automation.

Specifiche di livello *Level specifications*

È il livello per unità immobiliari con dotazioni impiantistiche ampie ed innovative, richiedendo quindi l'introduzione della domotica.
L'impianto per essere definito e considerato domotico deve poter gestire almeno quattro delle seguenti funzioni domotiche:
It's the level for the housing unit with wide an innovative installations, so it requires the introduction of home automation.
To be considered automated, the housing unit should manage at least minimum requires four from the following home automation functions:

- comando luci
  - light control
- temperatura
  - temperature
- antintrusione
  - anti-intrusion
- controllo remoto
  - remote access
- controllo carichi
  - loads control
- gestione scenari (tapparelle, ecc.)
  - scenario control (shutters, etc.)
- diffusione sonora
  - sound system
- antiallagamento e/o rilevazione gas
  - flood alarm and/or gas detection
- rilevazione incendio (UNI 9795) se non prevista gestione separata
  - fire detection (UNI 9795) unless provided for separately

Soluzioni Coordinate AVE *AVE matching solutions*

Antifurto
Burglar Alarm

Touch screen
Touch screen

Centralini
Consumer units

Domotica
Home automation

Interruttori differenziali
RCCB's

Differenziali puri 2P - 4P e Blocchi 2P associabili con automatici
2 pole RCCB's - 4 pole RCCB's and 2 pole RCD add-on blocks for MCB's



53152X...N

Nota: 53152X...N non accessoriabili
Note: *53152X..N will not accept accessories*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53152X25N Differenziale puro Tipo AC 2P In 25A IΔn 0,03A 230V - 2 mod. DIN *RCCB AC Type 2P In 25A IΔn 0,03A 230V - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,8W*	***52,16***	**1**	**1**
53152X40N Differenziale puro Tipo AC 2P In 40A IΔn 0,03A 230V - 2 mod. DIN *RCCB AC Type 2P In 40A IΔn 0,03A 230V - 2 DIN mod.*	*Pdp* 7,3W*	***69,30***	**1**	**1**
53162X25N Differenziale puro Tipo A 2P In 25A IΔn 0,03A 230V - 2 mod. DIN *RCCB A Type 2P In 25A IΔn 0,03A 230V - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,8W*	***99,71***	**1**	**1**
53162X40N Differenziale puro Tipo A 2P In 40A IΔn 0,03A 230V - 2 mod. DIN *RCCB A Type 2P In 40A IΔn 0,03A 230V - 2 DIN mod*	*Pdp* 7,3W*	***113,81***	**1**	**1**
53164-03X63S Differenziale Puro Tipo A-S 4P In 63A IΔn 0,3A 400V - 4 mod. DIN *RCCB A-S Type 4P In 63A IΔn 0,3A 400V - 4 DIN mod.*	*Pdp* 9,1W*	***93,68***	**1**	**1**
53BDX25AC Blocco diff. tipo AC 2P In≤ 25A IΔn 0,03A 230/400V – 2 mod. DIN *RCD add-on block AC type 2P In≤ 25A IΔn 0,03A 230/400V – 2 DIN mod.*		***78,94***	**1**	**1**
53BDX63AC Blocco diff. tipo AC 2P In≤ 63A IΔn 0,03A 230/400V – 2 mod. DIN *RCD add-on block AC type 2P In≤ 63A IΔn 0,03A 230/400V – 2 DIN mod.*		***85,47***	**1**	**1**

**Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices*



53BDX...AC

Interruttori differenziali magnetotermici curva C *RCBO's type C*



53242X...

Accessoriabile
equippable

Nota: Alimentazione lato superiore
Note: *Supply on the top*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53242X6 Diff. mag. Tipo AC 1P+N In 6A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 6A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 2,4W*	***59,89***	**1**	**5**
53242X10 Diff. mag Tipo AC 1P+N In 10A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 10A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 3,1W*	***59,49***	**1**	**5**
53242X16 Diff. mag Tipo AC 1P+N In 16A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 16A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 3,4W*	***59,50***	**1**	**5**
53242X20 Diff. mag Tipo AC 1P+N In 20A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 20A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,8W*	***59,49***	**1**	**5**
53242X25 Diff. mag Tipo AC 1P+N In 25A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 25A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 5,3W*	***59,49***	**1**	**5**
53242X32 Diff. mag Tipo AC 1P+N In 32A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 32A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 8,9W*	***62,48***	**1**	**5**
53242X40 Diff. mag Tipo AC 1P+N In 40A 230Vca IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 mod. DIN *RCBO AC Type 1P+N In 40A 230Vac IΔn 0,03A - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp*11,3W*	***79,13***	**1**	**5**

**Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices*

Interruttori automatici magnetotermici curva C
MCB's type C

Brevetto AVE n° 178 - *AVE Patent n° 178*

5331NX...

Accessoriabile
equippable

Nota: Alimentazione lato superiore
Note: *Supply on the top*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
5331NX6 Interruttore magnetotermico 1P+N In 6A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 6A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp* 1,8W*	***16,65***	**2**	**10**
5331NX10 Interruttore magnetotermico 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp* 2,6W*	***16,65***	**2**	**10**
5331NX16 Interruttore magnetotermico 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp* 3,5W*	***16,65***	**2**	**10**
5331NX20 Interruttore magnetotermico 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp* 4,4W*	***16,65***	**2**	**10**
5331NX25 Interruttore magnetotermico 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp* 4,6W*	***16,65***	**2**	**10**
5331NX32 Interruttore magnetotermico 1P+N In 32A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 32A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp* 6,7W*	***17,65***	**2**	**10**
5331NX40 Interruttore magnetotermico 1P+N In 40A 230V - 4,5kA - 1 mod. DIN *MCB 1P+N In 40A 230V - 4,5kA - 1 DIN mod.*	*Pdp*10,5W*	***20,90***	**2**	**10**

53451NCX...

Accessoriabile
equippable

53451NCX6 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 6A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 6A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 2,9W*	***16,65***	**1**	**1**
53451NCX10 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 10A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 2,8W*	***16,65***	**1**	**1**
53451NCX16 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 16A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 3,5W*	***16,65***	**1**	**1**
53451NCX20 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 20A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,4W*	***16,65***	**1**	**1**
53451NCX25 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 25A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 25A 230 - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 5,1W*	***16,65***	**1**	**1**
53451NCX32 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 32A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 32A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,9W*	***17,65***	**1**	**1**
53451NCX40 Interruttore Magnetotermico 1P+N In 40A 230V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 1P+N In 40A 230V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,9W*	***20,90***	**1**	**1**

53452CX...

Accessoriabile
equippable

53452CX6 Interruttore Magnetotermico 2P In 6A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 2P In 6A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 3,9W*	***21,39***	**1**	**1**
53452CX10 Interruttore Magnetotermico 2P In 10A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 2P In 10A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 3,7W*	***21,39***	**1**	**1**
53452CX16 Interruttore Magnetotermico 2P In 16A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 2P In 16A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 4,7W*	***21,39***	**1**	**1**
53452CX20 Interruttore Magnetotermico 2P In 20A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 2P In 20A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 5,9W*	***21,39***	**1**	**1**
53452CX25 Interruttore Magnetotermico 2P In 25A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN 1*MCB 2P In 25A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 6,8W*	***21,39***	**1**	**1**
53452CX32 Interruttore Magnetotermico 2P In 32A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 2P In 32A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 6,5W*	***22,25***	**1**	**1**
53452CX40 Interruttore Magnetotermico 2P In 40A 400V - 4,5kA - 2 mod. DIN *MCB 2P In 40A 400V - 4,5kA - 2 DIN mod.*	*Pdp* 6,7W*	***28,07***	**1**	**1**



5363CX...
Accessoriabile
equippable

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
5363CX6	Interruttore magnetotermico 3P In 6A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 6A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp* 5,9W*	***63,35***	**1**	**1**
5363CX10	Interruttore magnetotermico 3P In 10A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 10A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp* 5,6W*	***52,64***	**1**	**1**
5363CX20	Interruttore magnetotermico 3P In 20A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 20A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp* 8,9W*	***52,64***	**1**	**1**
5363CX25	Interruttore magnetotermico 3P In 25A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 25A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp*10,1W*	***52,64***	**1**	**1**
5363CX32	Interruttore magnetotermico 3P In 32A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 32A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp* 9,8W*	***52,64***	**1**	**1**
5363CX40	Interruttore magnetotermico 3P In 40A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 40A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp* 9,8W*	***78,33***	**1**	**1**
5363CX50	Interruttore magnetotermico 3P In 50A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 50A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp*10,9W*	***78,33***	**1**	**1**
5363CX63	Interruttore magnetotermico 3P In 63A 400V - 6kA - 3 mod. DIN *MCB 3P In 63A 400V - 6kA - 3 DIN mod.*	*Pdp*21,4W*	***78,33***	**1**	**1**
5364CX10	Interruttore magnetotermico 4P In 10A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 10A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp* 7,4W*	***62,45***	**1**	**1**
5364CX16	Interruttore magnetotermico 4P In 16A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 16A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp* 9,4W*	***62,45***	**1**	**1**
5364CX20	Interruttore magnetotermico 4P In 20A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 20A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp*11,8W*	***62,45***	**1**	**1**
5364CX25	Interruttore magnetotermico 4P In 25A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 25A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp*13,5W*	***62,45***	**1**	**1**
5364CX32	Interruttore magnetotermico 4P In 32A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 32A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp*13,1W*	***62,45***	**1**	**1**
5364CX40	Interruttore magnetotermico 4P In 40A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 40A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp*13,2W*	***90,30***	**1**	**1**
5364CX50	Interruttore magnetotermico 4P In 50A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 50A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp*14,6W*	***90,30***	**1**	**1**
5364CX63	Interruttore magnetotermico 4P In 63A 400V - 6kA - 4 mod. DIN *MCB 4P In 63A 400V - 6kA - 4 DIN mod.*	*Pdp*28,5W*	***90,30***	**1**	**1**



5364CX...
Accessoriabile
equippable

**Pdp = potenza dissipata per apparecchio / power loss of the protective devices*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
5331BA/2 Bobina di sgancio 12V-48V + contatto di segnalazione a distanza - 1 mod. DIN *Shunt trip 12V-48V - remote signalisation contact - 1 DIN mod.*	*Pdp* 6,8W*	***31,17***	**1**	**5**
53BA415 Bobina di sgancio 110-415Vca 110-250Vcc - 1 mod. DIN *Shunt trip 110-415Vac 110-250Vdc - 1 DIN mod.*	*Pdp* 6,8W*	***31,78***	**1**	**1**
0111 Barra di cablaggio per 13 interruttori 1P – lunghezza 227,5 mm – sezione 10mm^2 Da utilizzare con: 5331Nx.. / 5361Nx.. / 5361Cx.. *13 DIN modules busbar – 1 pole devices – Lenght 227,5 mm – Section 10mm^2* *To be used with: 5331Nx.. / 5361Cx..*		***6,98***	**10**	**10**
0112 Barra di cablaggio per 6 interruttori 2P – lunghezza 210 mm – sezione 10mm^2 Da utilizzare con: 53451Ncx.. / 53452Cx.. / 5362Cx.. 53242x.. / 53262x.. / 53152x.. / 53012x.. *6 DIN modules busbar – 2 pole devices – Lenght 210 mm – Section 10mm^2* *To be used with: 53451NCx.. / 53452Cx.. / 5362Cx..* *53242x.. / 53262x.. / 53152x.. / 53012x..*		***11,59***	**10**	**10**
012DR Morsettiera di terra o neutro isolata 12 poli per scatole di derivazione a partire dalla BL05P *12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P*		***13,19***	**1**	**1**

5331BA/2

0111

0112

012DR

**Pdp = potenza dissipata per apparecchio / power loss of the protective devices*

(*) Solo per abbinamento con interruttori automatici magnetotermici
To be combined with MCB's only

Supporti per guida DIN EN 50022 *Adapters for DIN EN 50022 rail*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❒
53/44 Supporto 1 modulo S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***2,89***	**20**	**20**
53/44/2 Supporto 2 moduli S44 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***4,70***	**8**	**8**
53.45 Supporto 1 modulo S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***2,76***	**20**	**20**
53.45/2 Supporto 2 moduli S45 per applicazione a guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm - colore RAL7035 *2 modules adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail* *it takes 3 DIN modules of 17,5 mm - RAL7035 colour*		***3,60***	**8**	**8**

53/44

53/44/2

53.45



53.45/2

53886X16

Il relè di massimo consumo ha lo di scopo segnalare, con un avvisatore acustico, il raggiungimento di un limite massimo prefissato. Il dispositivo prevede anche un'uscita di comando di una bobina a lancio di corrente remota per il disinserimento di carichi secondari. L'indicazione dell'entità di consumo è ottenuta mediante l'accensione di un LED di colore rosso. Il frontale contiene una vite di regolazione per la taratura del valore di soglia massimo compreso tra 0 e 4 KW circa. Il superamento della soglia limite causerà l'attivazione di un segnalatore acustico con pressione sonora non inferiore a 70 dBA a 20 cm. Dopo un ritardo di circa 5 secondi, un'uscita statica (TRIAC), consente l'attivazione di una bobina a lancio di corrente per disinserire un carico secondario.
The power limit relay unit has the task of signaling, with a buzzer, the achievement of prefixed maximum consumption limit. The device also provides a control output of a coil unit to disconnect secondary loads. The entity indication of consumption is obtained by the lighting of red color LED. The front side contains an adjustment screw for the calibraton of maximum threshold value between 0 to 4KW approx. The overcoming of the threshold will cause the activation of an audible warning (buzzer) with sound pressure not less than 70dBA to 20cm. After a delay of about 5 seconds, a static output (TRIAC) allows the activation of the coil to disconnect a secondary loads.

Caratteristiche Tecniche *Technical Specifications*

Dimensione *Dimensions*	2 moduli DIN *2 DIN modules*
Indicazione visiva *Optic signalling device*	2 LED (rosso e verde) *2 LEDS (red and green)*
Indicazione sonora *Acoustic signalling device*	Buzzer monotonale >70dBA a 20 cm *1-tone buzzer > 70dBA at 20 cm*
Soglia d'intervento *Tripping threshold*	Regolabile con trimmer frontale *Adjustable by means of front trimmer*
Ritardo d'intervento *Delay threshold*	circa 100 secondi *100 seconds approx*
Corrente max. in uscita *Output max. current*	0,5 A (250 Vca) *0,5 A (250 Vac)*
Alimentazione *Power supply*	230 Vca *230 Vac*
Morsetti circuito primario *Main circuit terminals*	25A/250Vca *25A/250Vac*
Morsetti circuito secondario *Secondary circuit terminals*	0,5A/250Vca *0,5A/250Vac*
Autoconsumo *Loading*	Max. < 6W
Norme generali di sicurezza *Safety standards*	IEC 61010 - CEI 66-3 - IEC 60359

Schema di collegamento *Connection diagram*



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Trasformatori, Suonerie e Alimentatori
Transformers, Bells and Power Supplies

5344G

5361

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
5344G	Trasformatore a prova di guasto 230/12Vca 10VA - 2 mod. DIN *Failure-proof transformer 230/12Vac 10VA - 2 DIN mod.*		***22,45***	**1**	**1**
5345G	Trasformatore a prova di guasto 230/12Vca 15VA - 2 mod. DIN *Failure-proof transformer 230/12Vac 15VA - 2 DIN mod.*		***26,34***	**1**	**1**
5346	Trasformatore 230/12-24Vca 10VA - 2 mod. DIN *Transformer 230/12-24Vac 10VA - 2 DIN mod.*		***28,32***	**1**	**1**
5347	Trasformatore 230/12-24Vca 15VA - 2 mod. DIN *Transformer 230/12-24Vac 15VA - 2 DIN mod.*		***33,41***	**1**	**1**
5348	Trasformatore 230/12-24Vca 30VA - 4 mod. DIN *Transformer 230/12-24Vac 30VA - 4 DIN mod.*		***37,01***	**1**	**1**
5349	Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN *Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN mod.*		***49,19***	**1**	**1**
5360	Suoneria con trasformatore 230/12Vca - 2 mod. DIN *Bell with built-in trasformer 230/12Vac - 2 DIN mod.*		***33,54***	**1**	**5**
5361	Suoneria e ronzatore con trasformatore 230/12Vca - 2 mod. DIN *Bell and buzzer with built-in trasformer 230/12Vac - 2 DIN mod.*		***50,28***	**1**	**5**

Relè di massimo consumo *Power limit relay*

53886x16

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53886X16	Relè di massimo consumo (soglia regolabile 1 - 4kW ± 25%) In 16A Vn 230V 2 mod. DIN *Power limit relay (with adjustable threshold from 1 to 4kW ± 25%) In 16A Vn 230V - 2 DIN mod.*		***63,05***	**1**	**1**

Interruttori programmatori *Time switches*

5321N

5310GR

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
5321N	Temporizzatore In 16A 230V regolabile da 20s/10min - 1 mod. DIN *Time switch In 16A 230V adjustable 20s/10min - 1 DIN mod.*		***31,73***	**4**	**8**
5310GR	Interruttore giornaliero 1 canale In 16A 230V contatto: 1NA - 1 mod. DIN *1 channel 24 hours switch In16A 230V contact 1NO - 1 DIN mod.*		***45,36***	**1**	**1**

Comandi, attuatori e protezioni
Devices, actuators and protections

Scaricatore di sovratensione
Surge protection device

53862

Il 53862 è di tipo II con funzionamento ad "innesco con limitazione", costituito da spinterometro e varistore, garantisce un'efficace protezione delle linee elettriche di utenze BT (sia conduttore di fase sia conduttore di neutro). Lo spinterometro consente di avere un isolamento galvanico verso terra e quindi assenza di corrente di dispersione, il varistore prevede invece che la tensione massima continuativa di esercizio sia calibrata per una totale insensibilità alle TOV (sovratensioni temporanee).
The 53862 is a type II device with operation at "priming with limitation", consisting of spark gap and varistor, ensures effective protection of electrical lines for LV utilities (both the phase and neutral conductor).The spark gap allows to have a galvanic isolation towards the ground and therefore the absence of discharge current, the ensure that the maximum continuous operating voltage is calibrated for a total insensitivity to TOV (temporary overvoltage).

SpecificheTecniche *Technical Specifications*

Tipo di SPD *SPD Type*	L+N/PE L+N/GND
Tensione nominale circuito alimentazione *Nominal voltage power circuit*	230 Vca-*ac*
N° di poli *Number of poles*	1P+N
Tensione massima continuativa *Maximum continuous voltage*	320 Vca-*ac*
Classe di prova IEC 61643-1+ A1(2001) *Class of test. IEC 61643-1+ A1(2001)*	II
Tipo sec. CEI EN 61643-11/A11 *Type as CEI EN 61643-11/A11*	T2
Corrente nominale scarica L/N/PE (8/20 µs) per polo *Nominal current discharge L/N/PE (8/20 ms) per pole*	10kA
Corrente massima scarica L/N/PE (8/20 µs) per polo *Maximum current discharge L/N/PE (8/20 ms) per pole*	20kA
Corrente ad impulso (10/350 µs) *pulse current (10/350 µs)*	≤ 1,50kV (L o N / PE) *(L or N / GND)*
Livello di protezione con In-Up *Protection level with In-Up*	Max. < 6W
Fusibile di protezione *Protection fuse*	I32A gG
Segnalazione ausiliaria di guasto *Auxiliary fault indication signal*	NA/ *NO* + NC/ *NC* in scambio/ *in exchange*

Schema di collegamento *Connection diagram*

SEGNALAZIONE AUSILIARIA DI GUASTO
Auxiliary fail signaling



MONOFASE
Monophase



TRIFASE
Three phase



Dimensioni d'Ingombro *Mounting dimensions*



TRIFASE + NEUTRO
Three phase + Neutral



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Scaricatore di sovratensione
Surge protection device

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 **53862**	**53862** Scaricatore monofase L+N/PE - classe II - Imax = 20kA - segnalazione ausiliaria di guasto - contatto NA + NC in scambio - 230/400Vca - 1 mod. DIN *Monophase surge protection device L+N/PE - class II - In max = 20kA - auxiliary fault signal - C NO NC relay - 230/400Vac - 1 DIN mod.*		***99,18***	**1**	**1**

Relé passo-passo *Latching relay*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
 **532RP-230NI**	**532RP-230NI** Bobina 230Vca In 16A circuito di potenza 250Vca 2NA - 1 mod. DIN *Coil 230Vac In 16A power circuit 250Vac 2NO - 1 DIN mod.*		***30,91***	**1**	**1**

Contattori accessoriabili *Equippable contactors*

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53322N	**53322N** 2P 25A 250Vca 2NA - bobina 230Vca - 1 mod. DIN *2P 25A 250Vac 2NO - 230Vac coil - 1 DIN mod.*		***37,96***	**1**	**1**
	53323 3P 25A 400Vca 3NA - bobina 230Vca - 2 mod. DIN1 *3P 25A 400Vac 3NO - 230Vac coil - 2 DIN mod.*		***36,42***	**1**	**1**

Dispositivi domotici da barra DIN

Home automation devices for DIN rail

Alimentatori e isolatori

Power supplies and isolators

53AB-ALI

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53ABAUX12V Alimentatore a tensione di rete a range esteso per sistema AVEbus e Touch Screen Tensione d'uscita regolabile tramite potenziometro da 12 a 14 Vcc. Corrente massima erogabile: 2 A - 2 moduli DIN *Wide range of mains voltage power supply for AVEbus systems and Touch Screen.* *Adjustable output voltage with trimmer (12 to 14V AC). Max current: 2 A - 2 DIN mod.*		***112,70***	1	1
53AB-ALI Alimentatore AVEbus - range esteso tensione di rete - 2 DIN *AVEbus power supply - wide range of mains voltage - 2 DIN*		***101,78***	1	1
53ABISO-1 Isolatore logico di linea - 1 DIN *Logical line isolator - 1 DIN*		***217,73***	1	1

Attuatori *Actuators*

53ABR4

53AB-LIGHT

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53ABR4 Attuatore a 4 canali indipendenti - 8A resistivi e lampade a incandescenza 5A cosφ *0,6* - 4 moduli DIN *4-Channel actuator - 8A resistive and incandescent lamp - 5A cosφ 0,6 - 4 DIN modules*		***116,33***	1	1
53AB-LIGHT Dispositivo di interfaccia bidirezionale AVEbus per sistemi di illuminazione con interfaccia DALI e DMX512 - 4 moduli *Bidirectional AVEbus device interface for lighting systems with DALI and DMX512 interface - 4 modules*	NEW	***347,50***	5	30
53DIM010 Regolatore di luminosità per lampade alogene e incandescenza 40-500W, trasformatori toroidali e ferromagnetici da 40 a 300W 230Vac 50Hz - Regolabile con segnale 1÷10Vcc dall'attuatore Domina 44..ABDI 2 moduli DIN *Dimmer for incandescent and halogen lamps 40 to 500W, toroidal and ferromagnetic transformers from 40 to 300W 230Vac 50Hz - Regulation with 1÷10Vcc signal from the 44..ABDI Domina actuator 2 DIN modules*		***108,84***	1	1
53ABRTM-PV Attuatore per sistema di termoregolazione - 1A - 2 mod. DIN *Actuator for thermoregulation system - 1A - 2 DIN modules*		***118,94***	1	1
53ABRTM-FC Attuatore ventilconvettori per sistema di termoregolazione - 1A - 2 mod. DIN *Fancoil actuator for thermoregulation system - 1A - 2 DIN modules*		***121,31***	1	1

Nota: Se si utilizzano lampade a LED è necessario verificare che la corrente di spunto in accensione ("inrush current") dichiarata dal costruttore sia inferiore a 80 A.
Note: *If you use LED lamps you must ensure that the inrush current stated by the manufacturer is less than 80 A.*

Dispositivo per controllo carichi *Device for load controls*

53AB-ECO

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53AB-ECO Dispositivo economizzatore e controllo carichi - 4 moduli DIN *Energy saving and load control device - 4 DIN modules*		***389,54***	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Web server e interfacce *Web server and interfaces*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53AB-WBS Web server per la supervisione dell'impianto domotico tramite rete ethernet 6 moduli DIN • Alimentazione: 12Vcc (Max. 250mA) • Connessione AVEbus e LAN per collegamento ad altri dispositivi in rete. *Web server for the supervision of the home automation system through Ethernet; 6 DIN modules* *• Power supply: 12Vdc (Max. 250mA)* *• Connection AVEbus and LAN for other ethernet device.*		***629,69***	1	1
53ABAN02 Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V, 4-20mA, PT100 e NTC) per sonde e sensori - 2 DIN *Interface with 2 analogic inputs (0-10V, 4-20mA, PT100 or NTC) for probes and sensors - 2 DIN*		***193,50***	1	1

53AB-WBS

Nota: il dispositivo cod. 53ABAN02, in abbinamento ad una delle mostrine sporgenti con sonda di temperatura, permette di effettuare la rilevazione della temperatura ambiente e di comandare un attuatore (nota: questa funzione non fa parte della termoregolazioe DOMINAplus).
Per la compatibilità con sonde e sensori analogici di terze parti, da collegare al dispositivo, contattare il numero verde 800.015.072.
Il Sistema DOMINAplus gestisce al massimo 50 dispositivi 53ABAN02

Note: *the analog interface code 53ABAN02, used with one of the prominent front cover with built-in temperature probe, allows the measurement of temperature and the management of one actuator (note: this function is not part of DOMINAplus thermoregulation).*
For further information about compatibility with 3rd-party probes and analog sensors, please contact our technical assistance department.
The system DOMINAplus manages a maximum of 50 devices 53ABAN02

Dispositivi di comando KNX *KNX control devices*

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
53KNX-640 Alimentarore per domotica con uscita bus 30Vcc 640mA e uscita ausiliaria 30Vcc. Alimentazione a range esteso 180÷264Vca - 3 moduli DIN *Home automation power supply with bus output 30Vdc 640mA and auxiliary ouput 30Vdc. Wide range power 180÷264Vac - 3 DIN mod.*		***360,83***	1	1
53KNX-8OUT Dispositivo attuatore certficato KNX con otto uscite indipendenti per illuminazione oppure, in funzione della configurazione, per gestire quattro tapparelle - Portata relè 16A 230Vac con carico resistivo - 4 moduli DIN *Actuator device certified KNX with eight independent outputs for lighting or to manage four shutters basing on the configuration - Relay rate16A 230Vac with resistive load - 4 DIN mod.*		***344,75***	1	1

53KNX-640

53KNX-8OUT

Per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti KNX e il download delle librerie applicative di ETS, consulta il Catalogo OnLine sul sito www.ave.it
For further information regarding the KNX products and the ETS application library download visit OnLine Catalogue on website www.ave.it

Appendice
Annex

Il materiale Ave va installato da persona qualificata e l'impianto va collaudato da persona esperta; in conformità alla normativa vigente

È fatto carico all'installatore di lasciare il suo nominativo e recapito al cliente e preferibilmente lasciare anche il nominativo e l'indirizzo del CAT di zona

Ave material must be installed by qualified people and the plant must be tested by an expert; according to the current standards

The installer takes care to leave his name and address to the customer and preferably also the name and address of the local technical support centre

Indice
Index

Prodotti venduti in KIT
KIT

- KIT Udienza
  Access request system kit
- KIT Chiamata
  Emergency call system kit
- KIT Antifurto
  Alarm system kit
- KIT Impianti TV/SAT
  TV/SAT installation kit

pag. **606**

Personalizzazione
Customization

pag. **610**

Listino alfanumerico
Alphanumerical list

pag. **614**

Listino alfanumerico prodotti per ricambistica
Alphanumerical list spare parts products

pag. **666**

Codice etico di Ave
Ave ethical code

pag. **667**

Avvertenze / Contatti
Warnings / Contacts

- Condizioni generali di vendita
  General sales conditions
- Filiali/Agenzie in Italia
  Italian Agencies
- Centri di assistenza tecnica
  Technical Assistance Centers

pag. **668**

Sistema di Udienza
Access Request System

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
KITUDIENZA2	**KITUDIENZA2** Kit base per sistema di richiesta d'udienza - **serie BANQUISE.** La confezione contiene: n° 1 45RC12BB modulo di chiamata e ricezione (posto esterno) con scritte AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO e segnalazione acustica - 12Vca/cc; n° 1 45RC13BB modulo di ricezione e risposta (posto interno) completo di tre pulsanti per attivare le indicazioni di AVANTI - ATTENDERE - OCCUPATO sul posto esterno, led luminosi e segnalazione acustica - 12Vca/cc; n° 1 45B63 armatura con viti per scatola rettangolare 3 moduli; n° 1 45TL3BMC contenitore autoportante inclinato da tavolo 3 moduli bianco Banquise (RAL9016) completo di placca color bianco Banquise micalizzato. *Basic Kit for access request system - **BANQUISE series*** *The packet contains: n° 1 45RC12BB external access request panel with acoustic signal and ENTER - WAIT - ENGAGED display - 12Vac/dc;* *n° 1 45RC13BB internal access request panel with 3 push button for ENTER - WAIT - ENGAGED - 12Vac/dc;* *n° 1 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes;* *n° 1 45TL3BMC 3 gang Banquise (RAL9016) with desktop enclosure with mica-finished Banquise.*	***249,57***	1	1

Sistema di Chiamata d'Emergenza
Emergency Call System

	Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
KITCHIAMATADOM	**KITCHIAMATADOM** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza La confezione contiene: - n° 1 441087C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; - n° 1 441081 segnalatore ausiliario d'allarme 86dB 12÷24Vca/cc; - n° 1 441082ALI alimentatore 230Vca/12Vcc 5W; - n° 1 442076 spia di segnalazione sporgente; - n° 1 0212LDB lampada a led con fili 12-24Vca/cc; - n° 1 441050 pulsante 1P NA 10A con scritta "RESET" sull'etichetta di segnalazione; - n° 1 441017 pulsante 1P NA+NC 10A a tirante; - n° 3 44A03 supporti con viti per scatole rettangolari 3 moduli *Basic kit base for emergency call system* *The packet contains:* *- n. 1 441087C call system relay 12Vac/dc;* *- n. 1 441081 auxiliary alarm bell 86dB 10÷28Vac/dc;* *- n. 1 441082ALI power supply 230Vca/12Vcc 5W;* *- n. 1 442076 prominent lamp holder;* *- n. 1 0212LDB led signalling lamp with wires 12-24Vca/cc;* *- n. 1 441050 switch push (1P NA 10A) to make retractive with "RESET" written on the blank cover;* *- n. 1 441017 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;* *- n. 3 44A03 frames with screws for 3 modules rectangular boxes*	***222,96***	1	1
KITCHIAMATA1 **KITCHIAMATA2**	**KITCHIAMATA1** Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - **serie NOIR.** La confezione contiene: n° 1 45387C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; n° 1 45381 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; n° 1 45382G trasformatore 230/12V~ 2VA; n° 1 45376 portalampada sporgente; n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; n° 1 45350 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; n° 1 45317 pulsante 1P 10A NA a tirante; n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli. *Basic kit base for emergency call system - **NOIR series.*** *The packet contains: n. 1 45387C call system relay 12Vac/dc;* *n. 1 45381 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;* *n. 1 45382G transformer 230/12V~ 2VA;* *n. 1 45376 prominent lamp holder;* *n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;* *n. 1 45350 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;* *n. 1 45317 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;* *n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.*	***207,72***	1	1
	KITCHIAMATA2 Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - **serie BANQUISE.** La confezione contiene: n° 1 45B87C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc; n° 1 45B81 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc; n° 1 45B82G trasformatore 230/12V~ 2VA; n° 1 45376 portalampada sporgente; n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~; n° 1 45B50 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra; n° 1 45B17 pulsante 1P 10A NA a tirante; n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli. *Basic kit base for emergency call system - **BANQUISE series.*** *The packet contains: n. 1 45B87C call system relay 12Vac/dc;* *n. 1 45B81 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;* *n. 1 45B82G transformer 230/12V~ 2VA;* *n. 1 45376 prominent lamp holder;* *n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;* *n. 1 45B50 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;* *n. 1 45B17 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;* *n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes.*	***206,93***	1	1

Sistema di Chiamata d'Emergenza
Emergency Call System

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

KITCHIAMATA3

KITCHIAMATA3 — *216,71* — 1 — 1
Kit base per sistema di chiamata d'emergenza - **serie BLANC.**
La confezione contiene: n° 1 45987C relè per impianti di chiamata 12Vca/cc;
n° 1 45981 segnalatore ausiliario d'allarme 85dB 10÷28Vca/cc;
n° 1 45982G trasformatore 230/12V~ 2VA;
n° 1 45376 portalampada sporgente;
n° 1 0212 lampada di segnalazione con fili 6/12V~;
n° 1 45950 pulsante 1P 16A NA con scritta "RESET" sulla piastrina neutra;
n° 1 45917 pulsante 1P 10A NA a tirante;
n° 3 45B63 armature con viti per scatole rettangolari 3 moduli
*Basic kit base for emergency call system - **BLANC series**.*
The packet contains: n. 1 45987C call system relay 12Vac/dc;
n. 1 45981 auxiliary alarm bell 85dB 10÷28Vac/dc;
n. 1 45982G transformer 230/12V~ 2VA;
n. 1 45376 prominent lamp holder;
n. 1 0212 signalling lamp with wires 6/12V~;
n. 1 45950 switch push to make retractive with "RESET" written on the blank cover;
n. 1 45917 cord switch pull to make retractive 1P 10A NO;
n. 3 45B63 frames with screws for 3 modules rectangular boxes

Impianto Antifurto
Alarm System

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐

K014-AFRADIO05
AFRADIO-B
AFRADIO-M
AFRADIO-T
AFFIL003
K014-AFFIL004

K014-AFRADIO05 — *1.407,28* — 1 — 1
Professional kit antifurto radio. Kit per impianto antifurto professionale via radio.
La confezione contiene:
n°1 AF926PLUS - centrale radio/filo con combinatore GSM integrato
n°1 AF914R-DB - rivelatore perimetrale radio bianco
n°1 AF941R - telecomando radio bidirezionale
n°1 AF968R-DB - rivelatore volumetrico IR-P radio.
Professional anti burglar kit . Kit for wireless professional anti burglar system.
The package contains:
n°1 AF926PLUS - wireless/wired central unit with GSM telephone dialler included
n°1 AF914R-DB - perimetrical wireless white detector
n°1 AF941R - bidirectional remote control
n°1 AF968R-DB – IR-P wireless wall mounted detector.

AFRADIO-B — *1.795,84* — 1 — 1
Professional kit antifurto radio. Kit per impianto antifurto professionale via radio. La confezione contiene:
n° 1 AF926PLUS - centrale radio/filo con combinatore GSM integrato
n° 1 AF911- batteria ricaricabile da (12V1,8Ah)
n°2 AF941R - telecomando radio bidirezionale
n°5 AF914R-DB - rivelatore perimetrale radio bianco.
Professional anti burglar kit . Kit for wireless professional anti burglar system. The package contains:
n°1 AF926PLUS - wireless/wired central unit with GSM telephone dialler included
n°1 AF911 - rechargeable battery (12V/1,8Ah)
n°2 AF941R – bidirectional remote control
n°5 AF914R-DB - perimetrical wireless white detector.

AFRADIO-M — *1.795,84* — 1 — 1
Come AFRADIO-B. I rivelatori perimetrali radio sono di colore marrone.
The same as for AFRADIO-B. The perimetrical detectors are brown.

AFRADIO-T — *1.914,52* — 1 — 1
Professional kit antifurto radio. Kit per impianto antifurto professionale via radio.
La confezione contiene:
n° 1 AF926PLUS centrale radio/filo con combinatore GSM integrato
n° 1 AF911 - batteria ricaricabile da (12V/1,8Ah)
n° 2 AF941R – telecomando radio bidirezionale
n° 5 AF973R-DB – rivelatore ad effetto tenda radio.
Professional anti burglar kit . Kit for wireless professional anti burglar system.
The package contains:
n° 1 AF926PLUS – wireless/wired central unit with GSM telephone dialler included
n° 1 AF911 - rechargeable battery (12V/1,8Ah)
n° 2 AF941R – bidirectional remote control
n° 5 AF973R-DB – curtain effect wireless detector.

AFFIL003 — *790,56* — 1 — 1
Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto professionale via filo. La confezione contiene:
n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato
n°1 AF912 - batteria ricaricabile (12V/7Ah)
n°3 AF963N – rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento. Completo di snodo.
Professional anti burglar kit . Kit for wired professional anti burglar system.
The package contains:
n° 1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included
n°1 AF912 - rechargeable battery (12V/7Ah)
n°3 AF963N – dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

K014-AFFIL004 — *674,15* — 1 — 1
Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto professionale via filo.
La confezione contiene:
n°1 AF949PLUS - centrale con tastiera touch screen e combinatore PSTN integrato
n°2 AF963N – rivelatore da parete doppia tecnologia con antiaccecamento.
Completo di snodo.
Professional anti burglar kit . Kit for wired professional anti burglar system.
The package contains:
n°1 AF949PLUS - central unit with touch screen keyboards and PSTN telephone dialler included
n°2 AF963N – dual technology wall mounted detector with anti blinding. Joint included.

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

Prodotti Venduti in KIT
KIT

Impianto Antifurto
Alarm System

K014-AF996BASE
K014-AF996PRO
K014-AF996SIRENA

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
K014-AF996BASE Basic kit antifurto. Kit per impianto antifurto base via filo. La confezione contiene: n°1 AF996PLUS – centrale antifurto a 6 ingressi con combinatore GSM integrato n°1 AF963N - rivelatore DT da parete con snodo. *Basic anti burglar kit. Kit for basic wired anti burglar system. The package contains:* *n°1 AF996PLUS – anti burglar central unit with 6 inputs and bult-in GSM dialler* *n°1 AF963N - DT wall mounted detector with joint.*		***416,97***	1	1
K014-AF996PRO Professional kit antifurto. Kit per impianto antifurto base via filo. La confezione contiene: n°1 AF996PLUS – centrale antifurto a 6 ingressi con combinatore GSM integrato n°2 AF963N - rivelatore DT da parete con snodo n°4 AF903 - contatto perimetrale da superficie n°1 AF53900 – sirena da esterno autoalimentata filare. *Professional anti burglar kit. Kit for basic wired anti burglar system. The package contains:* *n°1 AF996PLUS – anti burglar central unit with 6 inputs and bult-in GSM dialler* *n°2 AF963N - DT wall mounted detector with joint* *n°4 AF903 – surface magnetic contact* *n°1 AF53900 – wired outdoor self-powered sounder.*		***636,10***	1	1
K014-SIRENA Kit sirene antifurto filari. La confezione contiene: n°3 AF53900 – sirena da esterno autoalimentata filare. *Wired anti-burglar sounders kit. The package contains:* *n°3 AF53900 – wired outdoor self-powered sounder.*		***370,92***	1	1

Sistema Domina Plus
Domina Plus system

K015-DOMINA1

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
K015-DOMINA1 Kit base per sistema domotico - **serie Domus Touch** La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.2 441ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4 *Basic Kit for home automation system -* ***Domus Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AB-ALI- n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.2 441ABTM03B - n.2 ABRTM-PV - n.8 442ABT4 n.2 53ABR4*		***1.963,15***	1	1
K015-DOMINA2 Kit base per sistema domotico - **serie Life Touch** La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.2 442ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4 *Basic Kit for home automation system -* ***Life Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AB-ALI- n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.2 442ABTM03B - n.2 ABRTM-PV - n.8 442ABT4 n.2 53ABR4*		***1.982,95***	1	1
K015-DOMINA3 Kit base per sistema domotico - **serie Allumia Touch** La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.2 443ABTM03B - n.2 ABRTM-PV n.8 442ABT4 - n.2 53ABR4 *Basic Kit for home automation system -* ***Allumia Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AB-ALI - n.1 53ABAUX12V - n.1 53AB-WBS - n.2 443ABTM03B - n.2 ABRTM-PV - n.8 442ABT4 n.2 53ABR4*		***1.982,95***	1	1
K015-DOMINA-LT Kit base per controllo luci e/o tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2 *Basic Kit for home automation lighting and/or shutters control. The packet contains:* *n.1 53AB-ALI - n.6 442ABT4R2*		***606,27***	1	1
K015-TAPP1 Kit base per controllo tapparelle domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ALI - n.6 441ABRT01 - n.1 442ABT2-1 *Basic Kit for home automation shutters control. The packet contains:* *n.1 53AB-ALI - n.6 441ABRT01 - n.1 442ABT2-1*		***624,35***	1	1
K015-START Kit base impianto domotico - **serie Domus Touch** La confezione contiene: n.1 53AB-ALI- n.1 53ABR4 - n.1 53ABRTM-PV - n.2 441ABT4 - n2 4421BRT01 n.2 441ABTM03B *Basic Kit for home automation -* ***Domus Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AB-ALI- n.1 53ABR4 - n.1 53ABRTM-PV - n.2 441ABT4 - n2 4421BRT01* *n.2 441ABTM03B*		***1.506,26***	1	1
K015-ENERGIA Kit controllo carichi domotico. La confezione contiene: n.1 53AB-ECO - n.2 53ABR4 *Kit for Electrical loads control. The packet contains: n.1 53AB-ECO - n.2 53ABR4*		***575,18***	1	1

Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.

Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto anche per scatola tonda
2 modules product suitable for round box

Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box

Prodotto per Export
For Export only

Sistema Domina Hotel
Domina Hotel System

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
K015-ROOMDOMUS Kit base per camera hotel in rete - **serie Domus Touch** La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA52-T *Basic Kit for hotel room on line - **Domus Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AR01-485 - n.1 441GA01-M - n.1 441GA30-M - n.1 441GA52-T*		***1.013,81***	1	1
K015-ROOMLIFE Kit base per camera hotel in rete - **serie Life Touch** La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA52-T *Basic Kit for hotel room on line - **Life Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AR01-485 - n.1 442GA01-M - n.1 442GA30-M - n.1 442GA52-T*		***1.064,12***	1	1
K015-ROOMALLUM Kit base per camera hotel in rete - **serie Allumia Touch** La confezione contiene: n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA52-T *Basic Kit for hotel room on line - **Allumia Touch series*** *The packet contains:* *n.1 53AR01-485 - n.1 443GA01-M - n.1 443GA30-M - n.1 443GA52-T*		***1.064,12***	1	1

K015-ROOMDOMUS

Impianti TV/SAT
TV/SAT installation

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
TVKIT Kit completo di accessori per impianti TV/SAT. La confezione contiene: n° 110 CAP connettori plastici per cavi coassiali; n° 15 TVGC connettori schermati di giunzione cavi; n° 15 TVSPIM spine volanti TV/SAT schermate IEC maschio; n° 15 TVSPIF spine volanti TV/SAT schermate IEC femmina; n° 15 TVSPF spine volanti TV/SAT schermate F maschio; n° 1 TVSP spela cavi coassiali universale; n° 1 TVPZ pinza per operazioni fissaggio CAP. *Complete kit with accessories for TV/SAT installations. The packet contains: n. 110 CAP plastic connectors for coaxial cables;* *n. 15 TVGC screened junction connectors for cables;* *n. 15 TVSPIM screened TV/SAT movable sockets male IEC;* *n. 15 TVSPIF screened TV/SAT movable sockets female IEC;* *n. 15 TVSPF screened TV/SAT movable sockets male F;* *n. 1 TVSP universal coaxial cables peeler;* *n. 1 TVPZ pliers for CAP fixing operations*		***77,67***	1	1

TVKIT

KIT CEI 64-8
64-8 KIT CEI

Descrizione *Description*	Info	€	❐	❐
K012-DIN175125 Kit livello 1 - 75m² < AREA ≤ 125m² La confezione contiene: n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P *Level 1 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²* *The packet contains:* *n.1 53451NCX32 - n.2 53152X25N - n.2 5331NX10 - n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P*		***226,05***	1	1
K012-DIN275125 Kit livello 2 - 75m² < AREA ≤ 125m² La confezione contiene: n.1 53451NCX32 - n.1 53886X16 - n.1 53152X25N - n.1 53162X25N - n.2 5331NX10 n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P *Level 2 Kit - 75m² < AREA ≤ 125m²* *The packet contains:* *n.1 53451NCX32 - n.1 53886X16 - n.1 53152X25N - n.1 53162X25N - n.2 5331NX10* *n.2 5331NX16 - n.1 53T24B - n.1 BL08P*		***333,77***	1	1

K012-DIN175125

K012-DIN275125

◊ Prodotto per scatola quadrata
Product for British Standard square box only

② Prodotto 1 modulo installabile in scatola tonda con altro prodotto 1 modulo
1 module product installable in round box with another 1 module device

❐ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

❐ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs

INDICE - NOTE
INDEX - NOTE

Personalizzazioni

Oggi il mercato richiede, sempre più spesso, di poter personalizzare il fronte dei tasti con simboli o scritte, oppure la personalizzazione delle placche con segni identificativi, necessari a rispondere alle esigenze di prestigio e immagine.
Per far fronte a queste esigenze, AVE offre la possibilità di riprodurre scritte, simboli, loghi o marchi specifici su tutta la gamma di placche oppure sul fronte di tutti i tasti. La personalizzazione avviene attraverso stampa tampografica o tecnologia laser, a seconda del materiale sul quale è richiesta la personalizzazione. Se il simbolo o la scritta da riprodurre è presente nelle tabelle riportate nelle pagine successive (Tabelle 1, 2, 3 e 4), è sufficiente indicare nell'ordine, dopo il codice del prodotto da personalizzare desiderato, "**con simbolo/scritta n°....**" secondo la numerazione riportata nelle tabelle, e indicare la posizione dove si desidera venga riprodotto il simbolo o la scritta (ad es. al centro, in alto, in basso, ecc.) secondo lo schema riportato nelle fig. 1, 1A, 1B, 1C, 1D (Sistema 44) e 2, 2A, 2B, 2C, 2D (Sistema 45). Nel caso di loghi o marchi specifici è necessario fornire la pellicola o uno stampato del soggetto da riprodurre, realizzato in scala due o tre volte superiore a quella da riprodurre. I loghi o marchi possono essere forniti anche su supporto informatico (CD o DVD) in formato JPG o TIF, unitamente ad una stampa su carta. In questo caso nell'ordine, dopo il codice del prodotto da personalizzare desiderato, indicare semplicemente la posizione dove si desidera venga riprodotto il logo o il marchio (ad es. al centro, in alto, in basso, ecc.) secondo lo schema riportato nelle fig. 1, 1A, 1B, 1C, 1D (Sistema 44) e 2, 2A, 2B, 2C, 2D (Sistema 45).

Customizations

More and more often today, the market requests the possibility to customize the front part of the covers with symbols or inscriptions, or the customization of the front plates with identifying marks that are necessary for prestige and image requirements. In order to face these requirements, Ave offers the possibility to reproduce inscriptions, symbols, logos or special marks on all the range of front plates or on the front part of all the keys. The customization is realized by tampography press or by laser technology, in accordance with the material which the customization is requested on.
*If you can find the symbol or the inscription in the below charts, you only need to indicate in your order, after the product code to customize, "**with symbol/ inscription n°....**" according to the numbering shown in the charts, and to indicate the position where you wish the symbol or the inscription has to be reproduced (i.e. in the centre, top, bottom, etc.) according to the plan in fig. 1, 1A, 1B, 1C, 1D (System 44) e 2, 2A, 2B, 2C, 2D (System 45). For special logos or marks it is necessary to supply the film or printed publication of the object to reproduce, realized in a scale two or three times higher than the one to reproduce. The logos or marks can be supplied also on computer support (CD or DVD) in JPG or TIF format, together with a print on paper. In this case in the order, after the code of the product to customize, simply indicate the position where the brand should be placed (i.e. in the centre, top, bottom, etc) according to the plan in fig. 1, 1A, 1B, 1C, 1D (System 44) e 2, 2A, 2B, 2C, 2D (System 45). Please do not send the object to reproduce on photocopy or by fax.*

Prezzi personalizzazione PLACCHE
Prices for FRONT PLATES customization

Codice *Code*	**Quantità** *Quantity*	**Prezzo listino (*)** *Price (*)*
PERS1/20	Fino a 20 pz. *Until 20 pcs*	12,82 €
PERS21/100	Da 21 pz. a 100 pz. *From 21 pcs to 100 pcs*	5,30 €
PERS101/500	Da 101 pz. a 500 pz. *From 101 pcs to 500 pcs*	2,81 €
PERS501/X	Oltre i 500 pz. *Over 500 pcs*	0,79 €

(*) maggiorazione per ciascun pezzo
(*) additional charge for every piece

Prezzi personalizzazione TASTI
Prices for ROCKERS customization

Codice *Code*	**Quantità** *Quantity*	**Prezzo listino (*)** *Price (*)*
PERS1/20	Fino a 20 pz. *Until 20 pcs*	12,82 €
PERS21/100	Da 21 pz. a 100 pz. *From 21 pcs to 100 pcs*	5,30 €
PERS101/500	Da 101 pz. a 500 pz. *From 101 pcs to 500 pcs*	2,81 €
PERS501/X	Oltre i 500 pz. *Over 500 pcs*	0,79 €

(*) maggiorazione per ciascun pezzo
(*) additional charge for every piece

I colori non disponibili normalmente a stock sono fornibili a commessa.
Per le modalità di fornitura contattare le Agenzie Ave.
The colours that are not available in stock can be supplied upon order.
For delivery terms, please contact Ave agencies.

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE *CUSTOMIZATION EXAMPLES*

Placca Zama 44
Sistema 44
Zama 44 front plate
System 44

Tasto Domus Touch
Sistema 44
Domus Touch rocker
System 44

Placca Banquise
Sistema 45
Banquise front plate
System 45

PERSONALIZZAZIONE TASTI SISTEMA 44 *SYSTEM 44 ROCKERS CUSTOMIZATION*



Fig. 1

Life Touch

Allumia Touch

Domus Touch

Simbologie disponibili
Available symbols

Tabella 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 SAT	23 TV	24 PC
25 FM	26	27	28	29 OFF	30 ON	31 ALARM	32 DO NOT DISTURB	33 RESET	34 APRE	35 CHIUDE	36 AVANTI
37 ESTERNO	38 GARAGE	39 CANTINA	40 GIARDINO	41 GENERALE	42 LUCE	43 RIPOSTIGLIO	44 SCALE	45 SOLAIO	46 TERRAZZA	47 INDIETRO	48 BAGNO

PERSONALIZZAZIONE PLACCHE SISTEMA 44 *SYSTEM 44 FRONT PLATES CUSTOMIZATION*

VERA 44

Area personalizzabile
Customizable zone



Fig. 1A

ZAMA 44

Area personalizzabile
Customizable zone



Fig. 1B

PERSONAL 44

Area personalizzabile
Customizable zone



Fig. 1C

TECNOPOLIMERO 44

Area personalizzabile
Customizable zone



Fig. 1D

SOFTWARE DEDICATO *SPECIFIC SOFTWARE*
Scarica gratuitamente dal sito **www.ave.it** il software per personalizzare le tue placche Personal.
Download the free software to customize your Personal front plates from the website www.ave.it.

STAMPA *PRINT*
Usa il software per stampare la tua texture sui supporti pre-fustellati.
Use the software to print your texture on the pre-punched labels.

INDICE - NOTE
INDEX - NOTE

PERSONALIZZAZIONE TASTI SISTEMA 45 *SYSTEM 45 ROCKERS CUSTOMIZATION*

Noir

RAL

Simbologie disponibili serie *Noir/RAL Noir/RAL series available symbols*

Tab. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TV 24
PC 25	FM 26	OFF 27	ON 28	ALARM 29	DO NOT DISTURB 30	RESET 31	APRE 32	CHIUDE 33	AVANTI 34	INDIETRO 35	BAGNO 36
ESTERNO 37	GARAGE 38	CANTINA 39	GIARDINO 40	GENERALE 41	LUCE 42	RIPOSTIGLIO 43	SCALE 44	SOLAIO 45	TERRAZZA 46		



Fig. 2

Banquise

Simbologie disponibili serie Banquise *Banquise series available symbols*

Tab. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TV 24
PC 25	FM 26	OFF 27	ON 28	ALARM 29	DO NOT DISTURB 30	RESET 31	APRE 32	CHIUDE 33	AVANTI 34	INDIETRO 35	BAGNO 36
ESTERNO 37	GARAGE 38	CANTINA 39	GIARDINO 40	GENERALE 41	LUCE 42	RIPOSTIGLIO 43	SCALE 44	SOLAIO 45	TERRAZZA 46		

Blanc

Simbologie disponibili serie Blanc *Blanc series available symbols*

Tab. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	TV 24
PC 25	FM 26	OFF 27	ON 28	ALARM 29	DO NOT DISTURB 30	RESET 31	APRE 32	CHIUDE 33	AVANTI 34	INDIETRO 35	BAGNO 36
ESTERNO 37	GARAGE 38	CANTINA 39	GIARDINO 40	GENERALE 41	LUCE 42	RIPOSTIGLIO 43	SCALE 44	SOLAIO 45	TERRAZZA 46		

PERSONALIZZAZIONE PLACCHE SISTEMA 45 *SYSTEM 45 FRONT PLATES CUSTOMIZATION*

ZAMA 45

Area personalizzabile
Customizable zone


Fig. 2A

BANQUISE

Area personalizzabile
Customizable zone


Fig. 2B

SPRING

Area personalizzabile
Customizable zone


Fig. 2C

YES 45

Area personalizzabile
Customizable zone


Fig. 2D

PERSONALIZZAZIONE PLACCHE AVETOUCH SISTEMA 44 *SYSTEM 44 AVETOUCH FRONT PLATES CUSTOMIZATION*

Per richiedere la personalizzazione delle placche contraddistinte dai codici che finiscono con "/XX", che hanno come utilizzo tipico quello degli impianti alberghieri, è necessario seguire una particolare procedura di seguito descritta.

I formati personalizzabili sono di due tipologie:
- 3 moduli codd. 44PVTC3…./XX (pag. 66, 67, 327, 353 e 359 del presente Catalogo)
- 3+3 moduli codd. 44PVTC33…/XX (pag. 66, 67, 327, 353 e 359 del presente Catalogo)

Trattasi di placche che possono essere personalizzate a piacimento nel rispetto di alcuni vincoli di seguito elencati:
a) i loghi/marchi/simboli/scritte ecc. possono essere posizionati esclusivamente all'interno della zona rossa tratteggiata (area non illuminata) e/o verde tratteggiata (area illuminata) risultante dalle figure sotto riprodotte (fig. 3, 3A, 3B, 3C);
b) l'eventuale numerazione progressiva delle stanze d'albergo può essere realizzata in uno tra i due caratteri sotto riportati ed esclusivamente nelle aree indicate nelle figure cui si fa riferimento al punto precedente.

All'ordine di richiesta della personalizzazione va allegato il bozzetto grafico, approvato con firma e timbro del committente, realizzato dall'ufficio grafico di AVE al quale deve essere trasmesso preventivamente:
1. modello e colore della placca che si vuole personalizzare;
2. eventuali loghi/marchi/simboli/scritte ecc. che devono essere riprodotti sulla placca e l'indicazione della posizione in cui gli stessi devono comparire;
3. n° delle eventuali stanze;
4. ogni altra informazione utile alla realizzazione del bozzetto di proposta.

Costi
Il costo per ciascuna placca è quello riportato nel presente catalogo cui deve essere aggiunta una tantum pari a 250,00 €, da distribuire sul numero di pezzi oggetto dell'ordine, come contributo per la realizzazione del cliché di laseratura delle personalizzazioni richieste.

Tempistiche di realizzazione:

30 giorni lavorativi da approvazione bozzetto (firma del committente)

To require customization of plates with codes ending in "/XX", typically used in hotel plants it is required to proceed according to the following procedure:

There are 2 types of customizable formats:
- 3 modules code 44PVTC3.../XX (page 66, 67, 327, 353 and 359 in this catalogue)
- 3+3 modules code 44PVTC33.../XX (page 66, 67, 327, 353 and 359in this catalogue)

These plates can be customized according to few constraints listed below:
a) logos/brands/symbols/texts etc... can be placed only inside the red dashed area (non illuminated area) and/or inside the green dashed area (illuminated area) as illustrated in figures below (fig. 3, 3A, 3B, 3C)
b) The optional progressive numeration of the hotel rooms can be realized choosing one of two available character fonts reported below and only in the previously indicated areas

In attachment to the customization order, is mandatory to include the signed agreement of the graphical sketch realized by the AVE graphic dept. For a realization of this graphical sketch, the customer must send to AVE in advance:
1. model and colour of the plate to be customized;
2. possible logos/brands/symbols/texts etc... to be lasered on the plate and the indication of the position on the plate for the same;
3. possible room numbers;
4. whatever other infrmation useful information to prepare the graphic sketch

Costs
The cost of each plate is the one provided in the official export price list in force, to this price a "una tantum" cost of 250,00€ has to be added, this cost must be spread over the number of products in the order as contribution for the elaboration of the lasering cliché for required customization

Production lead time:
30 working days after graphical sketch approval

Aree personalizzabili
Laser zone

Area laserabile non illuminabile
Not lightable laser zone

Area laserabile illuminabile
Lightable laser zone



Fig. 3



Fig. 3A



Fig. 3B



Fig. 3C

CARATTERI UTILIZZABILI *Available fonts*

Subway Ticker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Subway Ticker condensed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Times Regular

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Times condensed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
ABIN02	399	M		*62,90*	1	1	I
ABPC001	401	M		*90,75*	1	1	I
ABRTM-PV	401	M		*73,29*	1	1	I
ABR01	395	M		*66,84*	1	1	I
ACINT01	445 - 482	M		*586,95*	1	1	
ACMAG01	481	M		*74,39*	1	1	I
ACPR900A	487	M		*1.279,54*	1	1	I
AC500C1	483	M		*88,93*	1	1	
AC500C1R	483	M		*110,39*	1	1	
AC500M1	483	M		*91,25*	1	1	
AC500P	445 - 482	M		*298,62*	1	1	
AC500PRA	445 - 482	M		*1.070,51*	1	1	I
AC500RR	483	C		*378,76*	1	1	
AC500RS485	445 - 482	M		*363,20*	1	1	
AC500SI	483	M		*152,60*	1	1	
AC501	445 - 482	M		*1.461,64*	1	1	I
AC502	445 - 482	M		*1.897,93*	1	1	I
AC502EX2L	445 - 482	M		*964,35*	1	1	
AC9C1-IS	487	C		*140,50*	1	1	I
AC9IL4	481	M		*151,43*	1	1	I D
AC9ISO	487	M		*105,93*	1	1	I
AC9MC1	487	E	SOST. DA AC9M1-IS E AC9C1-IS	*125,16*	1	1	I
AC9M1-IS	487	C		*137,59*	1	1	I
AC9RP1	481	M		*26,98*	1	1	I
AC904	480	M		*470,08*	1	1	I
AC910	487	M		*168,12*	1	1	I
AC911	487	M		*21,83*	1	1	I
AC997I	487	E		*159,48*	1	1	I
AC997N	481	M		*50,38*	1	1	I
AC997SN	481	M		*57,56*	1	1	I

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
AC999BD	481	M		*72,14*	1	1	I
AFEXPU	461	M		*65,08*	1	1	I
AFEX4I	461	M		*68,41*	1	1	I
AFEX6I-RE	461	M		*101,05*	1	1	I
AFEX6I-REN	461	M		*107,44*	1	1	I
AFEX8I	461	M		*89,05*	1	1	I
AFEX8I-RE	461	M		*179,66*	1	1	I
AFFIL003	607	M		*790,56*	1	1	
AFGSM01	472	M		*347,31*	1	1	I
AFGSM03	471	M		*279,22*	1	1	I
AFIN1	467	M		*25,30*	1	5	
AFIP1	467	M		*54,64*	1	1	I
AFIP2	469	M		*58,08*	1	1	I
AFLT2	465	E		*7,53*	1	1	
AFPC01	462	M		*69,45*	1	1	I
AFPC02	462	M		*153,12*	1	1	
AFPC03	462	M		*75,32*	1	1	
AFRADIO-B	607	M		*1.795,84*	1	1	
AFRADIO-M	607	M		*1.795,84*	1	1	
AFRADIO-T	607	M		*1.914,52*	1	1	
AFRTP1	467	M		*13,34*	1	1	
AFTRA02	463	M		*301,78*	1	1	I
AFTR01	463	M		*106,54*	1	1	
AFTVCC01	462	M		*371,42*	1	1	I
AF339-T	461	M		*30,66*	1	1	I
AF340-T	460	M		*22,85*	1	1	I
AF342	474	M		*51,23*	1	1	I
AF441041	460	M		*32,29*	1	1	I
AF441042	474	M		*64,82*	1	1	I
AF441043	474	M		*63,18*	1	1	I

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
AF441045	460 - 565	M		***86,05***	1	1	**I**
AF441062	465	M		***95,43***	1	1	**I**
AF442043	474	M		***73,69***	1	1	**I**
AF442044	461	M		***107,13***	1	1	**I**
AF442045	460	M		***90,97***	1	1	**I**
AF442062	465	M		***97,18***	1	1	**I**
AF442099RS	143 - 188 - 312 - 472	M		***61,23***	1	1	**I**
AF443043	474	M		***73,69***	1	1	**I**
AF443044	461	M		***107,13***	1	1	**I**
AF443045	460	M		***90,97***	1	1	**I**
AF443062	465	M		***97,18***	1	1	**I**
AF445045	460	M		***86,05***	1	1	**I**
AF445062	465	M		***95,43***	1	1	**I**
AF45B62	293 - 465	M		***90,43***	1	1	**I**
AF45339	279 - 460	M		***31,86***	1	1	**I**
AF45341	279 - 460	M		***32,61***	1	10	
AF45343	474	M		***45,45***	1	1	**I**
AF45362	279 - 465	M		***90,43***	1	1	**I**
AF53900	472	M		***138,38***	1	1	**I**
AF53900V	472	M		***58,86***	1	1	
AF53902R-DB	472	M		***425,74***	1	1	**I**
AF53907	474	M		***218,96***	1	1	**I**
AF899B	472	M		***165,07***	1	1	**I**
AF899SV4	472	M		***142,77***	1	1	**I**
AF902	467	M		***6,15***	10	10	
AF903	467	M		***6,95***	10	10	
AF904RR	463	M		***116,89***	1	1	**I B**
AF907RR	461 - 463	M		***160,14***	1	1	**I**
AF909RR	461 - 463	M		***208,62***	1	1	**I**
AF910	473	M		***16,66***	1	1	
AF911	473	M		***32,36***	1	1	
AF912	473	M		***41,42***	1	1	
AF914R-DB	469	M		***120,44***	1	1	**I**
AF914R-MDB	469	M		***120,44***	1	1	**I**
AF915	473	M		***113,73***	1	1	
AF916	473	M		***20,93***	1	1	
AF918	473	M		***32,25***	1	1	
AF919	473	M		***68,26***	1	1	
AF925RFPLUS	457	M		***725,17***	1	1	**I**
AF926PLUS	457	M		***1.176,73***	1	1	**I**
AF930	467	M		***17,27***	1	1	
AF931	467	M		***24,28***	1	2	
AF932	467	M		***9,32***	1	1	
AF933	467	M		***33,54***	1	1	
AF941R	119 - 169 - 460	M		***92,43***	1	1	**I**
AF948	459	M		***178,95***	1	1	**I**
AF949PLUS	457	M		***597,74***	1	1	**I**
AF949PLUS-ENG	457	M		***633,61***	1	1	**I**
AF949PLUS-FR	457	C		***633,61***	1	1	**I**
AF961	465	M		***6,06***	1	10	
AF962	465	M		***42,63***	1	1	**I**
AF963N	465	M		***79,75***	1	1	**I D**
AF968R-DB	465	M		***174,04***	1	1	**I**
AF969F	469	M		***194,62***	1	1	**I**
AF969R-CV	471	M		***9,54***	1	1	**I**
AF969R-DB	471	M		***237,75***	1	1	**I**
AF969S	469	M		***237,75***	1	1	
AF971F	469	M		***227,56***	1	1	**I**
AF971R	471	M		***358,27***	1	1	**I**
AF972F	469	M		***203,61***	1	1	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
AF973F	467	M		*99,02*	1	1	I
AF973R-DB	467	M		*150,41*	1	1	I
AF974R-DB	471	M		*312,61*	1	1	
AF974R-DBS	471	M		*58,88*	1	1	
AF975R-DB	471	M		*171,00*	1	1	I
AF979R-DB	460	M		*255,83*	1	1	I
AF980	474	M		*136,80*	1	1	I
AF983	459	M		*116,04*	1	1	I
AF984CE	471	M		*317,18*	1	1	I
AF984TCVALLUMIA	459	M		*26,00*	1	1	
AF984TCVLIFE	459	M		*26,00*	1	1	
AF984TS	459	M		*235,81*	1	1	I
AF984TS-ENG	459	M		*265,57*	1	1	I
AF984TS-FR	459	M		*265,57*	1	1	I
AF986GSM	471	M		*281,11*	1	1	I
AF996PLUS	458	M		*392,62*	1	1	I
AF996TAST	459	M		*79,30*	1	1	I
AF997	474	M		*162,47*	1	1	I
AF998EXP	459	M		*203,87*	1	1	I
AF999PLUS	458	M		*687,12*	1	1	I
AF999PLUS-ENG	458	M		*710,34*	1	1	I
AF999PLUS-FR	458	C		*710,34*	1	1	I
AF999RS	472	M		*47,91*	1	1	I
ALI1215	473	M		*305,42*	1	1	I
ALI2415	481	M		*287,81*	1	1	I
ALI2450	481	M		*463,79*	1	1	I
AR-NET01	435	M		*792,53*	1	1	I
AR105	279 - 475	M		*40,67*	1	1	
BG100	370 - 371	M		*31,21*	1	1	I
BG101AP	371	M		*8,60*	1	10	I
BG155	370	M		*11,50*	1	1	I
BG155-66	370	M		*16,10*	1	1	I
BG166	370	M		*16,10*	1	1	I D
BG255	370	M		*11,50*	1	1	I
BG266	370	M		*16,11*	1	1	I D
BLAS1	551 - 580	M		*0,62*	20	20	I D
BLAS2	551 - 555 - 580	M		*0,11*	20	20	I
BLAS25	551 - 555 - 580	M		*0,21*	20	20	I D
BLAS35	551 - 580	M		*0,21*	20	20	I D
BLCG02C	561	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*2,49*	1	70	I D
BLCG05C	561	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*3,82*	1	40	I D
BLCG06C	561	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*4,34*	1	30	I D
BLCG07C	561	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*6,04*	1	20	I D
BLCG08C	561	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*10,28*	1	24	I D
BLST05	554	M		*11,27*	1	40	I
BLST05TR	555	M		*13,34*	1	40	I
BLST06	554	M		*11,68*	1	30	I
BLST06TR	555	M		*13,99*	1	30	I
BLST07	554	M		*17,64*	1	20	I
BLST08	554	M		*18,04*	1	20	I
BLST08L	554	M		*21,69*	1	12	I
BLS08	555 - 580	M		*1,09*	10	10	I D
BLS08CG	561 - 581	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*1,06*	10	10	I
BLTCG	561 - 581	M		*6,20*	1	10	I
BLV0960	555 - 561 - 580 - 581	M		*0,11*	200	200	
BL01C	554	M		*0,63*	1	125	I D
BL01P	553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	*0,68*	125	125	I D
BL02C	554	M		*0,65*	1	70	I D
BL02CG	385 - 418 - 441 - 559 - 560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	*5,18*	18	18	I D
BL02P	385 - 418 - 441 - 551 - 553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	*0,75*	70	70	I D

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
BL03P	553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***1,01***	70	70	**I D**
BL04C	554	M		***0,81***	1	65	**I D**
BL04P	553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***1,24***	65	65	**I D**
BL05C	554	M		***1,09***	1	40	**I D**
BL05CG	559 - 560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***9,10***	7	7	**I D**
BL05P	551 - 553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***1,80***	32	32	**I D**
BL06C	554	M		***1,41***	1	30	**I D**
BL06CG	383 - 559 - 560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***9,89***	6	6	**I D**
BL06P	383 - 551 - 553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***2,15***	24	24	**I D**
BL07C	554	M		***1,93***	1	20	**I D**
BL07CG	559	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***12,80***	5	5	**I D**
BL07CGDOM	409 - 560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***14,04***	5	5	**I D**
BL07CGN	559 - 560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***10,82***	20	20	**I D**
BL07P	551 - 553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***3,22***	20	20	**I D**
BL08C	554	M		***4,03***	1	24	**I D**
BL08CGN	560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***17,31***	12	12	**I D**
BL08LC	554	M		***4,13***	1	84	**I D**
BL08LCGC	560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***17,63***	12	12	**I D**
BL08LP	553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***4,72***	12	12	**I D**
BL08P	553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***6,10***	12	12	**I D**
BL09C	554	M		***4,90***	1	100	**I D**
BL09CGC	560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***20,53***	10	10	**I D**
BL09P	553	M	COMPLETA DI PARAMALTA	***6,64***	10	10	**I D**
BL10C	554	M		***7,67***	1	70	**I D**
BL10S	553	M		***9,29***	10	10	**I D**
BL18CG	560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***27,26***	6	6	**I**
BL18S	553	M		***6,98***	6	6	**I**
BP155	368	M	SOSTITUITO DA BP255	***12,99***	1	1	**I**
BP155-66	368	M		***16,09***	1	1	**I**
BP166	369	M		***16,09***	1	1	**I**
BP255	368	M		***12,99***	1	1	**I**
BP266	369	M		***16,09***	1	1	**I**
BSA-USB	407	M		***329,48***	1	1	**I**
BTFP1	567	C		***117,26***	1	1	**I**
BTFP2	567	C		***130,03***	1	1	**I**
B0220	322	M	SOSTITUITO DA B0220HI	***6,95***	10	10	**I D**
B0220HI	322	M	ALTA LUMINOSITA'	***8,19***	10	10	**I D**
CAP	134 - 181 - 272 - 285 - 300 - 309	M		***0,48***	50	50	
CBNCF	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***7,43***	2	2	**I**
CHDMI	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***17,77***	2	2	
CRCAF	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***6,54***	5	5	
CRCAF/GI	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***6,54***	5	5	
CRCAF/RS	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***6,54***	5	5	
CRFM3GSL	61 - 547 - 557	M		***7,91***	2	10	**I**
CRJ11T	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***7,43***	5	5	
CRJ45C5E	135 - 183 - 273 - 286 - 301	M		***8,83***	2	2	
CRONOTC1B	199 - 313	M		***208,39***	1	1	**I**
CRONOTC2B	153 - 313	M		***219,11***	1	1	**I**
CRONOTC3B	153 - 313	M		***219,11***	1	1	**I**
CTVF	137 - 183 - 274 - 287 - 301	M		***4,90***	5	5	
CTVIF	137 - 183 - 274 - 287 - 301	M		***4,90***	5	5	
CTVIM	137 - 183 - 274 - 287 - 302	M		***4,90***	5	5	
CUSB	137 - 183 - 274 - 287 - 302	M		***7,95***	5	5	
CVAVEBUS	407 - 439	M		***157,08***	1	1	
DIN2M	567	M		***13,67***	1	1	**I**
ELA01	414	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***4,88***	5	30	
ELA01BB	414	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***4,88***	5	30	
ELA02BB	414	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***5,85***	5	30	
ELA03	414	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***5,13***	5	50	
ELA03BB	414	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***5,13***	5	50	

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
ELA04	414	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	*5,92*	5	50	
ELA04BB	414	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	*5,92*	5	50	
ETI20	147 - 193	M		*11,40*	1	1	
EVG12	475	M		*107,43*	1	1	
EVG220	475	M		*114,91*	1	1	I
F-BOX	559 - 581	M		*16,81*	1	1	
F45363F	352	C	EXPORT	*2,48*	100	100	
GADS01	431	M		*27,71*	1	1	I
IR-REMOTE	399	M		*73,79*	1	1	I
KITCHIAMATADOM	187 - 606	N	CONSEGNA 04/2018	*222,96*	1	1	
KITCHIAMATA1	278 - 606	M		*207,72*	1	1	
KITCHIAMATA2	292 - 606	M		*206,93*	1	1	
KITCHIAMATA3	305 - 607	M		*216,71*	1	1	
KITUDIENZA2	293 - 606	M		*249,57*	1	1	
K012-DIN175125	609	M		*226,05*	1	1	
K012-DIN275125	609	M		*333,77*	1	1	
K014-AFFIL004	607	M		*674,15*	1	1	
K014-AFRADIO05	607	M		*1.407,28*	1	1	
K014-AF996BASE	608	M		*416,97*	1	1	
K014-AF996PRO	608	M		*636,10*	1	1	
K014-SIRENA	608	M		*370,92*	1	1	
K015-DOMINA-LT	608	M		*606,27*	1	1	
K015-DOMINA1	608	M		*1.963,15*	1	1	
K015-DOMINA2	608	M		*1.982,95*	1	1	
K015-DOMINA3	608	M		*1.982,95*	1	1	
K015-ENERGIA	608	M		*575,18*	1	1	
K015-ROOMALLUM	609	M		*1.064,12*	1	1	
K015-ROOMDOMUS	609	M		*1.013,81*	1	1	
K015-ROOMLIFE	609	M		*1.064,12*	1	1	
K015-START	608	M		*1.506,26*	1	1	
K015-TAPP1	608	M		*624,35*	1	1	
PEL01	57	M		*12,01*	1	1	
PEL02	57	M		*12,01*	1	1	
PEL03	57	M		*12,01*	1	1	
PEL04	57	M		*12,01*	1	1	
PEL05	57	M		*12,01*	1	1	
PEL06	57	M		*12,01*	1	1	
PEL07	57	M		*17,63*	1	1	
PEL08	57	M		*12,01*	1	1	
PEL09	57	M		*12,01*	1	1	
PEL10	57	M		*12,01*	1	1	
PEL11	57	M		*19,02*	1	1	
PEL12	57	M		*21,76*	1	1	
PEL13	57	M		*19,02*	1	1	
PEL14	57	M		*19,02*	1	1	
PERSONAL/VM	235	M		*51,10*	1	1	
PERSONAL/3M	235	M		*51,10*	1	1	
PE08	491	M		*39,07*	1	1	I
PE09IND	487	C		*172,00*	1	1	I
PE10	480	M		*110,06*	1	1	I
PE11	480	M		*29,39*	1	1	I
PE500IND	483	M		*78,84*	1	1	
PE500R	483	C		*346,85*	1	1	
PE90	480 - 491	M		*14,29*	1	1	
PE91	480	M		*5,38*	10	10	
PE95	491	M		*4,36*	10	10	
PE96	480	M		*3,38*	10	10	
POWER-420	403	M		*162,15*	1	1	I
PRAB01	407	M		*261,56*	1	1	I
QCF12	579	M		*1,54*	10	200	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
Q021	311 - 491 - 565	M		***9,21***	1	1	
Q025	491 - 579	M		***13,18***	1	1	
Q4004	575	M		***6,31***	1	30	**I**
Q4006N	575	M		***16,33***	1	1	**I**
Q4008	575	M		***12,71***	1	14	**I**
Q4008N	575	M		***19,95***	1	1	**I**
Q4012N	575	M		***28,44***	1	1	**I**
Q4024N	575	M		***42,77***	1	1	**I**
Q4036N	575	M		***74,71***	1	1	**I**
Q4054N	575	M		***112,85***	1	1	**I**
Q4072N	575	M		***154,81***	1	1	**I**
Q4072N18	575	N	Consegna 06/2018	***168,00***	1	1	
Q5505	577	M		***28,79***	1	15	**I**
Q5505ER	491 - 577	M		***48,12***	1	15	**I**
Q5508	577	M		***33,26***	1	10	**I**
Q5508ER	491 - 577	M		***53,12***	1	10	**I**
Q65M12	579	C		***6,52***	1	1	**I**
Q65M18	579	C		***9,67***	1	1	**I**
Q65M6	579	C		***3,90***	1	1	**I**
Q65M8	579	C		***3,84***	1	1	**I**
Q65SCM	579	M		***14,25***	1	1	
Q6506	577	M		***20,08***	1	1	**I**
Q6508	577	M		***23,69***	1	1	**I**
Q6512	577	M		***33,91***	1	1	**I**
Q6524	577	M		***54,22***	1	1	**I**
Q6536	577	M		***79,36***	1	1	**I**
Q6554	577	M		***131,35***	1	1	**I**
Q6572	577	M		***181,64***	1	1	**I**
RG1-G	475	M		***134,39***	1	1	**I**
RG1-M	475	M		***134,39***	1	1	**I**
RG1/CO2	475 - 516	N	Consegna 05/2018	***451,03***	1	1	**I**
RG3-M	475	M		***120,60***	1	1	**I**
RT1R	119 - 169 - 463	M		***107,08***	1	1	**I**
R1R	119 - 169 - 463	M		***107,08***	1	1	**I**
SCR-ALBM1	439	M		***719,51***	1	1	**I**
SDL1004	573	M		***2,98***	51	51	**I**
SDL1205	573	M		***3,24***	48	48	**I**
SDL1506	573	M		***4,89***	27	27	**I**
SDL1907	573	M		***9,23***	16	16	**I**
SDL2408	573	M		***14,12***	8	8	**I**
SDL3409	573	M		***28,21***	3	3	**I**
SD1004	573	M		***3,60***	45	45	**I**
SD1205	573	M		***3,95***	44	44	**I**
SD1506	573	M		***5,80***	24	24	**I**
SD1907	573	M		***10,14***	15	15	**I**
SD2408	573	M		***15,53***	6	6	**I**
SD3409	573	M		***32,00***	3	3	**I**
SD6501	573	M		***1,31***	144	144	**I**
SD8002	573	M		***1,52***	84	84	**I**
SD8803	573	M		***1,77***	84	84	**I**
SFM3	61 - 547	M		***14,72***	2	2	**I**
SFM3/HP	63 - 547	M		***28,42***	1	1	**I**
SFM3CG	61 - 557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***17,89***	2	2	**I**
SFM3CG/HP	63 - 557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***36,66***	1	1	**I**
SFW-ALB05	439	M		***2.746,98***	1	1	
SFW-ALB06	439	M		***3.940,85***	1	1	
SFW-ALB07	439	M		***5.254,44***	1	1	
SF10	480	M		***44,60***	1	1	**I**
SF11	480	M		***42,61***	1	1	**I**
SF12	480	M		***13,28***	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
SF13	487	M		***17,92***	1	1	
SF500B	483	M		***8,53***	1	1	
SF500BS	483	M		***82,09***	1	1	
SF500IO	483	M		***69,04***	1	1	
SF500IOR	483	C		***336,78***	1	1	
SF500IT	483	M		***74,23***	1	1	
SF7	487	E		***135,49***	1	1	**I**
SF9	487	M		***20,30***	1	1	**I**
SF9B	487	C		***18,90***	1	1	**I**
SF9BS	487	M		***145,29***	1	1	**I**
SF9CT	487	M		***39,48***	1	1	**I**
SF9IO	487	C		***162,38***	1	1	**I**
SF9IOT	487	C		***123,07***	1	1	**I**
SF9IT	487	C		***100,64***	1	1	**I**
SF9SBS	487	M		***11,67***	1	1	**I**
TRS1	463	M		***26,50***	1	1	
TSINT01	409 - 462	M		***41,17***	1	1	**I**
TSINT02	409 - 462	M		***260,46***	1	1	
TS01	385 - 418 - 441	M		***850,56***	1	1	
TS02	385	M		***314,87***	1	1	**I**
TS03B-V	383	M		***2.064,42***	1	1	
TS03N-V	383	M		***2.064,42***	1	1	
TS04X-V	383	N	Consegna 04/2018	***2.715,53***	1	1	
TS04XBOX	383	M		***92,67***	1	1	
TS05	383	M		***6.175,90***	1	1	**I**
TVDER-DB10	131 - 179 - 272 - 285 - 300 - 309	M		***8,64***	1	6	**I**
TVDER-DB14	131 - 179 - 272 - 285 - 300 - 309	M		***8,64***	1	6	**I**
TVDER-DB6	131 - 179 - 272 - 285 - 300 - 309	M		***8,64***	1	6	**I**
TVFST	134 - 181 - 312	M		***0,17***	100	100	
TVGC	134 - 181 - 312	M		***1,37***	50	50	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
TVKIT	180 - 609	M		***77,67***	1	1	
TVPZ	134 - 181 - 312	M		***5,52***	1	10	
TVSPF	134 - 181 - 312	M		***1,61***	50	50	
TVSPIF	134 - 181 - 312	M		***2,40***	50	50	
TVSPIM	134 - 181 - 312	M		***2,41***	50	50	
T9R	119 - 169 - 463	M		***67,28***	1	1	**I**
VALIGETTA/S44	235	M		***1.354,75***	1	1	
VALIGETTA/YNG	235	M		***1.119,36***	1	1	
VL0922	256 - 354	M		***0,25***	10	100	
VL0923	256 - 354	M		***0,20***	100	100	
VNAM100	511	M		***3,22***	4	4	
VNAM120	511	M		***3,46***	4	4	
VNAM150	511	M		***3,71***	4	4	
VNA100	504	M		***79,62***	1	1	**TI**
VNA100HT	504	M		***163,02***	1	1	**TI**
VNA100T	504	M		***102,05***	1	1	**TI**
VNA120	504	M		***107,55***	1	1	**TI**
VNA120HT	504	M		***164,25***	1	1	**TI**
VNA120T	504	M		***144,85***	1	1	**TI**
VNA150	505	M		***159,34***	1	1	**TI**
VNA150HT	505	M		***210,22***	1	1	**TI**
VNA150T	505	M		***173,67***	1	1	**TI**
VNA90	504	M		***72,51***	1	1	**TI**
VNA90T	504	M		***86,68***	1	1	**TI**
VNB100	502	M		***33,43***	1	1	**T**
VNB100T	502	M		***55,18***	1	1	**T**
VNB150	502	N	Consegna 04/2018	***49,50***	1	1	
VNB150T	502	N	Consegna 04/2018	***66,90***	1	1	
VNCF200F7	523	M		***132,75***	1	1	
VNCNDT100	523	M		***11,17***	1	1	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
VNCNDT125	523	M		***14,76***	1	1	
VNCNDT150	523	M		***16,84***	1	1	
VNDC100	507	M		***117,40***	1	1	**T I**
VNDC100HT	507	M		***194,60***	1	1	**T I**
VNDC100T	507	M		***164,68***	1	1	**T I**
VNDC80	507	M		***117,93***	1	1	**T I**
VNDC80HT	507	M		***190,77***	1	1	**T I**
VNDC80T	507	M		***158,13***	1	1	**T I**
VND100	496	M		***59,36***	1	1	**T I**
VND100ECP	513	M		***218,07***	1	1	**I T**
VND100HT	496	M		***132,69***	1	1	**T I**
VND100T	496	M		***90,29***	1	1	**T I**
VND120	496	M		***78,27***	1	1	**T I**
VND120HT	496	M		***154,78***	1	1	**T I**
VND120T	496	M		***107,62***	1	1	**T I**
VND150	497	M		***144,23***	1	1	**T I**
VND150HT	497	M		***233,73***	1	1	**T I**
VND150T	497	M		***165,88***	1	1	**T I**
VND90	496	M		***54,56***	1	1	**I T**
VND90T	496	M		***76,77***	1	1	**I T**
VNET100	523	N	Consegna 04/2018	***88,61***	1	1	
VNET150	523	M		***109,42***	1	1	
VNFS100	511	M		***8,45***	4	4	
VNFS120	511	M		***8,68***	4	4	
VNFS150	511	M		***8,94***	4	4	
VNF100F7	523	M		***66,17***	1	1	
VNF400F7	523	M		***74,45***	1	1	
VNGEV100	510	M		***23,64***	1	1	
VNGEV120	510	M		***26,25***	1	1	
VNGEV150	510	M		***27,82***	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
VNGE100	510	M		***9,70***	4	4	
VNGE100R	523	N	Consegna 04/2018	***15,02***	4	4	
VNGE120	510	M		***9,70***	4	4	
VNGE150	510	M		***11,16***	4	4	
VNGE150R	523	M		***16,41***	4	4	
VNGSC80/100	511	M		***8,65***	1	1	
VNGS100	511	M		***8,65***	1	1	
VNGS120	511	M		***8,65***	1	1	
VNGS150	511	M		***8,65***	1	1	
VNIBX125/ACMF	533	N	Consegna 04/2018	***314,16***	1	1	
VNIBX125/ECMF	533	N	Consegna 04/2018	***383,87***	1	1	
VNIBX125/ECPMF	533	N	Consegna 04/2018	***652,59***	1	1	
VNIBX150/ACMF	533	N	Consegna 04/2018	***332,51***	1	1	
VNIBX150/ECMF	533	N	Consegna 04/2018	***403,07***	1	1	
VNIBX150/ECPMF	533	N	Consegna 04/2018	***671,78***	1	1	
VNIBX200/ECPMF	533	N	Consegna 04/2018	***690,97***	1	1	
VNIDF250/4PMF	532	M		***1.741,21***	1	1	
VNIDF300/4PMF	532	M		***2.202,93***	1	1	
VNIPP150/200	532	N	Consegna 04/2018	***75,07***	1	1	
VNIPP20	532	N	Consegna 04/2018	***36,68***	1	1	
VNIPP40/60	532	N	Consegna 04/2018	***46,06***	1	1	
VNIPP80/100	532	N	Consegna 04/2018	***57,59***	1	1	
VNIRC100/4PTF	531	N	Consegna 04/2018	***2.226,48***	1	1	
VNIRC150/6PTF	531	N	Consegna 04/2018	***2.869,68***	1	1	
VNIRC20/4PMF	531	N	Consegna 04/2018	***809,03***	1	1	
VNIRC20/4PTF	531	N	Consegna 04/2018	***792,52***	1	1	
VNIRC200/4PTF	531	N	Consegna 04/2018	***4.098,06***	1	1	
VNIRC40/4PMF	531	N	Consegna 04/2018	***1.081,63***	1	1	
VNIRC40/4PTF	531	N	Consegna 04/2018	***1.048,61***	1	1	
VNIRC60/4PMF	531	N	Consegna 04/2018	***1.238,30***	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
VNIRC60/4PTF	531	N	Consegna 04/2018	***1.188,77***	1	1	
VNIRC80/6PTF	531	N	Consegna 04/2018	***1.771,81***	1	1	
VNISR250	530	N	Consegna 04/2018	***62,75***	1	1	
VNISR315	530	N	Consegna 04/2018	***77,06***	1	1	
VNISR350	530	N	Consegna 04/2018	***77,78***	1	1	
VNISR400	530	N	Consegna 04/2018	***94,30***	1	1	
VNISR450	530	N	Consegna 04/2018	***117,41***	1	1	
VNISR500	530	N	Consegna 04/2018	***125,48***	1	1	
VNISR560	530	N	Consegna 04/2018	***175,01***	1	1	
VNISR630	530	N	Consegna 04/2018	***184,92***	1	1	
VNI250/4PMF	528	C		***450,39***	1	1	
VNI250/4PTF	528	N	Consegna 04/2018	***444,32***	1	1	
VNI315/4PMF	528	C		***465,27***	1	1	
VNI315/4PTF	528	N	Consegna 04/2018	***464,14***	1	1	
VNI350/4PMF	528	C		***487,21***	1	1	
VNI350/4PTF	528	N	Consegna 04/2018	***483,94***	1	1	
VNI400/4PTF	528	N	Consegna 04/2018	***612,43***	1	1	
VNI450/4PTF	528	N	Consegna 04/2018	***622,96***	1	1	
VNI500/4PMF	529	C		***745,38***	1	1	
VNI500/4PTF	529	N	Consegna 04/2018	***885,62***	1	1	
VNI500/6PTF	529	N	Consegna 04/2018	***953,50***	1	1	
VNI560/4PMF	529	C		***932,17***	1	1	
VNI560/4PTF	529	N	Consegna 04/2018	***1.038,24***	1	1	
VNI560/6PTF	529	N	Consegna 04/2018	***1.012,52***	1	1	
VNI630/4PMF	529	N	Consegna 04/2018	***1.013,42***	1	1	
VNI630/4PTF	529	N	Consegna 04/2018	***1.097,97***	1	1	
VNKF100	523	N	Consegna 04/2018	***15,87***	1	1	
VNKF100G4	523	M		***42,19***	1	1	
VNKF150	523	M		***21,88***	1	1	
VNKF200G4	523	M		***40,95***	1	1	
VNKF400G4	523	M		***36,81***	1	1	
VNM100	508	M		***155,47***	1	1	**I**
VNM100T	508	M		***177,76***	1	1	**I**
VNM125	508	M		***173,39***	1	1	**I**
VNM125T	508	M		***199,38***	1	1	**I**
VNM150	508	M		***224,53***	1	1	**I**
VNM150T	508	M		***254,63***	1	1	**I**
VNM200	508	N	Consegna 04/2018	***285,69***	1	1	
VNM200T	508	N	Consegna 04/2018	***303,42***	1	1	
VNRCP1	516	M		***262,16***	1	1	
VNRCP1/400	516	M		***261,63***	1	1	
VNRCP2	516	N	Consegna 07/2018	***286,86***	1	1	
VNRCP2/400	516	N	Consegna 07/2018	***286,28***	1	1	
VNRCP3	516	N	Consegna 07/2018	***286,86***	1	1	
VNRCP3/400	516	N	Consegna 07/2018	***286,28***	1	1	
VNRD100EC	513	N	Consegna 04/2018	***400,38***	1	1	
VNRD150EC	513	M		***501,13***	1	1	**I T**
VNRD150ECP	513	N	Consegna 05/2018	***516,05***	1	1	
VNRL180ECP	514	M		***2.985,72***	1	1	
VNRP100EC	514	M		***1.974,66***	1	1	
VNRV280ECP	515	N	Consegna 05/2018	***2.667,51***	1	1	
VNRV350ECP	515	M		***3.061,86***	1	1	
VNRV400ECP	515	M		***3.185,20***	1	1	
VNRV550ECP	515	M		***3.616,18***	1	1	
VNSEV100	510	M		***23,64***	1	1	
VNSEV120	510	M		***27,82***	1	1	
VNSEV150	510	M		***31,50***	1	1	
VNSE100	510	M		***12,33***	4	4	
VNSE120	510	M		***12,33***	4	4	
VNSE150	510	M		***13,66***	4	4	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
VNSS100B	503	N	Consegna 05/2018	***66,50***	1	1	
VNSS100TB	503	N	Consegna 05/2018	***107,78***	1	1	
VNSS1002V	503	N	Consegna 05/2018	***89,66***	1	1	
VNS100	498	M		***67,61***	1	1	**T I**
VNS100B	500	M		***46,31***	1	1	**T I**
VNS100HT	498	M		***114,74***	1	1	**T I**
VNS100T	498	M		***112,54***	1	1	**T I**
VNS100TB	500	M		***78,47***	1	1	**T I**
VNS120	498	M		***86,41***	1	1	**T I**
VNS120B	500	M		***62,38***	1	1	**T I**
VNS120HT	498	M		***147,49***	1	1	**T I**
VNS120T	498	M		***126,28***	1	1	**T I**
VNS120TB	500	M		***93,80***	1	1	**T I**
VNS150	499	M		***135,08***	1	1	**T I**
VNS150B	501	M		***126,15***	1	1	**T I**
VNS150HT	499	M		***300,32***	1	1	**T I**
VNS150T	499	M		***164,77***	1	1	**T I**
VNS150TB	501	M		***153,43***	1	1	**T I**
VNS90	498	M		***62,12***	1	1	**T I**
VNS90B	500	M		***41,57***	1	1	**T I**
VNS90T	498	M		***94,93***	1	1	**T I**
VNS90TB	500	M		***66,61***	1	1	**T I**
VNT100	506	M		***34,06***	1	1	**T I**
VNT100T	506	M		***62,46***	1	1	**I T**
VNT120	506	M		***47,75***	1	1	**T I**
VNT120T	506	M		***70,37***	1	1	**I T**
VNT150	506	M		***91,05***	1	1	**T I**
VNT150T	506	M		***127,32***	1	1	**I T**
VNWAUTO	523	M		***45,32***	1	1	
VNWIGRO	523	M		***110,46***	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
VNW30SILENT	523	M		***259,16***	1	1	
VNW45SILENT	523	M		***334,52***	1	1	
VNXE100TIE	519	M		***53,77***	1	1	
VNXE125CNDF	518	M		***155,89***	1	1	
VNXE125CNDR	518	M		***114,47***	1	1	
VNXE125CRV	518	M		***54,57***	1	1	
VNXE125GTT	519	M		***79,72***	1	1	
VNXE125KTM	519	M		***81,88***	1	1	
VNXE125RDZ	518	M		***16,34***	10	10	
VNXE125TIE	519	M		***68,17***	1	1	
VNXE125TT	519	M		***307,27***	1	1	
VNXE150KTM	519	M		***99,24***	1	1	
VNXE150RDZ	518	M		***15,28***	10	10	
VNXE150TIE	519	M		***80,66***	1	1	
VNXE160CNDF	518	M		***181,87***	1	1	
VNXE160CNS	518	M		***15,28***	10	10	
VNXE170CNDR	518	M		***124,88***	1	1	
VNXE170CRV	518	M		***59,35***	1	1	
VNXE170GTT	519	M		***97,44***	1	1	
VNXE170TT	519	M		***317,51***	1	1	
VNXE200CNS	518	M		***31,95***	10	10	
VNXIGA/200L	521	M		***57,89***	1	1	
VNXIGA/300L	521	N	Consegna 05/2018	***68,09***	1	1	
VNXIGF/200L	521	M		***46,91***	1	1	
VNXIGF/300L	521	M		***53,15***	1	1	
VNXI100BRD	522	M		***25,02***	1	1	
VNXI125BRD	522	M		***31,26***	1	1	
VNXI125PM	520	M		***89,31***	1	1	
VNXI125PM/200L	522	M		***77,06***	1	1	
VNXI125PML	520	M		***89,31***	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
VNXI125VES/IM	522	M		***13,78***	10	10	
VNXI150BRD	522	M		***31,26***	1	1	
VNXI63ADT	522	M		***59,94***	1	1	
VNXI63CNDF	520	M		***240,75***	1	1	
VNXI63CRV	520	M		***47,77***	1	1	
VNXI63GNT	520	M		***21,71***	1	1	
VNXI63ORI	520	M		***28,67***	1	1	
VNXI63PM/10B	520	M		***212,89***	1	1	
VNXI63PM/140L	522	M		***47,56***	1	1	
VNXI63PM/15B	520	M		***250,11***	1	1	
VNXI63PM/200L	522	M		***77,06***	1	1	
VNXI63PM/6B	520	M		***205,09***	1	1	
VNXI63PML/140L	522	N	CONSEGNA 05/2018	***51,71***	1	1	
VNXI63PML/200L	522	M		***82,85***	1	1	
VNXI63PMS/200L	521	M		***59,55***	1	1	
VNXI63PMS/300L	521	M		***67,01***	1	1	
VNXI63PMSL/200L	521	M		***59,55***	1	1	
VNXI63PMSL/300L	521	M		***67,01***	1	1	
VNXI63TAP	520	M		***1,90***	3	3	
VNXI80BRD	522	M		***25,02***	1	1	
VSB01	290	M		***81,59***	1	1	
VTR01GSL	65	M		***4,95***	2	50	
VTR02GSL	65	M		***4,95***	2	50	
VTR03GSL	66	M		***4,95***	2	50	
VTR04GSL	67	M		***6,43***	2	50	
VTR21GSL	64	M		***4,95***	2	50	
VTR22GSL	64	M		***4,95***	2	50	
VTR3GSL	65	M		***4,95***	2	50	
VTR4GSL	66	M		***6,43***	2	50	
VTR7GSL	67	M		***9,10***	2	50	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
0111	597	M		***6,98***	10	10	
0112	597	M		***11,59***	10	10	
012DR	555 - 561 - 580 - 581 - 597	M		***13,19***	1	1	**I**
0212	315	M	PER S45 E S44	***3,16***	10	10	
0212LDB	149 - 195 - 315	M	PER S45 E S44	***3,22***	10	10	
0212LDR	149 - 195 - 315	M		***3,22***	10	10	
0212LDW	149 - 195 - 315	M		***3,22***	10	10	
0212LDW/E10	149 - 195	M		***3,78***	10	10	**I**
0212LDW/E10HI	149 - 195	M		***3,78***	10	10	**I**
0220	315	M	PER S45 E S44	***3,16***	10	10	**I**
0220SL	315	M		***3,16***	5	5	**I**
0224	149 - 195 - 315	M	PER S45 E S44	***3,16***	10	10	
0230	315	M	PER S45 E S44	***3,16***	5	5	**I**
0230LDB	149 - 195 - 315	M	PER S45 E S44	***3,38***	10	10	**I**
0230LDR	149 - 195 - 315	M	PER S45 E S44	***3,38***	10	10	**I**
0230LDW	149 - 195 - 315	M	PER S45 E S44	***3,38***	10	10	**I**
0230LDW/E10	149 - 195	M		***4,37***	10	10	**I**
0353	565 - 579	M		***4,52***	20	20	**I**
045	579	M		***5,92***	1	1	**I**
25ALZOCG	559 - 581	M		***2,31***	5	5	
25BTCG	559 - 581	M		***0,57***	20	20	**I D**
25GS	551 - 580	M		***4,67***	10	10	**D**
25SCG	559 - 581	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***1,64***	1	50	**I**
25TTC20	555 - 559 - 561 - 580 - 581	M		***2,70***	20	20	**I**
25TTC25	555 - 559 - 561 - 580 - 581	M		***2,83***	20	20	**I**
25TTC32	555 - 559 - 561 - 580 - 581	M		***2,90***	20	20	**I**
2500S	551 - 580	M		***0,19***	50	50	**I**
2501	547	M		***0,38***	450	450	**I**
2501P	547	M		***0,38***	100	100	**I**
2502	547	M		***0,63***	50	50	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
2503MG	547	M		***0,42***	300	300	**I D**
2503PM	551 - 580	M		***0,15***	90	90	
2504	547	M		***1,60***	7	140	**I D**
2506	547	M		***3,18***	8	120	**I D**
251CG	557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***2,96***	40	40	**I D**
253CG	557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***2,37***	225	225	**I D**
253CGAV	559 - 581	M		***6,62***	5	5	**I**
253CGPR	557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***2,81***	180	180	**I D**
253GB	561	M		***3,01***	180	180	**I**
253X4	547	M		***0,78***	200	200	**I D**
253X4CG	557	M		***3,12***	150	150	**I D**
253X4PM	551 - 580	M		***0,21***	100	100	
254CG	557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***3,63***	96	96	**I D**
254CGPR	557	C		***3,82***	100	100	**I D**
256CG	557	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***5,79***	22	22	**I D**
2575	551 - 580	M		***0,63***	50	50	**I**
44/45TFP1	567	M		***69,64***	1	1	**I**
44/45TFP1X	567	C		***96,87***	1	1	**I**
44/45TFP2	567	M		***101,06***	1	1	**I**
44/45TFP2X	567	C		***136,52***	1	1	**I**
44A/45B	253 - 312 - 315	M		***2,65***	10	10	**I D**
44A/45B2	253 - 312 - 315	M		***2,68***	10	10	**I D**
44ATC03ALS	59	M		***37,93***	1	1	**I**
44ATC03B	59	M		***35,55***	1	1	**I**
44ATC03GSL	59	M		***35,55***	1	1	**I**
44A002	252	M		***3,27***	10	10	**I**
44A002VT	253	M		***2,35***	10	10	**I**
44A01	256	M		***1,75***	10	10	**I D**
44A02	252	M		***1,69***	50	50	**I D**
44A02SG	252	M		***1,25***	30	30	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44A02VT	252	M		***1,69***	30	30	**I D**
44A03	253	M		***1,15***	120	120	**I D**
44A04	254	M		***2,78***	15	15	**I D**
44A07	254	M		***4,26***	8	8	**I D**
44A12	255	M		***7,91***	1	1	**I D**
44A33	255	M		***3,80***	8	8	**I D**
44CRK21B	220 - 222	M		***1,79***	2	50	**I**
44CRK21CR	220 - 222	M		***3,40***	2	50	**I**
44CRK21N	220 - 222	M		***1,79***	2	50	**I**
44CRK22B	221 - 223 - 224 - 225	M		***1,79***	2	50	**I**
44CRK22CR	221 - 223 - 224 - 225	M		***3,40***	2	50	**I**
44CRK22N	221 - 223 - 224 - 225	M		***1,79***	2	50	**I**
44CRV21B	211	M		***1,79***	2	50	**I**
44CRV21CR	211	M		***3,40***	2	50	**I**
44CRV21N	211	M		***1,79***	2	50	**I**
44CRV22B	212 - 213 - 214 - 215	M		***1,78***	2	50	**I**
44CRV22CR	212 - 213 - 214 - 215	M		***3,40***	2	50	**I**
44CRV22N	212 - 213 - 214 - 215	M		***1,78***	2	50	**I**
44CRV3B	216	M		***2,16***	2	50	**I**
44CRV3CR	216	M		***3,58***	2	50	**I**
44CRV3N	216	M		***2,16***	2	50	**I**
44CRV33B	219	M		***2,86***	2	50	**I**
44CRV33CR	219	M		***5,48***	2	50	**I**
44CRV33CR/AP	219	M		***5,33***	2	50	**I**
44CRV4B	217	M		***2,43***	2	50	**I**
44CRV4CR	217	M		***4,11***	2	50	**I**
44CRV4N	217	M		***2,43***	2	50	**I**
44CRV7B	218	M		***3,09***	2	30	**I**
44CRV7CR	218	M		***6,24***	2	30	**I**
44CRV7N	218	M		***3,09***	2	30	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44CR12B	230	M		***3,59***	2	14	**I**
44CR12CR	230	M		***6,42***	2	14	**I**
44CR12N	230	M		***3,59***	2	14	**I**
44CR3B	226 - 231	M		***2,14***	2	50	**I**
44CR3CR	226 - 231	M		***3,57***	2	50	**I**
44CR3N	226 - 231	M		***2,14***	2	50	**I**
44CR33B	229 - 234	M		***2,89***	2	50	**I**
44CR33CR	229 - 234	M		***5,25***	2	50	**I**
44CR33CR/AP	229 - 234	M		***5,25***	2	50	**I**
44CR33N	229 - 234	M		***2,89***	2	50	**I**
44CR4B	227 - 232	M		***2,43***	2	50	**I**
44CR4CR	227 - 232	M		***4,05***	2	50	**I**
44CR4N	227 - 232	M		***2,43***	2	50	**I**
44CR7B	228 - 233	M		***3,03***	2	30	**I**
44CR7CR	228 - 233	M		***6,16***	2	30	**I**
44CR7N	228 - 233	M		***3,03***	2	30	**I**
44MAP6	567	M		***6,05***	1	1	**I**
44PANT21ALS	22	M		***61,86***	1	1	**I**
44PANT21ANS	22	M		***61,86***	1	1	**I**
44PANT22ALS	23	M		***61,86***	1	1	**I**
44PANT22ANS	23	M		***61,86***	1	1	**I**
44PANT90ALS	24	M		***64,14***	1	1	**I**
44PANT90ANS	24	M		***64,14***	1	1	**I**
44PAN01ALS	25	M		***68,15***	1	1	**I**
44PAN01ANS	25	M		***68,15***	1	1	**I**
44PAN02ALS	26	M		***69,44***	1	1	**I**
44PAN02ANS	26	M		***69,44***	1	1	**I**
44PAN03ALS	27	M		***70,73***	1	1	**I**
44PAN03ANS	27	M		***70,73***	1	1	**I**
44PAN04ALS	28	M		***83,32***	1	1	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PAN04ANS	28	M		***83,32***	1	1	**I**
44PAN90ALS	29	M		***70,73***	1	1	**I**
44PAN90ANS	29	M		***70,73***	1	1	**I**
44PATCN3ALS	73	M		***79,85***	1	1	**I**
44PATCN3ANS	73	M		***79,85***	1	1	**I**
44PATCS3ALS	71	M		***79,85***	1	1	**I**
44PATCS3ANS	71	M		***79,85***	1	1	**I**
44PATC16ALS	68	M		***91,95***	1	1	**I D**
44PATC16ANS	68	M		***91,95***	1	1	**I D**
44PATC22ALS	64	M		***72,19***	1	1	**I D**
44PATC22ANS	64	M		***72,19***	1	1	**I D**
44PATC3ALS	65	M		***80,04***	1	1	**I D**
44PATC3ALS-GA	95	M		***94,81***	1	1	
44PATC3ALS/DA	73	C		***73,19***	1	1	**I D**
44PATC3ALS/XX	95	M		***94,81***	1	1	**I**
44PATC3ANS	65	M		***80,04***	1	1	**I D**
44PATC3ANS-GA	95	M		***94,81***	1	1	
44PATC3ANS/DA	73	M		***73,19***	1	1	**D**
44PATC3ANS/XX	95	M		***94,81***	1	1	**I**
44PATC33ALS/XX	95	C		***161,14***	1	1	**I**
44PATC33ANS/XX	95	C		***161,14***	1	1	**I**
44PATC4ALS	66	M		***90,15***	1	1	**I D**
44PATC4ANS	66	M		***90,15***	1	1	**I D**
44PATC7ALS	67	M		***124,16***	1	1	**I D**
44PATC7ANS	67	M		***124,16***	1	1	**I D**
44PATC76ALS	70	M		***83,72***	1	1	**I D**
44PATC76ANS	70	M		***83,72***	1	1	**I D**
44PATC88ALS	69	M		***79,25***	1	1	**I D**
44PATC88ANS	69	M		***79,25***	1	1	**I D**
44PA12ALS	219	M		***89,08***	1	1	**I D**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PA12ANS	219	M		***89,08***	1	1	**I D**
44PA21ALS	211	M		***32,77***	1	1	**I D**
44PA21ANS	211	M		***32,77***	1	1	**I D**
44PA22ALS	212	M		***32,77***	1	1	**I D**
44PA22ANS	212	M		***32,77***	1	1	**I D**
44PA24ALS	213	M	EXPORT	***58,82***	1	1	**I D**
44PA24ANS	213	M	EXPORT	***58,82***	1	1	**I D**
44PA26ALS	214	M	EXPORT	***77,93***	1	1	**I D**
44PA26ANS	214	M	EXPORT	***77,93***	1	1	**I D**
44PA28ALS	215	M	EXPORT	***120,60***	6	6	**I D**
44PA28ANS	215	M	EXPORT	***120,60***	6	6	**I D**
44PA3ALS	216	M		***30,08***	1	1	**I D**
44PA3ALS/FM	74	M		***63,34***	1	1	**I D**
44PA3ANS	216	M		***30,08***	1	1	**I D**
44PA3ANS/FM	74	M		***63,34***	1	1	**I D**
44PA33ALS	219	M		***52,70***	1	1	**I D**
44PA33ANS	219	M		***52,70***	1	1	**I D**
44PA4ALS	217	M		***39,76***	1	1	**I D**
44PA4ALS/FM	75	M		***85,06***	1	1	**I D**
44PA4ANS	217	M		***39,76***	1	1	**I D**
44PA4ANS/FM	75	M		***85,06***	1	1	**I D**
44PA7ALS	218	M		***50,87***	1	1	**I D**
44PA7ALS/FM	75	M		***108,73***	1	1	**I D**
44PA7ANS	218	M		***50,87***	1	1	**I D**
44PA7ANS/FM	75	M		***108,73***	1	1	**I D**
44PCNT21B	22	N	CONSEGNA 04/2018	***72,47***	1	1	**I**
44PCNT22B	23	N	CONSEGNA 04/2018	***72,47***	1	1	**I**
44PCN01B	25	M		***74,82***	1	1	**I**
44PCN02B	26	M		***77,16***	1	1	**I**
44PCN03B	27	M		***81,83***	1	1	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PCN04B	28	N	CONSEGNA 04/2018	***93,52***	1	1	**I**
44PCN3B	216	M		***71,18***	1	1	**I**
44PCN4B	217	N	CONSEGNA 04/2018	***78,31***	1	1	**I**
44PCN7B	218	N	CONSEGNA 04/2018	***106,78***	1	1	**I**
44PCT22B	212	N	CONSEGNA 04/2018	***72,47***	1	1	**I**
44PCT24B	213	N	CONSEGNA 04/2018	***91,17***	1	1	**I**
44PCT26B	214	N	CONSEGNA 04/2018	***128,59***	1	1	**I**
44PCT28B	215	N	CONSEGNA 04/2018	***184,71***	6	6	**I**
44PC00	265 - 366	M		***0,14***	10	10	**I**
44PF1B	249	M		***3,49***	1	50	**I D**
44PF1CH0	249	M		***8,06***	1	50	**I D**
44PF1GSL	249	M		***3,49***	1	50	**I D**
44PF1M	249	M		***3,49***	1	50	**I D**
44PF1SA	249	M		***3,49***	1	50	**I D**
44PF2A0	249	M		***9,49***	1	30	**I D**
44PF2B	249	M		***5,66***	1	30	**I D**
44PF2CH0	249	M		***9,68***	1	30	**I D**
44PF2GSL	249	M		***5,66***	1	30	**I D**
44PF2M	249	M		***5,66***	1	30	**I D**
44PF2SA	249	M		***5,66***	1	30	**I D**
44PJTC22AVN	98	N	CONSEGNA 04/2018	***15,81***	1	25	**I**
44PJTC22AVR	98	N	CONSEGNA 04/2018	***15,81***	1	25	**I**
44PJTC22B	98	N	CONSEGNA 04/2018	***15,81***	1	25	**I**
44PJTC22B/3D	98	N	CONSEGNA 04/2018	***25,06***	1	25	**I**
44PJTC22BEG/3D	98	N	CONSEGNA 04/2018	***25,06***	1	25	**I**
44PJTC22BT	98	M		***15,81***	1	25	**I**
44PJTC22CBC/3D	98	N	CONSEGNA 04/2018	***25,06***	1	25	**I**
44PJTC22CBS/3D	98	N	CONSEGNA 04/2018	***25,06***	1	25	**I**
44PJTC22CNR	98	N	CONSEGNA 04/2018	***9,25***	1	25	**I**
44PJTC22GM	98	N	CONSEGNA 04/2018	***21,80***	1	25	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PJTC22GOLD	98	N	Consegna 04/2018	***21,80***	1	25	**I**
44PJTC22GSO	98	N	Consegna 04/2018	***21,80***	1	25	**I**
44PJTC22GTK	98	N	Consegna 04/2018	***21,80***	1	25	**I**
44PJTC22GTKT	98	N	Consegna 04/2018	***15,81***	1	25	**I**
44PJTC22NAL	98	N	Consegna 04/2018	***21,81***	1	25	**I**
44PJTC22ONC/3D	98	N	Consegna 04/2018	***25,06***	1	25	**I**
44PJTC22SA	98	N	Consegna 04/2018	***15,81***	1	25	**I**
44PJTC22SAL	98	N	Consegna 04/2018	***15,81***	1	25	**I**
44PJTC3AVN	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC3AVR	99	M		***19,58***	1	25	**I**
44PJTC3B	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC3B/3D	99	M		***31,03***	1	25	**I D**
44PJTC3BEG/3D	99	M		***31,03***	1	25	**I D**
44PJTC3BT	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC3CBC/3D	99	M		***31,03***	1	25	**I D**
44PJTC3CBS/3D	99	M		***31,03***	1	25	**I D**
44PJTC3CNR	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC3GM	99	M		***27,00***	1	25	**I D**
44PJTC3GOLD	99	M		***27,00***	1	25	**I D**
44PJTC3GSO	99	M		***27,00***	1	25	**I D**
44PJTC3GTK	99	M		***27,00***	1	25	**I D**
44PJTC3GTKT	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC3NAL	99	M		***27,01***	1	25	**I D**
44PJTC3ONC/3D	99	M		***31,03***	1	25	**I**
44PJTC3SA	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC3SAL	99	M		***19,58***	1	25	**I D**
44PJTC4AVN	100	M		***22,27***	1	20	**I D**
44PJTC4AVR	100	M		***22,27***	1	20	**I**
44PJTC4B	100	M		***22,27***	1	20	**I D**
44PJTC4B/3D	100	M		***35,24***	1	20	**I D**
44PJTC4BEG/3D	100	M		***35,24***	1	20	**I D**
44PJTC4BT	100	M		***22,27***	1	20	**I D**
44PJTC4CBC/3D	100	M		***35,24***	1	20	**I D**
44PJTC4CBS/3D	100	M		***35,24***	1	20	**I D**
44PJTC4CNR	100	M		***22,27***	1	20	**I D**
44PJTC4GM	100	M		***30,18***	1	20	**I D**
44PJTC4GOLD	100	M		***30,18***	1	20	**I D**
44PJTC4GSO	100	M		***30,18***	1	20	**I D**
44PJTC4GTK	100	M		***30,77***	1	20	**I D**
44PJTC4GTKT	100	M		***21,83***	1	20	**I D**
44PJTC4NAL	100	M		***30,17***	1	20	**I D**
44PJTC4ONC/3D	100	M		***35,24***	1	20	**I**
44PJTC4SA	100	M		***22,27***	1	20	**I D**
44PJTC4SAL	100	M		***22,27***	1	20	**I D**
44PJTC7AVN	101	M		***32,57***	1	15	**I D**
44PJTC7AVR	101	M		***32,57***	1	15	**I**
44PJTC7B	101	M		***32,57***	1	15	**I D**
44PJTC7B/3D	101	M		***52,56***	1	15	**I D**
44PJTC7BEG/3D	101	M		***52,56***	1	15	**I D**
44PJTC7BT	101	M		***32,57***	1	15	**I D**
44PJTC7CBC/3D	101	M		***52,56***	1	15	**I D**
44PJTC7CBS/3D	101	M		***52,56***	1	15	**I D**
44PJTC7CNR	101	M		***32,57***	1	15	**I D**
44PJTC7GM	101	M		***44,62***	1	15	**I D**
44PJTC7GOLD	101	M		***44,62***	1	15	**I D**
44PJTC7GSO	101	M		***44,62***	1	15	**I D**
44PJTC7GTK	101	M		***45,07***	1	15	**I D**
44PJTC7GTKT	101	M		***32,24***	1	15	**I D**
44PJTC7NAL	101	M		***44,62***	1	15	**I D**
44PJTC7ONC/3D	101	M		***52,56***	1	15	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PJTC7SA	**101**	M		***32,57***	1	15	**I D**
44PJTC7SAL	**101**	M		***32,57***	1	15	**I D**
44PJ03AVN	**237**	M		***4,66***	1	25	**I D**
44PJ03AVR	**237**	M		***4,66***	1	25	**I**
44PJ03B	**237**	M		***4,66***	1	25	**I D**
44PJ03B/3D	**237**	M		***13,96***	1	25	**I D**
44PJ03BEG/3D	**237**	M		***13,96***	1	25	**I D**
44PJ03BT	**237**	M		***4,66***	1	25	**I D**
44PJ03CBC/3D	**237**	M		***13,96***	1	25	**I D**
44PJ03CBS/3D	**237**	M		***13,96***	1	25	**I D**
44PJ03CNR	**237**	M		***4,66***	1	25	**I D**
44PJ03GM	**237**	M		***9,55***	1	25	**I D**
44PJ03GOLD	**237**	M		***9,55***	1	25	**I D**
44PJ03GSO	**237**	M		***9,55***	1	25	**I D**
44PJ03GTK	**237**	M		***5,60***	1	25	**I D**
44PJ03GTKT	**237**	M		***4,66***	1	25	**I**
44PJ03NAL	**237**	M		***9,55***	1	25	**I D**
44PJ03ONC/3D	**237**	M		***13,96***	1	25	**I**
44PJ03SA	**237**	M		***4,66***	1	25	**I D**
44PJ03SAL	**237**	M		***4,66***	1	25	**I D**
44PJ04AVN	**238**	M		***8,71***	1	20	**I D**
44PJ04AVR	**238**	M		***8,71***	1	20	**I**
44PJ04B	**238**	M		***8,71***	1	20	**I D**
44PJ04B/3D	**238**	M		***21,79***	1	20	**I D**
44PJ04BEG/3D	**238**	M		***21,79***	1	20	**I D**
44PJ04BT	**238**	M		***8,71***	1	20	**I D**
44PJ04CBC/3D	**238**	M		***21,79***	1	20	**I D**
44PJ04CBS/3D	**238**	M		***21,79***	1	20	**I D**
44PJ04CNR	**238**	M		***8,71***	1	20	**I D**
44PJ04GM	**238**	M		***13,21***	1	20	**I D**
44PJ04GOLD	**238**	M		***13,21***	1	20	**I D**
44PJ04GSO	**238**	M		***13,21***	1	20	**I D**
44PJ04GTK	**238**	M		***9,25***	1	20	**I D**
44PJ04GTKT	**238**	M		***8,71***	1	20	**I**
44PJ04NAL	**238**	M		***13,19***	1	20	**I D**
44PJ04ONC/3D	**238**	M		***21,79***	1	20	**I**
44PJ04SA	**238**	M		***8,71***	1	20	**I D**
44PJ04SAL	**238**	M		***8,71***	1	20	**I D**
44PJ07AVN	**239**	M		***12,19***	1	15	**I D**
44PJ07AVR	**239**	M		***12,19***	1	15	**I**
44PJ07B	**239**	M		***12,19***	1	15	**I D**
44PJ07B/3D	**239**	M		***28,24***	1	15	**I D**
44PJ07BEG/3D	**239**	M		***28,24***	1	15	**I D**
44PJ07BT	**239**	M		***12,19***	1	15	**I D**
44PJ07CBC/3D	**239**	M		***28,24***	1	15	**I D**
44PJ07CBS/3D	**239**	M		***28,24***	1	15	**I D**
44PJ07CNR	**239**	M		***12,19***	1	15	**I D**
44PJ07GM	**239**	M		***16,18***	1	15	**I D**
44PJ07GOLD	**239**	M		***16,18***	1	15	**I D**
44PJ07GSO	**239**	M		***16,18***	1	15	**I D**
44PJ07GTK	**239**	M		***13,11***	1	15	**I D**
44PJ07GTKT	**239**	M		***12,19***	1	15	**I**
44PJ07NAL	**239**	M		***16,18***	1	15	**I D**
44PJ07ONC/3D	**239**	M		***28,24***	1	15	**I**
44PJ07SA	**239**	M		***12,19***	1	15	**I D**
44PJ07SAL	**239**	M		***12,19***	1	15	**I D**
44PJ32AVN	**236**	N	CONSEGNA 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PJ32AVR	**236**	N	CONSEGNA 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PJ32B	**236**	N	CONSEGNA 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PJ32B/3D	**236**	N	CONSEGNA 04/2018	***12,22***	1	25	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PJ32BEG/3D	236	N	Consegna 04/2018	***12,22***	1	25	**I**
44PJ32BT	236	M		***4,08***	1	25	**I**
44PJ32CBC/3D	236	N	Consegna 04/2018	***12,22***	1	25	**I**
44PJ32CBS/3D	236	N	Consegna 04/2018	***12,22***	1	25	**I**
44PJ32CNR	236	N	Consegna 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PJ32GM	236	N	Consegna 04/2018	***8,36***	1	25	**I**
44PJ32GOLD	236	N	Consegna 04/2018	***8,36***	1	25	**I**
44PJ32GSO	236	N	Consegna 04/2018	***8,36***	1	25	**I**
44PJ32GTK	236	N	Consegna 04/2018	***4,90***	1	25	**I**
44PJ32GTKT	236	N	Consegna 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PJ32NAL	236	N	Consegna 04/2018	***8,36***	1	25	**I**
44PJ32ONC/3D	236	N	Consegna 04/2018	***12,22***	1	25	**I**
44PJ32SA	236	N	Consegna 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PJ32SAL	236	N	Consegna 04/2018	***4,08***	1	25	**I**
44PK21ALS	222	M		***19,81***	1	15	**I**
44PK21AO	222	M		***19,02***	1	15	**I**
44PK21B	222	M		***17,09***	1	15	
44PK21BMC	222	M		***17,99***	1	15	**I**
44PK21GF	222	M		***19,82***	1	15	**I**
44PK21GSM	222	M		***19,80***	1	15	**I**
44PK21GTK	222	M		***16,98***	1	15	**I**
44PK21NAL	222	M		***19,80***	1	15	**I**
44PK21NCS	222	M		***35,56***	1	15	**I**
44PK21OT	222	M		***26,63***	1	15	**I**
44PK21PERS	222	M		***17,99***	1	15	**I**
44PK22ALS	223	M		***19,81***	1	15	**I**
44PK22AO	223	M		***19,02***	1	15	**I**
44PK22B	223	M		***17,09***	1	15	
44PK22BMC	223	M		***17,99***	1	15	**I**
44PK22GF	223	M		***19,82***	1	15	**I**
44PK22GSM	223	M		***19,80***	1	15	**I**
44PK22GTK	223	M		***16,98***	1	15	**I**
44PK22NAL	223	M		***19,80***	1	15	**I**
44PK22NCS	223	M		***35,56***	1	15	**I**
44PK22OT	223	M		***26,63***	1	15	**I**
44PK22PERS	223	M		***17,11***	1	15	**I**
44PK24ALS	224	N	Consegna 05/2018	***45,83***	1	10	
44PK24AO	224	M	EXPORT	***44,99***	1	10	**I**
44PK24B	224	M		***41,82***	1	10	**I**
44PK24BMC	224	M	EXPORT	***44,99***	1	10	**I**
44PK24GF	224	M	EXPORT	***44,99***	1	10	**I**
44PK24GSM	224	M	EXPORT	***54,46***	1	10	**I**
44PK24GTK	224	M		***41,52***	1	10	**I**
44PK24NAL	224	M	EXPORT	***56,02***	1	10	**I**
44PK24NCS	224	M	EXPORT	***54,46***	1	10	**I**
44PK24OT	224	M	EXPORT	***58,93***	1	10	**I**
44PK24PERS	224	M	EXPORT	***44,99***	1	10	**I**
44PK26ALS	225	N	Consegna 05/2018	***64,02***	1	5	
44PK26AO	225	M	EXPORT	***62,20***	1	5	**I**
44PK26B	225	M		***57,86***	1	5	**I**
44PK26BMC	225	M	EXPORT	***62,20***	1	5	**I**
44PK26GF	225	M	EXPORT	***62,20***	1	5	**I**
44PK26GSM	225	M	EXPORT	***68,94***	1	5	**I**
44PK26GTK	225	M		***57,46***	1	5	**I**
44PK26NAL	225	M	EXPORT	***70,52***	1	5	**I**
44PK26NCS	225	M	EXPORT	***68,94***	1	5	**I**
44PK26OT	225	M	EXPORT	***74,04***	1	5	**I**
44PK26PERS	225	M	EXPORT	***62,20***	1	5	**I**
44PLET21NOC	31	M		***75,99***	1	1	**I**
44PLET22NOC	31	M		***75,99***	1	1	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PLET90NOC	31	M		***75,99***	1	1	**I**
44PLE01NOC	32	M		***77,15***	1	1	**I**
44PLE02NOC	32	M		***81,83***	1	1	**I**
44PLE03NOC	32	M		***86,50***	1	1	**I**
44PLE04NOC	33	M		***105,21***	1	1	**I**
44PLE3NOC	35	M		***78,31***	1	1	**I**
44PLE4NOC	35	N	Consegna 04/2018	***85,42***	1	1	**I**
44PLE7NOC	35	M		***99,65***	1	1	**I**
44PLE90NOC	33	M		***86,50***	1	1	**I**
44PLT22NOC	33	N	Consegna 04/2018	***73,65***	1	1	**I**
44PLT24NOC	34	N	Consegna 04/2018	***121,02***	1	1	**I**
44PLT26NOC	34	N	Consegna 04/2018	***151,22***	1	1	**I**
44PLT28NOC	34	N	Consegna 04/2018	***197,74***	6	6	**I**
44PL21RS	211	M		***55,55***	1	1	**I D**
44PL21WG	211	M		***55,55***	1	1	**I D**
44PL22RS	212	M		***55,55***	1	1	**I D**
44PL22WG	212	M		***55,55***	1	1	**I D**
44PL24RS	213	M		***74,13***	1	1	**I D**
44PL24WG	213	M		***74,13***	1	1	**I D**
44PL26RS	214	M		***90,05***	1	1	**I D**
44PL26WG	214	M		***90,05***	1	1	**I D**
44PL3RS	216	M		***57,20***	1	1	**I D**
44PL3WG	216	M		***57,20***	1	1	**I D**
44PL33RS	219	M		***83,57***	1	1	**I D**
44PL33WG	219	M		***83,57***	1	1	**I D**
44PL4RS	217	M		***62,64***	1	1	**I D**
44PL4WG	217	M		***62,64***	1	1	**I D**
44PL7RS	218	M		***78,38***	1	1	**I D**
44PL7WG	218	M		***78,38***	1	1	**I D**
44PTK21AO	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***10,90***	1	30	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PTK21AP	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***6,07***	1	30	**I**
44PTK21B	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,75***	1	30	**I**
44PTK21CHO	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***10,99***	1	30	**I**
44PTK21GD	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***6,07***	1	30	**I**
44PTK21GSL	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,98***	1	30	**I**
44PTK21GSM	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***11,55***	1	30	**I**
44PTK21M	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,98***	1	30	**I**
44PTK21OT	220	N	Consegna 04/2018	***18,52***	1	30	**I**
44PTK21PS	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***6,07***	1	30	**I**
44PTK21RD	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***17,96***	1	30	**I**
44PTK21SA	220	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,98***	1	30	**I**
44PTK22AO	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***10,90***	1	30	**I**
44PTK22AP	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***6,07***	1	30	**I**
44PTK22B	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,75***	1	30	**I**
44PTK22CHO	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***10,99***	1	30	**I**
44PTK22GD	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***6,07***	1	30	**I**
44PTK22GSL	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,98***	1	30	**I**
44PTK22GSM	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***11,55***	1	30	**I**
44PTK22M	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,98***	1	30	**I**
44PTK22OT	221	M		***18,52***	1	30	**I**
44PTK22PS	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***6,07***	1	30	**I**
44PTK22RD	221	M		***17,96***	1	30	**I**
44PTK22SA	221	M	DEDICATO MERCATO UK	***2,98***	1	30	**I**
44PVNT21BL	22	M		***61,86***	1	1	**I**
44PVNT21NAL	22	M		***61,86***	1	1	**I**
44PVNT22BL	23	M		***61,86***	1	1	**I**
44PVNT22NAL	23	M		***61,86***	1	1	**I**
44PVNT90BL	24	M		***64,14***	1	1	**I**
44PVNT90NAL	24	M		***64,14***	1	1	**I**
44PVN01BL	25	M		***66,87***	1	1	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* ✍ **Note** *Note* **C** **Commessa** *Made to order* **E** **Esaurimento** *To be discontinued* **M** **a Magazzino** *In Stock* **N** **Nuovo** *New* ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PVN01NAL	25	M		***66,87***	1	1	**I**
44PVN02BL	26	M		***68,15***	1	1	**I**
44PVN02NAL	26	M		***68,15***	1	1	**I**
44PVN03BL	27	M		***69,44***	1	1	**I**
44PVN03NAL	27	M		***69,44***	1	1	**I**
44PVN04BL	28	M		***79,47***	1	1	**I**
44PVN04NAL	28	M		***79,47***	1	1	**I**
44PVN90BL	29	M		***67,51***	1	1	**I**
44PVN90NAL	29	M		***67,51***	1	1	**I**
44PVTCN3BL	91	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCN3GO	91	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCN3NAL	91	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCN3VO	91	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCS3BL	89	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCS3GO	89	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCS3GOLD	89	N	Consegna 05/2018	***86,60***	1	1	
44PVTCS3NAL	89	M		***75,32***	1	1	**I**
44PVTCS3VO	89	M		***74,58***	1	1	**I**
44PVTC01BL	78	M		***71,93***	1	1	**I D**
44PVTC01GO	78	M		***71,93***	1	1	**I D**
44PVTC01GOLD	78	M		***83,43***	1	1	
44PVTC01NAL	78	M		***71,93***	1	1	**I D**
44PVTC01VO	78	M		***71,93***	1	1	**I D**
44PVTC02BL	79	M		***73,77***	1	1	**I D**
44PVTC02GO	79	M		***73,77***	1	1	**I D**
44PVTC02GOLD	79	N	Consegna 05/2018	***85,86***	1	1	
44PVTC02NAL	79	M		***73,77***	1	1	**I D**
44PVTC02VO	79	M		***73,77***	1	1	**I D**
44PVTC03BL	81	C		***81,84***	1	1	**I D**
44PVTC03GO	81	C		***81,84***	1	1	**I D**
44PVTC03NAL	81	C		***81,84***	1	1	**I D**
44PVTC03VO	81	C		***81,84***	1	1	**I D**
44PVTC04BL	83	C		***118,56***	1	1	**I D**
44PVTC04GO	83	C		***118,56***	1	1	**I D**
44PVTC04NAL	83	C		***118,56***	1	1	**I D**
44PVTC04VO	83	C		***118,56***	1	1	**I D**
44PVTC16BL	86	M		***79,20***	1	1	**I D**
44PVTC16GO	86	M		***79,20***	1	1	**I D**
44PVTC16GOLD	86	M		***90,20***	1	1	
44PVTC16NAL	86	M		***79,20***	1	1	**I D**
44PVTC16VO	86	M		***79,20***	1	1	**I D**
44PVTC21BL	76	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC21GO	76	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC21GOLD	76	N	Consegna 05/2018	***74,56***	1	1	
44PVTC21NAL	76	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC21VO	76	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC22BL	77	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC22BL/XX	93	C		***71,94***	1	1	
44PVTC22GO	77	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC22GO/XX	93	C		***71,94***	1	1	
44PVTC22GOLD	77	N	Consegna 05/2018	***74,56***	1	1	
44PVTC22GOLD/XX	93	N	Consegna 05/2018	***84,18***	1	1	
44PVTC22NAL	77	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC22NAL/XX	93	C		***71,94***	1	1	
44PVTC22VO	77	M		***66,65***	1	1	**I D**
44PVTC22VO/XX	93	C		***71,94***	1	1	
44PVTC3BL	80	M		***75,53***	1	1	**I D**
44PVTC3BL/XX	93	C		***90,38***	1	1	**I**
44PVTC3GO	80	M		***75,53***	1	1	**I D**
44PVTC3GO/XX	93	C		***90,38***	1	1	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PVTC3GOLD	80	N	CONSEGNA 05/2018	***86,60***	1	1	
44PVTC3GOLD/XX	93	N	CONSEGNA 05/2018	***101,02***	1	1	
44PVTC3NAL	80	M		***75,53***	1	1	**I D**
44PVTC3NAL/XX	93	C		***90,38***	1	1	**I**
44PVTC3VO	80	M		***75,53***	1	1	**I D**
44PVTC3VO/XX	93	C		***90,38***	1	1	**I**
44PVTC33BL	85	M		***136,56***	1	1	**I D**
44PVTC33BL/XX	95	C		***136,56***	1	1	**I**
44PVTC33GO	85	M		***136,56***	1	1	**I D**
44PVTC33GO/XX	95	C		***136,56***	1	1	**I**
44PVTC33NAL	85	M		***136,56***	1	1	**I D**
44PVTC33NAL/XX	95	C		***136,56***	1	1	**I**
44PVTC33VO	85	M		***136,56***	1	1	**I D**
44PVTC33VO/XX	95	C		***136,56***	1	1	**I**
44PVTC4BL	82	M		***82,59***	1	1	**I D**
44PVTC4BL/XX	94	M		***98,26***	1	1	
44PVTC4GO	82	M		***82,59***	1	1	**I D**
44PVTC4GO/XX	94	M		***98,26***	1	1	
44PVTC4GOLD	82	N	CONSEGNA 05/2018	***96,22***	1	1	
44PVTC4GOLD/XX	94	M		***114,47***	1	1	
44PVTC4NAL	82	M		***82,59***	1	1	**I D**
44PVTC4NAL/XX	94	M		***98,26***	1	1	
44PVTC4RPL	82	M		***82,59***	1	1	**I D**
44PVTC4VO	82	M		***82,59***	1	1	**I D**
44PVTC4VO/XX	94	M		***98,26***	1	1	
44PVTC7BL	84	M		***128,20***	1	1	**I D**
44PVTC7BL/XX	94	M		***147,85***	1	1	
44PVTC7GO	84	M		***128,20***	1	1	**I D**
44PVTC7GO/XX	94	M		***147,85***	1	1	
44PVTC7GOLD	84	N	CONSEGNA 05/2018	***137,10***	1	1	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PVTC7GOLD/XX	94	M		***163,35***	1	1	
44PVTC7NAL	84	M		***128,20***	1	1	**I D**
44PVTC7NAL/XX	94	M		***147,85***	1	1	
44PVTC7VO	84	M		***128,20***	1	1	**I D**
44PVTC7VO/XX	94	M		***147,85***	1	1	
44PVTC76BL	88	M		***82,15***	1	1	**I D**
44PVTC76GO	88	M		***82,15***	1	1	**I D**
44PVTC76NAL	88	M		***82,15***	1	1	**I D**
44PVTC76VO	88	M		***82,15***	1	1	**I D**
44PVTC88BL	87	M		***80,03***	1	1	**I D**
44PVTC88GO	87	M		***80,03***	1	1	**I D**
44PVTC88NAL	87	M		***80,03***	1	1	**I D**
44PVTC88VO	87	M		***80,03***	1	1	**I D**
44PV12BL	219	M		***135,07***	1	1	**I D**
44PV12NAL	219	M		***135,07***	1	1	**I D**
44PV21BL	211	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV21GO	211	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV21GOLD	211	N	CONSEGNA 04/2018	***60,55***	1	1	
44PV21NAL	211	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV21RPL	211	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV21VO	211	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV22BL	212	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV22GO	212	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV22GOLD	212	N	CONSEGNA 04/2018	***60,55***	1	1	
44PV22NAL	212	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV22VO	212	M		***55,46***	1	1	**I D**
44PV24BL	213	M	EXPORT	***77,21***	1	1	**I D**
44PV24GO	213	M	EXPORT	***77,21***	1	1	**I D**
44PV24GOLD	213	N	CONSEGNA 04/2018	***90,23***	1	1	
44PV24NAL	213	M	EXPORT	***77,21***	1	1	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PV24VO	213	M	EXPORT	***77,21***	1	1	**I D**
44PV26BL	214	M	EXPORT	***112,95***	1	1	**I D**
44PV26GO	214	M	EXPORT	***112,95***	1	1	**I D**
44PV26GOLD	214	N	CONSEGNA 04/2018	***130,76***	1	1	
44PV26NAL	214	M	EXPORT	***112,95***	1	1	**I D**
44PV26VO	214	M	EXPORT	***112,95***	1	1	**I D**
44PV28BL	215	M	EXPORT	***179,56***	6	6	**I D**
44PV28GO	215	M	EXPORT	***179,56***	6	6	**I D**
44PV28GOLD	215	N	CONSEGNA 04/2018	***207,79***	6	6	
44PV28NAL	215	M	EXPORT	***179,56***	6	6	**I D**
44PV28VO	215	M	EXPORT	***179,56***	6	6	**I D**
44PV3BL	216	M		***54,64***	1	1	**I D**
44PV3GO	216	M		***54,64***	1	1	**I D**
44PV3GOLD	216	M		***63,11***	1	1	**I D**
44PV3NAL	216	M		***54,64***	1	1	**I D**
44PV3VO	216	M		***54,64***	1	1	**I D**
44PV33BL	219	M		***82,48***	1	1	**I D**
44PV33GO	219	M		***82,48***	1	1	**I D**
44PV33NAL	219	M		***82,48***	1	1	**I D**
44PV33VO	219	M		***82,48***	1	1	**I D**
44PV4BL	217	M		***56,69***	1	1	**I D**
44PV4GO	217	M		***56,69***	1	1	**I D**
44PV4GOLD	217	N	CONSEGNA 05/2018	***65,73***	1	1	**I D**
44PV4NAL	217	M		***56,69***	1	1	**I D**
44PV4VO	217	M		***56,69***	1	1	**I D**
44PV7BL	218	M		***86,20***	1	1	**I D**
44PV7GO	218	M		***86,20***	1	1	**I D**
44PV7GOLD	218	N	CONSEGNA 04/2018	***96,84***	1	1	**I D**
44PV7NAL	218	M		***86,20***	1	1	**I D**
44PV7RPL	218	E		***86,20***	1	1	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PV7VO	218	M		***86,20***	1	1	**I D**
44PY01AO	244	M		***7,47***	1	25	**I D**
44PY01AP	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	***3,94***	1	25	**I D**
44PY01B	244	M		***2,45***	1	25	**I D**
44PY01GD	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03GD	***3,94***	1	25	**I D**
44PY01GSL	244	M		***2,45***	1	25	**I D**
44PY01M	244	M		***2,45***	1	25	**I D**
44PY01OT	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03OT	***14,52***	1	25	**I D**
44PY01PS	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03PS	***3,94***	1	25	**I D**
44PY01RD	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03RD	***14,23***	1	25	**I D**
44PY01SA	244	M		***2,45***	1	25	**I D**
44PY012AO	248	M		***28,52***	1	5	**I D**
44PY012B	248	M		***21,84***	1	5	**I D**
44PY012CHO	248	M		***28,52***	1	5	**I D**
44PY012GSL	248	M		***21,84***	1	5	**I D**
44PY012M	248	M		***21,84***	1	5	**I D**
44PY012SA	248	M		***21,84***	1	5	**I D**
44PY02AO	244	M		***7,66***	1	25	**I D**
44PY02AP	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03AP	***3,52***	1	25	**I D**
44PY02B	244	M		***2,42***	1	25	**I D**
44PY02GD	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03GD	***3,52***	1	25	**I D**
44PY02GSL	244	M		***2,42***	1	25	**I D**
44PY02M	244	M		***2,42***	1	25	**I D**
44PY02OT	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03OT	***14,52***	1	25	**I D**
44PY02PS	244	M	SOSTITUITO DA 44PY03PS	***3,52***	1	25	**I D**
44PY02RD	244	M		***14,23***	1	25	**I D**
44PY02SA	244	M		***2,42***	1	25	**I D**
44PY03ALS	245	M		***10,17***	1	25	**I D**
44PY03AO	245	M		***8,14***	1	25	**I D**
44PY03AP	245	M		***3,51***	1	25	**I D**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44PY03B	245	M		2,33	1	25	I D
44PY03BLC	245	M		4,67	1	25	I D
44PY03CHO	245	M		8,14	1	25	I D
44PY03GSL	245	M		2,44	1	25	I D
44PY03GSM	245	M		8,98	1	25	I D
44PY03GTK	245	M		5,08	1	25	I D
44PY03GTKC	245	N	Consegna 04/2018	10,12	1	25	
44PY03M	245	M		2,44	1	25	I D
44PY03NAL	245	M		4,67	1	25	I D
44PY03OT	245	M		15,59	1	25	I D
44PY03RD	245	M		15,41	1	25	I D
44PY03SA	245	M		2,44	1	25	I D
44PY033AO	248	M		13,84	1	5	I D
44PY033B	248	M		6,08	1	5	I D
44PY033CHO	248	M		13,84	1	5	I D
44PY033GSL	248	M		7,61	1	5	I D
44PY033M	248	M		7,61	1	5	I D
44PY033SA	248	M		7,61	1	5	I D
44PY04ALS	246	M		13,91	1	20	I D
44PY04AO	246	M		11,87	1	20	I D
44PY04AP	246	M		6,99	1	20	I D
44PY04B	246	M		4,60	1	20	I D
44PY04BLC	246	M		6,78	1	20	I D
44PY04CHO	246	M		11,87	1	20	I D
44PY04GD	246	M		6,99	1	20	I D
44PY04GSL	246	M		4,90	1	20	I D
44PY04GSM	246	M		12,70	1	20	I D
44PY04GTK	246	M		8,38	1	20	I D
44PY04GTKC	246	N	Consegna 04/2018	13,83	1	20	
44PY04M	246	M		4,90	1	20	I D
44PY04NAL	246	M		6,78	1	20	I D
44PY04OT	246	M		21,92	1	20	I D
44PY04PS	246	M		6,99	1	20	I D
44PY04RD	246	M		21,39	1	20	I D
44PY04SA	246	M		4,90	1	20	I D
44PY07ALS	247	M		16,37	1	15	I D
44PY07AO	247	M		13,62	1	15	I D
44PY07AP	247	M		9,71	1	15	I D
44PY07B	247	M		7,32	1	15	I D
44PY07BLC	247	M		9,16	1	15	I D
44PY07CHO	247	M		13,62	1	15	I D
44PY07GD	247	M		9,71	1	15	I D
44PY07GSL	247	M		7,89	1	15	I D
44PY07GSM	247	M		15,98	1	15	I D
44PY07GTK	247	M		10,46	1	15	I D
44PY07GTKC	247	N	Consegna 04/2018	16,25	1	15	
44PY07M	247	M		7,32	1	15	I D
44PY07NAL	247	M		9,16	1	15	I D
44PY07OT	247	M		23,86	1	15	I D
44PY07PS	247	M		9,71	1	15	I D
44PY07RD	247	M		24,13	1	15	I D
44PY07SA	247	M		7,32	1	15	I D
44PY31AO	243	M		9,31	1	30	I D
44PY31B	243	M		2,47	1	30	I D
44PY31CHO	243	M		9,31	1	30	I D
44PY31GD	243	M		5,04	1	30	I D
44PY31GSL	243	M		2,53	1	30	I D
44PY31GSM	243	M		9,31	1	30	I D
44PY31M	243	M		2,53	1	30	I D
44PY31OT	243	M		13,63	1	30	I D

S.P. Stato Prodotto *Status* | ✍ Note *Note* | **C** Commessa *Made to order* | **E** Esaurimento *To be discontinued* | **M** a Magazzino *In Stock* | **N** Nuovo *New* | ❒ Imballo Minimo pcs *Min. Packaging pcs* | ❒ Imballo Standard pcs *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44PY31PS	243	M		*5,04*	1	30	I D
44PY31RD	243	M		*14,29*	1	30	I D
44PY31SA	243	M		*2,53*	1	30	I D
44PY32AO	243	M		*9,31*	1	30	I D
44PY32AP	243	M		*5,04*	1	30	I D
44PY32B	243	M		*2,47*	1	30	I D
44PY32CHO	243	E		*9,31*	1	30	I D
44PY32GD	243	M		*5,04*	1	30	I D
44PY32GSL	243	M		*2,53*	1	30	I D
44PY32GSM	243	M		*9,31*	1	30	I D
44PY32M	243	M		*2,53*	1	30	I D
44PY32OT	243	M		*13,63*	1	30	I D
44PY32PS	243	M		*5,04*	1	30	I D
44PY32RD	243	M		*14,29*	1	30	I D
44PY32SA	243	M		*2,53*	1	30	I D
44P03AB	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03ALS	231	M		*11,42*	1	12	I
44P03AZB	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03B	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03BEL	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03CE	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03GRL	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03NAL	231	M		*11,42*	1	12	I D
44P03RPL	231	M		*8,54*	1	12	I D
44P03TR	231	M		*11,74*	1	12	I D
44P033AB	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P033ALS	234	M		*20,20*	1	5	
44P033AZB	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P033B	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P033BEL	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P033CE	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P033GRL	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P033NAL	234	M		*18,52*	1	5	I D
44P033RPL	234	M		*14,82*	1	5	I D
44P04AB	232	M		*11,89*	1	10	I D
44P04ALS	232	M		*15,68*	1	10	I
44P04AZB	232	M		*11,89*	1	10	I D
44P04B	232	M		*11,89*	1	10	I D
44P04BEL	232	M		*11,89*	1	10	I D
44P04CE	232	M		*11,89*	1	10	I D
44P04GRL	232	M		*11,89*	1	10	I D
44P04NAL	232	M		*14,85*	1	10	I D
44P04RPL	232	M		*11,90*	1	10	I D
44P07AB	233	M		*16,44*	1	5	I D
44P07ALS	233	M		*19,66*	1	5	I D
44P07AZB	233	M		*16,44*	1	5	I D
44P07B	233	M		*16,44*	1	5	I D
44P07BEL	233	M		*16,44*	1	5	I D
44P07CE	233	M		*16,44*	1	5	I D
44P07GRL	233	M		*16,44*	1	5	I D
44P07NAL	233	M		*19,66*	1	5	I D
44P07RPL	233	M		*16,45*	1	5	I D
44P31AO	240	M		*9,08*	1	30	I D
44P31AP	240	M		*5,07*	1	30	I D
44P31B	240	M		*2,57*	1	30	I D
44P31CHO	240	M		*9,08*	1	30	I D
44P31GD	240	M		*5,07*	1	30	I D
44P31GSL	240	M		*2,66*	1	30	I D
44P31GSM	240	M		*9,07*	1	30	I D
44P31M	240	M		*2,66*	1	30	I D

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44P310T	240	M		***15,43***	1	30	**I D**
44P31PS	240	M		***5,07***	1	30	**I D**
44P31RD	240	M		***15,42***	1	30	**I D**
44P31SA	240	M		***2,66***	1	30	**I D**
44P32ALS	240	M		***10,24***	1	30	**I D**
44P32AO	240	M		***9,08***	1	30	**I D**
44P32B	240	M		***2,57***	1	30	**I D**
44P32BLC	240	M		***4,00***	1	30	**I D**
44P32GSL	240	M		***2,66***	1	30	**I D**
44P32GSM	240	M		***9,07***	1	30	**I D**
44P32GTK	240	M		***5,58***	1	30	**I D**
44P32GTKC	240	N	CONSEGNA 04/2018	***10,23***	1	30	
44P32M	240	M		***2,66***	1	30	**I D**
44P32NAL	240	M		***4,00***	1	30	**I D**
44P32OT	240	M		***15,43***	1	30	**I D**
44P32PS	240	M		***5,07***	1	30	**I D**
44P32RD	240	M		***15,42***	1	30	**I D**
44P32SA	240	M		***2,66***	1	30	**I D**
44P34ALS	241	M		***14,17***	1	15	**I D**
44P34AO	241	M	EXPORT	***12,36***	1	15	**I D**
44P34AP	241	M	EXPORT	***6,49***	1	15	**I D**
44P34B	241	M	EXPORT	***4,42***	1	15	**I D**
44P34BLC	241	M		***5,58***	1	15	**I D**
44P34CHO	241	M	EXPORT	***12,36***	1	15	**I D**
44P34GD	241	M	EXPORT	***6,49***	1	15	**I D**
44P34GSL	241	M	EXPORT	***4,65***	1	15	**I D**
44P34GSM	241	M	EXPORT	***12,36***	1	15	**I D**
44P34GTK	241	M		***9,97***	1	15	**I D**
44P34GTKC	241	N	CONSEGNA 04/2018	***14,06***	1	15	
44P34M	241	M	EXPORT	***4,65***	1	15	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44P34NAL	241	M		***5,58***	1	15	**I D**
44P34OT	241	M	EXPORT	***21,01***	1	15	**I D**
44P34PS	241	M	EXPORT	***6,49***	1	15	**I D**
44P34RD	241	M	EXPORT	***19,19***	1	15	**I D**
44P34SA	241	M	EXPORT	***4,65***	1	15	**I D**
44P36ALS	242	M		***23,90***	1	10	**I D**
44P36AO	242	M	EXPORT	***20,70***	1	10	**I D**
44P36AP	242	M	EXPORT	***8,34***	1	10	**I D**
44P36B	242	M	EXPORT	***8,19***	1	10	**I D**
44P36BLC	242	M		***12,00***	1	10	**I D**
44P36CHO	242	M	EXPORT	***20,70***	1	10	**I D**
44P36GD	242	M	EXPORT	***8,34***	1	10	**I D**
44P36GSL	242	M	EXPORT	***8,19***	1	10	**I D**
44P36GSM	242	M	EXPORT	***21,50***	1	10	**I D**
44P36GTK	242	M		***13,73***	1	10	**I D**
44P36GTKC	242	N	CONSEGNA 04/2018	***23,74***	1	10	
44P36M	242	M	EXPORT	***8,19***	1	10	**I D**
44P36NAL	242	M		***12,00***	1	10	**I D**
44P36OT	242	M	EXPORT	***25,12***	1	10	**I D**
44P36PS	242	M	EXPORT	***8,34***	1	10	**I D**
44P36RD	242	M	EXPORT	***25,12***	1	10	**I D**
44P36SA	242	M	EXPORT	***8,19***	1	10	**I D**
44P912ALS	230	M		***52,59***	1	1	**I**
44P912AO	230	M		***52,59***	1	1	**I**
44P912B	230	M		***48,93***	1	1	**I**
44P912BMC	230	M		***52,59***	1	1	**I**
44P912GSM	230	M		***52,59***	1	1	**I**
44P912NAL	230	M		***52,30***	1	1	**I**
44P912PERS	230	M		***52,59***	1	1	**I**
44P93ALS	226	M		***19,07***	1	12	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
44P93AO	**226**	M		***19,34***	1	12	**I**
44P93B	**226**	M		***17,07***	1	12	**I**
44P93BMC	**226**	M		***19,07***	1	12	**I**
44P93GF	**226**	M		***19,94***	1	12	**I**
44P93GSM	**226**	M		***19,93***	1	12	**I**
44P93GTK	**226**	M		***17,10***	1	12	**I**
44P93NAL	**226**	M		***20,64***	1	12	**I**
44P93NCS	**226**	M		***28,69***	1	12	**I**
44P93OT	**226**	M		***28,93***	1	12	**I**
44P93PERS	**226**	M		***19,51***	1	12	**I**
44P933ALS	**229**	M		***38,89***	1	1	**I**
44P933AO	**229**	M		***38,89***	1	1	**I**
44P933B	**229**	M		***36,19***	1	1	**I**
44P933BMC	**229**	M		***38,89***	1	1	**I**
44P933GSM	**229**	M		***38,89***	1	1	**I**
44P933NAL	**229**	M		***41,45***	1	1	**I**
44P933NCS	**229**	M		***50,38***	1	1	**I**
44P933PERS	**229**	M		***38,89***	1	1	**I**
44P94ALS	**227**	M		***25,09***	1	10	**I**
44P94AO	**227**	M		***24,15***	1	10	**I**
44P94B	**227**	M		***22,53***	1	10	**I**
44P94BMC	**227**	M		***25,37***	1	10	**I**
44P94GF	**227**	M		***25,38***	1	10	**I**
44P94GSM	**227**	M		***25,38***	1	10	**I**
44P94GTK	**227**	M		***22,35***	1	10	**I**
44P94NAL	**227**	M		***27,10***	1	10	**I**
44P94NCS	**227**	M		***40,82***	1	10	**I**
44P94OT	**227**	M		***38,22***	1	10	**I**
44P94PERS	**227**	M		***25,38***	1	10	**I**
44P97ALS	**228**	M		***36,79***	1	5	**I**
44P97AO	**228**	M		***35,38***	1	5	**I**
44P97B	**228**	M		***32,62***	1	5	**I**
44P97BMC	**228**	M		***36,09***	1	5	**I**
44P97GF	**228**	M		***36,09***	1	5	**I**
44P97GSM	**228**	M		***36,41***	1	5	**I**
44P97GTK	**228**	M		***32,40***	1	5	**I**
44P97NAL	**228**	M		***37,12***	1	5	**I**
44P97NCS	**228**	M		***49,63***	1	5	**I**
44P97OT	**228**	M		***49,63***	1	5	**I**
44P97PERS	**228**	M		***36,09***	1	5	**I**
44QC01	**257 - 569**	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	***3,24***	24	24	**I**
44QC02	**257 - 569**	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	***3,24***	24	24	**I**
44QC03	**257 - 569**	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	***4,15***	20	20	**I**
44Q01	**261**	M		***2,32***	24	24	**I**
44Q02	**261**	M		***2,32***	24	24	**I**
44Q03	**261**	M		***3,41***	20	20	**I**
44Q04	**261**	M		***4,45***	20	20	**I**
44Q06	**261**	M		***6,75***	1	10	
44Q08	**261**	M		***7,86***	1	6	**I**
44Q12	**261**	M		***11,25***	1	18	
44Q12V	**261**	M		***10,91***	1	6	
44Q12VB	**261**	N	CONSEGNA 05/2018	***10,91***	1	6	
44RNG22B	**64 - 76 - 77 - 211 - 212**	M		***2,05***	2	50	
44RNG22N	**64 - 76 - 77 - 211 - 212**	M		***2,05***	2	50	
44RNG3B	**65 - 68 - 69 - 71 - 73 - 78 - 79 - 80 - 86 - 87 - 88 - 216**	M		***2,20***	2	50	
44RNG3N	**65 - 68 - 69 - 71 - 73 - 78 - 79 - 80 - 86 - 87 - 88 - 216**	M		***2,20***	2	50	
44RNG4B	**66 - 81 - 82 - 217**	M		***2,33***	2	50	
44RNG4N	**66 - 81 - 82 - 217**	M		***2,33***	2	50	
44SC03	**259 - 362 - 569**	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	***5,95***	1	20	**I**
44SC04	**259 - 362 - 569**	M	X MIN CAN. DA 20X10MM A 30X18MM	***7,42***	1	15	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
44SP02B	**263**	M		***8,22***	1	40	**I**
44SP02GSL	**263**	M		***12,03***	1	40	**I**
44SP03B	**263**	M		***8,44***	1	6	**I**
44SP03GSL	**263**	M		***14,06***	1	6	**I**
44SP04B	**263**	M		***11,97***	1	1	
44SP04GSL	**263**	M		***15,31***	1	1	**I**
44ST01	**265**	M		***4,78***	24	24	**I**
44ST02	**265**	M		***4,78***	24	24	**I**
44ST03	**265**	M		***6,89***	20	20	**I**
44ST04	**265**	M		***11,67***	20	20	**I**
44ST08OR	**265**	M		***20,59***	1	6	**I**
44S33	**259**	M		***12,41***	1	1	**I**
441AB-IR	**399**	M		***90,27***	1	1	**I E**
441AB-IRT	**401**	M		***169,86***	1	1	**I E**
441ABDI	**397 - 443**	M		***78,50***	1	1	**I**
441ABRF1	**397**	C		***93,49***	1	1	**I**
441ABRTM-PV	**401**	M		***85,34***	1	1	**I**
441ABRT01	**397 - 443**	M		***86,86***	1	1	**I**
441ABRV1	**405**	M		***99,24***	1	1	**I**
441ABR1-M	**395 - 419**	M		***79,86***	1	1	**I**
441ABTA	**399 - 419**	M		***75,11***	1	1	**I**
441ABTM03B	**401**	M		***155,45***	1	1	**I**
441ABT6S	**391 - 443**	N	CONSEGNA 04/2018	***163,19***	1	1	
441AB68	**399**	M		***143,82***	1	1	**I**
441AP01	**189**	M		***73,91***	1	1	**I**
441CRT	**199**	M		***206,73***	1	1	**I**
441DS01	**189**	M		***107,66***	1	1	
441DS02	**189**	M		***143,76***	1	1	
441ELA01	**393 - 411**	M		***4,55***	5	30	
441ELA01-C	**393 - 411**	M		***3,78***	5	50	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
441ELA02	**393 - 411**	M		***4,81***	5	30	
441ELA02-C	**393 - 411**	M		***4,30***	5	50	
441GA01-M	**431**	M		***205,09***	1	1	**I**
441GA30-M	**431**	M		***205,09***	1	1	**I**
441GA33	**431**	M		***91,15***	1	1	**I**
441GA52-T	**433**	M		***212,01***	1	1	**I**
441GA53-M	**433**	M		***217,66***	1	1	**I**
441SO	**167 - 409**	M		***4,91***	1	1	**I**
441SO-NTC	**385 - 403 - 433**	M		***16,97***	1	1	**I**
441T	**157 - 160**	M		***0,98***	14	14	**I D**
441T/2	**157 - 160**	M		***2,52***	2	2	**I D**
441TBP	**161**	M		***1,67***	14	14	**I D**
441TG	**157**	M		***1,95***	14	14	**I D**
441TG/2	**157**	M		***4,27***	2	2	**I D**
441TG/3	**157 - 161**	M		***5,67***	3	30	**I**
441TGP	**160**	M		***1,96***	14	14	**I D**
441TGP/2	**157 - 160**	M		***3,37***	2	2	**I D**
441TKP	**160**	M		***2,10***	14	14	**I D**
441TKP/2	**160**	M		***2,80***	2	2	**I D**
441TLP	**160**	M		***1,96***	14	14	**I D**
441TLP/2	**160**	M		***2,80***	2	2	**I D**
441TLSP	**161**	M		***1,67***	14	14	**I D**
441TNDP	**161**	M		***1,67***	14	14	**I**
441TPCP	**161**	M		***1,67***	14	14	**I**
441TREP	**161**	M		***1,67***	14	14	**I**
441TSP	**160**	M		***1,96***	14	14	**I D**
441TSP/2	**160**	M		***2,80***	2	2	**I D**
441TT	**409**	M		***11,68***	1	1	
441001	**155**	M		***3,01***	10	100	**I D**
441001/10A	**155**	M		***2,81***	10	100	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
441001/2	155	M		***5,74***	5	50	**I D**
441001/20A	155	M		***5,14***	10	100	**I**
441001K3/10A	155	M	EXPORT	***7,78***	5	5	**I**
441001K3/20A	155	M	NO PAESI UE	***9,45***	5	5	**I**
441001K3RC	516	M		***12,31***	1	1	**I**
441001S	163	M		***57,03***	1	10	**I D**
441001S/2F	163	M	SOSTITUITO DA 441001S	***64,74***	1	10	**I**
441001ST	155	M		***3,01***	10	100	**I D**
441001TL/2	155	M		***5,03***	5	50	**I D**
441002	156	M		***3,99***	10	100	**I D**
441002/10A	156	M		***3,76***	10	100	**I D**
441002/2	156	M		***6,60***	5	50	**I D**
441002/20A	156	M		***5,89***	10	100	**I**
441002K3/10A	156	M	EXPORT	***9,77***	5	5	**I**
441002K3/20A	156	M	NO PAESI UE	***10,75***	5	5	**I**
441002LV	156	M		***18,42***	1	1	**I**
441002ST	156	M		***3,88***	10	100	**I D**
441002TL/2	156	M		***5,83***	5	50	**I D**
441004	157	M		***12,35***	10	100	**I D**
441004/2	157	M		***14,17***	5	50	**I D**
441004/20A	157	M		***13,55***	10	100	**I**
441004ST	157	M		***12,04***	1	1	**I D**
441004TL/2	157	M		***14,12***	1	1	**I D**
441005	158	M		***3,99***	10	100	**I D**
441005/10A	158	M		***3,74***	10	100	**I D**
441005/2	158	M		***6,15***	5	50	**I D**
441005/2P	158	M		***7,68***	1	10	**I**
441005LV	158	M		***18,42***	1	1	**I**
441005S	163	M		***57,12***	1	10	**I D**
441005ST	158	M		***3,75***	10	100	**I D**
441005TL/2	158	M		***5,71***	5	50	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
441005TP/2	159	M		***16,35***	1	6	**I**
441006/15TS	171	M		***5,18***	10	100	**D**
441006TS	171	M		***4,71***	10	100	**D**
441007	185	M		***10,61***	1	10	**I**
441007/13A	185	M		***10,46***	1	10	**I**
441008	167	M		***2,39***	10	100	**I D**
441010	155	M		***10,42***	10	100	**I D**
441010/2	155	M		***12,63***	1	1	**I D**
441010/20A	155	M		***12,24***	1	1	**I**
441013	167	M		***0,87***	10	300	**I D**
441013A/2	167	M		***2,14***	4	24	**I D**
441013A/3	167	N	CONSEGNA 04/2018	***3,47***	2	14	**I**
441013R	167	M		***2,30***	12	72	**I D**
441016S	163	N	CONSEGNA 04/2018	***213,09***	1	1	
441017	159	M		***12,37***	1	10	**I D**
441017RS	419 - 421	M		***12,13***	1	1	**I D**
441021	197 - 512 - 517	M		***74,05***	1	1	**I E**
441023GSR	197	M		***223,53***	1	1	**I**
441024	175	M		***14,68***	1	12	
441025	158	M		***6,90***	10	10	**I D**
441027C5E	177	M		***9,39***	1	10	
441027C6	177	M		***11,41***	1	10	
441028	188	M		***20,15***	1	10	
441029	188	M		***24,60***	1	10	**I**
441029C5E	177	M		***20,80***	1	10	
441029C6	177	M		***22,29***	1	10	
441029C6S	177	M		***27,21***	1	10	
441029SC	177	M		***4,77***	4	4	
441029SC/2C	177	M		***4,72***	4	4	
441030	188	M		***15,48***	1	10	
441030SC	177	M		***4,77***	4	4	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
441031	188	M		***20,31***	1	10	**I**
441033	174	M	NO PAESI UE	***5,32***	10	100	
441033RS	171	M		***87,36***	1	1	**I**
441033S	174	M	NO PAESI UE	***5,74***	10	100	
441033TD	174	M	NO PAESI UE	***6,73***	10	100	
441033TD2/3	174	M		***12,09***	2	2	
441034	174	M	NO PAESI UE	***3,54***	10	100	
441034S	174	M	NO PAESI UE	***4,03***	10	100	
441041REV	175	M		***8,16***	1	10	
441048	196	M		***32,64***	1	6	**I**
441048AA	197	M		***71,07***	1	6	**I**
441048AE	196	M		***72,68***	1	6	
441048D	196	M		***39,18***	1	6	**I**
441048L	196	M		***59,46***	1	6	**I**
441048M	197 - 512 - 517	M		***65,89***	1	1	**I**
441048SU	165	M		***74,88***	1	10	**I**
441048U	196	M		***61,72***	1	6	**I**
441048UL	196	M		***80,42***	1	6	**I**
441048VNP	516	M		***34,38***	1	1	
441050	158	N	CONSEGNA 04/2018	***12,31***	1	10	**I**
441051	161	M		***14,16***	1	10	**I**
441051LV	161	N	CONSEGNA 04/2018	***21,67***	1	1	**I**
441051S	163	M		***73,46***	1	10	**I**
441052	161	M		***17,99***	1	10	**I**
441052X10	184	M		***57,67***	1	10	**I D**
441052X16	184	M		***59,39***	1	10	**I D**
441052X6	184	M		***57,10***	1	10	**I D**
441053	161	M		***14,63***	1	10	**I**
441054	161	M		***15,30***	1	10	**I**
441055	197	M		***36,18***	1	1	**I**
441056	158	M		***11,83***	1	10	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
441056F	159	M		***11,83***	1	10	**I**
441059TS	174	M		***8,62***	10	10	
441062X10	184	M		***131,00***	1	6	**I**
441062X16	184	M		***142,89***	1	6	**I**
441062X16/30MA	185	M		***202,47***	1	6	**I**
441062X6	184	M		***131,00***	1	6	**I**
441068/3F	165	M		***115,71***	1	6	**I**
441068RL	165 - 512 - 517	M		***117,15***	1	6	**I E**
4410690/15TS	171	N	CONSEGNA 06/2018	***13,63***	1	10	
441070/1	191	M		***30,92***	1	10	**I**
441071	155	M		***38,49***	1	10	**I**
441071MC	155	M		***38,49***	1	10	**I**
441072	156	M		***38,77***	1	10	**I**
441072MC	156	M		***38,77***	1	10	**I**
441074M/230V	165	M		***31,94***	1	10	**I**
441075	159 - 421	M		***38,81***	1	10	**I**
441075MC	159 - 421	M		***38,81***	1	10	**I**
441079	197 - 405 - 512 - 517	M		***107,85***	1	1	**I**
441081	188	M		***47,13***	1	10	**I**
441082ALI	187 - 473	N	CONSEGNA 04/2018	***60,62***	1	1	**I**
441082USB	175	M		***33,66***	1	1	**I**
441082USB/2A	175	N	CONSEGNA 06/2018	***23,31***	1	1	
441083/2	188	M		***101,64***	1	6	**I**
441083/2RS	419 - 421	M		***101,64***	1	1	**I**
441085	199	M		***66,62***	1	1	**I**
441085SW	199	M		***158,45***	1	1	**I**
441086	191 -489	M		***91,69***	1	1	**I**
441087C	187 - 421	M		***109,07***	1	6	**I**
441090/15TS	171	M		***10,30***	5	50	**D**
441090S	174	M	EXPORT	***9,18***	5	50	
441090SS	174	M	EXPORT	***11,33***	5	50	

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
441090TS	171	M		***8,62***	5	50	**D**
441090TSS	171	M		***9,46***	5	50	
441092TS	174	M	EXPORT	***8,68***	5	50	
441092TSS	174	M	EXPORT	***9,61***	5	50	
441096/2PU	180	M		***48,72***	1	6	**I**
441096/3PU	180	M		***53,46***	1	6	**I**
441096F	179	M		***9,54***	1	12	
441096IF	179	M		***9,51***	2	12	
441096IM	179	M		***9,22***	1	12	
441096M	180	M		***14,09***	1	10	**I**
441097TS	175	M	EXPORT	***12,36***	5	50	**S**
441097TS/5A	175	M	EXPORT	***9,84***	5	50	
441098T2/3	175	M	NO PAESI UE	***12,14***	2	2	
442AB-IR	399	M		***92,11***	1	1	**I E**
442AB-IRT	401	M		***169,86***	1	1	**I E**
442ABDI	397	M		***81,59***	1	1	**I**
442ABRF1	397	M		***93,98***	1	1	**I**
442ABRTM-PV	401	M		***87,84***	1	1	**I**
442ABRT01	397	M		***93,43***	1	1	**I**
442ABR1-M	395 - 419	M		***86,28***	1	1	**I**
442ABTA	399 - 419	M		***78,14***	1	1	**I**
442ABTC1	391 - 443	M		***90,81***	1	1	**I**
442ABTC6	391 - 443	M		***169,25***	1	1	**I E**
442ABTM03B	401	M		***166,35***	1	1	**I**
442ABT2-1	393 - 443	M		***66,40***	1	1	**I**
442ABT4	393 - 443	M		***77,02***	1	1	**I E**
442ABT4R2	393 - 395 - 397 - 443	M		***96,57***	1	1	**I**
442ABT6S	391 - 443	N	CONSEGNA 04/2018	***163,19***	1	1	
442AB68	399	M		***148,01***	1	1	**I**
442AP01	145	M		***77,76***	1	1	**I**
442CRT	153	M		***228,98***	1	1	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
442DS01	145	M		***113,68***	1	1	
442DS02	145	M		***153,91***	1	1	
442ELA01	393 - 411	M		***5,48***	5	30	
442ELA01-C	393 - 411	M		***4,86***	5	50	
442ELA02	393 - 411	M		***5,62***	5	30	
442ELA02-C	393 - 411	M		***5,07***	5	50	
442GA01-M	431	M		***226,55***	1	1	**I**
442GA02-M	431	M		***259,48***	1	1	**I**
442GA30-M	431	M		***226,56***	1	1	**I**
442GA33	431	M		***100,54***	1	1	**I**
442GA52-T	433	M		***226,11***	1	1	**I**
442GA53-M	433	M		***230,60***	1	1	**I**
442KNXTC4	411	M		***165,48***	1	1	**I K**
442KNXTC6	411	M		***205,86***	1	1	**I K**
442KNXT4	411	M		***112,59***	1	1	**I K**
442KNXT6	411	M		***149,38***	1	1	**I K**
442PONTE	121 - 171	M		***0,70***	50	50	**I**
442PP	256	M		***0,55***	50	50	
442SO	117 - 409	M		***5,24***	1	1	**I**
442SO-NTC	385 - 403 - 433	M		***19,41***	1	1	**I**
442T	107 - 110	M		***2,53***	14	14	**I D**
442T/2	107 - 110	M		***3,71***	2	2	**I D**
442T/3	107 - 110	M		***5,72***	3	30	**I**
442TCP	111	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TC01	47	M		***69,30***	1	1	**I D**
442TC01/12V	49	M		***69,97***	1	1	**I D**
442TC01/2F	47	M		***81,12***	1	1	**I**
442TC05	49	M		***68,22***	1	1	**I D**
442TC13A	59	M		***2,51***	10	60	**I D**
442TC13A/3	59	M		***4,79***	10	10	**I D**
442TC13R	59	M		***2,51***	12	72	**I D**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
442TC16	**51**	M		***225,36***	1	1	**I E**
442TC16/12V	**53**	N	CONSEGNA 05/2018	***222,56***	1	1	**I**
442TC48	**53**	M		***97,50***	1	1	**I**
442TC48UL	**55**	N	CONSEGNA 03/2018	***100,23***	1	1	**I**
442TC51	**51**	M		***88,79***	1	1	**I**
442TC76	**57 - 431**	M		***106,28***	1	1	**I**
442TC88	**55**	M		***111,27***	1	1	**I**
442TGP	**107 - 110**	M		***3,29***	14	14	**I D**
442TGP/2	**107 - 110**	M		***4,41***	2	2	**I D**
442TKP	**110**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TKP/2	**110**	M		***4,20***	2	2	**I D**
442TLP	**110**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TLP/2	**110**	M		***4,20***	2	2	**I D**
442TLSP	**111**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TLTP	**111**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TNDP	**111**	N	CONSEGNA 05/2018	***3,14***	14	14	
442TPCP	**111**	N	CONSEGNA 05/2018	***3,14***	14	14	
442TREP	**111**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TRESP	**111**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TSP	**111**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442TSP/2	**111**	M		***4,20***	2	2	**I D**
442TT	**409**	M		***11,75***	1	1	
442TVP	**111**	M		***3,14***	14	14	**I D**
442001	**105**	M		***6,55***	10	100	**I D**
442001/2	**105**	M		***9,44***	5	50	**I D**
442001/20A	**105**	M	SOSTITUITO DA 442001	***9,48***	10	100	**I**
442001K3/10A	**105**	M	EXPORT	***14,12***	5	5	**I**
442001K3/20A	**105**	E	SOST.442001K3/10A - NO PAESI UE	***15,05***	5	5	**I**
442001K3RC	**516**	N	CONSEGNA 05/2018	***14,81***	1	1	**I**
442001S	**112**	M		***61,66***	1	10	**I D**
442001S/2F	**112**	M	SOSTITUITO DA 442001S	***66,52***	1	10	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
442001ST	**105 - 155**	M		***6,45***	10	100	**I D**
442002	**106**	M		***7,78***	10	100	**I D**
442002/2	**106**	M		***11,34***	5	50	**I D**
442002/20A	**106**	M	SOSTITUITO DA 442002	***11,43***	10	100	**I**
442002K3/10A	**106**	M	EXPORT	***16,13***	5	5	**I**
442002K3/20A	**106**	M	SOST.442002K3/10A NO PAESI UE	***17,40***	5	5	**I**
442002ST	**106 - 156**	M		***7,87***	10	100	**I D**
442004	**107**	M		***16,48***	10	100	**I D**
442004/2	**107**	M		***18,33***	5	50	**I D**
442004/20A	**107**	M	SOSTITUITO DA 442004	***18,50***	10	100	**I**
442004ST	**107 - 110 - 157**	M		***15,64***	1	1	**I D**
442005	**108**	M		***6,87***	10	100	**I D**
442005/2	**108**	M		***9,55***	5	50	**I D**
442005/2P	**108**	M		***10,23***	1	10	**I**
442005S	**113**	M		***58,78***	1	10	**I D**
442005ST	**108**	M		***6,52***	10	100	**I D**
442005TP/2	**109 - 159**	M		***22,32***	1	6	**I**
442006/15TS	**121**	M		***7,90***	10	100	**D**
442006/15TSA	**122 - 173**	M		***7,56***	10	100	**D**
442006/15TSR	**122 - 173**	M		***7,56***	10	100	**D**
442006/15TSV	**122 - 173**	M		***7,56***	10	100	**D**
442006TS	**121**	M		***6,28***	10	100	**D**
442007	**139**	M		***14,19***	1	10	**I**
442007/13A	**139**	M		***14,16***	1	10	**I**
442008	**117**	M		***3,30***	10	100	**I D**
442010	**105**	M		***14,03***	10	100	**I D**
442010/2	**105**	M		***15,46***	1	1	**I D**
442010/20A	**105**	M		***16,05***	1	1	**I**
442010RS/20A	**105 - 155**	M		***14,06***	1	10	**I**
442013	**117**	M		***1,42***	10	300	**I D**
442013A/2	**117**	M		***3,61***	4	24	**I D**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
442013A/3	**117**	N	Consegna 05/2018	***5,96***	2	14	
442013R	**117**	M		***2,61***	12	72	**I D**
442015TS	**121**	M	SOSTITUITO DA 442006/15TS	***8,74***	10	100	
442016S	**113**	N	Consegna 04/2018	***212,28***	1	1	
442017	**109**	M		***16,26***	1	10	**I D**
442021	**151 - 512 - 517**	M		***83,67***	1	1	**I E**
442023GSR	**151**	M		***230,90***	1	1	**I**
442024	**126**	M		***17,02***	1	12	
442025	**108**	M		***11,24***	10	10	**I D**
442025RS/2	**109 - 159**	M		***12,36***	1	6	**I D**
442027C5E	**126**	M		***11,07***	1	10	
442027C6	**126**	M		***12,98***	1	10	
442028	**141**	M		***27,33***	1	10	
442028C5E	**126**	M		***20,87***	1	10	
442028C5ES	**126**	M	SOSTITUITO DA 442028C6S	***24,26***	1	10	
442028C6	**127**	M		***21,38***	1	10	
442028C6S	**127**	M		***24,51***	1	10	
442029	**141**	M		***32,99***	1	10	
442029C5E	**127**	M		***22,26***	1	10	
442029C5ES	**127**	M		***26,54***	1	10	
442029C6	**127**	M		***21,91***	1	10	
442029C6S	**127**	M		***26,25***	1	10	
442029FO	**129**	M		***35,19***	1	10	
442029SC	**129**	M		***5,17***	4	4	
442029SC/2C	**129**	M		***5,19***	4	4	
442030	**141**	M		***20,36***	1	10	
442030SC	**129**	M		***5,17***	4	4	
442031	**141**	M		***26,69***	1	10	**I**
442032SC	**129**	M		***5,78***	4	4	
442033RS	**121**	M		***97,27***	1	1	**I**
442033S	**123**	M	NO PAESI UE	***10,21***	10	100	
442033TD	**123**	M	NO PAESI UE	***10,24***	10	100	
442033TD2/3	**123**	M		***16,24***	2	2	
442034	**123**	M	NO PAESI UE	***5,39***	10	100	
442034S	**123**	M	NO PAESI UE	***5,77***	10	100	
442037RS	**147 - 193**	M		***9,04***	1	10	**I**
442037TR	**147 - 193**	M		***9,04***	1	10	**I**
442037VE	**147 - 193**	M		***9,04***	1	10	**I**
442041REV	**125**	M		***10,20***	1	10	
442048	**150**	M		***41,92***	1	6	**I**
442048AA	**150**	M		***72,32***	1	6	**I**
442048AE	**150**	M		***84,72***	1	6	
442048D	**150**	M		***49,69***	1	6	**I**
442048L	**150**	M		***60,65***	1	6	**I**
442048M	**151 - 512 - 517**	M		***74,08***	1	1	**I**
442048SU	**115**	M		***79,32***	1	10	**I**
442048U	**150**	M		***61,20***	1	6	**I**
442048UL	**150**	N	Consegna 04/2018	***90,32***	1	6	**I**
442048VNP	**516**	M		***38,23***	1	1	
442050	**108**	N	Consegna 05/2018	***14,55***	1	10	**I**
442051	**112**	M		***21,24***	1	10	**I**
442051S	**113**	M		***72,76***	1	10	**I**
442052	**112**	M		***24,49***	1	10	**I**
442052X10	**138**	M		***62,38***	1	10	**I D**
442052X16	**138**	M		***66,05***	1	10	**I D**
442052X6	**138**	M	SOSTITUITO DA 442052X6	***62,83***	1	10	**I D**
442053	**112**	M		***23,06***	1	10	**I**
442054	**112**	M		***24,23***	1	10	**I**
442055	**151**	M		***42,69***	1	1	**I**
442056	**108**	M		***17,49***	1	10	**I**
442056F	**108**	M		***17,49***	1	10	**I**
442059TS	**123**	N	Consegna 05/2018	***9,32***	10	10	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
442062X10	138	M		***141,48***	1	6	**I**
442062X16	138	M		***149,87***	1	6	**I**
442062X16/30MA	139	M		***212,33***	1	6	**I**
442062X6	138	M	SOSTITUITO DA 442062X10	***141,48***	1	6	**I**
442067	147 - 193	M		***10,95***	1	10	**I**
442068/3F	115	M		***125,00***	1	6	**I**
442068RL	115 - 512 - 517	M		***132,41***	1	6	**I E**
442070B/2	143	M		***39,22***	1	6	**I**
442070W/2	143	M		***39,22***	1	6	**I**
442071	105	M		***54,26***	1	10	**I**
442072	106	M		***55,97***	1	10	**I**
442072MC	106	M	SOSTITUITO DA 442072	***55,97***	1	10	**I**
442074M/230V	117	M		***43,38***	1	10	**I**
442075	109	M		***54,26***	1	10	**I**
442075MC	109	M	SOSTITUITO DA 442075	***54,26***	1	10	**I**
442076	147 - 193 - 315 - 419	M		***15,19***	1	6	**I**
442076VE	148 - 193 - 315 - 419 - 421	M		***15,19***	1	1	**I**
442079	151 - 405 - 512 - 517	M		***115,72***	1	1	**I**
442081	143	M		***42,05***	1	10	**I**
442082USB	125	M		***42,80***	1	1	**I**
442082USB/2A	125	N	CONSEGNA 06/2018	***26,89***	1	1	
442083	143	M		***96,02***	1	6	**I**
442085	153	M		***69,96***	1	1	**I**
442085SW	153	M		***199,99***	1	1	**I**
442086	143 - 489	M		***108,52***	1	1	**I**
442087C	141	M		***113,00***	1	6	**I**
442089	145 - 191 - 489	M		***87,47***	1	1	**I**
442089B	145 - 191 - 489	M		***26,10***	1	1	
442090/15TS	121	M		***15,50***	5	50	**D**
442090/15TSA	122 - 173	M		***13,80***	5	50	**D**
442090/15TSR	122 - 173	M		***13,80***	5	50	**D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
442090/15TSV	122 - 173	M		***13,80***	5	50	**D**
442090S	123	M		***14,70***	5	50	
442090SS	123	M		***16,57***	5	50	
442090TS	121	M		***14,51***	5	50	**D**
442090TSR	122 - 173	M		***11,12***	5	50	**D**
442090TSS	121	M		***15,87***	5	50	
442092TS	124	M		***13,54***	5	50	
442092TSR	122 - 173	M		***11,36***	5	50	
442092TSS	124	M		***14,47***	5	50	
442096	132	M		***22,30***	1	10	**I**
442096/2PU	133	M		***54,34***	1	6	**I**
442096/2PU/DB10	133	C		***51,05***	1	6	**I**
442096/2PU/DB15	133	E	SOSTITUITO DA 442096/2PU/DB10	***51,05***	1	6	**I**
442096/2PU/DB20	133	E	SOSTITUITO DA 442096/2PU/DB10	***51,05***	1	6	**I**
442096/3PU	133	M		***67,33***	1	6	**I**
442096F	131	M		***13,17***	1	12	
442096IF	131	M		***13,41***	2	12	
442096IM	131	M		***15,08***	1	12	
442096M	132	M		***20,85***	1	10	**I**
442096M/DB10	132	M	SOSTITUITO DA 442096M/DB6	***26,50***	1	10	**I**
442096M/DB14	132	M	SOSTITUITO DA 442096/DB10	***26,50***	1	10	**I**
442096M/DB6	132	M		***27,57***	1	10	**I**
442096MSI	131	M		***21,66***	1	10	**I**
442097TS	124	M	EXPORT	***16,20***	5	50	**S**
442097TS/5A	124	M	EXPORT	***14,68***	5	50	
442098T2/3	124	M	NO PAESI UE	***16,12***	2	2	
443AB-IR	399	M		***92,11***	1	1	**I E**
443AB-IRT	401	M		***169,86***	1	1	**I E**
443ABDI	397	M		***81,59***	1	1	**I**
443ABRTM-PV	401	M		***87,84***	1	1	**I**
443ABRT01	397	M		***93,43***	1	1	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* — ✍ **Note** *Note* — **C** **Commessa** *Made to order* — **E** **Esaurimento** *To be discontinued* — **M** **a Magazzino** *In Stock* — **N** **Nuovo** *New* — ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* — ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
443ABR1-M	395	M		***86,28***	1	1	**I**
443ABTA	399	M		***78,14***	1	1	**I**
443ABTM03B	401	M		***166,35***	1	1	**I**
443ABT6S	391 - 443	N	CONSEGNA 04/2018	***163,19***	1	1	
443AB68	399	M		***148,01***	1	1	**I**
443CRT	153	M		***228,98***	1	1	**I**
443DS01	145	M		***113,68***	1	1	
443DS02	145	M		***153,91***	1	1	
443ELA01	393 - 411	M		***5,48***	5	30	
443ELA01-C	393 - 411	M		***4,86***	5	50	
443ELA02	393 - 411	M		***5,62***	5	30	
443ELA02-C	393 - 411	M		***5,07***	5	50	
443GA01-M	431	M		***226,55***	1	1	**I**
443GA30-M	431	M		***226,56***	1	1	**I**
443GA33	431	M		***100,54***	1	1	**I**
443GA52-T	433	M		***226,11***	1	1	**I**
443GA53-M	433	M		***230,60***	1	1	**I**
443SO	117	M		***5,24***	1	1	
443SO-NTC	385 - 403 - 433	M		***19,41***	1	1	**I**
443T	107 - 110	M		***2,53***	14	14	**I D**
443T/2	107 - 110	M		***3,71***	2	2	**I D**
443T/3	107 - 110	M		***5,72***	3	30	**I D**
443TGP	107 - 110	M		***3,29***	14	14	**I D**
443TGP/2	107 - 110	M		***4,41***	2	2	**I D**
443TKP	110	M		***3,14***	14	14	**I D**
443TKP/2	110	M		***4,20***	2	2	**I D**
443TLP	110	M		***3,14***	14	14	**I D**
443TLP/2	110	M		***4,20***	2	2	**I D**
443TLSP	111	M		***3,14***	14	14	**I D**
443TLTP	111	M		***3,14***	14	14	**I D**
443TNDP	111	N	CONSEGNA 05/2018	***3,14***	14	14	
443TPCP	111	N	CONSEGNA 05/2018	***3,14***	14	14	
443TRESP	111	M		***3,14***	14	14	**I D**
443TSP	111	M		***3,14***	14	14	**I D**
443TSP/2	111	M		***4,20***	2	2	**I D**
443TVP	111	M		***3,14***	14	14	**I D**
443001	105	M		***6,55***	10	100	**I D**
443001/2	105	M		***9,44***	5	50	**I D**
443001/20A	105	M		***9,48***	10	100	**I**
443001K3/10A	105	M	EXPORT	***14,12***	5	5	**I**
443001K3/20A	105	M	NO PAESI UE	***15,05***	5	5	**I**
443001K3RC	516	N	CONSEGNA 05/2018	***14,81***	1	1	**I**
443001S	112	M		***61,66***	1	10	**I D**
443001S/2F	112	M	SOSTITUITO DA 443001S	***66,52***	1	10	**I**
443002	106	M		***7,78***	10	100	**I D**
443002/2	106	M		***11,34***	5	50	**I D**
443002/20A	106	M		***11,43***	10	100	**I**
443002K3/10A	106	M	EXPORT	***16,13***	5	5	**I**
443002K3/20A	106	M	NO PAESI UE	***17,40***	5	5	**I**
443004	107	M		***16,48***	10	100	**I D**
443004/2	107	M		***18,33***	5	50	**I D**
443004/20A	107	N	CONSEGNA 08/2018	***18,50***	10	100	
443005	108	M		***6,87***	10	100	**I D**
443005/2	108	M		***9,55***	5	50	**I D**
443005/2P	108	M		***10,23***	1	10	**I**
443005S	113	M		***58,78***	1	10	**I D**
443006/15TS	121	M		***7,90***	10	100	**D**
443006TS	121	M		***6,28***	10	100	**D**
443007	139	M		***14,19***	1	10	**I**
443007/13A	139	M		***14,16***	1	10	**I**
443008	118	M		***3,30***	10	100	**I D**
443010	105	M		***14,03***	10	100	**I D**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
443010/2	105	M		***15,46***	1	1	**I D**
443010/20A	105	M		***16,05***	1	1	**I**
443013	117	M		***1,42***	10	300	**I D**
443013A/2	117	M		***3,61***	4	24	**I D**
443013A/3	117	N	CONSEGNA 05/2018	***5,96***	2	14	
443013R	117	M		***2,61***	12	72	**I D**
443015TS	121	M	SOSTITUITO DA 443006/15TS	***8,74***	10	100	
443016S	113	N	CONSEGNA 04/2018	***212,28***	1	1	
443017	109	M		***16,26***	1	10	**I D**
443021	151 - 512 - 517	N	CONSEGNA 11/2018	***83,67***	1	1	**I E**
443023GSR	151	M		***230,90***	1	1	**I**
443024	126	M		***17,02***	1	12	
443025	108	M		***11,24***	10	10	**I D**
443027C5E	126	M		***11,07***	1	10	
443027C6	126	M		***12,98***	1	10	
443028	141	M		***27,33***	1	10	
443028C5E	126	M		***20,87***	1	10	
443028C6	127	M		***21,38***	1	10	
443029	141	M		***32,99***	1	10	**I**
443029C5E	127	M		***22,26***	1	10	
443029C5ES	127	M		***26,54***	1	10	
443029C6	127	M		***21,91***	1	10	
443029C6S	127	M		***26,25***	1	10	
443029SC	129	M		***5,17***	4	4	
443029SC/2C	129	M		***5,19***	4	4	
443030	141	M		***20,36***	1	10	
443030SC	129	M		***5,17***	4	4	
443031	141	M		***26,69***	1	10	**I**
443032SC	129	M		***5,78***	4	4	
443033RS	121	M		***97,27***	1	1	**I**
443033S	123	M	NO PAESI UE	***10,21***	10	100	
443033TD	123	M	NO PAESI UE	***10,24***	10	100	
443033TD2/3	123	M		***16,24***	2	2	
443034	123	M	NO PAESI UE	***5,39***	10	100	
443034S	123	M	NO PAESI UE	***5,77***	10	100	
443041REV	125	M		***10,20***	1	10	
443048	150	M		***41,92***	1	6	**I**
443048AA	150	M		***72,32***	1	6	**I**
443048AE	150	M		***84,72***	1	6	
443048D	150	M		***49,69***	1	6	**I**
443048L	150	M		***60,65***	1	6	**I**
443048M	151 - 512 - 517	M		***74,08***	1	1	**I**
443048SU	115	M		***79,32***	1	10	**I**
443048U	150	M		***61,20***	1	6	**I**
443048UL	150	N	CONSEGNA 03/2018	***90,32***	1	6	**I**
443048VNP	516	M		***38,23***	1	1	
443050	108	N	CONSEGNA 05/2018	***14,55***	1	10	**I**
443051	112	M		***21,24***	1	10	**I**
443051S	113	M		***72,76***	1	10	**I**
443052	112	M		***24,49***	1	10	**I**
443052X10	138	M		***62,38***	1	10	**I D**
443052X16	138	M		***66,05***	1	10	**I D**
443052X6	138	M	SOSTITUITO DA 443052X10	***62,83***	1	10	**I D**
443053	112	M		***23,06***	1	10	**I**
443054	112	M		***24,23***	1	10	**I**
443055	151	M		***42,69***	1	1	**I**
443056	108	M		***17,49***	1	10	**I**
443056F	108	M		***17,49***	1	10	**I**
443059TS	123	N	CONSEGNA 05/2018	***9,32***	10	10	
443062X10	138	M		***141,48***	1	6	**I**
443062X16	138	M		***149,87***	1	6	**I**
443062X16/30MA	139	M		***212,33***	1	6	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
443062X6	138	M	SOSTITUITO DA 443062X10	***141,48***	1	6	**I**
443068/3F	115	M		***125,00***	1	6	**I**
443068RL	115 - 512 - 517	M		***132,41***	1	6	**I E**
443070B/2	143	M		***39,22***	1	6	**I**
443070W/2	143	M		***39,22***	1	6	**I**
443071	105	M		***54,26***	1	10	**I**
443072	106	M		***55,97***	1	10	**I**
443074M/230V	117	M		***43,38***	1	10	**I**
443075	109	M		***54,26***	1	10	**I**
443079	151 - 405 - 512 - 517	M		***115,72***	1	1	**I**
443081	143	M		***42,05***	1	10	**I**
443082ALI	141 - 473	N	CONSEGNA 04/2018	***65,28***	1	1	**I**
443082USB	125	M		***42,80***	1	1	**I**
443082USB/2A	125	N	CONSEGNA 06/2018	***26,89***	1	1	
443083	143	M		***96,02***	1	6	**I**
443085	153	M		***69,96***	1	1	**I**
443085SW	153	M		***199,99***	1	1	**I**
443086	143 - 489	M		***108,52***	1	1	**I**
443087C	141	M		***113,00***	1	6	**I**
443090/15TS	121	M		***15,50***	5	50	**D**
443090S	123	M		***14,70***	5	50	
443090SS	123	M		***16,57***	5	50	
443090TS	121	M		***14,51***	5	50	**D**
443090TSS	121	M		***15,87***	5	50	
443092TS	124	M		***13,54***	5	50	
443092TSS	124	M		***14,47***	5	50	
443096	132	M		***22,30***	1	10	**I**
443096/2PU	133	M		***54,34***	1	6	**I**
443096/3PU	133	M		***67,33***	1	6	**I**
443096F	131	M		***13,17***	1	12	
443096IF	131	M		***13,41***	2	12	
443096IM	131	M		***15,08***	1	12	
443096M	132	M		***20,85***	1	10	**I**
443096M/DB6	132	M		***27,57***	1	10	**I**
443096MSI	131	M		***21,66***	1	10	**I**
443097TS	124	M		***16,20***	5	50	**S**
443097TS/5A	124	M		***14,68***	5	50	
443098T2/3	124	M	NO PAESI UE	***16,12***	2	2	
44339CHM-M	439	M		***20,61***	1	1	
44339CHM-T	446	M		***9,78***	1	1	
44339CHU-MB	439	M		***6,42***	10	10	
44339CHU-T	446	M		***8,95***	10	50	
444002B	19	M		***21,06***	1	1	**I**
444002CR	19	M		***23,14***	1	1	**I**
444002OT	19	M		***33,44***	1	1	**I**
444005B	19	M		***21,10***	1	1	**I**
444005CR	19	M		***23,14***	1	1	**I**
444005OT	19	M		***33,44***	1	1	**I**
444051B	19	N	CONSEGNA 05/2018	***24,09***	1	1	**I**
444051CR	19	N	CONSEGNA 05/2018	***26,89***	1	1	**I**
444051OT	19	N	CONSEGNA 05/2018	***35,07***	1	1	**I**
444090/15TSALS	21	M		***30,86***	1	1	
444090/15TSB	21	M		***27,01***	1	1	
444090/15TSGTK	21	M		***27,01***	1	1	
444090/15TSNAL	21	M		***30,86***	1	1	
444090SALS	21	M		***30,86***	1	1	
444090SB	21	M		***27,01***	1	1	
444090SGTK	21	M		***27,01***	1	1	
444090SNAL	21	M		***30,86***	1	1	
445AB-IR	399	N	CONSEGNA 04/2018	***90,27***	1	1	
445AB-IRT	401	N	CONSEGNA 04/2018	***169,86***	1	1	
445ABRTM-PV	401	N	CONSEGNA 04/2018	***85,34***	1	1	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
445ABRT01	397	N	Consegna 04/2018	***86,86***	1	1	**I**
445ABR1-M	395	M		***79,86***	1	1	**I**
445ABTA	399	M		***75,11***	1	1	**I**
445ABTM03B	401	M		***155,45***	1	1	**I**
445ABT6S	391 - 443	N	Consegna 04/2018	***163,19***	1	1	
445AB68	399	N	Consegna 04/2018	***143,82***	1	1	
445CRT	199	M		***206,73***	1	1	**I**
445ELA01	393 - 411	M		***4,55***	5	30	
445ELA01-C	393 - 411	M		***3,78***	5	50	
445ELA02	393 - 411	M		***4,81***	5	30	
445ELA02-C	393 - 411	M		***4,30***	5	30	
445GA01-M	431	N	Consegna 04/2018	***205,09***	1	1	
445GA30-M	431	N	Consegna 04/2018	***205,09***	1	1	
445GA33	431	M		***91,15***	1	1	
445GA53-M	433	N	Consegna 04/2018	***217,66***	1	1	
445MAR34	567	M		***6,11***	1	1	**I**
445SO-NTC	385 - 403 - 433	N	Consegna 04/2018	***16,97***	1	1	
445T	157 - 160	M		***0,98***	14	14	**I D**
445T/2	157 - 160	M		***2,52***	2	2	**I**
445TGP	157 - 160	M		***1,96***	14	14	**I D**
445TGP/2	157 - 160	N	Consegna 05/2018	***3,37***	2	2	**I**
445TKP	160	M		***2,10***	14	14	**I D**
445TKP/2	160	N	Consegna 05/2018	***2,80***	2	2	**I D**
445TLP	160	M		***1,96***	14	14	**I D**
445TLP/2	160	N	Consegna 05/2018	***2,80***	2	2	**I D**
445TNDP	161	N	Consegna 05/2018	***1,67***	14	14	**I**
445TPCP	161	N	Consegna 05/2018	***1,67***	14	14	**I**
445TSP	160	M		***1,96***	14	14	**I D**
445TSP/2	160	N	Consegna 05/2008	***2,80***	2	2	**I D**
445001	155	M		***3,01***	10	100	**I D**
445001/2	155	M		***5,74***	5	50	**I D**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
445001S	163	M		***57,03***	1	10	**I D**
445002	156	M		***3,99***	10	100	**I D**
445002/2	156	M		***6,60***	5	50	**I D**
445002LV	156	M		***18,42***	1	1	**I**
445004	157	M		***12,35***	10	100	**I D**
445004/2	157	M		***14,17***	5	50	**I D**
445005	158	M		***3,99***	10	100	**I D**
445005/2	158	M		***6,15***	5	50	**I D**
445005LV	158	M		***18,42***	1	1	**I**
445005S	163	M		***57,12***	1	10	**I D**
445006/15TS	171	M		***5,18***	10	100	**D**
445006TS	171	M		***4,71***	10	100	**D**
445007	185	M		***10,61***	1	10	
445008	167	M		***2,39***	10	100	**I D**
445010	155	M		***10,42***	10	100	**I D**
445010/2	155	M		***12,63***	1	1	**I D**
445013	167	M		***0,87***	10	300	**I D**
445013A/3	167	M		***3,47***	2	14	**I**
445013R	167	M		***2,30***	12	72	**I D**
445016S	163	N	Consegna 04/2018	***213,09***	1	1	
445017	159	M		***12,37***	1	10	**I D**
445024	175	M		***14,68***	1	12	
445025	158	N	Consegna 05/2018	***6,90***	10	10	**I D**
445027C5E	177	M		***9,39***	1	10	
445027C6	177	M		***11,41***	1	10	
445028	188	M		***20,15***	1	10	
445029	188	M		***24,60***	1	10	**I**
445029C5E	177	M		***20,80***	1	10	
445029C6	177	M		***22,29***	1	10	
445029C6S	177	M		***27,21***	1	10	
445029SC	177	M		***4,77***	4	4	

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
445029SC/2C	**177**	M		***4,72***	4	4	
445030	**188**	M		***15,48***	1	10	
445030SC	**177**	M		***4,77***	4	4	
445031	**188**	M		***20,31***	1	10	**I**
445033	**174**	M		***5,32***	10	100	
445033RS	**171**	N	Consegna 05/2018	***87,36***	1	1	**I**
445033S	**174**	M		***5,74***	10	100	
445033TD	**174**	M		***6,73***	10	100	
445048	**196**	M		***32,64***	1	6	**I**
445048AA	**197**	N	Consegna 05/2018	***71,07***	1	6	**I**
445048AE	**196**	M		***72,68***	1	6	
445048D	**196**	M		***39,18***	1	6	**I**
445048L	**196**	N	Consegna 05/2018	***59,46***	1	6	**I**
445048U	**196**	N	Consegna 05/2018	***61,72***	1	6	**I**
445048UL	**196**	N	Consegna 03/2018	***80,42***	1	6	**I**
445050	**158**	N	Consegna 05/2018	***12,31***	1	10	**I**
445051	**161**	M		***14,16***	1	10	**I**
445051LV	**161**	N	Consegna 04/2018	***21,67***	1	1	**I**
445052	**161**	M		***17,99***	1	10	**I**
445052X10	**184**	N	Consegna 05/2018	***57,67***	1	10	**I**
445052X16	**184**	N	Consegna 05/2018	***59,39***	1	10	**I**
445052X6	**184**	N	Consegna 05/2018	***57,10***	1	10	**I**
445053	**161**	M		***14,63***	1	10	**I**
445054	**161**	M		***15,30***	1	10	**I**
445055	**197**	M		***36,18***	1	1	**I**
445056	**158**	M		***11,83***	1	10	**I**
445056F	**159**	M		***11,83***	1	10	**I**
445059TS	**174**	N	Consegna 05/2018	***8,62***	10	10	
445062X10	**184**	M		***131,00***	1	6	**I**
445062X16	**184**	M		***142,89***	1	6	**I**
445062X6	**184**	M		***131,00***	1	6	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
445068RL	**165**	M		***117,15***	1	6	**I**
445070/1	**191**	M		***30,92***	1	10	**I**
445071	**155**	N	Consegna 05/2018	***38,49***	1	10	**I**
445072	**156**	N	Consegna 05/2018	***38,77***	1	10	**I**
445075	**159**	N	Consegna 05/2018	***38,81***	1	10	**I**
445081	**188**	M		***47,13***	1	10	**I**
445082ALI	**187 - 473**	N	Consegna 04/2018	***60,62***	1	1	**I**
445082USB	**175**	M		***33,66***	1	1	**I**
445082USB/2A	**175**	N	Consegna 06/2018	***23,31***	1	1	
445083/2	**188**	M		***101,64***	1	6	**I**
445085	**199**	M		***66,62***	1	1	**I**
445085SW	**199**	M		***158,45***	1	1	**I**
445086	**191**	M		***91,69***	1	1	**I**
445087C	**187**	N	Consegna 05/2018	***109,07***	1	6	**I**
445090/15TS	**171**	M		***10,30***	5	50	**D**
445090S	**174**	M		***9,18***	5	50	
445090TS	**171**	M		***8,62***	5	50	**D**
445096/3PU	**180**	M		***53,46***	1	6	**I**
445096F	**179**	M		***9,54***	1	12	
445096IF	**179**	M		***9,51***	2	12	
445096IM	**179**	M		***9,22***	1	12	
445096M	**180**	M		***14,09***	1	10	**I**
45BABDI	**414**	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***114,42***	1	1	**I**
45BABIN	**414**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***91,33***	1	1	**I**
45BABRT	**415**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***130,74***	1	1	**I**
45BABRTM01	**415**	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***114,10***	1	1	**I**
45BABTM01	**415**	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***132,74***	1	1	**I**
45BCH12TS	**284**	M	NO PAESI UE SOST DA 45BCH13TS	***9,04***	10	100	
45BCH13TS	**284**	M	NO PAESI UE	***8,27***	10	100	**G**
45BCRT	**293**	M	SOSTITUITO DA 44A/45B+2 441CRT	***197,56***	1	1	**I**
45BGA01	**447**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***222,28***	1	1	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45BGA01-T	**446**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***274,36***	1	1	**I**
45BGA30	**447**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***201,12***	1	1	**I**
45BGA30-T	**446**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***266,26***	1	1	**I**
45BGA33	**447**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***87,00***	1	1	**I**
45BGA51-T	**446**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***349,54***	1	1	**I**
45BGA52-T	**446**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***249,93***	1	1	**I**
45BMT	**288 - 366 - 571**	M		***3,09***	1	6	**I**
45BT/2	**281**	M		***1,95***	10	10	**I D**
45BTCSBT	**287**	M	EXPORT	***9,01***	10	10	
45BTG	**281**	M		***1,89***	25	25	**I D**
45BTGP	**282**	M		***1,89***	25	25	**I D**
45BTLP	**282**	M		***1,85***	25	25	**I D**
45BTP/2	**282**	M		***1,95***	10	10	**I D**
45BTSP	**282**	M		***1,85***	25	25	**I D**
45B01	**280**	M		***2,73***	10	100	**D I**
45B01G	**280**	M		***5,51***	10	100	**D I**
45B01R	**280**	M	EXPORT	***5,98***	4	24	
45B02	**280**	M		***3,59***	10	100	**D I**
45B02-20	**280**	M	SOSTITUITO DA 45B02	***5,94***	10	100	**I**
45B02G	**280**	M		***6,59***	10	100	**D I**
45B02R	**280**	M	EXPORT	***7,04***	4	24	
45B04	**280**	M		***11,49***	10	100	**D I**
45B05	**281**	M		***3,66***	10	100	**D I**
45B05G	**281**	M		***6,04***	10	100	**D I**
45B05K-10	**281**	M	SOSTITUITO DA 45B05ST + 45BTKP	***3,51***	10	100	**I**
45B05R	**281**	M	EXPORT	***5,68***	4	24	**I**
45B06/15TS	**283**	M		***4,81***	10	100	**D**
45B06/15TSR	**311**	M		***6,76***	10	100	**D**
45B06/15TSV	**311**	C		***6,76***	10	100	**D**
45B06TS	**283**	M		***4,27***	10	100	**D**
45B07	**289**	M		***9,84***	1	10	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45B08	**282**	M		***2,13***	10	300	**DI**
45B10	**280**	M		***9,60***	10	100	**D I**
45B10-20	**280**	C		***9,83***	10	100	**I**
45B10L	**280**	M		***12,73***	1	10	**I D**
45B13	**282**	M		***0,82***	10	300	**DI**
45B13R	**282**	M		***2,24***	8	48	**DI**
45B15TS	**283**	M	SOSTITUITO DA 45B06/15TS	***5,37***	10	100	
45B17	**281**	M		***11,19***	1	10	**I D**
45B18	**291**	M	NO PAESI UE	***34,58***	2	2	
45B24	**287**	M		***13,20***	4	24	
45B25	**281**	M		***6,62***	10	10	**D I**
45B28	**290**	M		***18,43***	1	10	
45B28C5	**287**	M		***14,91***	1	10	
45B29	**290**	M		***22,32***	1	10	**I**
45B29C5E	**287**	M		***14,94***	1	10	
45B29C6	**287**	M		***25,73***	1	10	
45B29C6S	**287**	M		***32,25***	1	10	
45B29SC	**288**	M		***5,45***	10	10	
45B30	**290**	M		***14,18***	1	10	**I**
45B30SC	**288**	M		***4,23***	10	10	
45B31	**290**	M		***18,70***	1	10	**I**
45B33	**284**	M	NO PAESI UE	***5,28***	10	100	
45B33S	**284**	M	NO PAESI UE	***7,58***	10	100	
45B33TD	**284**	M	NO PAESI UE	***6,71***	10	100	
45B40	**290**	M		***48,70***	1	10	
45B42-2	**290**	M		***22,43***	1	10	
45B48	**291**	M		***30,31***	1	1	**I**
45B48AA	**291**	M		***58,88***	1	1	**I**
45B48D	**291**	M		***35,93***	1	6	**I**
45B48K	**291**	M	SOSTITUITO DA 45B48L 1 MODULO	***51,45***	1	6	**I**
45B48L	**291**	M		***52,50***	1	1	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
45B50	281	M		***11,34***	1	10	**I**
45B51	282	M		***13,57***	1	10	**I D**
45B52	282	M		***16,49***	1	10	**I D**
45B52NX10	288	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	***52,97***	1	10	**I D**
45B52NX16	288	M	SI INSTAL. SOLO SU 45360-45364	***54,51***	1	10	**I D**
45B53	282	M		***13,42***	1	10	**I D**
45B54	282	M		***16,16***	1	10	**I D**
45B55	281	M		***11,20***	1	10	**I**
45B56	281	M		***11,48***	1	10	**I**
45B58	290	M		***21,81***	1	10	**I**
45B61	352	M		***1,87***	10	10	**I D**
45B62NX10	289	M	SOSTITUITO DA 45B62NX16	***123,80***	1	6	**I**
45B62NX16	289	M	INS.SU 45360-45364	***129,99***	1	6	**I**
45B63	353	M		***1,05***	120	120	**I D**
45B66	353	M	SI INSTALLA SU BL02P	***3,65***	8	8	**I D**
45B68	283	M		***109,09***	1	1	**I**
45B68-500	283	M		***128,44***	1	1	**I**
45B70	284 - 289	M	SOSTITUITO DA 45B70-1LD	***29,09***	1	6	**I**
45B70-1LD	289	M		***27,24***	1	10	**I**
45B71	281	M		***35,42***	1	10	**I**
45B72	280	M		***36,20***	1	10	**I**
45B73	280	M		***36,36***	1	10	**I**
45B81	281	M		***48,22***	1	10	**I**
45B82G	292 - 473	M		***45,95***	1	6	**I**
45B85	293	M	SOSTITUITO DA 45B85SW	***64,21***	1	1	**I**
45B85SW	293	M		***135,14***	1	1	**I**
45B87C	292	M		***97,90***	1	1	**I**
45B88	281	M		***14,73***	1	6	**I**
45B88S	281	M		***13,61***	1	6	**I D**
45B90/15TS	283	M		***9,51***	5	50	
45B90/15TSA	311	M		***10,92***	5	50	
45B90/15TSR	311	M		***10,92***	5	50	
45B90/15TSV	311	M		***10,92***	5	50	
45B90S	284	M	EXPORT	***8,45***	5	50	
45B90TS	284	M		***8,05***	5	50	**D**
45B90TSR	311	M		***10,31***	5	50	**D**
45B91	285	M	NO PAESI UE	***9,26***	1	10	
45B92TS	283	M	EXPORT	***8,00***	5	50	
45B93	283	M		***7,28***	1	10	
45B94	285	M	NO PAESI UE	***12,95***	1	10	
45B95	285	M	NO PAESI UE	***12,96***	1	10	
45B96F	285	M		***8,88***	1	10	
45B96IF	285	M		***8,88***	1	10	
45B96IM	285	M		***8,70***	1	10	
45B96MN	285	M		***14,06***	1	10	**I**
45B96MN-DB14	285	M	SOST. DA 45B96IM-TVDER-DB14	***19,27***	1	10	**I**
45B96MN-DB6	285	M		***19,27***	1	10	**I**
45B96TRN	286	M	SOSTITUITO DA 45B96TRN3	***42,88***	1	6	**I**
45B96TRN3	286	M		***54,44***	1	6	**I**
45B97TK	284	M	EXPORT	***13,65***	12	12	
45B97TS	284	M	EXPORT	***11,72***	5	50	
45B97TS5	284	M	EXPORT	***8,15***	5	50	
45B99TS	284	C	NO PAESI UE	***16,14***	3	30	
45CI03	362	M		***5,76***	1	1	**I**
45CR1BB	341	M		***1,05***	5	100	**DI**
45CR1BP	341	M		***1,05***	5	100	**DI**
45CR1GN	341	M	SOSTITUITO DA 45CR2GN	***1,05***	5	100	**DI**
45CR1OT	341	M		***4,17***	5	100	**DI**
45CR1RD	341	M		***4,17***	5	100	**DI**
45CR1TS	341	M		***1,05***	5	100	**DI**
45CR2BB	341	M		***1,05***	5	100	**DI**
45CR2BP	341	M		***1,05***	5	100	**DI**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45CR2GN	**341**	M		***1,05***	5	100	**DI**
45CR2GSM	**341**	M	SOSTITUITO DA 45CR2GN	***4,37***	5	100	**DI**
45CR2OT	**341**	M		***4,37***	5	100	**DI**
45LG	**284**	M	EXPORT	***2,59***	100	100	**I**
45MM03	**259 - 265 - 366 - 571**	M		***0,74***	500	500	
45PA1BB	**345**	M		***3,10***	10	10	**I D**
45PA1M	**345**	M		***2,51***	10	10	**I**
45PA2BB	**345**	M		***3,10***	10	10	**I**
45PA2BP	**345**	M	SOSTITUITO DA 45PA2BB	***2,52***	10	10	**I**
45PA2M	**345**	M		***2,51***	10	10	**I**
45PB02GM	**323**	M	SOSTITUITO DA 45PB03GM	***3,44***	1	25	**DI**
45PB02LAC	**323**	M		***8,95***	1	25	**DI**
45PB02LNC	**323**	M		***8,95***	1	25	**DI**
45PB02NL	**323**	M	SOSTITUITO DA 45PB03NL	***3,44***	1	25	**DI**
45PB03BB	**323**	M		***4,02***	1	25	**DI**
45PB03BP	**323**	M		***4,02***	1	25	**DI**
45PB03GSM	**323**	M		***7,57***	1	25	**DI**
45PB03NL	**323**	M		***4,02***	1	25	**DI**
45PB04BB	**324**	M		***5,96***	1	20	**DI**
45PB04BP	**324**	M		***5,96***	1	20	**DI**
45PB04GSM	**324**	M		***11,18***	1	20	**DI**
45PB04NL	**324**	M		***5,96***	1	20	**DI**
45PB06BB	**324**	M		***8,58***	1	15	**DI**
45PB06BP	**324**	M		***8,58***	1	15	**DI**
45PB06GSM	**324**	M		***12,77***	1	15	**DI**
45PB06NL	**324**	M		***8,58***	1	15	**DI**
45PB91BB	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,40***	1	15	**I**
45PB91BMC	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,42***	1	15	**I**
45PB91CMC	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,43***	1	15	**I**
45PB91CR	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***11,77***	1	15	**I**
45PB91GF	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,43***	1	15	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45PB91GSM	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,42***	1	15	**I**
45PB91NL	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,42***	1	15	**I**
45PB91NO	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,43***	1	15	**I**
45PB91OT	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***14,19***	1	15	**I**
45PB91RD	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***14,19***	1	15	**I**
45PB91VMC	**318**	M	SI INSTALLA SU 45361-N EXPORT	***8,42***	1	15	**I**
45PB92CR	**318**	M	SI INSTALLA SU 45362-N EXPORT	***11,77***	1	15	**I**
45PB92OT	**318**	M	SI INSTALLA SU 45362-N EXPORT	***14,19***	1	15	**I**
45PB92RD	**318**	M	SI INSTALLA SU 45362-N EXPORT	***14,19***	1	15	**I**
45PB92VMC	**318**	M	SI INSTALLA SU 45362-N EXPORT	***8,42***	1	15	**I**
45PB93AO	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***17,64***	1	15	**DI**
45PB93AZM	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***17,63***	1	15	**DI**
45PB93BB	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***15,32***	1	15	**DI**
45PB93BMC	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***16,77***	1	15	**DI**
45PB93BP	**319**	M	SOSTITUITO DA 45PB93BB	***15,45***	1	15	**DI**
45PB93BZ	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***16,77***	1	15	**DI**
45PB93CMC	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***16,77***	1	15	**DI**
45PB93CR	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***23,99***	1	15	**DI**
45PB93GF	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***16,77***	1	15	**DI**
45PB93GSM	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***16,79***	1	15	**DI**
45PB93NC	**319**	M	SOSTITUITO DA 45PB93NCS	***25,63***	1	15	**DI**
45PB93NCS	**319**	M	SOSTITUITO DA 45PB93NC	***25,69***	1	15	**DI**
45PB93OT	**319**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***26,32***	1	15	**DI**
45PB933AZM	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933BB	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933BMC	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933BZ	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933CR	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933GF	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,91***	1	1	**DI**
45PB933GSM	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933NC	**322**	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,91***	1	1	**DI**

Cod.	Pag.	S.P.		€	❐	❐	Marc.
45PB933NCS	322	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,92***	1	1	**DI**
45PB933TI	322	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,91***	1	1	**DI**
45PB933VEM	322	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,91***	1	1	**DI**
45PB933VMC	322	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,91***	1	1	**DI**
45PB94AO	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***22,66***	1	14	**DI**
45PB94AZM	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***22,66***	1	14	**DI**
45PB94BB	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***21,37***	1	14	**DI**
45PB94BMC	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***23,50***	1	14	**DI**
45PB94BP	320	M	SOSTITUITO DA 45PB94BB	***21,37***	1	14	**DI**
45PB94BZ	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***23,50***	1	14	**DI**
45PB94CMC	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***22,65***	1	14	**DI**
45PB94CR	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***33,42***	1	14	**DI**
45PB94GF	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***23,51***	1	14	**DI**
45PB94GSM	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***23,51***	1	14	**DI**
45PB94NC	320	M	SOSTITUITO DA 45PB94NCS	***33,41***	1	14	**DI**
45PB94NCS	320	M	SOSTITUITO DA 45PB94NC	***33,41***	1	14	**DI**
45PB94OT	320	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***33,59***	1	14	**DI**
45PB96AO	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,39***	1	10	**DI**
45PB96AZM	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,39***	1	10	**DI**
45PB96BB	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***29,42***	1	10	**DI**
45PB96BMC	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,40***	1	10	**DI**
45PB96BP	321	M	SOSTITUITO DA 45PB96BB	***30,39***	1	10	**DI**
45PB96BZ	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***32,72***	1	10	**DI**
45PB96CMC	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***30,40***	1	10	**DI**
45PB96CR	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***41,24***	1	10	**DI**
45PB96GF	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***32,72***	1	10	**DI**
45PB96GSM	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***32,71***	1	10	**DI**
45PB96NC	321	M	SOSTITUITO DA 45PB96NCS	***41,24***	1	10	**DI**
45PB96NCS	321	M	SOSTITUITO DA 45PB96NC	***41,22***	1	10	**DI**
45PB96OT	321	M	INSERTO ILLUM. FOTOLUMINESCENTE	***47,29***	1	10	**DI**
45PC00	265 - 366 - 571	M		***0,28***	10	10	**DI**

Cod.	Pag.	S.P.		€	❐	❐	Marc.
45PF1AO	342	M		***6,99***	1	50	**DI**
45PF1BB	342	M		***3,32***	1	50	**DI**
45PF1BP	342	M		***3,31***	1	50	**DI**
45PF1OT	342	M		***6,52***	1	50	**DI**
45PF1RD	342	M		***6,53***	1	50	**DI**
45PF2AO	342	M		***6,99***	1	30	**DI**
45PF2BB	342	M		***3,54***	1	30	**DI**
45PF2BP	342	M		***3,54***	1	30	**DI**
45PF2CHO	342	M		***6,99***	1	30	**DI**
45PF2CR	342	M		***6,99***	1	30	**DI**
45PF2GSM	342	M		***6,99***	1	30	**DI**
45PF2OT	342	M		***7,00***	1	30	**DI**
45PF2RD	342	M		***7,00***	1	30	**DI**
45PK24AO	338	M	EXP.INSTALLAZ. VERTIC.CON 2504	***4,57***	1	20	**DI**
45PK24BB	338	M	EXP.INSTALLAZ. VERTIC.CON 2504	***2,30***	1	20	**DI**
45PK24CHO	338	M	EXP.INSTALLAZ. VERTIC.CON 2504	***4,57***	1	20	**DI**
45PK24CR	338	M	EXP.INSTALLAZ. VERTIC.CON 2504	***9,38***	1	20	**DI**
45PK24GSM	338	M	EXP.INSTALLAZ. VERTIC.CON 2504	***4,57***	1	20	**DI**
45PK24OT	338	M	EXP.INSTALLAZ. VERTIC.CON 2504	***9,38***	1	20	**DI**
45PMXBG	330	M	SOSTITUITO DA 45P010BG	***55,56***	1	1	**DI**
45PMXBP	330	M	SOST.DA 45P010BP (IN PLASTICA)	***55,56***	1	1	**DI**
45PRC01	265 - 366 - 371 - 571	M	SOSTITUITO DA 45PR01	***1,55***	10	10	**I**
45PRT16	371	M		***1,54***	10	10	**I**
45PRT20	265 - 366 - 371 - 571	M		***1,89***	5	5	**I**
45PR01	371	M		***0,70***	10	10	**I**
45PS03ARB	332	M		***4,39***	1	25	**I**
45PS03AZR	332	M		***4,39***	1	25	**I**
45PS03BLM	332	M		***4,39***	1	25	**I**
45PS03BOP	332	M		***4,39***	1	25	**I**
45PS03CNR	332	M		***4,39***	1	25	**I**
45PS03MTB	332	M		***4,39***	1	25	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45PS03RBN	**332**	M		***4,39***	1	25	**I**
45PS04ARB	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS04AZR	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS04BLM	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS04BOP	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS04CNR	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS04MTB	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS04RBN	**333**	M		***7,10***	1	20	**I**
45PS06ARB	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PS06AZR	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PS06BLM	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PS06BOP	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PS06CNR	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PS06MTB	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PS06RBN	**333**	M		***10,64***	1	15	**I**
45PV15BL-TS	**317**	M		***104,39***	1	1	**I**
45PV15GO-TS	**317**	M		***104,39***	1	1	**I**
45PV15NAL-TS	**317**	M		***104,39***	1	1	**I**
45PV15RPL-TS	**317**	M		***104,39***	1	1	**I**
45PV15VL-TS	**317**	M		***104,39***	1	1	**I**
45PV15VO-TS	**317**	M		***104,39***	1	1	**I**
45PV3GL	**316**	M	SOST.DA 45PV3GO (FINIT.OPACA)	***50,26***	1	1	**I**
45PV3GO	**316**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V03	***50,26***	1	1	**I**
45PV33GL	**317**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	***53,24***	1	1	**I**
45PV33GO	**317**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	***53,24***	1	1	**I**
45PV33VL	**317**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	***53,24***	1	1	**I**
45PV33VO	**317**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V33	***53,24***	1	1	**I**
45PV4GO	**316**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	***52,15***	1	1	**I**
45PV4VL	**316**	M	SOSTITUITO DA 45PV4VO	***52,15***	1	1	**I**
45PV4VO	**316**	M	UTILIZZARE CON ARMATURA 45V04	***52,15***	1	1	**I**
45PY002BB	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45PY002BP	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY002CR	**335**	M	SOSTITUITO DA 45PY03CR	***9,48***	1	25	**DI**
45PY002GN	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY01BB	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY01BP	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY01CR	**335**	M	SOST DA 45PY03CR+2TAPPI COPRIF	***9,49***	1	25	**DI**
45PY01GN	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY010BB	**343**	M		***21,58***	1	10	**DI**
45PY010BP	**343**	M		***21,58***	1	10	**DI**
45PY010GSM	**343**	M		***26,64***	1	10	**DI**
45PY015BB-TS	**345**	M		***31,15***	1	16	**I**
45PY02BB	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY02BP	**335**	M	SOSTITUITO DA 45PY03BP	***2,24***	1	25	**DI**
45PY02CHO	**335**	E	SOSTITUITO DA 45PY03CHO	***6,99***	1	25	**DI**
45PY02CR	**335**	M	SOST DA 45PY03CR +1TAPPO COPRIF	***10,90***	1	25	**DI**
45PY02GN	**335**	M		***2,24***	1	25	**DI**
45PY02OT	**335**	M	SOSTITUITO DA 45PY03OT	***10,87***	1	25	**DI**
45PY020BB	**344**	M		***40,36***	1	16	**DI**
45PY020BP	**344**	M		***40,36***	1	16	**DI**
45PY020CHO	**344**	M		***40,36***	1	16	**DI**
45PY03AO	**334**	M		***8,22***	1	25	**DI**
45PY03AS	**334**	M		***12,26***	1	25	**DI**
45PY03BB	**334**	M		***2,19***	1	25	**DI**
45PY03BP	**334**	M		***2,28***	1	25	**DI**
45PY03CHO	**334**	M		***8,20***	1	25	**DI**
45PY03CR	**334**	M		***14,00***	1	25	**DI**
45PY03GN	**334**	M		***2,28***	1	25	**DI**
45PY03GSM	**334**	M		***8,66***	1	25	**DI**
45PY03OT	**334**	M		***15,56***	1	25	**DI**
45PY03RD	**334**	M		***13,99***	1	25	**DI**
45PY03WG	**334**	M		***15,56***	1	25	**DI**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
45PY033AO	**343**	M		***10,91***	1	10	**DI**
45PY033BB	**343**	M		***5,89***	1	10	**DI**
45PY033CHO	**343**	M		***10,92***	1	10	**DI**
45PY04AO	**336**	M		***11,74***	1	20	**DI**
45PY04AS	**336**	M		***18,50***	1	20	**DI**
45PY04BB	**336**	M		***4,65***	1	20	**DI**
45PY04BP	**336**	M		***4,88***	1	20	**DI**
45PY04CHO	**336**	M		***11,74***	1	20	**DI**
45PY04CR	**336**	M		***18,49***	1	20	**DI**
45PY04GN	**336**	M		***4,88***	1	20	**DI**
45PY04GSM	**336**	M		***11,74***	1	20	**DI**
45PY04OT	**336**	M		***19,99***	1	20	**DI**
45PY04RD	**336**	M		***19,99***	1	20	**DI**
45PY04WG	**336**	M		***19,59***	1	20	**DI**
45PY06AO	**337**	M		***13,54***	1	15	**DI**
45PY06AS	**337**	M		***19,09***	1	15	**DI**
45PY06BB	**337**	M		***7,42***	1	15	**DI**
45PY06BP	**337**	M		***7,63***	1	15	**DI**
45PY06CHO	**337**	M		***13,53***	1	15	**DI**
45PY06CR	**337**	M		***22,06***	1	15	**DI**
45PY06GN	**337**	M		***7,63***	1	15	**DI**
45PY06GSM	**337**	M		***13,55***	1	15	**DI**
45PY06OT	**337**	M		***23,10***	1	15	**DI**
45PY06RD	**337**	M		***22,06***	1	15	**DI**
45PY06WG	**337**	M		***22,06***	1	15	**DI**
45PY10DINAO	**344**	M		***32,29***	1	16	**DI**
45PY10DINBB	**344**	M		***32,28***	1	16	**DI**
45PY10DINBP	**344**	M		***32,29***	1	16	**DI**
45PY10DINCHO	**344**	M		***32,29***	1	16	**DI**
45PY10DINGSM	**344**	M		***32,29***	1	16	**DI**
45P002BG	**348**	M	SOSTITUITO DA 45P03BG	***2,41***	1	25	**DI**
45P002BL	**348**	M	SOSTITUITO DA 45P002BP	***2,41***	1	25	**DI**
45P002BP	**346**	M		***2,41***	1	25	**DI**
45P002GN	**346**	M		***2,41***	1	25	**DI**
45P002NL	**348**	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	***2,41***	1	25	**DI**
45P002R	**346**	M		***2,41***	1	25	**DI**
45P01BG	**348**	M		***2,44***	1	25	**DI**
45P01BL	**348**	M	SOSTITUITO DA 45P01BP	***2,44***	1	25	**DI**
45P01BP	**346**	M		***2,44***	1	25	**DI**
45P01GN	**346**	M		***2,44***	1	25	**DI**
45P01NL	**348**	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	***2,44***	1	25	**DI**
45P01R	**346**	M		***2,44***	1	25	**DI**
45P010BG	**331**	M		***21,01***	1	5	**DI**
45P010BP	**331**	M		***21,01***	1	5	**DI**
45P010GM	**331**	M		***21,01***	1	5	**DI**
45P010R	**331**	M		***21,01***	1	5	**DI**
45P02BG	**349**	M		***2,41***	1	25	**DI**
45P02BL	**349**	M	SOSTITUITO DA 45P02BP	***2,41***	1	25	**DI**
45P02BP	**347**	M	SOSTITUITO DA 45P03BP	***2,41***	1	25	**DI**
45P02GN	**347**	M		***2,41***	1	25	**DI**
45P02NL	**349**	M	SOSTITUITO DA 45P03NL	***2,41***	1	25	**DI**
45P02R	**347**	M	SOSTITUITO DA 45P03R	***2,41***	1	25	**DI**
45P03BG	**348**	M		***2,58***	1	25	**DI**
45P03BL	**348**	M	SOSTITUITO DA 45P03BP	***2,58***	1	25	**DI**
45P03BP	**346**	M		***2,58***	1	25	**DI**
45P03GN	**346**	M		***2,58***	1	25	**DI**
45P03NL	**348**	M		***2,58***	1	25	**DI**
45P03R	**346**	M		***2,58***	1	25	**I**
45P04BG	**349**	M		***4,91***	1	20	**DI**
45P04BP	**347**	M		***4,93***	1	20	**DI**
45P04GN	**347**	M		***4,91***	1	20	**DI**
45P04NL	**349**	M		***4,91***	1	20	**DI**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45P04R	**347**	M		***4,91***	1	20	**DI**
45P06BG	**349**	M		***7,90***	1	15	**DI**
45P06BP	**347**	M		***8,38***	1	15	**DI**
45P06GN	**347**	M		***8,38***	1	15	**DI**
45P06NL	**349**	M		***8,38***	1	15	**DI**
45P06R	**347**	M		***8,38***	1	15	**DI**
45P11BG	**331**	M		***3,58***	1	20	**DI**
45P11BP	**331**	M		***3,58***	1	20	**DI**
45P11R	**351**	M		***3,58***	1	20	**DI**
45P12BG	**351**	M		***3,58***	1	20	**DI**
45P12BP	**351**	M		***3,58***	1	20	**DI**
45P12R	**351**	M		***3,58***	1	20	**DI**
45P21BB	**339**	M		***2,53***	1	30	**DI**
45P21BP	**339**	M		***2,53***	1	30	**DI**
45P21GN	**339**	M		***2,53***	1	30	**DI**
45P21GSM	**339**	M		***9,22***	1	30	**DI**
45P210T	**339**	M		***11,70***	1	30	**DI**
45P22BB	**339**	M		***2,53***	1	30	**DI**
45P22BP	**339**	M		***2,53***	1	30	**DI**
45P22GN	**339**	M		***2,53***	1	30	**DI**
45P22GSM	**339**	M		***9,22***	1	30	**DI**
45P24BB	**340**	M	EXPORT	***3,97***	1	15	**DI**
45P24BP	**340**	M	EXPORT	***3,97***	1	15	**DI**
45P24GN	**340**	M	EXPORT	***3,97***	1	15	**DI**
45P24GSM	**340**	M	EXPORT	***9,71***	1	15	**DI**
45P240T	**340**	M	EXPORT	***15,90***	1	15	**DI**
45P26BB	**340**	M	EXPORT	***6,71***	1	30	**DI**
45P26BP	**340**	M	EXPORT	***6,71***	1	30	**DI**
45P26GN	**340**	M	EXPORT	***6,71***	1	30	**DI**
45P26GSM	**340**	M	EXPORT	***13,77***	1	30	**DI**
45P260T	**340**	M	EXPORT	***22,93***	1	30	**DI**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45P61	**350**	M		***4,38***	1	25	**DI**
45P62	**350**	M		***4,38***	1	25	**DI**
45P63	**350**	M		***4,38***	1	25	**DI**
45P64	**350**	M		***6,08***	1	20	**DI**
45P73	**350**	M		***8,10***	1	25	**DI**
45P74	**350**	M		***9,69***	1	20	**DI**
45P910BG	**330**	M	SOSTIT. DA 45P010BG (PLASTICA)	***45,45***	1	1	**DI**
45P910BP	**330**	M	SOST DA 45P010BP (IN PLASTICA)	***45,45***	1	1	**DI**
45P915BG	**330**	M		***55,98***	1	1	**DI**
45P92AZ	**326**	M		***9,81***	1	15	**I**
45P92BZ	**326**	M	SOSTITUITO DA 45P93BZ	***9,80***	1	15	**I**
45P92GN	**326**	M	SOSTITUITO DA 45P93GN	***9,80***	1	15	**I**
45P92GO	**326**	M	SOSTITUITO DA 45P93GO	***9,80***	1	15	**I**
45P92GV	**326**	M		***9,80***	1	15	**I**
45P92NL	**326**	M	SOSTITUITO DA 45P93NL	***9,80***	1	15	**I**
45P920BP	**331**	M		***50,04***	1	1	**DI**
45P920GSM	**331**	M		***50,04***	1	1	**DI**
45P93AM	**325**	M		***15,47***	1	15	**DI**
45P93BG	**325**	M		***14,25***	1	15	**DI**
45P93BM	**325**	M		***15,48***	1	15	**DI**
45P93BMC	**325**	M	SOSTITUITO DA 45P93BG	***15,48***	1	15	**DI**
45P93BP	**325**	M		***14,25***	1	15	**DI**
45P93BX	**325**	M		***15,48***	1	15	**DI**
45P93CR	**325**	M		***23,00***	1	15	**DI**
45P93GF	**325**	M		***15,47***	1	15	**DI**
45P93GSM	**325**	M		***15,47***	1	15	**DI**
45P93NC	**325**	M		***23,96***	1	15	**DI**
45P93NL	**325**	M		***14,96***	1	15	**DI**
45P93NO	**325**	M		***14,96***	1	15	**DI**
45P93TI	**325**	M		***17,55***	1	15	**DI**
45P93TIAV	**329**	M		***34,52***	1	1	**I D**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
45P93TT	**325**	M	BASE IN ZAMA	***25,15***	1	15	**DI**
45P94AM	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94BG	**327**	M		***21,24***	1	14	**DI**
45P94BM	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94BMC	**327**	M	SOSTITUITO DA 45P94BG	***22,36***	1	14	**DI**
45P94BP	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94BX	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94CR	**327**	M		***30,30***	1	14	**DI**
45P94GF	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94GSM	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94NL	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94NO	**327**	M		***22,36***	1	14	**DI**
45P94TI	**327**	M		***24,87***	1	14	**DI**
45P94TIAV	**329**	M		***35,31***	1	1	**I D**
45P94TT	**327**	M	BASE IN ZAMA	***32,36***	1	14	**DI**
45P96AM	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96BG	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96BM	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96BMC	**328**	M	SOSTITUITO DA 45P96BG	***29,93***	1	10	**DI**
45P96BP	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96BX	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96CR	**328**	M		***40,46***	1	10	**DI**
45P96GF	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96GSM	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96NC	**328**	M		***39,68***	1	10	**DI**
45P96NL	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96NO	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96TI	**328**	M		***29,93***	1	10	**DI**
45P96TT	**328**	M	BASE IN ZAMA	***42,84***	1	10	**DI**
45QY1BB	**360**	M		***3,01***	1	30	**I**
45QY2BB	**360**	M		***3,01***	1	30	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
45Q01	**358**	M		***2,78***	30	30	**I**
45Q02	**358**	M		***2,78***	30	30	**I**
45Q03	**358**	M		***3,76***	24	24	**I**
45Q04	**358**	M		***4,75***	20	20	**I**
45Q12	**358**	M		***11,80***	1	6	**I**
45Q20N	**311 - 491**	M		***20,37***	1	6	**DI**
45Q41	**359**	M		***2,35***	24	24	**I**
45Q41B	**360**	M		***2,35***	24	24	**I**
45Q412	**359**	M		***10,57***	1	6	**I**
45Q412B	**360**	M		***10,57***	1	6	**I**
45Q412OR	**359**	M		***10,94***	1	18	**I**
45Q42	**359**	M		***2,35***	24	24	**I**
45Q42B	**360**	M		***2,35***	24	24	**I**
45Q43	**359**	M		***3,37***	20	20	**I**
45Q43B	**360**	M		***3,37***	20	20	**I**
45Q44	**359**	M		***4,42***	20	20	**I**
45Q44B	**360**	M		***4,42***	20	20	**I**
45Q44V	**359 - 491**	M		***4,38***	20	20	**I**
45Q46	**359**	M		***6,65***	1	10	**I**
45Q46B	**360**	M		***6,65***	1	10	**I**
45Q480R	**359**	M		***7,81***	1	6	**I**
45Q48V	**359**	M		***7,81***	1	6	**I**
45Q99R	**358**	M		***6,55***	20	20	**I**
45RC12BB	**293**	M		***119,06***	1	1	**I**
45RC12GN	**279**	M		***121,03***	1	1	**I**
45RC13BB	**293**	M		***131,84***	1	1	**I**
45RC13GN	**279**	M		***133,32***	1	1	**I**
45RD02	**265 - 366 - 571**	M	SOSTITUITO DA 45RD03	***0,37***	10	10	**DI**
45RD03	**265 - 366 - 371 - 571**	M		***1,48***	10	10	**I**
45SA03	**362 - 569**	M		***6,15***	1	16	**I**
45SA03GN	**362 - 569**	M		***6,15***	1	16	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45SI03GN	**364**	M		***8,75***	1	1	**I**
45SPQ02	**364**	M		***10,92***	1	8	**I**
45SP42K	**367 - 368 - 370**	M		***27,02***	1	10	**I D**
45SP43BN	**365**	M	AUTOPORTANTE	***8,47***	6	6	**I**
45SP43BPN	**365**	M	AUTOPORTANTE	***8,47***	6	6	**I**
45SP43GM	**365**	M	AUTOPORTANTE	***9,22***	6	6	**I**
45SP43K	**368 - 370**	M		***7,72***	1	8	**I**
45SP43N	**365**	M	AUTOPORTANTE	***8,05***	6	6	**I**
45SP44	**365**	M		***11,72***	6	6	**I**
45SP44B	**365**	M		***11,72***	6	6	**I**
45SP44BP	**365**	M		***11,72***	6	6	**I**
45SP44GM	**365**	M		***12,69***	6	6	**I**
45STPK	**367**	M		***9,13***	1	8	**I**
45ST01	**366**	M		***4,55***	1	24	**I**
45ST02	**366**	M		***4,55***	1	24	**I**
45ST02K	**367 - 371**	M		***30,13***	1	2	**I D**
45ST03	**366**	M		***6,75***	1	20	**I**
45ST04	**366**	M		***11,50***	20	20	**I**
45ST08OR	**366**	M		***20,39***	1	6	**I**
45ST41	**365**	M		***3,84***	20	20	**I**
45ST41BB	**365**	M		***3,84***	20	20	**I**
45ST42	**365**	M		***3,84***	20	20	**I**
45ST42BB	**365**	M		***3,84***	20	20	**I**
45ST590/15TS	**367**	M		***36,11***	1	2	
45ST99	**265 - 359 - 366**	E		***5,07***	1	20	**I**
45ST99C	**265 - 359 - 366**	M		***4,06***	1	10	**I**
45SY02	**361 - 570**	M	SOSTITUITO DA 45SY2	***2,44***	1	30	**I**
45SY10	**361 - 570**	M		***10,27***	1	6	**I**
45SY2	**361 - 570**	M		***2,90***	1	30	**I**
45SY20	**361 - 570**	M		***16,38***	1	5	**I**
45SY3	**361 - 570**	M		***3,95***	1	24	**I**
45SY6	**361 - 570**	M		***6,23***	1	15	**I**
45SY6AO	**361 - 570**	M		***8,38***	1	15	**I**
45S06	**354**	M		***1,80***	10	10	**I**
45TL3BMC	**364**	M		***25,40***	1	12	**I**
45TPST	**265 - 366 - 571**	C		***0,43***	50	50	
45V03	**354**	M		***5,42***	8	8	**I**
45V04	**354**	M		***6,90***	6	6	**I**
45V33	**354**	M		***8,27***	5	5	**I**
45105R	**311 - 491**	M		***11,00***	1	6	**I D**
453ABIN	**414**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***85,98***	1	1	**I**
453ABRT	**415**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***131,69***	1	1	**I**
453ABR1CL	**415**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***100,01***	1	1	**I**
453ABT1	**415**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***62,46***	1	1	**I**
453CRT	**279**	E	SOSTITUITO DA CRONOTC2B	***214,79***	1	1	**I**
453GA30	**447**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***201,12***	1	1	**I**
453GA30-T	**446**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***342,89***	1	1	**I**
453GA33	**447**	M		***87,00***	1	1	**I**
453GA52-T	**291 - 446**	E	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***349,54***	1	1	**I**
453RA	**279**	M		***116,96***	1	1	**I**
453TCSBT	**275**	C	EXPORT	***9,37***	10	10	
453TG	**269**	M		***2,82***	30	30	**I D**
453TG/2	**269**	M		***3,28***	12	12	**I D**
453TGP	**270**	M		***2,82***	30	30	**I D**
453TGP/2	**270**	M		***3,28***	12	12	**I D**
453TKP	**270**	M		***2,82***	30	30	**I D**
453TLP	**270**	M		***2,82***	30	30	**I D**
453TSP	**270**	M		***2,82***	30	30	**I D**
45300-TR	**315**	M		***2,64***	5	5	**DI**
45301	**268**	M		***6,00***	10	100	**I D**
45301G	**268**	M		***7,37***	10	100	**I D**
45301ST	**268 - 280 - 294**	M		***4,71***	10	100	**I D**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* ✍ **Note** *Note* **C** **Commessa** *Made to order* **E** **Esaurimento** *To be discontinued* **M** **a Magazzino** *In Stock* **N** **Nuovo** *New* ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
45302	**268**	M		***7,31***	10	100	**I D**
45302-20	**268**	M	SOSTITUITO DA 45302	***7,46***	10	100	**I**
45302G	**268**	M		***8,51***	10	100	**I D**
45302R	**268**	M	EXPORT	***9,27***	4	24	
45302ST	**268 - 280 - 294**	M		***5,68***	10	100	**I D**
45304	**269**	M		***13,52***	10	100	**I D**
45304-20	**269**	M	SOSTITUITO DA 45304	***13,52***	10	100	**I**
45305	**269**	M		***6,54***	10	100	**I D**
45305G	**269**	M		***7,63***	10	100	**I D**
45305K	**269**	M	SOSTITUITO DA 45305ST + 453TKP	***6,52***	10	100	**I D**
45305ST	**269 - 281 - 296**	M		***4,84***	10	100	**I D**
45306/15TS	**271**	M		***7,22***	10	100	**D**
45306TS	**271**	M		***5,55***	10	100	**D**
45310	**268**	M		***11,58***	10	100	**I D**
45310L	**268**	M		***13,77***	1	10	**I D**
45313	**271**	M		***1,18***	10	300	**DI**
45313-3	**270**	M	SOSTITUITO DA Nø 3 45313	***3,27***	10	10	**I**
45313R	**270**	M		***2,37***	8	48	**DI**
45315TS	**271**	M	SOSTITUITO DA 45306/15TS	***6,61***	10	100	
45317	**269**	M		***13,76***	1	10	**I D**
45318	**277**	M	NO PAESI UE	***39,59***	2	2	
45324	**275**	M		***15,59***	4	24	
45325	**269**	M		***10,22***	10	10	**I D**
45326	**275**	M	SOSTITUITO DA 45324	***18,40***	1	10	
45328	**276**	M		***24,13***	1	10	**I**
45328CR	**275**	M	SOSTITUITO DA 45329C6S	***35,58***	1	6	
45328C5	**275**	M		***18,21***	1	10	
45329	**276**	M		***27,62***	1	10	**I**
45329C5E	**275**	M		***18,09***	1	10	
45329C6	**275**	M		***30,74***	1	10	
45329SC	**275**	M		***5,50***	10	10	
45330	**276**	M		***18,24***	1	10	**I**
45330SC	**275**	M		***4,65***	10	10	
45331	**276**	M		***23,85***	1	10	**I**
45331SC	**275**	M		***4,93***	10	10	
45332SC	**275 - 288 - 302**	M		***4,95***	10	10	
45333S	**271**	M	SOST. DA 45333 NO PAESI UE	***9,45***	10	100	
45337RS	**315**	M		***7,42***	1	10	**I**
45337TR	**315**	M		***7,42***	1	10	**I**
45338	**276**	M		***4,47***	1	10	
45339ALB	**446**	C		***23,70***	1	10	
45339CHM-T	**446**	M	DISPON. COME PEZZO DI RICAMBIO	***20,01***	1	1	
45339CHU-S	**447**	M		***9,16***	10	10	
45346	**277**	M		***85,54***	1	6	**I**
45348	**277**	M		***37,50***	1	1	**I**
45348AA	**277**	M		***63,27***	1	1	**I**
45348D	**277**	M		***43,29***	1	6	**I**
45348L	**277**	M		***57,73***	1	1	**I**
45351	**271**	M		***15,54***	1	10	**I D**
45352	**271**	M		***21,84***	1	10	**I D**
45353	**271**	M		***15,86***	1	10	**I D**
45354	**271**	M		***22,10***	1	10	**I D**
45355	**269**	M		***14,90***	1	10	**I**
45356	**269**	M		***15,62***	1	10	**I**
45360	**353**	M		***2,39***	1	12	**I D**
45361	**352**	M		***2,03***	50	50	**I D**
45361-N	**352**	M	EXPORT	***1,79***	50	50	**I**
45361K	**355**	M	EXPORT	***2,10***	100	100	**I D**
45361Q	**352**	M	EXPORT	***1,79***	50	50	**I**
45362	**352**	M		***2,13***	50	50	**I D**
45362-N	**352**	M	EXPORT	***1,80***	50	50	**I**
45362EX	**352**	M	GRIFFE LATERALI	***1,78***	70	70	**I D**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45362EX-SG	**352**	M		***1,24***	70	70	**I D**
45362K	**355**	M	EXPORT	***2,09***	100	100	**I D**
45362NX16	**276**	M	INS.SU 45360-45364	***146,44***	1	6	**I**
45362NX6	**276**	M	SOSTITUITO DA 45362NX16	***125,19***	1	6	**I**
45362Q	**352**	M	EXPORT	***1,76***	50	50	**I**
453624CH	**355**	M	EXPORT	***3,29***	15	15	**I D**
45363	**352**	M		***1,92***	50	50	**I D**
45363K	**355**	M	EXPORT	***2,23***	80	80	**I**
45364	**353**	M		***3,39***	1	12	**I D**
45366	**353**	M		***4,10***	8	8	**I D**
45367	**315**	M		***10,34***	1	10	**I**
45368	**271**	M		***121,11***	1	1	**I**
45368-500	**271**	M		***125,73***	1	1	**I**
45376	**315**	M		***9,00***	1	10	**I**
45378DF	**460**	M		***67,93***	1	1	**I**
45381	**276**	M		***46,15***	1	10	**I**
45382G	**278 - 473**	M		***43,48***	1	6	**I**
45385SW	**279**	M		***71,84***	1	1	**I**
45387C	**278**	M		***102,02***	1	1	**I**
45388	**269**	M		***17,50***	1	6	**I**
45388S	**269**	M		***15,94***	1	6	**I D**
45390/15TS	**271**	M		***12,64***	5	50	
45390TS	**271**	M		***11,77***	5	50	**D**
45391	**272**	M	NO PAESI UE	***13,21***	1	10	
45392S	**271**	M	NO PAESI UE SOSTIT. DA 45392TS	***10,51***	5	50	
45392TS	**271**	M	EXPORT	***10,55***	5	50	
45394	**272**	M	NO PAESI UE SOST 45396IF+TVDER	***14,68***	1	10	
45395	**272**	M	NO PAESI UE SOST 45396IF+TVDER	***15,42***	1	10	
45396F	**272**	M		***11,19***	1	10	
45396IF	**272**	M		***12,87***	1	10	
45396IM	**272**	M		***13,20***	1	10	

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45396MN	**272**	M		***19,08***	1	10	**I**
45396MN-DB6	**272**	M		***25,92***	1	10	**I**
45396RT	**312**	M		***2,28***	10	10	
45396TRN3	**273**	M		***58,37***	1	6	**I**
45397TS	**271**	M	EXPORT	***11,96***	5	50	
45400NAN	**308 - 491**	M		***10,75***	2	2	**I**
45400NC	**308**	E		***10,44***	20	20	**I HA**
45400NCN	**308**	M		***10,75***	2	2	**I**
45401C-GR	**308**	M		***20,93***	2	2	**I**
45401LR-GR	**308**	M		***20,93***	2	2	**I**
45405LN-GR	**308**	M		***50,27***	2	2	**I**
45405N-GR	**308**	M		***49,03***	2	2	**I**
45501	**306**	M		***2,75***	10	100	**I D**
45501G	**306**	M		***5,28***	10	100	**I D**
45502	**306**	M		***3,55***	10	100	**I**
45504	**306**	M		***10,64***	10	100	**I D**
45505	**307**	M	IN= 10A	***3,60***	10	100	**I**
45505G	**307**	M		***5,71***	10	100	**I D**
45506/15TS	**308**	M		***4,70***	10	100	**D**
45506TS	**308**	M		***4,12***	10	100	**D**
45508	**307**	M		***1,98***	10	300	**DI**
45510	**306**	M		***9,45***	10	100	**I D**
45510L	**306**	M	SOSTITUITO DA 45510	***11,55***	10	10	**I D**
45511	**306**	M	SOSTITUITO DA 45501	***5,90***	1	6	**I**
45513	**307**	M		***0,81***	10	300	**DI**
45513R	**307**	M	EXPORT	***2,08***	8	48	**DI**
45515	**307**	M	DISPO SOLO 45505 (1 MODULO)	***6,28***	1	6	**I D**
45515TS	**307**	M	SOSTITUITO DA 45506/15TS	***4,53***	10	100	
45517	**307**	M		***10,65***	1	10	**I D**
45518	**310**	M	NO PAESI UE	***30,13***	2	2	
45524	**310**	M		***12,96***	4	24	

S.P. **Stato Prodotto** *Status* ✍ **Note** *Note* **C** **Commessa** *Made to order* **E** **Esaurimento** *To be discontinued* **M** **a Magazzino** *In Stock* **N** **Nuovo** *New* ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
45528	**310**	M	DISPO SOLO 45529 (220V)	***17,06***	1	10	
45530	**310**	M	DISPO 45531 (220V)	***13,44***	1	10	
45531	**310**	M		***17,77***	1	10	**I**
45533	**309**	E	NO PAESI UE - SOST. DA 45533S	***5,41***	10	100	
45552	**307**	M		***15,75***	1	10	**I D**
45554	**307**	M		***15,77***	1	10	**I D**
45588	**307**	M		***12,25***	1	6	**I D**
45590/15TS	**308**	M		***9,29***	5	50	
45590TS	**308**	M		***7,92***	5	50	**D**
45591	**310**	M	NO PAESI UE SOST. DA 45596IF	***7,43***	1	10	
45592TS	**309**	M	EXPORT	***7,36***	5	50	
45593	**308**	M		***5,86***	1	10	
45595	**310**	M	NO PAESI UE SOST 45596IF+TVDER	***6,57***	1	10	
45596IF	**309**	M	SOSTITUITO DA 45596IM	***8,11***	1	10	**I**
45596IM	**309**	M		***8,60***	1	10	**I**
45597TS	**309**	M	EXPORT	***10,94***	5	50	
45598T	**309**	M	NO PAESI UE	***4,29***	10	10	
45756	**313**	M		***90,21***	1	1	**I**
45760/10	**354**	M		***6,67***	1	1	**I D**
45760/15	**354**	M		***7,51***	1	1	**I D**
45760/20	**354**	M		***8,44***	1	1	**I D**
45762	**352 - 353**	M		***2,06***	50	50	**I D**
45764	**353**	M		***2,70***	15	15	**I D**
45786	**276 - 489**	M		***94,98***	1	6	**I**
45786B	**143 - 191 - 276 - 289 - 303 - 489**	M		***10,95***	1	1	
45786BB	**289 - 489**	M		***83,54***	1	6	**I**
45786BP	**289 - 303 - 489**	M		***90,31***	1	6	**I**
45787	**313 - 489**	M		***107,21***	1	1	**I**
45787L	**313 - 489**	M		***3,11***	1	1	
459CRT	**305**	M	SOSTITUITO DA 45985SW	***209,26***	1	1	**I**
459TG	**295**	M		***2,04***	25	25	**I D**
459TG/2	**295**	M		***2,29***	10	10	**I D**
459TGP	**296**	M		***2,04***	25	25	**I D**
459TKP	**296**	M		***2,04***	25	25	**I D**
459TLP	**296**	M		***2,04***	25	25	**I D**
459TSP	**296**	M		***2,04***	25	25	**I D**
45901	**294**	M		***3,51***	10	100	**I D**
45901-10	**294**	M	SOSTITUITO DA 45901	***3,16***	10	100	**I D**
45901G	**294**	M		***5,59***	10	100	**I D**
45901R	**294**	M	EXPORT	***5,78***	4	24	
45902	**294**	M		***4,70***	10	100	**I D**
45902-20	**294**	M	SOSTITUITO DA 45902	***4,83***	10	100	**I**
45902G	**294**	M		***6,53***	10	100	**I D**
45902R	**294**	M	EXPORT	***7,40***	4	24	
45904	**295**	M		***14,23***	10	100	**I D**
45904-20	**295**	M	SOSTITUITO DA 45904	***14,22***	10	100	**I**
45905	**296**	M		***4,42***	10	100	**I D**
45905G	**296**	M		***6,03***	10	100	**I D**
45906/15TS	**298**	M		***5,96***	10	100	**D**
45906TS	**298**	M		***5,28***	10	100	**D**
45907	**303**	M		***11,63***	1	10	**I**
45908	**297**	M		***2,38***	10	300	**DI**
45910	**294**	M		***12,11***	10	100	**I D**
45910F	**294**	M		***8,96***	10	10	**I**
45910L	**294**	M		***15,41***	1	10	**I D**
45913	**297**	M		***0,99***	10	300	**DI**
45913R	**297**	M		***2,28***	8	48	**DI**
45914	**297**	M	SOSTITUITO DA 45B63+N⌀03 45913	***3,00***	8	8	**I**
45915TS	**298**	M	SOSTITUITO DA 45906/15TS	***5,97***	10	100	
45917	**296**	M		***13,65***	1	10	**I D**
45918	**304**	M	NO PAESI UE	***38,03***	2	2	
45924	**302**	M		***17,34***	4	24	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45925F	**296**	M	SOSTITUITO DA 45925	***4,64***	10	10	**I**
45928	**303**	M		***22,44***	1	10	
45928C5	**302**	M		***21,67***	1	10	
45929	**303**	M		***26,95***	1	10	
45929C5E	**302**	M		***22,73***	1	10	
45929C6	**302**	M		***32,70***	1	10	
45929C6S	**302**	M	SOSTITUITO DA 45929C6	***35,21***	1	10	
45929SC	**302**	M		***5,84***	10	10	
45930	**303**	M	SOSTITUITO DA 45928	***17,08***	1	10	**I**
45930SC	**302**	M		***4,88***	10	10	
45931	**303**	M		***22,62***	1	10	**I**
45933	**298**	M	NO PAESI UE	***6,27***	10	100	
45933RS	**299**	M		***90,72***	1	1	**I**
45933TD	**298**	M	NO PAESI UE	***7,57***	10	100	
45941	**298**	M	DISPONIBILE SOLO 45993	***6,78***	1	10	
45948	**304**	M	SOSTITUITO DA 49948D	***34,62***	1	1	**I**
45948D	**304**	M		***43,48***	1	6	**I**
45948L	**304**	M		***57,31***	1	1	**I**
45951	**297**	M		***15,19***	1	10	**I D**
45952	**297**	M		***19,62***	1	10	**I D**
45953	**297**	M		***15,81***	1	10	**I D**
45954	**297**	M		***19,39***	1	10	**I D**
45955	**296**	M		***12,29***	1	10	**I**
45956	**296**	M		***13,50***	1	10	**I**
45962NX6	**303**	M	DISPO SOLO 45962NX16 (16A)	***119,68***	1	6	**I**
45968-500	**297**	M		***149,50***	1	1	**I**
45971	**296**	E		***32,06***	1	10	**I**
45973	**294**	M		***40,38***	1	10	**I**
45981	**303**	M		***52,50***	1	10	**I**
45982G	**304 - 473**	M		***50,21***	1	6	**I**
45985SW	**305**	M		***67,56***	1	1	**I**

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
45987C	**305**	M		***97,89***	1	1	**I**
45988	**296**	M	SOSTUITO DA 45988S	***17,06***	1	6	**I**
45988S	**296**	M		***15,22***	1	6	**I D**
45990/15TS	**298**	M		***11,02***	5	50	
45990TS	**298**	M		***9,87***	5	50	**D**
45991	**299**	M	NO PAESI UE	***10,27***	1	10	
45993	**298**	M		***7,65***	1	10	
45994	**299**	M	NO PAESI UE	***11,47***	1	10	
45995	**299**	M	NO PAESI UE	***11,81***	1	10	
45996F	**300**	M		***11,23***	1	10	**I**
45996IF	**300**	M	SOSTITUITO DA 45996IM	***11,23***	1	10	**I**
45996IM	**300**	M		***11,20***	1	10	
45996MN	**299**	M		***15,76***	1	10	**I**
45996TRN3	**300**	M		***56,19***	1	6	**I**
45997TS	**298**	M	EXPORT	***12,74***	5	50	
53.45	**355 - 565 - 579 - 597**	M		***2,76***	20	20	**DI**
53.45/2	**355 - 565 - 579 - 597**	M		***3,60***	8	8	**DI**
53/44	**259 - 409 - 565 - 579 - 597**	M		***2,89***	20	20	**I**
53/44/2	**259 - 409 - 565 - 579 - 597**	M		***4,70***	8	8	**I**
53AB-ALI	**407 - 418 - 435 - 437 - 602**	M		***101,78***	1	1	**I**
53AB-ECO	**403 - 602**	M		***389,54***	1	1	**I**
53AB-LIGHT	**397 - 443 - 602**	M		***347,50***	1	1	**I**
53AB-WBS	**387 - 603**	M		***629,69***	1	1	**I**
53ABAN02	**403 - 603**	M		***193,50***	1	1	**I**
53ABAUX12V	**407 - 418 - 435 - 437 - 602**	M		***112,70***	1	1	**I**
53ABISO-1	**407 - 602**	M		***217,73***	1	1	**I**
53ABRTM-FC	**401 - 602**	M		***121,31***	1	1	**I**
53ABRTM-PV	**401 - 602**	M		***118,94***	1	1	**I**
53ABR4	**395 - 403 - 443 - 602**	M		***116,33***	1	1	**I**
53AR01-485	**435**	M		***503,20***	1	1	**I**
53AR02-485	**435**	M		***553,51***	1	1	**I**

S.P. **Stato Prodotto** *Status* | ✍ **Note** *Note* | **C** **Commessa** *Made to order* | **E** **Esaurimento** *To be discontinued* | **M** **a Magazzino** *In Stock* | **N** **Nuovo** *New* | ❒ **Imballo Minimo pcs** *Min. Packaging pcs* | ❒ **Imballo Standard pcs** *Std. Packaging pcs*

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❐	❐	Marc.
53BA415	597	M		***31,78***	1	1	**I**
53BDX25AC	594	M		***78,94***	1	1	**I**
53BDX63AC	594	M		***85,47***	1	1	**I**
53BSA232	407	C		***311,10***	1	1	**I**
53CF1	565 - 579	M		***1,42***	10	10	
53DIM010	397 - 443 - 602	M		***108,84***	1	1	**I**
53GA72-TM	437	M		***226,25***	1	1	**I**
53GA90	447	M	X DISPONIBILITA'CONT. RETE COM	***20,98***	1	1	
53GA91-T	433	M		***16,01***	1	1	
53KNX-640	413 - 603	M		***360,83***	1	1	**I K**
53KNX-8OUT	413 - 603	M		***344,75***	1	1	**I K**
53Q20N	491 - 565	M		***29,49***	1	2	**I**
53SA05	363 - 571	M	PER CANALINA	***10,25***	1	8	**I**
53SA05BG	363 - 571	M	PER CANALINA SOST. DA 53SA05	***8,94***	1	8	**I**
53S36	553	M		***14,64***	4	4	**I D**
53S36CG	560	M	CONFORME NORMA CEI EN 60670-1	***32,34***	4	4	**I D**
53T05BG	563	M		***13,12***	1	6	**I D**
53T05BP	563	M		***13,12***	1	6	**I D**
53T05G	563	M		***21,73***	1	6	**I D**
53T05R	563	M		***13,12***	1	6	**I D**
53T08B	563	M		***17,41***	1	8	**I D**
53T08BG	563	M		***17,41***	1	8	**I D**
53T08BP	563	M		***17,41***	1	8	**I D**
53T08CO	563	M		***16,99***	1	8	**I D**
53T08G	563	M		***24,18***	1	8	**I D**
53T08NAL	563	M		***26,40***	1	8	**I D**
53T08R	563	M		***17,40***	1	8	**I D**
53T12B	563	M		***26,16***	1	8	**I D**
53T12BG	563	M		***26,16***	1	8	**I D**
53T12BP	563	M		***26,16***	1	8	**I D**
53T12CO	563	M		***25,72***	1	8	**I D**
53T12G	563	M		***31,38***	1	8	**I D**
53T12NAL	563	M		***30,34***	1	8	**I D**
53T18BG	564	M		***41,41***	1	10	**I**
53T24B	564	M		***48,96***	1	6	**I D**
53T24BG	564	M		***48,96***	1	6	**I D**
53T24BP	564	M		***48,96***	1	6	**I D**
53T24CO	564	M		***48,94***	1	6	**I D**
53T24G	564	M		***58,42***	1	6	**I D**
53T24NAL	564	M		***59,39***	1	6	**I D**
53T36B	564	M		***64,53***	1	6	**I D**
53T36BG	564	M		***64,53***	1	6	**I D**
53T36BP	564	M		***64,53***	1	6	**I D**
53T36CO	564	M		***64,55***	1	6	**I D**
53T36G	564	M		***72,65***	1	6	**I D**
53T36NAL	564	M		***72,66***	1	6	**I D**
53T36R	564	M		***64,51***	1	6	**I D**
53WBS-HUB	418 - 441	N	CONSEGNA 05/2018	***902,78***	1	1	
5300	565 - 579	M		***1,35***	10	10	
5310GR	599	M		***45,36***	1	1	**I**
53152X25N	594	M		***52,16***	1	1	**I L**
53152X40N	594	M		***69,30***	1	1	**I L**
53162X25N	594	M		***99,71***	1	1	**I L**
53162X40N	594	M		***113,81***	1	1	**I L**
53164-03X63S	594	M		***93,68***	1	1	**I**
532RP-230NI	435 - 601	M		***30,91***	1	1	**I**
5321N	599	M		***31,73***	4	8	**I**
53242X10	594	M	DUAL TERMINAL	***59,49***	1	5	**I**
53242X16	594	M	DUAL TERMINAL	***59,50***	1	5	**I**
53242X20	594	M	DUAL TERMINAL	***59,49***	1	5	**I**
53242X25	594	M	DUAL TERMINAL	***59,49***	1	5	**I**
53242X32	594	M	DUAL TERMINAL	***62,48***	1	5	**I**

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** TUV **G)** SEV **H)** UL **I)** MARC. CE **K)** KNX **L)** SEMKO **S)** SASO **T)** TUV RHEINLAND

Cod.	Pag.	S.P.	✍	€	❒	❒	Marc.
53242X40	594	M	DUAL TERMINAL	79,13	1	5	I
53242X6	594	M	DUAL TERMINAL	59,89	1	5	I
5331BA/2	597	M		31,17	1	5	I
5331NX10	595	M	1 MODULO DIN	16,65	2	10	I
5331NX16	595	M	1 MODULO DIN	16,65	2	10	I
5331NX20	595	M	1 MODULO DIN	16,65	2	10	I
5331NX25	595	M	1 MODULO DIN	16,65	2	10	I
5331NX32	595	M	1 MODULO DIN	17,65	2	10	I
5331NX40	595	M	1 MODULO DIN	20,90	2	10	I
5331NX6	595	M	1 MODULO DIN	16,65	2	10	I
53322N	601	M		37,96	1	1	I
53323	601	M		36,42	1	1	I
5344G	599	M		22,45	1	1	I
5345G	599	M		26,34	1	1	I
53451NCX10	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	16,65	1	1	I
53451NCX16	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	16,65	1	1	I
53451NCX20	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	16,65	1	1	I
53451NCX25	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	16,65	1	1	I
53451NCX32	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	17,65	1	1	I
53451NCX40	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	20,90	1	1	I
53451NCX6	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	16,65	1	1	I
53452CX10	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	21,39	1	1	I
53452CX16	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	21,39	1	1	I
53452CX20	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	21,39	1	1	I
53452CX25	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	21,39	1	1	I
53452CX32	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	22,25	1	1	I
53452CX40	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	28,07	1	1	I
53452CX6	595	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	21,39	1	1	I
5346	599	M		28,32	1	1	I
5347	473 - 599	M		33,41	1	1	I
5348	599	M		37,01	1	1	I
5349	435 - 437 - 599	M		49,19	1	1	I
53542	575	M		4,41	1	25	I
5360	599	M		33,54	1	5	I
5361	599	M		50,28	1	5	I
5363CX10	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	52,64	1	1	I
5363CX20	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	52,64	1	1	I
5363CX25	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	52,64	1	1	I
5363CX32	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	52,64	1	1	I
5363CX40	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	78,33	1	1	I
5363CX50	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	78,33	1	1	I
5363CX6	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	63,35	1	1	I
5363CX63	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	78,33	1	1	I
5364CX10	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	I
5364CX16	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	I
5364CX20	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	I
5364CX25	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	62,45	1	1	I
5364CX32	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	62,46	1	1	I
5364CX40	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	90,30	1	1	I
5364CX50	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	90,30	1	1	I
5364CX63	596	M	ACCESSORIAB.+ PORTA CARTELLINO	90,30	1	1	I
53862	601	M		99,18	1	1	I
53886X16	599	M		63,05	1	1	I

S.P. Stato Prodotto *Status* | ✍ Note *Note* | **C** Commessa *Made to order* | **E** Esaurimento *To be discontinued* | **M** a Magazzino *In Stock* | **N** Nuovo *New* | ❒ Imballo Minimo pcs *Min. Packaging pcs* | ❒ Imballo Standard pcs *Std. Packaging pcs*

Listino alfanumerico prodotti per ricambistica

Alphanumerical List spare parts products

Per la disponibilità contattare la rete commerciale

For availability please contact sales dept.

Cod.	Pag.	✍		€	❐	❐	Marchi
ACPR900A	**487**	M		***1.279,54***	1	1	I
AC9C1-IS	**487**	C		***140,50***	1	1	I
AC9ISO	**487**	M		***105,93***	1	1	I
AC9MC1	**487**	E	***SOST. DA AC9M1-IS e AC9C1-IS***	***125,16***	1	1	I
AC9M1-IS	**487**	C		***137,59***	1	1	I
AC910	**487**	M		***168,12***	1	1	I
AC911	**487**	M		***21,83***	1	1	I
AC997I	**487**	E		***159,48***	1	1	I
AF342	**474**	M		***51,23***	1	1	I
AF441042	**474**	M		***64,82***	1	1	I
AF441043	**474**	M		***63,18***	1	1	I
AF442043	**474**	M		***73,69***	1	1	I
AF443043	**474**	M		***73,69***	1	1	I
AF45342	**474**	M		***65,01***	1	1	I
AF45343	**474**	M		***45,45***	1	1	I
AF53907	**474**	M		***218,96***	1	1	I
AF53994R	**474**	M		***361,14***	1	1	I
AF980	**474**	M		***136,80***	1	1	I
AF997	**474**	M		***162,47***	1	1	I
ELA01	**414**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***4,88***	5	30	
ELA01BB	**414**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***4,88***	5	30	
ELA02BB	**414**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***5,85***	5	30	
ELA03	**414**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***5,13***	5	50	
ELA03BB	**414**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***5,13***	5	50	
ELA04	**414**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***5,92***	5	50	
ELA04BB	**414**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***5,92***	5	50	
PE09IND	**487**	C		***172,00***	1	1	I
SF13	**487**	M		***17,92***	1	1	
SF7	**487**	E		***135,49***	1	1	I
SF9	**487**	M		***20,30***	1	1	I
SF9B	**487**	C		***18,90***	1	1	I
SF9BS	**487**	M		***145,29***	1	1	I
SF9CT	**487**	M		***39,48***	1	1	I
SF9IO	**487**	C		***162,38***	1	1	I
SF9IOT	**487**	C		***123,07***	1	1	I
SF9IT	**487**	C		***100,64***	1	1	I
SF9SBS	**487**	M		***11,67***	1	1	I
44339CHM-T	**446**	M		***9,78***	1	1	
44339CHU-T	**446**	M		***8,95***	10	50	
45BABDI	**414**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***114,42***	1	1	I
45BABIN	**414**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***91,33***	1	1	I
45BABRT	**415**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***130,74***	1	1	I
45BABRTM01	**415**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***114,10***	1	1	I
45BABTM01	**415**	E	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***132,74***	1	1	I
45BGA01	**447**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***222,28***	1	1	I
45BGA01-T	**446**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***274,36***	1	1	I
45BGA30	**447**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***201,12***	1	1	I
45BGA30-T	**446**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***266,26***	1	1	I
45BGA33	**447**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***87,00***	1	1	I
45BGA51-T	**446**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***349,54***	1	1	I
45BGA52-T	**446**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***249,93***	1	1	I
453ABIN	**414**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***85,98***	1	1	I
453ABRT	**415**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***131,69***	1	1	I
453ABR1CL	**415**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***100,01***	1	1	I
453ABT1	**415**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***62,46***	1	1	I
453GA30	**447**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***201,12***	1	1	I
453GA30-T	**446**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***342,89***	1	1	I
453GA33	**447**	M		***87,00***	1	1	I
45339ALB	**446**	C		***23,70***	1	10	
45339CHM-T	**446**	M	***DISPONIBILE COME PEZZO DI RICAMBIO***	***20,01***	1	1	
45339CHU-S	**447**	M		***9,16***	10	10	
53GA90	**447**	M	***X DISPONIBILITA' CONT.RETE COM***	***20,98***	1	1	

MARCHI *MARKS:*

A) C.S.A. **B)** DIR99/5/CE **C)** GOST RUS **D)** I.M.Q **E)** INTEK SPA **F)** JET GIAP. **G)** NF-UTE **H)** SASO **I)** SEV **L)** UKRAINA **M)** UL **N)** MARC. CE **O)** SEMKO

IL CODICE ETICO DI AVE

La Società **AVE S.p.A** opera secondo il **"codice etico"** qui definito, al fine di **evitare condotta immorale a qualunque livello** che possa generare problemi giudiziari e/o inficiare la reputazione della Società e/o danneggiare terzi o l'ambiente.

La gamma delle **condotte immorali** include a titolo di esempio:
falso e/o non rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nelle attività amministrative, commerciali o tecniche, corruzione, comportamenti collusivi, tangenti, estorsione, nepotismo, riciclaggio di denaro, uso improprio di informazioni interne, frode, discriminazione, abuso sessuale, sicurezza sul lavoro, inquinamento ambientale.
AVE intrattiene rapporti di lavoro o fornitura con clienti, fornitori, collaboratori e dipendenti e li invita a rispettare questi fondamenti e ad accettare questo codice di condotta.

Il rispetto del "codice etico" permette di affermare che AVE S.p.A opera secondo principi di:

- **affidabilità** che include onestà, mantenimento delle promesse, integrità, trasparenza, affidabilità, lealtà
- **rispetto** che include il rispetto dei diritti umani
- **responsabilità** a tutti i livelli e per ogni attività amministrativa , commerciale e/o tecnica
- **giustizia** che include l'imparzialità e l'equità, che richiede di obbedire alle leggi
- **cura** che include la sensibilità verso gli altri ad evitare danni a persone o all'ambiente

CONFORMITA' OBBLIGHI LEGALI E SOCIETARI

La Società **AVE S.p.**A rispetta:
- gli obblighi delle normative relative agli aspetti societari, legali, amministrativi, contabili, fiscali come da documentazione depositata presso la Direzione Amministrativa della Società.
- gli obblighi delle leggi, normative, Direttive Comunitarie per il rispetto della privacy

Per quanto di competenza, la documentazione viene visionata e controllata dal Collegio Sindacale in carica e dagli enti specificamente preposti.
Nei rapporti col personale dipendente, viene rispettato e attuato quanto prescritto dal contratto nazionale collettivo di lavoro.
Nell'ambito dell'assunzione del personale, non viene effettuata nessuna discriminazione per sesso, nazionalità, religione o razza e le assunzioni vengono effettuate in funzione delle esigenze tecniche e della professionalità.
Nel rapporto con la clientela, AVE imposta relazioni che si ispirano al rispetto reciproco della normativa commerciale e fiscale vigente, e al rispetto dei requisiti tecnico normativi in ogni attività e servizio effettuato, all'assenza di reati societari quali false comunicazioni sociali, ricettazione, riciclo o impiego di denaro di provenienza illecita e rapporti economici fraudolenti con clienti o collaboratori.

RAPPORTI COL FORNITORE

AVE S.p.A si aspetta lealtà e integrità da tutti i suoi fornitori e richiede attività di business libere ed eque senza corruzione in tutte le sue forme, incluse estorsione, favori economici e qualsiasi altra forma di compensazione.
Il fornitore riconosce il principio della libertà di scelta dell'occupazione. Il fornitore non deve in nessun caso ricorrere a manodopera forzata o obbligatoria. Il lavoro è considerato forzato o obbligatorio quando viene imposto per mezzo di una minaccia (trattenimento di cibo, confisca di terreni, mancato pagamento di stipendio, abuso fisico, ecc.) (Convenzioni ILO nn. 29 e 105).
Al fornitore è proibito impiegare bambini in violazione delle disposizioni delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzioni dell'OIL n ° 138)
Il fornitore si impegna a garantire che il numero totale di ore lavorate sia uguale o inferiore ai totali stabiliti dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva nel paese interessato.
Il fornitore si impegna a garantire che le pause ed i giorni di ferie/permesso corrispondano almeno alle condizioni minime stabilite dalla legislazione nazionale o dagli accordi di contrattazione collettiva in questione.
AVE incoraggia il fornitore ad avere un sistema di gestione ambientale (EMS) che assicuri un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo degli aspetti ambientali. L'EMS dovrà soddisfare i requisiti della normativa internazionale

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E DEI LAVORATORI, LUOGHI DI LAVORO

In ogni attività o servizio tutto lo staff di AVE S.p.A rispetta le legislazioni Italiane e/o Direttive per la Sicurezza e Salute sul Lavoro e dei Luoghi di Lavoro e adotta, per quanto applicabile e possibile, i seguenti principi e criteri:
- Evitare i rischi
- Valutare i rischi che non possono essere evitati
- Adeguare il lavoro ai propri dipendenti, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- Programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori nell'ambiente di lavoro
- Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, utilizzando anche incontri formativi e strumenti di controllo e condivisione degli obiettivi e dei mezzi utili.

RISERVATEZZA

Tutto lo staff di **AVE S.p.A** rispetta il segreto deontologico professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e impegna il fornitore e il cliente a mantenere un adeguato grado di riservatezza nei rapporti di business.

RISCONTRO DI AZIONI CONTRARIE ALL'ETICA

Per ottemperare e garantire quanto sopra esposto, il CDA AVE S.p.A ritiene imprescindibile che chiunque, dipendenti, soci, clienti o persone terze, venga a conoscenza del non rispetto dei requisiti di etica indicati nei precedenti paragrafi, debba denunciare, tramite lettera, l'accaduto all'Amministratore Delegato / Direzione Generale di AVE S.p.A, che provvederà a indagare e a prendere provvedimenti in merito.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento stabilisce le condizioni generali di vendita che regolano il rapporto tra AVE Spa e i propri clienti qui di seguito denominati Acquirenti. Queste condizioni generali di vendita sono riportate anche nel sito AVE www.ave.it .

Per quanto non previsto nelle condizioni qui riportate vale quanto in uso nel settore, quanto prescritto negli accordi ANIE e nel codice civile italiano.

1) AVVERTENZE GENERALI

L'Acquirente si obbliga a maneggiare gli imballi con cura e a conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti non umidi e con una temperatura non inferiore ai - 5 °C e non superiore ai + 40 °C.

L'Acquirente si obbliga ad informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione del materiale fornito dalla ditta AVE S.p.A.

L'Acquirente si obbliga a vendere i prodotti negli imballi originali privi di manomissione o, qualora ciò non fosse, a trasmettere al proprio acquirente le istruzioni d'uso che accompagnano i prodotti della ditta fornitrice AVE S.p.A. Tali istruzioni sono riportate anche su cataloghi, bollettini tecnici, dépliant, inserti e sul sito aziendale (www.ave.it). L'Acquirente, nel caso di vendita dei prodotti Ave in Paesi dell'Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d'uso del prodotto presenti negli imballi AVE prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'Acquirente si impegna a richiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua e/o la simbologia richiesta per l'esportazione della merce oppure l'Acquirente si impegna a provvedere per suo conto.

Qualora l'Acquirente apra l'imballo prima di vendere i prodotti deve assicurarsi dell'integrità apparente degli stessi; in caso di dubbio i prodotti non devono essere venduti.

I prodotti AVE S.p.A. sono prodotti da installazione. Prodotti ed accessori devono essere installati da personale qualificato. I prodotti devono essere installati ed impiegati secondo la destinazione prevista e in conformità alle norme applicabili alle varie tipologie impiantistiche e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo, dei fogli istruzione e delle indicazioni pubblicate sul sito aziendale. Comunque, prima della messa in esercizio dei prodotti installati, si dovrà provvedere a collaudare l'impianto utilizzando personale a ciò preposto, al fine di verificare la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto indicato dalle leggi vigenti.

La ditta AVE S.p.A. si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche e migliorie ai propri prodotti illustrati nel catalogo e presenti a listino, in conseguenza del costante processo di adeguamento produttivo, tecnologico e normativo. A richiesta è disponibile, presso l'ufficio Assistenza Tecnica di AVE S.p.A., la scheda di prodotto o altra documentazione equivalente. Si raccomanda la consultazione del sito aziendale per aggiornamento e conferma dei dati (www.ave.it).

2) ORDINI

Con il conferimento di un ordine dato sotto qualsiasi forma, l'Acquirente accetta tutte le condizioni di vendita di cui al presente documento, rinunciando ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto, salvo patto contrario specificatamente accettato per iscritto dalla ditta fornitrice AVE S.p.A. L'ordine di acquisto è vincolante per l'Acquirente. L'ordine non e' vincolante per la ditta fornitrice AVE S.p.A. che è libera di accettarlo o meno e che, in ogni caso, invia una conferma d'ordine scritta entro e non oltre cinque giorni lavorativi. Il minimo ordinabile è di € 500,00 netti. Si accettano ordini di valore inferiore a € 500,00 con l'applicazione forfettaria di un contributo di gestione pratica di € 5,00. Non si accettano annullamenti di ordini se non concordati, comunque la ditta AVE S.p.A. può esigere l'indennizzo degli eventuali oneri sopportati per tale annullamento. Il minimo spedibile in porto franco è stabilito in un valore di Euro 500,00. In caso di ordini di importo inferiore, l'Acquirente può richiedere di tenerli in sospeso e spedirli cumulativamente con altri nuovi ordini o chiedere la spedizione immediata con spese a proprio carico. In caso di necessità si accettano ordini con spedizione espressa per un valore massimo di 500,00 Euro e un ingombro non eccedente un metro cubo, con spese di spedizione a carico dell'Acquirente in fattura al costo. Nel prezzo di listino è compreso il costo dell'imballo in cartoni standard. Nel caso in cui venga ordinata una quantità di materiale inferiore all'imballo minimo o ad un suo multiplo verrà addebitata una spesa di € 3,00 per ogni riga d'ordine in cui si verifica il non rispetto della quantità stabilita come imballo minimo.

3) PREZZI

AVE S.p.A. si riserva la facoltà di variare i prezzi al momento dell'acquisizione dell'ordine per adeguamento costi. I prezzi sono quelli del listino di AVE S.p.A. in vigore al momento della spedizione e si intendono IVA esclusa. I prezzi di listino si intendono per merce con resa franco magazzino di AVE S.p.A. sito in Rezzato (BS).

4) CONSEGNA, RESPONSABILITA' E RISCHI

AVE S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità per il ritardo che non dipenda da suo dolo o colpa grave. I termini di consegna, salvo esplicito patto contrario, hanno un carattere solamente indicativo e non vincolante. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine fosse impedita dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, dalla mancata regolarità dei rifornimenti di materia prima o da altre circostanze imprevedibili sopravvenute, i termini di consegna si intenderanno prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le parti.

La consegna si intende avvenuta con la consegna dei prodotti allo spedizioniere e/o al vettore. Dal momento della consegna della merce al vettore e/o allo spedizioniere AVE S.p.A. è liberata da ogni rischio e responsabilità relativamente ad eventi di qualsiasi natura che si verificassero durante il trasporto e ciò anche per l'ipotesi in cui sia venduta in porto franco.

L'Acquirente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità e le condizioni dei prodotti prima del ritiro e fare, in caso di discordanze, le opportune riserve scritte al vettore. AVE S.p.A respingerà qualsiasi contestazione relativa al numero e allo stato dei colli se l'Acquirente non abbia espresso tali contestazioni in forma scritta al vettore all'atto del ritiro dei prodotti e non lo abbia comunicato ad AVE S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti.

5) AVVERTENZE GARANZIE E RECLAMI

Ave S.p.A sui propri prodotti dà le garanzie previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Fermo quanto sopra, AVE S.p.A. garantisce il buon funzionamento dei propri prodotti per vizi e mancanza di qualità imputabili al costruttore per un periodo di 5 anni per tutti i propri prodotti, fatta eccezione per quelli delle divisioni Verde e Azzurra del catalogo vigente al momento dell'ordine (ad esempio : Divisione Sicurezza - serie/sistemi antintrusione, serie/sistemi di rivelazione incendi, serie/sistemi allarmi tecnici, serie/sistemi diffusione sonora, apparecchiature per emergenza; Divisione Domina - serie/sistemi home automation e gestione alberghiera; Divisione Ventilazione - aspiratori e dispositivi per la ventilazione meccanica controllata) per i quali le garanzie

sono quelle previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). La garanzia di cinque anni decorre dal momento della produzione del prodotto risultante dall'indicazione sul prodotto del lotto produttivo o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di consegna del prodotto da parte di AVE S.p.A. provata da idoneo documento di acquisto (ricevuta fiscale, scontrino di cassa o similari). Qualsiasi reclamo relativo alla garanzia di 5 anni deve essere effettuato per iscritto entro 1 mese dalla data della scoperta del vizio o della mancanza di qualità.

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave di AVE S.p.A., qualora non dia prova di aver conservato i prodotti secondo le prescrizioni di cui al punto 1) o, qualora i prodotti siano già stati installati, non dia prova che l'installazione sia avvenuta secondo le prescrizioni delle leggi in vigore e del D.P.R. n. 224/88 e secondo le prescrizioni della normativa tecnica vigente. In ogni caso AVE S.p.A. non risponde di vizi o difetti non dipendenti da fatto proprio.

6) RESI

Non è ammessa restituzione di prodotti senza previa autorizzazione scritta di AVE S.p.A. AVE S.p.A prenderà in considerazione unicamente le richieste relative a merce la cui consegna sia stata effettuata 24 (ventiquattro) mesi prima della richiesta stessa. Deve inoltre trattarsi di prodotti presenti nel listino della ditta fornitrice AVE S.p.A. al momento della richiesta e i prodotti devono essere imballati nell'imballo originale integro. Resi in garanzia: eventuali richieste di reso in garanzia per presunte difettosità o non conformità di prodotto dovranno essere preventivamente autorizzate da un funzionario o un agente di AVE S.p.A. Qualora venga accertata la non conformità a carico di AVE S.p.A, i prodotti resi verranno sostituiti con pari prodotti o prodotti equivalenti. Resi commerciali: fermo restando quanto sopra specificato, saranno presi in considerazione solo richieste scritte di reso relative a prodotti presenti nel listino in vigore, in buone condizioni ed in imballo integro. L'eventuale reso concordato sarà soggetto ad una valorizzazione inferiore al prezzo di acquisto e verrà sempre applicato un abbattimento minimo del 10% a titolo di contributo spese per verifica, collaudo e attività logistiche. In caso di reso autorizzato, i prodotti dovranno essere restituiti in porto franco presso il magazzino della ditta

7) PAGAMENTO E INTERESSI

I pagamenti delle fatture devono essere effettuati puntualmente alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle fatture oltre la scadenza pattuita dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in base a quanto indicato nel D.Lgs. 231 del 09/10/02. Il mancato pagamento anche parziale delle fatture dà la facoltà ad AVE S.p.A di sospendere le forniture di prodotti e l'eventuale liquidazione di premi o sconti di fine anno. Qualora fosse stato concordato contrattualmente con il cliente uno "sconto cassa", lo stesso perde ogni validità in caso di non puntuale pagamento delle fatture e il cliente è tenuto al rimborso di tale sconto.

8) PRIVACY

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2003 l'Acquirente è informato che i suoi dati personali vengono inseriti nella banca dati di AVE S.p.A. al fine di gestire correttamente il rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionale e di gestione del credito.

I dati personali sono trattati da AVE S.p.A. nel rispetto di procedure che garantiscono la riservatezza. Adeguate misure di sicurezza sono adottate per impedire accessi non autorizzati o modifica/divulgazione impropria di dati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003).

9) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti sono regolate dalla legge italiana e per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Brescia.

GENERAL SALES CONDITIONS FOR EXPORT

This document sets the general sales conditions that regulate the relationship between AVE Spa and its own customers here below referred to as Buyer. These general sales conditions are also indicated on the AVE website www.ave.it.
Any questions not mentioned specifically in these conditions are regulated by normal procedures in the sector, standards in the ANIE agreements and the Italian Civil Code.

1) GENERAL INFORMATION

The Buyer is obligated to manage packaging with care and keep the material in an appropriate manner, in environments without humidity, and with a temperature not lower than - 5 °C and not higher than + 40 °C.
The Buyer is obligated to inform its own buyers of the conservation methods of the materials supplied by the company AVE S.p.A.
The Buyer is obligated to sell the material in the original packaging without damaging it or, if this is not the case, to transmit to its own buyers the instructions that accompany the products by the supplier AVE S.p.A. These instructions can be found also in catalogues, technical sheets, leaflets, inserts and on the company website (www.ave.it). The Buyer, in case of sales of AVE products in EU countries, is committed to ensure that the product instructions sheets in the AVE packaging, are available in the specific language of the destination country. Should they not be available, the Buyer undertakes to ask AVE for the integration of the instructions sheets to include the said required language and/or symbols necessary for the export of goods or the Buyer commits himself to provide for them.
If the Buyer opens the packaging before selling the products, it must make sure of the apparent integrity of the same products. In case of doubt, the products must not be sold.
AVE S.p.A. products are made to be installed. Products and accessories must be installed
by qualified personnel. The products must be installed and used for their designated purpose and in conformity with the applicable standards for the various types of plants and also considering the catalogues specifications, the instruction sheets and the information published on the company website. Anyway, before using the installed products, it is necessary to have the entire plant tested by specialised personnel, to verify functionality and observance of the safety standards according to the laws in force.
AVE S.p.A. reserves the right to make changes and improvements to products illustrated in the catalogue and available in the price list, without giving prior notice, as a consequence of the constant updating process of production, technology and standards. On request, product sheets or other equivalent documentation is always available at the AVE S.p.A Technical Assistance Office. We recommend to consult the company website for updated information and confirmation of data (www.ave.it).

2) ORDERS

When submitting a purchase order (in any form), the Buyer accepts all the sales conditions in this document and waives its own general purchase conditions, unless there is a special agreement specifically accepted in writing by the supplier company AVE S.p.A. The purchase order is binding for the Buyer. The order is not binding for the supplier company AVE S.p.A., which is free to decide whether to accept it or not, by sending a written order confirmation within and not later than 5 working days. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed on, in any case, AVE S.p.A. can ask for payment of any costs related to the said cancellation. The price list includes the cost of the packaging in standard boxes. Quantities of each item ordered must conform to those indicated in the price list; if there are differences, AVE S.p.A. reserves the right to round the quantity up to comply with standard quantity requirements.

3) PRICES

AVE S.p.A. reserves the right to change prices when the order is recorded to adjust costs. The prices are those listed in the AVE S.p.A. price list that is valid at the time of delivery, without VAT. Prices are Ex-Works AVE S.p.A. warehouse in Rezzato (BS), Italy.

4) RESPONSIBILITY, DELIVERY AND RISKS

AVE S.p.A. is exonerated from all responsibility for delays that do not depend on its own malice or negligence.
Delivery terms, except if otherwise agreed, are indicative and not binding. If the execution of the order is obstructed by force majeure, irregular raw material supplies or other unforeseeable circumstances, delivery terms are understood to be extended and both parties shall agree on new terms.
Delivery is considered completed when the products are handed over to the forwarder and/or carrier. From the moment the goods are handed over to the carrier and/or the forwarder, AVE S.p.A. is discharged from all risk and responsibility related to events of any nature that could happen during transport, and this is also valid for goods sold with carriage at AVE S.p.A. care.
The Buyer must verify, in its own interest, the quantity and conditions of the goods before accepting them and if there is a difference, the carrier must be informed of reserves by written communication. AVE S.p.A will reject any complaint about the number and status of the packages if the Buyer fails to express the same complaint in writing to the carrier at the time of goods acceptance, and if the said complaint is not sent to AVE S.p.A. within 8 (eight) days from receiving the goods.

5)WARNINGS, GUARANTEES AND COMPLAINTS

AVE guarantee on its own products is in conformity with the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumers' Code).
Being understood what mentioned above, AVE S.p.A. guarantees the good functioning of its own products against defects and lack of quality imputable to the manufacturer for a period of 5 years, except for all products of the Green and Light Blue divisions of the catalogue valid at the time of order (such as Security products – anti-intrusion series/systems, fire detection series/systems, technical alarm series/systems, sound diffusion series/systems, emergency equipment ; Domina division products - home automation and hotel management series/systems ; Ventilation products - fans and devices for the controlled mechanical ventilation). For these categories of products, the guarantee follows the regulations of the Civil Code and the Legislative Decree 6 September 2005 no. 206 (Consumer Code).
The 5-year guarantee is valid from the production time of the item evidenced by the indication of the productive lot on the said product or, in case of lack of the said information, from the date of product delivery by AVE S.p.A., attested by a valid purchase document (fiscal receipt, cash register receipt, or similar).
Any claim about the 5-years guarantee must be done by writing within 1 month starting from the date when the defect or lack of quality is found.
The Buyer is not covered by the guarantee, except in case of malice or negligence of AVE S.p.A., if it fails to provide proof to have stored the goods according to instructions in point 1) or in case the goods should be already installed, if it fails to provide proof that the installation was done in compliance with current laws and the D.P.R. n. 224/88 and according to the current applicable technical regulations.
In any case, AVE S.p.A. will not be held responsible for defects or faults that are not a result of its own work.

6) RETURNS

No returns of goods are permitted without previous written approval by AVE S.p.A.
Ave S.p.A will consider only the requests made for goods which have been delivered 24 (twenty-four) months before the request itself. The goods also must be included in the price list of the supplying company AVE S.p.A. at the time of the request and the products must be packaged in the original packaging. Goods returned under guarantee: any requests to return products during the guarantee period for presumed defects or non conformities must be previously authorised by an AVE S.p.A. officer or agent. If the non conformity is proved and AVE S.p.A is responsible, the returned products will be replaced with equal or equivalent products. Goods returned for commercial reasons: except for what has been specified above, we will consider only written requests for products included in the current price list in good conditions and with undamaged packaging. Any agreed return will be subject to a valorisation that is inferior to the purchase price and an additional 10% minimum reduction will be applied for expenses due checking, testing and warehouse activities. In case of authorised returns, the goods must be returned carriage free to the warehouse of the supplier company: AVE S.p.A. Via Mazzini, 75 - 25086 REZZATO (BS), Italy

7) PAYMENTS AND INTEREST

Payments of invoices must be made on time, in compliance with the established due dates and for the agreed amount. Delays in payment, full or partial, of invoices after the agreed due date will immediately cause the starting of interests calculation as indicated in the Legislative Decree 231 of 09/10/02. In case of payment default, full or partial, AVE S.p.A has the faculty to suspend supplies of materials and any payment of bonus or year-end discounts. If a "cash discount" was agreed on with a Buyer, it loses its validity if the invoices are not paid punctually and the Buyer is required to reimburse the discount.

8) PRIVACY

Pursuant to art. 10 of the law 196/2003, the Buyer is informed that its personal data will be put into the AVE S.p.A. data base for the purpose of managing the contractual relationship correctly and to fulfil legal provisions, in addition to statistic, commercial, marketing, promotional and credit management purposes.
Personal data are handled by AVE S.p.A. in accordance with the procedures that guarantee the confidentiality. Suitable security measures are adopted to prevent unauthorised access or unlawful modification/dissemination of data. Subjects to whom personal data pertains have the right at any time to obtain a confirmation of the existence or lack thereof of the data and to know its content, origin, verify the exactness or ask that it is integrated, updated or rectified (art. 13 of Legislative Decree 196/2003).

9) APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

The rights and obligations of the parties are regulated by the Italian law. The Courts of Brescia has exclusive jurisdiction over every controversy.

Modalità operative

I centri di assistenza tecnica operano sul territorio italiano intervenendo sui prodotti a marchio AVE spa.
In particolare:

- sistema domotico **AVE Domina^{plus}**
- sistema antintrusione **AVE Domina Antintrusione**
- sistema di gestione alberghiera **AVE Domina^{hotel}**
- sistemi di automazione
- sistemi di rivelazione automatica incendio **Ave Domina Antincendio**
- sistemi di ventilazione
- impianti civili/industriali

Tipologie di intervento

- **Intervento in garanzia**

  Il cliente contatta il servizio **INTEAM** (tramite il numero verde AVE 800 015 072) o il **Funzionario Commerciale di Zona** per segnalare l'anomalia riscontrata. **INTEAM** invia al centro di assistenza tecnica (**CAT**) di zona l'autorizzazione ad eseguire l'intervento presso il cliente. L'intervento per essere considerato in garanzia presuppone che siano presenti i requisiti indicati nelle condizioni generali di garanzia dei prodotti AVE spa, riportate sul catalogo commerciale in vigore. Spetta al consumatore dimostrare che la presente garanzia è da intendersi ancora valida attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante, che riporti il nome del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.
  Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Per interventi in garanzia è necessario sia presente l'installatore e le spese di intervento del **CAT** sono a carico AVE spa.

- **Intervento fuori garanzia**

  Il cliente contatta il **CAT**, che opera nella propria zona di competenza, segnalando l'anomalia riscontrata (numeri disponibili sul sito www.ave.it, contattando il numero verde AVE 800 015 072 o attraverso la Forza Vendita).
  In caso di interventi sui prodotti all'interno del periodo di garanzia ma non rispondenti a quanto indicato dai requisiti presenti nelle Condizioni Generali di Vendita - Sez. Note e Avvertenze - art. 5 e rispettando tutti gli altri articoli descritti, gli stessi sono da ritenersi fuori garanzia, e quindi a carico del cliente.
  Il **CAT** provvederà a compilare in tutte le sue parti il modulo "**Servizio Assistenza Clienti**". Il modulo dovrà essere sottoscritto dal cliente al quale verrà rilasciata una copia. Le spese di intervento sono a carico del cliente e saranno corrisposte al **CAT** direttamente dal cliente stesso.

TRENTINO ALTO ADIGE
ELETTRIFICARE snc
Via delle Costiole, 44/A
38121 Martignano (TN)
Tel. 0461/421472
Fax. 0461/1580303
Cell. 349/6953610
michele@elettrificare.com

VENETO
PADOVA
B.L. IMPIANTI
Via Germania, 26
35127 Padova (PD)
Tel./Fax 049/8705730
Cell. 348/2690303
assistenza@blcat.it

TREVISO
RV IMPIANTI snc
Via Gioberti, 36
31027 Spresiano (TV)
Cell. 349/3577646
rv.impianti@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE
IMPIANTI ELETTRICI CARNELUTTI
via XXIV Maggio, 36/3
33031 Basiliano (UD)
Tel. 0432/830651
Cell. 328/7034701
impiantielettrici.carnelutti@gmail.com

GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE
A5E srl
via Marconi, 85
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. 0432/1821548
Cell. 349/5897874
info@a5e.it

LOMBARDIA
BRESCIA
GV DOMOTIC SERVICE srl
Via Beccalossi, 28/A
25024 Leno (BS)
Tel./Fax 030/9048698
Cell. 338/4134580
gvdomoticservice@gmail.com

MILANO
ALLEVI IMPIANTI ELETTRICI
Via Borghetto, 5
20037 Palazzolo Milanese (MI)
Tel. 02/9101257
Cell. 338/3649856
info@allevimpianti.it

MILANO SUD/EST
AESSE
Via Giorgione, 12/A
20096 Pioltello (MI)
Tel./Fax 02/92103226
Cell. 338/3942054
aessegroup@tiscali.it

PIEMONTE
ASTI, CUNEO, TORINO
DOMOTICA TORINO
via torino, 138
10012 Ivrea (TO)
Cell. 349/2555954
claudio@domoticatorino.com

ALESSANDRIA, BIELLA, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI
DIGITAL DOMUS SNC di Comello e Fiorino
Via degli Oldoni, 14
13100 Vercelli
Tel.0161/210451
Cell. 349/3506900
Cell. 347/4490203
info@digitaldomus.it

LIGURIA
GENOVA LEVANTE
SILVANO LAI
Via Giordani, 22
16031 Sori (GE)
Cell 335/6645329
impiantilai@inwind.it

EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
CORNETI ALESSANDRO & C.
via Carso, 28
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel./Fax 051/962830
Cell 335/5669216
corneti.snc@gmail.com

BOLOGNA, MODENA
SER TEC srl
Via Lombardia 27 b/c
40139 Bologna
Tel. 051/6360247
Fax 051/4295031
Cell. 392/5121718
centroassistenza@sertec.it

REGGIO EMILIA, PARMA
ELETTROTECNICA FANTUZZI
Via G. Rossa, 9
42044 Gualtieri (RE)
Tel. 0522/829568
Fax 0522/220398
Cell. 348/8408443
info@elettrotecnicafantuzzi.it

TOSCANA
FIRENZE, PISTOIA, PRATO
FOUR TECH S.r.l.
via Petrarca, 44/46
50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel./Fax 055/8970490
Cell. 348/8878929
assistenza@fourtech.eu

FIRENZE, AREZZO
ERREESSE SAT
Via della Casella, 29
50142 Firenze
Fax 055/7349408
Cell. 329/1214171
Cell. 347/9536100
erreesse.sat@tiscali.it

AREZZO, SIENA
1+1 SICUREZZA
Via Liguria, 11
52100 Arezzo
Fax 0575/1946692
Cell. 391/7587336
info@1piu1sicurezza.it

GROSSETO
TEKNOEFFE
Via Sicilia, 11
58100 Grosseto
Tel./Fax 0564/25712
Cell. 347/4391000
simone@teknoeffe.it

LUCCA, MASSA CARRARA
PUCCETTI snc
Via Urbiciani, 502/A
55100 San Concordio in Contrada (LU)
Tel./Fax 058/3418554
Cell. 388/7933694
puccettisnc@hotmail.it

UMBRIA
PERUGIA
IP SICUREZZA E TELECOMUNICAZIONI
via Lago di Cecita, 22/B
Loc. Fiamenga 06034
Foligno (PG)
Tel. 075/7825628
info@ip-ts.com

MARCHE
MACERATA
SAT snc
Via M. L. King, 77
62010 Morrovalle (MC)
Tel./Fax 0733/221823
Cell. 335/5257179
satdilambertucci@libero.it

ANCONA, PESARO
GIEMME BUS
Via Fano 13/a
60033 Chiaravalle (AN)
Cell. 338/8875126
massimo.giantommasi@virgilio.it

PESARO, URBINO
PAGLIALUNGA LUCA
Via Tufo, 2
61029 Urbino
Cell. 338/9376510
paglialunga.impianti@gmail.com

ASCOLI PICENO
NUOVA IMPIANTI snc
Via M. Sgariglia 1/i
63100 Ascoli Piceno
Tel./Fax 0736/344237
Cell. 329/6891046
nuovaimpianti@inwind.it

ABRUZZO
CHIETI, PESCARA
ELETTROIMPIANTI DLD srl
via Pietro Nenni, 105
66020 S.Giovanni Teatino (CH)
Tel./Fax 0871/347330
Cell. 339/8385608
elettroimpiantidld@gmail.com

L'AQUILA
FAST ELETTROIMPIANTI
via Degli Angeli, 66
67015 Cesaproba di Montereale (AQ)
Cell. 338/4040193
distefano@fastelettroimpianti.it

TERAMO
EASY SYSTEM
via Benedetto Croce, 14
64025 Pineto (TE)
Tel.085/9490800
Cell. 347/4893284
easysystemimpianti@gmail.com

LAZIO
VITERBO
BUZZI IMPIANTI
via Leonardo Leonardi, 25
02100 Vazia (RIETI),
Tel./Fax 0746/790579
Cell. 328/2259517
info@buzzi-impianti.it

ROMA PROVINCIA
G. & G. IMPIANTI srl
Vicolo del Merangolo, 32
00049 Velletri (ROMA)
Tel./Fax 06/96841815
Cell. 348/3719009
geg.srl@icloud.com

FROSINONE
DELL'UOMO MARCO
Via Seritico, 1
03011 Alatri (FR)
Tel./Fax 0775/480307
Cell. 338/6058864
marcodelluomo.66@libero.it

CAMPANIA
NAPOLI
SC ELETTRONICA srl
Via Passanti Flocco, 300
80041 Boscoreale (NA)
Tel./Fax 081/5284582
Cell. 338/8888797
sorrentino.electron@libero.it

BENEVENTO, CASERTA
N.O.T. GROUP
via Volturno, 12
80016 Marano di Napoli (NA)
Cell.338/5308964

SALERNO
CASALE AUTOMAZIONI
Via Valle Mauro pal Mango
84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 081/5161601
Cell. 340/4942551
casaleautomazioni@tiscali.it

SALERNO NORD
TARANTINO IMPIANTI S.C.A.R.L.
Via Ostaglio - P. della Distilleria
84094 Battipaglia (SA)
Cell. 335/7861812
Cell. 337/976400
tarantinoimpianti@libero.it

PUGLIA
BARI
TEL.NET.
Corso De Gasperi, 274/4
70124 Bari (BA)
Tel. 080/5046939
Fax 080/5641870
Cell. 335/8364388
michele.minunno@telnetsrl.com

BARI
SIMONE LORENZO
Via Gerusalemme, 9
76123 Andria (BT)
Tel. 0883/559640
Fax 0883/559641
Cell. 335/7622770
info@simonelorenzo.it

FOGGIA
MELES GIUSEPPE
Via del Lago
71030 Volturino (FG)
Tel./Fax 0881/550540
Cell. 328/0329471
meles1@libero.it

CALABRIA
Product specialist
DOMENICO ABATE
Via dell' Assunzione, 8
87035 Lago (CS)
Cell. 331/4445536
domenico.abate@tin.it

REGGIO CALABRIA
TECHNOLOGICAL SYSTEM Via Case sparse snc
89844 Limbadi
Fr. Motta Filocastro (VV)
Cell. 347/3123558
info@technologicalsystems.net

BASILICATA
POTENZA
ROSARIO COLOMBO
Contrada Accampamento
85042 Lagonegro (PZ)
Cell. 348/0036524
colomboros@gmail.com

SICILIA
PALERMO
IMPIANTECK
Via M.T. Cicerone, 3/D
90011 Bagheria (PA)
Tel./Fax 091/966248
Cell. 333/1661360
fedele.fricano@impianteck.it

CATANIA
TECNEL IMPIANTI
Corso del Popolo, 38
95047 Paternò (CT)
Tel. 095/845976
Cell. 349/5394838
Cell. 348/4195018
scutec@libero.it

SARDEGNA
CAGLIARI
ELECTRIC TIME S.R.L.
via Bixio, 3
09045 Quartu Sant'Elena (CA)
Cell. 392/3848627
electrictimesrl@gmail.com

www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

Per le zone momentaneamente non riportate nell'elenco, contattare il numero 030/24981.
ASSISTENZA TECNICA PER OGNI TIPO DI INTERVENTO CONCORDATO TRA CAT E CLIENTE FINALE
€ 35,00/ora + condizioni da tariffario in vigore. Da corrispondere direttamente al CAT di zona

Filiali/Agenzie AVE In Italia
Italian Agencies

VENETO
Venezia - Belluno - Padova - Rovigo
Treviso - Vicenza - Verona
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est
ave.nordest@ave.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano - Trento
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est
ave.nordest@ave.it



LIGURIA
Genova - Imperia
La Spezia - Savona
Agenzia:
Fossati Giacomo
Via Nicolò Dodero, 6/9
16146 Genova
Tel. 010-8685357
info@agenziafossati.com

TOSCANA
Firenze - Arezzo
Grosseto - Livorno
Lucca - Massa - Pisa
Pistoia - Prato Siena
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Centro
ave.centro@ave.it

UMBRIA
Perugia - Terni
Agenzia:
R.G. Rappresentanze di Riccardo Garaffini
Via Claudio Treves, 1
06012 Citta' Di Castello (Pg)
Tel/Fax 075.80.43.177
riccardo@agenziagaraffini.it

PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
Alessandria - Asti
Biella - Cuneo
Torino - Vercelli - Aosta
Agenzia:
Inzoli Arabella
Via Vecchia Circonvallazione, 20/22
200478 Oleggio (NO)
Cel. 335 5662319
arabella.inzoli@virgilio.it

Novara - Verbania
Agenzia:
SEAL srl
Via G. Uberti, 39
20129 Milano
Tel. 031-874992
Fax: 031-862535
cazzaniga@agenziaseal.com

LAZIO
Roma - Frosinone
Latina - Rieti - Viterbo
Agenzia:
ELETTROTRADE Srl
Via Arturo Mercanti 32
00148 Roma
Tel. 06.86.80.22.35
elettrotrade@elettrotrade.eu

LOMBARDIA
Milano - Como - Lecco
Lodi - Monza Brianza
Pavia - Sondrio - Varese
Brescia - Bergamo - Mantova
Cremona
Agenzia:
SEAL srl
Via G. Uberti, 39
20129 Milano
Tel. 031-874992
Fax: 031-862535
cazzaniga@agenziaseal.com

SARDEGNA
Cagliari - Nuoro - Oristano
Sassari - Carbonia/Iglesias
Medio Campidano - Ogliastra
Olbia/Tempio
Agenzia:
RA.EL.IND. sas di Luca Lanzafame
Via Salvator Rosa, 33
09131 Cagliari (CA)
Tel. 070-513539
info@lzelettro.com

FRIULI VENEZIA-GIULIA
Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est
ave.nordest@ave.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna - Cesena - Ferrara
Forlì - Modena - Parma - Piacenza
Ravenna - Reggio Emilia - Rimini
San Marino
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Nord Est
ave.nordest@ave.it
massimiliano.cere@ave.it

MARCHE
Pesaro - Urbino - Ancona
Ascoli Piceno - Macerata - Fermo
Agenzia:
OMEGA Rappresentanze snc
Via del Molino, 26
60015 Chiaravalle (AN)
Tel. 0734-277129
Fax: 0734-277155
rinaldo.patrignani@omegarappresentanze.com
gabriele.martini@omegarappresentanze.com

ABRUZZI E MOLISE
Pescara - Chieti - L'Aquila
Teramo - Campobasso - Isernia
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Abruzzo & Molise
claudio.cocco@ave.it

BASILICATA
Potenza - Matera
Agenzia:
Donvito & C S.A.S. Di Ottavio e Simona Anna Donvito
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
Fax: 080-5041429
donvito@donvitobari.it

CALABRIA
Reggio Calabria
Catanzaro - Cosenza
Crotone - Vibo Valenzia
Agenzia:
LPT ENERGY GROUP srls
Via Falcone Borsellino, 4
87027 Paola (CS)
lptenergygroup@gmail.com

PUGLIA
Bari - Brindisi
Foggia - Lecce - Taranto
Barletta/Andria/Trani
Agenzia:
Donvito & C S.A.S. Di Ottavio e Simona Anna Donvito
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari (BA)
Tel. 080-5042938
Fax: 080-5041429
donvito@donvitobari.it

CAMPANIA
Napoli - Avellino
Benevento - Caserta
Filiale Commerciale di riferimento
Ave Sud Ovest
ave.sudovest@ave.it

Salerno
Ave Salerno
felice.nigro@ave.it

SICILIA
Palermo - Agrigento - Caltanissetta
Catania - Enna - Messina
Ragusa - Siracusa - Trapani
Agenzia:
QDV snc
Via Catania,52
98060 Piraino (ME)
Tel/Fax 0941-560783
info@agenziaqdv.it

Per ulteriori informazioni sul funzionario AVE di zona consulta il sito

www.ave.it
800 015 072
+39 030 24981

INTEAM ave

Servizio Assistenza Impianti Tecnologici Speciali

INTEAM con riferimento all'ampia gamma di prodotti che AVE è in grado di proporre al mercato, offre:

• supporto alla progettazione e preventivazione di impianti tecnologici speciali, fornendo schemi di impianto e di installazione apparecchi su planimetrie dal cliente fornite (formato file autocad)

• **informazioni tecniche**
• **assistenza pre e post vendita**
• **supporto in cantiere.**

Nunero Verde
800 015 072

PROC@P

Software Creazione **Capitolati**

Il software PROC@P ha lo scopo di fornire le prescrizioni normative necessarie alla realizzazione di "Capitolati Tecnici per Impianti Elettrici e di Sicurezza".

www.procap.it

AVE S.p.A.

Via Mazzini, 75 - 25086 Rezzato (Brescia) - Italy
tel. +3903024981- fax +390302792605
info@ave.it

Uffici Commerciali Italia
tel. 0302498337 - 0302498343 - fax 0302792837
vendite@ave.it

Export Department
ph.+3903024981
export@ave.it

MEMBER OF:

Per ulteriori informazioni
consulta i siti

www.ave.it
www.avetouch.it

visita il nuovo sito della domotica
www.domoticaplus.it
www.domoticahotel.com

AVE WARRANTY 5 YEARS
GARANZIA AVE 5 ANNI

Elettricità Evoluta
dal 1904

ave®

International Trademark registration n°
327040 - 942905 - 330600

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

CSQ
UNI EN ISO 9001
CERTIFICATO 9105.AVE1

ILLUMINA IL TUO STILE

www.ave.it

800 015 072

+39 030 24981

STA391-MAR18-I